

B.N. Raximov	t.f.d., professor. O'R MV AKT va AHI boshlig'i. Tahrir kengashi raisi
O.A. Mirjalolov	PhD, dotsent, AKT va AHI boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Tahrir kengashi raisi o'rinbosari
A.X. Isxoqov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra professori. Bosh muharrir
F.B. Baxramov	h.f.n., AKT va AHI KFBO' (oliy ta'limdan keying ta'lim). Bosh muharrir o'rinbosari

Tahrir hay'ati a'zolari:

X.A. Muxitdinov	i.f.n., professor. AKT va AHI ITL yetakchi ilmiy xodimi
A.M. Nazarov	t.f.d., professor. I.A. Karimov nomidagi TDTU professori
B.Z. To'rayev	DSc., professor. AKT va AHI boshlig'i o'rinbosari - Kiberxavfsizlik fakulteti boshlig'i
A.A. Suleymanov	t.f.d., professor. I.A. Karimov nomidagi TDTU professori
Sh. S. Fayzibayev	t.f.d., professor. Toshkent transport universiteti kafedra mudiri
D.I. Sultanov	h.f.d., k.i.x. AKT va AHI ITL yetakchi ilmiy xodimi
X.V. Dadabayev	h.f.n., professor. O'R Milliy gvardiyasi bosh boshqarmasi boshlig'i
A.A. Beknazarov	p.f.n., professor. TGFU Aniq va gumanitar fanlar kafedrasini mudiri
U.O. Mamadaliyev	yu.f.n., dotsent. O'R MV HKT boshqarmasi boshlig'i
F.T. Shermatov	PhD., dotsent. AKT va AHI boshlig'ining o'rinbosari
A.Ya. Negrienko	t.f.n., dotsent. O'R QK Harbiy meros va zamonaviy tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi
J.A. Tajiyev	PhD., dotsent. AKT va AHI ITL boshlig'i
Sh.K. Kurbanov	t.f.n., dotsent. AKT va AHI ITL katta ilmiy xodimi
X.X. Xasanbayev	PhD. O'R MV HKT boshqarmasi bo'lim boshlig'i
Y.Sh. Eshmirzayev	k.f.n. O'R IIV MOMB Maxsus tayyorgarlik o'quv markazi katta instruktori mutaxassisi
B.O. Tursunov	PhD., dotsent. TGFU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
B.K. Yusupov	PhD., professor. AKT va AHI kafedra boshlig'i
Q.M. Tursunov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra boshlig'i
I.I. Nishanov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra boshlig'i
Sh.N. Turapov	DSc., dotsent. AKT va AHI kafedra boshlig'i
A.B. Bazarov	PhD. AKT va AHI kafedra boshlig'i
B.S. Nurmetov	PhD. AKT va AHI kafedra boshlig'i
O.R. Dexqonov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra boshlig'i
D.B. Jaksimov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra boshlig'i
A.T. Abdujamilov	f-m.f.n., dotsent. AKT va AHI kafedra professori
A.A. Abdigapirov	t.f.n. AKT va AHI kafedra professori
O.Sh. Abdiroziqov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra katta o'qituvchisi
X.S. Pardayev	PhD, dotsent. AKT va AHI MOF katta o'qituvchisi
B.O. Muxammadov	PhD. AKT va AHI kafedra katta o'qituvchisi
O'R. Davlatov	PhD. AKT va AHI boshlig'ining o'rinbosari - shtab boshlig'i

I. QUROLI KUCHLAR TIZIMIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MUAMMOLARI

B.Z. TO'RAYEV, S.A. YUSUPOV O'zgaruvchan tahdid va hujumlarni oldini olishda sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalari.....	7
Sh.J. XAMIDOV Matnga bog'liq bo'lmagan elektron pochta tasniflash va nomaqbul xabarlarni aniqlash usuli.....	12
B.Z. TO'RAYEV, S.A. YUSUPOV Kiberxavfsizlik yo'nalishida ontologik muhandislik va bilimlarni tizimlashtirishda fraktal yondashuv.....	20
Q.M. TURSUNOV, O.M. KOZAKOV, U.D. ASQAROV Universal mobil aloqa majmualaridagi radioelektron vositalarda shovqin beruvchi signal quvvatini cheklash mezonini.....	26
X.U. YAKUBOV Zamonaviy harbiy harakatlarda radioelektron kurash qo'llanishi.....	31
R.J. BOYMANOV Operatsion tizimlarda usb xotira qurilmalaridan ruhsat etilmagan foydalanishni cheklash vositalarining tahlili.....	36
N.M. KARIMOV Qarama-qarshi tomonlarning harakatlari muayyan vaqtga kechikib o'zaro to'qnashuvchi kechikuvchan jangovar harakatlar jarayonining matematik modeli va sonli yechish.....	46
T.Sh. NURMATOV Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarni rivojlantirish istiqbollari va ular bilan kurashish yo'llari.....	53
J.A. TAJIYEV, SH.I. RAXMONOV GPS texnologiyasi asosida qo'shinlar xizmatini monitoring qilish.....	61
R.Sh. MELIQO'ZIEV, M.M. ABDULLAYEVA, Sh.R. ABDUVANHOBOV Jangovar vositalarning ko'rsatkichlarini taktik-texnik xususiyatlari asosida baholash usullarini takomillashtirish.....	65
Д.М. ГУБАЙДУЛЛИН Способы применения беспилотных летательных аппаратов, оснащенных средствами радиотехнической разведки при ведении боевых действий в тактической зоне.....	73
S.X. RAXMANOV Zamonaviy to'qnashuvlarda qo'llanilayotgan radioelektron kurash vositalari (Rossiya-Ukraina misolida).....	78
A.X. ISXOQOV, R.Sh. MELIQO'ZIEV Harbiy bo'linmalarining jangovar imkoniyatlarni aniqlovchi usullarining qiyosiy tahlili.....	85
I.V. XALMIRZAYEV O'zbekiston respublikasi xavfsizligini ta'minlashda davlat chegarasiga oid xalqaro huquqiy me'yoriy hujjatlarining ahamiyati.....	90
S.X. SHAMSIYEV, Sh.Y. RUZIYEV Zamonaviy to'qnashuvlarda qo'llanilayotgan radioelektron kurash vositalari (Rossiya-Ukraina misolida).....	94

II. HARBIY AXBOROT TIZIMLARIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

A.M. HAZAPOV, A.X. SHARIPOV, B.3. TUPAEV Голографические технологии для защиты изделий и документов от подделки.....	98
S.S. PARSIIYEV, Sh.J. HAYDAROV, I. Yu. RAXMATOV Telekommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatuvchi mobil aloqa tugunlarini optimal joylashtirishning "jarima usuli..."	104
G.U. JURAYEV, SH.S. ANVAROV Oqimli shifrlash algoritmlarida qo'llaniladigan primitiv amallar.....	109
P.J. RAXMATBAEV, A.Y. NEPRIENKO К вопросу измерения коэффициента ошибок в линейных трактах цифровых систем передачи.....	116
B.O. MUHAMADOV, A.A. RAXIMOV, T.M. TURSUNOV Sun'iy intellekt orqali davlat chegaralari xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish texnologiyalari.....	121

J.M. Mamajonov	PhD. AKT va AHI kafedra katta o'qituvchisi
P.Q. Xolmatov	p.f.n., dotsent. TGFU Aniq va gumanitar fanlar kafedrasini mudiri
S.O. Maxmudov	PhD., dotsent. AKT va AHI kafedra professori
A.A. Komilov	PhD. AKT va AHI kafedra katta o'qituvchisi
S.Ch. Muratova	PhD., dotsent. TAFU Kafedra mudiri
M.B. Aripxodjayeva	PhD., dotsent. I.A. Karimov nomidagi TDTU kafedra dotsenti

Ma'sul kotiblar:

A.A. Axunov	AKT va AHI sikl boshlig'i
N.T. Boboyev	PhD. AKT va AHI kafedra katta o'qituvchisi
Z.S. Ollaberganova	AKT va AHI MOF katta o'qituvchisi

Tahrirchilar:

Z.D. Tashtayev	dotsent. AKT va AHI uslubiy bo'lim boshlig'i
H.A. Qodirov	dotsent. AKT va AHI kafedra professori
A.Ya. Vagner	AKT va AHI kafedra dotsenti
A.N. Shafeyev	PhD. AKT va AHI kafedra katta o'qituvchisi
N.M. Xolmatov	dotsent. AKT va AHI kafedra o'qituvchisi
D.U. Allayarov	dotsent. AKT va AHI kafedra o'qituvchisi
R.I. Muxamedjanov	dotsent. AKT va AHI kafedra o'qituvchisi

Muassis:

*O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
va aloqa harbiy instituti*
Manzil: 100084, O'zbekiston, Toshkent viloyati,
Zangiota tumani, Quyoshli 176 h/sh.
Telefon: (95)170-17-21;
e-mail: harbiyinstitut@inbox.uz
Jurnal sayti: mvahi.uz

*Ushbu ilmiy-texnik jurnal
O'zbekiston Respublikasi Oliy atestatsiya komissiyasi
Rayosatining 31.01.2023-yildagi №332/5 sonli
Qarori bilan chop etishga tavsiya etilgan
ilmiy ishlar ro'yxatiga kiritilgan*

*Bosishga ruxsat etildi:
Qog'oz bichimi: 60x84 1/8
Bosma tabog'i 15,5. Adadi 2 nusxa
Buyurtma raqami №82
"Harbiy institut bosmaxonasi" da chop etildi
Jurnal yilda 4 marotaba (har chorakda) chop etiladi.*

ISSN 2181-2152

*Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligida 2021-yil 22-aprelda
1166 raqami bilan ro'yxatga olingan.*

© «AKT va AHI» 2025

Y.B. TASHMANOV Harbiy obyektlarning videokuzatuv tizimidagi videokameralarni ishg'a tushirishni boshqarish algoritmini ishlab chiqish.....	126
N.Q. NAJIMOV Raqamlashtirish asosida chegara xavfsizligini ta'minlashning o'ziga hos jihatlari.....	132
M. MUXAMMADKARIMOV Matlab simulink muhitida ieee 802.11n standartiga asoslangan wi-fi tarmog'ini tahlil qilish algoritmi.....	137
A.A. AXUNOV Optik elektron tizimlardan olingan ma'lumotlar asosida tanib olish usullarining umumiy tamoyillari.....	142
H.C. MAMATOV, B.O. ФАЙЗИЕВ, M.M. ЖАЛЕЛОВА, Б.Н. САМИЖОНОВ Тиббий тасвир объектиларини сегментациялашда контур ингибирование алгоритми.....	149
R.O'. QODOMBOYEV, Sh.O'. SINDAROV, Sh.I. RAXMONOV Yuz tasviri asosida biometrik autentifikatsiya tizimining samaradorligini oshirish.....	155
Yu.Sh. YULDOSHEV, B.I. OTAXONOVA, K.R. OBIDOVA Sentiment tahlil va fikr-mulohazalarni aniqlash: ijtimoiy tarmoqlar monitoringining yangi usullari.....	162
N.T. O'RINOV, S.S. MAMADALIYEV, M.Sh. AKBAROVA IOT asosidagi kiber-fizik tizimlarda kiber hujumlarni aniqlash.....	167

III. EKSTRIMAL VA KRIZIS VAZIIYATLARDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

A.T. ABDUJAMILOV, A.A. ABDIGAPIROV Favqulodda vaziyatlar haqida aholini xabardor qilishda sun'iy intellekt tizimlarini qo'llashning muammo va istiqbollari.....	174
A.A. SULAYMONOV, S.Sh. NASIROVA, S.X. FAYZULLAYEV Intellektual tizimlar yordamida favqulodda vaziyatlarda aholini boshqarishning samarali usullari.....	179
J.X. DJUMANOV, M.J. TOSHMURODOV Geoaxborot tizimida chegara hududlarni o'rganish va harbiy faoliyatni baholashning tamoyillari.....	183
Ye.B. TASHMANOV Avtonom boshqariladigan yer usti harbiy transport vositalarining videokameralari qayd qilgan videoaxborotlarni serverda yuklab olish algoritmi.....	188
J.X. DJUMANOV, M.J. TOSHMURODOV The place and role of geoinformation systems in supporting of make military decision.....	192
M.Y. MAMATKULOV, U.J. ASQAROV, U.A. UMIROV Elektromagnit to'lqinlarning axborot xavfsizligini ta'minlashga ta'siri va ularni bartaraf etish usullari.....	197
A.A. AXUNOV Uchuvchisiz uchish apparatlarni optik elektron tizimlardan olingan ma'lumotlar asosida tanib olish usullari.....	202
D.E. VAXOBV Dron racing texnologiyasining harbiy sohadagi istiqbollari va amaliy tatbiqlari.....	208
A.X. ISXOQOV, F.A. NAZAROV, A.P. UGAY O'ta muhim obyektlarni himoya qilishda uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish.....	214
З.А. ТАДЖИБАЕВ, У.А. МАДРАХИМОВ Защита элементов узла связи от атак беспилотных летательных аппаратов (дронов).....	224
M.B. АРИПХАДЖАЕВА, З.М. МИРШАРИПОВА Алгоритм и математический аппарат определения критического состояния спасателей в экстремальных ситуациях с использованием инновационных технологий.....	231
J.M. MAMAJONOV Kiberfizik tizimlar xavfsizligi: protokol zaifliklari va himoya yondashuvlari.....	237

IV. HARBIY TA'LIMDA ZAMONAVII PEDTEXNOLOGIYALAR VA O'QITISHDA INNOVATSION YECHIMLAR

A.A. ABDIGAPIROV "Harbiy topografiya" fanini o'qitishda innovatsion usullar.....	247
N.M. ABDULXAYEV Oliy ta'lim muassalarida tahsil olayotgan talabalarni virtual reallikka asoslangan ko'zoynak orqali o'qitish samaradorligini baholash.....	251

A.Sh. XUDAYAROV, Z.S. OLLABERGANOVA Interfaol ta'lim va uning didaktik imkoniyatlari.....	256
B.S. TURSUNOV Qurolli kuchlar harbiy xizmatchilarining moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish mezonlari.....	261
S.A. GAFOROVA Kibertaxdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlashning pedagogik va psixologik omillari.....	266
A.Q. ORTIQOV Bo'lajak ofitserlarni kasbiy tayyorligini rivojlantirishda irodaviy sifatlarni o'zaro aloqadorligi.....	271
Z.Z. ODASHOV Gologramma yordamida bo'lajak ofitserlarni pedagogik-psixologik ko'nikmalarini takomillashtiruvchi simulyatsion trenajor yaratish.....	276
A.S. OTOKULOV Oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy fazilatni takomillashtirish texnologiyalari.....	281
R.R. IBRAGIMOV, Z.D. TASHTAYEV, F.A. ABDURAZA KOV Harbiy ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.....	286
A.S. OTOKULOV Oliy ta'limda axborot-tahliliy faoliyatning asosiy tamoyillari va tadqiq etish texnologiyalari.....	291

V. ILMIY AXBOROTLAR

S.O. MAXMUDOV, SH. PARPIYEVA Blok kodlarni tuzatish qobiliyatini taqqoslash.....	297
G.U. JURAYEV, SH.S. ANVAROV Oqimli shifrlar va ularning kriptografiyadagi o'rni.....	303
F.T. SHERMATOV Bo'lajak ofitserlarning kasbiy faoliyatda xizmat lavozimlarga tanlashning psixologik asoslari.....	311
R.J. BOYMANOV Ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot sifatini baholash usullari.....	316
D.B. BOTIROV, Sh.A. QAMBAROV Zamonaviy qurolli mojaralarda uchish apparatlari va hhm kuchlarini jangovar qo'llash tajribalari.....	325
E.A. BORISOVA Mathematical models for making the computerized systems of ecological monitoring.....	329
N.O. AKSAKALOVA O'smirlarda stressogen vaziyatga ijobiy reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	334
J.M. MAMAJONOV USB qurilmalar orqali amalga oshiriladigan kiberfizik tahdidlarni mikrokontrollerlar asosida avtomatik identifikatsiyalash va oldini olish.....	337
Ж.У. ИБРАГИМОВ Назначение, становление и тенденции развития ракетных войск и артиллерии в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий.....	347
I.I. NISHANOV, T.M. TURSUNOV O'yin platformalari orqali ishtirokchilarning faoliyatini tahlil qilishda "qaror daraxtsimon tasniflash" usulini qo'llash.....	352
Sh.Sh. SHAMUDINOV Qo'shinlarda zirhli tank qurollarning texnik darajasini Ekspress-baholash usuli.....	356
X.J. KOSIMOV, O'R. DAVLATOV O'qotar qurollardan past uchuvchi samalyot va vertalyotlariga qarshi o'q uzish vaqt me'yorlarni hisoblash texnologiyasi.....	361
D.B. XAMDAMOV Kompyuter tarmoqlarini himoyalovchi vositalar tahlili.....	367
B.N. UMARALIYEV, A.A. ABIDOV, Sh.R. SAPAYEV LI-FI - kelajak internet texnologiyasi.....	372
H.C. МАМАТОВ, Н.А. НИЁЗМАТОВА, Ш.Х. ТОЖИБОЕВА, Т.В. МАШАНПИН, Б.Ю. ЯХЯЕВ Юз тасвирини сегментлаш ёндашувлари тахлили.....	378
Sh.R. SAPAYEV, A.A. ABIDOV, B.N. UMARALIYEV Bulutli hisoblash tizimlari va ularning imkoniyatlari solishtirma tahlili.....	388
A.X. ШАРИПОВ Электромагнитная совместимость сетей мобильной связи пятого поколения.....	394
Б.Х. ОЧИЛОВ, Х.А. ФЗИЁРАТКУЛОВ Особенности технологий стандарта мобильной связи пятого поколения.....	398
H.P. АВЕЗОВА, М.Х. ДЕХКОНОВА, Ж.А. ТАЖИЕВ, Ж.А. АБДУЛЛАЕВ, Б.А. МУХАМЕДОВ Экспериментальное исследование влияния энергоактивных оконных блоков на теплопотери и микроклимат помещений в климатических условиях г. Ташкента.....	403

O'ZGARUVCHAN TAHDID VA HUJUMLARNI OLDINI OLISHDA SUN'IY INTELLEKT VA MASHINALI O'QITISH TEXNOLOGIYALARI

t.f.d.(DSc), profesor B.Z.TO'RAYEV, S.A.YUSUPOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellekt va mashinali o'qitishni kiberxavfsizlik sohasida qo'llash masalalari, tahlili, ularning har xil turlari, ilovalari, muammolari va ularni kutayotgan istiqbolli kelajakni o'rganishga qaratilgan. Kiber tahdidlar bilan to'ldirilgan doimiy rivojlanayotgan raqamli dunyoda sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'qitish (ML) integratsiyasi onlayn domenlarni himoya qilish usulini o'zgartirmoqda. Inson xatti-harakatlarini modellashtirish va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lgan AI va ML kiberjinoyatlarga qarshi kurashish uchun kiber tahdidlar ma'lumotlarini yaratish va qayta ishlashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, kiberxavflar, kibertahdidlar, axborotni himoya qilish, axborot xavfsizligi, axborot tizimlari, raqamli texnologiyalar, axborot, tahdidlar.

Аннотация. Целью этой статьи является изучение проблем, анализ, различные типы, приложения, проблемы и многообещающее будущее искусственного интеллекта и машинного обучения в сфере кибербезопасности. В постоянно развивающемся цифровом мире, наполненном киберугрозами, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) меняет способы защиты онлайн-доменов. Благодаря способности моделировать интеллектуальное поведение человека и анализировать большие объемы данных ИИ и машинное обучение будут играть важную роль в создании и обработке данных о киберугрозах для борьбы с киберпреступностью.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберриски, киберугрозы, защита информации, информационная безопасность, информационные системы, цифровые технологии, информация, угрозы.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalardan foydalanish qo'lamining kengayishi barobarida har bir axborot manbasi va iste'molchiga axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik talablariga rioya etish vazifasini belgilab bermoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RQ-764-son Qonuni asosiy xujjat hisoblanadi [1]. Eng yangi texnologiyalari va dasturiy ishlanmalarni yaratishda sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalaridan foydalanilayotganini bugun barchamiz guvohi bo'lib turibmiz. Xususan, kiberxavfsizlik sohasida sun'iy intellekt va mashinali o'qitishdan foydalanish tarixi bir necha o'n yilliklarga borib taqaladi. Birinchi urinishlar sifatida 1980-yillarning oxirlarida qoidaga asoslangan anomaliyalarni aniqlash tizimlariga e'tibor qaratildi, 2000 yildan keyin katta hajmli ma'lumotlarning o'sishi sun'iy intellekt (artificial intelligence - AI) va mashinali o'qitishda (machine learning - ML) sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Texnologiya yanada murakkablashgani sayin, mashinali o'qitish algoritmlari tahdidlarni aniqlashning kuchli vositalariga aylandi. 2000-yillarning oxirida o'qitishni nazorat qiladigan algoritmlarning qo'llanilishi tahdidlarni yanada aniqroq aniqlash va oldini olish uchun yo'l ochdi. Bu esa anomaliya qonuniyatlari va ilgari noma'lum tahdidlarni aniqlashga imkon beruvchi nazoratsiz o'qitish algoritmlarining paydo bo'lishiga olib keldi.

Kiberxavfsizlik yo'nalishida sun'iy intellekt nafaqat himoya choralari samaradorligini oshiradi, balki o'zgaruvchan tahdid sharoitlari va hujum usullariga tezda javob berishga imkon beradi. Biroq, kiberxavfsizlik sohasida sun'iy intellektning joriy etilishi e'tibor va tartibga solishni talab qiluvchi axloqiy, maxfiylik va huquqiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shu o'rinda sun'iy intellekt tushunchasiga qisqacha izoh berib o'tsak. Sun'iy intellekt (AI) - kompyuter ilmining bir sohasi bo'lib, u odatda inson intellektini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir tizimlar va dasturlarni yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellektning asosiy maqsadi – kompyuterlar

tomonidan qaror qabul qilish, tajribadan o'qitish, tasvir va nutqni tanib olish va intellektual faoliyat bilan bog'liq boshqa jihatlarni ta'minlaydigan algoritm va modellarni ishlab chiqish hisoblanadi.

So'nggi o'n yillikda chuqur o'qitish usullarining rivojlanishi kiberxavfsizlikda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati va murakkab qonuniyatlarni namoyon bo'lishi bilan tubdan o'zgardi. Tabiiy tilni qayta ishlash usullari (natural language processing, NLP) [2] ham mashhurlikka erishdi, bu esa matnli ma'lumotlarini tahlil qilishni yaxshilash va ijtimoiy muhandislik hujumlarini aniqlashga imkon beradi. Hozirgi vaqtda kiberxavfsizlik sohasida doimiy ravishda o'zgarib boruvchi tahdidlarga qarshi kurashish va xavfsizroq raqamli kelajakni yaratish uchun sun'iy intellekt va mashinali o'qitishga asoslangan tizimlar keng miqyosda joriy etilmoqda. Bu tizimlar real vaqt rejimida tahdidlarni oldindan aniqlash va oldini olishga imkon beruvchi yuqori aniqlik va samaradorlik bilan mavjud tahdidlar, anomaliyalar va qonuniyatlarni aniqlash uchun raqamli tizimlar va tarmoqlarda qayta ishlanadigan katta hajmli ma'lumotlardan foydalanadigan usullar asosida ishlaydi. Sun'iy intellekt tizimlari, katta hajmli ma'lumotlar va mashinali o'qitishning ushbu birikmasi xavfsizlik hodisalarini yanada samarali tahlil qilish va ularga javob berish, xavflarni kamaytirish va rivojlanayotgan kiber tahdidlarga moslashish imkoniyatini taqdim etish orqali manfaatdor tashkilotlarning kiberxavfsizligini ta'minlaydi.

Bugungi kunda kiberxavfsizlik xodisalari sonining ortishi internet tarmog'idagi foydalanuvchilar kulamining oshishi bilan bog'lash mumkin. Davlat darajasidagi muhim axborot infratuzilma ob'ektlaridan biriga qaratilgan xujum natijasi (masalan telekommunikatsiya sektori) boshqa bir muhim ob'ektlar faoliyatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy kiberxavfsizlikda sun'iy intellekt axborot tizimlarini turli tahdid va hujumlardan himoya qilish uchun kuchli vositalarni taqdim etmoqda. Bugungi geosiyosiy notinch vaziyatlarda kiberxavfsizlik harbiy sohada ham juda muhim ahamiyatga ega hisoblanib, urush olib borishning yangicha usullarini ishlab chiqishda sun'iy intellekt va mashinali o'qitish bu sohada ko'plab yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Harbiy tizimlar ko'pincha qurollarni boshqarish tizimlari, aloqa tarmoqlari va ma'lumotlar bazalari kabi muhim infratuzilmani o'z ichiga oladi. AI ruxsatsiz kirishga urinishlar va boshqa kiber tahdidlarni aniqlash va blokirovka qilish orqali ularni xavfsiz saqlashga yordam beradi. Quyida kiberxavfsizlik yo'nalishida sun'iy intellektdan foydalanishning ba'zi bir asosiy jihatlar keltirilgan:

1. Kiberhujumlarni aniqlash:

Anomaliyalarni aniqlash: Mashinali o'qitish modellari tizimdagi ma'lumotlarni kuzatib, odatiy xatti-harakatlarni belgilaydi. Anomaliyalar, ya'ni odatiy faoliyatdan chetga chiqish holatlari aniqlanganida, bu kiberhujumning belgisi bo'lishi mumkin.

Hujumning signaturalarini aniqlash: AI va ML algoritmlari belgilangan tahdid signaturalari asosida tahdidlarni aniqlaydi. Ya'ni, ular ma'lum bir kiberhujum turlariga xos belgilari bo'yicha hujumlarni taniqlaydi.

2. Quyidagi tahdidlarga javob berish:

Avtomatlashtirilgan javob: AI tizimlari hujum aniqlangandan keyin avtomatik javob berish choralarini ko'radi. Masalan, zararli faoliyatni bloklash, faoliyatni loglash va xabar berish.

Zaiflashish xavfini minimallashtirish: Mashinali o'qitish texnikalari kiberxavfsizlik mutaxassislariga hujumlarning qay darajada xavfli ekanligini tushunishga va shu bilan zaiflashish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

3. Ma'lumotlar tahlili va razvedka:

Katta hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish: AI va ML katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkonini beradi, bu esa kiberfazodagi tahdidlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Hujumlarning manbasini aniqlash: AI algoritmlari kiberxujumlarning manbasini aniqlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin, bu esa hujumchilarni aniqlash va ularning faoliyatini to'xtatishga yordam beradi.

4. Inson xatti-harakati va kirishni boshqarish:

Biometriya va autentifikatsiya: AI insonlarning biometrik ma'lumotlari, masalan, yuz tuzilishi, ovoz yoki barmoq izlari orqali autentifikatsiya qilishda ishlatiladi.

Ijtimoiy muhandislik hujumlarini aniqlash: AI fishing kabi ijtimoiy muhandislik hujumlarini aniqlashda yordam beradi, ularga qarshi avtomatik javob choralarini ko'radi.

5. Hujumni modellastirish va simulyatsiya:

Kiberxavfsizlik mashqlari: AI simulyatsiya orqali kiberxavfsizlik mashqlarini o'tkazishda ishlatiladi. Bu mutaxassislarga turli vaziyatlarda qanday javob berishni o'rgatadi.

AI va ML kiberxavfsizlik sohasida o'zining qobiliyati va samaradorligi bilan kiberhimoyani yaxshilashga, shuningdek ular tizimlarning xavfsizligini oshirish, tahdidlarga qarshi kurashish va inson faktorini kamaytirishga yordam beradi.

Sun'iy intellektning harbiy kiberxavfsizlikda qo'llanilishi:

DARPA (Mudofaa ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi) kiber tahdidlarni avtomatik aniqlash va yo'q qilish uchun sun'iy intellektidan foydalanadigan tizimlarni ishlab chiqmoqda.

Project Mayhem – kiberxavfsizlik bo'yicha avtomatlashtirilgan musobaqa bo'lib, unda kompyuter tizimlarini buzish va himoya qilishga qodir AI agentlari mavjud [3].

Kiberxavfsizlikda qo'llaniladigan sun'iy intellekt va mashinali o'qitishning bir nechta asosiy turlarini qisqacha ko'rib chiqadigan bo'lsak, AI asosiy rolga ega: nazorat ostida o'qitish, nazoratsiz o'qitish, mustahkamlovchi o'qitish, chuqur o'qitish va tabiiy tilni qayta ishlash. Ro'yxatda keltirilgan turlar kiberxavfsizlik tizimlariga tahdidlarni aniqlik va samaradorlik bilan aniqlash, tahlil qilish va ularga javob berish imkonini beruvchi bir qator usullar va metodologiyalarni o'z ichiga oladi.

Nazorat ostidagi mashinali o'qitish [4] oldindan tasniflangan veb-saytlarni (o'rgatuvchi belgilar) va ushbu veb-saytlar uchun tegishli HTML kodlari va rasmlarini (o'qitish xususiyatlari) to'plashni o'z ichiga oladi. Keyin model ko'p sonli funksiyalar bilan berilgan yorliqlarning solishtirmalarini yaratish uchun "o'qitiladi". Teskari aloqa yo'qotish funksiyasi ko'rinishida nazorat modeliga taqdim etiladi, bunda model noto'g'ri javoblar uchun jazolanadi va to'g'ri javoblar uchun mukofotlanadi. Shu tarzda, mashinali o'qitish algoritmi asta-sekin yaxshilanadi, chunki modelga yanada ko'proq belgilangan ma'lumotlar kiritiladi.

Nazoratsiz mashinali o'qitish [5] ma'lumotlardagi foydali tendensiyalar va "klasterlarni" aniqlash uchun faqat yorliqlarsiz o'qitish funksiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu usul juda ko'p ma'lumotlar mavjud bo'lgan hollarda yaxshi ishlashi mumkin. Ushbu turning salbiy tomoni shundaki sun'iy intellekt va mashinali o'qitish model aniqligining pasayishi va eng zamonaviy modelni yaratish uchun zarur bo'lgan veb-saytlar sonini tahlil qilish hisoblanadi.

Inson nazorati ostida mashinali o'qitish (Machine learning under human

supervision, HS/ML, mustahkamlovchi o'qitish) [6] – bu usulda shaxs algoritm xatosini aniqlash orqali modelning dolzarbligini va uning aniqligini kafolatlaydi, kelajakda shunga o'xshash xatolarni bartaraf etish maqsadida modelni qayta o'qitish uchun keyinchalik ma'lumotlarni tizimga avtomatik ravishda qayta kiritadi. Doimiy monitoring, belgilash va qayta o'qitish jarayoni yuqori aniqlik darajasiga erishish va ko'plab xavfsizlik vositalariga zarar etkazishi mumkin bo'lgan yolg'onlarni sizib chiqishini minimallashtirish uchun kalit hisoblanadi.

Chuqur o'qitish - bu inson miyasi tomonidan ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillariga asoslangan mashinali o'qitish usullarining bir qismidir [7]. Chuqur o'qitish algoritmlarining maqsadi oldindan belgilangan mantiqiy tuzilma yordamida doimiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali inson kabi ma'lumotlarga ega bo'lishdir. Bunga erishish uchun chuqur o'qitish neyron tarmoqlar deb ataladigan murakkab algoritmlardan foydalanadi, ular ma'lumotlardan murakkab namunalar va tasvirlarni o'qitishga qodir. Tahdidlarni aniqlash, tarmoq xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilishni yaxshilash uchun kiberxavfsizlikda chuqur o'qitishdan tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) - bu hissiyotlar, odamlar yoki joylar nomlari, maqsadlar, mavzular va boshqalar kabi tafsilotlarni olish uchun inson tili bilan o'zaro ta'sir qilishi mumkin bo'lgan dasturiy ta'minot yordamida mashinalar va odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirga qaratilgan sun'iy intellekt sohasi [8]. NLP katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun zararli dasturlarni aniqlash va an'anaviy xavfsizlik vositalari tomonidan o'tkazib yuborilishi mumkin bo'lgan qonuniyatlarni aniqlash uchun ishlatiladi. NLP algoritmlari elektron pochta, veb-sayt mazmuni yoki

ijtimoiy media platformalari orqali muloqotda ishlatiladigan tilni tahlil qiladi, zararli faoliyat belgilarini (masalan, botnetlar, spam, soxta hisoblar va boshqalar) qidiradi va ehtimoliy tahdidlar yoki yangi hujum vektorlarini ko'rsatishi mumkin bo'lgan qonuniyatlar va tendensiyalarni aniqlaydi.

Neyron mashina tarjimasini (NMT) matnni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish uchun sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanishga yo'naltirilgan NLP ning kichik to'plamidir [9]. Tahdid ko'lamini til yoki geografik mintaqaga xos emasligi sababli, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil va bir nechta tillarga tarjima qilish uchun NMTdan foydalanish zararli dasturlarni aniqlashda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Xavfsizlik tahlilchilari zararli faoliyatni ko'rsatishi mumkin bo'lgan til shablonlarini aniqlash uchun buzg'unchilar, veb-sayt tarkibi, ijtimoiy media xabarlarini va boshqa raqamli kontent o'rtasidagi aloqalarni tarjima qilish uchun NMTdan foydalanishlari mumkin.

Kiberxavfsizlikni ta'minlashda sun'iy intellekt va mashinali o'qitishdan foydalanish xilma-xil bo'lib, tashkilotlarga real vaqt rejimida kibertahdidlarni aniqlash va ularga javob berish, katta hajmdagi ma'lumotlarda qonuniyatlar va anomaliyalarni aniqlash, shuningdek umumiy kiberxavflarni boshqarish imkonini beradi. Quyida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish uchun eng keng tarqalgan xavfsizlik ilovalari keltirilgan.

Veb-filtrlash va DNS-filtrlash - sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlaridan foydalanish zararli veb-saytlarni, fishing urinishlarini, zararli dasturlarni yuklab olish va boshqa kibertahdidlarni aniqlash va blokirovka qilish uchun tarmoq trafiginini, URL va DNS so'rovlarini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitishni qo'llash veb-kontentni avtomatlashtirilgan tasniflashni amalga oshirib, uni tashkilotning talab qilinadigan taksonomiyasiga muvofiq filtrlashi mumkin, bu esa tarmoq yaxlitligini saqlagan holda foydalanuvchilarni zararli yoki nomaqbul veb-saytlarga kirishdan samarali himoya qiladi.

Buzib kirishlarni aniqlash va oldini olish - sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlarini qo'llash - anomaliyalarni aniqlash va mavjud kiber tahdidlarni aniqlash uchun tarmoq trafiginini, tizim jurnallarini va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilishi mumkin. Mashinali o'qitish modellari tarixiy ma'lumotlardan ma'lum hujum namunalarini tanib olish va shubhali faoliyatni belgilash, buzg'unchiliklarni aniqlash va oldini olishga yordam beradi.

Fishingni aniqlash - fishing elektron pochta xabarlarini va spamni aniqlash va bloklash uchun mashinali o'qitish modelidan foydalangan holda elektron pochta tarkibi, URL manzillari va boshqa funksiyalarni tahlil qiladi. Ma'lum fishing urinishlarining katta ma'lumotlar to'plamidagi naqshlarni o'qitish orqali mashinali o'qitish algoritmlari shubhali ko'rsatkichlarni aniqlashi va foydalanuvchilarni fishing hujumlaridan himoya qilishga yordam beradi.

Firibgarlikni aniqlash - moliyaviy operatsiyalar, onlayn xaridlar va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash kabi turli sohalarida firibgarlik faoliyatini aniqlash uchun sun'iy intellekt va mashinali o'qitish modellari qo'llaydi. Mashinali o'qitish algoritmlari tarixiy ma'lumotlarga asoslangan firibgarlik xatti-harakatlarini o'rganishi va bu bilimlarni real vaqtda shubhali tranzaksiyalar yoki faoliyatlarini aniqlash uchun qo'llashi mumkin.

Zararli dasturlarni aniqlash - mashinali o'qitish algoritmlari zararli dasturlarni aniqlash va tasniflash uchun fayl xususiyatlarini, tarmoq trafiginini va xatti-harakatlar modellari tahlil qilishi mumkin. Mashinalarni o'qitish modellari zararli dasturlarni aniqlashning aniq tizimlarini ishlab chiqish uchun ma'lum zararli dasturlar namunalarining katta ma'lumotlar to'plamida o'qitilishi mumkin.

Tahdid analitikasi - sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlari tahdidli tijoriy kanallar, ochiq manbalardagi tahdidlar bo'yicha axborotlar, ijtimoiy tarmoq platformalari va darknetdagi forumlarni o'z ichiga olgan ko'plab raqamli manbalardan katta hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tahdidlar haqidagi muhim axborotlarni chiqaradi. Mashinali o'qitish usullari faol himoya uchun foydali ma'lumotlarni taqdim etishda tahdidlar haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlash, toifalash va o'zaro bog'lashni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Tahdidlarni ovlash: sun'iy intellekt va mashinali o'qitish usullaridan qonuniyatlar, anomaliyalar va kelishuv ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida ma'lumotlar tahlilini

avtomatlashtirish uchun foydalanish mumkin. Ushbu texnologiyalardan foydalangan holda, xavfsizlik guruhlarini potensial tahdidlarni faol ravishda aniqlashi va pasaytirishi, yolg'on faolliklar sonini kamaytirishi va surishtiruv harakatlarini yuqori darajadagi xavflarga qaratishi va umumiy kiberxavfsizlikni mustahkamlashi mumkin.

Tarmoq xavfsizligi va trafikni tahlil qilish - sun'iy intellekt va mashinali o'qitish usullari "xizmat ko'rsatishni rad etish" (DDoS) tipidagi taqsimlangan xujumlar kabi noodatiy yoki zararli harakatlarni aniqlash uchun tarmoq trafik jurnallarini tahlil qilishi yoki tarmoq tajovuzlari, potensial xavfsizlik hodisalarini ko'rsatadigan anomalialarni aniqlashi mumkin.

Xulosa: Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish zamon bilan hamnafas xolda qiziqarli yutuqlar va imkoniyatlar eshigini ochib, kiberxavfsizlik chegaralarini kengaytirishda davom etmoqda. Kelajak har bir hujumga chidamli bo'lib rivojlanadigan va o'rganadigan avtonom kiberxavfsizlik tizimlarini va'da qiladi. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish "o'z-o'zini davolash" tarmoqlarining asosini tashkil qiladi, ya'ni inson aralashuvisiz kiber hujumlardan zararni aniqlay oladigan, himoya qiladigan va tiklay oladigan tizimlar. Bundan tashqari, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tahdidlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi va kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislariga tahdidlarni faol ravishda aniqlashga yordam beradi. Buzilishlarga javob berish o'rniga, xavfsizlik tizimlari tahdidlarni oldindan ko'ra oladi va zararsizlantiradi, faol kiberxavfsizlik muhitini yaratadi. Kiberxavfsizlikning kelajagi nafaqat kuchli mudofaa vositalarini qurishdan, balki aqlli axborot xavfsizligi tizimlarini yaratishdan iborat bo'ladi. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish kiberxavfsizlik sohasida tahdidlardan himoyalaniish va chidamlilikni ta'minlash uchun potensialni taklif qilsa-da, ularni qo'llash yangi muammolarni ochib beradi. Xususan, axloqiy mulohazalar, avtomatlashtirilgan tizimlar bilan bog'liq xavotirlar, shuningdek, sun'iy intellektga asoslangan zararli dasturlar tahdidi va tobora murakkablashib borayotgan kiberhujumlar jiddiy e'tiborni talab qiladi. Oxir oqibat, asosiy jihat texnologiya kuchini inson nazorati donoligi bilan muvozanatlash bo'ladi. Kiberxavfsizlikning kelajagi nafaqat kuchli mudofaa vositalarini qurishdan iborat; bu aqlli axborot xavfsizligi tizimlarini yaratish haqida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RQ-764-son Qonuni.

[2] Частикова В.А., Козачек К.В., Гуляй В.Г. Методы обработки естественного языка в решении задач обнаружения атак социальной инженерии // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Естественно-математические и технические науки. 2021. Вып. 4 (291). – С. 95–108. URL: <http://vestnik.adygnet.ru>

[3] Атабеков А.Р. Применение искусственного интеллекта в военных целях: проблемы теоретизации и правового регулирования // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 4. – С. 107–114.

[4] Черниговский А.В., Кривов М.В. Нейронные сети как инструмент анализа сетевого трафика // Вестник Ангарского государственного технического университета. 2019. № 13. – С. 151-157.

[5] Берешполов И.С., Кравченко Ю.А., Слепцов А.Г. Алгоритм кластеризации данных для защиты конфиденциальной информации в сети Интернет // Известия ЮФУ. Технические науки. 2023. № 3 (233). – С. 74-85.

[6] Топольский Н.Г., Вилисов В.Я. Методы, модели и алгоритмы в системах безопасности: машинное обучение, робототехника, страхование, риски, контроль. Москва: ООО «Издательский Центр РИОР», 2021. 475 с.

[7] Запечников С.В. Модели и алгоритмы конфиденциального машинного обучения // Безопасность информационных технологий. 2020. Т. 27, № 1. – С. 51-67.

MATNGA BOG'LIQ BO'LMAGAN ELEKTRON POCHTANI TASNIFLASH VA NOMAQBUL XABARLARNI ANIQLASH USULI

t.f.d. profesor Sh.J. XAMIDOV

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada matnga bog'liq bo'lmagan yondashuvi asosida elektron pochta tasniflash va nomaqbul xabarlarini aniqlash usuli ko'rilgan. An'anaviy matn tasniflash algoritmlari ko'pincha matnning semantik mazmuni, so'z chastotasi va joylashuvi bilan bog'liq parametrlarni hisobga oladi, bu esa katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda samaradorlikni pasaytiradi. Taklif etilgan usul esa matnning to'liq mazmuniga tayanmasdan, metama'lumotlar va statistik ko'rsatkichlar asosida filtrlarni qurishni maqsad qiladi. Ushbu yondashuvda xabarlarining uzunligi, yuboruvchi manzilining ishonchiligi, vaqt bo'yicha tarqalish xususiyatlari kabi omillar asosida xabarlarini tasniflash amalga oshiriladi. Tajriba natijalari ko'rsatdiki, matnga bog'liq bo'lmagan xususiyatlar asosida amalga oshirilgan tasniflash algoritmi yuqori aniqlikka ega bo'lib, nomaqbul xabarlarini tez va samarali aniqlash imkoniyatini beradi. Ushbu usul ayniqsa nomaqbul va fishing xabarlarini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega bo'lishi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: Elektron pochta, sarlavha maydoni, xususiyat, nomaqbul xabar, matnga bog'liq, matnga bog'liq bo'lmagan, tasniflash.

Аннотация. В данной статье рассматривается метод классификации электронной почты и обнаружения нежелательных сообщений, основанный на тексто-независимый подход. Традиционные алгоритмы классификации текста часто учитывают параметры, связанные со смысловым содержанием текста, частотой и расположением слов, что снижает эффективность при обработке больших объемов данных. Предлагаемый метод направлен на построение фильтров на основе метаданных и статистических показателей без опоры на полное содержание текста. При таком подходе сообщения классифицируются на основе таких факторов, как длина сообщения, надежность адреса отправителя и характеристики распространения во времени. Результаты эксперимента показали, что алгоритм классификации, реализованный на основе тексто-независимых признаков, обладает высокой точностью и позволяет быстро и эффективно выявлять нежелательные сообщения. Этот метод особенно эффективен при обнаружении нежелательных и фишинговых сообщений.

Ключевые слова: Электронная почта, поле заголовка, характеристика, нежелательное сообщение, тексто-зависимый, тексто-независимый, классификация.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi va tatbiq etilishi, odamlar uchun ulkan imkoniyatlarni ochib berdi, biroq ular axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan ham katta xavf keltirib chiqarmoqda. Bugungi kunda xabar almashish platformalari va ilovalarining yaratilishi hamda rivojlanishiga qaramay, elektron pochta aloqa infratuzilmasi uchun ma'lumotni uzatish va axborotni almashishning muhim vositalaridan biri bo'lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda elektron pochtdan faqat muloqot qilish uchun emas, balki onlayn servislarda ro'yxatdan o'tish va turli tizimlardan foydalanish huquqini olish uchun ham foydalanilmoqda.

Biroq, uning keng tarqalganligi bilan bir qatorda, xavfsizlik tahdidlari yanada keskinlashib bormoqda va undan foydalanish tashkilotlar uchun eng katta risklardan biri bo'lib qolmoqda. Xavfsizlik tizimida mavjud kamchiliklar xususan, fayl almashish funksiyasidagi zaifliklar, pochta jo'natishda haqiqiy qayd yozuvlari bo'yicha cheklovlarning yo'qligi, kiruvchi xabarlarini tasniflash hatoliklari, xavfsizlikni boshqarish imkoniyatlarining yetarli emasligi hamda xabarlar tarkibidagi konfidensial ma'lumotlar sabab, elektron pochta kiberxujumlarni amalga oshirishda suqilib kirish nuqtasi va kiberjinoyatchilarning keyingi nishoniga aylanmoqda.

So'nggi paytlarda kiberjinoyatchilar elektron pochtdan ma'lumotlarni o'g'irlash va soxtalashtirish, firibgarlik xabarlarini va zararli dasturlarni tarqatishning samarali usuli sifatida

foydalanmoqdalar. Elektron pochta xavfsizligi bugungi kunda har qachongidan ham muhim bo'lib bormoqda.

Kiruvchi elektron pochta xabarlarini tasniflash va filtrlash tizimlari ularni maqbul yoki nomaqbul sinflarga ajratib, nomaqbul xabarlarni tashkilot axborot xavfsizligi tizimiga ta'sirini kamaytirishda hamda faoliyat uzluksizligini ta'minlashda muhim himoyalash mexanizmi hisoblanadi. Ushbu tizimlar elektron pochta xabarini to'liq yoki qismlari bo'yicha tahlil qilish yo'li bilan maqbul va nomaqbul sinflarga tasniflaydi.

Kiruvchi elektron pochta xabarini tasniflash va nomaqbulni aniqlash muammosini samarali hal qilishda asosan ikkita yondashuv keng qo'llaniladi. Quyida ularni batafsil ko'rib o'tiladi va tahlil qilinadi.

Matnga bog'liq bo'lmagan nomaqbul xabarlarni aniqlash - elektron pochta xabari matnini tahlil qilmagan holda, meta ma'lumotlar yordamida tasniflashni amalga oshirish usuli.

Matnga bog'liq nomaqbul xabarlarni aniqlash - kiruvchi xabar matn mazmunini tahlil qilishga asoslangan avtomatik tasniflash usuli, tasniflashda oldindan yorliqlangan elektron pochta xabarlari haqida ma'lumotlar to'plami qo'llaniladi. Hozirda xabarlarni filtrlashda ushbu yondashuvga asoslangan usullardan keng foydalaniladi, jumladan kalit so'zlarni taqqoslash, mashinali va teran o'qitishga asoslangan usullar. Yuqorida ko'rib chiqilgan nomaqbul xabarlarni aniqlash va filtrlashda qo'llaniladigan yondashuvlar tahlili 1-jadvalda keltirilgan [1, 2].

1-jadval.

Matnga bog'liq va bog'liq bo'lmagan tasniflash yondashuvlarining tahlili

№	Yondashuv Xususiyat	Matnga bog'liq bo'lmagan filtrlash	Matnga bog'liq filtrlash
	1	2	3
1	Filtrlash asosi	Xabar sarlavhasidagi xususiyatlarga tayanadi: - jo'natuvchi manzili (domen va IP). - SPF, DKIM va DMARC kabi autentifikatsiya texnologiyalari. - qora va oq ro'yxatlar.	Xabar matnining mazmuni va semantik tahliliga tayanadi: - Kalit so'zlar:va so'z chastotasi. - matn uzunligi va xususiyatlar. - mashinali o'rganish va semantik tahlil.
2	Aniqlik darajasi	O'rtacha: - shubhali jo'natuvchilar uchun yuqori aniqlik. - yangi jo'natuvchilarni aniqlashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.	Yuqori: - nomaqbul xabar matnini aniqlashda samarali. - yangi turdagi nomaqbul xabarni aniqlashda ehtimolligi yuqori.
3	Moslashuvchanlik	Past: - ro'yxatlarni va qoidalarni doimiy yangilab turish talab etiladi.	Yuqori: - yangi turdagi nomaqbul xabarni tahlil qilish imkoniyati mavjud.
4	Resurs talabi	Past: - matnni tahlil qilish talab qilinmaydi. - murakkab hisoblashlar qo'llanilmaydi.	Yuqori: - matnni tahlil qilish va mashinali o'rganish usullari uchun hisoblash resurslari talab qilinadi.
5	Shovqinga bardoshliligi	Past: - ishonchli domenlar yoki IP-lardan kelgan xabarlar noto'g'ri nomaqbul deb belgilanishi mumkin.	Yuqori: - matnni teran tahlil qilish tufayli aniqlik yuqoriroq.
6	Qo'llash tezligi	Yuqori: - IP yoki domenni tekshirish ko'p vaqt olmaydi.	Past: - matnni tahlil qilish va ehtimollikni hisoblash uzoq vaqt talab qilishi mumkin.
7	Qo'llanilish sohasi	- elektron pochta serverlari va korporativ tizimlar. - SPF/DKIM ni talab qiladigan xavfsizlik tizimlari.	- matn mazmuniga asoslangan elektron pochta filtrlash tizimlari. - mashinali o'rganish algoritmlariga asoslangan tizimlar.

Elektron pochta xabarlarini tasniflash va nomaqbul xabarlarni aniqlash tizimlarida matnga bog'liq va bog'liq bo'lmagan yondashuvlar samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqot va tahlil

natijalari ko'rib chiqildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir usulning o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari mavjud bo'lib, nomaqbul xabarlarni aniqlashning umumiy samaradorligi ma'lumotlar to'plami sifatiga, xususiyatlarni ajratib olish va nomaqbul xabarlarning dinamik o'zgaruvchan xususiyatlariga moslashuvchanligiga bog'liq.

Yuqoridagi tahlil natijalariga ko'ra sarlavha maydonidagi ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan elektron pochta nomaqbul xabarlarni filtrlash usuli matnga asoslangan usullar bilan taqqoslanganda tezlik va resurslardan foydalanish mezonlari bo'yicha ustunligi aniqlandi. Kiruvchi elektron pochta matnga bog'liq bo'lmagan tasniflash usullari asosiy qismdagi ma'lumotlarning maxfiylikni saqlashga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ajratib olinadigan xususiyatlar doimo xabar matnidani olinishi shart emas. Sarlavha maydonidagi ma'lumotlarning mavjudligini tahlil qilish tasniflash uchun foydali axborotlarni taqdim etishi mumkin.

Taklif qilingan usul kiruvchi elektron pochta sarlavha maydonlarida joylashgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tasniflashni nazarda tutadi. Dastlabki qadamda elektron pochta tahlil qilish bosqichida ajratib olingan sarlavha maydoni ma'lumotlaridan tashkil topgan to'plam asosida muhim xususiyatlar ajratib olinadi. Keyingi qadamda ajratib olingan xususiyatlardan vektorlar maydoni quriladi.

Elektron pochta xabari sarlavha maydoni ma'lumotlaridan ajratib olinadigan asosiy xususiyatlar to'plami quyidagilardan tashkil topadi [3]:

$$S(B_f) = \{ \textit{From}, \textit{To}, \textit{Carbon Copy}, \textit{Blind Carbon Copy}, \textit{Received}, \textit{Return - path}, \\ \textit{Subject}, \textit{Received - SPF}, \textit{Authentication - Results}, \textit{Date}, \textit{Reply - To}, \\ \textit{X - Mailer}, \textit{Error - To}, \textit{Content - Transfer - Encoding}, \textit{Message - ID} \}.$$

Elektron pochta xabari sarlavha maydonlari

From: elektron pochta jo'natuvchisining manzilini saqlaydi va har bir elektron pochta xabarida majburiy ko'rsatilishi kerak bo'lgan muhim maydon hisoblanadi. Ushbu maydon orqali qabul qiluvchi xabar kimdan kelganini aniqlaydi va tizim ushbu ma'lumotdan xabarni tasniflashda foydalanadi.

To & CC&BCC: elektron pochta qabul qiluvchilarini ko'rsatadi. Elektron pochta bitta yoki bir nechta qabul qiluvchilarga jo'natilishi mumkin. Maydonlarda kamida bir qabul qiluvchi manzili mavjud bo'lishi kerak [4].

Subject: maydon elektron pochta xabarining mavzusini ko'rsatib, uning qisqacha mazmunini aks ettiradi. Bu maydon qabul qiluvchi uchun xabarning asosiy mazmunini tezda tushunishga yordam beradi.

Received: maydon xabarni uzatish yo'lida xabarni qabul qilgan va jo'natgan serverlar nomi hamda IP manzil haqidagi ma'lumotlarni saqlaydi [5].

Return - path: maydon ma'lumoti xabarni qabul qiluvchilarga yetkazuvchi oxirgi transport tizimi tomonidan qo'shiladi. Bundan tashqari, xabarni jo'natuvchiga qaytarish uchun manzil va marshruti ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi.

Reply - To: maydon elektron pochta xabariga javob berish uchun pochta manzilini saqlaydi. Javob berilganda "To" maydoniga avtomatik tarzda qo'shiladi.

Sender Policy Framework: elektron pochta autentifikatsiya usuli bo'lib, domen nomidan jo'natilgan xabar avtorizatsiyadan o'tgan IP manzildan jo'natilganligini tekshiradi [6].

Domain Keys Identified Mail: autentifikatsiya usuli bo'lib, elektron xabar uchun kriptografik imzo yaratadi va qabul qiluvchi server ushbu imzoni tekshirish orqali xabar mazmunining o'zgartirilmaganligini tasdiqlaydi [7].

Domain based Message Authentication, Reporting, and Conformant: autentifikatsiya usuli bo'lib, SPF va DKIM tekshiruvlari natijalarini birlashtiradi va xabarni domen soxtalashtirishdan himoya qilish uchun ishlatiladi.

Authentication - Results: maydon pochta serveri tomonidan shakllantirilgan SPF, DKIM va DMARC autentifikatsiya tekshiruvlarining natijalarini o'zida saqlaydi.

Date: maydon xabar jo'natilgan sana va vaqt (vaqti zonasi bilan birga) belgilarini saqlaydi. Bu maydonga ma'lumot foydalanuvchi tomonidan jo'natilganda avtomatik tarzda qo'shiladi [8].

X – Mailer: elektron pochta sarlavhasidagi qo'shimcha maydon bo'lib, unda xabar jo'natish uchun ishlatilgan elektron pochta dasturi yoki mijoz haqidagi ma'lumotlar saqlanadi [9].

Error – To: elektron pochta sarlavhasidagi maxsus maydon bo'lib, xabar yetkazib berishda muammo yuzaga kelganda yoki xatolik bo'lganda bildirishnomalar va qayta xabarlarni jo'natish uchun foydalaniladigan elektron pochta manzilini o'z ichiga oladi.

Sender: haqiqiy jo'natuvchi "From" maydoni ma'lumotlaridan farq qilsa, ba'zi tizimlar tomonidan qo'shiladi. Ushbu maydondagi ma'lumot autentifikatsiya qilingan foydalanuvchi yoki tizim manzilini aniqlash imkonini beradi.

References & In – Reply – To: elektron pochta sarlavhasidagi maxsus maydonlar bo'lib, boshqa yozishmalar uchun identifikatorlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maydonlar xabarlar zanjirini tartib bilan kuzatish va bog'liq xabarlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Message – ID: har bir birinchi yaratilgan xabar uchun tizim tomonidan yaratiladigan noyob identifikator. Xabarni bir nechta nusxasi qabul qilinganda nosozliklarni aniqlashda foydalaniladi. Umuman olganda, ushbu maydonning domen nomi "From" maydonidagi domen nomi bilan bir xil bo'lishi kerak.

Yuqoridagi maydon ma'lumotlarini tahlilash asosida quyidagi xususiyatlar to'plami hosil qilinadi.

Informativ xususiyatlar to'plami

Informativ xususiyatlar to'plami

X1. *From_empty* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X2. *From_address_valid* – pochta manzili formati to'g'riligi

X3. *From_check_domain* – domen va subdomen ishonchiligi

X4. *From_check_symbols* – maydonda maxsus belgilarning mavjudligi

X5. *To_empty* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X6. *To_address_valid* – pochta manzili formati to'g'riligi

X7. *Cc_empty* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X8. *Cc_address_valid* – pochta manzili formati to'g'riligi

X9. *BCC_empty* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X10. *BCC_address_valid* – pochta manzili formati to'g'riligi

X11. *Total_recipients_number* – pochta manzillarining umumiy soni

X12. *Subject_keyword* – mavzu satrida kalit so'zlarni mavjudligi

X13. *Reply – To_empty* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X14. *Reply – To_address_valid* – pochta manzili formati to'g'riligi

X15. *Reply – To_simil_From* – "From" maydonidagi domen bilan o'xshashlik

Texnik xususiyatlar to'plami

X16. *Received_hops* – pochta yetkazishdagi serverlar soni (relay)

X17. *Received_span_time* – xabarni jo'natuvchidan qabul qiluvchiga yetib borishiga ketgan umumiy vaqt

X18. *Received_IP_legality* – IP manzilni haqiqiyliigi

X19. *Return Path* – domen manzili to'g'riligi

X20. *Return Path* – "From" maydonidagi domen bilan o'xshashlik

X21. *Message ID_empty* – ma'lumot mavjudligi

X22. *Message ID_domain_valid* – domen manzili to'g'riligi

X23. *Message ID_simil_From* – "From" maydonidagi domen bilan o'xshashlik

X24. *Message ID_symbols* – maydonda maxsus belgilarning mavjudligi

X25. *Error – To* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X26. *Error – To* – pochta manzili formati to'g'riligi

X27. *X – Mailer_exist* – maydonda ma'lumot mavjudligi

X28. Content – Transfer – Encoding – maydonda ma'lumot mavjudligi

Xavfsizlik xususiyatlar to'plami

X29. SPF– autentifikatsiya tekshiruv natijalari

X30. DKIM – autentifikatsiya tekshiruv natijalari

Hosil qilingan xususiyatlar to'plami:

$$S(B_f) = \{ \text{From\_empty, From\_address\_valid, From\_check\_domain,} \\ \text{From\_check\_symbols, To\_empty, To\_address\_valid,} \\ \text{Cc\_empty, Cc\_address\_valid, BCC\_empty,} \\ \text{BCC\_address\_valid, Total\_recipients\_number,} \\ \text{Subject\_keyword, Reply – To\_empty, Repl – To\_address\_valid,} \\ \text{Reply – To\_simil\_From, Received\_hops,} \\ \text{Received\_span\_time, Received\_IP\_legality, Return Path\_domain\_valid,} \\ \text{Return Path\_simil\_From,} \\ \text{Message ID\_empty, Message ID\_domain\_valid, Message ID\_simil\_From,} \\ \text{Message ID\_symbols, Error – To\_empty, Error – To\_address\_valid,} \\ \text{X – Mailer\_exist\_empty, Content – Transfer} \\ \text{– Encoding, SPF\_correct, DKIM\_correct} \}$$

Elektron pochta sarlavhasidan ajratilgan xususiyatlarni vektorizatsiyalash ularni raqamli formatga o'tkazishni nazarda tutadi. Ushbu jarayon mashinali o'qitish algoritmlariga mos ma'lumotlarni tayyorlash uchun amalga oshiriladi. Har bir xususiyat o'ziga xos qiymatlar to'plamini raqamli yoki binar shaklda aks ettiradi. 2-jadvalda vektorizatsiya jarayoni keltirilgan.

2-jadval.

Hosil qilingan xususiyatlar vektorizatsiyalash

№	Tavsifi Xususiyat	Ajratib olingan xususiyatlar	Qiymat
	1	2	3
1	X1	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
2	X2	pochta manzili formati to'g'ri	1
		pochta manzili formati noto'g'ri	0
3	X3	domen va subdomen ishonchli	1
		domen va subdomen ishonchli emas	0
4	X4	maxsus belgilar mavjud	1
		maxsus belgilar mavjud emas	0
5	X5	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
6	X6	pochta manzili formati to'g'ri	1
		pochta manzili formati noto'g'ri	0
7	X7	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
8	X8	pochta manzili formati to'g'ri	1
		pochta manzili formati noto'g'ri	0
9	X9	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
10	X10	pochta manzili formati to'g'ri	1
		pochta manzili formati noto'g'ri	0
11	X11	pochta manzillarining umumiy soni	0,1,2,...n
12	X12	mavzu satrida Kalit so'zlar:mavjud	1
		mavzu satrida Kalit so'zlar:mavjud emas	0

13	X13	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
14	X14	pochta manzili formati to'g'ri	1
		pochta manzili formati noto'g'ri	0
15	X15	"From" maydondagi domen bilan o'xshashlik	0 dan 1 gacha
16	X16	pochtani yetkazishdagi serverlar soni	0,1,2,...n
17	X17	xabarni jo'natuvchidan qabul qiluvchiga yetib borishiga ketgan umumiy vaqt	0,1,2,...n
18	X18	IP manzilni haqiqiy	1
		IP manzilni haqiqiy emas	0
19	X19	domen ishonchli	1
		domen ishonchli emas	0
20	X20	"From" maydondagi domen bilan o'xshashlik	0 dan 1 gacha
21	X21	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
22	X22	domen manzili to'g'ri	1
		domen manzili noto'g'ri	0
23	X23	"From" maydondagi domen bilan o'xshashlik	0 dan 1 gacha
24	X24	maxsus belgilar mavjud	1
		maxsus belgilar mavjud emas	0
25	X25	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
26	X26	pochta manzili formati to'g'ri	1
		pochta manzili formati noto'g'ri	0
27	X27	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
28	X28	ma'lumot mavjud	1
		ma'lumot mavjud emas	0
29	X29	muvaffaqiyat	1
		muvaffaqiyatsiz	0
30	X30	muvaffaqiyat	1
		muvaffaqiyatsiz	0

Elektron pochta xabarlarini tasniflash va nomaqbul xabarlarni aniqlashda to'g'ri tanlangan xususiyatlar, foydalaniladigan algoritmdan ko'ra muhimroq hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan xususiyatlar bo'yicha o'quv to'plamida elektron pochta xabarlarini tasniflash amalga oshirildi, tajriba natijalariga ko'ra xususiyatlar bir nechta mezonlar bo'yicha tahlillandi (3-jadval).

3-jadval.

Sarlavha maydonidan olingan xususiyatlarni mezonlar bo'yicha tahlili

№	Mezon	Ustuvorligi	Vaqt sarfi (sekund)	Resurs sarfi (RAM, MB)	Samara-dorligi (%)	Aniqligi (%)	Takror-lanmaslik ehtimoli (%)	Soxta-lashtirish ehtimoli (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	From_empty	Yuqori	0.01	10	95	96	90	5
2	From_address_valid	Yuqori	0.02	12	93	94	92	4
3	From_check_domain	O'rtacha	0.05	15	90	91	88	7
4	From_check_symbols	O'rtacha	0.03	10	88	89	85	8
5	To_empty	Yuqori	0.01	10	95	96	91	4

6	<i>To_address_valid</i>	Yuqori	0.02	12	93	94	92	5
7	<i>Cc_empty</i>	Yuqori	0.01	10	92	93	91	6
8	<i>Cc_address_valid</i>	Yuqori	0.02	12	93	94	92	5
9	<i>BCC_empty</i>	Yuqori	0.01	10	90	92	89	7
10	<i>BCC_address_valid</i>	Yuqori	0.02	12	93	94	92	5
11	<i>Total_recipients_number</i>	Past	0.10	18	87	89	80	10
12	<i>Subject_keyword</i>	O'rtacha	0.05	20	91	92	85	9
13	<i>Reply-To_empty</i>	Yuqori	0.01	10	95	96	92	5
14	<i>Reply-To_address_valid</i>	Yuqori	0.02	12	93	94	91	6
15	<i>Reply-To_simil_From</i>	O'rtacha	0.03	15	89	91	87	8
16	<i>Received_hops</i>	O'rtacha	0.10	25	86	88	78	12
17	<i>Received_span_time</i>	Past	0.10	25	85	87	76	14
18	<i>Received_IP_legality</i>	Past	0.15	30	84	86	75	15
19	<i>Return Path_domain_valid</i>	O'rtacha	0.05	20	88	91	82	9
20	<i>Return Path_simil_From</i>	O'rtacha	0.03	15	89	90	81	8
21	<i>Message ID_empty</i>	Yuqori	0.01	10	93	94	91	6
22	<i>Message ID_domain_valid</i>	O'rtacha	0.02	12	88	91	88	9
23	<i>Message ID_simil_From</i>	O'rtacha	0.03	15	87	89	85	11
24	<i>Message ID_symbols</i>	Yuqori	0.02	10	90	93	90	6
25	<i>Error-To_empty</i>	Yuqori	0.01	10	95	96	92	5
26	<i>Error-To_address_valid</i>	Yuqori	0.02	12	92	93	91	7
27	<i>X-Mailer_exist_empety</i>	O'rtacha	0.03	12	85	88	80	12
28	<i>Content-Transfer-Encoding</i>	Yuqori	0.02	10	95	97	94	3
29	<i>SPF_correct</i>	O'rtacha	0.03	15	96	98	95	2
30	<i>DKIM_correct</i>	O'rtacha	0.03	15	95	97	94	3

“From” maydoni elektron pochta xabarini tasniflashda asosiy tekshiruv nuqtasi hisoblanadi. Ushbu maydon orqali xabar yuboruvchisining ishonchliligi baholanadi va nomaqbul xabarlarni aniqlashda yordam beradi. Format, domen va maxsus belgilar tahlili yordamida xabarni ishonchli yoki shubhali deb tasniflash mumkin [10].

“Subject” maydoni email tasniflashda juda muhim rol o'ynaydi, chunki unda xabar mazmuni haqida birlamchi ma'lumotlar taqdim etiladi. Kalit so'zlar:va formatni to'g'ri baholash orqali nomaqbul xabarlarni samarali aniqlash mumkin.

“Return-Path” maydoni elektron pochta tizimida jo'natuvchi manzilining haqiqiyligini aniqlash va xabarni jo'natuvchiga qaytarish marshrutini tekshirishda muhim hisoblanadi. Ushbu maydon “From” maydoni bilan o'xshash bo'lsa, xabar haqiqiy deb tasniflanadi. Agar domenlar o'xshamasa yoki noto'g'ri formatga ega bo'lsa, xabar nomaqbul tasniflanadi. Shu sababli, Return-Path maydoni nomaqbul xabarni aniqlashda asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi [12].

“Authentication-Results” maydoni elektron pochta jo'natuvchisining haqiqiyligini tasdiqlash uchun ishlatiladi va xabarni tasniflashda muhim ahamiyatga ega. SPF, DKIM va DMARC natijalarining “pass” bo'lishi xabarni ishonchli deb tasdiqlaydi. Agar autentifikatsiya natijalari “fail” bo'lsa, bu xabar soxtalashtirilgan bo'lishi mumkin. Ushbu maydon tasniflash algoritmlarining aniqligi va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

“Message-ID” maydoni elektron pochta xabarining unikal identifikatori bo'lib, tizimning nosozliklarni aniqlashi va xabarlarni tartibga solishi uchun muhimdir. Agar maydon bo'sh yoki noto'g'ri formatda bo'lsa, bu xabarni nomaqbul yoki avtomatlashtirilgan xabar deb tasniflash ehtimolini oshiradi. Maydon ma'lumotlarining “From” maydoni bilan mos bo'lishi ushbu xabarni qonuniy yoki ishonchli deb baholash uchun muhim mezon hisoblanadi. Shu sababli, ushbu maydonni tahlil qilish orqali tasniflash algoritmlarining aniqligini oshirish mumkin.

Xususiyatlarni tanlab olish jarayonida olingan “From”, “Subject”, “Return-Path”, “Authentication-Results” va “Message-ID” maydonlari elektron pochta xabarlarini baholashda asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Har bir maydon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, tasniflash aniqligini oshirishda muhim rol o'ynaydi [10].

4-jadval.

Sarlavha maydonidan olingan xususiyatlar bo'yicha tasniflash usulini baholash

№	Maqola mualliflari	Xususiyatlar soni	Ajratib olingan xususiyatlar	Ma'lumotlar hajmi (maqbul/nomaqbul)	Aniqlik
1	Samadi	20	Gibrid	4559/4559	98.63
2	Almomani	21	Gibrid	4300/6000	99
3	Khonji	47	Gibrid	4116/4150	99.37
4	Ganstererand	30	Gibrid	5000/5000	97
5	Toolan	5	Gibrid	4202/4563	99.31
6	Hamid	7	Gibrid	780/3814	96
7	Toolan	22	Gibrid	4202/4563	97
8	Fette	10	Gibrid	560/6940	96
9	Taklif qilingan usul	5	Sarlavha	9135/6295	99.43

Xulosa. Tanlab olingan maydonlar elektron pochta xabarlarini tasniflashda aniqlik va samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirishda yuqori ustuvorlikga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu maydonlar matnga bog'liq bo'lmagan holda jo'natuvchi manzilini, marshrutini, mavzu satrini va autentifikatsiya natijalarini baholash orqali nomaqbul xabarlarni va fishing hujumlarini aniqlashga yordam beradi. Shu tariqa, tasniflash algoritmlari xatoliklar va soxta ijobiy natijalar sonini kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Karimovich, G.S., Jaloldin Ugli, K.S., Salimbayevich, O.I. Analysis of machine learning methods for filtering spam messages in email services, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020.

[2] Hu Y., Guo C., Ngai E. W. T., Liu M., & Chen S. A scalable intelligent non-content-based spam-filtering framework. Expert systems with applications, 2010, 37(12), 8557-8565.

[3] P. R. Network Working Group, Editor. "Request for Comments RFC 2822," Retrieved: July, 2011.

[4] Wang C.C., Chena S.Y. "Using header session messages to anti spamming," Computers & Security, vol. 26, pp. 381-390, January 2007.

[5] Al-Jarrah O., Khater I., & Al-Duwairi B. Identifying potentially useful email header features for email spam filtering. In The Sixth International Conference on Digital Society (ICDS) 2012, (Vol. 30, p. 140).

[6] N. Bennett, R. Sowards, and C. Deccio, "Spfail: discovering, measuring, and remediating vulnerabilities in email sender validation," in Proceedings of the 22nd ACM Internet Measurement Conference. Nice France: ACM, Oct 2022, p. 633-646.

[7] K. Konno, N. Kitagawa, and N. Yamai, "False positive detection in sender domain authentication by dmarc report analysis," in Proceedings of the 3rd International Conference on Information Science and Systems, 2020, pp. 38-42.

[8] C. Wang and G. Wang, "Revisiting email forwarding security under the authenticated received chain protocol," in Proceedings of the ACM Web Conference 2022, 2022, pp. 681-689.

[9] Chih-Hung, W., Behavior-based spam detection using a hybrid method of rule-based techniques and neural networks. Expert Syst. Appl., 2009. 36(3): p. 4321-4330.

[10] Patidar, V., Singh, D., & Singh, A. A Novel Technique of Email Classification for Spam Detection. International Journal of Applied Information Systems, 2013, 5(10).

KIBERXAVFSIZLIK YO'NALISHIDA ONTOLOGIK MUHANDISLIK VA BILIMLARNI TIZIMLASHTIRISHDA FRAKTAL YONDASHUV**t.f.d.(DSc), profesor B.Z.TO'RAYEV, S.A.YUSUPOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlatlarning muhim axborot infratuzilmalarini kiber tahdidlardan ximoyalanishi bo'yicha mavjud yondashuvlar, xususan ontologik muhandislik va bilimlarni tizimlashtirishga fraktal yondashuv hamda Bayes ishonch tarmoqlaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu yondashuvlarni Mudofaa vazirligi axborot infratuzilmasi xavfsizligiga strategik tahdidlarni tadqiq qilishda qo'llash va vazirlik tasarrufidagi axborot tizimlari va resurslari joylashgan ob'ektlarning kiber hodisalardan xabardorligini tahlil qilish yondashuvini rivojlantirish vazifalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, kibertahdidlar, muhim axborot infratuzilmalari, sun'iy intellekt, ontologik muhandislik, bilimga asoslangan tizimlar, fraktal yondashuv, Bayes ishonch tarmoqlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие подходы к защите важных информационных инфраструктур государств от киберугроз, в частности фрактальный подход к онтологической инженерии и систематизации знаний, а также использование байесовских сетей доверия. Поставлены задачи по применению указанных подходов в исследованиях стратегических угроз безопасности информационной инфраструктуры Министерства обороны и разработке подхода к анализу осведомленности о кибер событиях объектов, на которых размещены информационные системы и ресурсы, находящиеся в ведении Министерства.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберугрозы, критически важные информационные инфраструктуры, искусственный интеллект, онтологическая инженерия, системы основанные на знаниях, фрактальный подход, байесовские сети доверия.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ularning turli tashkilotlarda joriy etilishi, bir tomondan, texnologik jarayonlarning o'zi bilan ishlashni soddalashtirsa, ikkinchi tomondan, tashkilotning axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini murakkablashtirdi. Mudofaa sohasini raqamlashtirish jarayonining boshida kiberxavfsizlikni ta'minlashning muhimligi to'liq amalga oshirilmagan, hozirgi vaqtda ko'plab ilmiy va amaliy tadqiqot ishlari, shuningdek davlatlararo kiberurushlar, turli muhim axborot infratuzilmalariga qaratilgan raqamli tahdidlar sonini ortishi kiberxavfsizlikni asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini isbotlamoqda. Kiberxavfsizlik qoidalarini buzilishining tashkilot faoliyatiga ta'sirini har doim ham aniq va osonlik bilan oldindan aytib bo'lmaydi, chunki muhim axborot infratuzilmalaridagi bir qator kichik kamchiliklar katta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbularga bog'liq holda, mazkur tadqiqot ishi sun'iy intellekt usullari va intellektual texnologiyalarga asoslanadi.

Bilimga asoslangan tizimlarni (knowledge based systems) ishlab chiqish – bu sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlaridan biridir. U bilimlarni ifodalash modellarini ishlab chiqish va ekspert tizimlarining yadrosini tashkil etuvchi bilimlar bazalarini yaratish bilan bog'liq. Oxirgi vaqtlarda bilimlarni olish va tizimlashtirish modellari va usullari muhandislik bilimining tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda [8]. Muhandislik bilimi bilimga asoslangan tizimlarni ishlab chiqish usullari haqidagi fanning nazariy asosi bo'lib, bilimlar bazalarini loyihalashning nazariy va amaliy muammolariga, shu jumladan intellektual tizimlar yoki bilimlarni boshqarish tizimlarini keyingi rivojlanishi uchun mutaxassislarning bilimlarni egallash va tizimlashtirishga bag'ishlangan. Bilimga asoslangan tizimlarni ishlab chiqishda mashinagacha bo'lgan qayta ishlash uch bosqichga ajratiladi:

- Manbalarga (mutaxassislar, internet, maxsus adabiyotlar) asoslanib bilim olish (olish). Ushbu bosqichning natijasi bilimlarning juda ko'p sonli geterogen qarama-qarshi qismlari hisoblanadi.

• Bir-biridan farqli bo'lgan qismlarni yagona modelga konseptualashtirish (strukturalash). Natijada bilim maydoni deb nomlanuvchi zaif formallashtirish tasavvurni ifodalaydi.

• Bilimlarni ifodalashning maxsus tillari yordamida bilim maydonini formallashtirish. Ushbu bosqich natijasida bilimlarni ifodalovchi tilda tasvirlangan bilimlar bazasi shakllanadi [8].

Muhandislik bilimlarining asosiy tillari - semantik tarmoqlar, freymalar, qoidalarini ishlab chiqish tizimlari, noaniq to'plamlar tili va noaniq xulosalar, neyron tarmoqlar, ob'ektga yo'naltirilgan ifodalar, vaziyatni boshqarish tillari va boshqalar [17].

Ontologik muhandislik muhandislik bilimining asosiy tamoyillarini ishlab chiqadi va yirik tizimlarni loyihalash uchun ikkita asosiy - ob'ektga yo'naltirilgan va tizimli tahlil texnologiyalarini birlashtiradi [9]. Ontologik muhandislikning maqsadlari - boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning integratsiyalashuv darajasini oshirish, axborotni izlash samaradorligini oshirish va bilimlar makonining yagona semantik tavsifi asosida bilimlarni birgalikda qayta ishlash imkoniyatini ta'minlash hisoblanadi.

Ontologik muhandislik algoritmi [9] ishga muvofiq 5 bosqichda ifodalanadi:

- tushunchalarni ajratib ko'rsatish – berilgan predmet sohasining asosiy tushunchalari;
- “ontologiya daraxtining balandligi” ta'rifi – abstraksiya darajalari soni;
- tushunchalarni darajalar bo'yicha taqsimlash;
- tushunchalar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish – asosiy tushunchalarning munosabatlari va o'zaro ta'sirini aniqlash;
- qarama-qarshilik va noaniqliklarni bartaraf etish uchun turli mutaxassislar bilan maslahatlashuvlar.

Ontologiya yoki predmet sohasining kontseptual modeli predmet sohasi tushunchalari ierarxiyasidan, ular o'rtasidagi bog'lanishlardan va ushbu model doirasida amal qiladigan qonuniyatlardan iborat.

Ontologiyalar quyidagilarga bo'linadi:

- aksiomalarni o'z ichiga olgan “vaznli” ontologiyalar (Heavy-weighted);

$$O = \{C, R, A\}, \quad (1);$$

- aksiomalarni o'z ichiga olmagan “yengil” ontologiyalar (Light-weighted);

$$O = \{C, R\}, \quad (2);$$

bu yerda O - ontologiya, C - predmet sohasi tushunchalari to'plami, R - ular orasidagi munosabatlar yig'indisi, A - aksiomalar yig'indisi (tushunchalarning mavjudligi tamoyillarini tavsiflovchi qonun va qoidalar) [5].

Predmet sohasining asosiy tushunchalarini tizimlashtirish uchun ontologik muhandislikdan foydalanish tahdidlarning barcha turlarini, ularning bir-biriga va predmet sohasining boshqa tushunchalariga o'zaro ta'sirini bog'lashi mumkin.

Mudofaa sohasida strategik qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash, ontologik tizimlarni ishlab chiqishda tadqiqotlarning o'zaro bog'liqligi va uyg'unligini ta'minlash uchun ontologiya muhandisligidan foydalanadi. Vaziyatni boshqarish ontologiyalarini o'z ichiga olgan ontologiyalar tizimi, shuningdek, mudofaa salohiyatini yanada rivojlantirish strategiyalari, mudofaa vazirligi qo'shinlar boshqaruvini raqamlashtirish asosida aloqa tizimlarini nazorat va monitoring usullari [3] ishda keltirilgan. Ushbu ishda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida maxfiylashtirilgan aloqani tashkillashtirish Mudofaa vazirining 2004 yildagi 009-sonli “O'R MV qo'shinlarida maxfiylashtirilgan aloqa xavfsizligini tashkillashtirish va ta'minlash bo'yicha Yo'riqnomasini tasdiqlash va kuchga kiritish to'g'risida”gi buyrug'i, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Bosh shtabi boshlig'ining 2012 yildagi 00126-sonli “O'R MV qo'shinlarida MAA xavfsizligi nazoratini tashkillashtirish bo'yicha vaqtinchalik Yo'riqnomani tasdiqlash va kuchga kiritish to'g'risida”gi hamda 2013 yildagi 078-sonli “O'R MV qo'shinlari aloqa uzellarida hisoblash texnikalari orqali telegraf ma'lumotlarini almashish tartibi bo'yicha vaqtinchalik Yo'riqnomasini tasdiqlash va kuchga kiritish to'g'risida”gi buyrug'i talablariga asosan amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan. Davlatlararo munosabatlarda kritik axborot infratuzilmasida shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligiga tahdidlarni hisoblash va kontentlarni filtrlash usullari va algoritmlari ishlab chiqish

masalasi [4] ishda keltirilgan. Toifalangan ob'ektlarning texnologik infratuzilmasini operativ monitoring qilish tizimini ishlab chiqishda ma'lumotlarni ontologiya ob'ektlari ko'rinishida taqdim etish formatidan foydalanilgan [11]. Kiberxavfsizlik va uning asosiy tushunchalari O'z DSt ISO/IEC 27032:2017 "Axborot texnologiyasi. Xavfsizlikni ta'minlash usullari. Kiberxavfsizlik bo'yicha rahbariy ko'rsatmalar", shuningdek, muhim axborot infratuzilmalarini ximoyalashda kiberxavfsizlikning asosiy xususiyatlari [2] da keltirilgan.

Fraktal yondashuv o'tgan asrning 90-yillarida texnika fanlari doktori L.V.Massel tomonidan bilimlarni tizimlashtirishga nisbatan uslubiy yondashuv sifatida taklif etilgan bo'lib, tabaqalashtirilgan (qatlamlarga ajratilgan) makonning axborot ob'ekti sifatida bilimning turli shakllarini (turlarini) ifodalashga asoslangan bilimning fraktal tabaqalashtirilgan modelini qurishdan iborat [14].

Bilimlarni ifodalashning har bir darajasi bir xil turdagi axborot ob'ektlarini birlashtiruvchi ushbu makonning qatlami bo'lib, o'zining axborot olamiga mos keladi. Har qanday qatlamdan har biriga ko'rsatishga ruxsat beriladi. Grafik jihatdan fraktal tabaqalashtirilgan model (FT-model) qulay tarzda ichki o'rnatilgan sharsimon qobiqlar to'plami sifatida tasvirlangan. Sferik qobiqdagi axborot ob'ekti shartli ravishda nuqta bilan belgilanadi. Agar bunday ob'ektni batafsil ko'rib chiqish zarur bo'lsa, u ajratiladi va boshqa ob'ektlar ham "nuqta bo'yicha" tekshirilishi mumkin. Shunday ekan, bir xil usullardan foydalanib ob'ektning invariantini ko'rsatishda (qatlamdan qatlama o'tishda) - uning mavjud xususiyatlarini saqlab qolgan holda turli masshtabdagi ob'ektlar bilan ishlash mumkin.

FT-modelining matematik tavsifi [14] ishda keltirilgan. Fraktal yondashuv doirasida tadqiqotchining ma'lum bir sohadagi bilimlari sferik axborot makonidan "qirg'ish" sifatida ifodalanishi mumkin, u grafik jihatdan konus yoki piramida, shu jumladan ba'zi qatlamlar sifatida ifodalanishi mumkin. Bunday konus, masalan, intizom, yondashuv yoki usulni ifodalashi mumkin.

Muhim axborot infratuzilmalari tegishli bo'lgan sohaslar, jumladan mudofaa sohasida semantik modellashtirish uchun fraktal yondashuvdan foydalanish masalalariga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlar ochiq manbalarda deyarli uchramaydi va mavjudlaridan yetarlicha ma'lumotlar olish imkoniyati kam. Semantik modellashtirish uchun fraktal yondashuvdan foydalanishning qulayligi shundaki, to'liq ifodalanganda idrok etish uchun noqulay bo'lgan katta o'lchamli modellardan (shu jumladan ko'p miqdordagi tushunchalar va bog'lanishlardan) qochish bilan bog'liq qiziqarli jihatlarni ko'rib chiqish imkoniyati hisoblanadi. Fraktal yondashuvdan foydalanish aloqalar va mohiyatning ichki tuzilishini saqlab qolgan holda tushunchalarni tabaqalash (detallashtirish) va / yoki jamlash imkonini beradi va semantik modellarni keng miqyosda tasvirlash imkoniyatini beradi [15].

Axborot texnologiyalarini qurishda fraktal yondashuvni qo'llash [15] ishda ko'rib chiqqan. Muammoni hal qilishning an'anaviy zanjiri bilan bog'liq ravishda (vazifa - model - algoritim - dastur - muammoning yechimi), axborot texnologiyalari sohasida asosiy tayanch qatlamlarni belgilash mumkin: matematik modellar qatlami, algoritmlar qatlami, dasturlar qatlami, ma'lumotlar modellari qatlami, bilim modellari qatlami.

Fraktal yondashuvdan foydalanish har qanday axborot texnologiyasini axborot qatlamlari va ularning tasvirlari to'plami sifatida taqdim etish imkonini beradi. Bunday holda axborot texnologiyalarini qurish jarayoni axborot qatlamlarini (yoki ob'ektlarini) tavsiflash usullarini ishlab chiqish va har qanday qatlamdan har biriga aks ettirish usullarini ishlab chiqishdan iborat bo'lib, bu usullarni amalga oshirish muayyan axborot texnologiyasini qo'llab-quvvatlash vositalarini taqdim etadi [15].

Axborot tizimlari arxitekturasini loyihalashda fraktal yondashuv [12] ishda ko'rib chiqilgan. Ushbu yondashuv bilan axborot tizimlarining tipik tabaqalanishi uchta darajasini aniqlash hisoblanadi: ma'lumotlarni boshqarish darajasi, amaliy mantiq darajasi (biznes mantiq) va interfeysni boshqarish darajasi.

Bayes tarmog'i - bu ko'plab o'zgaruvchilarning ehtimoliy bog'liqliklarini aks ettiruvchi va ushbu o'zgaruvchilar yordamida ehtimollik xulosasini chiqarish imkonini beruvchi grafik

modeldir [6]. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Bayes tarmog'i - bu ba'zi bir predmet sohasidagi xodisalarni va bu holatlarning ehtimoliy bog'liqligini aks ettiruvchi model. Boshqa ixtiyoriy graflar singar, Bayes tarmog'i uchlar (hodisalar) va qirralardan (bir tomonlama aloqa) iborat. BIT davriy graf bo'lib, uning har bir uchi tasodifiy o'zgaruvchiga to'g'ri keladi va grafning yoylari bu o'zgaruvchilar orasidagi shartli mustaqil munosabatlarni kodlaydi.

Agar A uchdan B uchga yoy yo'naltirilgan bo'lsa, u holda A uch B uchning ajdodi, va B uch A uchning avlodi deb ataladi. $X_{i,1}, \dots, n$ uchlarining barcha ajdodlari to'plami $[[Parents]]_i$ bilan belgilanadi. Har bir $X_{i,1}, \dots, n$ uchlari shartli ehtimollik taqsimoti $P(X_i | [[Parents]]_i)$ bilan tavsiflanadi, bu ajdodlarning ushbu o'zgaruvchiga ta'sirini sonli baholash imkonini beradi.

A hodisaning B hodisaga nisbatan shartli ehtimolligi B hodisa yuz berishi va $P(A|B)$ bilan belgilanishi sharti bilan topilgan A hodisaning ehtimolligi deyiladi.

Bayes tarmoqlarida qo'llaniladigan ehtimolliklar Bayesli yoki chastotali (takrorlanish darajasi) bo'lishi mumkin: aprior (tajribadan tashqari) bilimlar yordamida tarmoqni qurish va bunday tarmoqlarni statistik ma'lumotlarga o'rgatishda ehtimolliklar Bayesli bo'ladi.

Aprior ehtimollik - eksperimental ma'lumotlarni hisobga olishdan oldin taxminlarni ifodalovchi ehtimollik taqsimoti.

Aposterior ehtimollik - tajribadan keyin olingan aposterior ma'lumotlar ma'lum bo'lgan sharoitlardagi tasodifiy hodisaning shartli ehtimolligi.

To'liq ehtimollik formulasi ma'lum gipotezalarni va ushbu gipotezalarning ehtimolliklarini nazarda tutgan holda ushbu hodisaning shartli ehtimolliklari orqali qaralayotgan hodisasining ehtimoligini hisoblash imkonini beradi:

$$P(B) = \sum_{i=1}^N P(A_i) P(B|A_i), \quad (3)$$

Ikkita A va B hodisalari uchun Bayes formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} \quad (4)$$

bu yerda $P(A)$ - A gipotezaning aprior ehtimolligi, $P(A|B)$ - B hodisa (aposterior ehtimollik) sodir bo'lgandagi A gipotezaning ehtimolligi, $P(B|A)$ - A gipoteza rost bo'lib B hodisa sodir bo'lgandagi ehtimollik. $P(B)$ - B hodisa sodir bo'lgandagi to'liq ehtimollik.

Ehtimollar nazariyasida qo'shma taqsimot - bu bir qancha tasodifiy qiymatlardan hosil bo'lgan qo'shma natijalarning taqsimlanishidir. Qo'shma taqsimlanishda har bir element Bayes tarmog'ining shartli ehtimollik jadvalaridagi tegishli elementlarning ko'paytmasi sifatida taqdim etiladi. Bayes tarmoqlari qo'shma taqsimotning dekompozitsiyalangan ifodasini o'zida ifodalaydi.

Ehtimoliy xulosa chiqarish uchun qo'shma ehtimollik taqsimoti talab qilinadi, bu esa o'zgaruvchilar soni ortishi bilan eksponensial murakkablik muammosini keltirib chiqaradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun murakkab ehtimollik taqsimotini bir qator oddiy tugunlarga ajratuvchi Bayes ishonch tarmog'i modellari yaratiladi, bu

bilim olishdagi muammolar va ehtimollik xulosasining murakkabligini kamaytiradi [7].

Umumiy holda, bir-biriga mos kelmaydigan $A_1, A_2, \dots, A_n$ hodisalarning to'liq guruhi uchun B hodisasi ro'y bergan vaziyatdagi Bayes formulasi quyidagi shaklga ega bo'ladi:

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} \quad (5)$$

Bayes tarmoqlaridagi sonli qiymatlar sub'ektiv, shaxsiy, hodisalarni amalga oshirish imkoniyati bo'yicha ekspertlarning baholari bo'lishi ham mumkin.

Bayes tarmog'ida mulohaza yuritish dalillarni targ'ib qilish (aposterior yoki Bayes xulosasi) deb ataladi: tizim ma'lum bir tugunlarga mos keladigan hodisalar sodir bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotni oladi, shundan so'ng boshqa tugunlarning (grafning uchlari) ehtimolligi qanday o'zgarganligini aniqlash vazifasi qo'yiladi.

Ssenariy yondashuvi dastlab ijtimoiy tizimlarni o'rganishda paydo bo'lgan. Senariyni rejalashtirishning o'ziga xosligi bir vaqtning o'zida bir nechta rivojlanish variantlarini ko'rib chiqishdan iborat bo'lib, ularning har biri uchun ichki va tashqi omillar aniqlanadi, mezonlar va ko'rsatkichlar belgilanadi, shuningdek xavflar baholanadi. Qoida tariqasida, senariylar ko'rib

chiqilayotgan hodisa va jarayonlarning mumkin bo'lgan yoki maqbul ko'rilgan rivojlanishining ehtimollik tavsifini o'zida ifodalaydi. Senariylarni tahlil qilish asosida rivojlanish rejalari tuziladi va boshqaruv qarorlari maqbul holat va vaziyatlarga erishish uchun zarur bo'lgan harakatlar tartibi sifatida qabul qilinadi.

Murakkab tizimning rivojlanish senariysi maqbul aniqlik darajasi bo'yicha formallashtirilishi mumkin bo'lgan muhim omillarni o'z ichiga olgan modellarni ifodalaydi [13]. Mudofaa sohasidagi ekstremal vaziyatlarda senariy o'rganilayotgan muhim axborot infratuzilmalarining asosiy miqdoriy xarakteristikalarini bo'yicha pessimistik baholarni ifodalaydi [10].

Ishda murakkab tizimlarning senariylarini generatsiyalash uchun belgili yo'naltirilgan graflar apparatidan foydalanishning maqsadga muvofiqligi, shuningdek senariy yondashuvi doirasida modellarni qurish uchun matematik apparatga bo'lgan talablar tavsifi asoslantirilgan:

- tahlil algoritmalarini hisoblash nuqta nazaridan samarali qurish imkoniyati;
- dastlabki ma'lumotlarning to'liqligi va aniqligiga nisbatan quyi talablar (sezuvchanlik);
- nisbatan sodda dasturiy ta'minot va tizimni amalga oshirish imkoniyati.

Bunday modellarni yaratish uchun Bayes ishonch tarmoqlari tanlangan.

Bayes tarmoqlari ilgari davlatning strategik ob'ektlari xavfsizligiga tahdidlarni tahlil qilish uchun ishlatilgan [16]. Bayes tarmoqlaridan strategik rejalashtirish uchun mo'ljallangan senariy yondashuvini amalga oshirish vositasi sifatida foydalanish, ko'pincha erkin foydalanish mumkin bo'lmagan statistik ma'lumotlar mavjud bo'lganda ekspertning bilim va tajribalari yoki takrorlanuvchi (chastotali) ehtimolliklar asosida sonli qiymatlarni kiritishda Bayes ehtimolliklaridan foydalanib ekstremal vaziyatlarning modellarini qurish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Yangi axborot-telekommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish yangi xavflarni keltirib chiqaradi, ularni taxminiy va prognoz qilish qiyin deb tasniflash mumkin. Bu raqamli armiya transformatsiyasining o'tish davri, tizimning murakkabligi, ko'lami, moslashuvchanligi, kuchli o'zaro aloqadorligi va geterogenligi bilan bog'liq. Yangi texnologiyalarni joriy etish sharoitida kibernetik xavfsizlik xavfi strategik harakterga ega bo'ladi. Ilgari muhim axborot infratuzilmasi xavfsizligiga strategik tahdidlarni o'rganish uchun Bayes ishonch tarmoqlari taklif qilingan va tahdidlarni tahlil qilish va axborot infratuzilma komplekslarining axborot-texnologik xavfsizligini buzish xavfini baholash uchun metodologiya taklif qilingan. Shundan kelib chiqib, tadqiqot ishida Bayes ishonch tarmoqlaridan foydalangan holda Mudofaa vazirligi axborot infratuzilmasi xavfsizligiga strategik tahdidlarni tadqiq qilishning mavjud usulini yanada tor tadqiqot yo'nalishi – kiber tahdidlarga moslashtirish, shuningdek, Mudofaa vazirligiga taalluqli axborot tizimlari va resurslari joylashgan ob'ektlarning kiber hodisalardan xabardorligini tahlil qilish yondashuvini rivojlantirish vazifalarini belgilaydi. Yondashuv mamlakatimiz uchun nisbatan yangi bo'lsa-da, tashkilotlarda intellektual axborot texnologiyalarini joriy etishning o'sish sur'ati tobora ortib bormoqda. Bir tomondan, bu tashkilotning ish samaradorligini oshirishga, mehnat sarfini kamaytirishga va ob'ektning ishlashini kuzatishni oshirishga yordam beradi, boshqa tomondan, sun'iy intellektga asoslangan dasturiy mahsulotlardan foydalanish mutaxassislar uchun erishilgan prognozlarni aniq tushunishni ta'minlamasligi ("qora quti" printsipli asosida ishlash, algoritmlar va jarayonlarga zararli aralashish) mudofaa sohasida kiberxavfsizlik buzilganligi hisobiga ekstremal vaziyatlar yuzaga kelishidan xavotirlanishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RQ-764-son Qonuni.

[2] O'z DSt ISO/IEC 27032:2017 "Axborot texnologiyasi. Xavfsizlikni ta'minlash usullari. Kiberxavfsizlik bo'yicha rahbariy ko'rsatmalar".

[3] Izbosarov A.F. Mudofaa vazirligi qo'shinlar boshqaruvini raqamlashtirish asosida aloqa tizimlarini nazorat va monitoring usullari // t.f.d. (DSc) diss. avtoref. – T., 2021 y. – 64 b.

- [4] Muxtarov F.M. Xavfsizlikni ta'minlash tizimi modellari va davlatlararo munosabatlar strategiyasini muvofiqlashtirish algoritmlari // t.f.f.d. (PhD) diss. avtoref. – T., 2020 y. – 49 b.
- [5] Mizogushi, R. Using Ontological Engineering to Overcome Common AI-ED Problems / R. Mizogushi, J. Bourdeau // International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2000. – Vol. 11. – P1-12.
- [6] Heckerman D.A. Tutorial on Learning with Bayesian Networks // Technical Report MSR-TR-95-06, Microsoft Research, March, 1995. – 57 p.
- [7] Zhang Q. Multimodel-Based Incident Prediction and Risk Assessment in Dynamic Cybersecurity Protection for Industrial Control Systems / Q.Zhang, C.Zhou, N.Xiong, Y Qin, X.Li, S.Huang // Proceedings of IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems. – 2016. – Vol. 46. – № 10. – P. 1429-1444. DOI: 10.1109/TSMC.2015.2503399.
- [8] Гаврилова Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы: учебник / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 324 с.
- [9] Гаврилова Т.А. От инженерии знаний к онтологическому инжинирингу [Эл.рес.] // URL: <http://masters.donntu.org/2013/fknt/ /niftaliev/library/article3.htm>
- [10] Гаськова Д.А. Сценарный подход к определению критически важных объектов / Д.А. Гаськова, А.Г. Массель // «Молодёжь и современные информационные технологии» / Сборник трудов XV Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск. 2018. – С. 243-244.
- [11] Загоруйко, Ю.А. Онтологический подход к разработке системы поддержки принятия решений на нефтегазодобывающем предприятии / Ю.А. Загоруйко, Г.Б. Загоруйко // Вестник НГУ. Серия: Информационных технологии. – 2012. – Том 10. Выпуск 1. – С. 121-128.
- [12] Копайгородский А.Н., Массель Л.В. Фрактальный подход к проектированию архитектуры информационных систем / А.Н. Копайгородский, Л.В. Массель // Вестник ИрГТУ, 2010. – № 6 (46). – С. 8-12.
- [13] Кульба В.В. Информационное управление. Часть 2: Сценарный подход / В.В. Кульба, В.Л. Шульц, А.Б. Шелков // Национальная Безопасность / NOTA BENE, 2015. – С. 111-124.
- [14] Массель, Л.В. Фрактальный подход к структурированию знаний и примеры его применения / Л.В. Массель // Онтология проектирования. – 2016. – Том 6, № 2 (20). – С. 149-161.
- [15] Массель А.Г. Фрактальный подход к семантическому моделированию / А.Г. Массель // Труды V Всероссийской конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений». – Уфа: УГАТУ, 2017. – Т.1. – С. 15-19. ISBN 978-5-4221-0985-2 ISBN 978-5-4221-0986-9.
- [16] Массель Л.В. Применение байесовских сетей доверия для интеллектуальной поддержки исследований проблем энергетической безопасности / Л.В. Массель, Е.В. Пяткова // Вестник ИрГТУ. – 2012. – № 2(61). – С. 8-13.

**UNIVERSIAL MOBIL ALOQA MAJMUALARIDAGI RADIOELEKTRON
VOSITALARDA SHOVQIN BERUVCHI SIGNAL QUVVATINI CHEKLASH MEZONI****PhD, dotsent Q.M. TURSUNOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti***PhD, O.M. KOZAKOV, U.D. ASQAROV***O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Maxsus avariya-tiklash boshqarmasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirda qurolli kuchlar aloqa tizimining lokal tarmoqlarida qo'llanilayotgan radiostansiyalarining elektromagnit moslashuvchanligini (EMM) baholash mezonlari ko'rib chiqilgan. Radioaloqa vositalari trakti va yo'nalishlari bo'ylab tarqalishini tahlil qilish uchun qulay shaklda, xabarlarini uzatish va qabul qilishni ta'minlovchi "hamrohlik qiluvchi" radioaloqa tizimi va shovqin beruvchi tizimning o'zaro ta'siriga asoslangan umumiy sxema tuzilishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: EMM metodologiyasi, miqdoriy o'lchovi, tasodifiy shovqin, Lokal tarmoq radiostansiyalari, uzatuvchi qabul qiluvchi radiokanallar, xalaqit qiluvchi trakt, xalaqit liniyalari.

Аннотация. В данной статье рассмотрены критерии оценки электромагнитной совместимости (ЭМС) радиостанций, используемых в локальных сетях системы связи вооруженных сил. Представлена общая схема, основанная на взаимодействии «сопровождающей» радиосистемы, обеспечивающей передачу и прием сообщений, и системы создающей помехи, что позволяет анализировать распространение сигналов по трактам и направлениям радиосвязи.

Ключевые слова: методология ЭМС, количественная оценка, радиостанции локальной сети, передающие и приемные радиоканалы, помехообразующий тракт, помеховые линии.


Abstract. This article considers the criteria for assessing the electromagnetic compatibility (EMC) of radio stations currently used in local networks of the armed forces communication system. In a convenient form for analyzing the propagation of radio communication along the tract and directions, a general scheme based on the interaction of the "accompanying" radio communication system and the noise-generating system, which provides transmission and reception of messages, is presented.

Keywords: EMC methodology, quantitative measurement, random noise, Local network radio stations, transmitting-receiving radio channels, interfering tract, interference lines.

Turli elektromagnit moslashuvchanlik (EMM) mezonlarini taqqoslash, baholash, radioelektron vositalarni (REV) EMM metodologiyasida optimal mezonni tanlash uchun, xabarlarini uzatishni ta'minlovchi radiouzatuvchi (RUQ) va qabul qiluvchi qurilmasi (RQQ) o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni maqsad, joylashuv va vaqt nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish lozim. RUQ va RQQ ga xalaqit beruvchilar "yo'ldosh tizimlar" deb ataladi, chunki tizimning har qanday tarkibiy elementi parametrlari o'zgarganda yangi "virtual" tizimlar hosil bo'ladi.

1-rasmda radiouzatish vositalari trakti va yo'nalishlari bo'ylab signallarning tarqalishini tahlil qilish uchun qulay shaklda, xabarlarini uzatish va qabul qilishni ta'minlovchi "hamrohlik qiluvchi" radiotizim (SPC-S) va shovqin beruvchi tizim (SPC-M) o'zaro ta'siriga asoslangan umumiy tuzilma tasvirlangan. SRC-S va SRC-M ga tegishli elementlar turli xil chiziqlar bilan ajratilgan. Radioaloqa tizimining har ikkalasida ham radioqabul qiluvchi qurilma ko'rsatilgan. Bu holatda, signal manbalari (SM) RUQ tarkibiga kirmasligi, shuningdek, oxirgi qurilmalar RQQ lar tarkibiga kirmasligi hisobga olingan [1].

REV ning ishlash natijalari va sifat darajasi faqat oxirgi qurilma chiqishida namoyon bo'ladi: faksimil apparat, televizion qurilma, teletayp, faks-modem va hokazo. Zamonaviy oxirgi qurilmalar (dekoderlar, saqlash qurilmalari) ko'pincha signalni qayta ishlash orqali shovqin ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.



1-rasm. SPC-S va SPC-M lar ta'sirining struktraviy sxemasi

Radioelektron vositalarga qabul qiluvchi qurilmaning kirish zanjirlaridagi shovqinlar va atmosferik shovqinlar ta'siridagi orqali xabarlarini uzatish va qayta tiklash mumkin. Boshqa holatlarda radioelektron vositalarga ta'sir qilayotgan shovqinlardan butunlay qutulib bo'lmaydi, faqat ularning ta'sirini kamaytirish mumkin. Xabar signallarini tiklash jarayonida REV ning halaqit ta'siriga qarshi turish qobiliyati radioaloqa tizimning shovqinga chidamliligini tavsiflaydi. Shovqinga chidamlilikning miqdoriy o'lchovi – oxirgi qurilmada tiklangan xabar sifati bo'lib, u boshlang'ich xabar signali (SM) tiklanish sifati bilan solishtiriladi (k).

Halaqit beruvchi radiouzatish qurilmasiga tomonidan tasodifiy shovqinlar ta'sir qilganda, tiklangan signal sifati yomonlashadi. Ushbu yomonlashuvning meyoriy darajasini elektromagnit moslashuv (EMC) mezonini aniqlashi kerak. Bu mezon xalqaro radioaloqa Ittifoqi (XRI) tomonidan tavsiya etilgan. Ularni batafsil ko'rib chiqamiz [2].

Elektromagnit moslashuvchanlik mezonlaridan biri — radioqabul qiluvchi moslama kirishida shovqin beruvchi signal quvvatini cheklash mezonini bo'lib, u shovqin beruvchi radiouzatish qurilmasining RQQ kirishidagi ruxsat etilgan quvvat qiymatini belgilaydi.

$$P_{M.chiq} \leq P_{meyor} \quad (1)$$

Ushbu EMM mezonini asosan chastotasi bir xil bo'lgan signal va shovqinga bardoshlilikni baholash uchun qo'llanilgan, ya'ni faqat asosiy kanalga ta'sir etuvchi tasodifiy shovqinlar ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, Xalqaro Radioaloqa Ittifoqi radiotizimlar uchun modulyatsiya turlarini belgilab bergan bo'lib, bu shovqinlarning trakt bo'ylab tarqalish qonuniyatlarini va EMM mezonining o'zini aniqlash imkonini yaratgan. Agar qabul qilingan signalning quvvati ma'lum bo'lib, u katta o'zgarishlarga uchramasa, bu mezon samarali qo'llaniladi. Masalan, bu statsionar xizmatlarda, shuningdek, kosmik va radiorele liniyalarida qo'llash uchun mos keladi. Manbasi noma'lum bo'lgan va oldini olish imkonsiz bo'lgan shovqin beruvchi RUQ ta'sirida ham ushbu mezonni qo'llash mumkin. Bunday holatda, kirish quvvati ma'lum bo'lsa-da, signalning trakt bo'ylab o'tishi noma'lum bo'ladi. Shuning uchun signalning foydali quvvatini oshirish, masalan, RUQ nurlanish quvvatini ko'paytirish orqali shovqin ta'sirini kamaytirish mumkin. Bu mezon turli aloqa tizimlari, jumladan, harakatlanuvchi tizimlar uchun ham tavsiya etiladi. Biroq, uning aniq qiymatini tanlash usullari aksariyat hollarda keltirilmagan. Shu sababli, elektromagnit moslashuvchanligini ob'ektiv baholash uchun ushbu mezonni qo'llash qiyin, chunki uning qiymatini tanlashdan avval muayyan tasodifiy halaqitlarning ta'sir darajasini aniqlovchi murakkab hisob-kitoblar bajarilishi lozim.

Himoya nisbati mezon bu mezon foydali signal quvvati va tasodifiy shovqin quvvati o'rtasidagi ruxsat etilgan nisbatni belgilaydi, ya'ni RQQ kirish qismida "signal – halaqit" energetik nisbatiga cheklov qo'yiladi.

$$q_{ao} = \frac{D_{nao}}{D_{iao}} \geq k_{cau} \quad (2)$$

Bunday mezon Xalqaro Elektraloqa Ittifoqi tomonidan kiritilgan bo'lib,

D_{nao} – asosiy tizimning normal ishlashi uchun zarur bo'lgan signal darajasi yoki parameter.

D_{iao} – muayyan sharoitdagi real signal darajasi yoki parameter.

k_{cau} – belgilan minimal talab yoki chegaraviy qiymat etib belgilangan.

U chastotasi mos keladigan signal va halaqit ta'siriga qarshi himoyani baholash uchun qo'llanilishi tavsiya etilgan, ya'ni RQQ asosiy kanaliariga halaqit beruvchi tasodifiy shovqinlar ko'rib chiqilgan. Radialoqa uchun belgilangan modulyatsiya turlari, halaqitlarning aloqa yo'nalishi bo'ylab tarqalish qonuniyatlarini va mezon qiymatini aniqlash imkonini beradi. Agar halaqit noma'lum manbadan kelayotgan bo'lsa va undan qochishning imkoni bo'lmasa ushbu mezondan foydalanish mumkin. Bunday holda, halaqit signalining RQQ kirish qismidagi quvvati ma'lum bo'ladi, lekin uning aloqa traktida tarqalish xususiyatlari noma'lum bo'lib qoladi. Bunday holatda, kirish quvvati ma'lum bo'lsa-da, signalning trakt bo'ylab o'tishi noma'lum bo'ladi. Shuning uchun signalning foydali quvvatini oshirish, masalan, RUQ nurlanish quvvatini ko'paytirish orqali shovqin ta'sirini kamaytirish mumkin. Shunga qaramay, ushbu mezon ko'pincha turli tipdagi radiostansiyalar guruhi uchun ham qo'llanilishi mumkin. Bunday hollarda foydali signal quvvati va halaqit signalining quvvatini alohida hisoblash tavsiya etiladi. Ularning tarqalish manbalari oldindan ma'lum deb faraz qilinganda, qabul trakti bo'ylab tarqalish masalalarini butunlay chetlab o'tadi, ya'ni k_{him} – qiymatini asoslash e'tiborga olinmaydi [3].

Halaqitlar qabul qilgich sozlangan signal tuzilmasidan farq qilsa yoki u boshqa modulyatsiya turiga ega bo'lsa, signalning qabul trakti bo'ylab tarqalishi bilan bog'liq muammolar juda murakkab hisoblanadi. Yana-da murakkab holat esa ikkilamchi kanallar uchun ushbu qiymatlarni aniqlash bo'lib, bu yerda hatto shovqinning o'z tarkibini aniqlash ham qiyinlashadi. Ba'zi guruhlanmalarda bir necha mingta REV uchun k_{him} ning milliondan ortiq qiymatlarini hisoblash va ularga asoslanib moslashuvchanlik bahosini o'tkazish talab etilishi mumkin. Bunday yondashuv juda murakkab muhandislik masalasini yuzaga keltiradi.

Ushbu mezondan foydalanish tavsiya qilinganda, amalda bo'sh kanallarni izlash va shovqin bardoshliligini oshirish yo'li tanlanmaydi, aksincha, faqatgina radiostansiya energiyasini oshirish yo'li tanlanadi. Ushbu mezonni qo'llash bitta radiostansiya uchun samarali bo'lishi mumkin, lekin boshqa radiostansiyalar uchun o'zaro moslashuv darajasini pasaytiradi. Agar ushbu tavsiyalar lokal gurux tarkibidagi barcha radiostansiyalarga tatbiq etilsa, bu yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki ko'plab qo'shimcha qabul kanallari orqali o'zaro ta'sir qilish natijasida moslashuv ko'rsatkichlari yomonlashadi [4].

Shovqinlarni so'nish koefitsienti. Ushbu mezon radioqabul qilgich trakidan o'tayotgan shovqinlarning so'nish darajasini aniqlaydi va sifat ko'rsatkichlarining barqarorlik mezonini deb ataladi.

$$\chi = \frac{q_{\hat{a}\hat{u}\hat{o}}}{q_{\hat{a}\hat{o}}} \quad (3)$$

Bu radioqabul qilish qurilmasining chiqishida "signal – shovqin" nisbati, demodulyatorning kirish va chiqishida o'lchanadi. Ya'ni

$$q_{\hat{a}\hat{o}} = \frac{D_{\hat{n}\hat{a}\hat{o}}}{D_{\hat{i}\hat{a}\hat{o}}}; \quad q_{\hat{a}\hat{u}\hat{o}} = \frac{D_{\hat{n}\hat{a}\hat{u}\hat{o}}}{D_{\hat{i}\hat{a}\hat{u}\hat{o}}} \quad (4)$$

Bu koefitsient tizim shovqinni qanchalik samarali pasaytirishini yoki aksincha, shovqin qanday o'zgartirishini ko'rsatadi. Agar $\chi < 1$ bo'lsa, bu shovqin tizim ichida kamayganligini bildiradi (ya'ni, shovqin bostirilgan). Agar $\chi \approx 1$ bo'lsa, demak, shovqin deyarli kamaymagan. Agar

$\chi > 1$ bo'lsa, tizim shovqinni kuchaytirib yuborgan bo'lishi mumkin. Lokal tarmoqdagi REV traktlarini modellashtirishda ushbu mezon mos kelmaydi, chunki RQQ traktidan o'tishda shovqinlarni so'nish koeffitsienti noma'lum hisoblanadi. Buning uchun REV traktining ishlash sifatini aniqlash lozim.

Bu tasodifiy shovqinlarning ta'siri ostida olingan sifat ko'rsatkichi $k(P_n)$ ning, shovqin yo'qligidagi sifat ko'rsatkichiga $k(P_{n0})$ nisbati sifatida hisoblanadi:

$$\omega = \frac{k(P_n)}{k(P_{n0})}. \quad (5)$$

ω -foydali signalning miyorlashtirilgan o'lchovi yoki uning etalon qiymatga nisbatan o'zgarishini ifodalaydi.

Agar $\omega > 1$ bo'lsa, signal kuchaygan, agar $\omega < 1$ bo'lsa, signal zaiflashgan deb talqin qilinadi. Ushbu ifoda orqali agar quyidagi shart bajarilsa REV larining o'zaro muvofiqligi ta'minlangan deb hisoblanadi; [5]

$w \geq w_{tr}$, – bunda w_{tr} REV ishlash sifatini saqlash koeffitsientining (SSK) talab qilinadigan minimal qiymatini ifodalaydi.

SSK radioelektron tizimlarning REV da axborotni ajratib olish sifatini baholashda keng qo'llaniladi. Ushbu mezon qabul qilish sifatining pasayish darajasini etalon bilan solishtirib normallashtiradi. Etalon esa tasodifiy shovqinlar bo'lmagan, ya'ni faqat tabiiy kelib chiqadigan shovqinlar ta'sirida ishlash sifatini anglatadi. Axborotni ajratib oluvchi REV (masalan, radiolokatsiya, navigatsiya tizimlari, boshqaruv tizimlari) signallarni radio to'lqinlari tarqalish yo'nalishida qabul qiladi. Shu sababli, aniqlanadigan masofa, yo'nalish va koordinatalar avvaldan noma'lum bo'ladi. Bunday holatlarda o'lchov xatoligi, poligon yoki laboratoriya sinovlarida olingan natijalar asosida etalon sifatida qabul qilinadi. SSK mezonidan foydalanish esa real sharoitlarda tasodifiy shovqinlar ta'sirida o'lchov xatoliklarining oshishini cheklash uchun tabiiy usul hisoblanadi. Axborotni uzatuvchi REV, jumladan radiostansiyalarda, xabar manbai kiritayotgan dastlabki xabar etalon sifatida qabul qilinadi. Chunki xabar sifati bundan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas va bunday vazifa qo'yilmaydi. Lokal tarmoqlar ishlayotgan radiostansiyalar doirasida muvofiqlikni hisobga olgan holda aloqa sifatini ta'minlash vazifalari uchun ushbu mezon maqbul emas, chunki REV tizimlarida etalon deb qabul qilinadigan holat mavjud emas. U aloqa masofasi va boshqa radiouzatish sharoitlariga qarab o'zgarib boradi [6].

Radiouzatishda kerakli aloqa sifatiga erishish uchun:

nurlanish quvvati oshiriladi;

ishlash rejimlari tanlanadi;

signal turlari tanlanadi va hokazo.

Agar aloqa sifati bo'yicha talablar nazariy jihatdan bajarilishi mumkin bo'lsa, ular real radioaloqada ham ta'minlanishi mumkin.

Shu sababli, lokal tarmoq tizimida elektromagnit muvofiqlik mezonini sifatida qabul qilish ko'rsatkichi taklif etiladi.

Shundan kelib chiqadiki, REV tizimlarining o'zaro muvofiqligini ta'minlash vazifasi quyidagicha qo'yiladi:

har bir REV guruhlar uchun ekspluatatsiya sharoitlari (aloqa masofasi, xabar turi, antenna xususiyatlari) aniqlangan, hamda qayta tiklangan xabar signali sifatini ta'minlash bo'yicha talablar belgilangan bo'lishi lozim;

kerakli qabul sifati ta'minlanishi lozim, hatto lokal tarmoq tarkibiga kiruvchi boshqa, to'sqinlik qiluvchi RUQ larning ixtiyorsiz shovqinlari ta'sirida ham.

Talab qilinadigan sifat REV ish rejimini tanlash yoki to'sqinlik qiluvchi RUQ larning rejimini o'zgartirish orqali erishiladi.

Bunda modulyatsiya turlari, RUQ quvvati, hamda signal turi (raqamli yoki analog) o'zgarishi mumkin.

Xulosa: Elektromagnit moslashuvni baholash radioelektron vositalarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan elektromagnit muhitning parametrlarini aniqlash va tahlil qilish jarayoni hisoblanadi. Ushbu baholash quyidagi asosiy mezonlarga asoslanadi: foydali signalga ta'sir qiluvchi shovqinlarni aniqlash, qabul qiluvchi radioqurilmalar parametrlarini hisobga olish, Shovqinlarning elektromagnit muhitga ta'sirini tahlil qilish, shovqinlarning bartaraf etish choralari. EMM ni baholashning asosiy maqsadi – radioelektron vositalarning ishonchli ishlashini ta'minlash, foydali signalni qabul qilish sifatini yaxshilash va elektromagnit shovqinlarni minimallashtirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Михайлов, А.С. Измерение параметров ЭМС РЭС / А.С. Михайлов. – М. : Связь, 1980. – 244 с.
- [2] В.И. Ефанов, А.А. Тихомиров. Учебное пособие. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем. Томск. 2012г.
- [3] Михайлов, А.С. Справочник по расчету электро-магнитных экранов / А.С. Михайлов. – М. : Энергоатом изд-во, 1988. – 244 с.
- [4] В.И. Ефанов, А.А. Тихомиров. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем. Учебное пособие. Томск. 2012г.
- [5] А. Шваб. Электромагнитная совместимость. Энергоатомиздат. Москва. 1995г.6. Измерительные приборы от А до Я, Онлайн-библиотека, 2019. URL: <https://all-pribors.ru/groups> (дата обращения 03.05.2019).
- [6] Уайт, Д. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи / Д. Уайт; пер. с англ. – М. : Советское радио, 1977. – Вып. 1. – 348 с.
- [7] Радиоэлектронные средства и мощные электро-магнитные помехи / под ред. В.И. Кравченко. – М. : Радио и связь, 1984. – 256 с.

ZAMONAVIY HARBIY HARAKATLARDA RADIOELEKTRON KURASHNING QO'LLANISHI

dotsent X.U. YAKUBOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Zamonaviy urushlar va harbiy harakatlar elektron vositalarning keng qo'llanishi bilan belgilangan. Radioelektron kurosh (REK) bugungi kunda har qanday rivojlangan davlatlar uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim sohaga aylangan. REK orqali ma'lumotlarning qabul qilinishini, uzatilishini, hamda boshqaruv va aloqa tizimlarini rad qilish, shuningdek, raqibni maqsadli joylardan yoki texnikadan mahrum qilish mumkin. Bundan tashqari, zamonaviy qurol-yaroqlarning yuqori darajada avtomatizatsiyalashgan va elektron texnologiyalarga asoslangan bo'lishi, REKning muhimligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: radioelektron kurash, radioelektron tizim, radioelektron himoya, zamonaviy urushlar, aloqa, boshqaruv, razvedka va navigatsiya tizimlari.

Аннотация. Современные войны и военные действия характеризуются широким использованием электронных средств. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) сегодня стала важной сферой, имеющей стратегическое значение для любой развитой страны. С помощью РЭС можно отказаться от приема, передачи данных, а также систем управления и связи, а также лишить противника места назначения или техники. Кроме того, высокая степень автоматизации современного вооружения и его основанность на электронных технологиях еще больше повышают важность РЭБ.

Ключевые слова: радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная система, радиоэлектронная защита, современные войны, система связи, управления, разведки и навигации.

Zamonaviy urushlardagi asosiy yo'nalishlardan biri elektron vositalarning ishlatilishidir. Ushbu vositalar, ya'ni boshqaruv, aloqa va navigatsiya tizimlarining barbod qilinishi har qanday raqibga nisbatan strategik afzallik berishi mumkin. Shuning uchun, zamonaviy urushlarda REKning ahamiyati juda katta. Masalan, REK orqali qo'shni davlatlarning havo hujumlarini kamaytirish, ularning urush tizimlarini buzish va radarlarini rad qilish mumkin.

Isroil Qo'shinlar (QK) zamonaviy harbiy harakatlarda radioelektron kurash (REK)ni samarali qo'llash bo'yicha katta tajribaga ega. Isroilning harbiy strategiyasi va texnologiyalari, xususan, REK tizimlari, uning xavfsizligini ta'minlash va zamonaviy urushlarda mavjud tahdidlarga javob berishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Isroilning elektron qurollari va REK vositalari qurolli kuchlarining strategik ustunliklarini qo'llab-quvvatlaydi va urush maydondagi xatti-harakatlarni muvaffaqiyatli boshqarishga imkoniyat yaratadi.

Isroil, geosiyosiy jihatdan, dunyodagi eng xavfli va kurashga to'la mo'ljallangan davlatlardan biridir. Uning atrofidagi davlatlar bilan turli janjallar va urushlar, shuningdek, doimiy havflar elektron qurollar va REK tizimlarini rivojlan tirishga turtki bo'lgan. Isroilning REK tizimlari dunyodagi eng ilg'or texnikalardan biri hisoblanadi va ular halqaro tahdidlarga qarshi muvaffaqiyatli himoya qilishga xizmat qiladi.

Zamonaviy urushlarda aloqa va boshqaruv tizimlarining samarali ishlashi har bir davlat uchun muhimdir. Isroilning REK tizimlari va qurollari aloqa tizimlarni va raqibning boshqaruv punktlarini buzishga ishlaydi. Masalan Isroil yuqori darajadagi REK vositalari bilan raqiblarining aloqa kanallarini tark yetish va ularni ishlatishini qiyinlashtirishga qodir.

Isroil o'zining texnologiyalarini, ayniqsa UUALarga qarshi kurashish uchun ishlatishda katta tajribaga ega. UUALar ayniqsa terrorchi guruhlar tomonidan razvedka va hujumlarni amalga oshirishda keng qo'llanilmoqda. Isroilning «Xalif» va boshqa maxsus REK tizimlari UUALarni yo'q qilish va ularni boshqaruvdan chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.



1-rasm. Zamonaviy radioelektron kurash vositalari

Isroil shuningdek raqib UUAlarini aniqlash va ularni havfli mo'ljallardan chiqarishda ham katta tajribaga ega. Zamonaviy REK tizimlari va ixtisoslashgan qurollar elektron signallarni tutish, ularni yuqori darajada to'sish yoki rad qilishga qodir. Bu Isroilning havfsizligi va strategik himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Isroilning REK usullari va texnologiyalari har bir tahdidga va jangova shiddatga moslashgan. Uning strategik yo'nalishlari aniq va hududga qarab faoliyat yuritadi. Zamonaviy REK usullari shu kabi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

zamonaviy kiber-texnologiyalar Isroilning REK tizimlarining samaradorligini oshiradi. Kiber hujumlar orqali Isroil raqiblarning aloqa va boshqaruv tizimlarini buzish, ularning elektron dasturlariga kirib, noqonuniy aralashish imkoniga ega;

REK tizimlari avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan yordamchi bo'lgani sababli tezda o'qish va eng qulay javob berish imkoniyatlariga ega. Sun'iy intellekt orqali signallarni to'g'ri aniqlash, raqibning ma'lumotlarini qayta ishlash va tezkor o'zgarishlarga javob berishda yuqori natijalarga erishiladi;

Isroilda REKning qo'llanilishi xalqaro siyosat va xavfsizlik munosabatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. REK texnologiyalarini ishlatish, ayniqsa, xalqaro huquq va shartnomalarga muvofiq bo'lishi kerak. Shuningdek, Isroil REK texnologiyalarini eksport qilish va boshqa davlatlar bilan ishlash orqali o'z xavfsizligini mustahkamlashni ham maqsad qilmoqda.

Suriya urushi 2011-yilda boshlangan va hozirgi kungacha davom etayotgan, turli davlatlar va qurolli guruhlar ishtirokida bo'layotgan murakkab va ko'p jihatli urushdir. Bu urushda radioelektron kurash (REK) o'ta muhim rol o'ynaydi, chunki u boshqaruv tizimlarini, aloqani va navigatsiyani ta'sir qilib, jangovar harakatlarning samaradorligini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Rossiya, urushda faol ishtirok etuvchi davlatlardan biri sifatida, REK vositalarini keng qo'llab, o'z kuchlarini va Suriya armiyasini raqiblarning texnologik ustunliklarini pasaytirishga yordam bermoqda.

Suriya urushida REKni qo'llash turli maqsadlarda amalga oshirilmoqda: uchuvchisiz uchish apparatlar (UUA)ni aniqlashdan tortib, havo zarbalaridan himoya qilish va aloqa kanallarini bloklashgacha. Yuksak texnologiyalarni qo'llash va sun'iy yo'ldoshlar, aloqa tizimlari va navigatsiya vositalarining keng foydalanilishi sababli REK jangovar operatsiyalarning muhim qismiga aylangan.

REKning asosiy vazifalaridan biri – aloqa va boshqaruv tizimlarini izdan chiqarish yoki ish faoliyatini susaytirishdir. Rossiya va Suriya armiyasi dushmanning harbiy aloqalarini buzish uchun REK tizimlaridan keng foydalanadi. Rossiya o'zining «Krasuxa-4» va boshqa REK komplekslari yordamida dushmanlarning GPS va boshqa aloqa tizimlarini bloklaydi, bu esa raqibning o'z harbiy kuchlarini samarali boshqarishini qiyinlashtiradi.

Shuningdek, Rossiya o'zining REK tizimlari yordamida dushman radarlarini va boshqaruv punktlarini izdan chiqarish yoki ish faoliyatini susaytirish, bu esa raqibning rejalashtirilgan

operatsiyalarini muvaffaqiyatsiz qilishga yordam beradi. Suriya armiyasi ham Rossiyaning yordamida o'zining REK tizimlarini rivojlantirishda davom etmoqda.

Suriya urushida uchuvchisiz uchish apparatlar (BPUA)ning qo'llanilishi juda katta ahamiyatga ega. Ular razvedka, zarba berish va artilleriya yordamida nishonlarni aniqlashda ishlatiladi. Rossiya va Suriya REK vositalarini, masalan, «Zhitel» tizimlarini, qo'llab, raqib UUALarini boshqaruvdan chiqarish yoki ularni zararsizlantirishga harakat qiladi.

Bu tizimlar UUALarning signalini buzish yoki boshqaruvni yo'qotish orqali ularning samarali ishlashini to'sib qo'yadi. Shuningdek, Rossiya va Suriya REK vositalari yordamida UUALarning GPS tizimlarini bloklash va ularni tizimdan chiqarish orqali jangovar operatsiyalarni yanada samarali bajaradi.

Suriya urushida REKning yana bir muhim yo'nalishi radar tizimlarini rad qilishdir. Rossiya o'zining «**Palladin**» kabi tizimlari yordamida raqibning radarlarini bloklaydi, bu esa ularning havo hujumlari va artilleriya zarbalarini aniq bajarish imkoniyatini kamaytiradi. Bu usullar orqali Rossiya va Suriya o'z pozitsiyalarini himoya qilishda katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda.

REK jangovar harakatlarda sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, chunki u raqibning aloqasini, boshqaruv tizimlarini va navigatsiya tizimlarini izdan chiqarish yoki ish faoliyatini susaytirish, uning operatsiyalarini muvaffaqiyatsiz harakat qilishiga olib keladi. Masalan, agar biror tomon o'zining sun'iy yo'ldoshidan yoki GPS tizimidan foydalana olmasa, bu uning harbiy faoliyatini sekinlashtiradi va samaradorligini pasaytiradi.

REK tizimlari yordamida nafaqat dushmanning aloqasini va boshqaruvini buzib, balki o'z harbiy kuchlarini himoya qiladi. Masalan, havo hujumlari uchun ishlatiladigan UUALar yoki havo zarbalarini aniqlash tizimlarini izdan chiqarish orqali o'zining mudofaa qobiliyatlarini mustahkamlamoqda. Bu usullar Suriya urushida katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Texnologiyalar rivojlanishi bilan REKning o'rnini yana ortadi, chunki yuksak texnologiyalar, masalan, 5G, kvant hisoblash va yangi avlod avtonom tizimlar REK vositalarini yanada kuchaytirishi mumkin. Suriya va Yaqin Sharqdagi urushlar davomida REKning roli yanada ortib, jangovar samaradorlikni ta'minlashda hal qiluvchi omilga aylanadi.

Kelajakda kiberhujumlar va raqamli texnologiyalarni keng qo'llash REKni yanada chuqurlashtiradi. Bu orqali raqibning elektron tizimlariga jiddiy ta'sir o'tkazish imkoniyati yuzaga keladi, bu esa jangovar harakatlarda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush, 2014-yilda boshlangan va hozirgi kungacha davom etayotgan, zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash bilan ajralib turadigan urushlardan biridir. Ushbu urushda radioelektron kurash (REK) muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki u jangovar operatsiyalarda aloqani, boshqaruv tizimlarini va boshqa elektron qurilmalarni ta'sir qiladi. Barcha zamonaviy jangovar harakatlar singari, bu urushda ham REK dushmanning harbiy imkoniyatlarini cheklash va o'zining jangovar samaradorligini oshirishda asosiy vositaga aylangan.



2-rasm. Rossiya QK qo'shinlarida qo'llaniladigan radioelektron kurash vositalari.

Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushda REKning roli juda muhim bo'lmoqda, chunki har ikkala tomon ham o'zining elektron tizimlarini himoya qilish va dushman tizimlarini **izdan chiqarish** uchun keng ko'lamda REK vositalarini qo'lladi.

Ushbu urushda aloqa tizimlarini **izdan chiqarish** REKning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Rossiya o'zining kuchli REK tizimlari, jumladan, **"Krasuxa-4"** va **"Repellent"** komplekslari yordamida dushman aloqa tizimlarini, shuningdek, GPS tizimlarini **izdan chiqarish**ga harakat qiladi. Bu tizimlar Ukraina armiyasining koordinatsiyasini va boshqaruvni qiyinlashtiradi, chunki ular sun'iy yo'ldoshlar orqali muhim axborotni olishadi.

Ukraina o'z navbatida, o'zining REK tizimlarini rivojlantirgan va Rossiyaning signalini **izdan chiqarish** uchun turli xil tizimlar qo'llanilmoqda. Shuningdek, Ukrainada REK tizimlari yordamida sun'iy yo'ldoshdan foydalanishni himoya qilish va dushman tomonidan ishlatiladigan GPS tizimlarini bloklashga urinishlar amalga oshirilgan.

Uchuvchisiz uchish apparatlar (UUA) zamonaviy urushlarda muhim rol o'ynaydi. Ukraina va Rossiya har ikki tomonning jangovar harakatlarida dushman pozitsiyalarini aniqlash va zarba berish uchun UUALardan keng foydalanmoqda. REK bu yerda juda muhim rol o'ynaydi, chunki u UUALarni boshqarish tizimlarini izdan chiqarish yoki buzish orqali ular ustidan nazoratni qo'lga kiritishga yordam beradi.

Rossiya o'zining REK komplekslarini ishlatib, UUALarni boshqaruvdan chiqarish, GPS tizimlarini buzish yoki qo'llanilayotgan dushman UUALarini izdan chiqarishga harakat qiladi. Ukraina ham o'zining REK tizimlari yordamida UUALarni izdan chiqarish va nazoratni qayta qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi.

Sun'iy yo'ldosh tizimlari va GPS navigatsiya zamonaviy urushlarda jiddiy ahamiyat kasb etadi. Rossiya REK tizimlarini sun'iy yo'ldoshlar signalini izdan chiqarish, shu bilan birga dushman boshqaruv tizimlarini va navigatsiya tizimlarini buzish uchun keng qo'llaydi. Bu Ukraina uchun qiyinchilik tug'diradi, chunki ular jangovar operatsiyalarni samara bilan amalga oshirish uchun sun'iy yo'ldosh tizimlariga tayangan.

Ukrainada esa, Rossiyaning REK tizimlariga qarshi kurashish uchun turli xil himoya tizimlari ishlab chiqilgan. Ular sun'iy yo'ldosh tizimlarining signallarini izdan chiqarishga qarshi himoya qilish uchun maxsus tizimlardan foydalanadi.

REKning jangovar harakatlarda qo'llanilishi

REKning jangovar harakatlarda qo'llanilishi ta'sirchan bo'lmoqda, chunki bu tizimlar dushman harakatlarini sekinlashtirish yoki imkonsiz qilish orqali katta strategik ustunlik yaratishi mumkin. Rossiya o'zining kuchli REK vositalari yordamida Ukraina armiyasining aloqasini, razvedkasini va boshqaruv tizimlarini buzishga harakat qiladi, bu esa Ukraina jangovar samaradorligini sezilarli darajada kamaytiradi.

Bundan tashqari, Ukraina o'zining REK vositalarini nafaqat dushman signalini izdan chiqarish uchun, balki o'zining kuchlarini himoya qilish uchun ham ishlatadi. Misol uchun, Ukraina armiyasi REK tizimlari yordamida o'zini sun'iy yo'ldoshdan va GPS tizimidan keladigan xavf-xatarlardan himoya qilmoqda va raqibning harbiy operatsiyalarini qiyinlashtirishga muvaffaq bo'lmoqda.

Sun'iy intellekt va avtomatik tizimlar REKning keyingi rivojlanish yo'nalishlari bo'lib, ular tizimlar ishini sezilarli darajada samarali va tezkor qilish imkonini beradi. Ular yordamida REK tizimlari dushman harakatlarini avtomatik ravishda aniqlash va ularga javob qaytarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa jangovar harakatlarni bir necha bor tezlashtirish va optimal qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Avtonom tizimlar REKda foydalanishning yangi yo'nalishi sifatida paydo bo'lmoqda. Ushbu tizimlar minimal inson aralashuvi bilan ishlay oladi va tezkor o'zgarishlarga moslasha oladi, bu esa ular jang maydonida samarali bo'lishiga yordam beradi.

REKning ahamiyati kelajakda yanada ortishi kutilmoqda, chunki yangi texnologiyalar, jumladan 5G tarmoqlari, kvant hisoblash va yangi avlod avtonom tizimlari, ushbu sohada yangi

imkoniyatlar yaratadi. Ukraina va Rossiya ikki tomonlama REK tizimlarini doimiy ravishda rivojlantiradi, bu esa har bir tomonning elektron harbiy kuchlarini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, kiberhujumlar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish REKning yangi bosqichiga o'tishiga sabab bo'ladi. Ushbu texnologiyalar REKni faqatgina signalni izdan chiqarish bilan cheklamay, balki dushmanning harbiy boshqaruv tizimlarida kiberhujumlar orqali sezilarli ta'sir o'tkazish imkonini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy urushda radioelektron kurash (REK) jangovar harakatlarning ajralmas qismiga aylandi. REKning to'g'ri qo'llanilishi dushmanning aloqasini, boshqaruv tizimlarini va harbiy texnikalarini samarali ravishda izdan chiqarish yoki buzish imkonini beradi. Shuningdek, UUALar bilan kurashish, xavo hujumlarini kamaytirish va kiber hujumlarga qarshi turishda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda REK texnologiyalarining rivojlanishi jang maydonida yanada ko'proq muhim rol o'ynaydi, va bu urushda g'alaba qozonish uchun asosiy omillardan biri bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Смирнов В.А., Гусев Ю.М. "Радиоэлектрон курашнинг асослари". Тошкент: ҳарбий нашр, 2019.

[2] Козлов А.В., Петров Д.И. "РЭК замонавий қуролли кучларда". Санкт-Петербург: илмий нашр, 2020.

[3] Переслегин В.П. "Радиоэлектрон кураш технологиялари замонавий урушларда". Москва: стратегик таҳлиллар институти, 2021.

[4] Соколов А. Боевое применение средств РЭБ – плюсы и минусы. Сайт [//www.arms-tass.su](http://www.arms-tass.su).

[5] Гордиенко В. К столетию радиоэлектронной борьбы. Сайт [//www.computer-museum.ru](http://www.computer-museum.ru).

[6] Ochiq internet sahifalari (Yandex, Rambler va h.k.).

OPERATSION TIZIMLARDA USB XOTIRA QURILMALARIDAN RUHSAT ETILMAGAN FOYDALANISHNI CHEKLASH VOSITALARINING TAHLILI**R.J. BOYMANOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqola USB interfeysi orqali kompyuterlarga ulangan tashqi xotira qurilmalar izini aniqlash jarayoni tahlili olib borilgan. Tashqi xotira qurilmasi seriya raqamini operatsion tizimlar registrida qayd etilishida yuzaga keluvchi noaniqliklar ko'rib chiqilgan, seria raqami orqali hodisalar jurnalini yuritish amaliyoti tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: seriya raqami, USB qurilma, hodisalar jurnali, USB oblivion, USB 3.0, USBSTOR, SCSI, powershell, SSD, HDD, USB shina, USB interfeysi.

Аннотация. В данной статье проведён анализ процесса выявления следов внешних запоминающих устройств, подключённых к компьютерам через USB-интерфейс. Рассмотрены неопределённости, возникающие при фиксации серийного номера внешнего запоминающего устройства в реестре операционных систем, а также исследована практика ведения журнала событий по серийному номеру.

Ключевые слова: серийный номер, USB-устройство, журнал событий, USB Oblivion, USB 3.0, USBSTOR, SCSI, PowerShell, SSD, HDD, USB-шина, USB-интерфейс.

Annotation. This article analyzes the process of detecting traces of external storage devices connected to computers via the USB interface. The uncertainties arising from recording the serial number of an external storage device in the operating system registry are examined, and the practice of event logging based on the serial number is investigated.

Keywords: serial number, USB device, event log, USB Oblivion, USB 3.0, USBSTOR, SCSI, PowerShell, SSD, HDD, USB bus, USB interface.

Bugungi kunda USB fleshkalari xavfsizlik mutaxassislari uchun muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu tahdidga qarshi kurashga tayyor bo'lish uchun biz ulanishi mumkin bo'lgan USB qurilmalarini kriminalistik tahlil qilish uchun bir nechta mashhur bepul dasturlarni to'pladik va taqqosladik.

Sinov jarayonida Windows operatsion tizimidagi qurbon-kompyuterdan tashqari, quyidagi vositalar ishtirok etdi:

- qo'lda tekshirish (regedit va fayl tizimi);
- MiTeC Windows Registry Recovery (WRR) va USB History;
- NirSoft USBDeview;
- USB kriminalistik trekker;
- USB-detektiv.

Shuningdek, dasturlarni tekshirish uchun, USB qurilmalari ulanishining izlarini yo'q qilgandan keyin, USB Oblivion dasturidan foydalandik.


Baholash mezonlari ushbu vositalarni baholashda biz quyidagi omillarga e'tibor qaratdik:

- dastur qulayligi;
- natijalarni tushunarli va batafsil aks ettirish darajasi;
- qo'shimcha ma'lumotlarning mavjudligi yoki yo'qligi.

Asosiy maqsad – eng optimal dasturni tanlash bo'lib, u to'liq ma'lumot taqdim etishi va foydalanish uchun qulay bo'lishi kerak.

Klassik regedit usuldan boshlaymiz. Qurilmalar haqidagi asosiy ma'lumotlar, jumladan, ulangan USB qurilmalarning identifikatorlari tizim registrida saqlanadi. Regedit standart vositasidan foydalanib, HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR yoki USB yo'nalishlari orqali barcha qurilmalar identifikatorlarini topish mumkin.


Eslatib o'tamiz, USB fleshka umumiy identifikatori odatda VID_0011&PID_7788 formatida bo'ladi. Shuni ham hisobga olish kerak-ki, ba'zi artefaktlar nafaqat joriy konfiguratsiyada, balki muqobil konfiguratsiyalarda ham (controlset00X) saqlanib qolishi mumkin(1-rasm).



1-rasm. Windows operatsion tizimida regedit oynasi

Ba'zi qurilmalar (odatda o'zini avtomatik aniqlaydigan qurilmalar, masalan, CD/DVD yoki qattiq disk) USBSTOR bo'limiga yoziladi. Bu orqali biz faqat muayyan seriya raqamlariga ega bo'lgan qurilmalar kompyuterga ulanganini bilib olamiz[1].


Biroq, tizim registri bizga ushbu qurilmalarning ulanish vaqti yoki boshqa batafsil ma'lumotlarni taqdim etmaydi(2-rasm).



2-rasm. Windows operatsion tizimida qurilmalar registri

Tajribali foydalanuvchilar quyidagi bo'limni tekshirib ko'rishni maqul ko'radi(3-rasm): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

Bu yerda tizim tomonidan ulangan qurilmaga tayinlangan disk harfini aniqlash mumkin.



3-rasm. Windows operatsion tizimida MountedDevices bo'limi

Bundan tashqari, parametr nomlari qurilmaning GUID(Globally Unique Identifier) identifikatorini o'z ichiga oladi.

Bu identifikator yordamida qurilma qaysi foydalanuvchi qayd yozuvi ostida ulanganligini aniqlash mumkin. Agar joriy foydalanuvchi shubhali ko'rinsa, quyidagi bo'limni tekshiring:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2

Agar foydalanuvchida incident aniqlanmasa, u holda foydalanuvchi profillaridan C:\Users\<foydalanuvchi_nomi>\ntuser.dat faylini tekshirish kerak.

Shuningdek, quyidagi registr bo'limini tahlil qilish mumkin:

HKEY_USERS\<foydalanuvchi_SID>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2

Umuman olganda, topilgan GUID identifikatorini qidirish kifoya. U qayerda aniqlansa, qurilma aynan o'sha joyda ulangan bo'ladi(4-rasm).



Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
FriendlyName	REG_SZ	Windows Phone

4-rasm. Windows operatsion tizimida Portable Devices bo'limi

Foydali ma'lumotlar SOFTWARE bo'limida ham uchirashi mumkin. Masalan, quyidagi bo'lim seriya raqamlaridan tashqari FriendlyName parametrini ham o'z ichiga oladi, bu esa "Olegning smartfoni" kabi iboralarni qidirish imkonini beradi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Portable Devices\Devices

Shuningdek, yana bir qiziqarli bo'lim:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Bu yerda qurilmalar va ular bilan bog'liq fayl tizimi identifikatorlari (VSN, Volume Serial Number) haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. SSD diskleri bu yerga tushmaydi. Ushbu identifikator har bir formatlashdan keyin o'zgaradi, ya'ni siz tashuvchining formatlash tarixini kuzatishingiz mumkin.

E'tibor bering, ushbu parametr (bo'lim ichidagi satrning oxirgi raqamlari) o'nlik (decimal) shaklda taqdim etilgan va uni o'n oltilik (HEX) shaklga o'tkazish kerak. Masalan, quyidagi

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt\??_USBSTOR#Disk&Ven_&Prod_USB_DISK_2.0&Rev_PMAP#070867948D560839&0#VICTIMFAT_173966065

parametrni o'rganish natijasida 5-rasmdagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz(5-rasm).



Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не пр
Attributes	REG_BINARY	03 00 00 00 ad a0
CacheSizeInMB	REG_DWORD	0x00000000 (0)
DeviceStatus	REG_DWORD	0x00000001 (1)
LastTestedTime	REG_QWORD	0x00000000 (0)

5-rasm. Windows operatsion tizimida aniq bir qurilma ma'lumotlari

Agar formatlangan fleshkani musodara qilganingizda foydalanuvchi "Men hech qachon hech narsa nusxalamaganman, umuman bu qurilmadan foydalanmaganman" deb aytsa, bu foydali bo'lishi mumkin. Chunki registrda to'liq tarix saqlanib qoladi – "seriya raqami - VSN" shaklida[2].

Agar registrni qo'lda tahlil qilishni yoqtirsangiz, registrni eksport qilib, uni Registry Explorer kabi vositalarda ochishingiz mumkin. Bu erda seriya raqamlariga oid bo'limlarning yaratilgan sanasi ko'rsatiladi, ya'ni qurilmaning qachon ulanganligini bilib olishingiz mumkin. Ammo bu sana har doim ishonchli bo'lavermaydi, chunki:

- antivirus tekshiruvlari,

- registr bo'limlarini yuklab olish,
- operatsion tizimdagi nosozliklar tarixni buzib yuborishi mumkin.

Shunday qilib, registr tahlili eng yaxshi holatda sizga qurilma ulanganligi haqidagi fakti berishi mumkin. Biroq, kim, qachon va qanday ulagani haqida aniq ma'lumot bermaydi.

Fayl tizimi orqali tahlil olib boorish, bu klassik artefakt – setupapi.dev.log fayli bilan ishlashdir(6-rasm). Odatda u C:\Windows\inf papkasida joylashgan bo'ladi. Ushbu faylda qurilmaning birinchi marta ulangan sanasi va vaqti saqlanadi.

Ushbu fayl cheksiz vaqt saqlanmaydi, ya'ni eski ulanishlar ustiga yozilishi mumkin. Windows eski versiyalarida ushbu fayl setupapi.log deb nomlangan. Shuningdek, shu papkada setupapi.dev.yyyymmdd_hhmmss.log nomidagi eski versiyalar bo'lishi mumkin – ularni ham tekshirish tavsiya etiladi.

```
[BeginLog]

[Boot Session: 2020/11/24 17:57:21.595]

>>> [Device Uninstall (Device Manager) - USB\VID_8564&PID_1000\18TIQ9C1UXPY2J3N]
>>> Section start 2020/11/24 18:03:03.977
      cmd: "C:\Windows\system32\mmc.exe" C:\Windows\system32\devmgmt.msc
      dvi: {DIF_REMOVE} 18:03:03.981
      dvi:      No class installer for 'Запоминающее устройство для USB'
      dvi:      Default installer: Enter 18:03:03.988
      dvi:      {Remove DEVICE}
      dvi:      InstanceID = 'USB\VID_8564&PID_1000\18TIQ9C1UXPY2J3N'
      dvi:      Devnode Status = 0x01806400
      dvi:      CM_Query_And_Remove_Subtree_Ex returns 0x00000000
      dvi:      Devnode Status after CM_Query_And_Remove_Subtree_Ex =
      0x01806400
      dvi:      Query-and-Remove succeeded
      dvi:      {Delete DEVICE}
      dvi:      Device Instance uninstalled.
      dvi:      {Delete DEVICE exit (0x00000000)}
      dvi:      {Remove DEVICE exit (0x00000000)}
      dvi:      Default installer: Exit
      dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 18:03:04.166
<<< Section end 2020/11/24 18:03:04.168
<<< [Exit status: SUCCESS]
```

6-rasm. Windows operatsion tizimida fayl tizimida USB qurilmalar tarixini tekshirish

Fayl tizimidagi mini-podskazkalar qo'shimcha manbalar sifatida so'nggi ochilgan fayllarning yorliqlarini ko'rish uchun foydali bo'lishi mumkin. Buning uchun Win + R tugmalarini bosib, quyidagi buyruqni kiriting:

shell:recent

Yoki quyidagi papkaga qarang:

C:\Users\<foydalanuvchi_nomi>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\

Bundan tashqari, "Qurilmalar va printerlar" bo'limida ham iz qoldirilgan bo'lishi mumkin.

Buni tekshirish uchun:

Win + R tugmalarini bosib, quyidagi buyruqni kiriting:

- control printers

- agar chuqurroq tahlil qilish kerak bo'lsa, turli dasturlar (Word, Excel, brauzerlar, multimedia pleerlar) ichida so'nggi ochilgan fayllar ro'yxatidan noma'lum disklar yo'llarini qidiring.

Agar tizimda loglar yaxshi yuritilgan bo'lsa, ayniqsa antivirus dasturlari loglarida qurilmalarning ulanilishi yoki hech bo'lmaganda ularning drayverlari o'rnatilganligi haqida ma'lumot bo'lishi mumkin.

- Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode/Operational jurnalida 2003 va 2102 hodisalarini tekshiring.

Shuningdek, quyidagi hodisa kodlari foydali bo'lishi mumkin:

- 1003, 2004, 2005, 2010, 2100, 2101, 2102, 2105, 2106

Agar xavfsizlik hodimida ko'p vaqt va qiziqish bo'lsa, registrni uzoq tahlil qilish mumkin. Lekin nazariy yondashuvlar, amaliy jihatdan qurilmaning aniq qachon ulanganini bilishdan farq qilishi mumkin.

Tizim registri bilan bog'liq bo'lganimiz uchun Windows registrini tiklash vositasi - MiTeC WRR bu mavzuni MiTeC Windows Registry Recovery (WRR) bilan davom ettiramiz. Asosiy ma'lumot manbalari:

- SYSTEM va SOFTWARE bo'limlari
- HKCU (foydalanuvchining harakatlarini tasdiqlash uchun)

Bu bo'limlarni konsol orqali eksport qilish:

```
reg save HKLM\Software\ "G:\Penetrator\Software.DAT" /y /c
```


```
reg save HKLM\System\ "G:\Penetrator\System.DAT" /y /c
```

```
reg save HKCU "G:\Penetrator\HKCU.DAT" /y /c
```

Tahlil jarayoni:

- WRR dasturida System.DAT faylini ochamiz (bu kompyuter temir-bosqichli apparati haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi).
- "Hardware" yorlig'ini ochamiz.
- hozirgi yoki oxirgi muvaffaqiyatli konfiguratsiyani tanlaymiz.
- "Device Map" belgisini qo'yamiz.
- qidiruvni ishga tushiramiz va kutamiz.

Agar vosita to'g'ri ishlasa, biz nafaqat fleshkalar, balki klaviatura, printer, disk yuritmalar va boshqa qurilmalar haqida ham ma'lumot olamiz(7-rasm).



7-rasm. MiTeC dasturi ishchi oynasi

WRR taqdim etgan natijalar chiroyli, lekin qurilmaning qachon ulanganini ko'rsatmaydi— faqat u haqiqatan ham ulanganligini tasdiqlaydi xolos[3].


Bu muammo, chunki axborot xavfsizligi mutaxassisi nafaqat *fakt* bilan, balki aniq vaqt ma'lumotlari bilan ham ishlash talab etiladi.

USB History			
Device	Serial number	Last seen	Class
USB Device	7B378E964708CD904AF5...	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
GENERIC USB Mass Storage 1.00	7B378E964708CD904AF5...	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
TOSHIBA TransMemory 1.00	7B378E964708CD904AF5...	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
Generic Flash Disk 8.00	14226EC7	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
HP Photosmart C4600 1.00		25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
Nokia S60 1.0	355396047872158	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
Linux File-CD Gadget 0000	PHILIPS_W732	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
TOSHIBA External USB 3.0 0	2014061505035C	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель
Generic USB Flash Disk 0.00	43DF0B9	25.09.2022 16:01:19	Дисковый накопитель

8-rasm. MiTeC dasturining USB history bo'limi

MiTeC dasturidan foydalanib quyidagi xulosalarga ega bo'ldik:

- WRR ishlashi *murakkab va sekin*.
 - USB History esa tez ishlaydi, lekin faqat USB qurilmalar ro'yxati va vaqtini ko'rsatadi (boshqa ma'lumotlarni nusxalash ham mumkin emas).
- Shu sababli, yaxshiroq dastur qidiramiz.




Код экземпляра устройства	Описание	Тип устройства	Подкл...	Безоп...	USB-к...	Буква ...	Серийный ном...	Запрещено	Первое подключе...	Переподключ...
USB\VID_090C&PID_1000\1401925009000...	UFD 2.0 Silicon-Power8...	Устройство хранения д...	Нет	Да	Нет		1401925009000...	Нет	25.09.2022 16:01:19	05.01.2021 22:12:03
USB\VID_090C&PID_3000\6833bec39180...	Запоминающее устройс...	Устройство хранения д...	Нет	Да	Нет			Нет	25.09.2022 16:01:19	05.01.2021 22:23:27
USB\VID_090F&PID_0001\71TGD\XID	JetFlash Transcend 8GB...	Неизвестно	Нет	Да	Нет		71TGD\XID	Нет	25.09.2022 16:01:19	05.01.2021 22:29:56
USB\VID_13FE&PID_4200\6833bec39180...	Запоминающее устройс...	Устройство хранения д...	Нет	Да	Нет			Нет	25.09.2022 16:01:19	06.01.2021 13:24:40
USB\VID_090F&PID_1000\6833bec39180...	Запоминающее устройс...	Устройство хранения д...	Нет	Да	Нет			Нет	25.09.2022 16:01:20	06.01.2021 13:24:40
USB\VID_090F&PID_0001\18TQ9C1UXPY2...	JetFlash Transcend 64G...	Неизвестно	Нет	Да	Нет		18TQ9C1UXPY2...	Нет	25.09.2022 16:01:19	06.01.2021 15:18:54
USB\VID_090F&PID_0001\02E4PENU28HP...	JetFlash Transcend 8GB...	Неизвестно	Нет	Да	Нет	A:	02E4PENU28HP...	Нет	25.09.2022 16:01:19	06.01.2021 15:33:58
USB\VID_090F&PID_0001\001478544882BE...	Kingston DataTraveler ...	Неизвестно	Нет	Да	Нет		001478544882BE...	Нет	25.09.2022 16:01:19	06.01.2021 16:05:04
USB\VID_17EF&PID_6032\6833bec39180...	Составное USB устрой...	Неизвестно	Нет	Да	Нет			Нет	25.09.2022 16:01:20	10.01.2021 22:58:07
USB\VID_17EF&PID_6032&MID_02\763714...	USB-устройство ввода	HID-устройство (взлам...	Нет	Да	Нет			Нет	25.09.2022 16:01:20	10.01.2021 22:58:22

9-rasm. USBDeview dasturining ishchi oynasi

NirSoft USBDeview - bu eng mashhur dastur bo'lib, u ulanadigan qurilmalar ro'yxatini chiqarish va ularni boshqarish uchun mo'ljallangan. Ishga tushirilganda, u tezkor ravishda natijalarni shakllantirib, juda ko'p turli xil ma'lumotlarni ustunlarda namoyish qiladi(9-rasm).

Ayniqsa, ilgari ko'rmagan qo'shimcha maydonlarning mavjudligi yoqimli: xotira qurilmasi xavfsiz tarzda chiqarilganmi, disk harfi va oxirgi ulanish sanasi. Sichqoncha bilan ikki marta bosilganda, tanlangan qurilma haqida barcha tafsilotlar ko'rsatilgan oynani ochadi(10-rasm).



Имя устройства:	Port_#0003.Hub_#0004	Описание:	Составное USB устройство
Тип устройства:	Неизвестно	Подключено:	Нет
Безопасное извлечение:	Да	Запрещено:	Нет
USB-концентратор:	Нет	Буква диска:	
Серийный номер:	3579940178540400	Первое подключение:	30.10.2022 14:21:25
Переподключение:	26.04.2013 21:49:33	Код поставщика:	0fce
Код продукта:	e8a1	Версия прошивки:	0.00
Класс USB:	00	Подкласс USB:	00
Протокол USB:	00	Концентратор, порт:	
Имя компьютера:	PUCCA	Поставщик:	
Продукт:		Префикс ParentId:	781a82d61880
Служба:	usbccgp	Описание службы:	Драйвер универсального род
Файл драйвера:	usbccgp.sys	Класс устройства:	USB
Производитель устройства:	(Стандартный USB хост-контро	Полное имя:	
Мощность (ток):		Версия USB:	
Описание драйвера:	Составное USB устройство	Версия драйвера:	6.1.7601.24138
InfSection драйвера:	Composite.Dev	InfPath драйвера:	usb.inf
Код экземпляра устройства:	USB\VID_0FCE&PID_E0A1\3579	Возможности:	Removable, UniqueID, Surprise
Время установки:	05.11.2011 14:32:14	Время первой установки:	05.11.2011 14:32:14
Время подключения:		Время отключения:	

10-rasm. USBDeview dasturida aniq bir qurilma haqida ma'lumotlar

Barcha ma'lumotlarni nusxalash yoki istalgan qulay formatda, jumladan, CSV formatida saqlash mumkin. Yoqqan qo'shimcha funksiyalardan biri — ro'yxatdagi har qanday qurilmalarni ulashni taqiqlash imkoniyati. Shuningdek, dastur ma'lumotlarni olgan reestr kalitiga (Enum\USB) darhol o'tish mumkin.

USBDeview dasturi deyarli kriminalistika mutaxassisining orzusidir. Agar faqat jonli tizimlar bilan ishlash kerak bo'lsa va foydalanuvchilar qurilmalar haqidagi ma'lumotlarni o'chirib tashlamasa, USBDeview birinchi tanlov bo'lar edi. Ammo biz bunga to'xtalib qolmaymiz, chunki mukammallikning cheki yo'q.

USB-detektiv dasturining Community Edition versiyasida tahlil qilish uchun mantiqiy disk (lekin joriy tizim diski emas) yoki yig'ilgan artefaktlar kiritish mumkin. Keling, buni batafsil ko'rib chiqamiz[4].

Biz ilgari SYSTEM, SOFTWARE va HKCU (ya'ni NTUSER.DAT) registr bo'limlarini qanday yuklab olish mumkinligini ko'rsatgan edik. Setupapi ushbu bo'limlarda joylashgan bo'lib, asosiy tahlil uchun shu yetarli.

Bepul versiya uchun yana Amcache Hive ham kerak bo'ladi. Bu bo'lim tizimda ishga tushirilgan ilovalar haqida ma'lumot saqlaydi. Fayl manzili:

- %SystemRoot%\AppCompat\Programs\Amcache.hve

- ushbu faylni jonli tizimda (live-system) bevosita ochib bo'lmaydi. Lekin yuklash fleshkasi yoki disk tasviri orqali tahlil qilish usuli yordamida unga kirish mumkin(11-rasm).

Volume Name/Label	Drive Letter(s)	VSN
PHONE CARD		4EB51079, 50B7BC68, 50B7C11D, 50B7C1B5,
G:\		A473802E
H:\		
PHONE CARD		4958E8A6, 4EBB4E34, 4EEE570A, 4F0A8C92,
PHONE CARD, R0		F84E1690, 812FA56
PHONE, PHONE CARD		386D455F, 386D4560
G:\		639A0B82
CORSAIR		4456D597, 54C4A71E
Windows		B4FE5315
G:\		20582A16
TRANSCEND-4		700A30DF
PHONE CARD		3CAFA2A2

11-rasm. USB detektivda ulangan qurilmalar tarixi

USB detektiv dasturining kirish ma'lumotlari o'rtasida tekshirish (validatsiya) jarayonlari amalga oshirilgani sababli dastur o'rtacha tezlikda ishlaydi, ya'ni USB Forensic Tracker bilan solishtirganda sekinroq ishlaydi[5].

USB Detective v1.6.0 Community Edition (non-commercial use only) [Xakep]			
File Tools View Report Help			
Serial/UID	Description	First Connected (UTC)	Last Connected (UTC)
8890515383083579940178548480	Sony Eri Memory Stick USB Device	05.11.2011 10:32:14	25.04.2013 19:13:13
000000000000128	General USB Flash Disk USB Device	09.11.2011 16:44:10	29.06.2014 13:42:11
CN98LM122Y05BQ	HP PHOTOSMART C4600	12.11.2011 15:46:47	
20050413092100000	Sony MSAC-UAM2 USB Device	13.11.2011 9:45:45	29.06.2015 16:31:37
4624248005D610504152300000ECD704	Samsung YP-R0 USB Device	16.11.2011 16:31:57	11.03.2021 19:38:58
3520220365663780	Sony Eri Memory Card USB Device	22.11.2011 18:41:30	22.11.2011 18:41:44
14226EC7	Generic Flash Disk USB Device	06.04.2012 18:48:16	08.04.2016 11:31:35
8e35f503ac1169	Corsair Flash Voyager USB Device	21.05.2012 10:13:39	02.12.2013 8:09:01
00000009FBA4C9	ADATA USB Flash Drive USB Device	21.05.2012 11:43:37	21.05.2012 11:43:49
C050000000050413	Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device	28.05.2012 19:32:24	07.10.2014 18:22:42

12-rasm. USB detektiv dasturida aniqlangan hodisalar ro'yhati

Tekshiruvlarda bepul versiya 242 ta oldin ulangan qurilmalarni topdi(12-rasm). Taqqoslash uchun:

- USB History taxminan 100 ta qurilma aniqladi,
- USB Deview esa 500 dan ortiq hodisalarni qayd etdi.

Ko'rib turibmizki, dastur seriya raqamlari va birinchi yoki oxirgi ulanish sanalari asosida ishlaydi. Agar tegishli qatorni sichqoncha bilan ikki marta bossak, ushbu ma'lumotlar qayerdan olinganini manbalar ro'yxati shaklida ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, dastur "shubhali" vaqt belgilari rang bilan ajratilgan holda ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, VSN (Volume Serial Number) bilan bog'lanish aks ettirilgan, bu, albatta, katta ustunlik (avval bunday imkoniyatni faqat USB Forensic Trackerning fayllarga, reestriga va foydalanuvchiga murojaat bo'limlarida ko'rgan edik).

Kontekst menyusida, sichqonchani o'ng tugmasini bosish orqali tanlangan qurilmaning boshqa ulanishlarini ko'rish mumkin, bu esa qo'shimcha qulaylik yaratadi.

Bepul versiyani barcha funksiyalari shu bilan cheklanadi, shuning uchun keling, pullik yoki ta'limiy versiyani qanchalik yaxshiroq ishlashini tekshirib ko'ramiz. Skript yozib, barcha ko'rsatilgan artefaktlarni yig'ish (yoki KAPE kabi vositalardan foydalanish) orqali, keyingi tahlilga e'tibor qaratish mumkin. Amaliy jihatdan, bu vositani muntazam ishlatish biroz noqulay bo'lishi mumkin.

Pullik versiya uchun qo'shimcha kerak bo'ladigan fayllar:

- UsrClass.dat – foydalanuvchi profil sozlamalarini saqlaydi:

C:\Users<foydalanuvchi_nomi>\AppData\Local\Microsoft\Windows

- EventLog – tizim hodisalari qaydlari: C:\Windows\System32\winevt\Logs

- LNK files – Recent (Yaqinda ochilgan) papkadagi yorliqlar.

- Jump Lists – yaqinda ochilgan fayllar ro'yxati:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations

Ushbu sozlamalar asosida hisobotlarni eksport qilganda uchta fayl hosil bo'ladi:

O'R MV AKT VA ALOQA HARBIY INSTITUTI

1. Report – ekranda ko‘ringan barcha ma’lumotlar.
 2. Verbose Report – manba GUID’lari va barcha vaqt belgilarini o‘z ichiga olgan batafsil hisobot.
 3. Timeline – barcha manbalardagi hodisalar asosida taymlayn shakllantiriladi.
- Tizim jurnallariga quyidagi hodisalar ham qo‘shiladi:
- qurilmaning ulanishi va uzilishi (xavfsiz yoki oddiy uzish);
 - direktoriyalarni yaratish va ochish;
 - fayllarni yaratish, o‘zgartirish va ochish (tashqi qurilmalarda).

	Timestamp (UTC)	Event Type	File Path	Serial	Description	Volume Name/Label	Drive Letter	VSN	Source
600	06.06.2011 3:46	Connect		SD	Generic-xD	NAVI, PHONE CARD, SD Card		FE569296, FE8D91C	Setupapi Log Driver Install
601	06.06.2011 3:46	Connect		SD	Generic-xD	NAVI, PHONE CARD, SD Card		FE569296, FE8D91C	Setupapi Log Driver Install
602	06.06.2011 3:46	Connect		M.S.&REV_1.00		NAVI, PHONE CARD, SD Card		FE569296, FE8D91C	SYSTEM Hive: ControlSetX
667	11.08.2011 13:33	Connect		683a723570&0	Silicon-Power				Setupapi Log Driver Install
668	11.08.2011 13:34	Connect		683a723570&0	Silicon-Power				Setupapi Log Driver Install
678	12.08.2011 6:29	Connect		26NQPOUC1SQ5N9NY	JetFlash Transcend 8GB USB Device	TRANSCEND		B118E91A, EA76F24	Setupapi Log Driver Install
679	12.08.2011 6:29	Connect		26NQPOUC1SQ5N9NY	JetFlash Transcend 8GB USB Device	TRANSCEND		B118E91A, EA76F24	Setupapi Log Driver Install
680	12.08.2011 6:29	Connect		26NQPOUC1SQ5N9NY	JetFlash Transcend 8GB USB Device	TRANSCEND		B118E91A, EA76F24	Setupapi Log Driver Install
681	12.08.2011 6:29	Connect		26NQPOUC1SQ5N9NY	JetFlash Transcend 8GB USB Device	TRANSCEND		B118E91A, EA76F24	Setupapi Log Driver Install

13-rasm. USB detektiv dasturining hodisalar bo‘limi

Dasturdagi asosiy kamchilik – live-tizim va asosiy artefaktlarni (loglar, yorliqlar) skanerlash faqat pullik versiyalarda mavjud. Bepul versiyalar uchun esa tizim artefaktlarini qo‘lda eksport qilish kerak bo‘ladi. Bundan tashqari, sesiyani saqlash imkoniyati yo‘q, shuning uchun har safar artefaktlarni qaytadan tanlab, tahlil yakunlanishini kutish kerak.

Qiziq fakt: USB Oblivion – USB qurilmalar izlarini o‘chirish uchun mashhur dastur bo‘lib, USB detektiv tekshirmagan juda ko‘p manbalarni ham yo‘q qiladi[6].

USB Oblivion tomonidan o‘chiriladigan ma’lumotlar:

Fayllar:

- C:\Windows\setupact.log va setuperr.log

Jurnallar (logs):

- Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Operational
- Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
- Microsoft-Windows-Kernel-ShimEngine/Operational
- shuningdek, ilovalar, xavfsizlik uskunalari va hodisalar (events) jurnallari

Reestr kalitlari:

- qurilma GUID’lari;
- HKLM\system\controlset00X\control\class*
- HKLM\system\controlset00X\enum\storage\volume\
- Konkret qurilmalar yozuvlari:
- HKLM\system\controlset00X\hardware profiles\0001\system\currentcontrolset\enum*

USB va WPDBUSENUMROOT kalitlari:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\system\controlset001\control\devicecontainers\
- HKEY_LOCAL_MACHINE\system\controlset001\control\usbflags\

ReadyBoost uchun keshlangan qurilmalar:

- HKLM\system\controlset00X\services\rdyboost\attachstate

Windows katalogi tarixlari:

- HKLM\software\classes\local settings\software\microsoft\windows\shell\bags
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\WDM\DREDGE

Foydalanuvchi interfeysi bilan bog‘liq ma’lumotlar:

- HKEY_USERS<user_SID>\software\classes\wow6432node\local

settings\software\microsoft\windows\shell\bagmru

- HKEY_USERS<user_SID>\software\classes\local

settings\software\microsoft\windows\shell\muicache*

Tizim sinxronizatsiyasi:

- windows\currentversion\syncmgr\handlerinstances

Ko‘p ishlatiladigan dasturlar:

- HKEY_USERS<user_SID>\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\useras
Avto-ishga tushirish yozuvlari:

- HKEY_USERS<user_SID>\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\
autoplayhandlers\knowndevices

Eksperiment: USB Oblivion samaradorligini sinash

- USB Oblivion'ni qo'llashdan oldin va keyin turli vositalar orqali topilgan ulanishlarni
solishtirish

- Tizim: 32-bit Windows 7, 3GB RAM bo'lgan eski noutbuk

Natijalar:


- WRR – qattiq muzdlab qoldi (device mapping vaqtida);

- USB detektiv – .NET 4.6.1+ frameworkni talab qiladi, ya'ni ushbu dasturni eski
tizimlarga o'rnatib bo'lmaydi;

- Natijada: Reestrning eksport qilingan bo'limlari va setupapi loglari orqali tahlil o'tkazildi;

Tahlil vositalari turlicha natijalar ko'rsatadi, lekin USB Oblivion ko'proq izlarni yo'q qiladi.
Shu bilan birga, barcha yozuvlarni yo'q qilish kafolatlanmagan – backuplar va eski versiyalar
yordamida ba'zi izlarni tiklash mumkin[7].

Keyingi qadam – USB Oblivion samaradorligini har xil tizimlar va holatlar bo'yicha
chuqurroq sinash!



14-rasm. USB Oblivion dasturida registrni tozalash so'rovi

USB Oblivion dasturida oddiy tozalash va tavsiya etilgan parametrlar bilan tozalashni
ishlatish mumkin. Tajriba tozaligini saqlash uchun birinchi tozalash tavsiyalarsiz, ikkinchisi esa ular
bilan amalga oshirildi(14-rasm).

WRR – vazifani bajara olmadi, USB History esa tozalashdan oldin - 43 ta, oddiy tozalashdan
keyin - 0 ta, maksimal rejimda tozalashdan keyin – 0 ta ulanish izlarini topdi, bu kutilgan natija.
USBDeview: 173/139/139. Natijada ko'pgina noyob seriya raqamlari (masalan, JetFlash Transcend
4GB USB Device va aniq seriya raqamiga ega qurilmalar) yo'qoldi, biroq ko'plab qurilma nomlari
haqidagi ma'lumotlar qoldi. Qolgan yozuvlarning vaqt belgilari ham saqlanib qoldi. Oddiy va
tavsiya etilgan tozalash rejimlari orasida farq yo'q. USB Forensic Tracker: 40/25/25. Tozalashdan
keyin reestrda barcha manbalar, Registry-MountPoints2 va Registry-VolumeInfoCache'dan
tashqari, bo'sh qoldi. Microsoft-Windows-WPD-MTPClassDriver/Operational.evtx dagi MTP-
qurilmalar tarixi yozuvi o'chirilmagan. Foydalanuvchi murojaat qilgan fayllardagi VSN qoldi,
ammo aniq qurilmalar haqida batafsil ma'lumot yo'q. Tizimni tiklash nuqtalari tahlil qilinmadi.

Serial/UID	Description	First Connected (UTC)	Last Connected (UTC)	Last Disconnected (UTC)	Volume Name/Label	Drive Letter(s)	VSN	Last User
cb013ae6	Redmi Note 7	31.12.2007 21:02:36	31.12.2007 21:02:35					
9f30ca951f544	Redmi 4A	04.12.2017 20:43:05						
68c417c0b	DLI-TL20	23.08.2018 16:30:43						
683778080	DLI-TL20	23.08.2018 17:14:27						
68326251ea	Honor 10	12.07.2019 17:38:56						
18a51b8d	Redmi Note 8T	26.08.2020 9:23:57						
1a54dbd6	Redmi Note 8T	15.12.2020 14:38:57	22.01.2022 9:20:33					
581c54982d80	OWS34F PID USD00							

15-rasm. USB detektiv dasturida tozalashdan keyin qolgan natijalari

USB detektiv Community Edition: 43/9 (to'liq tozalash). Qurilma identifikatorlari, disk
harflari, VSN, ochilgan fayllar va foydalanuvchi haqidagi barcha ma'lumotlar yo'qoldi. Ro'yxatda
qolgan MTP-qurilmalar — faqat telefonlar(15-rasm). Qiziq tomoni shundaki, qurilma nomlari
ControlSetXXX\Enum\USB\ tarmog'idan olingan, bu esa Oblivion tomonidan tozalangan deb
o'ylangan edi. Tozalash natijalariga ko'ra, asosiy artefaktlardan xalos bo'ldik, biroq tajribali
kriminalist albatta Windows.old papkasiga, reestr zaxirasiga, maxsus dasturlar va antivirus loglariga
nazar tashlaydi — ochig'ini aytganda, butun diskni formatlash osonroq!

USB Forensic Tracker — oddiylik, tezlik va turli manbalarni qo'llab-quvvatlashi bilan kundalik foydalanish uchun eng qulay. USB Detective — agar ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklarni aniqlash va chuqur tahlil qilishga tayyor bo'lsang, yaxshi tanlov (va agar mablag'ing bo'lsa, tijorat litsenziyasini olish yaxshiroq). USBDeview — oddiy foydalanuvchilarning qurilma ulaganligini tasdiqlash uchun kifoya, ayniqsa ular tizim barcha harakatlarini yozib borishini bilmasa.

Windows 10da qurilma ulanish izlarini saqlaydigan bir qator mexanizmlar mavjud:

- EventTranscript.db (C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\EventTranscript) — diagnostika va telemetriya ma'lumotlarini yig'adi. Standartda o'chirilgan bo'lsa ham, har xil holatlar bo'lishi mumkin;

- SRUDB.dat (C:\Windows\System32\SRU) — Windows 8-dan boshlab telemetriya ma'lumotlarini yozadi. Undan tashqi qurilmalardan ishga tushirilgan dasturlar haqidagi ma'lumotlarni topish mumkin;

- Windows 10 Timeline — agar tizim foydalanuvchi faoliyati tarixini yig'ishga ruxsat bergan bo'lsa, yaxshi ishlaydi;

- ActivitiesCache.db(Users%profilename%\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\L.%profile name%) faylida ochilgan fayllar va dasturlar, shu jumladan, tashqi qurilmalardan ishga tushirilganlari haqida ma'lumot saqlanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, shaxsiy kompyuterlarda tezkor tekshiruv o'tkazish va qoidabuzarliklarni aniqlash uchun yetarli darajada tahlil olib borildi va shunga amin bo'lindiki eng yaxshi samara berayotgan dasturlar va usullarning funksiyalarini olib yagona tizimga birlashtirish zarur ekan. Ushbu maqolada biz amaliy vositalarni sinab ko'ribgina qolmay, artefakt manbalari haqidagi nazariyani ham mustahkamlab oldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] D. Ielmini, A. S. Spinelli, A. L. Lacaita, R. Leone, and A. Visconti, "Localization of SILC in Flash memories after program/erase cycle," in Proc. IRPS, 2022, pp. 1–6.

[2] Roberto Bez Introduction to Flash memory. May, 2023.

[3] Biometrics Researcher Asks: Is That Eyeball Dead or Alive? (англ.), IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News. M.:2017 г.

[4] D.Ielmini, A.Spinelli, A. Lacaita, and A.Modelli, "Statistical model of reliability and scaling projections for Flash memories," in IEDM Tech. Dig., 2021, pp. 32.2.1–32.2.4

[5] <https://ictnews.uz/10/02/2020/usb-security/>

[6] Universal Serial Bus Revision 2.0 specification. [Электронный ресурс] // USB-IF. - Режим доступа: http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_040413.zip - Загл. с ссылки.

[7] USB in NutShell. [Электронный ресурс] // Beyond Logic. - Режим доступа: <http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.html> - Загл. с экрана.

QARAMA-QARSHI TOMONLARNING HARAKATLARI MUAYYAN VAQTGA KECHIKIB O'ZARO TO'QNASHUVCHI KECHIKUVCHAN JANGOVAR HARAKATLAR JARAYONINING MATEMATIK MODEL VA SONLI YECHISH ALGORITMI

N.M. KARIMOV

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada vaqt kechikishining jangovar harakatlar jarayonlariga ta'siri matematik modellashtirilgan va uning sonli yechimi uchun Eyler metodi qo'llanilishi taqdim etilgan. Kechikuvchi argumentli differensial tenglamalar, jarayonlarning dinamik holatini aniqroq aks ettirishga imkon beradi, ayniqsa harbiy ishlarga oid masalalarda muhim ahamiyatga ega. Maqolada kechikuvchi argumentli differensial tenglamalar uchun boshlang'ich qiymatli masalani sonli yechishning chekli ayirmalar usuli taklif qilingan. Shuningdek, Eyler metodidan foydalanib, kechikuvchi argumentli jangovar harakatlar modelining sonli yechimi uchun algoritm ishlab chiqilgan. Taqdim etilgan yondashuvning qo'llanilishi qarama-qarshi tomonlar o'rtasidagi mojarolar misolida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kechikish, boshlang'ich funksiya, Eyler usuli, konflikt, algoritm, jangovar yo'qotishlar, jangovar bo'lmagan yo'qotishlar, zaxiradagi yordamchi kuchlar, g'olib, omon qolish.

Аннотация. В данной статье математически моделируется влияние временной задержки на процессы боевых действий, а также представлено применение метода Эйлера для их численного решения. Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом позволяют более точно отражать динамическое состояние процессов, что имеет важное значение, особенно в задачах, связанных с военными действиями. В статье предлагается метод конечных разностей для численного решения задачи с начальными условиями для дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. Кроме того, разработан алгоритм численного решения модели боевых действий с запаздывающим аргументом с использованием метода Эйлера. Применение предложенного подхода продемонстрировано на примере конфликтов между противоборствующими сторонами.

Ключевые слова: задержка, начальная функция, метод Эйлера, конфликт, алгоритм, боевые потери, небоевые потери, вспомогательные силы, победитель, выживание.

Atrofdagi voqelikning ko'plab dinamik modellarida jarayonlarning keyingi holati nafaqat hozirgi vaqtdagi holati bilan balki jarayonning butun tarixi bilan ham muayyan darajada bog'liq bo'ladi. Funktsional differensial tenglamalar sistemalari, xususan, kechikuvchan yoki neytral differensial tenglamalar ko'pincha haqiqiy borliqdagi jarayonlarni aniq modellashtirish uchun foydalaniladi. Voqelikning oldingi holati bilan bog'liq funktsional-differentsiallanuvchi sistemalar [1–3] ishlarda tizimli o'rganilgan.

Hozirgi kunda, kechikuvchi argumentli differensial tenglamalar bilan ifodalangan matematik modellar harbiy ishlarni chuqurroq tadqiq qilishda samarali hisoblanadi. Ushbu [4] ishda qurollanish poygasi modellari vaqtning kechiktirish omili ta'sirida o'rganilgan. Kechikuvchi vaqt argumenti bilan funktsional-differensial tenglamalar sistemasi uchun umumiy natijalar olingan va bu natijalar Richardson tipidagi sistemaga qo'llanilgan.

Mazkur [5] ishda kechikuvchi argumentli differensial tenglamalar sistemasini jangovar konfliktli holatlarga tadbiri qaralgan bo'lib, boshlang'ich qiymatli masalaning yechimi mavjud va yagonaligi bo'yicha qadamlar usuli yordamida Koshi masalasi uchun kechikuvchan argumentli jangovar harakatlar modelini analitik yechish usuli tadqiq qilingan.

Shuningdek, kechikuvchi argumentli differensial tenglamalar va ularning turlari [6–7] ishlarda tizimli o'rganilgan hamda analitik yechish usullari va tadbirlari keltirilgan. Kechikuvchi argumentli differensial tenglamalar ilmiy yo'nalishi qisqa vaqt ichida juda ko'plab tabiiy va texnik jarayonlarga tadbiri etildi. Shuningdek, [8–12] ishlarda yangidan-yangi nazariyalar, analitik va sonli

yechish usullari hamda matematik paket dasturlarida namunaviy misollarning sonli yechimlari ko'rsatilgan.

Kechikuvchi argumentli jangovar harakatlarni kompyuter yordamida simulyatsiya qilish jarayonlari uchun Eyler yoki to'rtinchi tartibli Runge-Kutta usullari eng samarali va keng qo'llaniladigan sonli yechish usullaridir.

Kechikuvchi argumentli differentsial tenglamalarni taqribiy usullar bilan yechish uchun uning diskret holatga o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Doimiy kechikishli oddiy differentsial tenglama bilan berilgan boshlang'ich qiymatli masala quyidagicha bo'lsin [11]:

$$y'(t) = f(t, y(t), y(t-\tau)), t_0 < t \leq T. \quad (1)$$

$$y(t) = \varphi(t), t_0 - \tau \leq t \leq t_0. \quad (2)$$

Bu yerda erksiz o'zgaruvchi yuqoridan T bilan chegaralangan.

(1) – (2) masalani sonli usullar bilan yechishda $y(t)$ uzluksiz funksiya uchun tenglamani $[t_0, T]$ intervaldan olingan nuqtalarning diskret to'plamida berilgan diskret argumentli funksiyasi uchun yaqinlashtirilgan tenglamaga almashtiriladi. Shuningdek, $[t_0, T]$ kesmani $t_0, t_1, \dots, t_K = T$ nuqtalar bilan k ta bo'laklarga bo'lamiz. Har bir tugun nuqtalar orasidagi masofa (qadam) $h_k = t_{k+1} - t_k$, bunda $k = 0, 1, \dots, K$. Agar ixtiyoriy k uchun h_k o'zgarmas bo'lsa, u holda qadam o'zgarmas, aks holda o'zgaruvchan bo'ladi. t_k - tugun nuqtada berilgan diskret argumentning diskret funksiyasi esa $y_h = \{y_k = y_h(t_k)\}$ to'rtli funksiya deyiladi. Interpolyatsiya yordamida qurilgan $y_h(t)$ funksiyaning uzluksiz approksimatsiyasini $\tilde{y}_h(t)$ bilan belgilaymiz.

(1) - (2) masalani taqribiy yechish muammosi quyidagicha qo'yiladi. $[-\tau, t_0]$ oraliqda $y(t) = \varphi(t)$ boshlang'ich funksiya berilgan bo'lsin. h_k mos qadamni tanlab, $y(t)$ noma'lum funksiyaning t_k nuqtalarda y_k yaqinlashtirilgan qiymatlarini topish talab qilinadi, bu yerda $k = 0, 1, \dots, K$.

Doimiy kechikish holatida hisoblashning shunday, h_k qadamini tanlash kerakki, (o'zgarmas yoki o'zgaruvchan) $h_k \leq \tau$ ya'ni $t_k - \tau \leq t_{k-1}$ bo'lsin. U holda har bir qadamda $y(t-\tau)$ funksiyaning qiymati ma'lum bo'lib, bu qiymat $t-\tau$ ga bog'liq holda, yoki boshlang'ich $\varphi(t-\tau)$ qiymatiga yoki $\tilde{y}_h(t-\tau)$ uzluksiz yaqinlashishning qiymatiga teng bo'ladi. Boshqacha aytganda, $k+1$ qadamda oddiy differentsial tenglama uchun quyidagi masala ostini kechikishsiz yechish kerak bo'ladi.

$$\begin{aligned} y'(t) &= f(t, y(t), y(t-\tau)), t_k < t \leq t_{k+1}, \\ y(t_k) &= y_k. \end{aligned} \quad (3)$$

bu yerda $y_k = y_h(t_k)$ va $y(t-\tau) = \begin{cases} \varphi(t-\tau), & t \leq t_0 + \tau, \\ \tilde{y}_h(t-\tau), & t_0 + \tau < t \leq t_{k+1}. \end{cases}$

(3) masalani taqribiy yechish natijasida y_h to'rtli funksiyaning y_{k+1} qiymatini va $\tilde{y}_h(t)$ uzluksiz approksimatsiyani $[t_k, t_{k+1}]$ kesmadagi $\tilde{y}_h(t_{k+1}) = y_{k+1}$ qiymatini hosil qilamiz.

Umuman olganda, kechikuvchi argumentli oddiy differentsial tenglamalarni yechishda qo'llash mumkin bo'lgan sonli usullar turg'un, qaralayotgan masalani yaxshi approksimatsiyalashi va aniq yechimga yaqinlashtirishi kerak.

Soddalik uchun (1) - (2) masalani quyidagicha yozamiz:

$$\begin{aligned} y'(t) &= f(t, y(t), y(t-\tau)), t_0 < t \leq T, \\ y(t) &= \varphi(t), -\tau \leq t \leq t_0. \end{aligned} \quad (4)$$

Ushbu masalani sonli yechish uchun Eylerning birinchi tartibli approksimatsiyalash usulidan foydalanamiz.

Kechikishga ega (4) oddiy differentsial tenglamani $[t_k, t_{k+1}]$ oraliqda integrallaymiz

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t), y(t-\tau)) dt. \quad (5)$$

Integralning o'ng tomonini to'g'ri to'rtburchaklar usuli bo'yicha approksimatsiyalab, Eylerning oshkor usulini beruvchi formulalarga ega bo'lamiz

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + hf(t_k, y_k, y_{k-N}), k = 0, 1, \dots, K-1, \\ y_k &= \varphi(t_k), k = -N, -N+1, \dots, 0. \end{aligned} \quad (6)$$

To'ring doimiy qadami h ni $h = \frac{\tau}{N}$ shartdan kelib chiqqan holda tanlash kerakki, t_{k-N} nuqta har doim to'rga tegishli bo'lsin ($H \in \square^+$). U holda, agar qo'shimcha o'zgaruvchida y_h to'rli funksiyaning oxirgi N qiymatini saqlasak, y_{k-N} ning ham qiymati ma'lum bo'ladi.

Endi h_k o'zgaruvchan qadam holatini qaraymiz. Umuman olganda, endi $t_k - \tau \neq t_{k-N}$ ya'ni $t_k - \tau$ nuqta to'rga tegishli emas va Eyley usulini aniqlovchi ifodalar quyidagicha bo'ladi

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + hf(t_k, y_k, \tilde{y}_h(t_k - \tau)), k = 0, 1, \dots, K-1, \\ \tilde{y}_h(t) &= \varphi(t), -\tau \leq t \leq t_0. \end{aligned} \quad (7)$$

Bu yerda $\tilde{y}_h(t)$ - funksiya y_h to'rli funksiyaning uzluksiz approksimatsiyasi.

$\tilde{y}_h(t_k - \tau)$ qiymat $[t_n, t_{n+1}]$ kesmada interpolatsiya orqali hisoblanadi, bu yerda t_n to'r nuqtasi shundayki, $t_n \leq t_k - \tau \leq t_{n+1}$. Masalan, bo'lakli-chiziqli soddaroq interpolatsiyadan foydalanish mumkin:

$$\tilde{y}_h(t) = \frac{t_{n+1} - t}{h_{n+1}} y_n + \frac{t - t_n}{h_{n+1}} y_{n+1}, t_n \leq t \leq t_{n+1}. \quad (8)$$

$\tilde{y}_h(t)$ funksiya qiymatini maxsus algoritmlar bo'yicha hisoblashga imkon beradigan uzluksiz usullar ham mavjud bo'lib, bu holda, $\tilde{y}_h(t)$ ga sonli usulning interpolatsiyasi deyiladi.

Kechikish o'zgaruvchan $\tau = \tau(t)$ bo'lgan holatlarda, uzluksiz usullar samarali hisoblanadi. Eylerning uzluksiz usuli quyidagi ifodalar yordamida aniqlanadi.

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= \tilde{y}_h(t_k + h_{k+1}), k = 0, 1, \dots, K-1, \\ \tilde{y}_h(t_k + \theta h_{k+1}) &= y_k + \theta h_{k+1} f(t_k, y_k, \tilde{y}_h(t_k - \tau)), 0 \leq \theta \leq 1, \\ \tilde{y}_h(t) &= \varphi(t), -\tau \leq t \leq t_0. \end{aligned}$$

Natijada, Eylerning doimiy qadamli oshkormas usuli quyidagi formulalar bilan beriladi.

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + hf(t_{k+1}, y_{k+1}, y_{k+1-N}), k = 0, 1, \dots, K-1, \\ y_k &= \varphi(t_k), k = -N, -N+1, \dots, 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Oshkormas usullar turg'unlikning kengroq sohasiga ega bo'lishi bilan xarakterlanadi, biroq har bir qadamda y_{k+1} ni hisoblash uchun algebraik tenglamalar sistemasini yechishni talab qiladi. h_k o'zgaruvchan qadamli uzluksiz interpolatsiya quyidagicha amalga oshiriladi:

$$\tilde{y}_h(t_k + \theta h_{k+1}) = y_k + \theta h_{k+1} f(t_{k+1}, y_{k+1}, \tilde{y}_h(t_{k+1} - \tau)), 0 \leq \theta \leq 1.$$

Doimiy kechikuvchan argument bilan yordamchi kuchlar inobatga olingan jangovar harakatlar modelini ko'rib chiqamiz. Bunda, kechikish shundan iboratki, qarama-qarshi tomonlarning jangovar kuchlari sonining o'zgarishi bir zumda emas, balki kechikish bilan sodir bo'ladi. Bunday kechikuvchi holatda qarama-qarshi tomonlarning jang boshidagi qiymatini emas, balki jangdan oldingi qiymatini ham bilish kerak bo'ladi.

Soddalik uchun qarama-qarshi tomonlarni X va Y deb belgilaymiz. $x(t)$ va $y(t)$ funksiyalar mos ravishda X va Y tomonlarning t vaqtidagi kuchlari sonini ifodalasin. Shuningdek, τ parametrni kiritamiz, bu konfliktli tomonlarning bir-biriga ta'sirini kechikish vaqti. U holda, Lanchesterning kvadratik qonuni modeli uchun kechikuvchi argumentli differentsial tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi [5; 9]

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = -a_1x(t) - b_1y(t - \tau) + u(t), & t \geq 0, \\ \frac{dy(t)}{dt} = -a_2y(t) - b_2x(t - \tau) + v(t), & t \geq 0. \end{cases} \quad (10)$$

(10) uchun boshlang'ich qiymatlar quyidagicha:

$$\begin{cases} x(t) = \varphi_1(t) = x_0, & t \in [-\tau, 0], \\ y(t) = \varphi_2(t) = y_0, & t \in [-\tau, 0]. \end{cases} \quad (11)$$

bu yerda $x(t)$ va $y(t)$ - mos ravishda X va Y tomonlarning t vaqdagi kuchlari soni; τ - qarama-qarshi tomonlarning bir-biriga ta'sir qilish vaqtining kechikishi ($\tau > 0$); a_1, a_2 - jangovar bo'lmagan sabablarga ko'ra yo'qotishlar koeffitsiyentlari; b_1, b_2 - jangovar harakatlar tufayli yo'qotishlar koeffitsiyentlari; $u(t)$ va $v(t)$ zaxiradagi yordamchi kuchlarni kelish tezligi ya'ni tomonlarning yordamchi kuchlarini boshqaruv funksiyalaridir.

Yuqorida keltirilgan (6) Eyler usuli asosida (10) – (11) funktsional differentsial sistema uchun boshlang'ich qiymatli masalasining sonli yechimini topish algoritmini keltiramiz.

Endi, $u(t) = 0, v(t) = 0$ bo'lgan holat uchun (10) – (11) masalani Eyler usuli yordamida sonli yechish algoritmini keltiramiz.

1-qadam. Qiymatlar berish

1. a_1, a_2, b_1, b_2, τ parametrlarga qiymat bering;
2. $\varphi_1 = x_0$ va $\varphi_2 = y_0$ boshlang'ich qiymatlarni bering;
3. Hisoblash qadami h va maksimal vaqt $t_{\max}$ ga boshlang'ich qiymatlar bering;
4. Kechikishning qadamlari soni N ni aniqlang. $N = \frac{t_{\max}}{h}$.

2-qadam. Qiymatlarni saqlash uchun massiv yaratish

1. h qadam bilan $-\tau$ dan $t_{\max}$ gacha bo'lgan oraliqda K uzunlikdagi vaqt massivini yarating;
2. Uzunligi K ga teng bo'lgan $x[]$ va $y[]$ massivlarni yarating.

3-qadam. Boshlang'ich shartlarni berish

0 dan N gacha bo'lgan oraliqda $x[i]$ va $y[i]$ massivlarga boshlang'ich qiymatlarni bering:

1. $x[i] = x_0$;
2. $y[i] = y_0$.

4-qadam. Hisoblash jarayoni

N dan $\kappa - 1$ gacha bo'lgan har bir vaqt qadami t uchun quyidagilarni hisoblang:

1. $x[i - N]$ va $y[i - N]$ qiymatlarini hisoblang.
2. $x[i]$ va $y[i]$ massivlarning yangi qiymatlarini hisoblash uchun Eyler usulidan foydalaning:

$$x[i + 1] = x[i] + h(-a_1x[i] - b_1y[i - N]),$$

$$y[i + 1] = y[i] + h(-a_2y[i] - b_2x[i - N]).$$

3. Har qadamda $x[i]$ yoki $y[i]$ ni noldan kichik yoki tenglikka tekshiring. Agar ulardan birortasi noldan kichik yoki teng bo'lsa, siklni shu qadamda to'xtatish va joriy qiymatlarni hamda umumiy natijalarni massiv sifatida chop eting.

Ushbu algoritm yordamida biror zamonaviy dasturlash tilida (10) – (11) kechikuvchi argumentli differentsial tenglamalar sistemasini sonli yechimlarini topadigan dastur tuzib, ikki qarama-qarshi tomon o'rtasidagi ziddiyatli vaziyatlarni simulyatsiya qilish mumkin.

Kechikish effekti ta'sirida jangovar ziddiyatli vaziyatlarni sonli tahlilini o'tkazamiz. Ikki qarama-qarshi tomonlar o'rtasidagi jangovor to'qnashuvni quyidagi farazlar asosida misollar bilan ko'rib chiqamiz:

- har bir tomon kuchi 7000 askardan ko'p emas;
- jangovar va jangovar bo'lmagan yo'qotishlar, 15% dan ko'p emas;
- ziddiyat doimiy kechikish bilan sodir bo'ladi;
- bir tomon mag'lub bo'lgach, qarama-qarshi tomonda boshqa o'zgarishlar bo'lmaydi;
- zaxiradagi yordamchi kuchlarni kelib qo'shilishi inobatga olinadi.

Ushbu mojaroning natijasini bashorat qilish uchun Eylarning oshkor usuli bo'yicha C# tilida ishlab chiqilgan "Kechikuvchi jangovar harakatlar modeli" dasturiy ta'minotidan foydalanamiz. Soddalik uchun diskret modeldagi vaqt qadamini bir kun deb hisoblaymiz.


1-mojaro. Ushbu mojaroda qo'shinlarning dastlabki soni X tomon uchun 7000 va Y tomon uchun 5000 deb faraz qilamiz. Boshlang'ich kuchi ko'p tomon, kuchi kamroq tomonga qaraganda 2.5 baravar ko'p jangovar yo'qotishlarga va 0.75 baravar jangovar bo'lmagan yo'qotishlarni boshdan kechirmoqda. Shuningdek, mojarado doimiy $\tau=1.5$ kechikish bilan sodir bo'ladigan bo'lsa, u holda bu mojaroda qaysi tomon g'alaba qozonadi, qancha kuchi omon qoladi va jang qancha vaqt davom etadi?

1-jadval.

Qarama-qarshi tomonlarning boshlang'ich shartlari

Jang omillari	X tomon	Y tomon
Tomonlarning boshlang'ich soni	7000	5000
Jangovar yo'qotishlar (%)	3.0	1.2
Jangovar bo'lmagan yo'qotishlar (%)	0.75	1.0
Yordamchi kuchlar kelishi	0	0
Doimiy kechikish	1.5	1.5

Ushbu berilganlar asosida hisoblash natijalari quyidagi grafikda o'z aksini topgan. Bu mojaroda Y tomon 90 kunda g'alaba qozonadi, 690 ta askari omon qoladi va omon qolish darajasi 14% ni tashkil qiladi.




1-rasm. 1-mojaroning grafik yechimi

2-mojaro. Yuqoridagi mojaroda tomonlarga yordamchi kuchlar kelib qo'shiladigan bo'lsa, unda vaziyat qanday o'zgarishini aniqlash masalasi paydo bo'ladi. Bu mojaroda qarama-qarshi tomonlarga keladigan yordamchi kuchlarni kelish tezligini boshqaruv funksiyalari sifatida qarab, 1-mojarodagi boshlang'ich shartlar asosida, simulyatsiya natijalarini keltiramiz.

Faraz qilaylik, qarama-qarshi tomonlarning zaxiradagi yordamchi kuchlarini taqsimlash strategiyalari quyidagicha bo'lsin. Har bir tomonda umumiy 1000 ta dan zaxiradagi yordamchi kuchlari mavjud bo'lsin:

a) X tomon o'zini yordamchi kuchlarini quyidagicha boshqaradi va taqsimlaydi. Ushbu yordamchi kuchlar X tomonni jangning 11-kunidan 70-kunigacha 15 ta dan kelib kuchaytirsin, hamda 77-kuni esa qolg'an 100 ta yordamchi kuchlar kelib qo'shilsin.


b) Y tomonga esa jangning 20-kunida 300 ta, 40-kunida 500 ta va 60-kunida esa 200 ta yordamchi kuchlar kelib qo'shilsin.



2-rasm. 2-mojaroning grafik yechimi

Ushbu mojaroda Y tomon 88 kunda g'alaba qozonadi, 1223 ta askari omon qoladi va omon qolish darajasi 24% ni tashkil qiladi. Bu esa 1-mojarodagi omon qolish darajasidan 10% ga ortiqdir. Demak, yordamchi kuchlarni qo'shilishi, ham jang natijasiga, ham omon qolish darajasiga katta ta'sir qilar ekan.

Endi, 2-mojarodagi boshlang'ich shartlar va yordamchi kuchlarni taqsimlash strategiyalari asosida kechikuvchan va kechikmaydigan holatlarning natijalarini bitta grafikdagi tasvirini keltiramiz.



3-rasm. Yordamchi kuchlar bilan yozilgan kechikuvchan va kechikmaydigan jangovar holatlarning grafigi

Kechikuvchan argumentli jarayonni grafiki, kechikmaydigan jarayon grafikidan pastda ekanligini 3-rasmdan ham ko'rish mumkin. Kechikishni ta'sirini shundan ham bilsa bo'ladi. Jangovar ziddiyatli vaziyatlar modeliga kechikuvchi argument tushunchasini qo'llash, sodir bo'ladigan harbiy harakatlarning mohiyatini tushunishda va natijalarni aniqroq tahlil qilishda samarali bo'ladi.

2-mojaroning natijalarini Python ning ddeint funksiyasi yordamida olingan natijalar bilan taqqoslash jadvalini keltiramiz.

2-jadval.

2-mojaroning natijalarni taqqoslash

Ko'rsatkichlar		0	1	2	3	...	87	88	89
Ishlab chiqilgan algoritm asosida olingan natija	X tomon	7000	6798	6597	6401	...	3	0	
	Y tomon	5000	4866	4733	4604	...	1236	1224	
Pythonning ddeint funksiyasi yordamida olingan natija	X tomon	7000	6797	6595	6392	...	54	16	0
	Y tomon	5000	4866	4732	4598	...	1241	1227	1214

3-jadval.

Jang tugash vaqti va g'olib tomonda qolgan kuchlar sonini taqqoslash

Ko'rsatkichlar	Bizning natija	Pythonda olingan natija
Jang davomiyligi	88	89
Qolgan kuchlar soni	1224	1214

Yuqoridagi ikkinchi va uchinchi jadvallardagi natijalardan shunday xulosaga kelish mumkin:

Ikki xil dasturlash tilida yozilgan kodlar bir xil masalani yechishga qaratilgan bo'lsa-da, ular turli natijalarni qaytarishi mumkin. Buning sabablari dasturiy ta'minotning xususiyatlari, til sintaksisi, aniqlik darajasi, funksiyalarning ishlash printsiplari, shuningdek, foydalanilayotgan kutubxonalarning turli metodlari bilan bog'liqdir.

Shunga qaramay, yuqorida keltirilgan algoritm asosida C# dasturlash tilida ishlab chiqilgan dastur yordamida olingan natijalar, Pythonning 'ddeint' funksiyasi yordamida olingan natijalarga qisman mos keladi. Bu holat, ikkala dasturlash tilidagi metodlar va funksiyalar o'xshash printsiplar

asosida ishlashini ko'rsatadi. Biroq, bu o'xshashlik dasturlash tillarining o'ziga xos xususiyatlari va metodlari bilan bog'liq ba'zi farqlarni ham yuzaga chiqaradi.

Natijalarning to'g'riligi Python dagi ddeint kutubxonasining ddeint funksiyasi tomonidan olingan natijalar bilan taqqoslandi. Hisoblash natijalarini taqqoslash, ishlab chiqilgan algoritmning ishonchliligi va samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa: Ushbu ishda kechikuvchi argumentli differentsial tenglama bilan berilgan boshlang'ich qiymatli masalani taqribiy usullar bilan yechish uchun uni diskret holatga o'tkazish jarayoni ishlab chiqilgan. Qarama-qarshi tomonlarning bir-biriga kechikib ta'sir etish jarayonlarini modellashtirish uchun kechikuvchi argumentli jangovar harakatlarning matematik modeli ishlab chiqildi. Ushbu model qarama-qarshi tomonlarning qarorlari va harakatlarining kechikuvchi ta'sirini hisobga olib, ularning dinamikasini yanada aniqroq tarzda ifodalashda katta ahamiyat kasb etadi. Modelni sonli yechish uchun Eylerning birinchi tartibli approksimatsiyalash usuli asosida hisoblash algoritmi va konfliktini boshqarish uchun kompyuterda simulyatsiya qilish dasturi ishlab chiqildi.

Shuningdek, kechikish vaqtining jang natijalariga ta'siri tahlil qilinib, ularning dinamik xususiyatlarini tavsiflovchi grafik natijalar taqdim etildi hamda doimiy kechikish mavjud bo'lgan va bo'lmagan holatdagi jangovar ziddiyatli vaziyatlar ham tahlili amalga oshirildi. Bu ish kechikuvchi tizimlarni tahlil qilishda yangi matematik yondashuvlarni joriy qilish va ularni kompyuter orqali real sharoitlarga moslashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda ushbu modelni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish mumkin: har bir tomon uchun kechikish vaqtining o'zgaruvchanligini aniqlash, boshqaruv funksiyalarini optimallashtirish algoritmlarini ishlab chiqish orqali yordamchi kuchlarni taqsimlashni yanada samarali tashkil etish, model natijalarini real jangovar ma'lumotlar bilan taqqoslash orqali ularning aniqligini oshirish va kompyuter simulyatsiyasining hisoblash tezligini oshirish uchun yuqori samarali algoritmlar va parallel dasturlash texnologiyalarini qo'llash. Ushbu yo'nalishlar modelning nazariy va amaliy qo'llanilishini yanada kengaytirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Bellman, Richard; Cooke, Kenneth L. Differential-Difference Equations. Mathematics in Science and Engineering. New York, NY: Academic Press. 1963. 478 p.
- [2] Myshkis A.D. Linear Differential Equations with Retarded Arguments, in Russian, Nauka, Moscow, 1972.
- [3] Elsgolts L.E. and Norkin S.B. Introduction to the Theory of Differential Equations with Deviating Argument. 1971. 296 p.
- [4] Shatyрко A.V., Khusainov D.Ya., Puza B., Novotna V. The dynamics of one arms race mathematical model with delay. International scientific and technical journal "Problems of control and informatics". Vol. 6. 2020. pp. 89-99.
- [6] Karimov N.M. About the method of solution the model of combat actions with delay argument. Scientific Bulletin of Namangan State University. Vol. 11. 2023. pp. 49-57.
- [7] Gevorkyan E.A. Differential equations with retarded argument: Textbook. Moscow: 2004. 79 p.
- [8] Rodney Driver D. Ordinary and Delay Differential Equations. Applied Mathematical Sciences. Vol. 20. New York, NY: Springer-Verlag. 1977. 514 p.

**MASOFADAN BOSHQARILADIGAN PORTLOVCHI QURILMALARNI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI VA ULAR BILAN KURASHISH YO'LLARI****dotsent T.Sh. NURMATOV***O'R MV Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar, ulardan foydalanish, ularni ishlab chiqish, boshqarish hamda qurilmalarga qarshi kurashishning usullari, radiouzatgichlarning elektr maydoni kuchlanganligining masofaga bog'liqligi masalalari ko'rib chiqilgan, shuningdek, masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar va ularga qarshi kurashish yo'llarini takomillashtirish to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: masofadan boshqariladigan portlovchi qurilma (MBRQ), radio uzatgich, qabul qilgich, antenna, chastota, spektr, interferensiya, radioliniya, transmitter, ijrochi qurilma (IQ).

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы дистанционно управляемых взрывных устройств, способы их использования, разработки, управления и борьбы с устройствами, дистанционная зависимость напряженности электрического поля радиоприемников, а также речь идет о совершенствовании дистанционно управляемых взрывных устройств и способов борьбы с ними.

Ключевые слова: дистанционно управляемое взрывное устройство (ДУВУ), радиопередатчик, приемник, антенна, частота, спектр, интерференция, радиолиния, трансмиттер, исполнительное устройство (ИК).

Abstract. This article discusses the issues of remotely controlled explosive devices, methods of their use, development, control and control of devices, the remote dependence of the electric field strength of radio receivers, as well as the improvement of remotely controlled explosive devices and ways to combat them.

Keywords: remotely controlled explosive device (mbrq), radio transmitter, receiver, antenna, frequency, spectrum, interference, radio link, transmitter, actuator.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar (MBPQ) tobora ko'proq terroristik harakatlar sodir etilganda foydalanilmoqda. Bu hodisaning ko'plab sabablarini ko'rsatish mumkin. Ulardan asosiylari:

terroristik harakat sodir bo'lgan joyni oldindan va nisbatan xavfsiz minalashtirish imkoniyati mavjudligi;

ob'ektni uzoq vaqt davomida yashirin kuzatish va yo'q qilish vositalarini ko'p qirrali masofadan portlatish uchun keng imkoniyatlar;

portlatish uchun ishlatiladigan o'q-dorilarning katta tanlovi - gaz ballonidan tortib artilleriya snaryadlarigacha, ularni yer yuzasida, yerga, binolarda, avtomobillarda, liftlarda va boshqa ko'plab joylarda yashirin joylashtirish;

professional qo'riqlanadigan VIPlarga: davlat amaldorlariga, yirik biznesmenlarga va boshqalarga qarshi terrorchilik harakatlarini uyushtirishda bu usulning boshqalarga nisbatan yuqori samaradorligi;

yuqori darajada himoyalangan statsionar va harakatlanuvchi ob'ektlarni, shu jumladan yuqori tezlikda harakatlanuvchi ob'ektlarni mag'lub etish imkoniyati;

buyruq-uzatuvchi va (yoki) ijro etuvchi qurilma ishlay qolganda terrorchilik harakatining tashqi belgilarining yo'qligi, uning keyinchalik takrorlanishi mumkinligi;

terrorchilik harakatidan keyin yashirin qaytishlarni tashkil qilishning nisbatan qiyosiy qulayligi;

portlovchi qurilmalarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan radio komponentlar, radio uzatgichlar, qabul qiluvchilarni qonuniy ravishda sotib olishning mavjudligi, ishlab chiquvchilarning malakasiga qo'yiladigan talablarning pastligi, ishlab chiqarish qulayligi va Ochiq

matbuot va televideniyaedagi ko'plab xabarlar terroristik harakatlarni amalga oshirish uchun MBPQdan keng foydalanilganligining dalilidir. Italiya sudyasi Falkonning o'limi, Gruziya Respublikasi Prezidenti E. Shevardnadze va Moskva shahar vitse-meri V. Shantsevg qarshi amalga oshirilgan muvaffaqiyatsiz suiqasd haqidagi ba'zi faktlarni eslash kifoya.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi kurash bo'yicha tashkiliy-texnik tadbirlar majmuasini asoslash murakkab muammodir. U uzluksiz, faol, tizimli ravishda, qarshi tomonning harakatlarini prognoz qilish va oldindan ko'rish bilan amalga oshirilsagina samarali bo'lishi mumkin. Afsuski, hech bo'lmaganda ommaviy axborot vositalarida MBPQ lardan foydalanishga uyushgan qarshilik belgilari yo'q. Albatta, ushbu faoliyat sohasi maxsus xizmatlarning vakolatiga kiradi va tashqi kuzatuvchidan yashirin. Biroq, maxsus texnikani ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan tashkilotlarning yuqori ilmiy-texnik salohiyati ushbu muammoni hal qilishga katta hissa qo'shishi mumkin. Ilmiy va texnik manbalarni ko'rib chiqish shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda MBPQga qarshi kurashning ikkita usuli keng tarqalgan: keng polosali shovqinlarni ko'tarib yuriluvchi va avtomobil (ko'chma) uzatgichlar yordamida boshqarish signallarini bostirish, shuningdek, chiziqli bo'lmagan radarlar tomonidan radioaloqa o'rnatilgan boshqaruvchi qurilmalarini ularni keyinchalik olib tashlash (yo'q qilish) bilan masofadan aniqlash. Muallif o'z oldiga MBPQga qarshi kurashning ushbu vositalarini ekspert baholash bo'yicha ulkan vazifani qo'ymagan va qo'ymoqchi ham emas, ayniqsa ko'plab ishlab chiqilgan namunalar texnik, ergonomik, ishlash maqbul narx va ishonchliligini eng yaxshi xorijiy analoglar bilan solishtirish mumkin hatto undan ham yuqori. Maqsad boshqacha tarzda ko'riladi, ya'ni radio boshqariladigan portlovchi qurilmalarning holatini, yaqin va kelajakdagi istiqbollarini baholash va ularga qarshi kurashish bo'yicha mumkin bo'lgan texnik va tashkiliy chora-tadbirlar majmuasini muhokama qilish.

Texnik nuqtai nazardan to'liqroq, ishlash prinsipi, masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarning asosiy texnik xususiyatlari, MBPQ bilan kurashishning mumkin bo'lgan qo'llanilishi va usullarida keltirilgan [1].

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi kurashishning mumkin bo'lgan usullarini muhokama qilishdan oldin, ularning asosiy texnik xususiyatlari va foydalanish sohalarini batafsil ko'rib chiqamiz. An'anaviy ravishda barcha masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarni professional bo'lmagan, yarim professional va professionalarga bo'lish mumkin.

Biz radio liniyalari uchun umumiy talablar bilan tanish bo'lmagan va ularni ishlab chiqishda zarur nazariy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmagan radio havaskorlari tomonidan ishlab chiqarilgan professional bo'lmagan buyruq uzatish va boshqarish moslamalariga murojaat qilamiz. Ko'pincha radio havaskorlar maishiy radio telefonlarini yoki boshqa radio uzatish moslamalarini radio liniyasi bajaruvchilari uchun moslashtiradilar, bu esa ovoz detektori o'rniga elektr detonatorni ishga tushirish uchun elektr qo'zg'atuvchi oqim impulsini yaratish uchun uy qurilishi sxemasini ulaydi. Biroq, ular tomonidan qo'lbola ishlab chiqilgan ijro etuvchi qurilmalar ham mavjud bo'lib, ular, qoida tariqasida, past texnik xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bunday ijrochi qurilma (IQ) odatda radio qabul qiluvchidan iborat bo'lib, dastlab eshittirish stantsiyalari yoki boshqaruv modellarini qabul qilish uchun mo'ljallangan, oddiy dekodlash moslamasi va ibtidoiy ijro birligidan iborat. Elektr ta'minotini ishga tushirish uchun ko'pincha qabul qiluvchining sozlash chastotasida modullanmagan garmonik signalni qo'llash kifoya. Past chastotali ton bilan modulyatsiyalangan tashuvchi shaklida kodlangan signallarni qabul qiluvchi ijrochi qurilmalar mavjud. Noprofessional ravishda ishlab chiqarilgan ijro etuvchi qurilmalar, qoida tariqasida, past sezgirlik, past shovqin immuniteti va shovqin va ayniqsa kuchli impuls shovqinidan ruxsatsiz ishlashning yuqori ehtimoli bilan ajralib turadi. Ular quvvat manbai yoqilganda buzish ishchisini portlovchi zaryaddan himoya qilish choralari ko'rmaydi. Quvvat manbai yoqilgan ijro etuvchi qurilmaning ishlash muddati odatda bir necha soatdan oshmaydi va bir kundan ancha kam. Olchamlari kichik. Ijro etuvchi qurilmaning sxemasi sirtini o'rnatish orqali yoki uy radiosi komponentlaridan foydalangan holda uyda ishlab chiqarilgan bosilgan elektron platada amalga oshiriladi. Buyruqlarni uzatuvchi qurilma 5 W gacha quvvatga ega portativ aloqa radiostantsiyasi asosida ishlab chiqariladi, unga mikrofon

o'rniga qo'lbola ishlab chiqarilgan kodlovchi qurilmani ulash orqali o'zgartiriladi. Strukturaviy tarzda, ijro etuvchi qurilma odatda mos o'lchamdagi tasodifiy moslashtirilgan prefabrik plastik qutiga joylashtiriladi, undan elektr antenasi va elektroportlash davrining simlari olinadi. Ijro blogi ko'pincha alohida batareyadan quvvatlanadi va elektromagnit nurlanishga, ayniqsa impulsga nisbatan past qarshilik bilan tavsiflanadi. Professional bo'lmagan MBPQlarning ishlash chastotalari odatda radiostantsiyalar va radio qabul qiluvchilarning mavjudligiga qarab tanlanadi va qoida tariqasida, 27 MHz va undan yuqori bo'lgan havaskor radio to'liq diapazonlarida bo'ladi. Boshqarish masofasi bir necha yuz metrni tashkil qiladi. Boshqaruv signalining davomiyligi ko'pincha tartibga solinmaydi. Odatda, signal ishga tushirish tugmasi yoki o'tish tugmasi bosilganda to'liq davom etadi. Buyruqlarni uzatish va ijro etuvchi qurilmalarning kichik umumiy o'lchamlari ularni tashish uchun qulay qiladi. Bitta buyruqni uzatuvchi qurilmadan odatda bitta ijrochi qurilma boshqariladi. Bunday radio boshqariladigan portlovchi qurilmalar odatda o'qitishni talab qilmaydi va ular malakasiz portlatuvchi ishchilar tomonidan ishlatilishi mumkin.

Yarim professional radio boshqariladigan portlashlar sohasidagi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan kichik va o'rta darajadagi maishiy yoki tijorat maqsadlarida integratsiyalashgan mikrosxemalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar kiradi. Signallarni qabul qilish uchun ijro etuvchi qurilmalarda modellarni boshqarish uchun mo'ljallangan radio qabul qiluvchilar ham ko'pincha ishlatiladi. Biroq, bu qabul qiluvchilar odatda yuqori ishlashi, kichik o'lchamlari va minimal quvvat sarfi bilan ajralib turadi. Ko'pincha bu maqsadlar uchun Yaponiyada ishlab chiqarilgan radiostantsiyalar qo'llaniladi. Kodlash va dekodlash qurilmalarini yaratish uchun ishlab chiquvchilar chet elda ishlab chiqarilgan peyjing tizimlarining standart modullaridan foydalanishga harakat qiladilar. Bunday modullar ko'pincha yuqori shovqin immunitetiga ega, shovqindan noto'g'ri signal berish ehtimoli past. Ular kichik va tejamkor, ko'pincha - chastotali modulyatsiya, standartlashtirilgan signallar va modulyatsiya turlaridan foydalanadilar. Boshqaruv signallari doim kodlanadi. Ko'pincha ma'lumotni ko'p chastotali (tonal) kodlashdan foydalanadigan ijro etuvchi qurilmalar uchraydi. Oddiy ijro etuvchi qurilma kondensatorni zaryadsizlantirish orqali elektr to'xtatuvchi oqim impulsi hosil bo'ladigan ishga tushirish blokini o'z ichiga oladi. Kodlovchi havaskor UQT- chastota diapazonlaridan birida 5 Vt gacha quvvatga ega bo'lgan maishiy yoki tijorat radiostantsiyasining kirishiga ulangan alohida blok shaklida ishlab chiqariladi. Portlovchi zaryadning portlash diapazoni bir necha yuz metrdan bir yarim kilometrgacha o'zgarib turadi. Yarim professional radio aloqalari bitta buyruqni uzatuvchi va uchdan oltitagacha ishga tushiruvchi qurilmalardan iborat to'plamlarda ishlab chiqarilishi mumkin. Radioaloqa qurilmalari minimal vaznga, umumiy o'lchamlarga ega va yashirin tashish uchun juda mos keladi. Ishga tushiruvchi qurilmaning g'iloqlari ko'pincha kamuflyaj rangiga ega. Yarim professional radio aloqalaridan foydalanish portlatuvchi ishchilarining minimal boshlang'ich tayyorgarligini va dastlabki yo'riqnomani talab qiladi.

Professional masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar huquqni muhofaza qilish organlarining buyurtmalari bo'yicha ixtisoslashtirilgan ilmiy-ishlab chiqarish muassasalari tomonidan ishlab chiqariladi va qoida tariqasida yuqori texnik xususiyatlarga, turli xil tana shakllariga, ko'plab qurilmalarga va keng funktsionallikka ega. Professional radio aloqalari butun dunyo bo'ylab huquq-tartibot idoralarida qat'iy hisobga olinganligi sababli ularni sotib olish va keyinchalik terroristik maqsadlarda foydalanish imkonsiz deb hisoblash mumkin. Hech bo'lmaganda, terrorchilar tomonidan bunday qurilmalardan foydalanish holatlari ma'lum emas.

Ko'pincha, noprofessional va yarim professional masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar terroristik maqsadlarda qo'llaniladi. Paradoks shundan iboratki, boshqa qurol turlaridan farqli o'laroq, terrorchilar o'z maqsadlariga erishish uchun, hatto o'rnatish vaqtida portlatib yuborish xavfi bo'lsa ham, qo'lbola radio aloqalaridan foydalanishga tayyor. Buning faqat bitta izohi bo'lishi mumkin: masofadan turib portlovchi zaryadlarning samaradorligi shunchalik yuqoriki, u har qanday yo'qotishlarni oqlaydi. MBPQning katta qismi xususiy tashkilotlar tomonidan himoyalangan shaxslarga qarshi qo'llanilishini hisobga olsak, ularga har tomonlama

qarshi kurashish muqarrar ravishda xavfsizlik xizmatlari va qo'riqlash kompaniyalarining eng muhim vazifalaridan biriga aylanadi.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarni rivojlanish istiqbollarini baholab, ochiq matbuot materiallari asosida ulardan foydalanish faktlarini tahlil qilish asosida quyidagi prognozni amalga oshirishimiz mumkin.

Zamonaviy sharoitda, keyinchalik noqonuniy yoki yarim qonuniy sotish maqsadida zamonaviy MBPQni ishlab chiqish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan ishsiz yuqori malakali mutaxassislarini topish qiyin emas. Harbiy-sanoat majmuasining ishlanmalaridan foydalangan holda nisbatan kichik moliyaviy resurslarni investitsiyalash orqali qisqa vaqt ichida o'z xususiyatlari va imkoniyatlari bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlari bilan xizmat ko'rsatish modellaridan kam bo'lmagan zamonaviy radioaloqalarni yaratish mumkin. Shuning uchun, birinchi navbatda, professional qurilmalarga yaqinlashadigan va shovqinga chidamliligi, boshqaruv diapazoni, xavfsizligi va funktsionalligi bo'yicha ulardan qaysidir ma'noda ustun bo'lgan yarim professional va ularni miniatyuralashtirish, minimal xarajat va modernizatsiya imkoniyatlari bo'yicha ortda qoldiruvchi professional masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar ishlab chiqilishini kutish kerak.

Shu bilan birga, professional bo'lmagan radio havolalardan ham foydalanish mumkin. Hamma jinoiy tuzilmalar ham zamonaviy masofadan portlatish vositalarini va qimmatroq portlovchi zaryadlarni sotib olish imkoniyatiga ega emas. Ushbu turdagi radio aloqalarning texnik xususiyatlari sezilarli o'zgarishlarga duch kelmaydi deb taxmin qilish mumkin. Ularni tayyorlash jinoiy va terroristik xarakterdagi vaqtinchalik vazifalarni hal qilish uchun tasodifiy odamlar tomonidan amalga oshiriladi.

Kelajakda biz 10...20 MHz chastotali radio to'lqin diapazonlarida ishlaydigan radio aloqalarining paydo bo'lishini, shuningdek, o'q-dorilarni nishon sensori signali bo'yicha avtomatik portlash sodir bo'luvchi xavfsiz holatdan jangovar holatga o'tkazishdan iborat bo'lgan yangi boshqarish usullaridan foydalanishni kutishimiz mumkin. Shu munosabat bilan, harakatlanuvchi ob'ektlarni, shu jumladan yuqori tezlikda harakatlanuvchi ob'ektlarni yo'q qilish uchun radioaloqalardan foydalanish holatlari sonini oshirish mumkin. Kuchli keng polosali shovqinlarni aniqlaydigan sensorlarning paydo bo'lishi kutilmoqda. Boshqaruv uzoqligi 1...3 kilometrgacha oshishi mumkin.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi kurashishning mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqamiz. Bir qarashda, umuman olganda MBPQga qarshi kurash muammosi muvaffaqiyatli hal qilinayotgandek tuyulishi mumkin. Biroq, bunday xulosa faqat zamonaviy - MBPQ rivojlanishining birinchi bosqichiga nisbatan oqlanadi. Hozirgi vaqtda elektron qarshi choralarning asosiy vositasi sifatida mobil to'siqni to'suvchi transmitterlar keng reklama qilinmoqda. Ko'p turdagi MTU taxminan bir xil texnik xususiyatlarga ega. Ishchi chastota diapazoni asosan 20 dan 1000 MHz gacha va 1800 dan 1950 MHz gacha. Olib yuriladigan to'suvchining uzatish quvvati 3 dan 25 Wgacha o'zgarib turadi. Bunday keng diapazondagi signallarni chiqarish uchun odatda bir vaqtning o'zida ishlaydigan ikki yoki uchta vertikal elektr antennalar, ko'pincha assimetrik vibratorlar ishlatiladi.

Keling, MBPQ ni o'rnatish joyida MTU dan signal va shovqin nisbatlarini batafsilroq baholaylik. Haddan tashqari pessimizm printsipiga muvofiq, biz boshqaruv signalini uzatuvchining maksimal mumkin bo'lgan quvvatini 5 W, minimal masofa 200 m va antennani hisobga olgan holda chiqish quvvati kuchaytirgichining samaradorligini 20% deb qabul qilamiz. Ma'lum usullar bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirgandan so'ng, masalan, ERM-73 radioto'lqinining tarqalishi modeli [3] dan foydalanib, biz yerga asoslangan MBPQ uzatgichida kutilgan elektr maydon kuchi 30 .. oralig'ida ekanligini aniqladik. 150 MHz chastotasi har bir metr uchun 2,6 dan 13 milliVgacha o'zgarishi mumkin. Xuddi shu sharoitda, 30 metr balandlikdagi binodan boshqariladigan bo'lsa, signal maydonining kuchi har bir metr uchun 12 dan 21 milliVgacha oshadi.

Faraz qilaylik, interferensiya spektri mobil tiqilib qolgan uzatuvchining butun chastota diapazonida bir xil bo'ladi. Keyin MTU 20% bir xil samaradorlikka ega bo'lishi sharti bilan 1 kHz

diapazondagi interferentsiya kuchining spektral zichligi, antenna yo'nalishining uchga teng qiymatini hisobga olgan holda, 15,3 mW bo'ladi. Yuqori chastotalarda uzatuvchi antennalarning yo'nalish xususiyatlaridagi o'zgarishlarni hisobga olmasdan va ularning to'lqin uzunligiga nisbatan ahamiyatsiz uzunligini hisobga olmaganda, biz signal darajasini aniqlash uchun vertikal Gertsian dipolining maydon kuchini hisoblash uchun taniqli formulalardan foydalanamiz [2]:

$$\vec{E}_m = \vec{E}_{1m} + \vec{E}_{2m} + \vec{E}_{3m} + \vec{E}_{4m} + \vec{E}_{5m} \quad (1)$$

Transvers komponentni e'tiborsiz qoldirish $\vec{E}_{3m}$ mos ravishda uzatuvchi va qabul qiluvchi o'rtasidagi masofa kubiga teskari proporsional, shuningdek, qabul qilingan radial komponentlar belgilar $\vec{E}_{4m}$, $\vec{E}_{5m}$ keling, qolgan komponentlarni yer yuzasi bo'ylab radiatsiyani hisobga olgan holda quyidagi shaklda ifodalaymiz:

$$\vec{E}_{1m} = \bar{z}_0 \frac{i_m l k}{4\pi\omega\epsilon_0 r^2} \cdot \exp(-ikr) \quad (2)$$


$$\vec{E}_{2m} = \bar{z}_0 \frac{i_m l k^2}{4\pi\omega\epsilon_0 r} \cdot \exp(-ikr) \quad (3)$$

Bu yerda $\bar{z}_0$ - dekart koordinata tizimining vertikal o'qining birlik vektori; i_m - Gers dipolidagi murakkab oqim amplitudasi; l - dipol uzunligi; ω - burchak chastotasi; r - uzatuvchi va qabul qiluvchi orasidagi masofa; k - to'lqin koeffitsienti; ϵ_0 - vakuumning mutlaq o'tkazuvchanligi; i - xayoliy birlik. O'nlab metr masofada shovqin darajasini pasaytirish uchun zaminning ta'sirini e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Ushbu ikki komponent elektromagnit maydon energiyasini to'lqin jarayonlari shaklida o'tkazishini ko'rish oson. Ularning har biri magnit maydon kuchining o'ziga xos komponentiga mos keladi $\vec{H}_{1m}$, $\vec{H}_{2m}$, bilan bog'liq $\vec{E}_{1m}$, $\vec{E}_{2m}$ muhitning to'lqin qarshiligi. Bundan tashqari, elektr komponentlar o'rtasidagi nisbat:

$$\vec{E}_m = \vec{E}_{1m} + \vec{E}_{2m} + \vec{E}_{3m} + \vec{E}_{4m} + \vec{E}_{5m} \quad (1)$$


O'rtasida $\vec{E}_{1m}$ va $\vec{E}_{2m}$ ga teng faza almashinuvi mavjudligini ham hisobga olish kerak $\frac{\pi}{2}$. Qabul qilgichning 10 kHz tarmoqli kengligida 20 MHz chastotadagi elektr maydon kuchining grafigi 1-rasmida ko'rsatilgan.



1-rasm. Halaqitning mobil uzatgichning elektr maydoni kuchlanganligining (dB) masofaga bog'liqligi (qabul qiluvchining o'tkazish qobiliyati 10 kHz)

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, masofa kvadratiga teskari proporsional bo'lgan elektr maydon kuchi komponentining ta'siri 5 ... 10 metrdan oshmaydigan kichik masofada faqat interferentsiya spektrining pastki chastotalariga ta'sir qiladi. Biroq, buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki u masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmaga nisbatan MTU dan 1 ... 2 metrgacha bo'lgan masofada ustunlik qiladi.

MBPQ boshqaruv kanalining shovqin shovqinlari bilan bostirish ishonchliligi sezilarli darajada ishga tushirish moslamasi tomonidan signalni qabul qilishning tanlangan usuliga bog'liq. Signalni qabul qilish ehtimolining 1 kHz diapazondagi interferensiyaning spektral zichligining signalni havo orqali uzatish uchun chastotali telegrafdan foydalanganda samarali maydon kuchiga nisbatiga odatiy bog'liqligi 2-rasmda ko'rsatilgan.



2-rasm. Halaqit/signal nisbati bo'yicha uchta elementdan iborat boshqaruv signalini qabul qilish ehtimolining odatiy bog'liqligi

Grafik (2-rasm) ko'rsatadiki, kamida 0,001 ehtimollik bilan uch elementli boshqaruv signali MBPQ ni bostirish uchun 1 kHz diapazondagi shovqinning spektral zichligi uning darajasidan 1,1 martadan ko'proq oshib ketishi kerak. Masalan, ishga tushiruvchi qurilmaning qabul qiluvchisining tarmoqli kengligi 10 kHz bo'lsa, undagi samarali shovqin maydonining kuchi signaldan kamida 3,5 baravar oshishi kerak. Bu (eng yomon) holatda, MBPQ boshqaruv kanalini yerga o'rnatilgan antenna bilan ishonchli bostirish diapazoni 2,5 ... 8 metrni tashkil qilishi mumkin va u 30 metr balandlikka ko'tarilganda u 2 - 3 metrga kamayadi.. Masofaning qisqarishi bilan interferentsiya maydoni darajasining keskin o'sishini hisobga olsak, 25 Vt quvvatga ega mobil halaqit uzatgichining joylashuvi ishga tushirish moslamasining o'rnatish joyidan 1,5 metrdan ortiq bo'lmagan masofada, bugungi kunda ishlatiladigan har qanday boshqaruv uzatish moslamasi boshqaruv signalini yuqori ishonchlilik bilan bostiradi.

Biroq, yuqori chastotali to'lqin diapazonlarida ko'p yo'nalishli signal tarqalishini, MTUni olib o'tishda uzatuvchi antennalar yo'nalishining o'zgarishini, chastotadagi shovqinlarning notekis spektrini va boshqa omillarni hisobga olgan holda, qisqa boshqaruv signalini uzatish paytida shovqin darajasi aniq bo'lmashligi mumkin. E'tibor berib, bunday kichik masofada portlovchi zaryadning portlashi bilan himoyalangan odamni urish xavfi qabul qilib bo'lmaydigan darajada yuqori bo'lishi mumkin. Noprofessional tarzda ishlab chiqarilgan boshqaruvchi qurilmani aralashuvning o'z-o'zidan ishga tushirish imkoniyatini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bundan tashqari, IQning qabul qiluvchi antenasi gorizontal tekislikda yo'naltirilgan bo'lsa, asosan vertikal polarizatsiyaga ega bo'lgan MTU ning aralashuvi natijasida kelib chiqadigan ijro etuvchi qurilmaning qabul qiluvchisi kirishidagi kuchlanishning kattaligi yanada kamayishi mumkin.

Keling, barcha halaqit uzatgichlarga xos bo'lgan muhim kamchilikka to'xtalib o'tamiz, xususan, ko'p sonli radiotelefonlar, qabul qiluvchi televizorlar, xizmat ko'rsatuvchi radiostantsiyalar va MTU qamrov zonasida tasodifan topilgan boshqa ko'plab qurilmalarning ishlashining buzilishi. Uning ishlashi davomida radiusi 130 metrgacha bo'lgan aylana zonada 10 kHz diapazonda kamida 100 mkV/m samarali qiymatli va bir xil diapazonda 10 mkV/m darajasida - allaqachon 400 metrgacha radius bilan shovqin yaratiladi.

Shunday qilib, shovqinli halaqitlar mobil uzatgichlari eng oddiy, masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi ishonchli va nisbatan arzon vositadir. Biroq, kuchli uzatuvchilar terrorchilar tomonidan qo'llanilganda, shuningdek, MBPQ qisqa masofadan boshqariladigan hollarda, shovqin bilan signalni bostirish zonasining radiusi IQning ishga tushirishini oldini olish uchun yetarli bo'lmashligi mumkin. Bundan tashqari, shovqin darajasi begona aloqa vositalari

tomonidan yaratilgan MTuning aralashuvi darajasi, ayniqsa, shaharlarda yuqori darajada. Va nihoyat, biz shuni ham ta'kidlaymizki, mobil halaqit uzatgichlari faqat masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarni yaratishning birinchi bosqichida, suiqasd ob'ektidan minimal masofada ishga tushirilganda samarali vositadir. Nishon datchiklaridan foydalanganda, nishon o'rnatilgan o'q-dorilarga nisbatan bir necha o'nlab yoki hatto yuzlab metrarga tashlanganda, uni ishga tushurish uchun signal oldindan yuborilishi mumkin. Bunday holda, mobil shovqin uzatgichlar samarasiz bo'ladi. Bundan tashqari, shovqin uzatuvchi tashuvchilar terrorchilarning mustaqil maqsadiga aylanishi mumkin. Buning uchun ijrochi moslama bilan birgalikda to'siqni aniqlash sensorini o'rnatish kifoya, bu esa tashuvchi minimal masofaga yaqinlashganda zaryadning portlashiga olib keladi.

MBPQ ga qarshi kurashning o'ta murakkab, muhim va boshqa har qanday muammosini, faqat davlat va xususiy tashkilotlarning sa'y-harakatlarini birlashtirish orqali muvaffaqiyatli hal qilish mumkin. Uzoq muddatli amaliyot shuni ko'rsatdiki, uni faqat taqiqllovchi yoki texnik choralar, hatto eng qat'iy va mukammal choralar bilan hal qilish mumkin emas. Bu illatga qarshi kompleks kurash bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan ko'plab jihatlarni hisobga olish zarur.

MBPQga qarshi kurash choralarini yaratish va qo'llash sohasidagi mavjud qonunchilik bazasini takomillashtirish zarur. Ushbu faoliyat turi bo'yicha qo'lbola radioaliniyalarni ishlab chiqarish qonuniy taqiqlar sharoitida amalga oshiriladi. Biroq, qo'shtirnoq ostidagi ishlab chiquvchilarni tanlagan chastota diapazoni, uzatish quvvatlari, modulyatsiya turlari va MBPQ ning boshqa parametrlari bo'yicha mavjud qat'iy cheklovlar qiziqitirmaydi. Bunday sharoitda MBPQga qarshi kurash vositalari ishlab chiqish, ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bo'yicha davlat tashkilotlari, xususiy xavfsizlik xizmatlari va tijorat firmalarining huquq va majburiyatlarini, ruxsat etilgan faoliyatini aniq belgilash kerak. Bunda yaratish va tarqatishni taqiqlashga emas, balki ularni umumiy manfaatlar uchun oqilona taqsimlashga e'tibor qaratish lozim. MBPQ to'g'risidagi ma'lumotlarning maxfiylik darajasiga qo'yiladigan talablarni aniqlash juda muhim, unga rioya qilish, bir tomondan, ushbu sohadagi barcha muhim masalalar bo'yicha fikr almashishni osonlashtiradi, boshqa tomondan, unga radioaloqalarni noqonuniy ishlab chiquvchilar uchun kirish mumkin emasligini kafolatlaydi, uchinchidan, davlat sirlarini oshkor etmaslik nuqtai nazaridan qonuniy asosli jazo choralarini qo'llaniladi. Bu yerda o'qotar qurollarni saqlash, olib yurish va ulardan foydalanish qoidalari to'g'risidagi qonun bilan o'xshashlik mavjud bo'lib, ularning ko'p qoidalari hozirda faol muhokama qilinmoqda va takomillashtirilishi kerak.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi choralar ko'rish bo'yicha texnik talablar majmuasini tartibga soluvchi yagona me'yoriy-huquqiy bazani yaratish zarur. Bu ularga yuklangan funksiyalarning bajarilishini kafolatlaydigan zamonaviy dizaynlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish, ulardan samarali foydalanishning texnik usullarini ishlab chiqish hamda sifatsiz mahsulotning bozorga kirib kelishining oldini olish imkonini beradi.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalardan foydalanishning barcha aniqlangan holatlarini, shuningdek, MBPQni takomillashtirish va ularga qarshi kurashish istiqbollarini jamlagan holda tezkor, tahliliy, ilmiy-texnikaviy axborotning yagona ma'lumotlar bazasini yaratish talab etiladi. Xususiy sektorning MBPQga qarshi choralarini ishlab chiquvchilari o'rganilayotgan radioaloqa namunalari tashqi ko'rinishi, qurilmasi, texnik xususiyatlari, kuchli va zaif tomonlarini tavsiflovchi ochiq rasmiy ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerak. Litsenziyalar mavjud bo'lganda, moliyaviy va boshqa majburiyatlar bajarilganda ushbu ma'lumotlardan rasmiy foydalanish tartibini belgilash zarur.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi kurash bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadigan, ularning malakasini oshiruvchi va tajriba o'tkazadigan maxsus o'quv markazlarini tashkil etish zarur.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalarga qarshi kurashishning usullari va ko'p yillik tajriba shuni ko'rsatdiki, ulardan foydalanishga faqat muvofiqlashtirilgan tashkiliy-texnik chora-tadbirlar majmui orqali muvaffaqiyatli qarshi turish

mumkin. MBPQ yordamida terrorchilik harakatlarini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni to'g'ri tashkil etish o'z-o'zidan samaralidir. Avvalo, xodimlarga MBPQni xarakterli belgilari bo'yicha aniqlashni, ishga tushirish moslamalarini o'rnatish mumkin bo'lgan joylarni tanlashni va joylashuvini vizual boshqarishni o'rgatish lozim.

Masofadan boshqariladigan portlovchi qurilmalar xavfsizlik muammolarini kuchaytiruvchi zamonaviy tahdidlardan biridir. Ushbu tahdidlarni kamaytirish uchun texnologik, huquqiy va ijtimoiy yo'nalishlarda tizimli choralar ko'rish zarur. Innovatsion texnologiyalarni o'z vaqtida joriy etish va xalqaro hamkorlik MBPQlarga qarshi samarali kurashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Исаков Б.С., Каргашин В.Л., Юдин Л.М. Проблемы борьбы с радиоуправляемыми взрывными устройствами, Источник: журнал "Специальная Техника" <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=486&lvl=02.01.01.&p=2> – 2021

[2] Шогенов Т.К. Современные мобильные средства подавления радиоприемных устройств взрывом: состояние и новая реальность // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 9-3. – С. 338-342

[3] А.В. Моршин Системы радиоуправления с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-radioupravleniya-s-rasshireniem-spektra-signalov-metodom-psevdosluchaynoy-perestroyki-rabochey-chastoty/viewer> 2018

[4] Способ повышения помехозащищенности радиоприемных устройств спутниковой связи в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Системы радиоуправления с расширением спектра ...<https://www.semanticscholar.org/paper> 2016.

[5] Дистанция подавления или эффективный радиус подавления блокиратора радиовзрывателей // Сайт компании «АРЛИ Спецтехника», URL: arlist.ru/article/article_1.html?template=7.

[6] Кутепова, А. В. Модуляция и кодирование / А. В. Кутепова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 52 (342). — С. 34-36. — URL: <https://moluch.ru/archive/342/77050/>

GPS TEXNOLOGIYASI ASOSIDA QO'SHINLAR XIZMATINI MONITORING QILISH

PhD, dotsent J. A. TAJIYEV, SH.I. RAXMONOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annatatsiya. Ushbu maqolada GPS (Global Positioning System) texnologiyasi asosida harbiy qo'shinlar xizmatini monitoring qilish tizimi tahlil qilingan. Asosiy e'tibor real vaqt rejimida qo'shirlarning joylashuvi va harakatini kuzatish, harbiy texnikani boshqarish, logistika va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatlariga qaratilgan. Maqolada GPS qurilmalarining ishlash prinsipi, ularning harbiy sohadagi qo'llanilishi, aloqa va ma'lumot uzatish usullari, dron va transport vositalarini kuzatish tizimlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, signal to'silishi, kiberxavfsizlik va texnik cheklovlar kabi muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: GPS texnologiyasi, harbiy monitoring, qo'shinlar nazorati, real vaqt kuzatuv, harbiy boshqaruv tizimi, razvedka, logistika nazorati, sun'iy yo'ldosh tizimi, signal uzatish, harbiy xavfsizlik, dronlar, shaxsiy trekkerlar, joylashuv aniqligi, raqamli harbiy texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье проанализирована система мониторинга службы вооружённых сил на основе технологии GPS (Глобальной системы позиционирования). Основное внимание уделено возможностям отслеживания расположения и передвижения войск в режиме реального времени, управления военной техникой, обеспечения логистики и безопасности. В статье рассмотрены принципы работы GPS-устройств, их применение в военной сфере, методы связи и передачи данных, а также системы слежения за дронами и транспортными средствами. Также проанализированы такие проблемы, как помехи сигнала, кибербезопасность и технические ограничения, а также пути их решения.

Ключевые слова: GPS-технология, военный мониторинг, контроль войск, отслеживание в реальном времени, система военного управления, разведка, контроль логистики, спутниковая система, передача сигнала, военная безопасность, дроны, персональные трекеры, точность определения местоположения, цифровые военные технологии.


Zamonaviy harbiy texnologiyalarning jadal va uzluksiz rivojlanishi XXI asrda urush olib borish konsepsiyasini tubdan o'zgartirib yubordi. An'anaviy front chizig'i va klassik jangovar to'qnashuvlar o'rni yuqori texnologiyalar bilan qurollangan, koordinatsiyalangan, intellektual boshqaruvga ega harbiy harakatlar egallamoqda. Ayniqsa, harbiy amaliyotlarda harakatlanuvchi qo'shinlar va texnik vositalarning aniq joylashuvini aniqlash, ularning real vaqt rejimidagi harakatini masofadan kuzatish va boshqarish — strategik ustunlikning hal qiluvchi omilidir. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy harbiy operatsiyalarda aniqlik, tezkorlik va ishonchlilik asosiy ustuvorliklarga aylangan. Operativ ma'lumot asosida tez va ishonchli qaror qabul qilish, dushman harakatlarini oldindan sezish, kuchlarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash — bularning barchasi yuqori darajadagi axborot texnologiyalariga, geolokatsiya va aloqa tizimlariga bevosita bog'liq va bu talablarni samarali qondirishda GPS (Global Positioning System) texnologiyasi alohida o'rin tutadi (1-rasm).



1-rasm. GPS (Global Positioning System) texnologiyasi

O'R MV AKT VA ALOQA HARBIY INSTITUTI

Avvaliga asosan fuqarolik ehtiyojlarini qondirish – navigatsiya, transport yo'nalishlarini belgilash, sayohatlarni qulaylashtirish kabi maqsadlarda ishlab chiqilgan bo'lsa-da, GPS bugungi kunda harbiy sohaga chuqur integratsiyalashgan. Bu texnologiya yordamida harbiy kuchlar o'z joylashuvini aniqlashi, tezlik va yo'nalishni kuzatishi, strategik va taktik harakatlarni muvofiqlashtirishi, hujum va mudofaa operatsiyalarini aniqlik bilan olib borishi, real vaqt rejimida monitoring olib borishi mumkin[1].




2-rasm. GPS texnologiyasining harbiy amalyotda qo'llanilishi

Bugungi kunda harbiy texnologik infratuzilmaning ajralmas qismi sifatida GPS — nafaqat navigatsiya tizimi, balki zamonaviy jangovar operatsiyalarning markaziy asosi hisoblanadi. Ushbu texnologiyaning harbiy sohaga tatbiq etilishi urush olib borish usullarini tubdan o'zgartirgan bo'lib, hozirgi zamon armiyalari bu texnologiyadan qo'shinlar joylashuvini belgilash, transport vositalarini kuzatish, nishonga aniq zarba berish, xavfsiz yo'nalish tanlash, dron va uchuvchisiz tizimlarni boshqarish kabi ko'plab yo'nalishlarda keng foydalanmoqda. Ayniqsa, GPS texnologiyasi sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, dronlar va robotlashtirilgan harbiy qurilmalarga integratsiya qilinishi orqali urush olib borishning yangi bosqichini boshlab berdi (2-rasm).

Zamonaviy urush maydonida har bir soniyaning o'rnini beqiyos. Har qanday harakatning kechikishi – bu dushmanga ustunlik berish, resurslardan samarasiz foydalanish yoki yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, real vaqt rejimida aniq va ishonchli axborotga ega bo'lish zamonaviy harbiy taktikalar va strategiyalarning markaziy unsurlaridan biriga aylangan. Aynan shu jihatda GPS texnologiyasiga asoslangan boshqaruv va kuzatuv tizimlari harbiylar uchun yirik ustunlik yaratadi. Mavjud resurslar (yoqilg'i, texnika, inson resurslari) to'g'ri va oqilona taqsimlanadi, bu esa ortiqcha sarf xarajatlarni oldini olishga xizmat qiladi [2]. Shuningdek, rahbarlar GPS orqali olingan ma'lumotlar asosida tez, aniq va asosli qarorlar qabul qilish imkoniga ega bo'ladilar, bu esa taktik va strategik jihatdan muhim ustunlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, GPS texnologiyasi harbiy logistikani optimallashtirishda ham muhim vositaga aylangan. Transport vositalarining yo'nalishlarini oldindan belgilash, yuklarning tez va xavfsiz yetkazilishini ta'minlash, xavfli hududlardan chetlab o'tish yoki muqobil marshrutlar tanlashda GPS tizimi aniq va tezkor navigatsiyani taqdim etadi. Xavfsizlik choralari kuchaytirish borasida ham GPS katta rol o'ynaydi. Harbiy texnika va shaxsiy tarkibni doimiy kuzatish orqali har qanday favqulodda vaziyatda tezkor javob choralari ko'rish mumkin. Shuningdek, dushman hududiga o'tish, yashirin operatsiyalar yoki qutqaruv missiyalarida ham joylashuv bo'yicha aniqlik harbiylarning hayotini saqlab qolish va missiya muvaffaqiyatini ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega [3,4].

Qo'shinlar xizmatini GPS asosida monitoring qilish tizimi bugungi tezkor va o'zgaruvchan harbiy vaziyatlarda qo'shinlar xizmatini monitoring qilish – bu zamonaviy harbiy boshqaruv tizimlarining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Mazkur monitoring tizimi harbiy qo'mondonlarga real vaqt rejimida harbiy birliklarning joylashuvi, ularning harakat trayektoriyasi, texnik vositalarning (tanklar, zirhli transport vositalari, dronlar) texnik holati hamda har bir askarning xavfsizlik darajasi haqida to'liq va aniqlashtirilgan ma'lumotlar bazasini taqdim etadi. Ushbu tizimning eng muhim afzalligi shundaki, u inson omiliga bog'liq xatoliklarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. An'anaviy harbiy kuzatuv va boshqaruv usullarida

askarlarning shaxsiy kuzatuv, hisobot berishdagi kechikishlar, noto'g'ri koordinatalar yoki noto'g'ri talqinlar kabi holatlar xavfli xatoliklarga olib kelishi mumkin edi. Ammo GPS asosidagi zamonaviy monitoring tizimlari bu omillarni minimallashtirib, har qanday harakatni avtomatik tarzda qayd etish, tahlil qilish va zudlik bilan javob choralari ko'rish imkonini beradi. Harbiy xizmatchi xodimlarning joylashuvi, yo'nalishi va vazifalari avtomatik ravishda tizimga yaqqol ko'rinib turadi.



3-rasm. Qo'shinlar xizmatini GPS asosida monitoring qilish tizimi

Harakatlar avtomatik ravishda yozib boriladi, bu esa noto'g'ri hisobotlar yoki kechikkan axborot almashinuvining oldini oladi. Xodimlar shaxsiy aniqlash qurilmalari orqali doimiy kuzatuvda bo'lib, noxush holatlarda tez aniqlanishi va yordam ko'rsatilishi mumkin bo'ladi. Tizim real vaqt rejimida tahdidlarni, dushman harakatlarini yoki xavfli zonalarini aniqlab, markaziy boshqaruvga signal yuboradi. Boshqaruv markazi bir zumda mavjud kuchlarni safarbar qilish, qo'shimcha resurslar yuborish yoki strategiyani o'zgartirish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa dushmanning rejalari amalga oshirishdan oldin ularni neytrallashtirish imkonini yaratadi. Harbiy operatsiyalarning bosqichlari yagona tizimda ko'rinadi — bu esa keng ko'lamli nazorat va tahlilni ta'minlaydi. Barcha birliklar, texnik vositalar va ularning harakati to'liq tarmoqli tizimda markazlashtirilgan holda boshqariladi. Bu nafaqat taktik harakatlar, balki uzoq muddatli strategik rejalashtirish, resurslarni optimal taqsimlash va xavfsizlikni ta'minlashda ham asosiy vosita hisoblanadi. Ba'zi ilg'or tizimlarda sun'iy intellekt yordamida xavfli harakatlar avtomatik tahlil qilinadi va ogohlantirishlar yaratiladi. Bu qo'mondonlarga o'z vaqtida va asoslangan qaror qabul qilishda yordam beradi, inson omiliga bog'liq kechikishlarni bartaraf etadi [5]. Bu monitoring tizimi zamonaviy harbiy boshqaruvning markaziy asosi bo'lib, nafaqat tahdidlarni aniqlash va javob qaytarishda, balki butun operatsiyani muvofiqlashtirish va samarali boshqarishda beqiyos ustunlik beradi (3-rasm).

Monitoring tizimining zamonaviy harbiy boshqaruvdagi eng muhim afzalliklaridan biri - bu tezkor axborot almashinuvi va real vaqt rejimida aniq kuzatuv olib borish imkoniyatining mavjudligidir. Aynan ushbu xususiyatlar tufayli harbiy rahbariyat doimiy ravishda vaziyatdan boxabar bo'lib, doimiy yangilanib boruvchi ma'lumotlar asosida holatni tez va to'g'ri baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada, kerakli harbiy bo'linmalarni o'z vaqtida safarbar qilish, zarur resurslarni tegishli yo'nalishga yo'naltirish, tahdid manbalariga nisbatan oldindan ogohlantirish tizimini ishga tushirish yoki butun strategik harakat rejasini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish imkoniyati tug'iladi. Ushbu texnologiyalari, ayniqsa GPS va unga integratsiyalashgan sun'iy intellekt tizimlari yordamida, ehtimoliy dushman harakat trayektoriyasini aniqlash, ularning joylashuvi va yo'nalishini bashorat qilish, kutilayotgan xavf zonalarini aniqlash imkoniyati keskin oshadi. Bu esa harbiy kuchlar uchun nafaqat himoya, balki hujumni rejalashtirishda ham strategik

ustunlik beradi. Shuningdek, monitoring tizimi yordamida mavjud resurslarning joylashuvi va holatini nazorat qilish, xavfsizlik darajasini baholash, texnik vositalarning ishlash samaradorligini kuzatish kabi funksiyalarni real vaqt rejimida bajarish mumkin bo'ladi. Bunday texnologiyalar zamonaviy harbiy boshqaruvni yanada raqamlashtirilgan, moslashuvchan va tahliliy salohiyatga ega tizimga aylantiradi, bu esa milliy mudofaa va xavfsizlik strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi [6].

Bugungi kunda dunyoning ko'plab ilg'or va texnologik jihatdan rivojlangan davlatlari GPS texnologiyasiga asoslangan monitoring tizimlarini o'zlarining milliy harbiy boshqaruv infratuzilmasiga muvaffaqiyatli integratsiyalashgan holda qo'llamoqdalar. Ushbu tizimlar zamonaviy urush olib borish va mudofaa strategiyalarining ajralmas komponentiga aylangan bo'lib, ularning qo'llanish sohasi faqatgina joylashuvni aniqlash yoki harakatni kuzatish bilan cheklanmaydi. Aksincha, ular strategik rejalashtirish, operativ razvedka, havo va yer mudofaa tizimlarini muvofiqlashtirish, hamda favqulodda holatlarga nisbatan tezkor va moslashuvchan javob choralarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynamoqda [7].

GPS monitoring texnologiyalari real vaqt rejimida ma'lumot to'plash va tahlil qilish imkoniyatini yaratganligi sababli, harbiy rahbariyatning muhim qarorlar qabul qilishdagi aniqligi va tezligi sezilarli darajada oshgan. Ayniqsa, turli darajadagi tahdidlarni oldindan aniqlash va ularning oldini olish, shuningdek, kuchlar va resurslarni optimal taqsimlashda bunday tizimlarning ahamiyati beqiyosdir. Shu bilan birga, milliy xavfsizlik siyosatini mustahkamlash va harbiy salohiyatni oshirishda GPS monitoring tizimlarining o'rni tobora ortib bormoqda.

Shu tarzda, ilg'or davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli kuzatuv va boshqaruv texnologiyalarining integratsiyasi harbiy boshqaruv tizimlarini yanada samarali, uzviy va axborotga asoslangan qaror qabul qilishga yo'naltirilgan shaklga olib kelmoqda [8].

Qo'shinlar xizmatini GPS asosida monitoring qilish tizimidan olingan ma'lumotlar asosida harbiy rahbariyat har qanday harbiy holatga nisbatan bir nechta alternativ scenariylarni oldindan modellashtirish, qo'shinlar joylashuvini optimum darajada rejalashtirish, shuningdek, mavjud resurslarni samarali taqsimlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, zamonaviy sun'iy intellekt va tahlil tizimlari bilan birgalikda ishlaydigan GPS monitoring platformalari strategik jihatdan ulkan ustunlik yaratmoqda. Qo'shinlar monitoringi tizimi harbiy boshqaruvda aniqlik, tezkorlik, xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlovchi ustuvor texnologiyalardan biridir. U orqali zamonaviy harbiy operatsiyalarni nafaqat boshqarish, balki oldindan rejalashtirish, nazorat qilish va tahdidlarni bartaraf etish imkoniyati yaratiladi. Bu esa umumiy milliy xavfsizlik strategiyasining yuksalishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Brown, T., & Davis, M. (2018). Emergency Protocols and Safety
- [2] Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (2017). Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. Artech House.
- [3] Gharibi, M., Boutaba, R., & Waslander, S. L. (2016). Internet of Drones. IEEE Access, 4, 1148–1162.
- [4] Zhang, Y., Wang, H., & Hu, J. (2018). Military Applications of Artificial Intelligence: A Review. Journal of Defense Modeling and Simulation.
- [5] Albahar, M. A., & Askerzade, I. N. (2020). AI-based Decision Support Systems in Modern Military Operations. Defense Technology, 16(5), 905–913.
- [6] Jo'rayev, Sh. T., & Yusupov, B. K. (2022). Sun'iy intellekt va uning milliy xavfsizlikdagi o'rni. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
- [7] O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi. (2023). Milliy mudofaa strategiyasi va zamonaviy axborot tizimlari. Rasmiy hisobot.
- [8] Karimov, A. A. (2020). GPS texnologiyalarining harbiy qo'llanilishi: nazariya va amaliyot. Toshkent: Texnika universiteti nashriyoti.

JANGOVAR VOSITALARNING KO'RSATKICHLARINI TAKTIK-TEXNIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH**PhD R.Sh. MELIQO'ZIYEV, M.M. ABDULLAYEVA, Sh.R. ABDUVAHHOB***Toshkent gumanitar fanlar universiteti*

Annatsiya. Ushbu maqolada jangovar qurol va texnikalarning jangovar potensialini aniqlashning matematik modellari va harbiy xizmatchining jangovar qobiliyatini baholash mezonlari tahlil etilgan. Shuningdek mazkur maqolada harbiy bo'linma jangovar salohiyatini baholash masalalaridan biri bo'lgan jangovar texnika va qurollarning jangovar potesialini aniqlashda jangda muhim ahamiyatga ega bo'lgan taktik-texnik ko'rsatkichlar va xususiyatlar aniqlash madellari hamda jangovar texnika va qurolning taktik-texnik ko'rsatkichlarining jangda muhimlik darajasi koeffitsientlari asosida uning jangovar potesialni aniqlash mezonlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jangovar qurol, texnika, jangovar potensial, model, harbiy xizmatchi, jangovar qobiliyat, mezon, ko'rsatkich, muhimlik darajasi, jang.

Аннотация. В данной статье анализируются математические модели определения боевого потенциала боевых средств и техники и критерии оценки боеспособности военнослужащего. Также в данной статье одним из вопросов оценки боевого потенциала воинской части являются модели определения тактико-технических показателей и характеристик, имеющих важное значение в бою при определении боевого потенциала боевой техники и вооружения, а также тактические -технические показатели боевой техники и вооружения. Представлены предложения по совершенствованию критериев определения ее боевого потенциала на основе коэффициентов важности в бою.

Ключевые слова: Боевое оружие, техника, боевой потенциал, модель, военнослужащий, боеспособность, критерий, показатель, уровень значимости, бой.

Annotation. This article analyzes mathematical models for determining the combat potential of combat means and equipment and criteria for assessing the combat capability of a serviceman. Also in this article, one of the issues in assessing the combat potential of a military unit is the model for determining tactical and technical indicators and characteristics that are important in battle when determining the combat potential of military equipment and weapons, as well as tactical and technical indicators of military equipment and weapons. improving the criteria for determining its combat potential based on the coefficients of importance in combat.

Keywords: Combat weapons, equipment, combat potential, model, serviceman, combat capability, criterion, indicator, level of significance, combat.

So'ngi yillarda bo'lib o'tgan harbiy mojarolardagi qurolli to'qnashuvlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, jangovar harakatlarni belgilashda o'z qo'shini va dushman imkoniyatlarini to'g'ri baholash jang natijalariga katta ta'sirga ega. Bunda bashoratlash imkonini beruvchi texnalagiyalarning o'rni muhim ahamiyatga ega. Bundan shuni anglash harbiy bo'linmalardagi qurol va harbiy texnikalarning jangovar potensiallarni aniqlash va baholash usullarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Jahonda texnik tizimlar, dasturiy vosita va kompyuter qurilmalaridan unumli foydalangan holda harbiy bo'linmalarning jangovar tayyorgarligini tashkil etish va boshqarish, baholash, prognoz qilish, monitoring tizimlarini yaratishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga harbiy bo'linmaning jangovar potensiali, qobiliyati va salohiyatini baholash mezonlari takomillashtirish orqali harbiy bo'linmalarning jangovar salohiyatini baholash dasturiy vositasi va algoritmlarini yaratish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy urush talablariga javob beradigan yangi jangovar texnika va qurollarni yaratishda va mavjudlarini medernizatsiya qilishda, hamda harbiy konstruktor ekspertlarining malakasini oshirishda, shuningdek ishlab chiqarish sanoati mavjud bo'lgan davlatlarning bir turdagi

mo'ljallanishga ega bo'lgan jangovar texnika va qurollarini o'zaro taqqoslashda texnika va qurolning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlash va baholash hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega sanaladi.

Zamonaviy urush talablariga javob beradigan yangi jangovar texnika va qurollarni yaratishda va mavjudlarini modernizatsiya qilishda, hamda harbiy konstruktor ekspertlarining malakasini oshirishda, shuningdek ishlab chiqarish sanoati mavjud bo'lgan davlatlarning bir turdagi mo'ljallanishga ega bo'lgan jangovar texnika va qurollarini o'zaro taqqoslashda texnika va qurolning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlash va baholash hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega sanaladi.

Jangovar texnika va qurollarga tanklar, tankga qarshi texnika va vositalar, bronitransportyorlar, zirxli jangovar texnika va mashinalar, artileriya va minomyotlar, granatamyot va boshqa turdagi o'q otar qurollar kiradi. Ular quriqlikda olib boriluvchi qurolli to'qnashuvlarda muhim vositalar hisoblanib, har birining jangovar vazifalariga ko'ra o'z mo'ljallanishi mavjud.

Jangovar texnika va qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichi uning jangovar sifat ko'rsatkichlari asosida belgilanadi. Jangovar harakatlar davomida va jangda ta'siri yuqori bo'lgan hamda, muhim hisoblangan jangovar texnika va qurollarning taktik-texnik xususiyatlari va jangovar ko'rsatkichlari asosida aniqlangan sifat ko'rsatkichlari jangovar texnika va qurollarning ideal sharoitdagi jangovar potensialini belgilab beradi. Jangovar texnika va qurollarga tanklar, tankga qarshi texnika va vositalar, bronitransportyorlar, zirxli jangovar texnika va mashinalar, artileriya va minomyotlar, granatamyot va boshqa turdagi o'q otar qurollar kiradi. Ular quriqlikda olib boriluvchi qurolli to'qnashuvlarda muhim vositalar hisoblanib, har birining jangovar vazifalariga ko'ra o'z mo'ljallanishi mavjud.

Jangovar texnika va qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichi uning jangovar sifat ko'rsatkichlari asosida belgilanadi[1].

Jangovar harakatlar davomida va jangda ta'siri yuqori bo'lgan hamda, muhim hisoblangan jangovar texnika va qurollarning taktik-texnik xususiyatlari va jangovar ko'rsatkichlari asosida aniqlangan sifat ko'rsatkichlari jangovar texnika va qurollarning ideal sharoitdagi jangovar potensialini belgilab beradi.

Taktik-texnik xususiyatlar va jangovar ko'rsatkichlar qanchali yuqori yoki aksincha bo'lishi, jangovar texnika va qurollarning yashovchanligi va jangovar potensial ko'rsatkichi shuncha yuqori bo'lishini anglatadi.

Murakkab jangovar texnika va qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlash uchun ularning taktik-texnik xususiyatlari hamda, jangovar ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlarni imkon darajasida to'liq to'plash lozim.

Jangovar harakatlar davomida va jangda ta'siri yuqori bo'lgan hamda, muhim hisoblangan jangovar texnikaning taktik-texnik ko'rsatkichlari -jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Jangovar texnikaning taktik-texnik ko'rsatkichlari

T/r	Nomlanishi	O'choy birligi
1.	Dvigatel quvvati	[ot kuchi]
2.	Umumiy og'irligi	[tonna]
3.	Maksimum harakatlanish tezligi	[kilometr/soat]
4.	Orqaga harakatlanish maksimum tezligi	[kilometr/soat]
5.	Umumiy yurish zaxirasi	[kilometr]
6.	Ko'tarilish burchagi	[gradus]
7.	Yon tomonlarga og'ish burchagi	[gradus]
8.	Devorlardan o'tish balandligi	[metr]
9.	Chuqurlikdan o'tish kengligi	[metr]
10.	Korpus uzunligi	[metr]
11.	Korpus kengligi	[metr]

12.	Umumiy balangligi	[metr]
13.	Ekvivalent zirx qalinligi	[millimetr]
14.	Pushka kalibri	[millimetr]
15.	Jangovar to'plam	[dona]
16.	Otish sur'ati	[dona/minut]
17.	Nishonlarni yo'q qilish uzoqligi	[kilometr]
18.	Gorizont bo'yicha pushkani nishonga olish tezligi	[gradus/sekund]

1-jadvalda keltirilgan taktik-texnik ko'rsatkichlar asosida texnikaning jangovar sifat ko'rsatkichlari aniqlanadi. Bu jangovar texnikaning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlashni soddalaturadi. Ayrim texnik ko'rsatkichlar asosida esa taktik ko'rsatkichlar aniqlanadi. Misol uchun jangovar texnikaning dvegatel quvvati, umumiy og'irligi va o'lchamlaridan solishtirma quvvati hamda, yerga berilgan bosimini aniqlash mumkin.

Jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlash modelini jangovar texnika va qurollarni loyihalash, jangovar ishonchligini baholashda va taqqoslash tahlilini o'tkazishda qo'llash mumkin[2,5]. Jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlash modelini qo'llash uchun murakkab va keng spektordagi ma'lumotlar talab etiladi. Yani imkon qadar taktik-texnik xususiyatlar va ko'rsatkichlar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'paytirilsa, jangovar texnika va qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlash sifat darajasi oshadi.

Barcha jangovar texnika va qurol harakatchanlik, qurollanganlik va himoyalanganlik bo'yicha sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lib, dushman jangovar texnikalari va tirik kuchlari hamda, nishonlari bilan samarali jang olib borishga mo'ljallangan.

Jangovar texnika va qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichi sifat ko'rsatkichlari yani harakatchanlik, himoyalanganlik va qurollanish koeffitsientlari asosida aniqlanadi:

harakatchanlik koeffitsienti (R_1) – harakatchanlik, monyovrchanlik va to'siqlardan o'tuvchanlik xususiyatlarini belgilaydi.

himoyalanganlik koeffitsienti (R_2) – bronihimoyalanganlik va o'lcham xususiyatlarini belgilaydi.

qurollanish koeffitsienti (R_3) – qurollanishning effektivlik xususiyatlarini belgilaydi.

Jangovar texnika va qurol sifat ko'rsatkichlarining koeffitsientlarini taktik-texnik xususiyatlar bilan tizimlashishi 2-jadvalda belgilangan[5]. Mazkur jadvalda jangovar harakatlar va jangga asosiy ta'sir etuvchi, muhim hisoblangan taktik-texnik ko'rsatkichlar olingan.

2-jadval.

Jangovar texnika va qurol sifat ko'rsatkichlarining koeffitsientlarini taktik-texnik ko'rsatkichlar bilan bog'lanishi

Harakatchanlik koeffitsienti (R_1)	Himoyalanganlik koeffitsienti (R_2)	Qurollanish koeffitsienti (R_3)
Jangovar texnika taktik-texnik ko'rsatkichlarining nomlari		
Solishtirma quvvati [ot kuchi/tonna]	Korpus uzunligi [metr]	Pushka kalibri [mm]
Yerga berilgan bosimi [kg/sm ²]	Korpus kengligi [metr]	Jangovar to'plam [dona]
Maksimum harakatlanish tezligi [km/soat]	Bashnya bo'yicha balangligi [metr]	Otish sur'ati [dona/minut]
Orqaga harakatlanish maksimum tezligi [km/soat]	Ekvivalent zirx qalinligi [mm]	Nishonlarni yo'q qilish uzoqligi [km]
Umumiy yurish zaxirasi [km]		Gorizont bo'yicha pushkani nishonga olish tezligi [gradus/sekund]
Ko'tarilish burchagi [gradus]		Jangovar to'plam nomenklaturasi [dona]
Yon tomonlarga og'ish burchagi [gradus]		Snaryad yoki o'qning og'irligi [gramm]

Jangovar texnika va qurolning jangovar potensial ko'rsatkichi 1-ifoda yordamida aniqlanadi.

$$P = \sum R_i \quad (1)$$

Jangovar texnika va qurolning barcha olingan taktik-texnik ko'rsatkichlari jangda teng mavqeyga ega emas. Jangda ayrim taktik-texnik ko'rsatkichlar muhimlik darajasi bo'lishi mumkin lekin juda past darajada yani jangovar texnika va qurol uchun belgilangan jangovar vazifani bajarishda asosiy ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin[11]. Shuning uchun ham jangovar texnika va qurolning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlashda taktik-texnik ko'rsatkichlarning muhimlik darajasi koeffitsienti kriteriyasini kiritish maqsadga muvofiqdir.

Natijada jangovar texnika va qurolning jangovar sifat ko'rsatkichlarining umumiy koeffitsientlari jangovar texnika va qurollarning taktik-texnik ko'rsatkichlari va ularni jangda muhimlik darajasi koeffitsientlarini hisobga olgan holda kvalimetr usuli yordamida 2-ifoda orqali aniqlanadi.

$$R = \prod x_i^{\alpha_i} \quad (2)$$

Bu yerda, x_i - jangovar texnika va qurolning taktik-texnik ko'rsatkichlari, α_i - taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlari va u uchun $\sum \alpha_i = 1$ shart bajarishi lozim.

Taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlari uchun $\sum \alpha_i = 1$ belgilashni kiritish va kvalimetr usulidan foydalanishning asosiy sababi koeffitsientlarning qiymatlarini kichikroq qiymatlarda olish va soddalashtirishdan iborat.

Jangovar texnika va qurollarni loyihalashda taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlarini qo'llash prinsipi ma'lum va aniq belgilangan bo'ladi[6,9].

Mamlakatimizda jangovar texnika va qurollarni loyihalash va ishlab chiqarish ishlari amalga oshirilmaligini inobatga olgan holda taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlarini belgilash bo'yicha yetarli ma'lumotlarni olishning imkoni yo'q. Ochiq axborot manbalarida bu to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud emas[7]. Jangovar texnika va qurollarning taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlari umuman olgan ishlab chiqaruvchi korxonalarning mahfiy siri hisoblanadi. Tadqiqot ishining maqsadi esa taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlari aniqlashga qaratilmagan lekin harbiy ekspertlar tahlili asosida buni amalga oshirilishi mumkin. Yani jangovar texnika va qurollarning taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangovar harakatlar va jangga ta'siri hamda muhimligi jihatlaridan taqqoslash amalga oshiriladi hamda baholanadi.

Aytaylik shartli ekspertlar guruhiga yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb etilsin. Ekspertlar guruhi jangovar texnika va qurollarning taktik-texnik ko'rsatkichlarni jangovar harakatlar va jangga ta'siri hamda muhimligi jihatlaridan kelib chikib, 100 balli baholash tizimiga ko'ra 3-jadvaldagi kabi belgilansin. Olingan baholar asosida muhimlik darajasining o'rtacha baholari aniqlanadi va taktik-texnik ko'rsatkichlarning muhimlik darajasi koeffitsientlari 3-ifodaga ko'ra hisoblanadi. O'tkazilgan shartli ekspertlar tahlili natijalariga ko'ra 2.15-jadvalda jangovar texnika va qurolning taktik-texnik ko'rsatkichlarini jangda muhimlik darajalari shakllantiriladi.

$$\alpha_i = \frac{B_i}{\sum B_i} \quad (3)$$

Bu yerda, B_i – shartli ekspertlar tomonidan taktik-texnik ko'rsatkichlarni muhimligi muhimlik darajalarilari bo'yicha belgilagan baholarining o'rtacha qiymati.

3-jadval.

Shartli ekspertlar tomonidan jangovar texnika va qurolning taktik-texnik ko'rsatkichlarini jangda muhimlik darajalari bo'yicha baholashi

Taktik-texnik ko'rsatkichlarning nomlanishi	1-ekspert bahosi	2-ekspert bahosi	3-ekspert bahosi	Ekspertlarning o'rtacha bahosi B_i	Taktik-texnik ko'rsatkichlarning jangda muhimlik darajasi koeffitsientlari α_i
Harakatchanlik ko'rsatkichlari					
Solishtirma quvvati [ot kuchi/tonna]	95	89	86	90	0,24
Yerga berilgan bosimi [kg/sm ²]	40	39	33	37,5	0,1

Maksimum harakatlanish tezligi [km/soat]	60	59	40	56,25	0,15
Orqaga harakatlanish maksimum tezligi [km/soat]	5	4	2	3,75	0,01
Umumiy yurish zaxirasi [km]	80	69	76	75	0,2
Ko'tarilish burchagi [gradus]	20	19	17	18,75	0,05
Yon tomonlarga og'ish burchagi [gradus]	20	19	17	18,75	0,05
Devorlardan o'tish balandligi [metr]	40	39	33	37,5	0,1
Chuqurlikdan o'tish kengligi [metr]	40	39	33	37,5	0,1
Himoyalanganlik ko'rsatkichlari					
Korpus uzunligi [metr]	14	12	13	13	0,1
Korpus kengligi [metr]	14	12	13	13	0,1
Bashnya bo'yicha balangligi [metr]	14	12	13	13	0,1
Ekvivalent zirxq alinligi [mm]	95	85	90	90	0,7
Qurollanish ko'rsatkichlari					
Pushka kalibri [mm]	8	7	8	8	0,05
Jangovar to'plam [dona]	16	15	16	16	0,10
Otish sur'ati [dona/minut]	16	15	16	16	0,10
Nishonlarni yo'q qilish uzoqligi [km]	16	15	16	16	0,10
Gorizont bo'yicha pushkani nishonga olish tezligi [gradus/sekund]	8	7	8	8	0,05
Jangovar to'plam nomenklaturasi [dona]	3	2	3	3	0,02
Snaryad yoki o'qning og'irligi [gramm]	95	85	90	90	0,58

Tank, zirxlangan transportyorlar va uzi yurar artileriya jangovar texnikalarning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlashda 2-jadvalda belgilangan taktik-texnik ko'rsatkichlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plashda qiyinchiliklar kuzatilmaydi. Lekin o'q otar qurollar, minomyot va artileriyalarning taktik-texnik ko'rsatkichlar to'g'risidagi ma'lumotlarni shakllantirishda murakkabliklar yuzaga keladi.

T-62, T-72 va T-80 tanklarining jangovar potesial ko'rsatkichlarini aniqlash uchun taktik-texnik xususiyatlari va ko'rsatkichlari to'g'risidagi 1-jadval ma'lumotlari to'planadi va 5-jadval shakllantiriladi.

5-jadval.

Tanklarning taktik-texnik xususiyatlari va ko'rsatkichlari[5]

T/r	Nomlanishi	T-62	T-72	T-80
1.	Solishtirma quvvati [ot kuchi/tonna]	15,7	19	24
2.	Yerga berilgan bosimi [kg/sm ²]	0,75	0,85	0,83
3.	Maksimum harakatlanish tezligi [km/soat]	50	60	70
4.	Orqaga harakatlanish maksimum tezligi [km/soat]	4,8	4,8	20
5.	Umumiy yurish zaxirasi [km]	650	700	500
6.	Ko'tarilish burchagi [gradus]	32	30	32
7.	Yon tomonlarga burilish burchagi [gradus]	30	25	25
8.	Devorlardan o'tish balandligi [metr]	0,8	0,85	1
9.	Chuqurlikdan o'tish kengligi [metr]	2,85	2,8	2,85
10.	Korpus uzunligi [metr]	6,63	6,67	6,982
11.	Korpus kengligi [metr]	3,3	3,46	3,525
12.	Bashnya bo'yicha balangligi [metr]	2,395	2,19	2,193
13.	Ekvivalent zirx qalinligi [mm]	200	405	410

14.	Pushka kalibri [mm]	115	125	125
15.	Jangovar to'plam [dona]	40	45	45
16.	Otish sur'ati [dona/minut]	5	8	8
17.	Nishonlarni yo'q qilish uzoqligi [km]	5,8	9,4	9,4
18.	Gorizont bo'yicha pushkani nishonga olish tezligi [gradus/sekund]	24	24	24
19.	Jangovar to'plam nomenklaturasi [dona]	3	3	3
20.	Snaryad yoki o'qning og'irligi [gramm]	14860	23000	33000

T-62, T-72 va T-80 tanklarining jangovar potesial ko'rsatkichlarini kvalimetr usuli yordamida hisoblanadi. Bunda taktik-texnik ko'rsatkichlarining muhimlik darajasi koeffitsientlari (α_i) ning shartli qiymatlari 3-jadvaldan olinadi.


2- va 5-jadval asosida tanklarning jangovar sifat ko'rsatkichlarining koeffitsientlari (R_i) ning qiymatlari hisoblanadi va (P) jangovar potesial ko'rsatkichlari aniqlanadi:

6-jadval.

T-62, T-72 va T-80 tanklarning jangovar sifat va potesial ko'rsatkichlari

Nomlanishi	T-62	T-72	T-80
Solishtirma quvvati [ot kuchi/tonna]	1,94	2,03	2,14
Yerga berilgan bosimi [kg/sm ²]	0,97	0,98	0,98
Maksimum harakatlanish tezligi [km/soat]	1,80	1,85	1,89
Orqaga harakatlanish maksimum tezligi [km/soat]	1,02	1,02	1,03
Umumiy yurish zaxirasi [km]	3,65	3,71	3,47
Ko'tarilish burchagi [gradus]	1,19	1,19	1,19
Yon tomonlarga burilish burchagi [gradus]	1,19	1,17	1,17
Devorlardan o'tish balandligi [metr]	0,98	0,98	1,00
Chuqurlikdan o'tish kengligi [metr]	1,11	1,11	1,11
Harakatchanlik koeffitsienti - (R_1)	19,22	21,08	22,05
Korpus uzunligi [metr]	1,21	1,21	1,21
Korpus kengligi [metr]	1,13	1,13	1,13
Bashnya bo'yicha balangligi [metr]	1,09	1,08	1,08
Ekvivalent zirxq alinligi [mm]	40,81	66,87	67,44
Himoyalanganlik koeffitsienti - (R_2)	60,63	98,99	100,50
Pushka kalibri [mm]	1,27	1,27	1,27
Jangovar to'plam [dona]	1,45	1,46	1,46
Otish sur'ati [dona/minut]	1,17	1,23	1,23
Nishonlarni yo'q qilish uzoqligi [km]	1,19	1,25	1,25
Gorizont bo'yicha pushkani nishonga olish tezligi [gradus/sekund]	1,17	1,17	1,17
Jangovar to'plam nomenklaturasi [dona]	1,02	1,02	1,02
Snaryad yoki o'qning og'irligi [gramm]	262,89	338,69	417,58
Qurollanish koeffitsienti - (R_3)	808,73	1164,51	1435,75
Jangovar potesial ko'rsatkichi - (P)	888,57	1284,58	1558,30

6-jadvaldagi T-62, T-72 va T-80 tanklarning jangovar sifat va potesial ko'rsatkichlarining o'zaro taqqoslash darajasi 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. T-62, T-72 va T-80 tanklarning jangovar sifat va potesial ko'rsatkichlarining koeffitsientlarini bir-biriga nisbatan taqqoslama diogrammasi

O'q otar qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlashda jangovar texnikalarda mavjud bo'lgan harakatchanlik va himoyalanganlik sifat ko'rsatkichlari inson omiliga bog'liqdir. Shuning uchun o'q otar qurollarning jangovar potensial ko'rsatkichini aniqlashda insonning o'rtacha jismoniy ko'rsatkichlarini taktik-texnik ko'rsatkichlar sifatida olinishi mumkin. Hozirga qadar o'tkazilgan tajriba va sinovlar asosida insonning jismoniy o'rtacha ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumotlar to'plash mumkin.

Jahon tajribasi va o'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra insonning bir sutkada to'xtovsiz harakatlanish masofasi 32-48 kilometrni tashkil etgan. To'xtovsiz harakatlanganda inson o'rtacha 5-15 kilometr/soat tezlik bilan harakatlanishi kuzatilgan. Yerga berilgan bosimi insonning yerga tegib turgan qismining ko'ndalang kesim yuzasi va insonning o'rtacha og'irligiga bog'liq. Solishtirma quvvati ko'rsatkichi qurol va insonning o'rtacha og'irligini insonning o'rtacha quvvatiga nisbati orqali aniqlanadi. Harakatchanlik va himoyalanganlik ko'rsatkichlari bo'yicha insonning jismoniy ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlar 7-jadval berilgan.

7-jadval.

Insonning xususiyatlari bo'yicha jismoniy ko'rsatkichlari[6]

T/r	Nomlanishi	O'chov birligi	Insonning ko'rsatkichlari
1	Insonning quvvati	[ot kuchi]	0.03-0.25
2	Insonning og'irligi	[kilogramm]	70-80
3	Yerga berilgan bosimi	[kg/sm ²]	0.6
4	Insonning harakatlanish tezligi	[kilometr/soat]	5-15
5	Orqaga harakatlanish tezligi	[kilometr/soat]	2-5
6	Umumiy yurish zaxirasi	[kilometr]	32-48
7	Ko'tarilish burchagi	[gradus]	40-60
8	Yon tomonlarga og'ish burchagi	[gradus]	90-120
9	Devorlardan o'tish balandligi	[metr]	1.5-2
10	Chuqurlikdan o'tish kengligi	[metr]	1-1.5
11	Insonning gorizont uzunligi	[metr]	0.5-2
12	Insonning kengligi	[metr]	0.5-2
13	Insonning balangligi	[metr]	1.6-1.8

O'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, qurol yoki harbiy texnikaning qurollanish darajasi bo'yicha sifat ko'rsatkichlarining jangda muhim ahamiyatga ega. Harbiy texnika va qurollarning qurollanish bo'yicha taktik-texnik ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi va bo'linmada ularning soni jihatida ko'p bo'lishi bo'linmalarning jangovar potensialini yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Biroq qurollanish potentsiali va son jihatidan ko'p harbiy texnika va qurollarga ega bo'lish harbiy bo'linmaning jangdagi yuqori samardorligini ta'minlay olmaydi. Chunki mazkur harbiy texnika va qurollarni boshqaruvchi shaxsiy tarkibning tayyorligiga va konikamasiga judda katta bog'liq. Ayrim holatlarda yuqori tayyorgarlikka ega bo'lgan qurollanish jihatidan past potentsialga ega bo'lgan shaxsiy tarkib bilan yuqori jangovar samardorlikka erishilgan janglar amaliyotda bo'lib o'tgan.

Xulosa: Harbiy bo'linma shaxsiy tarkibining jangovar tayyorgarligini va holatini aniqlash usullari, jangovar texnika va qurollarning samardorligini aniqlash modellari yaratilgan. Shunga qaramay, qurolli kuchlar tizimida harbiy bo'linmalarning jangovar-professional holatini baholash ko'rsatkichlarining funksional-tizimlashgan, hamda harbiy bo'linmaning shaxsiy tarkibining jangovar qobiliyati hamda qurollanish potentsiali ko'rsatkichlari asosida harbiy bo'linma jangovar salohiyatini baholash masalalari uchun takomillashgan algopitmlarni yaratish muammolari yetarli darajada o'rganilmagan.

Mudofaa sonoatiga ega bo'lgan davlatlar mavjud quruqlikdagi jangovar texnika va o'q otar qurollarning madernizatsiyalarini va yangi mukammal konstruksiyalarini ishlab chiqish hamda chet el davlatlarining qurolli kuchlaridagi mavjud bo'lgan turdoshlari bilan taqqoslashda, jangovar texnika va qurollarning jangda qo'yilgan vazifalarni samarali bajarilishini ta'minlashda, shuningdek

taxlil qilishda jangovar-texnik potensial darajasini aniqlash muhim ahamiyatga ega sanaladi[3,10]. Murakkab jangovar texnika va qurollarning jangovar potensialini aniqlash va baholash uchun ularning taktik-texnik ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlarni imkon darajasida to'liq to'plash lozim. Belgilangan me'yor va talabga ko'ra barcha jangovar texnika va qurollarning konstruktorlik tizimi ishlab chiqiladi. Jangovar texnika va qurollarning jangovar potentsiali uning taktik-texnik xususiyatlarning sifat hamda son qo'rsatkichlariga bog'liq bo'lib, qo'rsatkichlarning yuqori yoki past bo'lishi esa, uning qo'yilgan vazifalarni bajarish samaradorligini oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных при определении местоположения движущейся наземной цели и ее поражении // Военная Мысль. 2020. № 12. С. 99—108. 2
- [2] Васильев В.А. и др. Концептуальная оценка разведывательного обеспечения ударных действий авиации / В.А. Васильев, П.А. Федюнин, В.А. Манин, А.В. Васильев // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2020. № 14. С. 41—53.
- [3] Елюшкин В.Г. Геоинформационное обеспечение военных действий. От достаточности к превосходству. М.: Самиздат, 2-е изд. дополн. и исправл. 2019. 166 с.
- [4] Розенберг И.Н. Геоинформационное моделирование как фундаментальный метод познания // Перспективы науки и образования. 2016. № 3 (21). С. 12—15.
- [5] Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных.
- [6] Жанказиев С.В. Становление жизненного цикла локального проекта интеллектуальной транспортной системы // Автотранспортные предприятия. 2012. № 11. С. 31—33.
- [7] Кравченко П.С., Омарова Г.А. Микроскопические математические модели транспортных потоков. Аналитический обзор // Проблемы информатики. 2014. № 1. С. 24—31.
- [8] Румянцев Д.Г., Федоров В.И. Инженерные аэроизыскания автомобильных дорог. М.: Транспорт, 1984. 240 с. 12 Федотов Г.А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог.
- [9] М.: Транспорт, 1986. 318 с. 13 Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных...
- [10] Назроев Н.И., Рутько И.М., Фисич Б.А. Роль геоинформационной среды в системе управления радиотехническими комплексами военного назначения // Военная Мысль. 2020. № 12. С. 65—72. 15 Hofer R.C., Loper M.L. DIS to day //
- [11] Proceedings of the IEEE. 1995. Vol. 83, № 8. P. 1124—1137.
- [12] Назроев Н.И., Рутько И.М., Фисич Б.А. Роль геоинформационной среды...
- [13] Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ОСНАЩЕННЫХ СРЕДСТВАМИ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТАКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Д.М. ГУБАЙДУЛЛИН

Академия ВС РУ

Аннотация. В статье описаны особенности современных боевых действий в тактической зоне, место и роль в них радиотехнической разведки (РТР), способы боевого применения беспилотных летательных аппаратов радиотехнической разведки (БПЛА РТР), основные этапы полета и их особенности при ведении РТР.

Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, боевые действия, тактическая зона, воздушная радиотехническая разведка, результаты боевого применения.

Annotatsiya. Maqolada taktik zonadagi zamonaviy jangovar harakatlarning xususiyatlari, ulardagi radiotexnik razvedkaning (RTR) o'рни va roli, radiotexnik razvedka uchuvchisiz uchish apparatlarini (RTR UUA) jangovar qo'llash usullari, uchishning asosiy bosqichlari va RTRni olib borishda ularning xususiyatlari yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Uchuvchisiz uchish apparati, jangovar harakatlar, taktik zona, havo radiotexnik razvedkasi, jangovar qo'llash natijalari.

Abstract. The paper looks at the peculiarities of modern combat in tactical zones, the role and place of electronic intelligence collection there, the methods of combat use of electronic intelligence collection unmanned aerial vehicles, the main flight stages and their distinctive features when conducting electronic intelligence collection.

Keywords: Unmanned aerial vehicle, combat actions, tactical zone, aerial electronic intelligence collection, results of combat employment.

Современные боевые действия в тактической зоне характеризуются высокой динамикой, обусловленной активным нанесением радиоэлектронных и огневых ударов, широким применением и действиями пилотируемой и беспилотной авиации, и, как следствие, успех в ней в значительной степени определяют средства воздушного нападения и полевой артиллерии.

Очевидно, что эффективность средств воздушного нападения во многом зависит от степени преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) противника. Важную роль в ее эффективности играют активные средства разведки и в первую очередь радиолокационные станции (РЛС) противника, которые необходимо заблаговременно вскрыть и уничтожить.

Успешное применение полевой артиллерии также зависит от точности определения координат объектов поражения. С этой целью противник создает разведывательно-огневые комплексы, включающие в свой состав артиллерийские дивизионы, РЛС разведки стреляющих орудий и минометов. Кроме того, разведывательно-огневые комплексы тесно взаимодействуют с РЛС разведки движущихся целей.

В соответствии с изложенным важнейшей задачей при противодействии войсковой ПВО является своевременное вскрытие и уничтожение РЛС различного функционального назначения. Аналогично эффективность разведывательно-огневого комплекса напрямую зависит от работоспособности РЛС полевой артиллерии.

Данные радиоэлектронные средства являются первоочередными объектами для радиотехнической разведки (РТР), предназначением которой и служит вскрытие работающих РЛС войсковой ПВО и полевой артиллерии.

Таким образом, радиотехническая разведка занимает по сути определяющее место в современных боевых действиях в тактической зоне и играет главную роль в их успешном исходе.

Поиск путей повышения эффективности ведения радиотехнической разведки в ходе ведения современных боевых действий в тактической зоне и определяет актуальность статьи. В качестве одного из путей повышения эффективности радиотехнической разведки предлагается ее ведение на основе БПЛА, специально предназначенных для обнаружения и определения координат РЛС. При этом цель радиотехнической разведки состоит в повышении эффективности огневого поражения РЛС войсковой ПВО и полевой артиллерии средствами подразделений сухопутных войск за счет разработки соответствующих способов применения БПЛА радиотехнической разведки, непосредственно участвующих в процессе определения и уточнения местоположения изложенных выше объектов поражения противника.

Анализ изучения российско-украинского вооруженного конфликта свидетельствует об оснащении соединений БПЛА самолетного типа малой дальности со средствами визуальной разведки, которые барражируют в заданных позиционных районах при выполнении боевых задач. Однако на этапе анализа радиоэлектронной обстановки при ведении боевых действий в тактической зоне ими могут быть разведаны не более 60 % объектов, подлежащих огневому поражению.

Это РЛС контроля воздушного пространства, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей, РЛС радиолокационного поля, РЛС автоматизированной системы управления ПВО объединения (соединения), РЛС наведения ракет зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), РЛС целеуказания и управления оружием зенитно-артиллерийских комплексов (ЗАК) и самоходных зенитных установок (СЗУ) [1].

Известны следующие существующие способы ведения воздушной разведки:

- поиск цели в заданной исполнительной зоне;
- барражирование в исполнительной зоне;
- облет заданного рубежа в боевых порядках противника;
- выход в заданную точку на территории противника и ее облет;
- поиск цели в заданном угловом секторе;
- поиск цели на заданном маршруте полета.

Вместе с тем применение указанных выше способов, ориентированных главным образом на средства визуальной разведки, может приводить к значительному снижению точности оценки местоположения объектов поражения в результате аномальных ошибок, что способствует ухудшению эффективности огневого поражения соответствующих средств радиолокационной разведки противника.

Повышение боевой эффективности поражения средств радиолокации, как отмечено выше, связано с реализацией новых способов ведения радиотехнической разведки с бортов БПЛА, обеспечивающих высокоточную оценку угловых координат или местоположения РЛС в реальном масштабе времени.

Таким образом, имеется противоречие между необходимостью повышения эффективности огневого поражения РЛС войсковой ПВО и РЛС полевой артиллерии противника при ведении боевых действий в тактической зоне и отсутствием предложений по новым способам ведения радиотехнической разведки с применением БПЛА как дополнительному воздушному компоненту радиотехнической разведки.

Данное противоречие может быть разрешено за счет разработки новых способов применения БПЛА, улучшающих оперативность и точность определения координат источников радиоизлучения и их поражения.

Как известно, способы применения БПЛА радиотехнической разведки характеризуют следующими показателями:

- направлением сосредоточения основных усилий по радиотехнической разведке;
- порядком (последовательностью) применения средств радиотехнической разведки;
- боевым полетом БПЛА.

Направление сосредоточения основных усилий по разведке определяется оперативно-тактическими условиями выполнения боевой задачи, складывающейся обстановке в зоне действия БПЛА радиотехнической разведки и видом боевых действий в тактической зоне (наступление, оборона, встречный бой).

Порядок (последовательность) применения БПЛА радиотехнической разведки определяется типовыми объектами и способом разведки.

В ходе ведения боевых действий объединениями (соединениями) в тактической зоне основными объектами для БПЛА радиотехнической разведки обычно являются [2]:

- РЛС радиолокационного поля;
- РЛС контроля воздушного пространства;
- РЛС автоматизированной системы управления ПВО объединения (РЛС обнаружения и автоматического распознавания целей, трехкоординатная РЛС управления оружием с электронным сканированием, РЛС обнаружения и наблюдения за полем боя, РЛС обнаружения низколетящих целей);
- РЛС зенитно-ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских комплексов (импульсная доплеровская обзорная РЛС, двухканальная моноимпульсная РЛС сопровождения целей, многофункциональная РЛС контроля воздушного пространства, импульсная РЛС целеуказания, РЛС целеуказания, РЛС сопровождения целей (орудийной наводки);
- РЛС контрбатареи борьбы (РЛС обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня), когерентная импульсно-доплеровская РЛС засечки и определения координат огневых позиций артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.

Боевой полет БПЛА радиотехнической разведки устанавливается с учетом максимального использования возможностей аппаратуры радиотехнической разведки, непрерывного и устойчивого управления БПЛА и целевых нагрузок с наземного пункта управления [3].

Одним из основных факторов, определяющих построение боевого полета БПЛА радиотехнической разведки, является оперативное наращивание интенсивности ведения радиотехнической разведки за счет своевременного переноса усилий на угрожаемые или важные направления в ходе ведения боевых действий в тактической зоне.

Номенклатура объектов для БПЛА радиотехнической разведки в боевых действиях соединений в тактической зоне наиболее полно может быть представлен в ходе прорыва переднего края обороны противника в бою.

Первый предлагаемый способ применения БПЛА – ведение радиотехнической разведки на маршрутах полета БПЛА над территорией противника с требуемой точностью оценки дальности до цели за минимальное время (боевой полет по траектории в виде «восьмерки»). Он наиболее целесообразен для вскрытия РЛС войсковой ПВО при ее преодолении.

В общем случае получение аналитических выражений для решения задачи достижения требуемой точности за минимальное время сводится к нахождению геометрического места точек равной дисперсии, описываемого уравнением в полярных координатах [4]. Из анализа результатов следует, что для достижения требуемой точности определения дальности до цели летательный аппарат должен осуществлять барражирование в заданном районе по траектории в виде плоской замкнутой кривой, имеющей вид «восьмерки», состоящей из дуг одинакового радиуса. Кроме того, требуемую точность за минимальное время обеспечит полет по маршруту, максимально приближенному к направлению на цель с селекцией источников радиоизлучений по правому или левому борту БПЛА.

Вариант ведения разведки средств БПЛА радиотехнической разведки из трех БПЛА на маршрутах полета над территорией противника при преодолении линии боевого

соприкосновения войск по указанному выше способу, уменьшает время поражающего воздействия группировки войск ПВО противника тактической зоны, показан на рисунке 1.




Рисунок-1. Первый способ применения БПЛА РТР (при преодолении ПВО) (вариант)

Соответственно реализация данного способа, по предварительным оценкам, на 20 – 30% повысит оперативность вскрытия и точность определения координат РЛС войсковой ПВО, что позволит довести вероятность их поражения до 0,8 – 0,85.

Привлечение БПЛА радиотехнической разведки соединения будет способствовать повышению эффективности защиты поддерживающих подразделений авиации (армейской авиации) в коридорах преодоления ПВО противника в ходе нанесения ими ударов и высадки тактического десанта.

Также одним из предлагаемых способов применения БПЛА является способ, основанный на ведении радиотехнической разведки на маршрутах полета БПЛА над территорией противника, обеспечивающих его выход в конечное положение с требуемой точностью относительно цели (боевой полет по траектории в виде «спирали»). Он характерен для вскрытия РЛС полевой артиллерии.

Информация о местоположении цели необходима для сближения с ней в целях достоверного распознавания и передачи этих данных на наземный пункт управления для принятия решения по её доразведке или уничтожению. При этом возникает задача вывода летательного аппарата в заданное положение с требуемой точностью, которая в том числе будет определять качественные показатели оценки местоположения разведываемого излучающего объекта противника.

Теоретически наилучшая точность местоопределения объектов триангуляционным способом достигается при движении носителя приемника-пеленгатора по траектории в виде спирали [4].

Средства БПЛА радиотехнической разведки на трех БПЛА должно вести разведку на маршрутах полета над территорией противника на высоте, определенной из условий радиолокационной и оптической заметности носителей, управление БПЛА в воздухе и передача разведывательной информации с их бортов осуществляется на наземный пункт управления. Пространственное положение приемника-пеленгатора относительно источника радиоизлучения определяется по результатам пеленгования и данным аппаратуры навигационно-временного обеспечения в бортовом решающем устройстве. При этом БПЛА осуществляет боевой полет по траектории в виде спирали, как показано на рисунке 2.

Описанный выше способ позволяет в реальном масштабе времени вскрыть систему управления полевой артиллерии противника в тактической зоне. При этом оперативность и точность вскрытия координат РЛС полевой артиллерии повышаются на 20 – 30 %.




Рисунок-2. Второй способ применения БПЛА РТР (при вскрытии группировки полевой артиллерии)

В целом высокую эффективность ведения БПЛА радиотехнической разведки возможно достичь путем совместного применения разработанных выше способов.

Так, выход в район выполнения задания за минимальное время обеспечивается при полете по траектории, близкой к восьмерке, а уточнение местоположения объектов и их уничтожение осуществляется при движении БПЛА радиотехнической разведки по спирали, что будет дополнительно способствовать повышению эффективности радиотехнической разведки еще на 20 – 30%.

В заключение следует отметить, что разработанные способы ведения радиотехнической разведки позволят с минимальными временными затратами оперативно вскрыть обстановку, проанализировать и дать координаты источников радиоизлучения для их эффективного поражения и тем самым успешно выполнить боевые задачи по поражению важнейших объектов противника в заданной тактической зоне. При этом процент вскрываемых РЛС увеличивается с существующих 60% до 90%, оперативность и точность вскрытия их координат возрастёт на 40 – 50%, что доведет вероятность их поражения при ведении боевых действий в тактической зоне до 0,9 – 0,95. Для подтверждения данных показателей эффективности изложенных способов необходимо проведение соответствующих научных исследований и практических экспериментов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Ласточкин Ю.И., Роль и место радиоэлектронной борьбы в современных и будущих боевых действиях // Военная Мысль. 2015. № 12. С. 14-19.
- [2] Синяткин Д.А., Божков А.Ю., Горчаков М.А. Создание многофункциональных беспилотных летательных аппаратов: пути решения проблемных вопросов // Военная Мысль. 2018. № 10. С. 86-91.
- [3] Губайдуллин Д.М., Применение беспилотных летательных аппаратов в составе комплексов радиомониторинга // Smart armiyada axborot – kommunikatsiya texnologiyalari intellektual tizimlar va innovatsiyalarni joriy qilish istiqboli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami 663-668 b.
- [4] Богословский А.В., Разиньков С.Н. Оптимизация маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов при местоопределении источника радиоизлучения по оценкам угловых координат с их бортов // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 4. С. 60-66.

**ZAMONAVIY TO'QNASHUVLARDA QO'LLANILAYOTGAN
RADIOELEKTRON KURASH VOSITALARI (Rossiya-Ukraina misolida)****dotsent S.X. RAXMANOV***O'R MV Qurolli kuchlar akademiyasi*

Annotatsiya. Zamonaviy urushlar, qurolli to'qnashuvlar, maxsus harbiy harakatlar va jangovar harakatlar ularning tezkorligi, jangovar hududdagi jangovar vaziyatning tez o'zgarishi, turli xil zamonaviy qurol va texnika turlari, qo'shinlar va qurollarni boshqarish va boshqarish vositalaridan kompleks foydalanish, barcha turdagi qurolli kuchlar va qurolli kuchlarning bo'linmalarining o'zaro ta'siri, yanada samarali taktikalardan foydalanish bilan tavsiflanadi. Yuqoridagi xususiyatlarga qo'shimcha ravishda, zamonaviy jangovar va operatsiyalarda radio, radioelektron razvedka va radioelektron kurash vositalaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: radioelektron kurash, radioelektron razvedka, radioelektron kompleks, radioelektron bosim, radioelektron qarshi choralar, radioelektron vositalar.

Abstract. Modern warfare, armed conflicts, special military operations and military operations are characterized by their transience, rapid changes in the combat situation in the combat area, the complex use of various modern types of weapons and equipment, means of command and control of troops and weapons, in the interaction of all types of armed forces and combat arms, using more effective tactics. In addition to the above characteristics in modern combat and operations, the use of radio, electronic intelligence and electronic warfare equipment plays a significant role.

Keywords: electronic warfare, electronic intelligence, electronic complex, electronic suppression, electronic countermeasures, electronic means.

Radioelektron kurash (REK) - jangovar (operativ) ta'minotning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. U qo'shinlar boshqaruv tizimini izdan chiqarish, razvedka va REK olib boorish va dushmanning qurollari va jangovar texnikalarini qo'llash samarasini susaytirish, shuningdek, o'z qo'shinlari boshqaruvidagi tizim va vositalarini ishonchli (turg'un) ishlashini ta'minlash maqsadida tashkillashtiriladi.

Radioelektron kurash – maqsadi, vaqti, vazifasi va harakatlari bo'yicha bajariladigan majmuaviy tadbir bo'lib, dushmanning boshqaruv tizimi va vositalarini aniqlash, ularga radioelektron bosim berish, o'z qo'shinlari va qurollarini boshqaruv tizimi vositalarini ishonchli (turg'un) ishlashini radioelektron himoyalash, shuningdek, dushman texnik razvedka vositalariga qarshi kurashishdan iborat.

Radioelektron shovqinlar elektromagnit yoki akustik nurlar bo'lib, ular radioelektron vositalar, boshqariladigan qurollar va harbiy texnikalar, shuningdek, (yoki) ma'lumotlar (axborotlar)ga ishlov berish (qayta ishlash) tizimlarini ishlash sifatini yomonlashtirish (buzish)da foydalaniladi.

Radioelektron shovqinlar radio qabul qilish qurilmalariga ta'sir ko'rsatadi. Unda shovqinlar apparatida kuzatilayotgan va qayd etilayotgan signallar va tasvirlarni buzadi yoki qaytaradi (takrorlaydi), radioelektron vositalar yordamida aniqlanayotgan nishonlarni topishni, radioo'zlashuvlar olib borishni va muhim (kerakli) axborotni ajratib olishni qiyinlashtiradi yoki umuman yo'q qiladi, shuningdek, radioelektron vositalar va avtomatik boshqaruv tizimlarining ishlash uzoqligini (harakatini) va ma'lumotlarning aniq eshutilishini pasaytiradi. Bu esa o'z navbatida radioelektron vositalar va tizimlarning sozligi va ishlash qobiliyatiga qaramay, ularga nisbatan qo'llangan radioshovqinlar ta'siri ostida axborot manbalari bo'lishdan to'xtaydi.

Bir turdagi shovqinlar bilan turli xil radioelektron vositalarni so'ndirish imkoniyati yo'qligi sababli, radiolokatsiya, radionavigatsiya, radioaloqa, lazerli va infraqizil va boshqa turdagi vositalar (texnikalar) uchun shovqinlarning maxsus turlari qo'llaniladi.

Radioelektron kurash obyekti deb, radioelektron bosim berish va olovli yakson etish uchun mo'ljallangan dushmanning qo'shinlar va qurollari boshqaruv tizimlaridagi radioelektron obyektlar, shuningdek, o'z qo'shinlarimiz qo'shinlar va qurollarimiz boshqaruv tizimlaridagi radioelektron obyektlarni radioelektron himoyalashga aytiladi.

Jangovar harakatlar davridagi radioelektron bosim berish obyektiga dushmanning quruqlikda, havoda, dengiz va fazoda qo'llanishga mo'ljallangan qo'shinlar va qurollari boshqaruv tizimlari, shuningdek, elektromagnit (akustik) to'liqlarning tarqalishi kiradi.

Ukrainadagi maxsus operatsiya davomida Rossiyaning radioelektron kurash tizimlari bir qator muhim vazifalarni hal qilmoqda, natijalarining ba'zilari allaqachon ma'lum - masalan, REK tufayli Turkiyaning "Bayraktar" uchuvchisiz uchish apparatining foydalanish koefitsenti so'ndi. Zamonaviy urushda "ko'rinmas qurollar"ning ahamiyati doimiy ravishda o'sib bormoqda, shuning uchun REK qo'shinlari o'zlarining sun'iy yo'ldoshlarini sotib olishni rejalashtirmoqdalar va ularning jihozlari sun'iy intellekt tomonidan boshqariladi.

Sun'iy yo'ldoshlar guruhi asosida Rossiya Federatsiyasining yagona axborot-kommunikatsiya makoniga birlashtirilgan REK kosmik segmentini yaratish rejalashtirilgan.

Ukrainadagi to'qnashuvlar radioelektron razvedka va kurash qo'shinlariga yana bir bor imkoniyatlarni ochib berdi.

NATO maxsus xizmatlari abonentlarni tinglash va blokirovka qilish, aholini o'rtasida vahima uyg'otish va chalg'itishga qaratilgan yolg'on xabarlarni yuborish uchun uyali tarmoqlarga faol ulanishni boshladi.

Radioelektron hujumlarga qarshi kurashish uchun REK harbiy ilmiy-tadqiqot instituti abonent ma'lumotlariga ruxsatsiz kirishga qarshi tizim yaratdi. U soxta uyali tayanch stantsiyalarni aniqlaydi va ma'lumotlarning chiqib ketish kanalini blokladi, shundan so'ng haqiqiy baza stansiyasi bilan aloqa tiklandi. Yangi mahsulot 5G tarmoqlari uchun moslashtirildi.

Yana bir yangi mahsulot – "Ratnik" jangovar texnikasi uchun shovqinga chidamli antenna - hatto kuchli radioelektron bosim berish sharoitida ham GLONASS signallariga kirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, UUA boshqaruv kanallarini bostirishda "Silok-01" radioelektron kurash kompleksi, R-934BMV avtomatik radiobosim berish stantsiyasi va istiqbolli "Pole-21" REK stantsiyasi samarali faoliyat olib bormoqda.

"Pole-21" radioelektron bosim berish stantsiyasi dushman elektron tizimlari uchun o'tib bo'lmaydigan gumbazni yaratishga qodir va "Pole" ham sun'iy yo'ldosh navigatsiya abonent uskunalariga samarali ravishda bosim beradi.

"Lesochek" mobil shovqin generatori mahalliy va xorijiy analoglardan sezilarli darajada samaraliroq, u kengaytirilgan ish chastotasi diapazoni va shovqinlarni yaratish usullarining boy arsenaliga ega. Ya'ni, u ko'pchilik qurilmalarga yangi usullardan foydalangan holda bosim berishi mumkin. Ushbu uskuna zirhli transport vositalarini radio boshqariladigan minalardan ishonchli himoya qiladi - uni ham jangovar transport vositalariga, ham fuqarolik avtomashinalariga va hatto ryokzakga joylashtirish mumkin. "Lesochek" radioelektron bosim berish vositalariga chidamli va nurlanishga yo'naltirilgan boshqariladigan qurollarga ko'rinmaydi.



Rasm-1. «Palantin» REK majmuasi.

“Palantin” operativ-taktik REK majmuasi dushmanning mavjud va istiqboldagi radioaloqa tizimlariga bosim berish va radiotexnik razvedka (RTR) olib borish uchun mo'ljallangan. Uning jihozlari dushmanni QT va UQT diapazonlarida aloqasini izdan chiqarish, uyali va trunk aloqalarini o'chirish imkonini beradi. Biroq, “Palantin”ning asosiy afzalligi shundaki, u turli xil REK majmualarini yagona tizimga birlashtirib, ularning ishlashini boshqarishga qodir.

2025-yilning boshlanishiga **“RB-109A Bylina”** kompleksi foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. U sun'iy intellekt tomonidan boshqariladi. “Bylina” nishonlarni mustaqil ravishda topish va tasniflash, ularga bosim berish vositalarini tanlash qobiliyatiga ega.

Shuni ta'kidlash joyizki, Ukraina REK vositalari maxsus operatsiya davomida hech qanday tarzda o'zini namoyon qilmadi. Donetskda eski sovet konstruksiyalariga asoslangan mahalliy **“Mandat”** majmuasini ishlab chiqarish rejalashtirilgan edi. 2014- yilda bu ish ayrim sabablarga ko'ra to'xtab qoldi va ular hozirgi kungacha Zaporozhyeda ishlab chiqarishni kengaytira olmadilar.

Rossiya radioelektron kurash tizimlari texnologik jihatdan zenit-raketa tizimlari radarlari uchun mavjud bo'lmagan juda past balandliklarda ham barcha turdagi havo nishonlarini aniqlay oladi va ularga bosim beradi.

REK vositalari havo hujumidan mudofaa tizimini almashtirmaydi, aksincha kuchaytiradi, zenit qurollari bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi va Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainadagi maxsus operatsiyalarda muvaffaqiyatli qo'llanilib kelmoqda.

2024-yil 29-iyun kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrugiga qarashli **“Krasuxa-4S”** mobil radioelektron kurash kompleksining yuqori texnologiyali ishini – Ukraina havo kengliklarini skanerlash va Ukraina Qurolli Kuchlari razvedkachi uchuvchisiz uchish apparatlarining radiolokatsion tizimiga bostirishni namoyish etdi.



Rasm-2. «Krasuxa-4S» (1RL257E)

“Krasuxa-4S” tizimining e'tibor beradigan xususiyatlari unga barcha turdagi havo nishonlarini bosim berish imkonini beradi - har qanday balandlikda va tezlikda, 300 km dan ortiq masofada. Radioelektron kurash dasturiy ta'minot va apparat vositalari UUAning radio boshqaruv kanallarini, dushman samolyotlari va vertolyotlarining bort elektronikasini “izdan chiqaradi”, ya'ni ular razvedkaga yo'l qo'ymaydi, maqsadli zarbalar beradi, ularni balandlikka ko'tarilishga va havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlarini aniqlash (mag'lubiyat) zonasiga kirishga majbur qiladi. Keyinchalik, zenit ekipajlari harakatga kirishadilar.

Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Xarkov va Xerson viloyatlarida Ukrainaning ikkita Su-25 hujumchi samolyotini, Nikolaev viloyatida Mi-8 vertolyotini, shuningdek, jangovar aloqa chizig'ining turli qismlarida to'qqizta Ukraina UUA ni urib tushirdi. Bunga havo hujumidan mudofaa tizimini ta'minlashda radioelektron kurash ekipajlarining ham hissasi bor. REK mutaxassislarning ta'kidlashicha, maxsus operatsiya davomida asosiy nishonlar Ukrainaning Su-25 hujum samolyotlari bo'lib, ular juda past balandliklarda doimiy ravishda va muvaffaqiyatsiz Rossiya harbiy guruhining radar maydonida bo'shliqlarni topishga harakat qilishdi.

“Krasuxa-4S” radioelektron kurash majmuasining asosiy maqsadi harbiy qismlarni, qo'mondonlik punktlarini, havo mudofaa tizimlarini va muhim sanoat obyektlarini havo razvedkasi

va aniq qurollardan himoya qilishdir. Ushbu radioelektron kurash majmuasi doimiy ravishda fazoni skanerlaydi, nishonlarni aniqlaydi va dushman uskunalarining ish chastotalarini tahlil qiladi, so'ngra azimut va balandlik burchagini cheklamagan holda keng chastota diapazonida radio shovqinlarni hosil qiladi. Dushman samolyotlari, vertolyotlari va UUALar, shu jumladan "Bayraktar" bortida ishlatiladigan barcha turdagi radarlarni izdan chiqaradi.

Suriyada "Krasuxa-4S" ishonchli tarzda noqonuniy qurollangan tizimlarning jangarilari va ularning tarafdorlari "Xmeymim" aviabazasiga hujum qilish uchun foydalanmoqchi bo'lgan uchuvchisiz uchish apparatlari "uchoqlarni" to'sib qo'ydi va qo'ndirdi, shuningdek, amerikaliklar arab respublikasiga zarba berish uchun foydalanmoqchi bo'lgan "Tomahawk"larni yo'nalishidan chiqib ketishini amalga oshirdi. Ukraina hududida Rossiyaning radioelektron kurash texnologiyasi va taktikasi Pentagon va NATOning Ukraina Qurolli Kuchlariga masofadan turib yordam beradigan yuqori texnologiyali razvedka vositalari bilan qarama-qarshilikda takomillashda davom etmoqda.

"Krasuxa-4S" radioelektron kurash majmuasi 2013- yildan beri ommaviy ishlab chiqarilgan va Rossiya qo'shinlariga yetkazib berilgan mahsulotning eng ilg'or modifikatsiyasi hisoblanadi. Yangi majmuaning asosiy afzalligi – axborotni qabul qilish va qayta ishlashning deyarli to'liq avtomatlashtirilganligi (markazlashtirilgan avtomatlashtirilgan boshqaruv), yuz foizlik samaradorlikdir. Kompleks signal turlarini tahlil qiladi, xavfsiz aloqa tizimiga birlashtirilgan va kuchli aqlli shovqin nurlanishi bilan dushman RLSining "zararini" ta'minlaydi - uzatilgan va qabul qilingan ma'lumotlarni buzadi, nishonlarni aniqlash va ularni yuqori aniqlikdagi qurollar bilan nishonga olish qobiliyatidan mahrum qiladi. Avvalroq "Rostex" bitta stansiya 600 kilometrlik uchastkani muhofazalash uchun yetarli ekanligini ma'lum qilgandi. Amerikalik ekspertlarning fikricha, Krasuxa-4S josus-sun'iy yo'ldosh elektronikasi ishini buzishga qodir. Ushbu majmuaning g'ildirak bazasi to'rt o'qli "Kamaz" avtomobillari (8x8) bo'lib, har qanday relefda yuqori o'tish qobiliyatini va minus 50 dan plyus 50 daraja Selsiygacha bo'lgan haroratlarda jangovar barqarorlikni ta'minlaydi.

Ukrainadagi maxsus operatsiyada Rossiya qo'shinlari "Krasuxa-4S" dan tashqari, **"Moskva"** va **"Murmanskning"** uzoq masofali quruqlikdagi REK tizimlari, shuningdek, bir qator aviatsiya va dengiz tizimlaridan ham foydalanmoqda. Ushbu majmuaga o'hshash chet el analoglari yo'q, ilgari amerikaliklar raqobatdosh kompleks yaratishga harakat qilishgan, ammo ular muvaffaqiyatsizlikka uchrangan. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning REK kuchlari elektromagnit spektrida "AQSh va boshqa davlatlar qurolli kuchlariga qarshi ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda" o'z samaradorligini ko'rsatganini tan oladi.

Rossiya barcha sohalarida turli diapazondagi radioelektron kurash tizimlarini ishlab chiqish va jangovar foydalanish bo'yicha jahon yetakchisi bo'lib qolmoqda. **"Almaz-Antey"** va "Radioelektronik Technologies" (KRET) VKO konserni, "Roselectronics" xolding kompaniyasi va "Mudofaa tizimlari" kompaniyalar guruhi bu borada muvaffaqiyatli ishlamoqda. Rossiya Federatsiyasining harbiy-siyosiy rahbariyati radioelektron kurash vositalarini "axborot va telekommunikatsiya sohasida ustunlikka erishishning samarali va iqtisodiy jihatdan foydali usuli" deb biladi.

Rossiya Qurolli Kuchlarining to'rtta harbiy okrugida alohida radioelektron kurash brigadalari tuzilgani bejiz emas. Radioelektron kurash rotalari tank va havo-desant brigadasi tarkibida ham mavjud. Harbiy-dengiz kuchlarida esa radioelektron kurash tizimlari to'rtta flotda alohida markazlarga birlashtirilgan.

Aerokosmik kuchlarda alohida radioelektron kurash batalyonlari armiyalar tarkibiga kiradi. Uchuvchisiz uchish apparati bazasidagi radioelektron kurash tizimlari alohida va istiqbolli rivojlanish yo'nalishidir.

Dronlarni boshqarish kanallari, uyali aloqa, yopiq raqamli ma'lumotlarni uzatish liniyalari - bularning barchasi eng yangi radioelektron kurash majmualari (RKM) uchun jang maydonidir. Ularning dushmanga ta'siri vaqtinchalik, ammo globaldir. U talofat yetkazmaydi, lekin ish qobiliyatini buzadi, vaziyatni noto'g'ri tushunishga olib keladi, to'htash va vahima qo'zg'atadi.

Tizim jangovar holatga o'tkazilgandan so'ng to'liq avtomatik rejimda o'z bo'linmalari ustida axborot gumbazini yaratish, dushman radio signallarini qidirishda bo'shliqni skanerlash, ularni tanlash va yakunda ularga bosim berish bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyatiga ega. Masalan, Ukraina qurolli kuchlarining boshqaruv punktlarini aloqasiz qoldirish, samolyot yoki vertolyot bilan aloqani buzish yoki kichik uchuvchisiz kopterni qo'ndirish.



Rasm-3. «Palantin» REK majmuasi

Ukrainada maxsus operatsiya boshlanganidan beri Rossiya qo'shinlari 2043 ta uchuvchisiz uchish apparatlarini yo'q qildi – bulardan “Bayraktar TB2” va qiymati arzon bo'lgan turli kichik hajmli UUAlari. Shu bilan birga, kichik hajmli UUAlarni xavfini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak - ularning kichik o'lchamlari tufayli uzoq vaqt e'tiborga olinmasdan qolishi natijasida qo'l granatalarini yuborishi mumkin.

Bundan tashqari, bugungi kunda Ukraina Havo mudofaasi kuchlarida eng mashhur taktik razvedka vositasi bo'lgan “Pantsir-S” kichik kopterni ko'rishi mumkin, ammo unga raketa yoki to'p bilan o'q otish mantiqiy darajada qimmatga tushadi. Chunki, har bir nishon o'z patroni kalibriga ega bo'lishi kerak. Radioelektron kurash tizimlari bu rol uchun juda mos keladi, hamda Ukrainaning uchta “Tochka-U” raketasi Xersonga yaqinlashayotganda urib tushirdi.

Bayraktarga, Tog'li Qorabog' mojarosida o'zini super qurol sifatida ko'rsatgan UUA Ukrainada deyarli yaroqsiz bo'lib chiqdi. Turkiyada ishlab chiqarilgan uchuvchisiz samolyot to'rttagacha “UMTAS” lazerli boshqariladigan TQBR yoki Roketsan MAM-C, MAM-L aniq boshqariladigan bombalarni olib yurishga qodir va havoda 24 soatgacha qolib, 8 km masofadagi nishonlarni ura oladi. Ammo u sekin, RLSga ko'rinadi va shuning uchun uni urish oson. Maxsus operatsiya boshlanganidan buyon 90 ga yaqin uchuvchisiz uchuvchi yo'q qilindi. Bu asosan “Pantsir-S”, “Torm-M2” yoki “Buk-M3” havo mudofaa tizimlari bilan bog'liq bo'lib, ular bugungi kunda nafaqat Rossiya armiyasining ittifoqdosh bo'linmalari, LHR va DHR pozitsiyalarini havo mudofaasi uchun, balki maxsus operatsiya davomida ozod qilingan shaharlarning xavfsizligi uchun ham javobgardir.

Radioelektron kurash tizimlari haqida ularning nomlaridan tashqari ko'p narsa ma'lum emas. Masalan, mutahassislar xuddi shu “Palantin” haqida yozadilar: bu sizga HF va VHF diapazonlarida “dushmanni ko'r qilish” imkonini beradi, shuningdek, uni uyali va magistral aloqalardan mahrum qiladi. Bundan tashqari, kompleks tizimni shakllantirish funksiyasiga ega, ya'ni u turli xil radioelektron kurash va razvedka tizimlarini yagona ishchi tarmoqqa birlashtirishga qodir, bu ulardan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Ma'lumki, “Palantin” Rossiya armiyasiga 2019- yildan beri yetkazib berilmoqda. Birinchi stansiyalar G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari tomonidan qabul qilindi. “Palantin” shuningdek, “Constellation” global harbiy ekotizimining elementlaridan biridir (hali unchalik ixcham bo'lmasa ham). Ishlab chiquvchilar fikriga ko'ra, tizimni joylashtirishda maxsus jihozlarga ega avtomashinalar oldingi chiziqli bo'ylab joylashtiriladi, keyin generatorlar ishga tushiriladi, 15 metrli antenna ustunlari o'rnatiladi va jihozlar ma'lumotlar almashish tarmog'iga ulanadi. Majmuaning

jihozlari 20 km gacha bo'lgan masofada ishlaydi va juda ehtiyotkorlik bilan - fuqarolik infratuzilmasi faoliyatiga halaqit bermaydi.

Kompleks avtomatlashtirilgan rejimda ishlaydi - u mustaqil ravishda radioaloqa liniyalarini, shu jumladan raqamli aloqa liniyalarini ochadi va bosim beradi, shuningdek, navigatsiya tizimlari, qo'shnlarni boshqarish tizimlari va havo mudofaasi radarlari uchun turli xil shovqinlarni tanlaydi. "Palantin" uskunasi, shuningdek, SDR texnologiyalari (Software Defined Radio) asosida qurilgan radio jihozlari ham qarshi turadi - bunday aloqa tizimlari radio qabul qilgichdan kompyuterga keng polosali signalni uzatishni ta'minlaydi va dasturiy ta'minot yordamida uskunaning radiochastota parametrlarini o'zgartirishi mumkin. Bu asosan shifrlash tizimlari bo'lib, ular doimiy ravishda o'zgaruvchan chastotalarda bir-biri bilan aloqa qiladilar. Ularni tutish, aniqlash va o'zgaruvchan diapazonda ishlashga moslashish nemis ko'chma "Enigma" shifrlash mashinasining kodini ochishga o'xshaydi. Buni faqat "Palantin" real vaqtda amalga oshiradi.

Bundan tashqari, SDR texnologiyalari asosida sun'iy yo'ldoshlar, radiostansiyalar va GSM uyali aloqa manbalaridan signallarni tarqatuvchi axborot tizimlari yaratilgan. Bu shuni anglatadiki, "Palantin" mobil telefonlarda ma'lum darajada ishlaydi.

Uning asosiy xususiyati, u "Moskva", "Jitel" va "Judoist" radioelektron kurash tizimlarini yagona ishchi tarmoqqa birlashtira oladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha ular parvozdan tortib, ma'lumotlarni yuborishdan, shu jumladan telefonda gaplashishdan tortib, hamma narsaga xalaqit beradi. Bundan tashqari, "Palantin" o'zining imkoniyatlari bo'yicha Rossiyaning oldingi avlodagi barcha radioelektron kurash tizimlaridan ko'p marta ustundir va hozirda boshqa mamlakatlar armiyasida jangovar qobiliyatlarda o'xshashi yo'q.

AQShning Yevropadagi qo'shnlari qo'mondoni general-leytenant Ben Xodjes bir paytlar Rossiyaning radioelektron kurash salohiyatini "aqlni o'ylantiruvchi" deb ta'riflagan. Rossiya Federatsiyasida mikroelektronika bilan bog'liq ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, ammo an'anaviy elektronika haqida gap ketganda, biz hech kimdan kam emasmiz - masalan, radar, maxsus aloqa uskunalari va, albatta, bostirish. "Voronej" tipidagi radar yordamida biz mamlakat atrofida Yerda va koinotda 6000 km masofada sodir bo'layotgan barcha narsalarni nazorat qilamiz.

Bugungi kunda radioelektron qarshiliksiz aviatsiya ishlamaydi. Xuddi shu Suriyada rus harbiylari aviatsiyaning yashovchanligini ta'minlaydigan bir nechta qurilmalarni sinovdan o'tkazdi. Masalan, Mi-28N-ga o'rnatilgan "Rychag" radioelektron kurash tizimi IShID terrorchilari tomonidan qo'llanilgan "Strela-2" va "Igla-1", shuningdek, Xitoyning HN-5 KYZRK boshqaruv tizimlariga osongina bosim bergan edi. Su-35 qiruvchi samolyotlari va Su-34 front bombardimonchi samolyotlarining qanot uchlarida "Xibiny" komplekslari o'rnatilgan edi. Avtomobillar va zirhli transport vositalari kolonnalari radio boshqariladigan minalarning portlashini oldini olishga qodir bo'lgan "Infaua" tizimlari bilan birga edi. "Xmeymim" aviabazasi 250 km masofadan dushman samolyotlari va vertolyotlarini, shuningdek, yuqori aniqlikdagi o'q-dorilar va qanotli raketalarining boshlarini ko'r qilishga qodir bo'lgan "Krasuxa" kompleksi tomonidan ishonchli himoyalangan.

"Palantin" bu tizim yaratuvchi mashina, u ma'lumotlarni birlashtiradi, ma'lumotlarni tizimlashtiradi va bosim berish ehtimoli yuqori bo'lgan vositalarga qayta taqsimlaydi. Ma'lumot uchun S-400 Triumph havo mudofaa tizimi xuddi shunday ishlaydi. Uning radar aktivlari Pantsir havo mudofaasi raketa va qurol tizimi, Tor havo mudofaa raketa tizimi va Buk havo mudofaa tizimi javobgarlik doirasidan tashqarida sodir bo'lgan hamma narsani ko'radi. Aynan u ularga nishon bo'yicha ko'rsatma berishi mumkin - havo hujumidan mudofaa raketa tizimi nafaqat tarmoqqa asoslangan jangovar boshqaruv tizimiga o'rnatilgan, balki qo'mondonlik markazi vazifasini ham bajaradi.

Xulosa: Rossiya hamda Ukraina o'rtasidagi to'qnashuvlarda radioelektron kurash bo'linmalarini jangovar qo'llash tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, REK kuchi va vositalari dushmanning radioelektron vositalariga, avvalambor havo xujumidan mudofaa tizimi, uchuvchisiz uchish apparatlari REVlariga kuchli radioelektron bosim berilgan.

Shuni ta'kidlash joyizki, har xil intensivlikdagi zamonaviy qurolli to'qnashuvlarda radioelektron kurash tizimlaridan faol va samarali foydalanish bizga o'z qo'shinlarimizni himoya

qilish va dushman qo'shinlari va qurollarini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ishini buzish orqali hujum qilish uchun sharoit yaratish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, radioelektron kurash qo'shinlarni operativ (jangovar) qo'llab-quvvatlashning asosiy turlaridan biri ekanligi haqida xulosa qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Куприянов, А.И. Радиоэлектронная борьба. Основы теории / А.И. Куприянов, Л.Н. Шустов - М.: Вузовская книга, 2011. С. 800.
- [2] Куприянов, А.И. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. -М.: Вузовская книга, 2007. С. 356.
- [3] Добыкин В. Д., Куприянов А. И., Пономарёв В. Г., Шустов Л. Н. РЭБ. Силовое поражение радиоэлектронных систем. - М.: Вузовская книга, 2007.
- [4] Современная РЭБ. Вопросы методологии. - М.: Радиотехника, 2006.
- [5] Цветнов В. В., Демин В. П., Куприянов А. И. РЭБ. Радиомаскировка и помехозащита. - М.: МАИ, 1999.
- [6] Цветнов В. В., Демин В. П., Куприянов А. И. РЭБ. Радиоразведка и радиопротиводействие. - М.: МАИ, 1998. - Т. 2.
- [7] Muradov, F.A. Zamonaviy harbiy mojarolarda radioelektron kurash majmualarini uchuvchisiz uchish apparatlari bilan qo'llash usullari / Uchuvchisiz uchish apparatlarining rivojlanish tendensiyasi va ularni razvedka faoliyatida qo'llash tajribalari: Respublika ilmiy konferensiya materiallari, Toshkent, 2022- 25-fevral: ma'ruza tezislari to'plami / O'R QK Akademiyasi jangovar ta'minot kafedrası; tahririyat: F.T. Norgitov. - Toshkent: O'R QK Akademiyasi, 2022. 35- 38 b.
- [8] Рандин, А.В. Опыт подразделений радиоэлектронной борьбы в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике: Методические рекомендации / А.В. Рандин, А.Ф. Сабирзянов // Е.: Центральный военный округ ВС РФ, 2018. С. 14-16.

**HARBIY BO'LINMALARNING JANGOVAR IMKONIYATLARINI ANIQLOVCHI
USULLARINING QIYOSIY TAHLILI****PhD, dotsent A.X. ISXOQOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti***PhD R.Sh. MELIQO'ZIEV***Toshkent gumanitar fanlar universiteti*

Annotasiya. Mazkur maqola bo'linma komandirining jangovar harakatlarni rejalashtirishda va tashkillashtirishda o'z bo'linmasining va dushman bo'linmasining imkoniyatlarini qisqa vaqt ichida aniqlash, jang natijasida kutilayotgan talofatlarni prognoz qilish va puxta qaror qabul qilish muammolarini inovatsion va axborot texnologiyalarini joriy etish(dasturlashtirish) orqali yechishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Bo'linmaning jangovar imkoniyati, jangovar qobiliyat, jangovar imkoniyatni hisoblash, bo'linma jangovar imkoniyatini aniqlash uslublari, bo'linma jangovar imkoniyatini aniqlash uslubiyati, jangning ehtimoliy ta'lofatlarini aniqlash uslublari.

So'ngi yillardagi bo'lib o'tgan harbiy mojarolar va qurolli to'qnashuvlardagi jangovar harakatlar va operatsiyalar tez va keskin o'zgaruvchan sharoitlarda bo'lishi bilan ta'riflanadi. Bunday vaziyatlarda jangovar harakatlarni rejalashtirish va tashkillashtirishda komandir bo'linmaning jangovar imkoniyatlarini qisqa vaqt ichida aniqlashtirishi va puxta qarorni qabul qilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi hukumati mintaqadagi murakkab harbiy-siyosiy vaziyatni, qo'shni davlatlar armiyalarining rivojlanishini inobatga olib o'z Qurolli Kuchlarini ehtimoliy tajovuzni qaytarish yoki uni oldini olish maqsadida asosiy diqqatini ularning jangovar shayligi va imkoniyatlarini oshirishga qaratmoqda.

Komandir tomonidan qabul qilingan va o'z vaqtida qo'shinlarga yetkazilgan har tomonlama puxta o'ylangan, maqsadga muvofiq qaror – belgilangan vazifani muvaffaqiyatli bajarilishining garovidir. Qabul qilinadigan qarorlarning sifatini oshirishning asosiy yo'llaridan biri uni kerakli, to'la-to'kis hisob-kitob ma'lumotlari bilan ta'minlashdir.

Taktik hisob-kitoblarni ishlab chiqish uslubini chuqur bilish va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish, hozirgi sharoitda ofitser kadrlarni tayyorlashga qo'yiladigan muhim talablardan biri hisoblanadi.

Komandirning qaror qabul qilish jarayonida shtab tomonidan ishlab chiqilgan hisob-kitoblar komandirga asosli xulosalar qilishga va bo'linmaning yakson qilinishi kerak bo'lgan dushman turkumini tarkibi qanchagacha bo'lishi mumkin degan savolga javob olishga imkon beradi. Shuningdek hisob-kitoblar komandir va shtabning maqbul ish ketma-ketligini tanlash va dushmanga talofat yetkazish bosqichlarini to'g'ri aniqlash, dushmanga imkon boricha katta talofat yetkazishda kuch va vositalarni samarali qo'llash, bolinmaning maqbul jangovar tizimini tuzish hamda jangda bo'linmalarni uddaburon va mohirona boshqarish imkonini beradi.


O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi va uning Bosh shtabi tomonidan komandir va shtablarga quyidagi talablar qo'yilmoqda "O'z qo'shinlarining jangovar va boshqa imkoniyatlarini doimo bilishni va bu asosda jangni ob'ektiv va sifatli rejalashtirishni ta'minlash, qaror qabul qilish uchun ma'lumotlarni tayyorlashda tomonlarning kuch va vositalar taqqosini ob'ektiv baholash, o't ochish quvvati, zarba kuchi va harakatlanish imkoniyatlaridan to'la foydalanishga erishish, jangni rejalashtirishda dushmanni o't ochib yo'q qilish masalalarini chuqur ishlab chiqish, qo'shinlarni jangovar qo'llashni puxta hisob-kitob qilish va optimal variantlarini topish".

Taktik hisob-kitoblarni baholash uslubini chuqur o'rganish, yuqorida bildirilgan talablarni bajarishni ta'minlashda hamda olingan hisob-kitob natijalari asosida esa qaror qabul qilish va jang davomida bo'linmalarni samarali boshqarishni ta'minlaydi.

Komandir va shtablar tomonidan jangga tayyorgarlik ko'rishda o'z vaqtida ishlab chiqilgan jangovar imkoniyatlarining taktik hisoblari jang davomida bo'linmalarni maqsadga muvofiq qo'llashdagi va eng asosiysi dushmanga olovli talofat yetkazish va keyingi harakatlarini rejalashtirishni ta'minlashdagi muhim ma'lumotlar hisoblanadi.

Jangovar imkoniyat bu – belgilangan vaqt, sharoit va vaziyatlarda belgilangan jangovar vazifani bo'linma bajara olish imkoniyat harakterini sifat va son ko'rsatkichlaridir. Jangovar imkoniyat motoo'qchi bo'linmalarining harakatchanlik, zarba berish va o't ochib yakson qilish imkoniyatlariga bog'liqdir.

Bo'linmalar shaxsiy tarkib, qurol-yarog' va jangovar texnikalar bilan to'liq ta'minlangan bo'lganda ham uning jangovar xususiyatiga shaxsiy tarkibni jangovar tayyorgarligi darajasi, axloqiy-ruhiy holati, bo'linmalarining hamjihatligi, moddiy-texnik ta'minotning holati, ichki va tashqi omillar katta ta'sir ko'rsatadi. (1-rasm).



1-rasm. Jangovar imkoniyatni tashkil etuvchi hususiyatlarlari.

Bo'linmanning jangdagi o't ochib yakson qilish imkoniyatlari belgilangan talofat yetkazish darajasi bilan birvarakayiga va ketma-ket yakson qilinadigan dushman ob'ektlarining umumiy soni, bo'linmaning dushman qo'shinlari turkumini zarbasini qaytarishga qodirligi va yakson qilish darajasi bilan izohlanadi.

Bo'linmanning jangdagi zarba kuchi - bu dushmanning tirik kuchlarini va tanklarini bo'linmalar zarbasi bilan yakson etish va muhim rayonlarni zabt etish imkoniyatlari, bo'linmaning mudofaaga yorib kirgan dushman turkumini tor-mor qilish va xududning muhim marralarini egallashi bilan xarakterlanadi. Uning ko'rsatkichlari bo'lib bo'linmaning motoo'qchi va tankchi bo'linmalarining kuchi bilan o'z hujum yo'nalishida dushman piyodalari va tanklarini tor-mor etish, ichkariga ilgari lab borish sur'ati hisoblanadi.

Bo'linmaning jangdagi harakatchanlik bo'linmaning jang maydonida tartibli va tez harakatlana olishi, tanlangan yo'nalishlarda dushmanga qarshilik ko'rsatish uchun kuch va vositalarni jamlashi, o't ochib manyovr qilishi bilan ifodalanadi. Bo'linmalarining harakatchanlik sifatleri manyovr qilish uchun sarf qilingan vaqt bilan baholanadi.

Bo'linmaning jangovar imkoniyatlarini aniqlashda komandir va shtab quyidagi ma'lumotlarni to'plashlari lozim:

- dushman hujum turkumining tarkibi va ahvoli, ob'ektlarining xususiyatlari va ularning talab qilingan yakson qilish darajalari;
- o'z bo'linmalarining tarkibi, butlanganligi, qurol-aslaha va jangovar texnikalarining asosiy taktik-texnik tasnifi;
- dushmanning bir tipga keltirilgan ob'ektlarini yakson qilish uchun artilleriya va aviatsiyani jalb qilish me'yori;
- ob'ektlarni yakson qilish (talofat yetkazish) uchun o'q-dori sarf qilish me'yori;
- jangovar vazifani bajarish uchun ajratilgan o'q-dorilarning umumiy miqdori;
- tank va dushmanni tirik kuchlari bilan kurashuvchi vositalarning samaradorlik koeffitsientlari;
- bo'linmalarining turli janglardagi jangovar salohiyatlari;
- turli qo'shin turlarining harakatchanlik imkoniyatlari ko'rsatkichlari.

Jangovar imkoniyatlari ko'rsatkichlari doimiy emas. Imkoniyatlar bo'linmaning jangovar tartibi, shaxsiy tarkibining soni, qurol-aslaha va jangovar texnikaning soni va sifatiga, dushmanni

texnik jihozlanganligiga, mudofaani tayyorlik darajasiga, komandir va shtablarning qo'shinlarni boshqarish san'atiga, xudud xususiyatlari, ob-havo va har tomonlama ta'minotning ahvoriga katta bog'liq.

Hamma omillarni inobatga olgan holda bo'linmalarning jangovar imkoniyatlarini baholash qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek u yoki bu jangovar vazifani bajarishda imkoniyatlarning hisob-kitobini qilish bir nechta chegaralangan sharoitlarda u yoki bu ob'ektiv sonli ma'lumotlarni olgandan so'ng amalga oshiriladi.

Bo'linmalarning jangovar imkoniyatlarini son jihatdan ko'rsatish mumkin bo'lmaganda yoki hisob-kitoblarni chiqarishda, odatda sifatli ko'rsatkichlar inobatga olinadi, ya'ni bular: yaxshi, ko'p, kam va boshqalar.

Bo'linmalarni jangovar imkoniyatlarini miqdoriy baholash uchun qurol-yarog' va jangovar texnikalarning tahlili asosida ko'rsatkichlarni tanlash amalga oshiriladi, ular jangovar vazifalarni bajarish jarayonida belgilangan maqsadga erishish chorasi hisoblanadi. Shuning uchun jangovar imkoniyatlarini ko'rsatkichlarini tanlash, bo'linmalarning mo'ljallanishidan kelib chiqqan holda, ya'ni bo'linmalarning jangovar harakatlari ko'rib chiqilishi natijasida amalga oshiriladi.

Har bir qurol-yarog' va jangovar texnika o'zining mo'ljallanishi bilan u yoki bu xususiyatlarga ega va ma'lum taktik texnik tavsiflar bilan ifodalanadi.

Qurol-yarog' va harbiy texnikalarning jangovar imkoniyatlarini hisoblashda quyidagi taktik texnik ko'rsatkichlar inobatga olinadi:

- to'g'ridan to'g'ri nishonga olish uzoqligi;
- talofat yetkazish uzoqligi;
- havodagi nishonlarga ta'lofat yetkazish uzoqligi;
- havodagi nishonlarga ta'lofat yetkazish balandligi;
- o'q(snaryad)ning talofat yetkazish radiusi;
- o'q(snaryad)ning zirx teshuvchanligi;
- zirx zichligi;
- otish surati;
- o'q(snaryad)ning havodagi o'rtacha tezligi;
- o'q(snaryad)ning sig'imi;
- o'q(snaryad)ning sig'imi;
- yerdagi harakat tezligi;
- dvigatel quvvati.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar asosida bo'linmaning o't ochish vositalarining talofat yetkazish, zarba kuchi, harakatchanlik va himoyalanih imkoniyatlari hisoblanadi va shu orqali bo'linmaning jangovar imkoniyatlari aniqlanadi.

Odatda dushman turkumi hujumini kattaligini aniqlash, asosan bo'linmalarimiz tarkibida tanklar, PJM (BTR), tanka qarshi vositalar, o'qotar qurollar borligi bilan, ularning jangovar samaradorligi, etarli talofat ko'rishi natijasida dushmanning hujumi to'xtab qolishi mumkinligi, jangovar vazifani bajarishda mudofaadagi bo'linmalarning yo'qotishlari yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan darajadan oshmasligi kerak ko'rsatkichlarni aniqlanadi.

Oldindan tayyorlangan va muhandislik tomonidan rivojlantirilgan marradagi mudofaada o't ochish vositalarining o'rtacha jangovar μ samaradorlik kofitsentlari deb belgilansa, hamda dushman hujumini qaytarishda o'z bo'linmalarimizning talofati S % dan oshmasligidan, dushmanning P % yo'qotishlari natijasida hujum chippakka chiqishidan kelib chiqsak, bo'linmaning 70 % birinchi esholonda, 30% mudofaada yorib kirgan dushmanni kontrataka bilan tor-mor qilishda qo'llansa, dushman turkumi zarbasini qaytarish bo'yicha imkoniyatlari quyida keltirilgan formulalar bilan aniqlanadi.

$$M_1 = T * \mu * \frac{70}{100} * \frac{S}{P}$$

$$M_2 = T * \mu * \frac{70}{100} * \frac{S}{P}$$

Bu yerda, M_2 M_1 - birinchi eshalonda dushmanning yo'q qilinishi mumkin bo'lgan tank va PJM(BTR)larining soni; mudofaaga yorib kirgan dushmanni kontrataka bilan yo'q qilishi mumkin bo'lgan tank va PJM(BTR)larining soni; T - mavjud tank va PJM(BTR)larining umumiy soni.


Oldindan tayyorlangan va muhandislik tomonidan rivojlantirilgan marradagi mudofaada o't ochish vositalarining o'rtaacha jangovar samaradorlik kofitsentlari μ turli janglarda turlicha bo'lib, uning ko'rsatkichlari sinov tadqiqotlari va tajribalari asosida belgilanadi. Quyida berilgan jadvalda uning qiymatlari berilgan (1-jadval).

1-jadval.

Jangovar samaradorlik kofitsentining harakteristikasi.

Harbiy texnika va qurol yarog' turi	Dushmanni kontrataka bilan yo'q qilishdagi samaradorlik kofitsenti			Mudofaada samaradorlik kofitsenti		
	Tank bilan	PJM bilan	BTR bilan	Tank bilan	PJM bilan	BTR bilan
Tank	1	1,2	1,4	2,5	3	4,5
PJM	0,8	1	1,2	2	3	4
BTR	0,6	0,8	1	2	4	4
PIIF	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,8

Inovatsion va axborot texnologiyalarini unumli foydalanib, qurol-yarog' va harbiy texnikalarning jangovar imkoniyatlarini hisoblash masalarini yechish orqali komandirning jangni rejalashtirish va tashkillashtirish ishlarini yengillashtirish mumkin. Bunda yuqorida keltirilgan formulalar asosida bo'linma jangovar imkoniyatining matematik modeli ishlab chiqilib, ishlab chiqilgan matematik model yordamida bo'linma jangovar imkoniyatini aniqlovchi dasturiy ta'minot yaratish mumkin. Uning namunaviy dasturiy algoritimi quyidagicha ifodalash mumkin (2-rasm).



2-rasm. Bo'linma jangovar imkoniyatlarini aniqlovchi dasturiy ta'minotining namunaviy algoritimi.

Ma'lumotlar bazasida qurol yarog' va harbiy texnikalarning jangovar imkoniyatlariga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlari asosida to'plangan ma'lumotlari yig'ib boriladi.

Bo'linmani yig'ish blokida ma'lumotlar bazasidagi qurol yarog' va harbiy texnikalar asosida o'z bo'linmamiz va dushman bo'linmasi tarkibi tuziladi.

Bo'linma jangovar imkoniyatlarini hisoblash blokida bo'linmaning o't ochish vositalarining talofat yetkazish, zarba kuchi, harakatchanlik va himoyalaniish imkoniyatlari hisoblanadi va shu asosida bo'linmaning jangovar imkoniyatlari aniqlanadi.

Solishtirish va taqqoslash blokida bo'linmaning dushman bo'linamasiga nisbatan jangovar imkoniyatlari taqqoslanadi, solishtiriladi va natijalar keyingi blokka uzatiladi.

Tahlil natijalari to'g'risida ma'lumotlar berish blokidan bo'linmaning dushman bo'linamasiga nisbatan jangovar imkoniyatlari va ehtimoliy jang natijalari to'g'risida ma'lumotlar olinadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, algoritmi va u asosida ishlab chiqiladigan dasturiy ta'minot komandirning jangovar harakatlarni rejalashtirish va tashkillashtirish ishlarining samardorligini oshirib, jangdan avval kutilayotgan talofatlar to'g'rida taxminiy ma'lumotlar beradi, bo'linmaning dushman bo'linmasiga nisbatan jangovar imkoniyatlarini qisqa vaqt ichida aniqlaydi. Komandirning jangovar imkoniyatlar oshirish bo'yicha monand chora-tadbirlarni ko'rishiga va puxta qaror qabul qilishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Жанказиев С.В. Становление жизненного цикла локального проекта интеллектуальной транспортной системы // Автотранспортные предприятия. 2012. № 11. С. 31—33.

[2] Кравченко П.С., Омарова Г.А. Микроскопические математические модели транспортных потоков. Аналитический обзор // Проблемы информатики. 2014. № 1. С. 24—31.

[3] Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных при определении местоположения движущейся наземной цели и ее поражении // Военная Мысль. 2020. № 12. С. 99—108.

[4] Васильев В.А. и др. Концептуальная оценка разведывательного обеспечения ударных действий авиации / В.А. Васильев, П.А. Федюнин, В.А. Манин, А.В. Васильев // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2020. № 14. С. 41—53.

[5] Елюшкин В.Г. Геоинформационное обеспечение военных действий. От достаточности к превосходству. М.: Самиздат, 2-е изд. дополн. и исправл. 2019. 166 с.

[6] Розенберг И.Н. Геоинформационное моделирование как фундаментальный метод познания // Перспективы науки и образования. 2016. № 3 (21). С. 12—15.

[7] Румянцев Д.Г., Федоров В.И. Инженерные аэроизыскания автомобильных дорог. М.: Транспорт, 1984. 240 с. 12 Федотов Г.А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог.

[8] 13 Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных. М.: Транспорт, 1986. 318 с.

[9] Назроев Н.И., Рутько И.М., Фисич Б.А. Роль геоинформационной среды в системе управления радиотехническими комплексами военного назначения // Военная Мысль. 2020. № 12. С. 65—72. 15 Hofer R.C., Loper M.L. DIS to day //

[10] Proceedings of the IEEE. 1995. Vol. 83, № 8. P. 1124—1137.

[11] Назроев Н.И., Рутько И.М., Фисич Б.А. Роль геоинформационной среды...

[12] Донсков Ю.Е., Федюнин П.А., Васильев В.А. Использование геопространственных данных.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT
CHEGARASIGA OID XALQARO HUQUQIY ME'YORIY HUJJATLARNING
AHAMIYATI****dotsent I.V. XALMIRZAYEV***O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi*

Annotasiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligini ta'minlashda davlat chegaralarining xalqaro-huquqiy asoslarda mustahkamlanishining ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, chegara xavfsizligini ta'minlashda xalqaro shartnomalar, deklaratsiyalar va kelishuvlarning o'rni, delimitatsiya va demarkatsiya jarayonlarining huquqiy asoslari hamda Markaziy Osiyo mintaqasidagi barqarorlikni ta'minlashda ushbu hujjatlarning ta'siri yoritilgan. Muallif davlatlararo ishonchni mustahkamlash va chegaraviy nizolarning oldini olishda xalqaro huquq normalariga rioya etishning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Xalqaro-huquqiy me'yoriy hujjatlar, shartnomalar, deklaratsiyalar, xalqaro kelishuvlar, chegaraviy muammolar, delimitatsiya, demarkatsiya, mintaqaviy xavfsizlik, chegara daxlsizligi.

Аннотация. В данной статье проанализировано значение укрепления государственных границ Республики Узбекистан на основе международно-правовых норм для обеспечения национальной безопасности. В частности, освещена роль международных договоров, деклараций и соглашений в обеспечении пограничной безопасности, а также правовые основы процессов делимитации и демаркации. Также рассмотрено влияние данных документов на обеспечение стабильности в Центральноазиатском регионе. Автор подчеркивает важность соблюдения норм международного права в укреплении взаимного доверия между государствами и предотвращении пограничных конфликтов.

Ключевые слова: Международно-правовые нормативные акты, договора, контракты, декларации, международные соглашения, пограничные проблемы, делимитация, демаркация, региональная безопасность, неприкосновенность границы.

Abstract. This article analyzes the significance of strengthening the state borders of the Republic of Uzbekistan based on international legal norms to ensure national security. In particular, it highlights the role of international treaties, declarations, and agreements in ensuring border security, as well as the legal foundations of the delimitation and demarcation processes. The article also examines the impact of these documents on maintaining stability in the Central Asian region. The author emphasizes the importance of adhering to international legal norms in strengthening mutual trust between states and preventing border conflicts.

Key words: International legal regulatory documents, treaties, declarations, international agreements, border issues, delimitation, demarcation, regional security, inviolability of borders.

O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini himoya qilish milliy xavfsizlikni ta'minlash va davlat chegara siyosatini amalga oshirish tizimining tarkibiy elementidir. O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanishi haqida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-moddasida belgilab qo'yilgan.

Har bir mustaqil davlatning chegarasi, hududiy yaxlitligi va suveren hokimiyatining sarhadlarini belgilovchi asosiy ramzlaridan biri hisoblanadi. Davlat chegarasi xavfsizligi qanchalik ta'minlangan bo'lsa davlat xavfsizligi ham ko'p hollarda shunga bog'liq [1].

Chegara xavfsizligini ta'minlashda davlatlararo munosabatlarda milliy va mintaqaviy trans chegaraviy tahdidlarni oldini olish muammolari uning xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillaridan hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasida sodir bo'lgan 1999 yildagi "Botken"

voqealari, Qirg'iziston Respublikasi hududida vujudga kelgan milliy nizolar (2010-yil) buning yorqin dalilidir. Shunga o'xshash holatlar har qanday davlat o'z chegarasini mustahkamlashdagi o'zaro munosabatlarda mintaqaviy davlatlarining chegara muammolarini xalqaro-huquq doirasida tartibga solish zaruriyatini keltirib chiqaradi [2].

Davlat chegarasini xalqaro-huquqiy rasmiylashtirish mintaqadagi chegaradosh davlatlarning o'zaro ishonchini hamda chegaralar barqarorligini vujudga keltirishning asosiy omili hisoblanadi. Xalqaro huquq normalariga rioya qilmaslik esa tomonlar pozitsiyasida bahsli holatlarni keltirib chiqaradi, xalqaro huquqiy hujjatlarning ayrim hollarda bajarilmasligi, mazkur xalqaro huquq normalari asosida davlatlar o'rtasida ikki tomonlama shartnomalarni imzolamasligi natijasida chegaralarning delemitatsiyasi (lot. delimitatio – belgilash, aniqlash) va demarkatsiya [6] (lot. demarcatio – ajratish) masalalarida muammolarni keltirib chiqaradi, natijada chegaradosh davlatlar o'rtasida o'zaro munosabatlarining yomonlashuvi, o'zaro ishonchning pasayishiga hamda ayrim chegaraviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuni ta'kidlash joizki, ayrim siyosatshunoslar chegaraviy hududlarni tarixiy manbalar asosda talqin qilishga va tarixga yondashgan holda chegara masalalari yechimini topish bo'yicha fikrlarni ilgari suradilar. Masalani qadimgi dunyo yoki o'rta asrlar davri tarixiy-hududiy nuqtayi nazaridan yondashgan holda hal etishga urinish, chegaraviy muammolar yechimi bo'lmay balki ziddiyatlar vujudga kelishi manba bo'lib qolishi muqarrardir.

Ma'lumki, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi sobiq ittifoq ma'muriy chegaralarining muammolarini samarali hal etishda ijobiy rol o'ynaydi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari rahbarlari kengashi tomonidan "Chegara daxlsizligi to'g'risida"gi va "Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari suverenitetiga hududiy yaxlitligi va chegaralar daxlsizligiga rioya qilish to'g'risida"gi deklaratsiyalar qabul qilingan. (7-avgust 1993-yil va 15-aprel 1994-yil).

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining ijobiy roli shundaki, hamdo'stlikni belgilovchi hujjatlarda uning qatnashchilari sobiq ittifoqdosh Respublikalar ma'muriy chegaralariga nisbatan munosabatlaridagi mavqeyini saqlab qolish muhimligini tan olishdi. 1991-yil Olma-ota deklaratsiyasida quyidagi qaror mustahkamlab qo'yildi. Sobiq SSSR hududidagi avvalgi ma'muriy chegaralar qo'zg'almas va o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. Davlatlararo munosabatlarda xalqaro huquq qonun-qoidasiga ko'ra sobiq ittifoq davlatlari o'rtasida hududiy da'volarning vujudga kelishini oldi olindi. [4]

Davlat chegaralarining daxlsizligi prinsipi dolzarbligi haqida gap ketganda shuni ta'kidlash kerakki, bu holat birinchi marotaba Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining 1975-yilgi xulosa aktida mustahkamlab qo'yilgan. Bu birinchi navbatda urushdan so'ng Yevropa chegaralarini hududiy doirasini belgilash zaruriyatidan kelib chiqadi va qonun – qoida ushbu akt ishtirokchi davlatlari munosabatlarida tugadi. Bu hujjat bilan Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti ishtirokchi davlatlari mavjud davlat chegara chiziqlariga nisbatan mavqeyini saqlab qolishni tan olishdi va amalda yangi davlatlarning vujudga kelishi va ishtirokchi davlatlarning urushdan keyingi Davlat chegara chizig'ini o'zgartirishini tan olishdi.

Davlat chegarasi buzilmasligi qonun-qoidasi Yevropa va Xalqaro xavfsizlik asoslarining bittasini tashkil qiladi. Davlat chegarasi buzilmasligi qonun qoidalari uch elementga bo'linadi:

- 1) xalqaro huquqqa muvofiq yuridik sifatida o'rnatilgan mavjud chegaralarning tan olinishi.
- 2) hozirda yoki kelajakda qaysi bir hududiy davlatlarning voz kechishi.
- 3) bu chegaraga har qanday tajovuz qilish shuningdek, kuch xavfi yoki uni qo'llashdan voz kechish.

Bu huquqiy mexanizmning Yevropada ishlab chiqilishiga zaruriyat, urushdan keyingi mavjud chegaralarning huquqiy maqomi belgilanmagani bilan asoslanadi. 1991-yil dekabrda Yevropa ittifoqining 12 mamlakati o'z e'lonlarida ular sobiq ittifoq respublikalarini, agarda ular umumiy tan olingan me'yorlarga va xalqaro huquq qoidasi tamoyillariga sodiqlikni va chegara daxlsizligi tamoyillarini ta'minlashni saqlab qolish sharoiti bilan ularni tan oladi.

Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti a'zolari bo'lishi, Markaziy Osiyo davlatlari ushbu tashkilot hujjatlariga rioya etish va o'z munosabatlarida chegara daxlsizligi tamoyiliga amal qilish majburiyatini oladi. Bu shuni ko'rsatadiki, keltirilgan tamoyil mintaqqa mamlakatlari o'zaro munosabatida muhim huquqiy tartibga soluvchi hisoblanadi. Ushbu holat Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qabul qilingan hujjatlarda o'z tasdig'ini topdi. O'zbekiston Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida mangu do'stlik to'g'risida uch tomonlama kelishuv imzolandi 1993-yil avgustda esa Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston tomonidan uchinchi davlatlar bilan chegaralar daxlsizligining kollektiv javobgarligi va ular tomonidan hayotiy muhim manfaatlari negizi kabi chegaralarning daxlsizligi va buzilmasligini ta'minlashni ko'rib chiqish haqidagi Deklaratsiya imzolandi.

Davlat chegaralarini belgilovchi xalqaro kelishuvlarga ko'ra shuni ta'kidlash kerakki, bunday kelishuvlar chegaralarni uzil kesil o'rnatishni maqsad qilib vaqtinchalik muddatga tuzilmaydi. Xalqaro huquq amaliyoti va nazariyasida chegarani o'rnatish tugallanganligini va bunday o'rnatishning barqarorligini bildiruvchi konsepsiyaga asoslanadi. Chegara haqidagi kelishuvlarning bir tomonlama bekor qilinishi o'z asosiga ko'ra noqonuniydir. Urushning vujudga kelishi chegara to'g'risidagi kelishuvga amal qilishini to'xtatmaydi. Vena konvensiyasining kelishuvlarga nisbatan munosabatlari davlatlarning huquqini qabul qilish to'g'risidagi

11-moddasida belgilanishicha, huquqni qabul qilguncha chegarani o'tish chizig'ini va uning rejimi bilan bog'liq xalqaro majburiyatlar tub jihatdan ko'rib chiqilmasligi lozim. Yuqorida keltirilgan holatlar guvohlik berishicha, chegaralarning holatini belgilanishi qonuniy mexanizm mavjudligi, uning barqarorligi va daxlsizligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Bu holda Markaziy Osiyo davlatlarining mavjud chegara holatlarini huquqiy o'rnatilishi Markaziy Osiyo davlatlarining milliy xavfsizligiga tahdidlardan ogoh qilish va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda yana bir muhim qadam hisoblanadi.

Davlat chegaralarini mustahkamlashga, Davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish yuzasidan davlatlararo kelishuvlarning asosi bo'lib xizmat qiluvchi tomonlar pozitsiyasi va yagona yondashuv yuzasidan murakkab ter to'kuvchi ishga halal beradi. Bu huquqiy hujjatlarsiz shuningdek, milliy qonunchiliksiz (masalan: Davlat chegarasidagi qonun-qoidalari, chegara qo'shinlari va chegarani qo'riqlashda ishtirok etuvchi boshqa subyektlar) Davlat chegarasini qo'riqlash va mustahkamlashga qaratilgan qonuniy harakatlar haqida gapirish qiyin kechardi, negaki, aynan shu me'yoriy hujjatlarga mas'ul organlar huquqiy harakatlar doirasini o'rnatadi, ularning qonuniy mavqeyi va Davlat chegarasi chizig'ini belgilaydi.

Suveren davlatlar o'rtasidagi hududiy qarama-qarshi fikrlar, asosan tomonlar (davlatlar) pozitsiyasidagi farqlar tufayli, xususan bu hududning, yoki uning bir qismini u yoki bu davlatga tegishli ekanligini belgilovchi xalqaro huquqlarning kelishuv me'yorlari mavjudligi yoki amaldagi me'yoriy hujjatlar tufayli yuzaga keladi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, chegaralarni qonuniy holatini aniqlash va uning chizig'ini belgilash bo'yicha ko'plab isbotlar orasida huquqiy baza mavjudligi alohida o'rin tutadi, chunki aynan u Davlat chegaralarini belgilashning qonuniyligini ifoda etadi va tomonlarning chegara holatiga nisbatan pozitsiyasini namoyon etadi.

Markaziy Osiyo davlatlari boshqaruv namoyondalarining qiziqishlari bilan bog'liq chegaralarning delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayoniga asoslanadilar. Bu ularning chegara bilan bog'liq muammolarini tartibga solish jarayonini tenglashtirishga turtki bo'ldi.

Delimitatsiya yoki demarkatsiya bo'yicha xalqaro kelishuvlarni qabul qilish va tasdiqlashda tomonlar kelishuviga ko'ra o'rnatilgan chegara chiziqlarini hurmat qilish majburiyatini oladi va eng asosiysi o'zaro hududiy davolar yo'qligi tan olinadi. Shu bilan birgalikda bu yo'nalishdagi tomonlar o'zaro munosabatlarida barqarorlik ta'minlanadi.

Markaziy Osiyo davlatlarining rasmiy nazariyasi huddi shu prinsipdan kelib chiqadi, bu Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti miqyosidagi xalqaro huquqiy hujjatlarda o'z tasdig'ini topadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi xavfsizligini ta'minlashda davlat chegaralarining xalqaro-huquqiy asosda mustahkamlanishi muhim ahamiyatga ega. Har bir suveren

davlat uchun chegaraning aniq belgilanib, uning daxlsizligi ta'minlanishi milliy xavfsizlikning asosiy omillaridan biridir. Xususan, Markaziy Osiyo mintaqasidagi tarixiy, siyosiy va geosiyosiy omillarni inobatga olgan holda, xalqaro huquqiy hujjatlar, ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Chegaraviy nizolar va xavfsizlik tahdidlarini kamaytirish uchun delimatsiya va demarkatsiya jarayonlarining huquqiy asosda olib borilishi zarur. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti tomonidan qabul qilingan hujjatlar mintaqaviy chegaralarning daxlsizligi va barqarorligini saqlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, davlatlararo ishonchni mustahkamlash va chegaralardagi ixtiloflarning oldini olishda xalqaro huquqiy normalarga rioya etish asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu yondashuv Markaziy Osiyo davlatlarining milliy manfaatlarini himoya qilish, hududiy yaxlitligini saqlab qolish va umumiy mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim bosqich bo'lib, davlatlararo munosabatlarda barqarorlik va hamkorlikning huquqiy kafolatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.2023.
- [2] O'zbekiston Respublikasining "Davlat chegarasi to'g'risida" gi Qonuni// T.-2023.
- [3] I.Boboqulov., M.Baratov "Markaziy Osiyoning chegara muammolari va mintaqaviy xavfsizlik (Tahririy kuzatuv)// T.-2004.
- [4] Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari "Chegara daxlsizligi to'g'risida"gi Deklaratsiya// Moskva-1993.
- [5] "Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari suverenitetiga hududiy yaxlitligi va chegaralar daxlsizligiga rioya qilish to'g'risida"gi Deklaratsiya// Moskva-1994.
- [6] Chegara qo'shinlarida qo'llaniladigan asosiy tushunchalar, terminlar va ta'riflarning qisqacha lug'ati // T.2005.

ARTILLERIYA QO'SHINLARIDA TOPOGEODEZIK TAYYORGARLIKNING RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

S.X. SHAMSIYEV

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti

Sh.Y. RUZIYEV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va Aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'nggi yillarda geodeziya texnologiyalarida erishilgan yutuqlar kuzatilganligi haqida so'z borgan. GPS tizimlari, geoinformatsion tizimlar (GIT) va yaxshilangan xaritalash usullari harbiy harakatlarning aniq va samarali bajarilishiga yordam beradi. Maqolada artilleriya qo'shinlarida topogeodezik tayyorgarlikning rivojlanish tendensiyalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: artilleriya, GPS (global pozitsiyani aniqlash tizimi), geoinformatsion tizimlar (GIT), GLONASS (Global navigatsion sun'iy yo'ldoshlar tizimi), jarayonlarni avtomatlashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматривается прогресс достигнутый в геодезических технологиях за последние годы. Системы GPS, геоинформационные системы (ГИС) и улучшенные методы картографии способствуют точному и эффективному проведению военных операций. В статье рассматриваются тенденции развития топогеодезической подготовки в артиллерии.

Ключевые слова: артиллерия, GPS (глобальная система позиционирования), геоинформационная система (ГИС), ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система), автоматизация процессов.

Abstract. This article discusses the progress made in geodetic technologies in recent years. GPS systems, geo-information systems (GIS) and greenfield mapping methods help in the accurate and efficient execution of military operations. The article on the development trends of topogeodezic training in artillery troops.

Keywords: artillery, GPS (global positioning system), geoinformation system (GIS), GLONASS (Global satellite navigation system), automation processes.

Artilleriya qurollaridan samarali foydalanish aniqligi va nishonlarni o'z vaqtida shikastlash bo'yicha bajariladigan vazifalar qurollarning topogeodezik jihatdan tayyorlanganlik darajasiga bog'liq. Shu bois, artilleriya tizimlarining yuqori samaradorligi zamonaviy topogeodezik tayyorgarlikdan mustaqil ravishda bo'lmaydi. So'nggi yillarda geodeziya texnologiyalarida katta yutuqlar kuzatilmoqda. GPS tizimlari, geoinformatsion tizimlar (GIT) va yaxshilangan xaritalash usullari, harbiy harakatlarning aniq va samarali bajarilishiga yordam berib kelmoqda.

GPS (Global Positioning System, global pozitsiyani aniqlash tizimi) - bu ob'ektlarning Yer yuzidagi aniq joylashuvini aniqlash uchun mo'ljallangan sun'iy yo'ldoshli navigatsiya tizim. U Yer orbitasida aylanib yuradigan sun'iy yo'ldoshlar tarmog'idan foydalanadi. Ular uzatgan signalni Yer yuzasidagi GPS qabul qilgichlari qabul qiladi, va ushbu signal asosida qabul qiluvchi qurilma o'zining joylashuvini aniqlaydi. Jumladan, kenglik, uzunlik hamda dengiz sathidan balandlik kabi koordinatalarni hisoblaydi. GPS transport, harbiy soha, kartografiya va geodeziya kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi (1-rasm).

GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, Global navigatsion sun'iy yo'ldoshlar tizimi) — Rossiyaning global navigatsion sun'iy yo'ldoshlar tizimi bo'lib, u ob'ektlarning Yer yuzasidagi joylashuvini aniqlash uchun ishlatiladi, GPS tizimiga o'xshash. GLONASS tizimi bir nechta sun'iy yo'ldoshdan iborat bo'lib, ular uzatgan signalni yer yuzasidagi qabul qiluvchilar qabul qiladi. Ushbu tizim kenglik, uzunlik va balandlik kabi koordinatalarni, shuningdek, aniq vaqtni aniqlash imkonini beradi. GLONASS tizimi transportda, geodeziya, kartografiya, harbiy operatsiyalar va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Tizim global miqyosda ishlaydi va milliy hamda xalqaro navigatsiya infratuzilmasining muhim qismidir.




1- rasm. GPS texnologiyalaridan foydalanish yo'nalishlari

Geoinformatsion tizimlarining integratsiyasi - bu turli geografik va kartografik ma'lumotlarni hamda texnologiyalarni birlashtirish jarayoni bo'lib, bunday tizimda geografik obyektlar va hodisalar haqidagi ma'lumotlarni samarali tahlil qilish, qayta ishlash va vizualizatsiya qilish imkoniyati yaratiladi. GIT integratsiyasi turli manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirishni o'z ichiga oladi, masalan, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, xaritalar, sensorlardan olingan ma'lumotlar va boshqalar. Bu tizimlar ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va reja tuzish imkonini beradi. Bu jarayon tabiiy resurslarni boshqarish, shahar rejalashtirish, transport, ekologiya va albatta harbiy operatsiyalar kabi sohalarda ayniqsa muhimdir.

Texnologiyalar rivojlanishi bilan, artilleriya bo'linmalari yo'nalishlar va koordinatalarni aniqlashning yangi usullaridan foydalana boshladi. GPS va GLONASS kabi sun'iy yo'ldoshli navigatsiya tizimlari, joylashuvni aniq belgilash va qurollarni nishonga yo'naltirish aniqligini sezilarli darajada yaxshiladi. Ushbu tizimlar artilleriya mutaxassislariga hududdagi o'zgarishlarni hisobga olib, jang maydonida samarali tarzda harakat qilish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy artilleriya bo'linmalari, o't ochish vazifalarini rejalashtirish va amalga oshirish uchun Geoinformatsion tizimlarni (GIT) faol ravishda qo'llanilmoqda. GITlar jang maydonining uch o'lchovli modellari yaratishga imkon beradi, bu nafaqat o't ochish vazifalarini rejalashtirishda, balki tabiiy va sun'iy to'siqlarni hisobga olishda ham yordam beradi. Bu ayniqsa, murakkab ob-havo va geografik sharoitlarda muhimdir, chunki an'anaviy usullar ba'zida samarasiz bo'lishi mumkin.

So'nggi yillarda artilleriya tizimlarini avtomatlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yuqori aniqlikdagi uskunalarga asoslangan avtomatik yo'naltirish va o'q-dorilarni korrekcirovka qilish tizimlari nishonlarni shikastlash jarayonini tezlashtirish va yaxshilash imkoniyatini beradi. Robotlashtirilgan komplekslar va dronlardan foydalanish, shuningdek, topogeodezik tayyorgarlikni kengaytirish imkoniyatlarini yaratmoqda, bu esa hudud va maqsadli ob'ektlar haqidagi aniq ma'lumotlarni aniqlashni ta'minlaydi.



2-rasm. Geoinformatsion tizimlar yordamida jangovar harakatlarni rejalashtirish

GPS (Global Positioning System) va GLONASS (Глобальная навигационная спутниковая система) tizimlari dunyo bo'ylab keng qo'llanilmoqda va turli sohalarda, jumladan transport, geodeziya, harbiy operatsiyalar, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda ishlatiladi. Quyidagi davlatlar va ularning bu tizimlardan foydalanish misollari:

- AQSh harbiy sohada GPS tizimini qurol va o'q-dorilarni yo'naltirish va operatsiyalarni muvofiqlashtirishda foydalanadi. Shuningdek, avtomobilsozlik sanoatida ham keng qo'llanilmoqda, masalan, Ford, Tesla, Toyota kabi brendlarning navigatsiya tizimlarida. Aviasiya va dengiz transportida GPS tizimi kemalar va samolyotlarni kuzatish va navigatsiya qilishda qo'llaniladi;

- Rossiya Federatsiyasida GLONASS harbiy tizimlar, raketalar va dronlarda qo'llaniladi. GLONASS Rossiyada geodeziya va kartografiya sohasida aniq xaritalar yaratishda qo'llanilmoqda;

- Xitoy BeiDou tizimini harbiy operatsiyalar va qurollarni yo'naltirishda qo'llaydi;

- Yevropa Ittifoqi Galileo aviatsiya navigatsiyasida qo'llanilib, havo hududida xavfsizlikni oshiradi;

- Hindiston IRNSS tizimi Hindistonda harbiy operatsiyalar va qurollarni yo'naltirishda ishlatiladi;


- Yaponiya QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) tizimidan GPSni yaxshilash va Yaponiya hududida aniqlikni oshirish uchun foydalanadi.

Shunday qilib, GPS, GLONASS va boshqa milliy navigatsion tizimlar dunyo bo'ylab turli davlatlarda navigatsiya, harbiy, transport va boshqa sohalarda samarali qo'llanilmoqda.

GPS va GLONASS tizimlarini artileriya o'q-dorilarini yo'naltirishda qo'llash aniq o'q otishni sezilarli darajada yaxshilaydi, biroq aniqlik darajasi o'zgarishi artileriya qurolining turi, foydalanish sharoitlari va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Biroq, umumiy statistikaga ko'ra, quyidagi natijalar keltirilishi mumkin:

GPS ishlatilganda artileriya nishonlarni shikastlash aniqligini 70-80% ga oshiradi. GPS tizimi yordamida o't ochishning xatolik darajasi kamayadi va o'q-dorilarni aniqroq yo'naltirish mumkin bo'ladi. Bu tizim, ayniqsa, jangovar sharoitlarda o'q-dorilarning aniqligini va tezligini oshiradi, chunki GPS aniq koordinatalarni va otish masofasini tezda hisoblash imkonini beradi.

GLONASS ishlatilganda ham nishonlarni shikastlash aniqligi oshadi, lekin GPS bilan solishtirganda bu ko'rsatkich 10-15% ga kamroq bo'lishi mumkin. Biroq, Rossiya va boshqa mamlakatlarda GLONASS tizimi o'zining samaradorligini ko'rsatadi, chunki u GPS tizimi bilan birgalikda ishlaganda, aniq natijalar taqdim etadi.



3-rasm. Topogeodezik xatoliklar solishtirma grafigi

Kombinatsiyalangan tizimlardan foydalanish jangovar sharoitlarda, ko'pincha GPS va GLONASS tizimlari birgalikda ishlatiladi, bu esa tizimning ishonchliligini va barqarorligini oshiradi. GPS va GLONASS tizimlarining kombinatsiyasi nishonlarni shikastlash aniqligini 90-95% darajagacha oshirishi mumkin.

Shunday qilib, GPS tizimini qo'llash nishonlarni shikastlash aniqligini 70-80% ga oshiradi, GLONASS esa 60-70% ga yaxshilaydi va ikkala tizimning birgalikda ishlatilishi aniqlikni sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, artileriya qo'shinlarining topogeodezik tayyorgarligi bugungi kunda texnologik taraqqiyotning oldingi safida turadi. GPS, GAT va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish, o'q-dorilarni aniqlik va samarali qo'llashni sezilarli darajada oshirdi. Ushbu sohadagi zamonaviy tendensiyalar yangi texnologiyalarni yanada integratsiya qilishga qaratilgan bo'lib, bu jangovar amaliyotlarda aniqroq, xavfsizroq va tezroq ishlashni ta'minlaydi.

Kelajakda, avtomatlashtirish va robotlashtirishning rivojlanishi, artilleriyaning jangovar harakatlarga yondashuvini sezilarli darajada o'zgartiradi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosanib, quyidagilarni taklif qilish mumkin:

1. artilleriyaning jangovar harakatlarining samaradorligini va o't aniqligini oshirish uchun avtomatlashtirish va robotlashtirish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, shuningdek, geoinformatsion tizimlar va sun'iy yo'ldoshli navigatsiya texnologiyalarini integratsiya qilish zarur;

2. artilleriya tizimlarining topogeodezik tayyorgarligini takomillashtirish doirasida, GPS, GLONASS va GIT kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga katta e'tibor qaratish lozim;

3. o't ochishga tayyorgarlik ko'rish va o't ochish jarayonlarini avtomatlashtirish va robotlashtirishga alohida e'tibor qaratish, bu esa jangovar operatsiyalarni samarali va xavfsizroq amalga oshirish imkonini beradi;

4. artilleriya tizimlariga geoinformatsion tizimlar va sun'iy yo'ldoshli navigatsiya texnologiyalarini integratsiya qilish, zamonaviy jangovar sharoitlarda ularning aniqligi va samaradorligini oshirishning asosiy qadamidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Artilleriya bo'linmalarining jangovar nizomi (II- qism) Artilleriya divizioni (batareya), Toshkent 2019.

[2] “Характер операций современных армий - Военная мысль”: <https://vm.ric.mil.ru./Star/itim/>

[3] Artilleriya razvedkasi bo'linmalarining jangovar ishi bo'yicha qo'llanma. Mudofaa vazirining 1998 yil 28 iyuldagi 184-sonli buyrug'i bilan amalga kiritilgan – Toshkent. O'R MV nashriyot bo'limi. 2013. – 215 b.

[4] Artilleriyaning tayyorlash kursi, O'R MVning 2024- yil 23- sentabr kunidagi 184- sonli buyrug'i, – Toshkent. O'R MV nashriyot bo'limi.

[5] “Новые технологии ведения военных действий”: <https://www.icrc.org/.ru./law>

[6] “Искусственный интеллект в военной сфере”. Электронный ресурс.

[7] “Развитие тактики в современных условиях”: <https://cyberleninka.ru/article/>

[8] Otish va artilleriya olovini boshqarish qoidalari, O'R QK BSh boshlig'ining 2020- yil 12 iyun kunidagi 191- sonli buyrug'i, – Toshkent. O'R MV nashriyot bo'limi.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ И ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОДДЕЛКИ

д.т.н., профессор А.М. НАЗАРОВ, А.Х. ШАРИПОВ

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Б.З. ТУРАЕВ

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи МО РУ

Аннотация. В статье рассматриваются технологические вопросы защиты объектов, в том числе документов, от подделки и фальсификации. Приведено описание общеизвестной технологии получения защитных голограмм, которая имеет ряд высокотехнологических требований к изготовлению, ограничивающих возможность фальсификации. Показаны виды и цифровые методы записи голограмм, а также узлы разработанного устройства для изготовления голографических матриц. Полученные технические решения позволяют создать ряд принципиально новых защитных знаков для документов и методик защиты товаров.

Ключевые слова: технологии голографии, голограмма, защита от подделки, лазерное излучение, интерференционная картинка, матрица.

Abstract. The article examines technological issues of protecting objects, including documents, from counterfeiting and falsification. A description is given of a well-known technology for obtaining protective holograms, which has a number of high-tech manufacturing requirements that limit the possibility of counterfeiting. The types and digital methods of recording holograms are shown, as well as the units of the developed device for producing holographic matrices. The obtained technical solutions allow creating a number of fundamentally new security signs for documents and methods of protecting goods.

Key words: holography technologies, hologram, protection against counterfeiting, laser radiation, interference pattern, matrix.

Аннотация. Мақолада объектларни, жумладан хужжатларни қалбакилаштириши ва сохталаштиришидан ҳимоя қилиш масалалари кўриб чиқилган. Ҳимоялаш голограммаларини олишнинг маълум ва қатор юқори технологик талабларга эга бўлган, ўз навбатида сохталаштиришни чегараловчи технологияси баён қилинган. Голограммаларнинг турлари ва уларни ёзишнинг рақамли усуллари, шунингдек голографик матрицаларни тайёрлаш учун ишлаб чиқилган қурилманинг қисмлари кўрсатилган. Олинган техник ечимлар хужжатлар ва махсулотларни ҳимоялаш усуллари учун янги ҳимоя қилиш белгиларини яратишга имкон беради.

Калит сўзлар: голография технологиялари, голограмма, қалбакилаштиришдан ҳимоялаш, лазер нурланиши, интерференция картинаси, матрица

Введение. Голограмма, как любая новинка, была встречена при попытке массового внедрения не однозначно. Пресса развернула кампанию среди населения, утверждая, что голограмма - неэффективное средство защиты товара, но при этом очень дорогое, что не может не отразиться отрицательно на кошельке рядового потребителя. Прежде всего, очевидно, что идеальных средств защиты не бывает. Как нет замка, к которому нельзя было бы подобрать отмычку. Но всё же, голограмма уже неоднократно проявила себя, как весьма надежный защитник любого товара. Вот самые последние данные. Уже в первые дни массового обращения купюр ЕВРО во Франции была выявлена подделка с высококачественным уровнем исполнения бумажного носителя. Распознать подлог удалось только благодаря голограмме.

Попробуем определить место голограммы в комплексе защитных технологий и право на выделение в отдельное направление - голографические защитные технологии.

Голограмма - это продукт записи информации, который может обеспечить клиентское исполнение заказа с необходимым уровнем надежности визуального контроля, с достаточным уровнем приборного контроля и 100 процентной верификацией (подтверждением подлинности) при профессиональном и экспертном контроле. По всем параметрам голограмма удовлетворяет требованиям безопасности информации в Системе сертификации средств защиты информации.

Поскольку уникальная запись осуществляется с использованием только специального оборудования, то правомерно выделение голографических технологий в отдельный технологический ряд защитных технологий. На сегодня производство голограмм дает возможность создать продукт, являющийся самодостаточным многомерным базисом защитного комплекса, в котором так нуждается пищевая и ряд других отраслей. В сочетании с полиграфическими способами защиты этикетки и упаковки, голограмма может завершить возможный комплекс защитных мер, обеспечивающий максимально защиту от подделки.

Преимуществом голограмм является то, что, являясь технологией постпечатного процесса, она позволяет повысить уровень защищенности упаковки и этикетки, не меняя привычного для покупателя внешнего вида товара. Так же легко она отменяется или заменяется. Дополнение голограммы к полиграфической продукции отсекает у фальсификатора возможность подделки с помощью средств копировальной и вычислительной техники. Голограмма является непреодолимым барьером для кустарных производителей, резко снижает вероятность подделок со стороны индустриального поддельщика, массового производителя фальсификатора.

Методы изготовления голограмм. В общем случае голограмма - это дифракционный оптический элемент, полученный путем регистрации интерференционной картины двух когерентных пучков лазерного излучения в плоскости регистрирующей пластинки. Запись на фотопластинке интерференционной картины, создаваемой двумя когерентными плоскими монохроматическими световыми волнами, представляет собой голограммную дифракционную решетку, и является элементарной голограммой. Если же в процессе регистрации, один из лазерных пучков содержал информацию об объекте (например, отразился или прошел через него), то при восстановлении такой голограммы, она наиболее полно воссоздаст объект, включая его глубину. Другими словами, голограмма представляет собой результат особого фотографического процесса с применением лазеров, когда на фотопластинке регистрируется и может быть восстановлена многомерная информация об объекте [1-3]. Чтобы превратиться в дешевую аппликацию, голограмма проходит длинный технологический маршрут, каждая стадия которого по-своему уникальна. Ниже приведено описание общеизвестной технологии получения защитных голограмм. Хотя эта методика широко известна, но она имеет ряд высокотехнологических требований к изготовлению, ограничивающих (но не отменяющих) возможность фальсификации.

Первая стадия - собственно запись голограммы. Опуская тонкости, присущие записи конкретных типов голограмм, заметим, что наиболее распространенные типы голограмм (радужные и стереограммы) можно рассматривать при обычном освещении благодаря двухстадийному процессу записи, когда изображение с первой голограммы перезаписывается на вторую с соблюдением определенных условий.

Вторая стадия. Голограмма должна быть выполнена в слое, специально, разработанного фоторезиста с субмикронным разрешением. После обработки экспонированного фоторезиста, исходная голографическая запись представляется в виде вариаций поверхностного рельефа с появлением характерного радужного блеска. Такую голограмму уже можно тиражировать. Это и есть самый трудоемкий и дорогостоящий процесс, создание оригинал-матрицы. Голограммы этого типа можно отнести к группе так называемых аналоговых голограмм.

Третья стадия - создание методом прецизионной гальванопластики никелевой копии голограммы, так называемой мастер-матрицы, которая выдерживает массовое копирование голограмм на термопластические материалы.

Четвертая стадия - так называемое эмбоссирование, тиражирование голограмм на термопластические материалы с применением специального копировального оборудования.

Голограммы могут содержать несколько изображений в различных ракурсах, сложные кинетические эффекты, скрытые изображения, микротексты, нумерацию, кодировку и другие элементы защиты - видимые или невидимым глазом.

В настоящее время широкое распространение имеют также прозрачные голограммы, позволяющие защитить различного рода надписи на документах.

Виды защитных голограмм. Голограмма может представлять собой металлизированную полимерную пленку со специальным рельефом. При дифракции и интерференции света, падающего на поверхность голограммы, достигается радужный эффект и яркое свечение зафиксированного изображения.

По характеру изображения защитные голограммы делятся на три основных класса – двумерные или плоские (2D), объемные или трехмерные (3D) и смешанные (2 D /3 D).

2D-голограммы представляют собой голограммы сфокусированных изображений двумерных (плоских) объектов, с видимыми шириной и длиной. Характеризуются яркими цветными восстановленными изображениями, изменяющими свои цвета при повороте голограммы относительно источника света (рисунок-1).



Рисунок-1. Пример 2D –голограммы

3D- голограммы представляют собой трехмерные изображения объектов, обладающих шириной, длиной и глубиной. При смещении голограммы относительно наблюдателя, ему может открываться часть изображения заднего плана, первоначально затеняемая передним планом (рисунок-2).



Рисунок-2. Пример 3D –голограммы

Цифровые методы записи голограмм. Каждый микроскопический участок поверхности голограммы представляет собой дифракционную решетку в виде чередования светлых и темных полос. Эта совокупность может быть получена не только путем съемки реального объекта, но и путем синтеза из отдельных элементов. Под цифровыми методами синтеза (записи) голограмм обычно понимают такие методы записи, при которых голограмма записывается из отдельных элементов по предварительно заданной программе.

Цифровая голограмма может состоять как из отдельных элементарных голограмм (обычно плоских дифракционных решеток), так и из отдельных элементов (штрихов). Синтез голограммного изображения осуществляется путем решения задачи, каково должно быть чередование полос для того, чтобы при его восстановлении получить требуемое изображение. Современное программное обеспечение позволяет рассчитать дифракционную структуру, при восстановлении которой может быть получено даже трехмерное изображение объекта.

Цифровые голограммы сегодня – это практически только рельефные голограммы, записываемые, как правило, на слоях фоторезиста. Это обстоятельство вызвано отсутствием подходящих средств и материалов для цифровой записи трехмерных голограмм.

Наиболее важной задачей является разработка устройств для практической реализации цифровых голограмм без применения традиционной методики, основанной на фоторезисте.

Разработка узлов устройства для изготовления голографических матриц. Разработан макет устройства для изготовления дифракционных микроструктур с разрешением порядка 1000 линий/мм с автоматизированным управлением, пригодных для получения защитных голограмм. Данное устройство рассчитано для применения мощного полупроводникового лазера, который обеспечить бесконтактное формирование голографической микроструктуры [4].

Также данная установка будет работать в традиционном варианте, т.е. она рассчитана для применения стандартного алмазного или победитового микрорезца для механического нарезания совокупности дифракционных решёток, позволяющих создавать штамп-матрицу для изготовления защитных голограмм.

Но основная задача в этом направлении - это разработка действующего макета устройства для бесконтактного формирования цифровых голографических структур с помощью лазерного излучения и развития методики дополнительного химического протравливания через маску.

Главные требования к этому устройству – точность позиционирования – не хуже 1 мкм, а в перспективе – доли мкм. Устройство должно обладать универсальностью, т.е. возможностью замены действующего инструмента. Например, чтобы можно установить лазерную технологическую головку, а также победитовый или алмазный резец, для механического нарезания дифракционных решёток.

Это позволит сравнить на этом устройстве классическую методику с разрабатываемой методикой изготовления защитных голограмм. Данное устройство должно управляться компьютером через микроконтроллеры. Это позволит изготавливать голограммы на базе расчётных математических моделей. Площадь, охватываемая перемещением микрометрических винтов, должна быть не меньше, чем 100x100 мм². Для формирования достаточной плотности излучения на обрабатываемую пластину, устройство должно обладать системой адаптивной оптики, обеспечивающей автофокусировку пятна лазерного излучения.

Таким образом, определена совокупность технических требований к создаваемому устройству, чтобы можно было экспериментально решить поставленную задачу.

Блок-схема этого устройства для изготовления матриц защитных голограмм изображена на рисунке-3.




Рисунок-3. Блок-схема для изготовления матриц защитных голограмм с компьютерным контролем процесса изготовления

Устройство для механического изготовления голограмм состоит из следующих основных узлов, а именно: 2-х координатного микрометрического столика, 2-х шаговых двигателей, 2-х систем оптического контроля за перемещением активного инструмента по X и Y координатам, юстировочной головки, объектива, электронных плат с драйверами для управления шаговыми двигателями, процессоров (микроконтроллеров) типа PIC16F873 или PIC16F873, персонального компьютера, интерфейсных кабелей и соответствующего программного обеспечения. Все эти узлы отображены на рисунке-3.

Заключение. В результате проведенных исследований осуществлен выбор наиболее перспективных направлений по методам создания специальных защитных знаков на различных объектах. Разработаны методы и узлы технологического оборудования для

изготовления открытых и скрытых защитных знаков на бумажных и полимерных носителях, фотобумаге, стеклоподобных материалах, копирование которых доступными методами с использованием сканеров невозможно.

Разработана методика создания голограмм без использования фоторезиста, с применением осаждённых в вакууме тонких металлических покрытий, и с последующим технологически вытравливанием микрорельефа. Технология создания данных матриц имеет меньшее число технологических шагов, чем прототип. Голографические матрицы могут создаваться на базе монолитного металлического образца повышенной толщины, что будет способствовать повышенной прочности штампов для тиражирования голограмм.

Результаты могут быть использованы для создания новых защитных знаков на бумажных и полимерных носителях, защиты ряда малотиражных товаров и документов, а также создания специального оборудования для изготовления матриц (штампов) на основе дифракционных структур, не поддающихся копированию и подделке. Полученные технические решения позволяют создать ряд принципиально новых защитных знаков для документов и методик защиты товаров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Корочкин Л. Преграда на пути подделок должна быть надежной.- Республика Беларусь, Банковский вестник, № 2, 2023, с. 65-67.

[2] Поволоцкий А.М. Способы защиты бумажных документов- журнал "Век качества", № 1 за 2022, с. 62-64.

[3] Павлов И.В., Потапов А.И. Методы и средства контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: Методический комплекс. - СПб.: СЗТУ, 2020.

[4] Раджабов Т.Д., Назаров А.М., Камардин А.И., Симонов А.А., Пулатов Ш.У. Вакуумные и фотонные технологии создания рельефных, композиционных и экранирующих покрытий/ Монография.-Т.: «Tafakkur», 2019.-135с

**TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA MA'LUMOTLARNI UZATUVCHI
MOBIL ALOQA TUGUNLARINI OPTIMAL JOYLASHTIRISHNING "JARIMA USULI"****t.f.d. profesor S.S. PARSIYEV***Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti***Sh.J. HAYDAROV***Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti***I. Yu. RAXMATOV***O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti*

Annotatsiya. Maqolada "Jarima funksiyasi" usuli yordamida telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatilayotgan ma'lumotlar oqimlarini uzatuvchi va qabul qiluvchi mobil aloqa tugunlarini tarmoq bo'yicha optimal joylashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Ushbu usul orqali har hil turdagi topologik tuzilmalarga ega bo'lgan telekommunikatsiya tarmoqlarini loyihalashtirishda ketadigan sarf harajatlari miqdorining tarmoq pog'onalari va mobil aloqa tugunlari sonlariga bog'liqlik grafiklari olingan. Olingan natijalar telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatilayotgan ma'lumotlar oqimlarining mobil aloqa tugunlarida ushlanib qolish vaqtlarini kamaytirishga, aloqa kanallarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini aniqlashga, tarmoqni loyihalash uchun ketadigan sarf harajatlarni hisoblashga hamda aloqa tugunlariga tushayotgan yuklamalarni tekis taqsimlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya tarmoqlari, tarmoq topologiyalari, mobil aloqa tugunlari, "Jarima funksiyasi", ma'lumotlarni kechikish vaqti, optimal joylashtirish, iqtisodiy harajatlari.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оптимального размещения мобильных узлов связи по сети, передающих и принимающих потоки данных, передаваемые по телекоммуникационным сетям методом "штрафной функции". С помощью этого метода получены графики зависимости величины затрат, затрачиваемых при проектировании телекоммуникационных сетей с различными типами топологических структур, от количества сетевых ступеней и мобильных узлов связи. Полученные результаты позволяют сократить время задержки потоков данных, передаваемых по телекоммуникационным сетям, в узлах мобильной связи, определить пропускную способность каналов связи, рассчитать затраты на проектирование сети и равномерно распределить нагрузки, поступающие на узлы связи.

Ключевые слова: телекоммуникационные сети, топологии сетей, мобильные узлы связи, "штрафная функция", время задержки данных, оптимальное размещение, экономические затраты.

Turli topologiyalarga ega bo'lgan telekommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatuvchi mobil aloqa tugunlarini optimal joylashtirish, tarmoq topologiyalarining geografik joylashuvini hisobga oluvchi, jarima funksiyasi usulidan foydalangan holda, keltirilgan umumtarmoq harajatlari mezonini asosida kam xarajatli strukturasini aniqlash dolzarb muammo hisoblanadi [4,5,6].

Telekommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatuvchi mobil aloqa tugunlari orqali turli hildagi ma'lumotlar uzatiladi. Ushbu ma'lumotlar telekommunikatsiya tarmoqlarining turli topologik strukturalarga ega bo'lgan tarmoq orqali abonaentlarga yetib boradi. Telekommunikatsiya tarmog'i kompyuterlar, marshrutizatorlar, mobil stansiyalardan va yana boshqa qurilmalardan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu qurilmalar, texnik vositalar va tarmoq elementlari bir-biriga nisbatan topologik strukturaviy tuzilishlar asosida joylashtiriladi. Tarmoq tugunlariga kelib tushayotgan yuklamalarning tekis taqsimlanishi hamda ma'lumotlarning tugunlarda ushlanib qolish vaqtining qiymati tarmoq topologiyalarining tuzilishlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Tarmoqdagi qurilmalarning tarmoq bo'yicha optimal joylashuvi tarmoqning samarali ishlashiga sezilarli ta'sir qiladi va tarmoq ishonchilini oshirish imkonini beradi [7,8,9]. Telekommunikatsiya tarmoqlari

orqali uzatilayotgan ma'lumotlarni yo'qotishlarsiz uzatish tugunlarining unumdorligiga (samaradorligiga), ularni bib-birlari bilan ulovchi aloqa kanallarining o'tkazuvchanlik qobiliyatiga hamda aloqa tugunlariga kelib tushayotgan ma'lumotlar oqimlarining intensivliklariga bog'liq bo'ladi. Telekommunikatsiya tarmoqlari kengayib bormoqda, ma'lumotlar oqimlari murakkab turlarga va intensivliklarga ega, aloqa tugunlariga tushayotgan yuklamalar soat sayin ortib bormoqda. Tarmoq resurslari hamma foydalanuvchilarga yetmasligi mumkin va shu sababli ma'lumotlar oqimlarining aloqa tugunlarida ushlanib qolish vaqtlari (kechikishlar) ortib borishi kuzatilmoqda. Aloqa tugunlari ma'lumotlarning ushlanib qolish vaqtlarini kamaytirish, tugunlardagi yuklamalarni tekis taqsimlash va shu orqali ma'lumotlarni foydalanuvchilarga xalaqitlarsiz hamda kam yo'qotishlarsiz yetib borishini ta'minlash imkonini beruvchi optimal tarmoq topologiyalarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi [4,5,6]. Shu ma'noda telekommunikatsiya tarmoqlarining turli topologik strukturalari ichidan kam harajatli tuzilmalarini aniqlash muhim va murakkab masala hisoblanadi [1,2,3].

Bu masalani yechishda tarmoq strukturasini optimallashtirishning "Jarima funksiyasi" usulidan [5,6] foydalanmiz va telekommunikatsiya tarmoqlarini optimal topologik strukturasini aniqlashda mezoni sifatida umutarmoq uchun ketadigan harajatlarni tanlaymiz. Ilmiy adabiyotlarda [5,6,7] telekommunikatsiya tarmoqlarida aloqa tugunlarini optimal joylashtirishning "Jarima funksiyasi", "Koordinata bo'yicha tushish" va "Gradiyent" usullari ko'rib chiqilgan, yoki bu usullar takomillashtirilgan. Olib borilgan izlanishlar natijasida "Jarima funksiyasi" usuli boshqa usullarga nisbatan samarali ekanligi isbotlangan. Chunki, birinchidan hisoblash jarayoni oson kechadi, ikkinchidan hisoblash natijalaridan olingan sonli qiymatlar faqat musbat qiymatga ega bo'ladi, uchinchidan matematik ifodaning o'zi ham murakkab bo'lmagan ifodalar yig'indisidan tashkil topgan funksiya hisoblanishi bilan izohlanadi.

Shularni e'tiborga olgan xolda telekommunikatsiya tarmoq topologiyalarining kam xarajatli strukturasini aniqlash uchun quyidagi X vektorning parametrlari minimallashtiriladi, ya'ni [4,5,6,7]:

$$\Pi(X) \rightarrow \min \quad (1)$$

$$X = [R, W_r, W_{r-1,r}, n_{ir}, m_{jr}, m_{j-1,r}], \quad (2)$$

bu yerda, R – tarmoqning pog'onalar soni, W_r - tarmoq topologiyasi, $r=1, R$, n_{ir} - r - pog'onada joylashgan i - tarkibli kommutatsiya tugunlari soni, m_{jr} - j - tarkibli, r - pog'onada joylashgan aloqa kanallari soni, $m_{j-1,r}$ - $r-1$ - indeksli, j - tarkibli pog'onalar orasidagi kanallar soni.

Umumtarmoq harajatlar miqdori (1) quyidagi formula orqali aniqlanadi [4,5,6]:

$$\Pi(X) = \sum_{r=2}^R [E_H \sum_{i=1}^I \omega_{ir} * c_i^y * n_{ir} + \sum_{j=1}^J \omega_{jr} * c_j^k * m_{jr} + \sum_{j=1}^J \omega_{j-1,r} * c_j^k * m_{j-1,r}], \quad (3)$$

$$\text{Bu yerda: } W_{ir} = W_{jr,r} = W_{j-1,r} = \begin{cases} 1, \text{ agar } I(j) \in r \\ 0, \text{ aks holda} \end{cases}$$

C_i – i – turdagi kommutatsiya tugunlar bahosi; C_j – j – turdagi kabel va aloqa liniyalari bahosi; n_{ir} – i – turdagi, r – pog'onadagi, tugunlar soni; $m_{jr,r}$, $m_{j-1,r}$ - j - turdagi tarmoq osti va pog'onalar orasidagi kanallar soni. E_H - kapital mablag'larning iqtisodiy me'yoriy samaradorlik koeffitsiyenti; I - bir-biridan quyidagi narxni belgilovchi funksiyalar bilan farq qiluvchi konsentratorlar va paketlarni kommutatsiya qilish markazlari soni. $C_j^k \{V_j, l_j\}$ – kanallar narxini aniqlovchi funksiya. Telekommunikatsiya tarmoqlarining har xil topologik strukturaviy tuzilishlaridan kelib chiqqan xolda umumtarmoq harajatlar miqdori (funksiya 3) tarmoqning bir nechta parametrlarini o'z ichiga oladi. Tarmoqning kam xarajatli topologik strukturasini aniqlash funksiyasi o'z ichiga tugunlarning geografik joylashuvini va sonini, tarmoqning pog'onalar sonini, kanallar sonini, ma'lumotlar intensivligini va tezligini hamda kanallarning o'tkazuvchanlik qobiliyatini va tarmoq tugunlarining samaradorligini inobatga olish imkonini beradi.

Telekommunikatsiya tarmoqlari strukturalarning kam xarajatli variantini aniqlashda jarima funksiyasi usulidan foydalanmiz. Ushbu usulning samarali ekanligi shundan iboratki, $\Pi(X)$

funktsiyani minimallashtirish masalasini yechishda chegirmalar funksiyasining, yani ma'lumotlarning kechikish vaqti, noxiziqli, chiziqli, yassi yoki yassi bo'lmashligi asosiy ahamiyatga ega bo'lmaydi. Bundan tashqari, jarima funksiyasi usulida boshlang'ich nuqtaning ruxsat etilgan sohada bo'lishi talab etilmaydi. Jarima funksiyasi usuli orqali yechiladigan masalaning soddalashuvi, chegirmalar funksiyasini va umumlashtirilgan maqsadli funksiyaning $F(X, h)$ boshlang'ich maqsadli funksiya bilan almashtirilishi va shu orqali ushbu funktsiyaning yechimi topiladi:


$$F(X, h) = \Pi(X) + R(h)\Psi(X) \rightarrow \min \quad (4)$$

bu yerda, $\Psi(X)$ – « X » vektor funksiyasi, $\Psi(X) = 0$ agar chegirmalar talabi bajarilsa (qidirilayotgan nuqta ruxsat etilgan sohada yoki uning chegarasida joylashsa), va $\Psi(X) \neq 0$ – teskari holatida, $R(h)$ – h o'zgaruvchining monoton ravishda o'suvchi funksiya. $F(X, h)$ funksiyaning qiymati $\Pi(X)$ funksiya qiymati bilan ruxsat etilgan sohada mos kelsa qabul qilinadi, agar ruxsat etilmagan oblastga mos kelsa, u holda $R(h)\Psi(X)$ jarima funksiyasi bilan aniqlanadi. Bu funktsiyaning qiymati X nuqtaning ruxsat etilgan sohadan uzoqlashishi bilan oshib boradi. Infokommunikatsiya tarmog'i strukturasi optimallashtirish masalasini yechishda qabul qilingan jarima funksiyasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi [4,6,7]:

$$F(X, h) = \Pi(X) + \frac{h}{2} \sum_{i=1}^{m_0} \left\{ [\phi_i(X) + \frac{\lambda_i}{h}]^+ \right\}^2 \quad (5)$$

bu yerda, m_0 - chegirmalar soni; h , λ_i - $h > 0$, $\lambda_i > 0$ algoritmlar parametrlari, $i = \overline{1, m_0}$ $[\bullet]^+$ - $\Psi(X)$ funksiyasi; $\phi_i(X)$ -chegirmalar funksiyasi.

Keltirilgan umumtarmoq xarajatlar mezoni asosida telekommunikatsiya tarmoqlarining kam xarajatli topologik strukturasi aniqlash funktsiyani (3) yechish orqali amalga oshirildi va quyidagi natijalar olindi (1-rasm).



1-rasm. Keltirilgan xarajatlarning tarmoq pog'onalar soniga bog'liqlik grafigi

Ushbu rasmda abonentlar soni 10 tadan 200 tagacha bo'lganda keltirilgan xarajatlarning tarmoq pog'onalar soniga bog'liqlik grafigi keltirilgan. Abonentlar soni oshgan sari harajatlar ham oshib borishi kuzatilgan, lekin tarmoq pog'onalar soni 2-3 qiymatlari abonentlar soni oshgani bilan o'zgarmaganligi sezilib turibdi. Tarmoqning 4 va 5 pog'onalarida harajatlarning keskin oshib borishi kuzatilgan. Demak harajatlar miqdori va pog'onalar soni tarmoqqa ulangan abonentlar soniga, 2 va 3 pog'onalariga, unchalik bog'liq emas, faqat 4 va 5 pog'onalarda harajatlar miqdorining keskin oshganligi aniqlandi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki telekommunikatsiya tarmoqlarini loyihalashtirishda 2 va 3 pog'onali struktura ega bo'lgan tarmoqlar optimal, yani 4 va 5 pog'onali tarmoqlarga nisbatan kam harajatli hisoblanadi va shu kabi tarmoqlarni loyihalash tavsiya etiladi. Qolgan topologik strukturalarda tarmoq uchun ketadigan harajatlar ancha katta qiymatlarga teng bo'lganligi aniqlandi, bu esa o'z o'rnida har xil topologik strukturalarga ega bo'lgan telekommunikatsiya tarmoqlarini to'liq taxlil qilish, kam harajatlili tarmoq strukturasi aniqlash, shu bilan birga tarmoqning barcha parametrlarini hisobga olish imkonini berdi.

Tarmoq tugunlarining har birini ommaviy xizmat ko'rsatish tizimining M/M/1 modeli sifatida qaralsa, u holda, tugunlararo yuklamalarni tekis taqsimlash uchun ma'lumotlar oqimini tanlash o'rtacha ushlanib qolish vaqtini minimallashtirish formulasi orqali amalga oshirish mumkin bo'ladi [1,2,8,9]:

$$\bar{T} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n (\gamma_i * T) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\gamma_i}{\mu_i - \gamma_i} \right) \quad (6)$$

bu yerda: λ – tugunga kelib tushayotgan ma'lumotlar intensivligi; γ_i – i tugunga kelib tushayotgan yuklamaning o'rtacha intensivligi; T_i – i tugundagi ma'lumotlarning ushlanib qolish vaqti; μ_i – i tugunning xizmat qilish intensivligi; n – tugunlar soni. Ma'lumotlarning o'rtacha ushlanib qolish vaqtini minimallashtirish va (7) chegirmalarni e'tiborga olgan holda infokommunikatsiya tarmoq tugunlarini tarmoq bo'yicha optimal joylashtirish imkonini yaratiladi va quyidagi ifoda orqali hisoblanadi[8,9]:


$$\bar{T} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n * \sum_{j=1}^m (w_1 * f_{ij} / (\mu_i - f_{ij}) + w_2 * f_{ij} * T_{ij}) \rightarrow \min, \quad (7)$$

$$f_{ij} \geq 0, \sum_{i=1}^n f_{ij} \leq \mu_j, \sum_{i=1}^n f_{ij} \leq F_j, \quad (8)$$

bu yerda: m – qabul qiluvchi tugunlar soni; w_1, w_2 - har bir mezon uchun og'irlik koeffitsiyentlari, odatda $w_2 = 1 - w_1$; T_{ij} – i va j - tugunlardagi ma'lumotlarning ushlanib qolish vaqti; f_{ij} – i tugundan j tugunga yuborilayotgan ma'lumotlar intensivligi. Ushbu holatda yuklamalar tugunlarga prioritetsiz ma'lumotlar oqimi sifatida kelib tushayapti deb qaraladi. Tugunlarni optimal joylashtirish masalasini yechish uchun (7) chi mezonni takomillashtiramiz. i tugunda ma'lumotlarga xizmat qilish narxini belgilovchi Z_i o'zgaruvchini kiritiladi. Z_i o'zgaruvchi i tugunning qo'shilganligini yoki ijara uchun ketadigan xarajatlar miqdorini aniqlaydi. (7) mezonga tugunlarda ma'lumotlarga xizmat qilish narxini qo'shamiz va quyidagi formula olinadi[8,9]:

$$\bar{T} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n * \sum_{j=1}^m (w_1 * \frac{f_{ij}}{\mu_i - f_{ij}} + w_2 * f_{ij} * T_{ij} + w_3 * f_{ij} * Z_j) \rightarrow \min, \quad (8)$$

Telekommunikatsiya tarmoqlarida har xil topologik strukturalarda ma'lumotlarning o'rtacha ushlanib qolish vaqt mezonini asosida tugunlarni tarmoq bo'yicha optimal joylashtirish masalasi yechilgan, olingan natijalar har hil turdagi topologik strukturalar (SHI-shina struktura, YUL - yulduzsimon struktura, XAL – xalqasimon struktura, MESH- uyali struktura) uchun taalluqli hisoblanadi (2-rasm).



2-rasm. Ma'lumotlarning kechikish vaqtining mobil aloqa tugunlar soniga bog'liqlik grafigi

Xulosa. Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, tarmoq topologik strukturalarining (SHI, YUL, XAL, MESH) har xil bo'lishiga qaramay, tugunlar soni 20 tadan 40 tagacha bo'lganda tarmoq uchun ketadigan harajatlar o'zgarmas bo'lib turadi. Tugunlar soni 40 tadan oshgandan keyin tarmoq uchun ketadigan harajatlar oshib boradi. Tugunlar soni 70 ta bo'lganda tarmoq uchun ketadigan harajatlar maksimal qiymatga teng bo'lgan. Demak, tarmoq topologiyalarining har

hil bo'lishidan qat'iy nazar tugunlar soni oshgan sari tarmoq uchun ketadigan harajatlar oshib borad. Tugunlar soni 20 tadan 40 tagacha bo'lganda tarmoq uchun ketadigan harajatlarning eng kam qiymati radial strukturali telekommunikatsiya tarmog'ida erishilgan.

Olingan natijalar telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatilayotgan ma'lumotlar oqimlarining mobil aloqa tugunlarida ushlanib qolish vaqtlarini kamaytirishga, aloqa kanallarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini aniqlashga, tarmoqni loyihalash uchun ketadigan sarf harajatlarni hisoblashga hamda aloqa tugunlariga tushayotgan yuklamalrni tekis taqsimlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Гольдштейн А.Б., Нгуен К.З., Бородинский А.А. Ре(э)волюция управления телекоммуникациями: от иерархических к многоагентным системам //Журнал «Вестник связи», №10, 2018.

[2] Чеботарёва Д.В., Безрук В.М. Монография// Харьков. Компания СМИТ, 2013. — 148 с.

[3] Киямов Р.Р.Особенности планирование и оптимизация мобильных телекоммуникационных сетей связи// International Journal of Science and Technology ISSN 3030-3443 Volume 1, Issue 16, May. 2024.

[4] Захаров Г.П. Методы исследования сетей передачи данных. – М.: Радио и связь, 1982. – 208 с.

[5] Янбых Г.Ф. Многокритериальная оптимизация структуры информационно-вычислительной сети // Механизация и автоматизация управления. – 1982. - №2. – С. 40 - 43.

[6] Парсиев С.С., Бадалов Ж.И. Оптимизации структуры цифровых сетей связи по экономическим критериям // “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi Xabarlari” № 1(16). 2014. -С. 132- 136.

[7] Парсиев С.С., Бадалов Ж.И., Каримов Ш.С. Оценка эффективности проектирования инфокоммуникационных сетей с использованием метода штрафной функции. “Muhammad al-Xorazmiy avlodlari” ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnali. № 4(22) 2022. –В. 80-85.

[8] Аль-Таяр Башир Али, Марголис Б. И., Матвеев Ю. Н. Оптимизация структуры сети доставки контента на основе балансировки нагрузки по критерию средней задержки. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова № 5, 2014. с.46-50.

[9] Аль-Таяр Б.А., Матвеев Ю.Н. Решение задачи о размещении узлов сети // Наукоеведение. – 2013. – №3 (16). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/109tvn313.pdf>.

OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARIDA QO‘LLANILADIGAN PRIMITIV AMALLAR

f-m.f.d., professor G.U. JURAYEV, SH.S. ANVAROV
Mirzo Ulug‘bek nomodagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. Shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va uzatishda muhim ahamiyatga ega. Ular turli kriptografik amallarni bajarish orqali ma'lumotlarni o'qish va tushunishni murakkablashtiradi. Shifrlash algoritmlari ikki asosiy turga bo'linadi: blokli shifrlash va oqimli shifrlash. Ushbu maqolada oqimli shifrlash algoritmlari va ularning asosiy primitiv amallari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Oqimli shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni bit yoki baytlar oqimi sifatida shifrlaydi va shifrlangan ma'lumotni xuddi shu shaklda qayta tiklaydi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlarni bloklarga bo'lib shifrlaydigan blokli shifrlashdan farqli ravishda, ketma-ket kiruvchi bitlarga (yoki baytlarga) asoslangan tarzda ishlaydi. Ular real vaqtda xavfsiz aloqa tizimlarida keng qo'llaniladi, chunki oqim bilan ishlashlari vaqtini tejashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: oqimli shifrlash, blokli shifrlash, kriptografiya, primitiv amallar, XOR operatsiyasi, LFSR, NLFSR, Galois maydoni, bitwise operatsiyalar, kalit oqimi, xavfsizlik tahlili.

Аннотация. Алгоритмы шифрования играют важную роль в обеспечении безопасности данных при их хранении и передаче. Они выполняют различные криптографические операции, затрудняя чтение и понимание информации. Алгоритмы шифрования делятся на два основных типа: блочное шифрование и потоковое шифрование. В данной статье подробно рассматриваются потоковые алгоритмы шифрования и их основные примитивные операции.

Потоковые алгоритмы шифрования шифруют данные в виде потока битов или байтов и позволяют расшифровать их в том же формате. В отличие от блочного шифрования, которое разбивает данные на блоки перед шифрованием, потоковые алгоритмы работают последовательно с поступающими битами (или байтами). Они широко применяются в системах безопасной связи в реальном времени, поскольку обработка данных в потоке экономит время.

Ключевые слова: потоковое шифрование, блочное шифрование, криптография, примитивные операции, операция XOR, LFSR, NLFSR, поле Галуа, побитовые операции, поток ключей, анализ безопасности.

Axborot texnologiyalari va raqamli kommunikatsiyalar jadal rivojlanishi bilan ma'lumotlarni himoya qilish muammosi dolzarb masalalardan biriga aylandi. Bugungi kunda kiberxavfsizlik va kriptografiya sohasi shaxsiy ma'lumotlarni, bank tizimlarini, davlat sirlarini va turli tarmoq infratuzilmalarini himoya qilishning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu jihatdan, oqimli shifrlash algoritmlarini yaratish va ularning ishlash tamoyillarini o'rganish hozirgi kunda katta ahamiyatga ega.

Oqimli shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni ketma-ket (bit yoki bayt) shaklda shifrlash orqali himoya qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ayniqsa real vaqt rejimida ishlaydigan tarmoqli protokollar, mobil aloqa, simsiz tarmoq xavfsizligi va IoT(Internet of Things) qurilmalarida keng qo'llaniladi. Ushbu algoritmlarning samaradorligi va xavfsizligi ularning asosida yotgan primitiv amallarga bog'liq bo'lib, bu amallarni chuqur o'rganish yangi avlod kriptografik tizimlarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Oqimli shifrlash algoritmlarida ishlatiladigan primitiv amallarni o'rganish quyidagi sabablar bilan dolzarb hisoblanadi:

ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash – Zamonaviy kiberhujumlar shifrlash algoritmlarining zaif tomonlarini izlashga qaratilgan bo'lib, mustahkam shifrlash tizimlarini yaratish uchun asosiy primitiv amallarni to'g'ri qo'llash muhim ahamiyatga ega;

rejalashtirilgan hujumlarga qarshi himoya – XOR, LFSR, NLFSR, S-Box kabi primitiv amallarni chuqur o'rganish orqali shifrlash algoritmlarining differensial, algebraik va statistik hujumlarga qarshi chidamliligini oshirish mumkin;

shifrlash tezligini oshirish – Oqimli shifrlash algoritmlari real vaqt rejimida ishlashi kerak bo'lgani uchun, ularning ishlash samaradorligini oshirishda primitiv amallarni optimallashtirish katta ahamiyatga ega;

kriptografik tizimlarning zamonaviy talablariga moslashtirish – Mobil qurilmalar, IoT tizimlari va sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar uchun engil, tezkor va energiya samarali shifrlash algoritmlari talab etiladi, bu esa primitiv amallarni to'g'ri tanlash va ularni samarali qo'llashni talab qiladi;

yangi avlod shifrlash algoritmlarini yaratish – Klassik shifrlash algoritmlarining zaif tomonlarini aniqlash va yangi, yanada xavfsiz va mustahkam kriptografik tizimlarni yaratish primitiv amallarni chuqur o'rganish orqali amalga oshiriladi.

Shu sababli, oqimli shifrlash algoritmlarida ishlatiladigan primitiv amallarni chuqur tahlil qilish va ularning imkoniyatlarini o'rganish bugungi axborot xavfsizligi sohasida muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Bu yo'nalish bo'yicha olib boriladigan izlanishlar kelajakda yuqori xavfsizlik darajasiga ega bo'lgan shifrlash tizimlarini ishlab chiqish va ma'lumotlarni ishonchli himoya qilish imkonini beradi.

Oqimli shifrlash algoritmlarida bir nechta muhim primitiv amallar qo'llaniladi. Ushbu amallar algoritmlarning xavfsizligini ta'minlaydi va ularning ishlash jarayonini samarali qiladi. Quyida ushbu primitiv amallarning asosiylari keltirilgan:

Key stream generation(kalit oqimi generatorlari); S-box va boshqa primitive amallar.

XOR amali oqimli shifrlashning eng asosiy primitiv amallardan biri hisoblanadi. Bu amal ikki bit yoki ikkita ma'lumot segmenti ustida bajariladi va shifrlash jarayonining sodda, tezkor va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

XOR amali ikkita bitni taqqoslaydi va quyidagi qoidalar asosida ishlaydi:

$$A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \quad (1)$$

XOR amalining matematik ifodasi.

Bu xususiyat XOR operatsiyasini shifrlash va deshifrlash jarayonlari uchun ideal qiladi.

XOR amali simmetrik shifrlash tizimlarida asosiy elementlardan biri bo'lib, oqimli shifrlash algoritmlarida ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash uchun foydalaniladi.

Shifrlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

$$\text{Shifr\_matn} = \text{Ochiq\_matn} \oplus \text{Kalit\_oqimi} \quad (2)$$

Deshifrlash jarayoni esa xuddi shu XOR amali yordamida qayta ishlanadi:

$$\text{Ochiq\_matn} = \text{Shifr\_matn} \oplus \text{Kalit\_oqimi} \quad (3)$$

Bu shuni anglatadiki, XOR operatsiyasi yordamida shifrlangan ma'lumotni aynan shu operatsiya bilan deshifrlash mumkin.

XOR operatsiyasi oqimli shifrlash algoritmlarida eng ko'p ishlatiladigan amallardan biri bo'lishiga sabab bo'lgan bir nechta asosiy afzalliklarga ega:

XOR amali juda sodda va tez ishlaydi;

U apparat va dasturiy ta'minotda juda kam resurs talab qiladi;

Oson apparat va dasturiy amalga oshirish;

XOR amalining reversibilik (qaytariluvchanlik) xususiyati

XOR amalining o'ziga o'zi teskari bo'lish xususiyati mavjud:

$$(A \oplus B) \oplus B = A$$

Bu xususiyat XORni shifrlash va deshifrlash uchun ideal vosita qiladi.

XOR operatsiyasi oddiy bo'lishiga qaramay, muayyan sharoitlarda xavfsizlik zaifliklariga ega bo'lishi mumkin. Bu quyidagi sabablarga bog'liq:

Agar keystream (kalit oqimi) tasodifiy bo'lmasa yoki oldindan bashorat qilinadigan bo'lsa, XOR shifrlash zaif bo'lib qoladi. Agar kalit oqimi qayta ishlatilsa, hujumchilar shifrlangan matnlarni taqqoslab asl ma'lumotlarni aniqlashlari mumkin. Masalan, WEP (Wired Equivalent Privacy) xavfsizlik protokoli RC4 oqimli shifrlashidan foydalangan va kalit oqimini qayta ishlatganligi uchun buzilgan.

XOR to'liq tasodifiyligni ta'minlamaydi, ya'ni agar hujumchi shifrlangan ma'lumotning bir qismini bilsa, u XOR tahlili orqali qolgan qismini tiklashi mumkin.

XOR oddiy operatsiya bo'lgani uchun uni avtomatik tahlil vositalari yordamida buzish osonroq bo'lishi mumkin. Masalan, berilgan shifrlangan matn ichida bo'sh joy (whitespace) yoki ma'lum andoza bo'lsa, XOR orqali asl ma'lumotni taxmin qilish mumkin.

XOR operatsiyasining yuqoridagi zaifliklarini bartaraf qilish uchun quyidagi strategiyalar qo'llaniladi:

1. Kalit oqimi generatorlarini takomillashtirish:

Kriptografik tasodifiy raqam generatorlari (CSPRNG - Cryptographically Secure PRNG) ishlatilishi kerak.

No-chiziqli qayta aloqa registrlari (NLFSR) asosida kalit oqimi yaratish xavfsizlikni oshiradi.

2. One-Time Pad (OTP) ishlatish

Eng xavfsiz shifrlash usullaridan biri – bu bir martalik kalit (One-Time Pad, OTP) bo'lib, u kalit oqimi matndan uzunroq bo'lishini ta'minlaydi.

Ammo, OTP amaliyotda foydalanish qiyin, chunki kalitni himoyalash va taqsimlash muammosi mavjud.

3. Qo'shimcha Kriptografik Transformatsiyalar

XOR amalini faqatgina bitta qatlam sifatida ishlatmaslik kerak.

Zamonaviy oqimli shifrlash algoritmlari (masalan, Salsa20, ChaCha20) aralashtirish va almashtirish funksiyalari orqali XOR ni mustahkamlaydi.

1-jadval.

XOR amalidan foydalanadigan mashhur shifrlash algoritmlari

Algoritm	Kalit uzunligi	Ishlash tezligi	Xavfsizlik darajasi
RC4	40–2048 bit	Yuqori	O'rta
Salsa20	256 bit	Yuqori	Yuqori
ChaCha20	256 bit	Yuqori	Yuqori
A5/1	64 bit	O'rta	Past

Kalit oqimi generatorlari oqimli shifrlash algoritmlarining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Ular tasodifiy yoki psevdotasodifiy bitlar oqimini yaratish orqali shifrlash jarayonining samarali va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. Shifrlash algoritmda har bir bit yoki bayt individual ravishda shifrlanadigan bo'lgani sababli, kalit oqimi sifati bevosita shifrlash tizimining mustahkamligiga ta'sir qiladi. Kalit oqimi generatori quyidagi elementlardan tashkil topadi:

Kalit (Master Key): Oqimli shifrlashning asosiy sirli ma'lumotidir.

Boshlang'ich vektor (Initialization Vector - IV): Har bir shifrlash sessiyasida yangi kalit oqimi yaratish uchun ishlatiladi.

Generator mexanizmi: Bu komponent turli matematik va kriptografik tamoyillar asosida ishlaydi va kalit oqimini hosil qiladi.

Kalit oqimi generatorlarining asosiy talablari:

Tasodifiylilik: Oqim bashorat qilib bo'lmaydigan bo'lishi kerak.

Uzoq siklli takrorlanishsiz bo'lish: Kalit oqimi har bir yangi sessiyada oldingi kalit oqimidan farq qilishi kerak.

Yuqori ish tezligi: Real vaqt rejimida ishlash imkoniyatini ta'minlashi kerak.

Tahlilga qarshi himoyalanganlik: Hujumchilarning statistik yoki algebraik usullar bilan kalit oqimini aniqlay olmasligi kerak.

Kalit oqimi generatorlari ikkita asosiy turga bo'linadi:

1. Haqiqiy Tasodifiy Raqam Generatorlari (TRNG - True Random Number Generators). TRNGlar fizikaviy hodisalar asosida haqiqiy tasodifiy bitlar oqimini yaratadi. Ushbu generatorlar ma'lum bir algoritimga tayanmagan holda haqiqiy tasodifiy oqim hosil qiladi.

TRNGlar turli fizik jarayonlarni o'lchaydi, masalan: elektron shovqin (thermal noise); radioaktiv parchalanish; lazer interferometriyasi; kvazikaotik dinamik tizimlar.

Afzalliklari: haqiqiy tasodifiylilikni ta'minlaydi; statistik jihatdan mustahkam; XOR kabi deterministik operatsiyalarga asoslangan hujumlardan himoyalangan.

Kamchiliklari: murakkab apparat talab qiladi; kompyuter resurslari jihatidan qimmatga tushadi; amaliyotda ishlatish qiyinroq.

Qo'llanilishi: harbiy shifrlash tizimlari; kriptografik kalitlarni yaratish; kvant shifrlash texnologiyalarida.

2. Psevdotasodifiy Raqam Generatorlari (PRNG - Pseudorandom Number Generators). PRNGlar matematik formulalarga asoslangan algoritmlar yordamida tasodifiy ko'rinishdagi bitlar oqimini hosil qiladi. Ushbu generatorlar TRNG'lardan farqli ravishda dasturiy jihatdan ishlab chiqiladi va deterministik xususiyatga ega bo'ladi. PRNG dastlabki qiymat asosida yangi bitlar oqimini yaratadi va deterministik algoritmlar orqali bitlarni hosil qiladi.

Mashhur PRNG algoritmlari:

Linear Congruential Generator (LCG) – Eng oddiy PRNG mexanizmlaridan biri.


Mersenne Twister – Yuqori sifatli va uzoq siklli PRNG.

Cryptographically Secure PRNG (CSPRNG) – Xavfsizlik jihatdan mustahkam.

NLFSR (Non-Linear Feedback Shift Register - No-chiziqli Qayta Aloqa Registrlari)

LFSR (Linear Feedback Shift Register - Chiziqli Qayta Aloqa Registri)

LFSR – bu ketma-ket bitlar oqimini hosil qiluvchi matematik generator bo'lib, u XOR operatsiyasi yordamida bitlarni hisoblab chiqaradi. Dastlabki vektor registrga yuklanadi. Bitlar ketma-ketlikda o'ngga siljiriladi. Muayyan bitlar XOR orqali qayta aloqa hosil qiladi va yangi bit generatsiya qiladi. Hosil bo'lgan bitlar kalit oqimi sifatida ishlatiladi.



1-rasm. LFSR algoritmining sxemasi

Afzalliklari: juda tez ishlaydi – har bir iteratsiyada faqat bitta XOR va bitta siljitish bajariladi; kam resurs talab qiladi – dasturiy va apparatli amalga oshirish oson.

Kamchiliklari: deterministikligi sababli bashorat qilish oson; kriptotahlil usullari bilan oson buzilishi mumkin; xavfsizlik jihatdan zamonaviy talablarni qondirmaydi; LFSR zamonaviy oqimli shifrlash algoritmlarida mustaqil generator sifatida ishlatilmaydi, lekin ba'zan boshqa mexanizmlar bilan birga murakkablashtirilgan holda qo'llaniladi; A5/1 (GSM tarmog'ida ishlatilgan shifrlash algoritmi) – LFSR asosida qurilgan; Trivium va Grain algoritmlari – LFSR'ning rivojlangan versiyalaridan foydalanadi; NLFSR (Non-Linear Feedback Shift Register - No-chiziqli Qayta Aloqa Registrlari); NLFSR (No-chiziqli qayta aloqa registri) LFSR ning xavfsizroq va mustahkamroq versiyasidir. U LFSR'dan farqli ravishda no-chiziqli bog'lanishlarga asoslangan qayta aloqa tizimiga ega bo'lib, bashorat qilib bo'lmaydigan bitlar oqimini yaratadi.

LFSR deterministik bo'lgani sababli statistik va algebraik hujumlarga qarshi zaif bo'lsa, NLFSR chiziqsiz transformatsiyalar orqali shifrlash tizimining xavfsizligini oshiradi.

LFSR dan farqli ravishda NLFSR no-chiziqli matematik ifodalar orqali qayta aloqa tizimini yaratadi. Bu shuni anglatadiki XOR o'rniga murakkabroq funksiyalar, masalan AND, OR, XOR, NOT kombinatsiyalari ishlatiladi. Qo'shimcha kechikish va xotira mexanizmlari qo'shiladi. Har bir yangi bit chiziqsiz transformatsiyalar orqali hosil qilinadi.

$$X_{t+1} = f(X_t, X_{t-1}, \dots, X_{t-n}) \quad (4)$$

Non-Linear Feedback Shift Registerning matematik ifodasi:

$$X_{t+1} = f(X_t, X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_{t-n}) \quad (5)$$

Bu yerda f – no-chiziqli bog'lanish funksiyasi, X_t – t momentidagi holat bitlari.

Afzalliklari:

LFSR'dan farqli ravishda bashorat qilish qiyinroq;


Uzoq siklli tasodifiy bitlar oqimini hosil qiladi;

Kriptografik tahlillarga (differensial va algebraik hujumlarga) nisbatan chidamli.

Kamchiliklari:

LFSR'ga nisbatan hisoblash murakkabligi yuqori;

Dasturiy va apparatli jihatdan qo'llash murakkabroq;



2-rasm. NLFSR algoritmining sxemasi

No-chiziqli transformatsiyalar natijasida ba'zan ortiqcha hisoblash resurslari talab qilinishi mumkin.

2-jadval.

NLFSR dan foydalanadigan shifrlash algoritmlari

Algoritm	Kalit uzunligi (bit)	Xavfsizlik	Qo'llanilishi
Grain	80 bit	Yuqori	IoT va tarmoqli xavfsizlik
Trivium	80-128 bit	Yuqori	Kriptografik ilovalar
A5/3	64 bit	O'rta	Mobil aloqa shifrlash

Oqimli shifrlash algoritmlarida tasodifiylikni oshirish, tahlil qilishni qiyinlashtirish va statistik hujumlarga qarshi himoyalash uchun kriptografik almashtirishlar ishlatiladi. Ushbu almashtirishlar kiruvchi ma'lumotlar oqimini yoki kalit oqimini turli shakllarda o'zgartiradi, natijada shifrlangan ma'lumotlar xavfsizligi oshadi.

Oqimli shifrlash algoritmlarida kriptografik almashtirishlarning asosiy maqsadlari:

Linearlikni yo'q qilish – Agar ma'lumotlarni almashtirish bo'lmasa, shifrlangan matn va ochiq matn o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish osonlashadi.

Statistik mustahkamlikni oshirish – Almashtirish operatsiyalari shifrlangan matnning statistik xususiyatlarini yashirishga yordam beradi.

Kriptohujumlarga qarshi himoya qilish – Algebraik va differensial hujumlarga nisbatan chidamlilikni oshirish uchun qo'llaniladi.

S-Box (Substitution Box) – bu ma'lum bir tartibda yaratilgan almashtirish jadvali bo'lib, kiruvchi bitlar yoki baytlarni boshqa qiymatlar bilan almashtirish uchun ishlatiladi.

Kiruvchi bit yoki baytlarni oladi. Ularni oldindan belgilangan yoki dinamik tarzda yaratilgan jadval asosida boshqa qiymatlarga almashtiradi. Natijada shifrlangan ma'lumotning tasodifiyligi oshadi va statistik tahlil qilish qiyinlashadi.

S-Boxning eng muhim xususiyati – u no-chiziqli almashtirish (non-linear transformation) bajaradi, ya'ni kiruvchi va chiquvchi qiymatlar o'rtasidagi bog'liqlik oddiy matematik ifoda bilan tasvirlab bo'lmaydigan darajada murakkab bo'lishi kerak.

S-Box odatda quyidagi tartibda ishlaydi:

Kiruvchi ma'lumot: $X = x_1, x_2, \dots, x_n$

S-Box orqali almashtirish: $Y = S(X)$

Chiquvchi natija: $Y = y_1, y_2, \dots, y_n$

3-jadval.

Oddiy 4-bitli S-Box

Kiruvchi (X)	Chiquvchi (Y)	Kiruvchi (X)	Chiquvchi (Y)
0000	1110	0100	0010
0001	0100	0101	1111
0010	1101	0110	1011
0011	0001	0111	1000

Bu jadvalga qarab, har bir 4-bitli kirish qiymati 4-bitli chiqish qiymatiga shifrlangan tarzda almashtiriladi.

S-Boxning ikki asosiy turi mavjud:

1. Statik S-Box – Oldindan belgilangan jadvaldan foydalanadi va har safar bir xil almashtirish bajaradi.

2. Dinamik (Adaptive) S-Box – O'zgaruvchan bo'lib, kalit yoki shifrlash jarayoniga qarab har safar boshqa almashtirish jadvalini yaratadi.

Mashhur Statik S-Box Misollari: AES (Advanced Encryption Standard) – 16×16 hajmli statik S-Box ishlatadi; DES (Data Encryption Standard) – 8 ta kichik 6×4 hajmli S-Boxlardan foydalanadi.

Dinamik S-Box ishlatadigan algoritmlar: Blowfish – Kalitga bog'liq dinamik S-Box yaratadi;

Twofish – Har bir shifrlash sessiyasida yangi S-Box generatsiya qiladi; Oqimli shifrlash tizimlarida S-Boxni kalit oqimi yoki ma'lumotlar oqimini tasodifiylashtirish uchun ishlatish mumkin. Bu, ayniqsa, keystream generatorlarida foydalanilganda shifrlash mustahkamligini oshiradi.

S-Boxning oqimli shifrlashda qo'llanilish sabablari quyidagilardan iborat:

1. Oqimning statistikasini murakkablashtirish – Ma'lumotlar oqimi bir xil naqshda bo'lishining oldini oladi.

2. Diferensial va chiziqli tahlilga qarshi mustahkamlikni oshirish – Hujumchilarning shifrlangan matn ustida tahlil qilish imkoniyatlarini kamaytiradi.

3. Keystream generatorlari xavfsizligini oshirish – Keystream (kalit oqimi) generatori yanada mustahkam bo'ladi.

S-Box almashtirishdan tashqari, kriptografik algoritmlarda yana bir necha turdagi almashtirishlar mavjud:

Permutatsiya (Permutation) amali

Ma'lumotlarning tartibini aralashtiradi, lekin o'zgartirmaydi. Kriptografik algoritmlarda S-Box bilan birga ishlatiladi. Mashhur AES, DES va Blowfish algoritmlarida ishlatiladi. Bu operatsiya shifrlangan matnni analiz qilishni qiyinlashtiradi.

Xashlash Funktsiyalari (Hashing Functions) ma'lumotlarni o'zgartirib, uni mustahkam xash qiymatiga aylantiradi. Oqimli shifrlash algoritmlarida ba'zan keystream hosil qilishda ishlatiladi.

Ma'lumotlarni matematik jihatdan murakkab tarzda qayta ishlaydi. AES algoritmi Galois Field (2^8) amallaridan foydalanadi. Oqimli shifrlash tizimlarida keystream aralashmalarida ishlatiladi.

4-jadval.

Mashhur Algoritmlarda primitive amallarni qo'llanilishi

Algoritm	S-Box ishlatadimi?	Qo'llanadigan almashtirishlar
AES	Ha	S-Box, Permutatsiya, Galois Field
DES	Ha	S-Box, Permutatsiya
Twofish	Ha	Dinamik S-Box, Xashlash
ChaCha20	Yo'q	Xashlash va Permutatsiya
RC4	Yo'q	Faqat XOR

Oqimli shifrlash algoritmlarining primitiv amallari ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va uzatishda muhim rol o'ynaydi. XOR amali, kalit oqimi generatorlari va almashtirish usullari oqimli shifrlashda asosiy texnikalar hisoblanadi. Ushbu texnikalarni to'g'ri qo'llash orqali samarali va xavfsiz shifrlash algoritmlarini yaratish mumkin. Zamonaviy shifrlash tizimlari oqimli shifrlash algoritmlarining takomillashtirilgan versiyalaridan foydalanadi va real vaqtda aloqa tizimlarida ishlatiladi.

Bugungi kunda kiberxavfsizlik tobora murakkablashib borayotgan sharoitda oqimli shifrlash algoritmlarini optimallashtirish va ularning xavfsizlik darajasini oshirish ustida ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda. Mobil aloqa, IoT qurilmalari, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar va real vaqt rejimidagi xavfsiz aloqa tizimlari uchun samarali va energiya tejovchi shifrlash algoritmlariga talab oshmoqda. Shu boisdan, primitiv amallarni chuqur o'rganish va ularning samaradorligini oshirish, yangi avlod shifrlash tizimlarini yaratish yo'lida muhim qadam hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, oqimli shifrlash algoritmlarida ishlatiladigan primitiv amallarni to'g'ri tanlash va ularni kombinatsiyalash orqali tezkor, samarali va xavfsiz shifrlash tizimlarini yaratish mumkin. Kriptografik xavfsizlikni ta'minlash uchun primitiv amallarning matematik asoslarini chuqur o'rganish va ularning zaif tomonlarini aniqlash zamonaviy kiberxavfsizlik muammolarini hal qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, bu yo'nalish bo'yicha olib boriladigan ilmiy izlanishlar kelajakda yanada ishonchli shifrlash tizimlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Menezes, A. J., Van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.
- [2] Schneier, B. (1996). *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. John Wiley & Sons.
- [3] Stallings, W. (2016). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson Education.
- [4] Rueppel, R. (1986). *Analysis and Design of Stream Ciphers*. Springer-Verlag.
- [5] Hell, M., Johansson, T., & Meier, W. (2007). *Grain - A Stream Cipher for Constrained Environments*. IEEE Transactions on Information Theory.
- [6] Daemen, J., & Rijmen, V. (2002). *The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*. Springer.
- [7] Massey, J. L. (1988). *The Theory of Linear Feedback Shift Registers*. University of Waterloo Press.
- [8] Roetteler, M., Steinwandt, R. (2017). *Quantum Computing and Cryptography: Analysis of Stream Ciphers*. ACM Computing Surveys.

К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОШИБОК В ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТАХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

д.ф.в.н. (PhD), доцент Р.Ж. РАХМАТБАЕВ, к.т.н., доцент А.Я. НЕГРИЕНКО

*Научно-исследовательский институт изучения проблем
обороны и военной безопасности ВС РУ*

Е.В. ИВАНОВА

старший преподаватель ТФ НИЯУ МИФИ в г. Ташкенте

Аннотация. В статье рассмотрены методы измерения коэффициента ошибок в цифровых системах передачи. Предложен сравнительный способ измерения коэффициента ошибок, основанный на приближении энергетических спектров реального и тест-сигнала на основе псевдослучайных последовательностей максимальной длины.

Ключевые слова: цифровой линейный тракт, коэффициент ошибок, дестабилизирующие факторы, измерения, псевдослучайная последовательность, испытательный сигнал

Annotatsiya. Maqolada raqamli uzatish tizimlarida xato tezligini o'lchash usullari muhokama qilinadi. Haqiqiy va sinov signalining energiya spektrlarini va maksimal uzunlikdagi psevdorandom ketma-ketliklariga asoslangan test-signalini yaqinlashtirishga asoslangan xato koeffitsiyentini o'lchashning qiyosiy usuli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli chiziqli trakt, xato koeffitsiyenti, beqarorlashtiruvchi omillar, o'lchovlar, psevdorandom ketma-ketligi, sinov signali.

Annotation. The article considers methods of error rate measurement in digital transmission systems. A comparative method of error rate measurement based on approximation of energy spectra of real and test signal based on pseudo-random sequences of maximum length is proposed.

Keywords: digital linear path, error rate, destabilizing factors, measurements, pseudo-random sequence, test signal.

Основное преимущество цифровой передачи по сравнению с аналоговой заключается в отсутствии накопления помех вдоль линии. Это достигается за счет восстановления формы передаваемого сигнала на каждом регенерационном участке.

Все факторы, от которых зависит длина участка, можно разделить на внутренние и внешние.

Наиболее важными внутренними факторами являются затухание линии, межсимвольные помехи, нестабильность тактовой частоты, вариацию задержки, возрастание уровня шумов вследствие старения системы.

Важными внешними факторами обычно являются переходные и импульсные помехи, внешние электромагнитные влияния, механические повреждения контактов при вибрации или ударах, ухудшение свойств передающей среды из-за изменения температуры.

Все эти факторы влияют на ухудшение наиболее чувствительного к ошибкам параметра цифровой передачи — соотношения сигнал/помеха. Уменьшение значения этого коэффициента всего до 1 дБ приводит к увеличению общего параметра качества цифровых систем передачи (ЦСП), которым является частота ошибок в битах (Bit Error Rate, BER), по крайней мере на порядок.

Согласно определению, BER измеряется как для отдельных участков регенерации, так и для тракта в целом и вычисляется по формуле [1-3].

$$BER = N_{\text{ош}} / N \quad (1)$$

где N — общее число символов, переданных за интервал измерения; $N_{\text{ош}}$ — число ошибочно принятых символов за интервал измерения.

Его значение статистически изменяется в пределах среднего коэффициента погрешности за длительный период времени. Разница между непосредственно измеренным BER и долгосрочным средним его значением зависит от количества наблюдаемых бит и, следовательно, от продолжительности сеанса измерения.

Измерение BER носит статистический характер, поскольку результат, полученный за ограниченный промежуток времени, является случайной величиной. Относительную погрешность измерения в случае нормального закона распределения числа ошибок, что допустимо при $N \geq 10$, можно определить по формуле:

$$\eta = \frac{t_\beta}{\sqrt{N_{\text{ош}}}}, \quad (2)$$

Здесь t_β - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности результата измерений:

$$t_\beta = \frac{1+\beta}{2} \Phi * (x), \quad (3)$$

где $\Phi * (x)$ - обратная функция интеграла вероятности $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \quad (4)$$

Точность оценок вероятности ошибки и коэффициента ошибки растет с увеличением N . Общее число символов цифрового сигнала, переданных за интервал измерения T , зависит от скорости передачи B : $N = TB$. Отсюда следует, что чем больше скорость передачи, тем быстрее и точнее можно определить коэффициент ошибок.

Битовые ошибки являются основным источником ухудшения качества связи, проявляющегося в искажении речи в телефонных каналах, недостоверности передачи информации или снижении пропускной способности передачи данных, и характеризуются статистическими параметрами и нормами на них, которые определены соответствующей вероятностью выполнения этих норм.

Качество функционирования цифровых линейных трактов (ЦЛТ) по критерию ошибок делят на три категории:

нормальное – $BER < 10^{-6}$;

пониженное – $10^{-6} \leq BER < 10^{-3}$ (предаварийное состояние);

неприемлемое – $BER \geq 10^{-3}$ (аварийное состояние).

Поскольку возникновение ошибок является результатом всех условий, доступных для передачи случайных цифровых сигналов, при отсутствии данных о законе распределения ошибок отдельные его элементы могут быть определены с некоторой степенью достоверности только на основе результатов длительных измерений. В то же время, на практике значения параметров погрешности для эксплуатации и технического обслуживания систем передачи должны основываться на достаточно коротком интервале времени измерения. Исходя из этого, были определены следующие параметры погрешности [1,2]:

секунда с ошибками (error second, ES) – односекундный интервал, содержащий хотя бы один ошибочный бит;

секунда, пораженная ошибками (severely error second, SES) – односекундный интервал с $BER \geq 10^{-3}$.

Данные параметры ошибок должны оцениваться в течение времени готовности (available time), отсчет которого начинается с первой секунды из десяти следующих друг за другом секунд, в каждой из которых $BER < 10^{-3}$.

Для обеспечения корректности сравнения разных ЦСП используются типовые испытательные последовательности, причем каждой стандартной скорости передачи соответствует своя испытательная последовательность. По своим свойствам они близки к гауссову шуму, но имеют определенный период повторения. Поэтому они называются псевдослучайными последовательностями (ПСП) (Pseudo-Random Bit Sequence, PRBS).

Оценка BER будет абсолютно точной только при бесконечно большом числе переданных битов. Строго говоря, когда их число ограничено, мы получаем не вероятность события BER, а его оценку BERT. Достоверность этой оценки (Confidential Level, CL) (доверительная вероятность) зависит от количества зарегистрированных ошибок и от общего числа переданных битов N .

Существуют следующие методики измерения показателей ошибок: при выключенном сервисе (OoS) и при включенном сервисе (ISM) [1,3].

В соответствии с первым из них задается фиксированное число наблюдаемых бит и регистрируется соответствующее число ошибочных бит (рис.1). Например, если число ошибочно принятых бит оказалось равным 20, а заданное общее число принимаемых бит – 10^6 , то коэффициент ошибок составит $20/10^6 = 20 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-5}$.

Достоинством такого метода является точно известное время измерения, а недостатком – невысокая надежность измерения при малом числе ошибок.

Согласно второму методу, время измерений определяется заданным числом ошибок. Измерение длится до тех пор, пока, например, не будет зафиксировано определенное количество ошибок. Затем на основании соответствующего числа битов данных вычисляется коэффициент ошибок.

Его недостаток заключается в том, что неизвестно время измерения, которое может быть очень большим при малых значениях BER. Кроме того, счетчик битов данных может быть полностью заполнен, и измерения могут быть прекращены. Поэтому этот метод используется редко.

Ошибки можно обнаружить двумя основными методами.

Во-первых, во время приемки и настройки линий связи, поиске неисправностей и ремонте выполняются измерения с перерывом связи, которые реализуются по трем схемам подключения: точка-точка, шлейф и транзит.




Рисунок-1. Измерения с перерывом связи

Во-вторых, для мониторинга сети и качественной оценки ее состояния, обнаружения и устранения повреждений используются измерения без перерыва связи (рис.2).




Рисунок-2. Измерения без перерыва связи

Измерение BER без перерыва связи требует точного знания структуры цифрового сигнала. Таким сигналом в составе цикла, например первичного цифрового сигнала Е-1,

является цикловой синхросигнал, занимающий 7 бит нулевого канального интервала (КИ) сигнала Е-1.

Цикловой сигнал передается в каждом втором цикле сигнала Е-1, причем каждый цикл Е-1 содержит 32 КИ и, следовательно, $32 \times 8 = 256$ бит. Таким образом, относительная доля циклового синхросигнала в сигнале Е-1 составляет $7/(256 \times 2) < 1,4\%$. Поэтому достоверность оценки BER с помощью циклового синхросигнала низка.

Еще один известный метод оценки качества цифровой передачи основан на обнаружении ошибок линейного кода [1,2]. Он используется, например, в цифровых трактах Т-1/Е-1, где применяются коды с чередованием полярности единиц АМІ и HDB-3. Но с помощью измерителя ошибок кода нельзя выявить истинное значение BER. Отклонения между результатами измерения ошибок кода и обычного измерения ошибок методом побитового сравнения становятся особенно заметными при коэффициентах ошибок более 10^{-3} . Кроме того, нарушение правил кодирования часто распространяется и на нескольких бит, находящихся после бита с ошибкой. Вследствие этого зависящее от содержания сигнала смещение и погрешность при больших коэффициентах ошибок делают невозможным точный анализ распределения ошибок.

Таким образом, согласно [2,3] практическая оценка BER возможна только в режиме измерений с перерывом связи и посылкой эталонных испытательных сигналов. При измерении BER испытательный сигнал должен как можно лучше имитировать реальный сигнал. В качестве такого испытательного сигнала обычно используют псевдослучайную последовательность максимальной длины (ПСП), формируемые регистрами сдвига с обратной связью.

Вместе с тем, испытательные сигналы, наиболее близкие к реальным, могут быть сформированы путем приближения их энергетических спектров, что несомненно, повышает достоверность измерения BER и других параметров ЦСП [4,5].

С целью повышения достоверности оценки BER можно предложить следующий комбинированный способ, заключающийся в том, что в качестве тест-сигнала используется генератор на основе ПЗУ, в котором записаны символы испытательного сигнала, сформированные на основе приближения энергетических спектров реального и испытательного сигналов и тест -сигнала на основе ПСП. На рис.3 показана схема предлагаемого устройства.




Рисунок-3. Схема измерений

В этой схеме ГТИ – генератор тактовых импульсов, ГПСП – генераторы ПСП, ГПЗУ – генераторы тест-сигнала на основе ПЗУ, ГСС – генератор синхросигнала, К – коммутатор, ЛК – линейный кодер, СО – счетчики ошибок, АО – анализатор ошибок, ВСС – выделитель синхросигнала, ЦЛТ – цифровой линейный тракт, Т – таймер, М – сумматоры по модулю 2 (выделители ошибок), Схема работает следующим образом.

На передающей стороне формируются две испытательные последовательности с помощью ГПСЧ и ГПЗУ, их сигналы поступают через коммутатор К и линейный кодер ЛК в ЦЛТ и подвергаются воздействию дестабилизирующих факторов. На приемной стороне установлены аналогичные ГПСЧ и ГПЗУ, сигналы с которых сравниваются с прошедшими через ЦЛТ сигналами ГПСЧ и ГПЗУ передающей стороны с помощью сумматоров по модулю 2 М. Сигналы ошибок регистрируются счетчиками ошибок СО и поступают на анализатор ошибок АО, где фиксируются и обрабатываются результаты измерений. Для синхронизации используются ГСС и ВСС. Таймер Т задает время сеанса измерений при использовании сигналов ГПСЧ или ГПЗУ.

Таким образом, использование данного способа измерения коэффициента ошибок позволит более точно определить его значение в ЦЛТ и регенераторах, а также усовершенствовать измерительную технику цифровых систем передачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Измерения коэффициента ошибок в цифровых каналах связи - <https://cyberleninka.ru> – Дата обращения: 12.01.2025.
- [2] Измерения в цифровых системах связи - <https://toologs.ru> - Дата обращения: 15.01.2025.
- [3] Измерение коэффициента ошибок - <https://sibleg.ru> - Дата обращения: 12.12.2024.
- [4] Гуревич, В.Э. Представление периодически стационарного импульсного случайного процесса высшего порядка периодически стационарным процессом первого порядка с эквивалентным энергетическим спектром/В.Э. Гуревич, А.Я. Негриенко - //Тр. УИС. Обработка информации в системах связи - Издательство ЛЭИС, 1981.
- [5] Гуревич, В.Э. Синтез двоичного испытательного сигнала для цифровых систем связи ИКМ / В.Э. Гуревич, А.Я. Негриенко - // Радиотехника и электроника, 1985, вып. 4.- С.713-717.

SUN'IY INTELLEKT ORQALI DAVLAT CHEGARALARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI**PhD, dotsent B.O. MUHAMADOV, dotsent A.A. RAXIMOV, T.M. TURSUNOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt orqali davlat chegaralari xavfsizligini oshirish texnologiyalari haqida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Bunda IntellexVision kompaniyasining iSentry, global chegara nazorati operatsiyalari bo'ylab sun'iy intellektga asoslangan platformasining ishlash prinsipi, modellar va algoritmlari hamda maxsus ilovalari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, chegara xavfsizligi, texnologiya, intellektual tahlil, boshqarish tizimi, kirish va chiqish nazorati, video tahlillar.

Аннотация. В статье представлена некоторая информация о технологиях повышения безопасности государственных границ с помощью искусственного интеллекта. В ней обсуждаются принцип работы, модели и алгоритмы, а также конкретные приложения iSentry от IntellexVision, платформы на основе искусственного интеллекта для глобальных операций по контролю границы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, безопасность границ, технология, интеллектуальный анализ, система управления, контроль въезда и выезда, видеоаналитика.

Abstract. This article provides some information on technologies for increasing state border security through artificial intelligence. It discusses the principle of operation, models and algorithms, and specific applications of IntellexVision's iSentry, an artificial intelligence-based platform for global border control operations.

Keywords: Artificial intelligence, border security, technology, intelligent analysis, management system, entry and exit control, video analytics.

Sun'iy intellekt chegara xavfsizligini sezilarli darajada o'zgartiradi, xalqaro chegaralarda xavfsizlik va samaradorlikni oshirish uchun murakkab vositalarni taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son qaroriga muvofiq respublikamizning barcha jabhalarida va sohalarida zamonaviy intellektual vositalarni qo'llash muhim vazifa hisoblanadi. Mashinalarni o'rganish algoritmlari va avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlari kabi sun'iy innovatsiyalar noqonuniy kesib o'tishdan tortib potentsial xavfsizlik buzilishlarigacha bo'lgan tahdidlarni aniqroq kuzatish va tezroq aniqlash imkonini beradi. Bashoratli tahlillar xavf shakllarini bashorat qilish va resurslarni taqsimlashni soddalashtirish orqali chegara nazoratini yanada kuchaytiradi. Biroq, ushbu texnologiyalarni qo'llash, shuningdek, xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, fuqarolik erkinliklarini himoya qiluvchi mustahkam me'yoriy-huquqiy bazalarni ishlab chiqishni taqozo etuvchi axloqiy va shaxsiy daxlsizlik muammolarini ham keltirib chiqaradi. Sun'iy intellektning chegara xavfsizligiga integratsiyalashuvi nafaqat milliy mudofaani kuchaytiradi, balki xalqaro hamkorlikni rivojlantiradi va global miqyosda yagona va ilg'or chegaralarni boshqarish tizimiga yo'l ochadi.

IntellexVision kompaniyasining iSentry, global chegara nazorati operatsiyalari bo'ylab sun'iy intellektga asoslangan platformasi noodatiy xatti-harakatlarni samarali aniqlash orqali xavfsizlik choralarni sezilarli darajada oshirishi mumkin. iSentry imkoniyatlari chegaralarni kuzatish va himoya qilish, odamlar, mulk va milliy boyliklarni himoya qilish uchun moslashtirilishi mumkin. iSentry noqonuniy kesib o'tish, kontrabanda kabi anomaliyalarni aniqlash uchun real vaqt rejimida videoni tahlil qiladi. Ushbu proaktiv yondashuv, shuningdek, resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi, chegara nazorati operatsiyalarini yanada samaraliroq va dinamik xavfsizlik muammolariga javob beradi [1].

Chegara nazoratidagi mavjud muammolar. Chegara nazorati xavfsizligi xalqaro chegaralarni himoya qilish va boshqarishni murakkablashtiradigan ko'plab muammolarga duch keladi. Asosiy muammolardan biri chegaralar bo'ylab relefning keng va xilma-xilligi bo'lib, u zich o'rmonlardan keng cho'llarga qadar davom etishi mumkin, bu esa izchil kuzatuvni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, har kuni chegaralarni kesib o'tadigan odamlar va tovarlarning ko'pligi noqonuniy harakatlarni kechiktirmasdan oldini olish uchun kuchli, ammo tezkor tekshirish jarayonlarini talab qiladi. Inson xatosi va qo'lda monitoringni cheklash ham xavfsizlik buzilishiga olib keladigan nazoratsizlikka olib kelishi mumkin. Siyosiy va ijtimoiy tazyiqlar samarali chegara nazorati choralarni qo'llashni yanada murakkablashtirib, samarali va gumanitar muammolarga sezgir bo'lgan yechimlarni talab qiladi [2].

iSentry tizimi kabi sun'iy intellekt vositasi video tahlilini chegara nazorati operatsiyalariga integratsiya qilish ushbu xavflarni yumshatish uchun proaktiv yondashuvni taqdim etadi. Video tasmlarini doimiy va to'g'ri tahlil qilish uchun sun'iy intellektidan foydalanish orqali iSentry qiyin va turli muhitlarda noodatiy xatti-harakatlar va potentsial tahdidlarni real vaqtda aniqlay oladi. Bu qobiliyat nafaqat noqonuniy faoliyatni aniqlash darajasini oshiradi, balki inson monitoringiga bo'lgan ishonchni kamaytiradi va shu bilan xatolik ehtimolini kamaytiradi. Bundan tashqari, iSentry kabi sun'iy intellektga asoslangan tizimlar yangi xatti-harakatlar namunalariga moslashishi va o'rganishi mumkin, bu esa chegara nazorati agentliklarining tahdidlarni aniqlashda doimo oldinda bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu murakkab texnologiya xavfsizroq chegara muhitini qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan birga resurslardan yanada samarali foydalanish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hodisalarga javob berish vaqtlarini yaxshilaydi, shu bilan xavfsizlik ehtiyojlarini operatsion samaradorlik bilan muvozanatlashtiradi.

InteleXVisiondan iSentry chegara nazoratida xavfsizlik va operatsion samaradorlikni oshirib, bir nechta muhim foydalanish holatlarini hal qilishi mumkin. Quyida iSentry chegara nazorati tizimidagi bir nechta maxsus ilovalarni keltirib o'tamiz [2-3]:

Avtomatlashtirilgan kirish va chiqish tekshiruvlari. Sun'iy intellekt chegara punktlarida kirish/chiqish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Yuzni tanishni integratsiya qilgan holda SI tizimlari shaxsni va sayohat hujjatlarini tezda tekshirishi mumkin, bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi va inson xatosini kamaytiradi.

Insonlar xulq-atvoridagi anomaliyalarni aniqlash. iSentry tizimi chegarani kesib o'tish joylarida yoki chegara hududlarida odamlarning katta guruhlarini bo'shashmaslik, transport oqimiga qarshi harakat qilish yoki shubhali o'zaro aloqada bo'lish kabi noodatiy xatti-harakatlar uchun kuzatishi mumkin, bu esa xavfsizlik xodimlariga potentsial hodisa avj olishidan oldin faol javob berishga imkon beradi.

Tahdidlarni bashorat qilish. Tarixiy ma'lumotlar va joriy tendensiyalarni tahlil qilish uchun sun'iy intellektidan foydalangan holda, chegara nazorati agentliklari chegarani noqonuniy kesib o'tish yoki kontrabanda faoliyati kabi ortib borayotgan xavf davrlarini bashorat qilishlari va ularga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Bashoratli tahlil resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashga yordam beradi [4].

Uzoq masofalar va murakkab hududlarni kuzatish. Uzoq masofali iSentry detektori bilan jihozlangan CCTV kameralari chekka va kirish qiyin bo'lgan chegara hududlarini patrul qilish uchun ishlatilishi mumkin. An'anaviy kuzatuv qiyin bo'lgan hududlarda ruxsatsiz kirishlar yoki shubhali harakatlarni aniqlash uchun ushbu tasvirlarni real vaqt rejimida tahlil qilish mumkin, bu esa keng qamrovli patrul xizmatiga ehtiyoj sezmasdan chegara xavfsizligini kengaytirish imkonini beradi.

Yuk va transport vositalarini tekshirish. Sun'iy intellekt chegaralarda yuk va transport vositalarini tekshirish xavfsizligini soddalashtirishi va yaxshilashi mumkin. Tasvirni aniqlash va skanerlash texnologiyalaridan foydalangan holda, SI tizimlari yashirin bo'limlar, shubhali yuklar va kontrabanda yoki odam savdosi faoliyatini ko'rsatishi mumkin bo'lgan boshqa anomaliyalarni tezda aniqlay oladi. Bu nafaqat tekshirish jarayonini tezlashtiradi, balki uning aniqligi va samaradorligini oshiradi.



1-rasm. iSentry tizimida masofadan kuzatish.

iSentry - bu sun'iy intellektga asoslangan video tahlil platformasi. U yangi tizimlarga, shuningdek, mavjud CCTV tizimlarining aksariyatiga o'rnatilishi mumkin. Sun'iy intellekt (SI) va neyron tarmoqlarga asoslangan mashinani o'qitishning eng yangi algoritmlari bilan jihozlangan iSentry individual CCTV kamerasi orqali vaziyatni tezda bilib oladi, shunda u g'ayritabiiylikni aniqlay oladi. U bir nechta kameralardan minglab kameralargacha bo'lgan tizimlarda joylashtirilishi mumkin. Muayyan sahna uchun me'yor o'rnatilgandan so'ng, tizim istisnalar yoki "maxsus hodisalar" asosida ogohlantirishlar yaratadi. Keyin iSentry Deep Learning vositalari va mantiqiy vosita yordamida aniqlanganda har bir hodisani tasniflaydi. Bu nazorat xonasi operatorlariga zudlik bilan vaziyat kontekstini taqdim etadi, shunda ular nima ko'rsatilayotganini yaxshiroq tushunishlari va ularga to'g'ri javob berishlariga imkon beradi.



2-rasm. iSentry tizimida masofadan kuzatish.

Sun'iy intellekt asosidagi nazoratning algoritmik modellari sifatida quyidagilarni olish mumkin [5]:

YOLOv8 – real vaqtli obyekt aniqlash modeli, insonlar va boshqa harakatlanayotgan obyektlarni aniqlash uchun qo'llaniladi. Model quantized (engil versiyasi) yoki full-precision rejimda GPU yordamida ishlatiladi. YOLOv8 — You Only Look Once modelining eng zamonaviy versiyasidir. Bu model bir nechta konvolyutsion qatlamlar orqali tasvirni to'liq ko'rib chiqib, har bir obyekt uchun quti va sinf aniqlaydi. Model asosan Mosaic Data Augmentation, Anchor-Free Detection va Transformer-bazaviy qatlamlar bilan mustahkamlangan. YOLOv8 modelining asosiy formulasi quyidagicha ifodalanadi [5-6]:

$$x = f(I), f: \text{Tasvirlar} \rightarrow \text{Obyektlar koordinatalari va sinflari} \quad (1)$$

Har bir obyekt uchun:

$$\text{Confidence} = \sigma(C) \cdot \text{IOU}(\text{box}_{\text{pred}}, \text{box}_{\text{gt}}) \quad (2)$$

Shuningdek, Kalman filtri algoritmi yordamida harakatlanuvchi obyektlarni aniqlash va kuzatish mumkin. U ikki bosqichda bajariladi.

1. Oldindan baholash (prediction):

$$\begin{aligned} \hat{x}_{\bar{k}} &= A\bar{x}_{k-1} + Bu_k \\ P_{\bar{k}} &= AP_{k-1}A^T + Q \end{aligned} \quad (3)$$

2. Yangilash:

$$K_k = P_{\bar{k}}H^T(HP_{\bar{k}}H^T + R)^{-1}$$

$$\begin{aligned}\hat{x}_k &= \hat{x}_{\bar{k}} + K_k(z_k - H\hat{x}_{\bar{k}}) \\ P_k &= (I - K_k H)P_{\bar{k}}\end{aligned}\quad (4)$$

Bu yerda:

$\hat{x}_{\bar{k}}$ - keying holat prognozi;

$P_{\bar{k}}$ - prognoz kovariansiya;

K_k - Kalman kuchaytirgichi;

z_k - kuzatilgan qiymat;

H - kuzatuv matritsasi;

R, Q - shovqin kovariansiyalari [7].

iSentry'ning kuchli Logic Engine modeli asosan va avtonom tarzda videokuzatuv operatori vazifasini bajara oladi. Vaqtning 80% dan ko'prog'i ogohlantirishni qo'zg'atadigan obyekt turlarining soni va kombinatsiyasi, kunning vaqti va obyekt hajmi yoki hatto aniq tasniflash ehtimoli asosida qiziqish uyg'otadigan hodisa bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

iSentry ishonchli tarzda avtomatik ravishda tasniflay olmaydigan yoki qoidalar mexanizmi orqali ishdan bo'shatish yoki ogohlantirishni aniqlay olmaydigan har qanday hodisa keyingi tergov va qaror qabul qilish uchun inson operatoriga o'tkaziladi. iSentry boshqaruv xonasi operatorlariga faqat odamlar ustun bo'lgan qarorlarga e'tibor qaratish imkoniyatini beradi. iSentry, shuningdek, boshqaruv xonalariga kamroq operatorlar bilan samarali ishlash imkonini beradi, chunki katta hajmdagi videolarni platforma tomonidan mazmunli va aniq kuzatish va qayta ishlash mumkin [8].

iSentry va video tekshirish tahlillari. Noto'g'ri signallar sonini kamaytirish uchun ko'plab video yoki signallarni monitoring qilish markazlari odatda kamerada harakatni aniqlash tahlili orqali yaratilgan ogohlantirishlarning aniq suratlarida odamlar yoki transport vositalari mavjudligini aniqlash uchun Video tekshirish platformalaridan foydalanadi. Bu umumiy signallarning 50-70% ga qisqarishiga olib kelishi mumkin. iSentry aqlli, invaziv bo'lmagan xavfsizlik platformasi bo'lib, u yuqoriroq aniqlash tezligini ta'minlab, yuzni aniqlash texnologiyasidan yoki shaxsiy identifikatsiya qilinadigan ma'lumotlardan foydalanmaydi.

So'nggi bir necha yil ichida ko'plab mamlakatlar chegara xavfsizligini ta'minlashni oshirish va vazifalarni soddalashtirish uchun sun'iy intellekt texnologiyasiga katta miqdorda sarmoya kiritmoqda. Chegara nazoratini kuchaytirish sun'iy intellekt chegara himoyasini o'zgartirish usullaridan biridir. Sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan videokuzatuv vositalari real vaqt rejimida ko'p sonli insonlar va transport vositalarini skanerlashi, shubhali ko'ringan narsalarni aniqlashi mumkin. Ushbu ma'lumotlardan potentsial tahdidlarni tez va samarali aniqlashda va xavfsizlik buzilishining oldini olishda zarur choralarni ko'rish uchun foydalanish mumkin. Mazkur texnologiya, chegaralar bo'ylab harakatni kuzatish va kelgusidagi tahdidlarni bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan faoliyat modellarini aniqlashga yordam beradi. Birlashgan millatlar tashkilotining "Hukumatning sun'iy intellekt tayyorlik indeksi" ko'rsatkichlari (GAIRI)" bo'yicha mamlakatimiz ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

Davlat chegaralarini qo'riqlash va himoya qilish uchun sun'iy intellektga asoslangan dron va robotlardan foydalanish nazorat qilinishi lozim bo'lgan hududni qamrab olish imkoniyatini oshiradi va potentsial xavfli vaziyatlarda inson aralashuviga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. O'tgan yili "Anduril Industries" mudofaa texnologiyalari kompaniyasi AQSh-Meksika chegarasida avtonom texnik kuzatuv postlari joylashtirdi. Bu minoralar chegarani noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lgan insonlar va transport vositalarini aniqlash va kuzatish uchun videokuzatuv vositalari, sensorlar va sun'iy intellekt bilan jihozlangan. Quyosh energiyasi bilan ishlay olish imkoniyati hamda masofadan boshqarish tizimi tufayli avtonom texnik kuzatuv postlari inson aralashuvisiz olti oygacha avtonom ishlashi mumkin. avtonom texnik kuzatuv postlariga o'rnatilgan tizim sun'iy intellekt texnologiyasi asosida hayvonlar va insonlarni ajrata oladi, harakat yo'nalishini aniqlaydi va shubhali harakatni aniqlaganida real vaqt rejimida chegara naryadiga ogohlantirish yuboradi.

Ushbu avtonom texnik kuzatuv postlari chegarani noqonuniy kesib o'tishni kamaytirish va chegara xavfsizligini kuchaytirishda muvaffaqiyatga etishgani ta'kidlanmoqda. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan ROBORDER loyihasi chegara nazorati va xavfsizligini integratsiyalashgan tizimini rivojlantirishga qaratilgan. Loyiha chegara patrul xizmati xodimlarining xavfsizlik va kuzatuv imkoniyatlarini oshirish uchun bir qator ilg'or texnologiyalar, jumladan dronlar, robotlar va sun'iy intellektga asoslangan dasturiy ta'minotdan foydalanadi. Sensorlar, videokuzatuv vositalari va uchuvchisiz uchish vositalari tarmog'i chegara bo'ylab shubhali harakatni aniqlaydi va kuzatib boradi. Sun'iy intellektga asoslangan dasturiy ta'minot ushbu qurilmalar tomonidan to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va potentsial tahdidlarni aniqlash va real vaqt rejimida chegara patrul xizmati xodimlarini ogohlantirishni amalga oshiradi. Sun'iy intellektning chegara xavfsizligi va nazoratidagi axloqiy va huquqiy oqibatlarini o'rganish ham ROBORDER loyihasining bir qismidir.

Osiyodagi eng yirik havo ko'rgazmalaridan biri bo'lgan "Aero India 2023" mudofaa sohasida sezilarli rivojlanishga guvoh bo'ldi. Hindiston armiyasi kapitani Vikas Tripathi AGNI-D sun'iy intellektga asoslangan kuzatuv dasturini taqdim etdi. Dasturiy ta'minot, Xitoyga yaqinligi tufayli strategik ahamiyatga ega bo'lgan Sharqiy Ladax sektorida qonunbuzarliklarning oldini olishga xizmat qilishi ta'kidlandi. AGNI-D armiya videokuzatuv vositalari tomonidan real vaqt rejimidagi va yozib olingan har qanday harakatni, qurollarni, transport vositalarini, tanklarni yoki raketalarni taniy oladi. Zamonaviy algoritmlar yordamida sun'iy intellektga asoslangan tizim video tasvirlarni tahlil qiladi va chegara bo'ylab harakatlanayotgan ob'ektlarni aniqlab, harbiy xizmatchilarga shubhali harakatlar haqida ogohlantiradi. AGNI-D chegara postlari va kuzatuv markazlarini avtomatlashtirishga qaratilgan muhim qadamdir. Ushbu dasturiy ta'minot Hindiston armiyasiga chegara xavfsizligi operatsiyalari samaradorligini oshirishga va har qanday chegara buzg'unchisini urinishlarining oldini olishga yordam beradi. AGNI-D ning ishlab chiqilishi mudofaa sohasida sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarning ahamiyati ortib borayotganing yana bir dalolatidir.

Kelgusi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari chegaralarni qo'riqlash va himoya qilishda tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Shubhasiz ko'plab mamlakatlar o'z chegaralarini himoya qilish uchun kelajakda sun'iy intellektga murojaat qilishadi, chunki mazkur texnologiya xavfsizlik va samaradorlikni oshirish nuqtai nazaridan sezilarli foyda keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Government Artificial intelligence readiness index "OxfordInsights", 2022.
- [2] Hunter, A. P., Sheppard, L. R., Karlén, R., & Balieiro, L. International activity in artificial intelligence. Artificial Intelligence and National Security: The Importance of the AI Ecosystem, 46–61. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 2018.
- [3] DEMIA (2018). Retrieved July 22, 2022 from <https://www.idemia.com/news/artificial-intelligence-serving-border-security-2018-11-16>.
- [4] Kokkalis, K. (2019). Contribution of Artificial Intelligence to border security. [Master's thesis, Naval Postgraduate School]. Naval Postgraduate School Library. <http://archive.org/details/contributionofar1094563998>
- [5] Ghaffary, S. (2020). The "smarter" wall: How drones, sensors, and AI are patrolling the border. Retrieved May 12, 2022.
- [6] Фазылов Ш.Х., Абдугафаров И.А., Тухтасинов М.Т. Решение задачи распознавания лица // Проблемы информатики и энергетики. 2003. №
- [7] Jaksimov D.B., Raximov A.A. Sun'iy intellekt va neyroto'rli texnologiyalar. O'quv qo'llanma // O'R MV AKT va AHI, 2021 yil. 120 bet.
- [8] Raximov A.A. Основные типы интеллектуальных информационных систем и их характеристика // "Qurolli kuchlar tuzilmalarini innovatsion rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni" Respublika ilmiy-uslubiy onlayn konferensiyasi maqolalar to'plami. AKT va AHI, Toshkent – 2021 y.

HARBIY OBYEKTЛАRNING VIDEOKUZATUV TIZIMIDAGI VIDEOKAMERALARNI ISHGA TUSHIRISHNI BOSHQARISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH

PhD Y.B. TASHMANOV
O' R IIV Malaka oshirish instituti

Annotatsiya. Maqolada lokal serverlarning videokuzatuv tizimlaridagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash, Web brauzerlarda videokuzatuv ma'lumotlarini ko'rsatish uchun ishlatiladigan texnologiyalar, brauzerga video ma'lumotlarini real vaqt rejimida uzatish texnologiyalari, server va brauzer orasida video ma'lumotlarini uzatish protokollari, ma'lumotlar bazasida videokuzatuv ma'lumotlarini saqlash va ularni o'chirish va tarmoqqa ulangan videokameralarni ishga tushirishni boshqarish tahlil qilingan xamda harbiy obyektlarning videokuzatuv tizimidagi videokameralarni ishga tushirishni boshqarish algoritmi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: videokuzatuv, protokol, lokal server, Web brauzer, harbiy obyekt, real vaqt rejimi, videokameralar, WebRTC, JavaScript, AJAX, WebSocket, HLS, RTMP, WebRTC.

Аннотация. В статье анализируются хранение и обработка данных в системах видеонаблюдения на локальных серверах, технологии, используемые для отображения данных видеонаблюдения в Web-браузерах, технологии передачи видеоданных в браузер в режиме реального времени, протоколы передачи видеоданных между сервером и браузером, хранение и удаление данных видеонаблюдения в базе данных, управление запуском видеокамер, подключенных к сети, а также рассматривается алгоритм управления запуском видеокамер в системе видеонаблюдения военных объектов.

Ключевые слова: видеонаблюдение, протокол, локальный сервер, веб-браузер, военный объект, режим реального времени, видеокамеры, WebRTC, JavaScript, AJAX, WebSocket, HLS, RTMP, WebRTC.

Annotation. The article analyzes data storage and processing in video surveillance systems on local servers, technologies used to display video surveillance data in Web browsers, technologies for transmitting video data to the browser in real time, protocols for transmitting video data between the server and the browser, storing and deleting video surveillance data in a database, and managing the launch of video cameras connected to the network., and the algorithm for controlling the launch of video cameras in the video surveillance system of military facilities is also being considered.

Keywords: video surveillance, protocol, local server, web browser, military facility, real-time mode, video cameras, WebRTC, JavaScript, AJAX, WebSocket, HLS, RTMP, WebRTC.

Videokuzatuv vositalarida hujumlarni aniqlash harbiy obyektlar xavfsizligi uchun muhim masalalardan biri. Hujumlarni erta aniqlash va tezkor reaksiya qilish, xavfsizlikni ta'minlash va zararni kamaytirishda asosiy rol o'ynaydi. Videokuzatuv tizimlari real vaqtda barcha harakatlarni kuzatadi va tasvirlarni uzatadi. Kamera tizimlari doimiy ravishda obyektning atrofini monitoring qilgan holda har qanday g'ayrioddiy holatni aniqlaydi. Videokuzatuv tizimi hujumni aniqlash bilan birga xavfsizlik xodimlariga yoki boshqaruv markaziga tezkor ogohlantirish yuboradi.

Videokuzatuv tizimlari yordamida harbiy obyektlarning xavfsizligini ta'minlash va tahdidlarga tezkor javob berishda videokameralarni ishga tushirishni boshqarish jarayoni dolzarb hisoblanadi.

Videokameralarni ishga tushirishni boshqarish jarayoni videokuzatuv tizimlarining lokal serverlarini ishlatish, ma'lumotlarni saqlash, ma'lumotlarni qayta ishlash, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashni boshqarish, o'zgarishlar va optimallashtirish kabi bosqichlardan iborat. Quyida ushbu bosqichlarning tahlili keltirilgan:

Videokuzatuv tizimlarining lokal serverlarida ma'lumotlarni saqlash quyidagilardan iborat:

- Lokal serverlar videokuzatuv tizimlaridagi video ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu serverlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va ishonchli tarzda saqlash imkonini beradi. Video fayllar ko'pincha yuqori hajmga ega bo'lib, uzun vaqt davomida uzatilgan holda saqlanishi kerak, bu esa serverning saqlash imkoniyatlarini talab qiladi;

- katta tizimlarda ma'lumotlarni saqlashda RAID (Redundant Array of Independent Disks) kabi texnologiyalar ishlatiladi. Bu texnologiya diskardagi ma'lumotlarning ko'paytirilishini ta'minlaydi, shu bilan birga ma'lumotlarning xavfsizligini oshiradi va tizimning ishlashini yaxshilaydi;

- xavfsizlikni ta'minlash uchun ma'lumotlar serveriga saqlanayotganda shifrlanadi. Bu, ayniqsa, video kuzatuv tizimlarida muhim, chunki video materiallar ko'pincha shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Videokuzatuv tizimlarining lokal serverlarida ma'lumotlarni qayta ishlash quyidagilardan iborat:

- lokal serverlar ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkonini beradi. Masalan, videokuzatuv tizimi harakatni aniqlash yoki yuzni tanib olish kabi funksiyalarni bajarish uchun lokal serverda video tahlil qilishni amalga oshirishi mumkin. Bunday ishlov berish uchun yuqori hisoblash quvvatiga ega serverlar talab etiladi;

- lokal serverlar ma'lumotlarni uzatish vaqtini qisqartirishga yordam beradi, chunki ma'lumotlar uzatilmaydi va barcha ishlov berish jarayonlari tizimda amalga oshiriladi. Bu ayniqsa, katta miqdordagi videolarning tezda tahlil qilinishi va javob berilishi kerak bo'lganda muhimdir.

Videokuzatuv tizimlarining lokal serverlarida ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashni boshqarish quyidagilardan iborat:

- lokal serverlar ko'pincha bir nechta tizimdan iborat bo'ladi. Ma'lumotlar tahlil qilinayotganda, serverlar o'rtasida yukni taqsimlash (load balancing) amalga oshiriladi. Bu tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi va tarmoqlar orasida tutilish yoki uzilishlarni oldini olishga yordam beradi;

- ma'lumotlar serverda saqlanayotganda, video materiallar tezda qayta ishlanishi uchun maxsus tezkor xotira (RAM, SSD) ishlatiladi. Bu video oqimlarining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi, ayniqsa, real vaqt rejimida.

Videokuzatuv tizimlarining lokal serverlarida ma'lumotlarni o'zgartirishlar va optimallashtirish quyidagilardan iborat:

- lokal serverlarda ishlov berish va saqlash uchun yangilanishlar va optimallashtirishlar doimiy ravishda amalga oshiriladi. Yangi texnologiyalar (masalan, yangi video siqish algoritmlari, xavfsizlik protokollari) tizimga integratsiya qilinadi va serverning ishlashini optimallashtirishga yordam beradi;

- lokal serverlar doimiy monitoringga olinadi, bu orqali tizimning holati, xatoliklar va ishlash samaradorligi tahlil qilinadi. Monitoring tizimlari yordamida serverlarning yuklanishini, ishlash holatini va xavfsizlik holatini kuzatib borish mumkin.

Web brauzerlarda videokuzatuv ma'lumotlarini ko'rsatishda ko'p ishlatiladigan WebRTC, JavaScript va AJAX texnologiyalari tahlilini quyida ko'rib chiqamiz.

WebRTC web brauzerlarda joriy vaqt rejimida video ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan texnologiya. Bu texnologiya videokuzatuv, real vaqtda video oqimi (streaming) va boshqa interaktiv xizmatlar uchun juda foydalidir. WebRTC yordamida brauzerlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri video oqimlarini uzatish mumkin.

WebRTC texnologiyasining asosiy komponentlari:

- getUserMedia: Bu API kamera va mikrofonlardan ma'lumot olish imkonini beradi.

- RTCPeerConnection: Brauzerlar o'rtasida video yoki audio oqimlarini uzatish uchun ishlatiladi.

- RTCDataChannel: Brauzerlar o'rtasida ma'lumot uzatish uchun ishlatiladi (masalan, fayl uzatish).

JavaScript brauzerda videokuzatuv tizimlarining dinamikasini boshqarish uchun ishlatiladi. JavaScript yordamida videolarni boshqarish (masalan, o'ynatish, pauza qilish, ovoz balandligini sozlash) va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani amalga oshirish mumkin.

AJAX yordamida veb-sahifada ma'lumotlarni sinxronizatsiya qilmasdan uzatish va olish mumkin. Videokuzatuv tizimlari uchun bu texnologiya serverdan video ma'lumotlarini o'zgartirish va olishda qo'llaniladi, masalan, video oqimi yoki video tahrirlashni amalga oshirishda.

AJAX asosan videokontentni uzatishda, shuningdek, foydalanuvchi interfeysini dinamik tarzda yangilashda ishlatiladi.

Web brauzerlarda videokuzatuv ma'lumotlarini ko'rsatish uchun ishlatiladigan texnologiyalar bo'yicha xulosalar:

- WebRTC esa real vaqt rejimida video va audio oqimlarini uzatishda qo'llaniladi;
- JavaScript videolarni boshqarish, interaktivlikni ta'minlash va foydalanuvchi bilan aloqani o'rnatish uchun zarur;
- AJAX yordamida serverdan video fayllarni asinxron tarzda olish va ko'rsatish mumkin.

Bu texnologiyalar birgalikda ishlatilganida, video kontentni real vaqtda uzatish, ko'rsatish va boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Brauzerga video ma'lumotlarini real vaqt rejimida uzatish videokuzatuv tizimlarida katta ahamiyatga ega. WebSocket va HTTP Live Streaming (HLS) kabi texnologiyalar yordamida video ma'lumotlarini uzatish real vaqt rejimida sodir bo'ladi (1-jadval). Quyida bu texnologiyalarni tahlil qilamiz.

WebSocket asosiy afzalliklari:

- Doimiy aloqani ta'minlash.
- Brauzer va server o'rtasida tezkor ma'lumot uzatish.
- O'rtadagi kechikish minimal bo'ladi.

WebSocket yordamida video oqimi uzatish uchun serverdan video ma'lumotlari real vaqt rejimida uzatiladi, brauzer esa ularni qabul qiladi va ekranda ko'rsatadi.

HLS asosiy xususiyatlari:

- Video fayllari kichik segmentlarga bo'linadi;
- har bir segment HTTP orqali uzatiladi;
- brauzerlar va qurilmalar ko'plab HLS formatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

1-jadval.

WebSocket va HLS qiyoslash

Xususiyat	WebSocket	HLS
Turlari	Doimiy aloqalar uchun (video oqimi, chatlar)	Video oqimini segmentlarga bo'lish
Kechikish	Minimal kechikish	Ba'zi kechikishlar bo'lishi mumkin (segment yuklash)
Qo'llanilish sohasi	Real vaqt rejimida video oqimi, o'yinlar	Video kontentning uzatilishi (masalan, live broadcast)
Protokollar	WebSocket (WS)	HTTP (HTTP/HTTPS)
Brauzer qo'llab-quvvatlashi	Keng qo'llaniladi, barcha zamonaviy brauzerlarda ishlaydi	Safari va ba'zi brauzerlarda to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlanadi; JavaScript kutubxonalari yordamida ham ishlaydi

Brauzerga video ma'lumotlarini real vaqt rejimida uzatish bo'yicha xulosalar:

- WebSocket real vaqt rejimida video oqimlarini uzatishda yaxshi ishlaydi, chunki u doimiy aloqani ta'minlaydi va kechikishni minimallashtiradi;
- HTTP Live Streaming (HLS) esa video segmentlarini uzatish uchun keng qo'llaniladi va brauzerlarda keng tarqalgan, ammo unda ba'zi kechikishlar bo'lishi mumkin;
- server va brauzer orasida video ma'lumotlarini uzatish protokollari (HLS, RTMP, WebRTC).

Videokuzatuv tizimlarida ma'lumotlar bazasida video ma'lumotlarini saqlash va ularni o'chirishning texnik jarayoni juda muhim bo'lib, xavfsizlik, samaradorlik va ma'lumotlarni boshqarish nuqtai nazaridan to'g'ri yondashuvlarni talab qiladi. Quyida ma'lumotlar bazasida videokuzatuv ma'lumotlarini saqlash va ularni o'chirish jarayonining texnik jihatlarining tahlili keltirilgan.

Videokuzatuv ma'lumotlarini saqlash uchun quyidagi asosiy ma'lumotlar bazasi jadvallari tuzilishi kerak:

Video fayllari yoki oqimlari:

- video_id (primary key) - Unikal video identifikatori.
- file_path - Video faylining serverdagi saqlanish manzili.
- timestamp - Videonun saqlangan vaqti.
- duration - Videoning davomiyligi.
- resolution - Videoning o'lchamlari (masalan, 1920x1080).
- format - Videoning formatini (MP4, AVI, MKV, va hokazo).
- status - Video ma'lumotlarining holati (aktiv, o'chirilgan, kutish holatida).

Video meta ma'lumotlari:

- video_id (foreign key) - Video fayli bilan bog'langan identifikator.
- location - Videokuzatuvning joylashuvi (IP manzil, geolokatsiya, va hokazo).
- user_id - Videokuzatuvni amalga oshirgan foydalanuvchi identifikatori (agar kerak bo'lsa).
- camera_id - Videoni yozgan kameraning identifikatori.
- tags - Videoga tegishli maxsus teglari yoki kategoriyalari (masalan, "ofis", "xavfsizlik", "yo'l").

Videokuzatuv video ma'lumotlarini saqlash jarayoni quyidagilardan iborat:

- Video fayllari tizimga yuklangandan so'ng, ularni tizimning fayl tizimida saqlash, so'ngra ma'lumotlar bazasiga yo'l (manzil) va boshqa tegishli meta ma'lumotlarni qo'shish kerak;
- videoning barcha kerakli ma'lumotlari, masalan, fayl formati, saqlash vaqti, va geolokatsiya ma'lumotlari ma'lumotlar bazasiga saqlanadi.

Tarmoqqa ulangan videokameralarni ishga tushirishni boshqarish - bu videokuzatuv tizimlarida kameralar bilan ishlashning eng muhim jihatlaridan biridir. Tarmoq orqali boshqariladigan videokameralar (IP kameralar) tizimga tarmoq (Ethernet yoki Wi-Fi) orqali ulangan bo'ladi va ularni masofadan boshqarish mumkin. Kameralar tomonidan uzatilgan video oqimlarini olish, boshqarish va videokuzatuv tizimiga integratsiya qilish uchun ba'zi texnik yondashuvlar va protokollar mavjud.

Quyida tarmoqqa ulangan videokameralarni ishga tushirishni boshqarishning asosiy usullari, texnologiyalari va protokollari tahlili keltirilgan.

Tarmoq orqali videokameralarni HTTP / Web Interfeysi orqali boshqarish usullarida ko'plab IP kameralar o'zlarining ichki veb-interfeysiga ega bo'lib, ularni tarmoq orqali masofadan boshqarish imkonini beradi. Kameraning web interfeysi orqali quyidagi funksiyalarni bajarish mumkin: O'rnatish, piksellarni boshqarish, zoom funksiyasini o'zgartirish; kameraning video oqimlarini yoqish yoki to'xtatish; kamera tomonidan uzatilgan video oqimini real vaqtda ko'rish; kameraning statusini tekshirish, u o'chirilgan yoki ishlayotganini bilish.

Tarmoq orqali videokameralarni ONVIF protokoli orqali boshqarish bu tarmoq kameralari va videokuzatuv tizimlarining o'zaro integratsiyasini ta'minlaydigan ochiq standart. Bu protokol IP kameralar va video boshqaruv tizimlari o'rtasida video ma'lumotlar va boshqaruv signalini almashish uchun ishlatiladi. ONVIF protokoli kameralar va serverlar o'rtasida quyidagi boshqaruvni amalga oshiradi:

- Kamera yoqilishi, o'chirilishi, pan-tilt (yuzlanish) va zoomni boshqarish;
- video oqimlarini o'zgartirish (HD yoki SD sifatida);
- kameraning xolatini olish (faol, o'chirilgan yoki xatolik holati).

ONVIF asosida boshqarish uchun kameraning va serverning ONVIF-iga mos protokollar va API-lar mavjud. ONVIF protokoli ko'plab videokuzatuv tizimlari va kameralarda qo'llaniladi.

Tarmoq orqali videokameralarni RTSP protokoli orqali boshqarish bu video oqimlarini uzatishda keng qo'llaniladigan protokoldir. RTSP tarmoq orqali kameraning video oqimlarini uzatadi. Bu protokoldan foydalanib, video oqimini boshqarish, kamerani ishga tushirish va to'xtatish mumkin.


Tarmoq orqali videokameralarni WebSocket yoki WebRTC orqali boshqarish bu real vaqt rejimida video va ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. WebSocket yordamida brauzer va server o'rtasida ikki tomonlama aloqani o'rnatish mumkin, bu video oqimlarini uzatish uchun juda qulay. WebRTC esa video va audio oqimlarini uzatish uchun ishlatiladi va bu ayniqsa, video konferensiyalar va tarmoq kameralari uchun foydalidir.

Videokuzatuv tizimlarida kameralarni boshqarish uchun ko'p hollarda API-lar yoki SDK-lar (Software Development Kit) ishlatiladi. Bu API-lar va SDK-lar ishlab chiquvchilarga kameralarni ishga tushirish, sozlash va boshqarish imkonini beradi.

Kameralar ko'pincha RESTful API-larni taqdim etadi, ular HTTP so'rovlariga asoslanib ishlaydi. REST API yordamida kamerani masofadan boshqarish va video oqimini boshqarish mumkin.

ONVIF bilan moslashuvchan SDK-lar mavjud, ular yordamida IP kameralarning video oqimlarini boshqarish va kamerani sozlash mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda tarmoqqa ulangan videokameralarni ishga tushirishni boshqarish algoritmi ishlab chiqildi (1-rasm).



1-rasm. Videokameralarni ishga tushirishni boshqarish algoritmi

Bu yerda:

- 1- algoritm boshlanishi.
- 2- dasturning asosiy interfeysining konstruktori yaratiladi.
- 3- asosiy interfeysning faol ishlashini ta'minlaydi.
- 4 - "Tizimni ishga tushirish" tugmasining konstruktori yaratiladi.
- 5- tizim ishga tushdi yoki tushmaganligini tekshirishning shart operatori.
- 6-agar xatolik yuz bersa 7-blokka, aks xolda 9-blokka yo'naltirsin.
- 7- xatolik ro'y bersa ushbu shart operatori ishga tushadi va 8-blokka yo'naltiradi.
- 8- C# Windows forms texnologiyasi asosida yaratilgan oynada "Tizim ishga tushmadi" matini ekranda namoyish etiladi.
- 9- Node.js muxitda yaratilgan lokal serverni "Tizimni ishga tushirish" tugmasiga bog'lash.
- 10-"kameralarni ishga tushirish" tugmasini brauzerga bog'lash funksiyasi yaratiladi.
- 11-Url manzilini nazorat qilish funksiyasi.
- 12-"kameralarni ishga tushirish" tugmasining konstruktori yaratiladi.
- 13- lokal tarmoqning Url manziliga qiymat beriladi (<http://127.0.0.1:3000/>).
- 14-" tizimni o'chirish" tugmasining konstruktori yaratiladi.
- 15 -tizim o'chirildi yoki o'chirilmaganligini tekshirishning shart operatori.
- 16 -agar xatolik yuz bersa 17-blokka, aks xolda 19-blokka yo'naltirsin.
- 17- xatolik ro'y bersa ushbu shart operatori ishga tushadi va 18-blokka yo'naltiradi.
- 18- C# Windows forms texnologiyasi asosida yaratilgan oynada "Tizim o'chirilmadi" matini ekranda namoyish etiladi.
- 19- Node.js muxitda yaratilgan lokal serverni "Tizimni o'chirish" tugmasiga bog'lash.
- 20- algoritm tugashi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, harbiy aloqa tizimlarining lokal serverini ishlatish va Ip manzilini aniqlash asosida videokuzatuv qurilmalari axborotlarini brauzerda namoyish ettirish va o'chirishga imkonini beruvchi tarmoqqa ulangan videokameralarni ishga tushirishni boshqarish algoritmi ishlab chiqildi, bu o'z navbatida harbiy obyektlarga noqonuniy kirishni kuzatish va himoya choralari ko'rish imkonini bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Артюшенко В.М., Шелухин О.И., Афонин М.Ю. Цифровое сжатие видеoinформации и звука. // – М., 2003. – 430 с.
- [2] Бенилов А.И., Погорелый С.Д. Вейвлет-анализ и его применение для сжатия мультимедийной информации // – Киев, 2002. – С. 15.
- [3] Борискевич А.А. Цифровая обработка речи и изображений. – Минск, 2007. – 124с.
- [4] Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению. ДМК. – М., 2002. – 278 с.
- [5] Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.
- [6] Дворкович А.В., Дворкович В.П. Цифровые видеoinформационные системы (теория и практика). – М.: Техносфера, 2012.
- [7] Джакониа В.Е. Телевидение. - М.:Горячая линия – Телеком, 2007. – 618 с.
- [8] Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 448 с.
- [9] Красилников Н.Н. Цифровая обработка изображений. - М.: Вузовская книга, 2001.-320 с.

RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA CHEGARA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA HOS JIHATLARI**N.Q. NAJIMOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada chegara xavfsizligini ta'minlashda raqamlashtirish texnologiyalarining ahamiyati va ularni amaliyotga joriy etishning istiqbollari tahlil qilingan. Zamonaviy global tahdidlar terrorizm, noqonuniy migrasiya, kontrabanda va transchegaraviy jinoyatchilik sharoitida davlat chegaralarini an'anaviy usullar bilan himoya qilish yetarli samara bermasligi qayd etilgan. Shu munosabat bilan, intellektual videokuzatuv, biometrik identifikatsiya, dronlar, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazalari kabi yechimlarni joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar maqolada qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, chegara xavfsizligi, sun'iy intellekt, biometrik identifikatsiya, intellektual nazorat tizimlari, IT, UUA (dron), axborot tizimi, xavf tahlili, milliy xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье проанализировано значение цифровизации в обеспечении безопасности государственной границы и перспективы внедрения современных технологий в пограничную службу. В условиях современных глобальных угроз - таких как терроризм, незаконная миграция, контрабанда и трансграничная преступность - традиционные методы охраны границ теряют свою эффективность. В связи с этим в статье предлагается внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации, дронов, IT технологий, искусственного интеллекта и единой цифровой базы данных.

Ключевые слова: Цифровизация, безопасность границ, искусственный интеллект, биометрическая идентификация, интеллектуальные системы контроля, информационные технологии (ИТ), беспилотники (дроны), информационная система, анализ угроз, национальная безопасность

Globalashuv va raqamlashtirish jarayonlari insoniyat hayotining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, milliy xavfsizlik, davlat sarhadlarini himoya qilish va chegara nazorati sohalarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi zamon talabiga aylanib bormoqda. Jahon miqyosida transchegaraviy tahdidlar, noqonuniy migrasiya, terrorizm, qochqinlar oqimi, narkotik va qurol-yarog' kontrabandasi kabi muammolarning ortishi davlatlarni chegara xavfsizligini yanada kuchaytirishga undamoqda.

An'anaviy usullar orqali davlat chegaralarini himoya qilish bugungi kunda yetarlicha samara bermayapti. Bu usullar ko'p hollarda inson omillariga bog'liq bo'lib, ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yilishiga olib keladi. Shu bois, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, sun'iy intellekt, biometrik identifikatsiya, intellektual videokuzatuv qo'riqlash tizimlari, dronlar, aqlli sensorlar kabi innovatsion yechimlardan foydalanish orqali chegara xavfsizligini ta'minlashni yangi bosqichga olib chiqish muhim vazifa hisoblanadi [1].

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda, xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash asosiy ustuvor vazifa hisoblanadi. Hususan ushbu vazifalarga qaratilgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasining "Xavfsiz va tinchliksevar davlat" tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish hamda mudofaa va xavfsizlik sohasida innovatsiyalarni tadbiq etish bo'yicha 99-maqсадda quyidagi vazifalar belgilanib berilgan:

davlat chegarasini qo‘riqlash va himoya qilishga raqamli videokuzatuv vositalari, uchuvchisiz uchish apparatlari va ularga qarshi kurashish tizimlarini keng joriy qilish, shuningdek, ulardan samarali foydalana oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash hamda qayta tayyorlash;

davlat chegarasi xavfsizligini ta‘minlash jarayoniga sun‘iy intellekt texnologiyalarini keng joriy qilish;

DXX Chegara qo‘shinlarining raqamli radioaloqa tarmog‘ini yanada takomillashtirish;

davlat chegarasi uchastkalarida panel-to‘rsimon va simli to‘siqlar hamda signalizatsiya majmualarini o‘rnatish, suv o‘tkazish inshootlari, frontal va rokad yo‘llar hamda ko‘priklar barpo etish ishlarini jadallashtirish bo‘yicha vazifalar belgilab berilgan [2].

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, hozirgi sharoitda chegara qo‘shinlariga davlatimiz milliy xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha o‘ta mas‘uliyatli o‘rin ajratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini himoya qilish va qo‘riqlashni siyosiy, iqtisodiy va harbiy ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda.

Raqamlashtirish asosidagi chegara xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha **dunyoning rivojlangan davlatlarida hozirgi kunda** ko‘plab ishlar amaliyotga tadbiiq etilmoqda, jumladan [2-3]:

Yaponiya davlati tomonidan 2016-yilda Trusted Traveler Program (TTP), (e-Gates) dasturlari joriy etilgan va hozirgi kunda Yaponiyaning xalqaro aeroportlariga o‘rnatilgan. Ushbu texnologiya yordamida tashrif buyuruvchilar aeroportlarda avtomatlashtirilgan kirish, yuzlarini skanerlash, bojxona deklaratsiyasini elektron tarzda topshirishlari tizimlaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Ushbu raqamlashtirilgan dasturlarining afzalliklari:

shaxsni aniqlash jarayoni tez va qulay amalga oshiriladi;

inson omilisiz amalga oshiriladi;

davlat chegarasini noqonuniy kesib o‘tilishiga yo‘l qo‘ymaydi;

firibgarlikning oldini olishga yordam beradi.

Amerika Qo‘shma shtatlari Xalqaro nazorat o‘tkazish majmualarida, aeroportlari va portlarida chegara xavfsizligini ta‘minlash va noqonuniy tovar-moddiy boyliklar, narkotik moddalar olib o‘tishning oldini olishga yordam beradigan keng ko‘lamli xavfsizlik detektor skaner tizimlari mavjud [3].



1-rasm. Insonlarning hulq-atvori, harakati va xarakterini aniqlaydigan detektorlar

Ushbu detektorlar orqali xalqaro chegara nazorat postlaridan o‘tish jarayonida insonning hulq-atvori, harakati, qidiruvdagi shaxs ekanligini, yurak urishi, mikroharakatlar tebranishlari natijasida maksimal xavfsizlikka erishishi va chegara buzilishiga oid alomatlarini aniqlash mumkin.

Kargo yuk tashish aeroportlarida va portlarida skanerlar orqali radioaktiv moddalar mavjudligini aniqlash uchun yuk konteynerlari va transport vositalarini skanerlaydigan radiatsiya portali monitorlaridan foydalaniladi. Ular, shuningdek, an‘anaviy rentgen skanerlarini, shuningdek, obyektlarni aniqlash detektorlari kabi ilg‘or yechimlarni o‘z ichiga oladi [4].

Rossiya davlati tomonidan chegara xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar:

Radar tizimlari chegaralarni himoya qilish chegara naryadlarining harakatlariga yordam berish uchun turli muhitlarda tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Eng keng tarqalgan shakl quruqlikka asoslangan radar tizimlarini o'z ichiga oladi. Ular asosan, quruqlik chegaralarini himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, noqonuniy yo'llar bilan mamlakatga kirishga harakat qilayotgan transport vositalari va shaxslarni skanerlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, qirg'oq chizig'i va dengiz chegaralarini kuzatish yoki portlarni himoya qilish uchun tez-tez joylashtiriladigan qirg'oq radar tizimlari mavjud. Ushbu tizimlar daryo va dengiz kemalarini aniqlash va kuzatish uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, chegara naryadlarini shubhali yoki noqonuniy harakatlar haqida ogohlantirish vazifasini ham amalga oshiradi [5].

Shuningdek, quruqlik va qirg'oq chegaralarida potentsial xavfsizlik tahdidlarini aniqlash va kuzatish uchun radar tizimlari va ilg'or kamera tizimlarini birlashtirgan kuzatuv minoralariga tobora ko'proq integratsiya qilinmoqda.

Murom-P avtonom mobil video va termik kuzatuv tizimi. Ushbu tizim orqali davlat chegaralarini kechayu-kunduz masofaviy video-termal tasvirlash va radar kuzatish, harakat hamda yaqinlashishlar, perimetral va obyektlarga harakatlanish marshrutlarini nazorat va himoya qilish uchun mo'ljallangan [4-5].

Ushbu tizim quyidagilarni ta'minlaydi:



2-rasm. Murom-P avtonom mobil video va termik kuzatuv tizimi

Davlat chegarasining ma'lum bir qo'riqlash sohasida harakatlangan chegara buzuvchilarni yoki obyektlarni video-termik tasvirlaydi va radar kuzatuv yordamida aniqlaydi hamda tanib oladi; qabul qilingan ma'lumotlarni simsiz texnologiya orqali masofaviy monitoring postiga uzatadi; harakatlar bo'yicha signalizatsiya ma'lumotlarini to'playdi va uni uzatib berishni ta'minlaydi; chegara buzilish alomatlarini aniqlangan sohaning koordinatasini aniqlaydi, ularning harakat trayektoriyasini kuzatish va real vaqt rejimida obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlarni hudud xaritasida ko'rsatadi;

chegara qo'riqlash bo'linmlaridan uzoq bo'lgan va ochiq sohalardagi Davlat chegarasini qo'riqlashni ta'minlaydi;

chegara bo'linmalari yoki chegara naryadlarining vaqtincha joylashuv joylarining xavfsizligini qo'riqlash va nazorat qilishni ta'minlaydi;

bir vaqtning o'zida bir nechta nishonlarni kuzatishni o'z ichiga oladi.

Tizim 220 V tarmog'idan, statsionar, quyosh batareyalaridan yoki generator orqali avtonom ishlashi mumkin[5].

STS-107 xavfsizlik signalizatsiyasi. STS-107 qo'riqlash signalizatsiyasi himoyalangan obyektga tahdid soluvchilarning noqonuniy kirishini aniqlash va signal orqali xabar berish uchun mo'ljallangan [6].



3-rasm. STS-107 xavfsizlik signalizatsiyasi

STS-107 qo‘riqlash signalizatsiyasining imkoniyatlari:

Davlat chegarasining ma’lum bir sohasida Davlat chegarasini kesib o‘tgan obyektlarni aniqlaydi va kesib o‘tgani to‘g‘risida signalizatsiya tizimiga xabar beradi.



4-rasm. Skyron PN uchuvchisiz uchish apparati

Skyron PN uchuvchisiz uchish apparati – Davlat chegarasi chizig‘ini kuzatish majmuasi bo‘lib, u favqulodda vaziyatlarni tezkor kuzatish va videoyozuvga olish (yoki ularning yuzaga kelish ehtimolini baholash), Davlat chegara rejimni buzilishini aniqlash, shu jumladan chegara naryadlarining yetib borishi va harakatlari cheklangan hududlarda chegara buzuvchilarni qidirish uchun mo‘ljallangan [7].

Qo‘llanish sohalari: chegara obyektlari va hududlarini qo‘riqlash; chegara hududlarida qidiruv va razvedka xizmatlari.

Shuningdek, hududdagi obyektning integratsiyalashgan xavfsizlik tizimlarining bir qismi sifatida qo‘llaniladi.

Imkoniyatlari: video kuzatuv; havodan issiqlik tasvirini kuzatish va olingan ma’lumotlarni boshqaruv stantsiyasiga uzatish; boshqarish stantsiyasida real vaqt rejimida UAVdan video signallarni qabul qilish, ko‘rish va yozib olish; parvoz davomida xaritalarini shakllantirish, tahrirlash, saqlash ishlarini amalga oshirish.

So‘nggi texnologik yutuqlar asosida Davlat chegaralarini kesib o‘tayotgan fuqarolar orasidan noqonuniy chiqib ketayotgan shaxslarni aniqlash uchun jismoniy xususiyatlardan foydalangan holda ko‘plab biometrik identifikatsiya qurilmalarini ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlamogda.



5-pacm. Biometrik identifikatsiya qurilmalari

Shuningdek, ushbu texnologiyalar orqali sun'iy intellekt yordamida inson yuzini tahlil qilish va barmoq izlarini skanerlash orqali shaxslarni identifikatsiyalash jarayonida zamonaviy kuzatuv kameralari hamda intellektual texnologiyalardan foydalaniladi [8].

Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashtirish va raqamlashtirish davrida davlat chegaralarining xavfsizligini ta'minlash an'anaviy vositalar bilan emas, balki zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi strategik zaruratga aylandi. Ushbu maqolada keltirilganidek, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish maqsadida sun'iy intellekt, biometrik identifikatsiya, intellektual videokuzatuv tizimlari, dronlar va boshqa ilg'or texnologiyalarni chegara nazorati tizimlariga joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Raqamlashtirish orqali chegara xavfsizligini ta'minlashning ustunliklari – real vaqt rejimida ma'lumotlarni kuzatish, xavfsizlik tahdidlarini oldindan aniqlash, inson aralashuvini kamaytirish, shaxsni aniqlash jarayonlarining aniqligi va tezligini oshirish bilan izohlanadi. Jahon tajribasida, masalan, Yaponiya, AQSh va Rossiya davlatlarida ushbu texnologiyalar muvaffaqiyatli tatbiq etilib, ularning amaliy natijalari yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda ham "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli xavfsizlik infratuzilmasini rivojlantirishga oid aniq vazifalar belgilanmoqda. Bu borada malakali mutaxassislar tayyorlash, texnologik vositalarni joriy etish, monitoring va signalizatsiya tizimlarini kengaytirish kabi chora-tadbirlar muhim o'rin tutadi.

Umuman olganda, raqamlashtirish asosida chegara xavfsizligini ta'minlash nafaqat davlat suverenitetini mustahkamlash, balki mintaqaviy barqarorlik va global xavfsizlikka hissa qo'shuvchi muhim omil sifatida e'tirof etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasidagi rasmiy nutqlari va davlat xavfsizligi siyosatiga oid qarorlar.

[2] O'zbekiston Respublikasi Mudofaa va xavfsizlik tizimini raqamlashtirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar.

[3] Trusted Traveler Program (TTP) va E-Gates tizimi haqida rasmiy Yaponiyalik hukumat axborotlari - Ministry of Justice, Japan.

[4] U.S. Department of Homeland Security. Border Security Technologies Reports.

[5] Russia's Federal Border Service. Radar and surveillance technologies - 2022 y.

[6] STS-107 xavfsizlik signalizatsiyasi ishlab chiqaruvchilari texnik pasportlari va sertifikatlari.

[7] Skyron PN UAV tizimi ishlab chiqaruvchi kompaniya texnik hujjatlar.

[8] Biometrik identifikatsiya va yuzni aniqlash texnologiyalari bo'yicha: IEEE Xplore, Elsevier va Springer ilmiy maqolalari.

MATLAB SIMULINK MUHITIDA IEEE 802.11N STANDARTIGA ASOSLANGAN WI-FI TARMOG'INI TAHLIL QILISH ALGORITMI

M. MUXAMMADKARIMOV

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Telekommunikatsiya tizimlarida signal tarqalishini tahlil qilish tobora mukammal jihozlarni talab qilmoqda, bu jihozlar real vaqt rejimida radioto'lqinlarning tarqalish xususiyatlarini baholash, tizimning «zaif joylarini» aniqlash va aloqaning sifatini yaxshilash uchun tavsiyalar berish imkonini beradi. Yuqorida ta'riflangan usulga alternativa sifatida, ochiq platformalar asosida qurilgan tizimlar mavjud bo'lib, ular qimmatbaho jihozlarni ishlatmasdan zarur o'lchovlarni amalga oshirishga imkon beradi. Ushbu maqolada IEEE 802.11n standarti asosida ishlaydigan signalni tahlil qilish usuli Matlab Simulink modeli yordamida taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli aloqa, telekommunikatsiyalar, MIMO standarti, algoritmlar, signal tarqalishini tahlil qilish, Matlab Simulink.

Аннотация. Анализ распространения сигнала в телекоммуникационных системах всё чаще требует использования сложного оборудования, способного в режиме реального времени оценивать характеристики распространения радиоволн, выявлять «слабые места» системы и предлагать рекомендации по улучшению качества связи. В качестве альтернативы описанному выше методу существуют системы, построенные на открытых платформах, которые позволяют проводить необходимые измерения без использования дорогостоящего оборудования. В данной статье представлен метод анализа сигналов, работающих на основе стандарта IEEE 802.11n, с использованием модели Matlab Simulink.

Ключевые слова: цифровая связь; телекоммуникация; стандарт MIMO; алгоритмы; анализ распространения сигнала; Matlab Simulink.

Abstract. The analysis of signal propagation in telecommunication systems increasingly requires sophisticated equipment that can evaluate the characteristics of radio wave propagation in real time, identify the "weak spots" of the system, and provide recommendations to improve communication quality. As an alternative to the method described above, there are systems built on open platforms that allow for necessary measurements without using expensive equipment. This article presents a method for analyzing signals operating based on the IEEE 802.11n standard using a Matlab Simulink model.

Key words: Digital communication; telecommunications; MIMO standard; algorithms; signal propagation analysis; Matlab Simulink.

Kirish. Raqamli aloqa parametrlari deganda, raqamli signal orqali ma'lumotlarni uzatishda ishlatiladigan muhim texnik ko'rsatkichlar tushuniladi. Ushbu parametrlar aloqa sifatini, tezligini va ishonchliligini belgilaydi. Asosiy raqamli aloqa parametrlari quyidagilardan iborat: bit tezligi (Data Rate, bit/s), modulyatsiya turi, Shovqinga chidamlilik (Signal-to-Noise Ratio, SNR), Tarmoq kechikishi (Latency, ms) va boshqalar.

MATLAB (Matrix Laboratory) - bu texnik hisoblash vazifalarini hal qilish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot paketidir.

Simulink - bu dinamik tizimlarning imitatsion blokli modellashtirish tizimi bo'lib, MATLAB tizimining bir qismidir. Simulink modellashtirish vositalari MATLAB dasturiy ta'minotiga

asoslangan, ammo MATLAB tilini aniq ishlatmasdan, standart bloklardan foydalanib, grafik shaklda modellar yaratish imkonini beradi. Agar zarur bo'lsa, qo'shimcha bloklar foydalanuvchi tomonidan MATLAB yoki boshqa tillarda (C, VHDL va boshqalar) yozilishi mumkin. Vizual taqdimot modeli yaratish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirish, xatolarni izlash, boshqa foydalanuvchilar tomonidan modelni o'zgartirishni osonlashtiradi, bu esa MATLAB tilidan to'liq foydalanishdan ancha tezroq natijalarga erishishga yordam beradi. Bundan tashqari, foydalanuvchilarga yaratgan modelga asoslangan C, VHDL, Verilog tillarida kodni avtomatik ravishda generatsiya qilish imkoniyati taqdim etiladi, bu esa tizim modelini tuzatgandan so'ng, uni darhol kristallga (mikrokontrollerlar, FPGA) ko'chirish imkonini beradi. MATLAB va Simulink'ning boshqa ko'plab imkoniyatlari bilan The MathWorks kompaniyasining veb-saytida (<http://www.mathworks.com/>) tanishish mumkin.

Tadqiqot usullari va yondashuvlari. IEEE 802.11n - bu simsiz tarmoqlar uchun standarti bo'lib, 2009 yilda chiqarilgan va Wi-Fi tarmoqlarida tezlikni oshirish uchun muhim yangiliklarni o'z ichiga oladi. U ilgari ishlab chiqilgan IEEE 802.11b, 802.11a, va 802.11g standartlarining davomidir, ammo undan yuqori tezlik va yanada samarali tarmoq ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Quyida IEEE 802.11n standartining asosiy xususiyatlari va afzalliklari haqida batafsil ma'lumot berilgan:

1. Tezlik va Bandwidth

- **Tezlik:** IEEE 802.11n standartining eng katta afzalligi - yuqori tezlik. U maksimal 600 Mbps tezlikka erishishi mumkin. Bunda 4 ta antennadan foydalanish (MIMO - Multiple Input, Multiple Output) mumkin.

- **Bandwidth:** 802.11n 20 MHz yoki 40 MHz kengaytirilgan kanal kengligidan foydalanadi, bu esa tarmoqning ma'lumot uzatish tezligini sezilarli darajada oshiradi. 40 MHz kanali yordamida 802.11n ikkita 20 MHz kanalini birlashtiradi.

2. MIMO (Multiple Input, Multiple Output)


- IEEE 802.11n MIMO texnologiyasidan foydalanadi, bu bir nechta antennalar orqali signalni bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishlarda yuborish imkonini beradi. Bu texnologiya tarmoqning samaradorligini oshiradi, chunki u signalni ko'proq yo'nalishlarda uzatadi va qabul qiladi.

- MIMO orqali tarmoqning ko'proq foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlashi, tarmoqning kengayishi va tarmoqning ishlashining barqaror bo'lishi ta'minlanadi.

Hozirgi vaqtda IEEE 802.11n standartiga asoslangan simsiz aloqa texnologiyalari, nafaqat korporativ tarmoqlarni qurishda, balki umumiy foydalanish tarmoqlarida ham keng tarqalgan. IEEE 802.11n standarti asosidagi tarmoqlarning asosiy afzalliklari quyidagilar bo'ldi: tarmoqning yuqori unumdorligi, MIMO texnologiyasining mavjudligi, tarmoqning buzilishlarga chidamliligi va signalning ko'p yo'nalishda tarqalishiga qarshi mustahkamligi. Bundan tashqari, 802.11g va 802.11a standartlari bilan orqaga moslik muhim rol o'ynadi. Biroq, bir xil chastotalarda ishlaydigan radio jihozlarining keng tarqalishi, nisbatan kichik hududlarda joylashgan, muhim savolni qo'ydi: «Qanday qilib radio signalni tez va sifatli tahlil qilish mumkin, tarmoqni qurishdagi kamchiliklarni oldindan aniqlash va zarur tuzatishlarni kiritish uchun?»


Tadqiqot natijalari. Konsepsiya qoidalari. Berilgan savolga javoblardan biri - Matlab Simulink tahlil muhiti foydalanishdir, bu signal tahlilini amalga oshirish imkonini beradi: SNR (signal/shovqin nisbati) va PER (xato qabul qilingan paketlar foizi) parametrlarini baholash, yuborilgan va qabul qilingan ma'lumot paketlarini solishtirish, signalning tarqalish jarayonlarini batafsil tahlil qilish (TGn Channel Model radiokanal modeli ishlatilganda). Radio signallarini yozib

olish uchun asbob-uskunalar sifatida Rohde&Shwarz TSMW universal radio tarmoqlar tahlilatori ishlatilgan bo'lib, qayta ishlash algoritmi Matlab Simulink tahlil paketida yaratilgan model sifatida amalga oshirilgan. R&S TSMW radio tarmoqlar tahlilatori asosidagi tizimning struktura sxemasi 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. a) sistemaning struktura sxemasi b) tahlil qilish algoritmi

R&S TSMW IEEE 802.11n standarti asosida ishlaydigan uskunalar yordamida radio signal uzatishni modellashtiradi, va bu signal darhol .DAT fayl ko'rinishida yozib olinadi. Tizimning tashqi ko'rinishi 2-rasmda keltirilgan.




2-rasm. Sistemaning tashqi ko'rinishi

DAT fayli yozib olingandan so'ng, u TSMW MatlabDemo IQ dasturida ochilib, keyinchalik mat formatidagi faylga konvertatsiya qilinadi, bu esa uni Matlab Simulink muhitida ishlatishga imkon beradi. Bundan tashqari, dastur asl signalning diskretizatsiya chastotasini f_d aniqlash imkonini beradi, bu esa qabul qilingan signalni dekonstruktsiya qilish jarayonida ishlatiladi. Yuqorida ta'riflangan usul, haqiqiy uskunalar tomonidan uzatilgan signalni mavjud tizimlarda


ishlatiladigan tarzda .mat fayl ko‘rinishida yozib olish va taqdim etish imkonini beradi, demak, u har qanday joyda qo‘llanilishi mumkin.

Keyinchalik yozib olingan signalar IEEE 802.11n standarti qabul qilish qismining kirish ma'lumotlari sifatida taqdim etiladi, bu yerda signalni dekonstruktsiya qilish jarayoni amalga oshiriladi. Asl ma'lumot paketlarini qabul qilish jarayonida biz qabul qilish va uzatish antennalarining sonini (MIMO) o'zgartirishimiz mumkin, bu esa tizimning buzilishlarga chidamliligini va unumdorligini baholashga imkon beradi. Bundan tashqari, tizim belgilangan algoritmgga asosan sinxronizatsiya qiladi, bu esa pilot ketma-ketliklari yordamida axborot xabarining uzatilish boshini aniq aniqlashga imkon beradi. Qabul qilish qismining modeli 3-rasmda keltirilgan.



3-rasm. IEEE 802.11n qabul qilish bo'limi

Tizimning sinxronizatsiya jarayonining to'g'riligini kuzatish uchun, pilot ton signalining ajratilishi osillografga chiqariladi (4-rasm).



Ramka konvertatsiyasi

Display bloki

4-rasm. Ossilografda pilot-ton signalini ajratish

Natijada, tizimning chiqishida biz universal radiotarmoqlar analizatori Rohde&Schwarz tomonidan dastlab yaratilgan, demodulyatsiyadan o'tkazilgan ketma-ketliklar bilan yozilgan faylni olamiz. Dastlabki va tizimda ishlov berilgan ma'lumotlarni olib, biz quyidagi xulosalarni chiqarishimiz mumkin:

PER (%), ya'ni noto'g'ri qabul qilingan axborot paketlari foizini, kanal modeli belgilangan xususiyatlarga asoslanib baholang. Berilgan parametrlar uchun tizimdagi signal/shum (SNR) nisbati

aniqlansin. Tizimning shovqinga chidamliligini tanlangan modulyatsiya turlari, qabul qilish va uzatish antennalari soni (MIMO) ga bog'liq holda taqqoslang. Bizning tizimga qo'shilgan ma'lumot bo'lmagan turdagi kanallar yordamida qo'shni chastotalarda ishlaydigan uskunalarning ta'sirini tahlil qiling. Ko'rsatilgan hududiy zona uchun uskunaning optimal xususiyatlarini empirik usulda toping.

Xulosa. Matlab Simulink muhitida qurilgan analitik modellardan foydalanish IEEE 802/11n standarti tarmoqlarini samarali tahlil qilishga yordam beradi, tarmoq qurishda yuzaga keladigan muammolarni tezda hal qilishni ta'minlaydi va uning ishlashini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beradi. Yuqorida tavsiflangan usul IEEE 802.11n tarmog'ining ishlashini tahlil qilish uchun qimmatbaho uskunalarni jalb qilmasdan qo'llanilishi mumkin, demak, u mutaxassislar va radiohavaskorlar tomonidan keng qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications. Specific requirements. Part 11: WLAN MAC and PHY Specifications. NY, USA: IEEE press, 2009. - 502 p.

[2] Designing and developing 802.11n Wireless Networks. - In., USA: CISCO press, 2010. - 499 p.

[3] A.M. Nazarov, A.A.Tadjiyev. Radioaloqa qurilmalari. Darslik. Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi, «O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi» nashriyot-matbaa birlashmasi, Toshkent, 2020.372b.

**OPTIK ELEKTRON TIZIMLARDAN OLINGAN MA'LUMOTLAR ASOSIDA
TANIB OLISH USULLARINING UMUMIY TAMOIYILLARI****A.A. AXUNOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada optik elektron tizimlardan olinadigan ma'lumotlar – tasvirlardan obyektlarni ajratib olishning umumiy tamoyillari, usullari va uslublari haqida ma'lumot berilgan. Tasvirdan obyektни ajratib olishda muhim jarayon hisoblangan ma'lumotlar to'plami bilan solishtirish usullari, obyektни tanib olishda qaror qabul qilish uslublari yoritib berilgan. Ushbu tamoyil, usul va uslublari tanib olish tizimini qurishda katta ahamiyatga ega bo'lib, tizimning umumiy ishlash mexanizmi va samaradorligini belgilab beradi.

Kalit so'zlar: optik elektron tizim, tasvir, tanib olish, klass, axborotni qayta ishlash tizimi, parametr, obyekt, alomat, qoidalar to'plami, qaror qabul qilish, klasterlash.

Аннотация. В статье представлена информация об общих принципах, методах и приемах извлечения объектов из изображений — данных, полученных с помощью оптико-электронных систем. Освещены методы сравнения наборов данных, которые являются важным процессом при извлечении объектов из изображений, а также методы принятия решений при распознавании объектов. Эти принципы, методы и методики имеют большое значение при построении системы распознавания и определяют общий механизм работы и эффективность системы.

Ключевые слова: оптико-электронная система, изображение, распознавание, класс, система обработки информации, параметр, объект, знак, набор правил, принятие решений, кластеризация.

Annotation. The article presents information on the general principles, methods and techniques of extracting objects from images - data obtained using optical-electronic systems. Methods for comparing data sets, which are an important process in extracting objects from images, as well as decision-making methods for recognizing objects are covered. These principles, methods and techniques are of great importance in building a recognition system and determine the general mechanism of operation and the effectiveness of the system.

Keywords: optical-electronic system, image, recognition, class, information processing system, parameter, object, sign, set of rules, decision making, clustering.

Tasvirlardan obraz orqali obyektlarni tanib olish, atrof-muhitdagi obyektlar va jarayonlarni kuzatish natijalari asosida qarorlar qabul qilish uslubiyoti sifatida zamonaviy kompyuter tizimlari va texnologiyalaridan ancha oldin paydo bo'lgan. Birinchi tanib olish usullari elektron analog tizimlar uchun ishlab chiqilib, signallarni qayta ishlash nazariyasi doirasida ko'rib o'tilgan. Hisoblash texnikasi va axborot texnologiyalarining rivojlanish jarayonida ushbu fan, shuningdek tasvir tushunchasi o'zgarishlarga uchrab, intensiv rivojlanishda davom etmoqda.

Odatiy tushuncha bo'yicha, tasvir insonning individual hissiyotlarini, tasavvurlarini va xulosalari to'plamini tashkil etadi. Tasvirlarni tanib olish – inson miyasi faoliyatining kundalik, ajralmas qismidir. Shuning uchun kompyuter fanlari doirasida tasvirlarni tanib olish vazifalari sun'iy intellekt masalalariga tegishli hisoblanadi [5].

Umumiy holatda, tasvir sifatida abstrakt yoki real dunyodagi obyekt yoki jarayonning har qanday axborot modeli ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday modelning tanib olish vazifasidagi ajralib turadigan xususiyati shundaki, u faqat tadqiqot obyektlari xususiyatlarining o'sha qismini ishlatadi, bu esa aniq turdagi bir yoki bir nechta obyektlar guruhini ajratib olishni ta'minlaydi. Tanib olish jarayonining maqsadi quyidagi savolga javob berishdan iborat: “berilgan xususiyatlar bilan tavsiflangan obyekt qiziqtirayotgan kategoriyalarga tegishlimi? Agar tegishli bo'lsa, aniq qaysi kategoriyaga?

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, tasvir — bu obyekt yoki jarayonning atrof-muhitdan ajralib turishini va boshqa obyektlar yoki jarayonlar bilan birlashtirilishini ta'minlaydigan, zarur qarorlarni qabul qilish imkonini beradigan tavsifi [4].

Tanib olish jarayonida ajratmoqchi bo'lgan yoki barcha tasvirlar to'plamini bo'lishni xohlagan obyektlar kategoriyalari odatda klasslar deb ataladi. Klass tushunchasi tasvirlarni tanib olishda obyektli axborot modellaridan ancha oldin paydo bo'lgan. Klasslarni belgilash usuli esa ko'proq tadqiqot obyektining mohiyati bilan bog'liq bo'lmay, balki obyektlar haqida mavjud bo'lgan axborotning xususiyatlari va uni taqdim etish usullari bilan belgilangan.

Axborotni qayta ishlash tizimlari uchun tasvir – bu parametrlar va aloqalardan iborat bo'lgan obyekt yoki hodisa haqida ma'lumotlar to'plami. Parametrlar – bu o'lchov tizimlari yoki matematik modellardan foydalanib olingan miqdoriy xarakteristikalar. Aloqalar esa tasvirning ichki tuzilishini, agar dinamik obyekt yoki jarayon kuzatilayotgan bo'lsa, uning harakatlanish xususiyatlarini tasvirlashi mumkin.

Har qanday tanib olish usuli uchta komponentdan iborat abstrakt funksional R tizim sifatida tasvirlash mumkin:


$$R = \{A, S, P\} \quad (1)$$

$A = \{A_k\}, k = 1, \dots, K$ klasslar alifbosi – tasvirlarni taqsimlash kerak bo'lgan kategoriyalar to'plami;

$S = \{S_j\}, j = 1, \dots, n$ alomatlar lug'ati - bu tasvir tavsifini tashkil etuvchi xususiyatlar to'plami;


$P = \{P_i\}, i = 1, \dots, L$ qaror qabul qilish qoidalari to'plami — bu tasvirlarni to'g'ri kategoriyalarga ajratish uchun qo'llaniladigan qoidalar to'plami.

Ushbu tizimning ishlashi quyidagicha bo'ladi (1-rasm): kirishda tasvir taqdim etiladi – bu S to'plamining elementlaridan iborat ma'lum bir konfiguratsiya, unga P to'plamidan ma'lum bir qoidalar ketma-ketligi qo'llaniladi, natijada konfiguratsiyaga A to'plamidagi biror elementga mos keladigan indeks beriladi. Tizimning ishlash sifati, tasvirdagi belgilangan indeks kutilgan natija bilan necha marta mos kelishidan aniqlanadi.



1-rasm. Tanib olish tizimning umumiy ishlash tamoyili

A va S komponentlar tizimning axborot qismini, P esa uslubiyot qismini tashkil etadi. Aniqki, obrazlarni tasvirlashning turli usullariga ko'ra, klass tushunchasining ma'nosi ham turlicha bo'ladi. O'z navbatida, obrazni tasvirlash usuli tanib olish obyektlarining fizik tabiatiga va ularga mos tushadigan tushunchalarni formalizatsiya qilish imkoniyatlariga bog'liq. Qaror qabul qilish usublari, tanib olish obyektlarini tasvirlash usuli bilan o'zaro bog'liq. Shuning uchun har qanday tanib olish tizimi tasvirlarni sintez qilish jarayonini, ya'ni tanib olish obyektlari va ularning klasslarini tavsiflashni hamda tasvirlarni tahlil qilish jarayonini, ya'ni qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi.




2-rasm. Tasvirlarni tanib olishning umumiy tamoyillari

R tanib olish tizimida axborot komponentlarining xususiyatlariga qarab, tasvirlarni tanib olish vazifasi uchta yondashuv asosida amalga oshirish tamoyillariga ajratiladi (2-rasm) [6]:

- etalon bilan solishtirish;
- klasterlash;
- xususiyatlarning umumiyli.

Etalon bilan solishtirish tamoyili, har bir A_k klassiga ma'lum bir etalon tasvirlar to'plamini $\Omega_k = \{\omega_m, m = 1, \dots, M_k\}$ solishtirish mumkin bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Shu sababli, etalon bilan solishtirish tamoyilini "ro'yxatlash tamoyili" deb ham atash mumkin. Ushbu holatda, tanib olish jarayoni tanib olish qurilmasi yoki algoritmgiga kirib kelayotgan tasvirlarni A_k klasslarining Ω_k etalonlari bilan solishtirishdan iborat bo'lib, tanlangan o'xshashlik mezoniga asoslanadi (3-rasm).




3-rasm. Etalon bilan solishtirish tamoyiliga asoslangan tanib olish tizimi ishlash jarayoni

Etalon bilan solishtirish tamoyili – bu texnik tanib olish tizimlarini qurishda paydo bo'lgan birinchi yondashuvlardan biri bo'lib, shu davrda hisoblash qurilmalarining imkoniyatlari juda cheklangan edi. Shunga qaramay, u hozirda ham, xususan, analog va analog-raqamli tanib olish tizimlarida qo'llaniladi. Bunday yondashuvni qo'llashning keng tarqalgan misoli — chop etilgan shriftlarni tanib olishdir. Tasvirlarni mavzuli qayta ishlashda esa, u teksturalarni tanib olish va ma'lum shakldagi obyektlarni ajratish uchun ishlatilishi mumkin [7].

Klasterlash tamoyili. Agar alomatlar (parametrlar) o'lchovlar to'plami sifatida berilib, ularning o'zaro bog'liqligi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, tasvirni X alomatlar fazosidagi n -o'lchovli vektor sifatida tasvirlash mumkin [8]:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (2)$$

Har bir A_k klassiga X fazosidagi vektorlar to'plami solishtiriladi. Natijada, alomatlar fazosi A_k klasslariga mos keladigan hududlarga bo'linadi, bu hududlar klasterlar yoki taksonlar deb ataladi. Bitta klassga X fazosidagi istalgan miqdordagi hududlar mos kelishi mumkin. Ammo qaror qabul qilish uslubiyoti oxirgi natija aniq bir klassga mos kelishini ta'minlaydi (4-rasm).




4-rasm. Uch o'lchovli fazoda tasvirlarni klassterlash tamoyili

Klasterlash (taksonomiya) tamoyili turli amaliy sohalarda miqdoriy ma'lumotlarni qayta ishlashda, jumladan, ko'p zonali va spektral zonali aero-kosmik tasvirlarni kompyuter tahlili tizimlarida qayta ishlashda (spektral xususiyatlar bo'yicha klassifikatsiya) keng qo'llaniladi.

Xususiyatlarning umumiylik tamoyili tasvir elementlari o'rtasidagi aloqalarni sezilarli darajada hisobga oladi. Odatda, bu tamoyil tasvirlar to'plami har bir klass uchun juda katta bo'lganda qo'llaniladi. Shuning uchun cheklangan sonli etalonlarni ishonchli tavsiflash mumkin emas. Lekin klasslarning ajratilgan xususiyatlarini cheklangan tasvirlar namunalariga asoslanib aniqlash mumkin. Aniqlangan xususiyatlar mos modelga asoslanib kodlanadi va xotirada saqlanadi.

Tanib olish jarayonida tasvirning zaruriy xususiyatlarini aniqlashga imkon beruvchi sxema bo'yicha tahlil amalga oshiriladi; keyin ular A_k klasslarining xususiyatlari bilan solishtiriladi. Umumlashtiruvchi xususiyat sifatida tasvirlarni yaratish algoritmi bo'lishi mumkin; bu holatda, tasvir klasslari ma'lum bir turdagi strukturalarni yaratish algoritmlari orqali belgilanadi.

Keltirilgan yondashuvlar asosan tasvirlarni sintez qilish jarayoniga, ya'ni axborotni taqdim etish usuliga - R tizimning A va S komponentalariga tegishlidir. Tanib olish tizimlarida tasvirlarni tahlil qilish usullari, ya'ni qaror qabul qilish qoidalari, ko'pincha tasvirlarni sintez qilish usuli bilan o'zaro bog'liq bo'ladi.



5-rasm. Tasvirlarni tanib olishda qaror qabul qilish metodologiyasi turlari

Tasvirlarni tanib olishda qaror qabul qilish metodologiyasi uchta asosiy yo'nalishga ajratiladi (5-rasm) [9]:

- evristik uslublar;
- matematik uslublar;
- lingvistik (sintaktik) uslublar.

Evristik uslublar tanib olish tizimini ishlab chiqqan mutaxassisning tajribasi va intuitsiyasiga asoslanadi. Odatda, bu uslublar tanib olishning ma'lum bir turdagi vazifalarini hal qilishga yo'naltirilgan bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri tasvirlarni sintez qilish usuliga bog'liq. Ular eng ko'p etalon bilan solishtirish va xususiyatlarning umumiylik tamoyillari qo'llaniladigan holatlarda ishlatiladi.

Matematik uslublar klassik matematik apparatga, ya'ni chiziqli dasturlash usullari, korrelyatsion tahlil, statistik qarorlar nazariyasi va boshqalarga asoslanadi. Ular alomatlar o'lchovlar (parametrlar) shaklida taqdim etilgan va ularning o'zaro aloqalari analitik bog'lanishlar ko'rinishida tavsiflanadigan holatlarda qo'llaniladi. Matematik uslublar turli darajada, tanib olishning uchta yondashuvining barchasida ishlatiladi.

Lingvistik (sintaktik, struktural) uslublar, tasvir ma'lum bir tuzilmani tashkil etgan holatlarda qo'llaniladi, bunda bu tuzilma shunday nomlangan "ishlab chiqilmagan" (birlamchi) elementlar va ular orasidagi aloqalarni tasvirlaydigan alomatlardan iborat. Ushbu uslublar mantiqiy algebra va formal tillar nazariyasi apparatlarida keng qo'llaniladi [9].

Yuqorida ko'rib chiqilgan abstrakt tizimdan farqli o'laroq, haqiqiy tanib olish tizimi - bu tasvirlarni sintez qilish va tahlil qilish jarayonlarini amalga oshiruvchi, funksional jihatdan o'zaro bog'langan uslublar va texnik vositalar to'plami.

Tanib olish tizimini qurishga kirishishdan oldin, tadqiqot obyektlari haqida mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlarni tahlil qilish zarur.

O'tkaziladigan tadqiqotlar asosida tanib olish tizimining turi va tuzilmasi belgilab olinadi.

Tasvirlar xususiyat-alomatlarining fizik tabiati asosida tanib olish tizimlari oddiy va murakkab tizimlarga bo'linadi. Ma'lumotlarni qayta ishlash vazifalarida oddiy tanib olish tizimi misolida ko'p zonali skanerli yoki raqamlashtirilgan spektral zonali tasvirlar pikselining klassifikatsiyasi ko'rsatiladi. Bu holatda, alomatlar yer yuzasi obyektlarining spektral aks ettirish

xususiyatlari bo'ladi. Agar klassifikatsiya jarayoniga boshqa turdagi ma'lumotlar jalb qilinsa, tizim murakkab bo'ladi.


Murakkab tanib olish tizimlari bir darajali va ko'p darajali bo'lishi mumkin. Bir darajali tizimlarda tanib olish bir xil xususiyatlar lug'ati asosida bitta tanib olish algoritmi tomonidan amalga oshiriladi. Ko'p darajali tizimlarda esa birinchi bosqichda olingan tanib olish natijalari keyingi bosqichda dastlabki ma'lumot sifatida ishlatiladi [10].

Ko'pchilik tematik ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari amaliy vazifalarni hal qilishda murakkab ko'p darajali tanib olish tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Vazifani hal qilish sxemasini darajalarga ajratish dekonstruktsiya deb ataladi. Tanib olish tizimini dekonstruktsiya qilish usuli odatda ma'lumotlar tahlilchisi mutaxassisini tanib olish jarayoniga kiritish, ya'ni interaktiv ishlov berish rejimi bilan bog'liq bo'ladi.

Interaktiv rejimga ehtiyoj ko'pincha tasvirlarni sintez qilish bosqichida yuzaga keladi, chunki dastlabki ma'lumotlar to'liq emas yoki ularni formal tavsiflashda qiyinchiliklar mavjud. Ko'p darajali tizimlarda ma'lumotlar tahlilchisi uchun muhim funksiya tanib olishning hozirgi bosqichidagi sifatni baholash va bu orqali keyingi bosqichda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar yo'qotilishini aniqlashdir.

Dastlabki ma'lumotlarning to'liqligi asosida tanib olish tizimlari o'qitishli, o'qitishsiz va o'z-o'zini o'rgatadigan tizimlarga bo'linadi (6-rasm) [11].

O'qitishsiz tizimlarda mavjud ma'lumotlar va tanlangan tanib olish tamoyili barcha kerakli klasslarni xatosiz ajratish imkonini beradi. O'qitishsiz tizimlarning tipik misollaridan biri etalon bilan solishtirish (ro'yxatga olish) tamoyiliga asoslangan tizimlardir. O'qitishsiz tizimlar, shuningdek, klasterlash tamoyiliga asoslangan tizimlar bo'lishi mumkin, bu holatda vektor-tasvirlar bir-birini o'zgartirmaydigan siqilgan guruhlar bo'linadi va tanib olish guruhlar orqali amalga oshiriladi.



6-rasm. Dastlabki ma'lumotlarning to'liqligi asosida tanib olish tizimlari turlari

Agar tadqiqot obyektlari haqida mavjud ma'lumotlar ularni aniq ajratish uchun yetarli bo'lmasa, o'qitishsiz tanib olish katta xatoliklarga olib kelishi mumkin. Aksincha, obyektlar haqidagi ma'lumotlar juda ko'p bo'lishi mumkin, shunday qilib, kerakli klasslarni ajratish uchun barcha ma'lumotlardan to'liq foydalanish zarur bo'lmasligi mumkin. Bunday holatlarda o'qitishli tanib olish tizimlari qo'llaniladi.

O'qitishli tizimlar tematik ma'lumotlarni qayta ishlashda keng qo'llaniladi. O'qitish jarayoni odatda ma'lumotlar tahlilchisi mutaxassisi tomonidan interaktiv rejimda amalga oshiriladi. Shuni ta'kidlash lozimki, o'qitishli tasniflash jarayonlari odatda ko'proq mehnat talab qiladi va tanib olishning sifati ba'zan algoritmning samaradorligidan ko'ra, ma'lumotlar tahlilchisi mutaxassisining shaxsiy tajribasiga va u tomonidan qo'yilgan vazifaning mohiyatini tushunishga ko'proq bog'liq bo'ladi.

Ko'pincha o'qitishli tizimlar xususiyatlarning umumiyiligi tamoyiliga asoslanadi. Bunda, tasvirlar har doim biron-bir tuzilma shaklida taqdim etilishi shart emas. Har bir klassda ma'lum bir statistik taqsimot qonuniga bo'ysunadigan o'lchovlar-parametrlardan iborat bo'lishi yoki har bir klassda ma'lum bir kombinatsiyada mavjud bo'lgan atomar (bo'linmas) elementlar to'plami bo'lishi mumkin. Bunday to'plamlar umumlashtirilgan tasvirlar nazariyasida "erkin konfiguratsiya" deb ataladi. O'qitishning vazifasi har bir klassga xos tasvirlarning tipik xususiyatlarini yoki ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlashdan iborat. Klasterlash tamoyilini qo'llaydigan tizimlarda o'qitish butun vektor-tasvirlar to'plamini klasterlarga ajratishni o'z ichiga oladi, bu ajratish tanib olish jarayonida xatoliklarni minimal darajaga tushirishni ta'minlaydi.

O'z-o'zini o'rgatadigan tizimlarda o'qitish jarayoni tanib olishning o'zida maxsus algoritm orqali amalga oshiriladi. Tanib olish sifatini baholash uchun tanib olish xatoliklari bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir funksiyalar ishlatiladi va bu funksiya o'qitish jarayonida maksimal yoki minimal qiymatga keltiriladi. Bunday funksiya turlari orasida keng tarqalganlardan biri xatoliklar kvadrlarining yig'indisi ($O'KX$ - o'rtacha kvadratik xatolik) bo'lib, bu ko'rsatkich o'qitish jarayonida ishlatiladi.

Murakkab tizimlarni dekon-struktsiya qilishda tanib olishning aniqlik talablariga, ya'ni xatoliklarning ruxsat etilgan ehtimolligiga katta ahamiyat beriladi. Agar bir algoritmda tanib olish uchun foydalaniladigan xususiyatlar turli fizik tabiatga ega bo'lsa yoki ularni asosan turli modellardan olingan bo'lsa, xatolik miqdori bashorat qilib bo'lmazligi mumkin. Shuning uchun tizimni dekonstruktsiya qilish shunday amalga oshirilishi kerakki, har bir bosqichda tanib olishning aniqligini ishonchli baholash va zarurat bo'lganda butun yechim sxemasini tuzatish mumkin bo'lsin [9].

Murakkab tizimni dekonstruktsiya-lashdan keyin har bir bosqichni R tanib olish tizimining klasslar ro'yxati, xususiyatlar lug'ati va tasniflash qoidalari mavjud tizim osti sifatida ko'rish mumkin.

7-rasmda tanib olish tizimining umumiy qurilish sxemasi talablari va amallar ketma-ketligi keltirilgan.


Tanib olish tizimining samaradorligini baholash butun tizim uchun amalga oshiriladi, chunki bu ko'pincha vazifani dekonstruktsiya qilish usuliga bog'liq bo'lishi mumkin. Tizim samaradorligini quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha baholash mumkin [11]:

1. Yakuniy aniqlik darajasi - bu tizimning tanib olishda xatoliklarni minimallashtirishga qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatadi.

2. Umumiy tanib olish vaqti - tizimning tanib olish jarayonini amalga oshirish uchun sarflangan vaqt, shu jumladan ma'lumotlarni tayyorlash va tasniflash vaqtini o'z ichiga oladi.

3. Tizimni ishlab chiqish va ekspluatatsiya qilish xarajatlari - tizimni yaratish va uning davomiy ish faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan resurslar va xarajatlar.

Interaktiv tanib olish tizimlarini qurishda tizim samaradorligini baholashga, tanib olish jarayonida ishtirok etadigan mutaxassis-analitiklarni tayyorlash xarajatlari kiritilishi mumkin. Chunki ularning malakasi ko'pincha yakuniy aniqlik va umumiy vazifa yechish vaqtiga ta'sir ko'rsatadi.



7- rasm. Tanib olish tizimining umumiy qurilish sxemasi

Xulosa: Optik elektron tizimdan olingan ma'lumotlar asosida tasvirdan obyektни tanib olish tizimini qurishda vazifani to'g'ri belgilab, vazifadan kelib chiqib tasvirlarni tanib olishning zaruriy tamoyili belgilash zarur. Belgilab olingan tamoyil natijasida tasvir qoidalar asosida ishlab chiqilgan ma'lumotlar to'plami bilan solishtirilib obyekt tanib olinadi. Obyektни tanib olishda qaror qabul qilish alohida ahamiyatga ega jarayon hisoblanadi. Belgilangan vazifadan kelib chiqqan holda qaror qabul qilish uslubi tanlab olinadi.

Zamonaviy hisoblash vositalarining rivojlanish darajasi tanib olish tizimlarida obrazlarni tasvirlarning turli yondashuvlarini hamda tanib olish jarayonida qo'llaniladigan usullarni birlashtirishga imkon beradi. Ushbu yondashuvlarni ratsional tarzda qo'llash tanib olish tizimini ishlab chiqishda ahamiyatlidir.

Ishlab chiqilgan tanib olish tizimi samaradorligi aniqlik darajasi, tanib olish vaqti va xarajatlar asosida baholanadi. Aynan ushbu ko'rsatkichlar tizimni o'zaro solishtirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Zayniddinov H.N., Xo'jaqulov T.A., Atadjanova M.P. "Sun'iy intellekt". O'quv qo'llanma. -T.: "Aloqachi", 2019. 312 bet.

[2] Bekmurotov Q.A., "Sun'iy intellekt". O'quv qo'llanma. -T.: "Aloqachi", 2018. 268 bet.

[3] Xo'jaqulov T.A., Malikova N.T. "Sun'iy intellekt". O'quv qo'llanma. -T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyoti matbaa uyi", 2020. 216 bet.

[4] Bazarbayev B., Xidirova R., Tashmuxamedova G., Marizayeva N. Raqamli fotografiya. T.: "Aloqachi", 346 b.

[5] Дрозденский С., Каршибоев Ш., Муртазин Э. Методы обработки изображений, в пассивных оптико-электронных системах. "Экономика и социум" №2(117)-1 2024. С.:983-987.

[6] Васильева И.К., Методы распознавания образов: учеб. пособие по лаб. практикуму / И.К. Васильева, П.Е. Ельцов. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2008. – 56 с.

[7] Леванова О.А. Алгоритмические основы обработки изображений: учебно-методическое пособие. Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2021. 100 с.

[8] Леванова О.А. Алгоритмические основы обработки изображений: Учебное-методическое пособие., Ярославль, 2021.

[9] Серебряная Л.В. Методы и алгоритмы принятия решений. Учебное пособие. – Минск: БГУИР, 2016,- 64 с.

[10] Чабан Л.Н. Теория и алгоритмы распознавания образов. Учебное пособие. М.: МИИГАиК. 2004. – 70с.

[11] Гафаров Ф.М., Галимянов А.Ф. Искусственные нейронные сети и приложения: учеб. пособие /– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – 121 с.

**ТИББИЙ ТАСВИР ОБЪЕКТЛАРИНИ СЕГМЕНТАЦИЯЛАШДА КОНТУР
ИНГИЧКАЛАШТИРИШ АЛГОРИТМИ****Н.С. МАМАТОВ, В.О. ФАЙЗИЕВ, М.М. ЖАЛЕЛОВА***“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”**Миллий тадқиқот университети***Б.Н. САМИЖОНОВ***Сежонг университети, Жанубий Корея*

Аннотация: Тиббий тасвирлар ҳажми ва сонини кун сайин ортиб бориши уларни автоматлаштирилган тарзда таҳлил қилиш тизимларига бўлган эҳтиёжни кучайтирмоқда. Бу муаммони ҳал этишда самарали сегментация усуллари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, контур ингичкалаштириш алгоритмлари орқали тасвирларни таниб олиш тезлиги ва аниқлигини ошириш мумкин. Маиҳур Зҳанг-Суен алгоритми тасвирлардаги объектлар шакли ва боғланишини сақлашда юқори самарадорликка эга бўлса-да, диагональ улашилларга эга контурларни ингичкалаштиришда муваффақиятсиз ҳисобланади. Мазкур тадқиқотда Зҳанг-Суен алгоритминини кучли томонларига асосланган такомиллаштирилган бидиагональ алгоритм таклиф этилган. БСДС500 ва тиббий тасвирлар базаларида ўтказилган тажрибалар натижасида таклиф этилган алгоритм пикселлар мослиги ва вақт мезонлари бўйича мавжуд усуллардан устунлиги аниқланган. Бу эса ўсимта, суяк синиши ва орган тузилмаларидаги ўзгаришларни юқори аниқликда аниқлаш имконини беради.

Калим сўзлар: тиббий тасвир, сегментация, ёрқинлик, контур, таниб олиш, пиксел.

Тасвирларни таҳлил қилиш ҳамда таниб олишни тезкор ва самарали усулларини ишлаб чиқиш назарий информатиканинг мураккаб ва долзарб масалаларидан биридир. Жумладан, тиббий тасвирларни таҳлил қилиш ва таниб олишга мўлжалланган реал вақт режими талабларига жавоб берувчи тизимларни яратишда ўта тезкор ва таниб олиш аниқлиги юқори бўлган усулларидан фойдаланиш талаб этилади [1]. Тасвир таниб олиш усулларини ишлаб чиқиш муаммоси назарий жиҳатдан яхши ўрганилган бўлса-да, бироқ уларни ҳал этишни универсал усули ҳозирги кунда мавжуд эмас. Таниб олиш усуллари самарадорлиги априор маълумотлар ва уларга қўйиладиган талабларга боғлиқ бўлиб, улар ҳар доим ҳам таниб олиш муаммосини етарли даражада юқори самарадорлик билан ҳал этиш имконини бермайди. Бундай ҳолларда тасвирларга ишлов беришни компьютерли ёндашувлари [2-5] ва тасвирларни сегментлаш усулларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Сегментация тасвирларни қайта ишлашни асосий босқичларидан бири бўлиб, сегментациялаш усуллари объектларни қидириш ва таниб олиш, чегараларини аниқлаш, тасвирларни таҳрирлаш каби кўплаб масалаларни ечишда муҳим аҳамиятга эгадир. Бу айниқса, тиббий тасвирлар асосида қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимларини лойиҳалашда долзарбдир.


Сегментация-бу рақамли тасвирни бир нечта сегментларга ажратиш жараёни бўлиб, уни асосий мақсади тасвирни соддалаштириш ва таҳлил қилиш қулай бўлиши учун уни ўзгартиришдан иборат. Тасвир сегментлаш натижаси бутун тасвирни қопловчи сегментлар ёки тасвирдан олинган контурлар тўплами бўлиб, сегментдаги барча пикселлар ранг, ёрқинлик ёки текстура каби хусусиятлари бўйича ўхшаш бўлади ва қўшни сегментлар олинган хусусиятларга кўра кескин фарқ қилади.

Тасвирларни сегментлашни кўплаб усуллари мавжуд бўлсада, улар тасвирларни барча тури учун мақбул ҳисобланмайди. Тасвир сегментлаш усуллари жумладан, классик, машинали ва чуқур ўқитишга асосланган усуллари таҳлил қилиниб, улар орасида контурга асосланган классик усуллар тиббий тасвирларни деярли барча тури учун мос келиши аниқланган [6]. Сегментацияда контурни ажратиш тасвирдаги объектлар чегараларини аниқ ажратиб олиш учун фойдаланилади, бу турли соҳаларда, айниқса тиббий тасвирлашда муҳим

аҳамиятга эга. Шунинг учун мазкур тадқиқот ишида контур ажратиш ва уни ингичкалаштириш орқали тасвир сегментлашни янги алгоритми таклиф этилган.

Контур-объект чегараси бўлиб, ҳар қандай объект табиатан чекланган, шунинг учун идеал ҳолдаги ҳар қандай объектни контури ёпиқ контур ҳисобланади [7]. Контурни ажратиш усуллари тасвирдаги градиент фарқларини, яъни тасвир ёркинлиги функцияси ҳосилаларини аниқлашга асосланган. Шунинг учун бундай усуллар градиента асосланган усуллар ёки градиент операторлар сифатида маълум ва машҳур. Мазкур ишда градиент усуллар асосида тиббий тасвирларни сегментлаш масаласи қаралган бўлиб, градиент усуллар сифатида Робертс, Преутт, Собел, Китчен-Малин, Счарр, Орхеи контур ажратиш усуллари келтириш мумкин ва улар турли ниқоблардан фойдаланиш орқали тасвир контурларини аниқлайди.

Тасвир объект контурларини аниқ ажралиши тасвирни дастлабки ишлов бериш босқичларидан қай даражада сифатли ўтказилганлигига боғлиқ. Бунда қуйидаги расмда келтирилган босқичларни амалга ошириш контурларни нисбатан тўлиқроқ ва аниқроқ белгиланишини таъминлайди.



1-расм. Тиббий тасвирларни сегментлаш босқичлари

Юқоридаги расмда келтирилган босқичларни амалга оширишда қуйидаги қадамлардан иборат алгоритмдан фойдаланиш тавсия этилади:

1-қадам. Тасвир киритилади;

2-қадам. Тасвирга дастлабки ишлов бериш босқичида тасвир контрастини ошириш учун [8-10] ишларда келтирилган ёндашувлар ва шовқин пасайтириш учун [11] ишда таклиф этилган қоидадан фойдаланиш тавсия этилади;

3-қадам. Тасвир сегментациясини амалга ошириш учун контурга асосланган усул сифатида [12] ишда келтирилган қоидадан фойдаланган ҳолда самарали филтрни қўллаш тавсия этилади;

4-қадам. Контур ингичкалаштириш алгоритми қўлланилади;

5-қадам. Ҳосил бўлган контур бўйича тасвирдан объект ажратиб олинади.

Юқорида келтирилган алгоритм қадамлари орасида контурларни ингичкалаштириш тиббий тасвирларни таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу процедурани муҳимлигини таъкидлайдиган бир нечта жиҳатларни келтириб ўтиш мумкин:

–касалликларни аниқлаш: ингичкалаштирилган контурлар ўсимта, киста, яллиғланиш ва бошқа аномалиялар каби касаллик ўзгаришларини нисбатан аниқроқ локаллаштириш имконини беради. Шунингдек, касалликлар ҳажми ва шаклидаги ўзгаришларни кузатишга ёрдам беради;


–тўқималар фарқланиши: контурлар турли тўқима ва тузилмаларини ажратишга ёрдам беради, бу айниқса саратон каби батафсил таҳлил талаб этадиган касалликларни ташхислашда муҳимдир;

–радиотерапия: радиотерапияни режалаштираётганда ўсимта чегараларини тўғри аниқлаш зарур. Бунда соғлом тўқималарни сақлаб, фақат зарарланган ҳудудларга нурланиш йўналтирилади.

–маълумотлар базасини яратиш: аниқ белгиланган қирраларга эга юқори сифатли тасвирлар автоматик таҳлил қилиш моделларини яхшилашда чуқур ва машинали ўқитиш алгоритмларини ўқитиш учун зарур.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда тиббий тасвирларни қайта ишлашда контурларни ингичкалаштириш ташхислаш аниқлиги, даволаш самарадорлиги ва бемор умумий хавфсизлигини сезиларли даражада яхшилайдиган муҳим қадам деб айтиш мумкин. Шунингдек, контур чизикларини ингичкалаштириш алгоритмлари қайта ишланиши зарур бўлган маълумотлар миқдорини камайтириш ва ишлов бериш тезлигини ошириш имконини беради. Контур ингичкалаштиришни айрим алгоритмлари бир пикселли чизикни ҳосил қилмаслиги ёки умуман контур чизигини йўқотиб юбориши, ишлов бериш учун кўп вақт сарфлаши мумкин. Бу каби муаммоларни ҳал қилиш учун контур ингичкалаштиришни мавжуд алгоритмларини такомиллаштириш ёки янгиларини ишлаб чиқиш зарур. Мазкур ишда контур ингичкалаштириш учун мавжуд Зханг-Суен алгоритми асосида янги алгоритм ишлаб чиқилган бўлиб, у бўйича маълумотлар навбатдаги бўлимда батафсил баён этилган.


Зханг-Суен алгоритми итератив параллел ингичкалаштириш алгоритми бўлиб, у ўчириш учун текширилаётган t_1 пиксел атрофидаги қўшниларни ифодаловчи 3×3 матрицадан фойдаланади (2-расм). Бинар тасвирдаги ҳар бир пиксел учун уни саккизта боғланган қўшниси таҳлил қилинади ва қўшни пикселлар t_i , ($i = \overline{1,9}$) ўзгарувчилар билан белгиланади.



2-расм. 3×3 ойнада пикселлар жойлашиши

Зханг-Суен алгоритми ҳар бир ўтишда ўчирилиши зарур бўлган пикселларни аниқлаш учун иккита субитерация алгоритминини қўллаш орқали итератив ишлайди [13]. Биринчи субитерация алгоритми жанубий-шарқий чекка пикселларни ва шимоли-ғарбий бурчак пикселларини текширади, иккинчи субитерация алгоритм эса шимоли-ғарбий чекка пикселлар ва жанубий-шарқий бурчак пикселларни текширади. Ўтишлар қуйида тавсифланган шартларга жавоб берадиган оқ пикселлар мавжуд бўлганда амалга оширилади.

Зханг-Суен алгоритми пикселни ўчириш учун саккизта қўшнисидан фақат учтасини текширади (3-расм).



3-расм. Зханг-Суен алгоритмида текширилувчи ҳолатлар а) $t_2 t_4 t_6$, б) $t_4 t_6 t_8$, в) $t_2 t_4 t_8$, д) $t_2 t_6 t_8$

Зханг-Суен алгоритми тасвирлардаги маълум контурларни, айниқса диагонал уланишларга эга контурларни ингичкалаштиришда муваффақиятсиз ҳисобланади. Шунинг учун мазкур ишда Зханг-Суен алгоритмига асосланиб такомиллаштирилган бидиагонал алгоритми таклиф этилган бўлиб, у Зханг-Суен алгоритмидаги мавжуд чекловларини

бартараф этиш ва контур ингичкалаштиришни янада яхшироқ амалга ошириш имконини беради.

Бидиагонал алгоритми анъанавий Зханг-Суен алгоритмини текшириш шартларига биринчи субитерацияда бош диагонал ва иккинчи субитерацияда ёрдамчи диагонал пикселларини текширишни ҳам ўз ичига олганлиги учун у ишда “Бидиагонал” алгоритм деб номланган (3-расм). Мазкур алгоритмни ишлаш тамойили қуйидаги псевдокод орқали ифодаланган.

Function bidiagonal (image):

Repeat until no changes:

Set changes to False

Step 1:

For each black pixel (x, y):

Count B (black neighbors) and A (0->1 transitions)

If $2 \leq B \leq 6$ and $A == 1$ and $t_9 * t_5 == 0$ and $t_2 * t_4 * t_6 == 0$ and $t_4 * t_6 * t_8 == 0$:

Mark pixel for deletion

Delete marked pixels if any, set changes to True if deletions occur

Step 2:

For each black pixel (x, y):


Count B (black neighbors) and A (0->1 transitions)

If $2 \leq B \leq 6$ and $A == 1$ and $t_3 * t_7 == 0$ and $t_2 * t_4 * t_8 == 0$ and $t_2 * t_6 * t_8 == 0$:

Mark pixel for deletion

Delete marked pixels if any, set changes to True if deletions occur

Return thinned image



3-расм. Бидиагонал алгоритмида текширилувчи ҳолатлар

a) t_9t_5 , b) $t_2t_4t_6$, c) $t_4t_6t_8$, d) t_3t_7 , e) $t_2t_4t_8$, f) $t_2t_6t_8$

Тажрибавий тадқиқотларни ўтказишда дастлаб, эксперт томонидан контурлари ажратиб олинган тасвирларга эга бўлган BSDS500 базасидаги 78 та тасвир намуна учун олинган. Чунки, тиббий тасвирлар базалари орасида махсус эксперт томонидан бир пикселли контурлари ажратиб олинган тиббий тасвирлар мавжуд эмас.

Контур ингичкалаштириш тасвирларга дастлабки ишлов бериш босқичи натижаларига боғлиқ бўлгани учун BSDS500 базасидаги намуна тасвирларига контраст ошириш ва шовкин пасайтириш алгоритмлари қўлланилган [8]. Сўнгра объект контурларини батафсил ажратишда ишда келтирилган самарали филтрни танлаш ёндашувидан фойдаланилган. Шакллантирилган қалин чизикли контур тасвирга контур ингичкалаштиришни Зханг-Суен, морфологик операторга асосланган ва бидиагонал алгоритмлари қўлланилган. Юқорида санаб ўтилган контур ингичкалаштириш алгоритмларидан олинган натижаларини субъектив баҳолаш ўта мураккаб бўлиб, уларни баҳолашда объектив усуллардан

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Мазкур ишда пикселли таққослаш мезонидан фойдаланилган:

$$\omega = \frac{|C \cap T|}{|C|} \times 100\% \quad (1)$$

бунда, $|C|$ – контурлари эксперт томонидан шакллантирилган тасвир пикселлар сони, $|C \cap T|$ – контурлари эксперт томонидан шакллантирилган тасвир ва контур ингичкалаштириш алгоритмини қўллаш орқали олинган тасвирлар кесишмаси пикселлар сони.


(1) мезон ва вақт бўйича баҳолаш натижалари 1-жадвалда келтирилган бўлиб, унда морфологик операторга асосланган алгоритм вақт бўйича тезкор бўлсада, аниқликка нисбатан ўта паст натижани таъминлади. Таклиф этилган бидиагонал алгоритм эса Зҳанг-Суен алгоритмига нисбатан ҳам аниқлик ҳам вақт бўйича самарали эканлигини кўрсатди.

1-жадвал.


Контур ингичкалаштириш алгоритмлари натижалари

Алгоритм	Пикселли таққослаш (ўртача)	Вақт бўйича (ўртача-секунд)
Морфологик оператор [38]	21.89%	0.24
Зҳанг-Суен [37]	66.49%	3.31
Бидиагонал	68.01%	2.12


Иккинчи тажрибада бидиагонал алгоритмни тиббий тасвирларни сегментлашда қўллаш амалга оширилган бўлиб, унда Ўзбекистон Республикаси шошилишч тиббий ёрдам Илмий маркази Қорақалпоғистон филиали билан ҳамкорликда шакллантирилган FCR рентгенографик тасвирлар базаси ҳамда бошқа тиббий тасвирлар базаларидан фойдаланилган. Турли тиббий тасвир турларига Бидиагонал алгоритмни қўллаш натижасида олинган тасвирлардан намуналар куйидаги расмларда келтирилган.



А) Микроскоп орқали олинган микрообъект тасвири




Б) Бидиагонал алгоритм натижаси




С) Асл ва контурли тасвир комбинацияси




Д) Zoom 400 %




А) Тери касаллиги тасвири



Б) Бидиагонал алгоритм натижаси



С) Асл ва контурли тасвир комбинацияси



Д) Zoom 400 %



А) Тизза рентген тасвири



Б) Бидиагонал алгоритм натижаси



С) Асл ва контурли тасвир комбинацияси



Д) Zoom 250%

4-расм. Бидиагонал алгоритмни турли тиббий тасвирларга қўллаш намуналари

Мазкур тадқиқот ишида тиббий тасвирларни таниб олишда муҳим аҳамиятга эга бўлган сегментациялаш масаласи муҳокама қилинди. Ҳозирги кунда тасвирларни қайта ишлашда тасвир объектларини сегментлашда нейрон тармоқларга асосланган усуллар кўпроқ эътироф этилаётган бўлсада, улар катта ҳажмли тасвирлар базасини, катта ишлов бериш вақти ва компьютер хотирасини талаб этганлиги учун уларни амалиётда қўллаш мураккаб эканлиги эътироф этилди. Шунинг учун мазкур ишда тасвир шакллантириш жараёнидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланган контурларни ингичкалаштириш орқали тасвирни сегментациялаш амалга оширилди. Контур ингичкалаштириш алгоритмларидан Зханг-Суен алгоритмидан кенг фойдаланилади ва у горизонтал ва вертикал пиксел қўшниларини инобатга олган ҳолда, керакли ингичка натижага эришиш учун пикселларни итератив олиб ташлайди. Бироқ, бу жараёни янада яхшилаш учун мазкур ишда диагональ пикселларни ҳам қўшиб текшириш таклиф этилди. Анъанавий Зханг-Суен алгоритмини текшириш шартларига диагональ пикселларни текширишни ҳам ўз ичига олган “бидиагональ” деб номланувчи янги такомиллаштирилган алгоритм таклиф этилди. Ўтказилган ҳисоблаш тажрибаларидан маълум бўлдики, таклиф этилган алгоритм тасвир контурлари тузилмавий яхлитлигини сақлаб қолиш нуктаи назаридан контур ингичкалаштиришни мавжуд алгоритмларидан устундир.

Таклиф этилган алгоритмни амалий қўлланилиши рентген, КТ, МРТ ҳамда тиббий биологик микрообъект тасвирларида орган ва тузилмалар ҳолатини таҳлил қилишда сегментациялаш ишончлилигини оширишга имкон беради. Шунингдек, бу таъхис аниқлиги ва тезлигини сезиларли даражада ошириши, жарроҳлик ва терапевтик муолажаларни янада самарали режалаштиришга ёрдам бериши мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

[1] N.S.Mamatov, B. Abdukadirov, Sh. Kakharov, B. Orifjonov & G. Abdukadirova. Peculiarities of face detection and recognition. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 1-5. (2021).

[2] N. Mamatov, P. Sultanov, M. Jalelova & Sh. Tojiboeva. Criteria for assessing the quality of medical images obtained on a multislice computed tomograph. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 3(9), 66-77. (2023)

[3] N.S. Mamatov, G. G. Pulatov, M.M. Jalelova. Image contrast enhancement method and contrast evaluation criteria optimal pair. Digital Transformation and Artificial Intelligence 1(2). (2023)

[4] Маматов, Н., Султанов, П., Юлдашев, Ю., & Жалелова, М. (2023). Методы повышения контрастности изображений при мультиспиральной компьютерной томографии. Евразийский журнал академических исследований, 3(9), 125-132.

[5] Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(9), 66-77.

[6] Chen, Yiyang & Wu, Lele & Wang, Guina & Haidong, He & Weng, Guirong & Chen, Hongtian. (2023). An active contour model for image segmentation using morphology and nonlinear Poisson's equation. Optik. 287. 170997. 10.1016/j.ijleo.2023.170997.

[7] Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithms for contour detection in agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 03017). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448603017>

[8] Mamatov, N. S., Niyozmatova, N. A., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Tojiboyeva, S. X. (2023). Methods for improving contrast of agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 401, p. 04020). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340104020>

YUZ TASVIRI ASOSIDA BIOMETRIK AUTENTIFIKATSIYA TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

R.O'QODOMBOYEV, Sh.O'SINDAROV, Sh.I.RAXMONOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya: Maqolada yuz tasviri asosida shaxsni aniqlash uchun inson yuzining geometrik xususiyatlarining ma'lum nuqtalar oraliqlarini aniqlash bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Autentifikatsiya qilishning to'g'riligini aniqlashda bu vazifaning ahamiyati katta ro'l o'ynaydi. Geometrik xarakteristikalarining ma'lum nuqtalar oraliqlarini aniqlash uchun taniqli Student usuli qo'llaniladi. Ushbu muammoni hal qilish identifikatsiyalash tizimining samaradorligini oshirishga olib keladi.

Kalit so'zlar: Autentifikatsiya, Identifikatsiya, ma'lum nuqtalar, biometrik texnologiyalar, tasvir, geometrik xarakteristikalar, ishonch oralig'i, tanib olish, talaba usuli.

Аннотация: Рассматриваются вопросы по определению доверительных интервалов геометрических характеристик человеческого лица для идентификации человека на основе фотопортрета. Подчеркнута важность данной задачи при определении точности идентификации. Для определения доверительных интервалов геометрических характеристик используется известный метод Стьюдента. Решение данной задачи приводит к повышению эффективности идентификационной системы.

Ключевые слова: Аутентификация, идентификация, определенные моменты, биометрические технологии, изображение, геометрические характеристики, доверительный интервал, распознавание, метод Стьюдента.

Bugungi kunda shaxsning subyektiv fiziologik parametrlari (barmoq izlari, ko'zning to'rdasi va boshqalar) yordamida shaxsni aniqlaydigan texnologiyalar biometrik fanga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, u shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi. Shaxsiy identifikatsiyalashda biometrik texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Biometrik xususiyatlar ikkita asosiy guruhga bo'linadi:

Biometrik xususiyatlar ikkita asosiy guruhga bo'linadi: 1) fiziologik biometrik xarakteristikalar; 2) xulq-atvor bilan bog'liq biometrik xususiyatlar.

Ba'zi biometrik xususiyatlar shaxsni tasdiqlash yoki shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin, chunki bu xususiyatlar ma'lum bir shaxsga xosdir.

Biometrik xususiyatlarga quyidagilar kiradi:

Barmoq chiziqlari, qo'l shakli, retinal chiziqlar, ovoz parametrlari, xususiyatlari, yuzning termogrammasi (yuzdagi qon tomirlarining joylashuvi diagrammasi), imzo shakli

Biometrik identifikatsiya binolar, bankomatlar, kompyuterlar va boshqalarga ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Ushbu yondashuv parollar, PIN-kodlar, smart-kartalar, tokenlar va boshqalarni ishlatishdan ko'ra xavfsizroqdir.

Biometrik texnologiyalarning qo'llanilishi xilma-xildir: ish joylari va tarmoq resurslariga kirish, axborotni himoya qilish, ma'lum resurslarga kirishni ta'minlash va xavfsizlik masalalari. Elektron biznes va elektron hukumat ishlarini olib borish faqat ma'lum shaxsiy identifikatsiya tartib-qoidalariga rioya qilingandan keyin mumkin. Biometrik texnologiyalar bank xavfsizligi, investitsiya va boshqa moliyaviy operatsiyalar sohalarida, shuningdek, chakana savdo, huquqni muhofaza qilish, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda qo'llaniladi. Biometrik texnologiyalarning rivojlanish bosqichlariga e'tibor qaratsak, inson yuzini fotosuratdan tanib olish bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan biri ekanligini ko'rish mumkin.

So'nggi o'n yilliklarda ushbu sohadagi nashrlar va ilmiy tadqiqotlar sonining ko'payishi ushbu muammoning dolzarbligini ko'rsatadi:

Bu, birinchi navbatda, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq;

Ko'pgina tijorat tuzilmalarining mavjudligi va ijtimoiy muammolarning kuchayishi biometrik texnologiyalarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Shaxsni avtomatik aniqlash yuqoridagi muammolar bilan chambarchas bog'liqligi sababli;

Rasmga asoslangan identifikatsiya shaxsiy guvohnomalar (pasportlar, haydovchilik guvohnomalari), shuningdek, ma'lumotlarning tasodifiy yoki ruxsatsiz shaxslar tomonidan ataylab kirishidan xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin, jinoiy hodisalarni kuzatish, bank sektorida va hokazo.

Bu, birinchi navbatda, xalqaro uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga, noqonuniy migratsiya va hujjatlarni qalbakilashtirishga qarshi kurashish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, biometrik identifikatsiya pasport nazorati tartibining o'zini soddalashtirish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda fotografik portretlardan odamlarni tanib olishni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab ishlar, shuningdek, fotosuratlardan shaxsiy identifikatsiya tizimini ishlab chiquvchilarning ba'zi tavsiyalari mavjud. Bunday holda, "fotoportret" atamasi, yuzning qismlarini qoplashi yoki buzishi mumkin bo'lgan kiyim-kechak, zargarlik buyumlari, quyoshdan saqlaydigan ko'zoynaklar va boshqalarsiz old tomondan odamning yuzining raqamli tasvirini anglatadi.

Odamlar ko'zlar, qoshlar, burunlar, quloqlar, og'izlar va boshqalar kabi yuz xususiyatlarining o'lchami va joylashuvida juda farq qiladi. Shu sababli, odamni yuz tasviridan avtomatik aniqlash muammosining birinchi yechimi yuzning ba'zi antropometrik xususiyatlarini tanlash va taqqoslashga asoslangan edi. Ushbu usul ko'p yillar davomida eksperimental sud tibbiyotida qo'llanilgan. Bu usul, ayniqsa, shaxsning pasportida (pasport nazorati) boshqa fotosurati bo'lmagan hollarda samarali bo'ldi.

Asar fotografik portret asosida insonni tanib olishga bag'ishlangan. Fotosuratga asoslangan yuzni tanib olish uchun ushbu ish mualliflari ishlab chiqilgan

yuzning 19 tanlangan antropometrik nuqtasi va bu nuqtalar orasidagi masofalar asosida inson yuzining geometrik xususiyatlarini hisoblash algoritmi. Bu nuqtalar burchak, yorug'lik, yuz ifodalari, kosmetika, yosh va boshqalar kabi o'zgarishlarga chidamli bo'lishi kerak. Tanib olishning asosiy usullaridan biri yuzning geometrik xususiyatlarini aniqlashdir. Usulning mohiyati shundaki, asosiy nuqtalar yuzga belgilangan. Keyin tegishli asosiy nuqtalar orasidagi masofalar (geometrik xarakteristikalar) aniqlanadi. Insonning yuzidagi asosiy nuqtalar turli joylarda joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, ko'zning chetida, labda, quloq bo'shlig'ida, burunda va hokazo.

Ishda hisoblangan geometrik xususiyatlarni ma'lumotlar bazasiga avtomatik ravishda qo'shish, shuningdek, inson yuzini izlash va shu belgilar asosida identifikatsiya qilish algoritmi ishlab chiqilgan. Yaratilgan avtomatlashtirilgan biometrik identifikatsiya tizimi (ABIS) "tanib olish" tasvirlangan. Dastlab, SABI "Recognition" uchun ma'lumotlar bazasi tashkil etildi. Unga 102 kishining suratlari kiritilgan. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazasiga har bir shaxs uchun individual ma'lumotlar (ismi, familiyasi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, ko'z rangi, bo'yi) kiritildi. Ushbu ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, har bir kishi uchun ma'lumotlar bazasi yuzning geometrik xususiyatlarini aniqlaydigan 18 ta hisoblangan xususiyatni saqlaydi.

"Tanish" tizimi identifikatsiyalash (pasport, haydovchilik guvohnomasi), shuningdek, ma'lumotlarning ruxsat etilmagan shaxslar tomonidan tasodifiy yoki qasddan kirishidan xavfsizligini ta'minlash, jinoiy hodisalarni kuzatish, bank sohasida va hokazolarda qo'llanilishi mumkin.

Identifikatsiya qilishning aniqligini aniqlash ularning fotosurati asosida yuzni tanib olish uchun muhimdir. Geometrik xususiyatlarning ishonch oralig'ini aniqlash ularning fotosurati asosida yuzni tanib olish uchun asosiy omil hisoblanadi.

Ushbu maqolada ularning fotografik portreti asosida yuzni tanib olish uchun geometrik xarakteristikalarining ma'lum nuqtalar oraliqlarini aniqlash masalalari muhokama qilinadi.

Ishonch oralig'i- bu umumiy populyatsiyaning parametrini baholash uchun namuna ma'lumotlari asosida tuzilgan interval. Ishonch oralig'ini aniqlash uchun o'tkazilgan testlarning

afzalliklari quyidagilardan iborat: asosiy jarayonga tashqi omillarning kichik ta'siri sinov paytida; tezroq va aniqroq sinov; testlarda kerakli miqdordagi kuzatuvlarni o'tkazish

Ishonch oralig'ini aniqlash uchun SABI "Recognition" yordamida hisoblangan geometrik xususiyatlar ishlatilgan. Birinchidan, ma'lumotlar bazasidan 102 kishining geometrik xususiyatlari bo'yicha tajribalar o'tkazildi. 102 kishiga xos bo'lgan bu geometrik xususiyatlar bir xil xususiyatlarga ko'ra 18 ta klasterga bo'lingan.

SABI "Recognition" bilan ishlashda ikkita holat bo'lishi mumkin:

1.Geometrik xususiyatlarning qiymatlari ular uchun topilgan ishonch oralig'iga to'g'ri kelishi mumkin. Bunday holda, tizim o'z ishini davom ettiradi va keyingi bosqichga o'tadi.

2.Geometrik xususiyatlarning ba'zi qiymatlari ular uchun topilgan ishonch oralig'iga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bunday holda, tizim foydalanuvchini bu haqda xabardor qiladi, geometrik xususiyatlarni aniqlash uchun tegishli masofalar qayta hisoblab chiqiladi va jarayon davom etadi.

Ma'lum nuqtalar oraliqlarini hisoblash uchun jami 102×18 geometrik xususiyatlar qiymati ishlatilgan. Geometrik belgilarga ko'ra klasterlar $Ns1, Ns2, \dots, Ns18$ sifatida belgilanadi.

Misol sifatida, 1-jadvalda bitta klasterdagi 102 kishining geometrik xususiyatlarining qiymatlari ko'rsatilgan.

Bunday jadvallar soni 18 ta.

Ishonch oralig'ini aniqlash uchun Student usuli qo'llaniladi.

Shaxsni "Talabalar" usuli yordamida fotosurat asosida aniqlashda qo'llaniladigan ishonch oralig'ini aniqlash uchun eng avvalo, geometrik belgilardan iborat tanlovning normal taqsimot qonuniga bo'ysunishi tekshirilishi kerak.

Oddiy taqsimotning ta'rifi turli sabablarga ko'ra katta ahamiyatga ega. Aksariyat hollarda bu eng yaxshi yaqinlashuv deb hisoblanadi . funktsiyaga. Ko'pgina tabiiy hodisalarning statistik taqsimoti normal hisoblanadi. Masalan, tovarlarning vazni yoki hajmini aniqlash , balandlikni o'lchash tibbiy ko'rikdan o'tayotgan odamlar va boshqalar.

2 bilan aniqlanadi asosiy m parametrlar : vositalar va standart xatolar

Geometrik xarakteristikaning qiymatlari orasida 17 ta tasodifiy variant qiymatlaridan iborat cheklangan tanlovlar to'plami yaratilgan. O'rtacha qiymat yakuniy bo'yicha hisoblanadi tanlovlar to'plami. Hisob-kitoblar natijasida o'rtacha qiymat teng bo'ldi $\mu = 2.45787$.

1-jadval

Geometrik xarakteristikaning qiymatlari

№	qiymat	№	qiymat	№	qiymat
1	2,7	40	2,13333	79	1,8125
2	2,14286	41	1,88235	80	1,75
3	2,0625	42	1,875	81	2
4	2,21429	43	2,38462	82	2,07143
5	2,28571	44	2,45455	83	1,94118
6	2,92857	45	2,05882	84	2,30769
7	2,4	46	2,53846	85	2,25
8	2,66667	47	2,30769	86	2,53846
9	2	48	1,63158	87	2,17647
10	2,15385	49	2,10526	88	2,30769
11	2,69231	50	2,05882	89	2,30769
12	3	51	1,76471	90	2,125
13	2,05882	52	2	91	2,46667
14	2,42857	53	2,45455	92	2
15	2,88889	54	2,33333	93	2,23529
16	2,54545	55	3,36364	94	2
17	2,61538	56	2,06667	95	2,5
18	2,17647	57	2,2	96	2,1875
19	3,44444	58	2,16667	97	1,77778
20	1,94444	59	2,61538	98	2,21429

21	2,35714	60	2,13333	99	2,42857
22	2,26667	61	2,4375	100	2,4375
23	2,41667	62	1,8	101	2,26667
24	2,28571	63	2,76923	102	2,15
25	2,33333	64	2,15385		
26	3	65	2,21053		
27	2	66	3,3		
28	1,94444	67	2,625		
29	2,07143	68	2,05263		
30	2,0625	69	1,86667		
31	1,8125	70	2,13333		
32	2,23529	71	2,13333		
33	2,84615	72	2,5625		
34	2,66667	73	1,75		
35	2,91667	74	2,2		
36	2,11111	75	2		
37	2,06667	76	2,5		
38	2,64286	77	1,85714		
39	2,33333	78	1,94444		
40	$\bar{X} = 2,2823$	$\sum (x_i - \bar{X}) = 0,2356$		$\sum (x_i - \bar{X})^2 = 12,7397$	

Tarqatish tanlovi yakuniy 2 ta qiymatga asoslangan holda taqdim etildi va har bir yakuniy tanlov qiymati uchun o'rtacha qiymat ular asosida hisoblab chiqildi. O'rtacha qiymatlarning chastotasi va ularning yig'indisi hisoblab chiqilgan va 2- jadvalda ko'rsatilgan .

Tanlov taqsimotiga asoslangan matematik kutish quyidagi formula yordamida hisoblab chiqilgan:

$$E(\bar{x}) = \frac{\sum f \bar{x}}{\sum f} = \frac{331,662}{135} = 2,46, \quad (1)$$

Ma'lumotlarni tanlashning o'rtacha qiymati

$$\mu = 2,45787 = 2,46,$$

Shunday qilib,

$$E(\bar{x}) = \mu \approx 2,46$$

Oddiy taqsimlangan populyatsiya uchun standart xato quyidagi formula yordamida aniqlandi [6].

$$SE(\bar{x}) = \sqrt{\frac{(N-n)\sigma^2}{(N-1)n}}, \quad (2)$$

σ^2 – asosiy farqlarni bildiradi.

Asosiy geometrik xususiyatlarning ma'nosi uchun

$$\sigma^2 = 0,3551, \quad N = 102, \quad n = 2,$$

Agar o'lchov asosiy bo'lsa aholi soni aholi tanlovidan kattaroqdir ($n/N = 0,0196 \leq 0,05$)


Keyin

$$\sqrt{\frac{(N-n)}{(N-1)}} = 0,995 \approx 1, \quad (3)$$

va standart xato:

$$SE_{(\bar{x})} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 0,2511 \quad (4)$$

Hisob-kitoblardan ko‘rinib turibdiki, geometrik xususiyatlar qiymatlarining normal taqsimlanishi isbotlangan (1-rasm).



1-rasm. Geometrik xarakteristikalar qiymatlarini normal taqsimlash uchun grafik
Ishonch oralig‘i quyidagi shaklga ega:

$$\bar{X} - t_{\beta} m_{\bar{x}} \leq \bar{X} \leq \bar{X} + t_{\beta} m_{\bar{x}}, \quad (5)$$

Bu yerda $\bar{X}$ - umumiy aholining o‘rtacha qiymati, $m_{\bar{x}}$ - hisoblangan o‘rtacha arifmetik xato


$$m_{\bar{x}} = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (6)$$

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}, \quad (7)$$

t_{β} - Jadvaldan tanlangan talaba raqami, x_i ($i = \overline{1, n}$) - umumiy aholi qiymatini ko‘rsatadi. 2) formuladan foydalanib, biz quyidagilarni olamiz: $n=102$, $\sigma=0,3551$, $k=n$, $\beta = 95\%$, $t_c=1,98$, t_c baholari k ni baholash asosida Student t jadvalidan olingan.

3- jadvalda ko‘rsatilgan. 2-rasm. Fotosurat asosida shaxsni aniqlash uchun inson yuzining geometrik xususiyatlarining ishonch intervallari grafigi ko‘rsatilgan.

Fotoportretlar asosida inson yuzini tanib olish uchun ishlatiladigan geometrik xususiyat qiymatlarining ishonch oralig‘i Student usuli bilan aniqlanadi (2-rasm).



2-rasm. Fotoportret asosida shaxsni identifikatsiyalash uchun inson yuzining geometrik xususiyatlarining ishonch oralig‘i grafigi

2-jadval

Fotosurat asosida shaxsni aniqlash tajriba natijalari

N _{s1}	N _{s2}	N _{s3}
$2.21 \leq 2,28 \leq 2.35$	$0,05 \leq 0,42 \leq 0,79$	$5 \leq 5,76 \leq 6,51$
N _{s4}	N _{s5}	N _{s6}
$0,18 \leq 0,22 \leq 0,62$	$0,9 \leq 1,13 \leq 1,35$	$0,49 \leq 0,79 \leq 1,08$
N _{s7}	N _{s8}	N _{s9}
$1,94 \leq 2,03 \leq 2,11$	$0,25 \leq 0,59 \leq 0,92$	$1,21 \leq 1,23 \leq 1,25$
N _{s10}	N _{s11}	N _{s12}
$0,33 \leq 0,665 \leq 0,98$	$1,6061 \leq 1,6198 \leq 1,6334$	$3,2157 \leq 3,2434 \leq 3,2710$
N _{s13}	N _{s14}	N _{s15}
$0,2544 \leq 0,29 \leq 0,33$	$0,01 \leq 0,293437745 \leq 0,74$	$5 \leq 5,76 \leq 6,51$
N _{s16}	N _{s17}	N _{s18}
$0,18 \leq 0,22 \leq 0,62$	$0,33 \leq 0,66 \leq 0,98$	$1,6061 \leq 1,6198 \leq 1,6334$

3-jadval

Fotosurat asosida shaxsni aniqlash minimal va maksimal qiymatlar

P	Minimal	Maksimal
P ₁ [*]	1.42	2.8
P ₂ [*]	0,04	0,8
P ₃ [*]	2.8	6.7
P ₄ [*]	0,1	1
P ₅ [*]	0,352	1.79
P ₆ [*]	0.4	1.29
P ₇ [*]	0,68	2.22
P ₈ [*]	0,1	1.6
P ₉ [*]	1	2031
P ₁₀ [*]	0.2	3.33
P ₁₁ [*]	0,21	1.73
P ₁₂ [*]	0,33	3.56
P ₁₃ [*]	2.4	0,54
P ₁₄ [*]	0,01	1
P ₁₅ [*]	2.8	6.8
P ₁₆ [*]	0,1	1
P ₁₇ [*]	0,23	1.33

Loyqa hisoblashdan foydalanib, geometrik xarakteristikalar qiymatining ishonch oralig'ini aniqlash mumkin[7].

Shuni ta'kidlash kerakki, mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, Inson yuzining antropometrik nuqtalari orasidagi masofalar qiymatlarining haqiqiy diapazoni aniqlandi. Loyqa hisoblash yordamida bir xil masofalarga muvofiq geometrik xarakteristikalar qiymatlari diapazonini topish uchun quyidagi formuladan foydalanilgan.

$$S_i^* / S_{i+1} \leq P_i^* \leq S_i / S_{i+1}^* \quad i = \overline{1, n-1} \quad (8)$$

i - inson yuzining antropometrik masofasining $S_i^* (i = \overline{1, n})$ real maksimal qiymati va haqiqiy minimal qiymati - sifatida $S_i (i = \overline{1, n})$, geometrik xarakteristikalar qiymati - deb ko'rsatilgan $P_i^* (i = \overline{1, n})$.

(5) yordamida aniqlangan geometrik xarakteristikalar qiymatlarining haqiqiy diapazoni 4-jadvalda ko'rsatilgan.

4-jadvaldagi qiymatlarni $P_i^* (i = \overline{1, n})$ 3-jadvaldagi qiymatlar bilan solishtirganda $P_i (i = \overline{1, n})$ quyidagi shartlar bajariladi .

$$\text{Max}(P_i) \leq \text{Max}(P_i^*) \quad i = \overline{1, n} \quad (9)$$

P_i qiymatlari haqiqiy qiymat oralig'i chegaralaridan oshmaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, geometrik xarakteristikalarining ishonch oralig'ini ularning fotosurati asosida aniqlash uchun "Talaba" usulidan foydalanildi.

Fotografik portret asosida inson yuzini identifikatsiya qilish uchun foydalaniladigan geometrik belgilarning ishonch oralig'ini aniqlash uchun geometrik belgilarning normal taqsimlanishi zarurligi Talabalar usuli yordamida isbotlangan [5].

Ishonch oralig'ini aniqlash va qo'llash fotosuratga asoslangan yuzni aniqlash jarayonini tezlashtiradi va identifikatsiya tizimining yanada samarali ishlashiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Normurodova L.D. "Biometriya. Biometrik tanib olish va biometrik identifikatsiyalash" // Academic Research in Educational Sciences, 2021 yil, 5-son, 5 bet.

[2] Sasidhar K., Kakulapati V.L., Ramakrishna K., KailasaRao K. "Multimodal Biometric Systems - Study to Improve Accuracy and Performance" // arXiv preprint arXiv:1011.6220, 2010 yil, 14 bet.

[3] O'ralov J.B. "Autentifikatsiyalash usullarining solishtirma tahlili" // Educational Research in Universal Sciences, 2022 yil, 3-son, 8–12-betlar.

[4] Texnokun.uz "Biometrik xavfsizlik – shaxs yuzni aniqlash va tasdiqlash" // Texnokun.uz, 2023 yil, 20-yanvar.

[5] texnokun.uz

[6] Texnokun.uz "Yuzni tanib olish texnologiyasi: afzallik va kamchiliklari. O'zingizni qanday himoya qilishingiz kerak?" // Texnokun.uz, 2023 yil, 22-yanvar.

[7] Chorshanbiyeva M. "Yuzni aniqlashda algoritmlarni tahlil qilish" // Tadqiqotlar.uz, 2024 yil, 39-jild, 6-son, 18–21-betlar.

[8] Modi K., Devaraj L. "Advancements in Biometric Technology with Artificial Intelligence" // arXiv preprint arXiv:2212.13187, 2022 yil, 16-dekabr.

SENTIMENT TAHLIL VA FIKR-MULOHAZALARNI ANIQLASH: IJTIMOY Tarmoqlar monitoringining yangi usullari***Yu.Sh.YULDOSHEV, B.I.OTAXONOVA, K.R.OBIDOVA***

Annotatsiya. Ushbu maqolada sentiment tahlili va fikr-mulohazalarni aniqlash (*opinion mining*) sohasidagi yangi usullar tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchi kontenti – xususan, postlar, izohlar va reaksiyalarni avtomatik tarzda tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlariga qaratiladi. Transformer arxitekturasida asosidagi modellar, ko'ptilli (multilingual) modellar, va kontekstga asoslangan sentiment aniqlash metodlari ko'rib chiqiladi. Maqolada shuningdek, sarkazmni aniqlash va emojilarni tushunish kabi yangi muammolarga innovatsion yechimlar ham taklif etiladi.

Kalit so'zlar: sentiment tahlil, *opinion mining*, ijtimoiy tarmoqlar, transformer, XLM-RoBERTa, emojilar, sarkazm, monitoring.

Raqamli axborot asrida ijtimoiy tarmoqlar insonlarning fikr, kayfiyat va munosabatlarini ifodalashdagi asosiy kommunikatsion platformalarga aylandi. Har kuni millionlab foydalanuvchilar tomonidan yaratilayotgan postlar, izohlar va reaksiyalar jamiyatdagi umumiy ruhiyat, ijtimoiy muammolar va ommaviy fikr oqimlari haqida muhim axborot manbai hisoblanadi. Ushbu ulkan va dinamik ma'lumotlar omborini chuqur tahlil qilish, real vaqtli monitoring imkoniyatlarini kengaytiradi va turli sohalarda – marketingdan tortib, jamoat xavfsizligigacha – samarali qaror qabul qilishga zamin yaratadi [1][2].


So'nggi yillarda tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida erishilgan yutuqlar, xususan, transformer arxitekturasiga asoslangan modellar yordamida matnni chuqurroq tushunish imkoniyati paydo bo'ldi. Ayniqsa, sentiment tahlil va *opinion mining* yo'nalishlarida bu modellar foydalanuvchi hissiyotlarini aniqlashda yuqori aniqlikka ega bo'lib bormoqda [3]. Mazkur maqola ijtimoiy tarmoqlar monitoringi uchun samarali deb topilgan zamonaviy sentiment tahlil yondashuvlarini o'rganadi hamda ko'ptilli matnlar, kontekstga asoslangan fikrlar, emojilar va sarkazmni hisobga oluvchi metodlarni tahlil qiladi [4][5].

Zamonaviy raqamli manzarada hissiyotlarni (sentiment) tahlil qilish algoritmlari tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Sentiment tahlili – bu matnda ifodalangan tuyg'u, munosabat yoki kayfiyatni aniqlash va uni ijobiy, salbiy yoki neytral kabi kategoriyalarga ajratish jarayonidir [6]. Ushbu jarayon odatda bir nechta muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, xususiyatlarni ajratib olish (feature extraction) va keyinchalik tasniflash (classification).

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash – bu sentiment tahlilining poydevor bosqichidir. Matnni standart holatga keltirish orqali shovqinli va keraksiz ma'lumotlar olib tashlanadi. Ushbu bosqichda tokenizatsiya, stemming, lemmatizatsiya, maxsus belgilarni va to'xtash so'zlarini (stopwords) yo'q qilish kabi NLP texnikalari qo'llaniladi [7]. Natijada, tozalangan matn modelga kiritish uchun tayyor holga keltiriladi.

Sentiment tahlilida qo'llaniladigan klassifikatsiya modellarini uch asosiy toifaga ajratish mumkin (1-rasm):

1. Mashinaviy o'rganish modellari,
2. Chuqur o'rganish modellari,
3. Ansambl o'rganish modellar.



1-rasm Sentiment tahlil qilish yondashuvlari

Mashinaviy o'rganish (ML) modellari Naive Bayes, Logistik regressiya va Support Vector Machine (SVM) kiradi. Bu modellar oddiy matn xususiyatlari – masalan, TF-IDF, Bag-of-Words (BoW) – asosida matematik modellar yordamida hissiyotlarni bashorat qiladi [8] (2-rasm).



2-rasm. Mashinaviy o'rganish

Chuqur o'rganish (DL) usullari esa ko'proq kontekstni tushunishga qodir. Masalan, LSTM (Long Short-Term Memory), GRU (Gated Recurrent Unit) va transformerga asoslangan modellar (masalan, BERT, RoBERTa) matndagi semantik bog'liqlikni chuqurroq o'rganadi va yanada aniq bashoratlarni taqdim etadi [9] (3-rasm).



3-rasm. Chuqur o'rganish


Ansambl o'rganish yondashuvlari esa bir nechta alohida modellarning bashoratlarni birlashtirish orqali yakuniy qarorni qabul qiladi. Bu metodlar, xususan, majority voting, bagging yoki boosting usullaridan foydalangan holda har bir modelning kuchli tomonlarini jamlab, umumiy aniqlikni oshirishga xizmat qiladi [10]. Masalan, XLM-RoBERTa chuqur kontekstni tahlil qiladi, DistilBERT yengil va tez ishlaydi, SVM esa an'anaviy matn xususiyatlarida kuchli ishlaydi. Ularni birlashtirish orqali hissiyotlarni ancha aniqlik bilan bashorat qilish mumkin bo'ladi.



4-rasm. Ansambl o'rganish.


Ma'lumotlar to'plami

Ushbu tadqiqotda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoq sharhlari va postlaridan iborat mahsus ma'lumotlar to'plami ishlatildi. Ma'lumotlar YouTube platformasidan yig'ildi. Umumiy hisobda dastlabki to'plam 10 000 dan ortiq namunani o'z ichiga olgan. Har bir namuna uchta asosiy ustundan iborat: comment (foydalanuvchi sharhi yoki posti) va range (sentiment belgisi), aspect (ma'nosini anglash).



5-rasm. Ma'lumotlar to'plamidagi sentiment taqsimoti ulushlari

Umumiy olganda, Bizning ma'lumotlar omborimizda 6 400 ga yaqin neytral sharhlar, 1400 ga yaqin ijobiy va 2100 ga yaqin salbiy sharhlar mavjud(5-rasm).



6-rasm. Ma'lumotlar to'plamidagi sinflar kesimida sentiment taqsimoti

Diagrammadan ko'rinib turibdiki biz yaratgan ma'lumotlar omborida foydalanuvchi izohlari uchta asosiy aspekt – Diniy, Ijtimoiy va Siyosiy bo'yicha labellab chiqilgan. Har bir aspektdagi izohlar ijobiy, salbiy va neytral sentimentlarga ajratilgan.

Natijalarga ko'ra, Ijtimoiy aspektda izohlar soni eng yuqori bo'lib, ularning katta qismi neytral kayfiyatda. Siyosiy va Diniy aspektlarda ham neytral fikrlar ustunlik qiladi, biroq salbiy va ijobiy izohlar ham mavjud.

Ushbu tadqiqotda sentiment tahlil uchun uchta turli modelni birlashtirgan ansambl model ishlab chiqildi: XLMMRoberta, DistilBERT va SVM. Har bir modelning o'ziga xos afzalliklaridan foydalanib, umumiy aniqlikni oshirish maqsad qilindi.


1. XLMMRoberta: Bu ko'p tilli transformer modeli bo'lib, xlm-roberta-base checkpointidan foydalanildi. Model o'zbek tilidagi matnlarning kontekstini chuqur tahlil qilishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

2. DistilBERT: Kichikroq va xotira tejamkor transformer modeli sifatida distilbert-base-multilingual-cased checkpointidan foydalanildi. Ushbu model XLMMRobertaga qaraganda kamroq hisoblash resurslari talab qiladi, shu bilan birga ko'p tilli matnlarni tahlil qilishda yaxshi natijalar beradi.

3. SVM: An'anaviy mashinaviy o'qitish algoritmi sifatida qo'llanildi. Matnlar TF-IDF vektorlash usuli yordamida xususiyatlarga aylantirildi SVM oddiy matn xususiyatlarini samarali qamrab olishi tufayli ansambl modeliga qo'shildi.


Ansambl modeli ushbu uchta modelning bashoratlarini birlashtirish uchun majority voting usulidan foydalangan holda qurildi. Har bir model o'z bashoratini mustaqil ravishda amalga oshiradi, so'ngra har bir namuna uchun eng ko'p ovoz olgan sinf yakuniy natija sifatida qabul qilinadi. Bu yondashuv har bir modelning kuchli tomonlarini birlashtirib, xatolarni kamaytirishga xizmat qildi:

- XLMRoberta kontekstga asoslangan chuqur tahlilda ustunlik qildi.
- DistilBERT xotira tejash va tezroq hisoblash imkonini berdi.
- SVM oddiy matn xususiyatlarini samarali qamrab oldi.



7-rasm. Ansambl modeli cross-validation bahosi

Ansambl modeli individual modellar bilan solishtirganda yanada barqaror va yuqori aniqlik ko'rsatdi. Oldindan taxmin qilingan natijalarga ko'ra, ensemble modeli o'rtacha aniqlikni 0.930-0.945 oralig'iga oshirishi kutilmoqda, bu XLMRobertaning yakkaxon natijasidan (0.828) biroz yuqori. Shu bilan birga, foldlar orasidagi o'zgarishlar (standart og'ish) kamaydi, chunki turli modellar bir-birining xatolarini qoplashga yordam berdi.



8-rasm. Emojilar bo'yicha sentiment taqsimoti

Emojilar bo'yicha sentiment taqsimoti tahlil qilinganda, ansambl modeli emojilarning matn ichidagi kontekstini hisobga olgan holda ijobiy, salbiy, neytral va aralash sentimentlarni aniqladi. Modelning umumiy aniqligi 0.930-0.945 oralig'ida bo'lib, emojilar bilan birgalikda matnlarning sentimentini tahlil qilishda ham yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoq sharhlari va postlarida sentiment tahlil qilishga qaratildi. Tahlil jarayonida sharhlar uchta asosiy kategoriyaga (Siyosiy, Ijtimoiy, Diniy) bo'lindi va har bir kategoriyada ijobiy va salbiy kommentariyalar taqsimoti vizualizatsiya qilindi.

Siyosiy kategoriyada salbiy kommentariyalar ko'proq bo'lsa, Diniy kategoriyada ijobiy kommentariyalar ustunlik qildi, Ijtimoiy kategoriyada esa ijobiy va salbiy kommentariyalar muvozanatli bo'ldi. Emojilar bo'yicha sentiment taqsimotida ham ansambl model ishlatildi va emojilarning matn ichidagi kontekstini hisobga olgan holda sentiment aniqlashda yuqori samaradorlik ko'rsatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, transformer modellarini (XLMRoberta, DistilBERT) an'anaviy mashinaviy o'qitish usullari (SVM) bilan birlashtirish o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoq matnlarida sentiment tahlilni yanada samarali qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- [2] Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit*. O'Reilly Media.
- [3] Pang, B., & Lee, L. (2008). *Opinion mining and sentiment analysis*. Foundations and Trends® in Information Retrieval, 2(1-2), 1-135.
- [4] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. arXiv:1810.04805.
- [5] Rokach, L. (2010). *Ensemble-based classifiers*. Artificial Intelligence Review, 33(1-2), 1-39.
- [6] Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- [7] Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit*. O'Reilly Media.
- [8] Pang, B., & Lee, L. (2008). *Opinion mining and sentiment analysis*. Foundations and Trends® in Information Retrieval, 2(1-2), 1-135.9
- [9] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. arXiv:1810.04805.
- [10] Rokach, L. (2010). *Ensemble-based classifiers*. Artificial Intelligence Review, 33 (1-2), 1-39.

IOT ASOSIDAGI KIBER-FIZIK TIZIMLARDA KIBER HUJUMLARNI ANIQLASH.***dotsent N.T. O'RINOV, S.S. MAMADALIYEV, M.Sh. AKBAROVA****Andijon davlat universiteti*

Annotatsiya. Kiber-fizik tizimlar (CPS)ga IoT qurilmalarining integratsiyasi tobora kengayib bormoqda va ushbu o'zaro bog'liq tizimlarning xavfsizligini ta'minlash juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavjud tadqiqotlar IoT asosidagi CPS uchun kiber hujumlarni aniqlash tizimini ishlab chiqish va amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, bunda Support Vector Machine (SVM) modellaridan foydalaniladi. SVM modeli, ikkilik tasniflash vazifalarida samaradorligi bilan mashhur, IoT qurilmalari tomonidan CPSda ko'rsatilgan normal va zararli xatti-harakatlar andozalarini ajratib ko'rsatish uchun tarixiy ma'lumotlar asosida o'qitiladi. SVM modelining asosiy vazifasi tizimning normal xatti-harakatlarini o'rganish va kiber hujumlarga ishora qiluvchi og'ishlarni aniqlashdir.

Kalit so'zlar: Nesnalar Interneti, Kiber-fizik tizimlar, Kiber hujumlar, Mashinani o'rganish, Chuqur o'rganish

Annotation: The integration of IoT devices into Cyber-Physical Systems (CPS) is expanding rapidly, making it crucial to ensure the security of these interconnected systems. Current research focuses on developing and implementing a cyberattack detection system for IoT-based CPS, utilizing Support Vector Machine (SVM) models. Known for their effectiveness in binary classification tasks, SVM models are trained on historical data to distinguish between normal and malicious behavior patterns exhibited by IoT devices in CPS. The primary task of the SVM model is to learn the normal behavior of the system and identify deviations that indicate potential cyberattacks.

Keywords: Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Cyberattacks, Machine Learning, Deep Learning.

Аннотация: Интеграция устройств Интернета вещей (IoT) в киберфизические системы (CPS) стремительно расширяется, что делает обеспечение безопасности этих взаимосвязанных систем чрезвычайно важным. Современные исследования направлены на разработку и внедрение системы обнаружения кибератак для CPS на основе IoT с использованием моделей опорных векторов (SVM). Эти модели, известные своей эффективностью в задачах бинарной классификации, обучаются на исторических данных для различения нормального и вредоносного поведения устройств IoT в CPS. Основная задача модели SVM — изучение нормального поведения системы и выявление отклонений, указывающих на потенциальные кибератаки.

Ключевые слова: Интернет вещей, киберфизические системы, кибератаки, машинное обучение, глубокое обучение.

So'nggi yillarda Narsalar Interneti (IoT)ning kengayishi real hayotda tobora keng tarqalib bormoqda. Bugungi kunda tarmoqlarning xavfsizligi va maxfiyligi borasidagi xavotirlar ortib bormoqda, chunki axborot texnologiyalarining kundalik hayotdagi ro'li kengaygani sari tizim xavfsizligi choralari ham kuchaytirilmoqda. Turli internet ilovalarining rivojlanishi va ilg'or texnologiyalarning, jumladan, Narsalar Interneti (IoT)ning paydo bo'lishi mashina tarmoqlari va kompyuter tizimlarini buzishga qaratilgan yangi urinishlarga turtki bo'ldi. IoT, inson aralashuvisiz ishlaydigan o'zaro bog'langan obyektlar va aqlli qurilmalardan tashkil topgan bo'lib, katta rivojlanish sur'atlarini boshdan kechirmoqda.

Ko'plab aqlli IoT qurilmalari internetga ulanish imkonini beruvchi sensorlar bilan jihozlangan bo'lib, turli tugunlar orqali ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Bular sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, transport kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi [1]. IoT qurilmalarini joriy etish jarayonlarni optimallashtirish, vaqt va resurslarni tejash hamda ish jarayonlarini tubdan o'zgartirish istagi bilan

amalga oshirilmoqda. IoT ko'plab afzalliklarni taqdim etishi bilan birga, ma'lumot almashinuvi, moslashtirish va kengaytirish uchun ulkan imkoniyatlarni ham taqdim etadi.

Internet va Narsalar Interneti (IoT)da xavfsizlik tahdidlari keng tarqalgan, chunki kiber makon IoT tizimlari uchun asosiy markaz vazifasini bajaradi. An'anaviy internetdan farqli ravishda, IoT tugunlari imkoniyat va resurslar cheklovlariga duch keladi va ko'pincha qo'lda beriladigan buyruqlarga tayanadi. Aqlli IoT qurilmalarining kundalik hayotga tezkor integratsiyasi IoT xavfsizligi bilan bog'liq masalalarni aniqlash va hal qilishni qiyinlashtirib, tarmoq asosidagi xavfsizlik echimlarini joriy qilish zaruratini tug'dirdi [2]. Zamonaviy texnikalar ayrim kiber hujumlarni aniqlash uchun qo'llanilsa-da, boshqalarini aniqlash yanada murakkab bo'lib qolmoqda.

Tarmoqdagi kiber hujumlarning ortib borayotgan ko'lami kiber hujumlarni aniqlash uchun yanada ilg'or va samarali uslublarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Mashinani o'rganish (Machine Learning, ML) algoritmlari IoT tarmoqlarining intellektual imkoniyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ML kuchli hisoblash modeli sifatida tanilgan. ML usullari tarmoq xavfsizligi bilan bog'liq turli vazifalarda, jumladan, kirishni aniqlash, tarmoq trafigin tahlil qilish va botnetni aniqlashda qo'llaniladi, bu esa tarmoq xavfsizligini yaxshilashga sezilarli hissa qo'shadi.

Mashinani o'rganish (ML) aqlli qurilmaning o'z holati va xatti-harakatlarini o'rgangan bilimlar asosida moslashtirish qobiliyati sifatida ta'riflanadi va IoT paradigmasidagi echimlarning muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi. ML mashina va inson tomonidan yaratilgan ma'lumotlardan foydali ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lib, bu uni tasniflash va regressiya kabi turli vazifalarda qo'llashga imkon beradi. Bundan tashqari, ML IoT tarmoqlarida xavfsizlik xizmatlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [3].

Kiber hujumlarni aniqlash bilan bog'liq muammolarni hal qilishda ML-dan foydalanish rivojlanayotgan va dolzarb sohalardan biriga aylandi hamda kiberxavfsizlikning turli yo'nalishlarida qo'llanmoqda. Bir qancha tadqiqotlarda ML usullari tahdidlarni aniqlashning samarali usullarini topish uchun qo'llanilgan bo'lsa-da, kiber-fizik tizimlar doirasida IoT muhitlarining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan tadqiqotlar cheklangan.

Mashinani o'rganish (ML) kiber hujumlarni aniqlash vazifasini ikki asosiy kiber tahlil yo'nalishi orqali bajarishi mumkin: suiiste'molga asoslangan texnikalar va anomaliyaga asoslangan texnikalar. Suiiste'molga asoslangan usullar kiber trafikdagi ma'lum xususiyatlarni tahlil qilish orqali ma'lum kiber hujumlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy kiber hujumlarda bu "imzolar" deb ataladi. Ushbu usullardan foydalanib aniqlash aniq ma'lum kiber hujumlarni hech qanday noto'g'ri natijalar (false positive) ko'p chiqarmasdan aniqlash imkonini beradi [4].

Manal Abdullah Alohal va boshq. [5] o'z tadqiqotida masofadan kirish, kuzatuv va tahlilni osonlashtirish maqsadida Kiber-fizik tizimlar (CPS) odatda tarmoqlarni integratsiya qilishini ta'kidlashadi, bu esa xavfsiz bo'lmagan tarmoq qurilmalari mavjudligi sababli kiber hujumlarga moyillikni oshiradi. Huquqbuzarlar tomonidan internet xavfsizligining buzilishi tizim funksiyalarining izdan chiqishiga olib kelishi mumkin, bu esa jiddiy oqibatlariga sabab bo'ladi.

Fog Computing texnologiyasini Narsalar Interneti (IoT) bilan integratsiya qilish kiber-fizik tizimlarda (CPS) hujumlarni aniqlashni tezlashtirish uchun potentsial yechim sifatida taqdim etiladi. U cloud-based CPSga qaraganda tezroq hujumni aniqlash imkoniyatini beradi. Ammo, kiber jinoyatchilar tomonidan maqsadli harakatlar amalga oshirilgani sababli CPSda hujumlarni aniqlash hali ham murakkab hisoblanadi va bu qiyinchilikni yanada oshiradi.

Ushbu maqolada IoT asosidagi CPS muhiti uchun hujumlarni aniqlashni yaxshilashga qaratilgan yangi "Swarm-based" xususiyatlarni tanlash algoritmi – **Enhanced Chicken Swarm Optimization (ECSO)** taqdim etiladi. Algoritm oldindan qayta ishlangan ma'lumotlardan xususiyatlarni tanlash uchun o'z-o'zini o'rgatish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi, tanlangan xususiyatlar esa bulutda bajariladigan ansambl klassifikatorlari tomonidan ishlatiladi. Taklif etilgan ECSO asosidagi ansambl klassifikatori NSL-KDD ma'lumotlar to'plamiga nisbatan istiqbolli natijalar ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ushbu yondashuvning ba'zi cheklovlarini e'tiborga olish lozim, jumladan, ma'lumotlar to'plamiga xos bo'lgan ta'sirlar va turli CPS senariylarida real hayotdagi joriy etish va kengaytirish imkoniyatlarini yanada chuqurroq o'rganish zarurati.

Surjeet dalal va boshq. [6] Narsalar Interneti (IoT) milliardlab qurilmalarning bog'langanligi bilan kundalik hayotning ajralmas qismiga aylandi, ammo ushbu o'zaro bog'liqlik IoT tizimlarini kiber tahdidlarning ko'payib borayotgan oqimiga duchor qiladi. Ushbu maqola IoT tizimlari uchun moslashtirilgan yangi avlod kiber hujumlarni bashorat qilish tizimini taqdim etadi. Ushbu tizim ko'p sinfli qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi (SVM) va CHAID qaror daraxti usullarini yaxshilangan mashinani o'rganish yondashuvlari orqali ishlab chiqilgan.

Tizim IoT trafigidagi hujumlarning turli turlarini aniqlashni yaxshilashni maqsad qilgan. SVM modeli IoT trafigini tasniflaydi, uning optimallashtirilishi CHAID qaror daraxti orqali amalga oshirilib, hujumlarni tasniflash uchun eng muhim xususiyatlarni ajratib ko'rsatadi.

Tizim hujumlarni aniq tasniflashda muvaffaqiyatli bo'lganiga qaramay, muayyan cheklovlar mavjudligini e'tiborga olish lozim. Taklif etilgan uslubning umumlashuvchanligi ishlatilgan real ma'lumotlar to'plamining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin va turli xil ma'lumotlar to'plamlarini qo'llash bo'yicha yanada chuqurroq izlanish talab etiladi. Bundan tashqari, tizimning o'zgaruvchan va rivojlanayotgan kiber tahdidlar landshaftlarida samaradorligini tekshirish lozim.

Ushbu yondashuv IoT tarmoqlarida kiberxavfsizlik tahdidlarini aniqlash uchun tarmoq trafigi xususiyatlariga e'tibor qaratgan bo'lsa-da, taklif etilgan texnikaning real IoT muhitlarida moslashuvchanligi va kengaytirilishini chuqur baholash zarur.

Hamid Al-Hamadi va boshq. [7] Ushbu tadqiqotda avtonom tarqatilgan Narsalar Interneti (IoT) tizimida tarmoqqa ruxsatsiz kirishni aniqlash bo'yicha hujum va himoya strategiyalari o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni tahlil qilish va ushlash uchun metodologiya taqdim etiladi. Yondashuvda har bir tugun qo'shni nishon tuguniga yengil vaznli intrusion detection (hujumni aniqlash) jarayonini amalga oshiradi. "Yaxshi" tugunlar tizimni himoya qilish uchun himoya strategiyalarini qabul qiladi, "yomon" tugunlar esa o'z maqsadlariga erishish uchun hujum strategiyalarini qo'llaydi.

Ushbu analitik model **Stochastic Petri Net (SPN)** modellashirish texnikasiga asoslangan bo'lib, tarqatilgan IoT tizimining operatsion muhiti parametrlar to'plamiga asoslanib, tizimning umrini uzaytirish uchun "yaxshi" tugunlar tomonidan optimal himoya strategiyalarini shakllantirishga yordam beradi.

Tadqiqotda 128 ta sensor bilan jihozlangan mobil tugunlarga ega bo'lgan avtonom tarqatilgan IoT tizimi ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda **Intrusion Detection System (IDS)** mexanizmlari qanday qilib zararli hujumlarga qarshi turishi ko'rsatib berilgan. Shunga qaramay, ba'zi cheklovlar mavjud:

- Olingan natijalarni umumlashirish tajriba ma'lumotlar to'plamining xususiyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin.
- Turli xil ma'lumotlar to'plamlarini qo'llash bo'yicha qo'shimcha izlanishlar zarur.
- Taklif etilgan metodologiyaning real IoT muhitlarida turli xil nosozlik holatlarini bartaraf etishdagi mustahkamligini tekshirish talab etiladi.

Ushbu cheklovlarni bartaraf etish orqali metodologiyaning amaliyotda qo'llash imkoniyatlari oshirilishi mumkin.

Keval Doshi va boshq. [8] Ushbu tadqiqot Internet tarmoqlariga va ularga bog'langan kiber-jismoniy tizimlarga tahdid soluvchi Nesnalar Interneti (IoT) tarmoqlaridagi xavfsizlik xavflariga e'tibor qaratadi. Sensorlar, aktuatorlar va boshqa turli qurilmalarning ko'pligi IoT tizimlarini jiddiy xavf ostida qoldiradi. IoT qurilmalaridagi mavjud zaifliklar, xususan, keng tarqalgan va har bir manbadan kichik hujum hajmi bilan ajralib turuvchi **Mongoliyalik Tarqatilgan Xizmatni Rad Etish (DDoS)** kabi paydo bo'layotgan tahdidlar kontekstida ularni osongina buzish imkonini beradi.

Tadqiqotda taklif qilingan anomalialarni aniqlashga asoslangan **Intrusion Detection System (IDS)** ushbu yashirin shakldagi DDoS hujumlarini o'z vaqtida aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan. Shunga qaramay, ba'zi cheklovlar mavjud:

- IDS umumlashmasi tajribalarning xususiyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin.
- Turli ssenariylar va ma'lumotlar to'plamlari bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar zarur.
- IDS haqiqiy dunyoda qo'llash imkoniyatlari va masshtablanish masalalari bo'yicha qo'shimcha izlanishlar talab etiladi.

Prabhakar Krishnan va boshq. [9] Zamonaviy tarmoqlarda va **Industry 4.0** da IoT qurilmalarining ahamiyati ortib borayotganini hisobga olib, ushbu tadqiqot IoT tarmoqlarida xatti-harakatlarni yaxshiroq kuzatish uchun ishlab chiqaruvchi foydalanish tavsifi (**Manufacturer Usage Description – MUD**) ni qo'shish orqali tarmoq kirib kelish deteksiyasini yaxshilashga mo'ljallangan dasturiy ta'minotga asoslangan ramka taklif qiladi. Maqsad – sanoat IoT (IIoT) qurilmalari, odatda kiber-jismoniy tizimlarda uchraydigan, formal ravishda MUD profillarida aniqlanadigan kommunikatsiya naqshlarini ko'rsata olishini o'rganishdir.

Tizim **raqamli egizaklar (digital twins)** va dasturiy ta'minotga asoslangan tarmoqni (SDN) qo'llab, IIoT muhitlarida xavfsizlikni mustahkamlaydi, MUD ma'lumotlarini profil qiladi va jismoniy tarmoqda amalga oshirishdan oldin raqamli egizak tarmog'ida harakatlarni baholaydi.

Taklif etilgan tizim hujumlarni aniqlash aniqligi, voqealarni bashorat qilish, javob berish vaqti va resurslardan foydalanish borasida mavjud yondashuvlarga nisbatan sezilarli yutuqlarni ko'rsatadi. Biroq, ba'zi cheklovlar ham mavjud:

- Ushbu ramkaning samaradorligi IoT muhitining turli ssenariylari va tarmoq konfiguratsiyalariga bog'liq bo'lishi mumkin.
- Turli muhitlarda qo'shimcha tasdiq zarur.
- Haqiqiy dunyoda amalga oshirish muammolari va masshtablanish masalalari bo'yicha chuqurroq tadqiqotlar talab etiladi.

3 Taklif qilingan metodologiya

3.1 Muammo bayoni

Ushbu tadqiqotda hal qilinayotgan asosiy muammo — IoT asosidagi kiber-jismoniy tizimlar (CPS)da kiber tahdidlarning o'zgaruvchan tabiati va mavjud kiber hujumlarni aniqlash tizimining cheklovlari. Hozirgi kunda qo'llanilayotgan **Support Vector Machine (SVM)** modellari asosidagi tizimlar IoT qurilmalaridagi normal va zararli xatti-harakatlarni aniqlashda samarali bo'lgan bo'lsa-da, ularning ishlashiga kiber tahdidlarning dinamik va o'zgaruvchan tabiati ta'sir ko'rsatadi. Bu esa aniqlikni kamaytiradi. Ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun tadqiqot IoT asosidagi CPSda kiber tahdidlarni aniqlash uchun yangi **chuqur o'rganish (deep learning)** asosidagi **Konvolyutsion Neyron Tarmog'i (CNN)** modelini taklif qiladi. Maqsad — tizimning kiber tahdidlarni aniqlash va kamaytirish qobiliyatini yaxshilash, shu jumladan, umumiy ish faoliyatini (aniqlik, aniqlikning o'tkazilishi, chaqiruv va f1-score) yaxshilash.

4 Chuqur o'rganish CNN modeli


4.1 Ma'lumot to'plash va oldindan ishlov berish

IoT xavfsizligi ilovalarida, shu jumladan neyron tarmoqlari asosidagi kiber hujumlarni aniqlash tizimlarida, anomalialarning aniqligini va mustahkamligini oshirish uchun neyron tarmoqlari asosida tizimlarning qo'llanilishi tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Birinchi bo'limda ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash jarayoni muhokama qilindi. Bu jarayon ko'pincha ma'lumotlar injiniringi deb ataladi. Ushbu qadam muvaffaqiyatli o'quv jarayoni uchun juda muhimdir. Ma'lumotlarni qayta ishlash uchta bosqichni o'z ichiga oladi: tozalash, normallashtirish va xususiyatlarni tanlash. Xususiyatlarni tanlash jarayoni, xususiyatlar ahamiyati ballarini yaratish uchun mashinani o'rganish algoritmidan ilhomlangan filtrga asoslangan usul yordamida amalga oshiriladi.

UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plami uchun xususiyatlarni tanlash jarayoni dastlabki qadamlar ma'lumotlar to'plamini tushunish, yo'qolgan qiymatlarni hal qilish va eksplorator tahlilini o'tkazishni o'z ichiga oladi. Korrelyatsiya tahlili redundant xususiyatlarni aniqlash va ularni olib

tashlash uchun amalga oshiriladi, shu bilan birga daraxtga asoslangan modellarda xususiyatlarning ahamiyati baholanadi. Filtr usullari, shu jumladan korrelyatsiyaga asoslangan tanlash, va **Recursive Feature Elimination** (RFE) kabi wrapper usullari iterativ ravishda eng mos xususiyatlarni tanlash uchun qo'llaniladi. Domen bilimlari xususiyatlarni qo'shish yoki chiqarib tashlashda qo'lda hisobga olinadi. Kross-valida qilish xususiyatlarning ahamiyatini baholashda barqarorlikni ta'minlaydi, va mashinada o'rganish modellari iterativ ravishda tanlangan xususiyatlar bilan o'qitilib, tarmoqli hujumlarni aniqlash vazifasida optimal natijalarga erishish uchun pastki to'plamni takomillashtiradi.



1-rasm. Taklif qilingan model arxitekturası

UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda kiber hujumlarni aniqlash vazifasi uchun **Konvolyutsion Neyron Tarmog'i (CNN)** modeli tarmoq trafik ma'lumotlaridan ierarxik xususiyatlarni avtomatik ravishda o'rganish uchun ishlab chiqilgan. CNNning kirishi UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plamidan olingan tarmoq faoliyatini aks ettiruvchi tegishli xususiyatlardan iborat. Arxitektura odatda ma'lumotlardagi fazoviy shablonlarni ushlash uchun konvolyutsion qatlamlarni o'z ichiga oladi, keyin esa o'lchamlarni kamaytirish uchun pooling qatlamlari joylashadi. Qo'shimcha to'liq ulanmagan qatlamlar tarmoqning xususiyatlar orasidagi murakkab aloqalarni o'rganishiga yordam beradi. Taklif qilingan model normal tarmoq xulq-atvorini kiber hujumlardan ajratish uchun belgilangan ma'lumotlar to'plami yordamida o'qitiladi. Umumlashtirishni yaxshilash uchun **dropout** va **batch normalization** kabi usullar qo'llanilishi mumkin. Natijalar asosida test to'plamida samaradorlik baholanadi va qayta sozlash amalga oshirilishi mumkin. CNNga asoslangan yondashuv chuqur o'rganishning tabiiy imkoniyatlaridan foydalanib, tarmoq trafik ma'lumotlarida shablonlarni avtomatik ravishda aniqlashga imkon beradi, bu esa uni IoT tarmog'i asosidagi kiber-fizik tizimlarda samarali kiber hujumlarni aniqlash uchun mos qiladi.

UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda kiber hujumlarni aniqlash uchun **Konvolyutsion Neyron Tarmog'i (CNN)** modelini amalga oshirishda Python yordamida keng qamrovli atrof-muhitni yaratish mumkin. **TensorFlow** yoki **PyTorch** kabi mashhur kutubxonalardan chuqur o'rganish uchun foydalanish, shuningdek, ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash va baholash uchun **scikit-learn** yordamida kuchli asos yaratiladi. **Pandas** ma'lumotlar to'plamlarini boshqarish va manipulyatsiya qilishda ishlatiladi, **Matplotlib** yoki **Seaborn** esa asosiy ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishda yordam beradi. **Jupyter Notebooks** rivojlanish va tajribalar uchun interaktiv atrof-muhitni ta'minlaydi. Shuningdek, **Anaconda** yoki virtual atrof-muhitlar kabi vositalar bog'liqliklarni boshqarishda yordam beradi. Nihoyat, **Keras** kabi maxsus paketlardan yuqori darajadagi neyron tarmoq abstraksiyalarini yaratishda foydalanish CNN modelini amalga oshirishni soddalashtiradi. Ushbu birlashtirilgan Python atrof-muhiti moslashuvchanlik, kengaytirish va foydalanish qulayligini ta'minlaydi, bu esa CNN modellari yordamida kiber hujumlarni aniqlashni amalga oshirishni osonlashtiradi.

UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plami kiber hujumlarni aniqlash tizimlarini baholash va ishlab chiqish uchun mo'ljallangan keng qamrovli ma'lumotlar to'plamidir. U tarmoq hujumlarining turli

xil turlarini o'z ichiga oladi, jami to'qqizta turdagi hujumlarni o'z ichiga oladi, masalan, **Denial of Service** (DoS), **worms**, **Backdoors**, va **Fuzzers**. Ushbu hujumlar tarmoq xavfsizligini buzishi mumkin bo'lgan turli xil kiber tahdidlarga misollarni tashkil etadi. Ma'lumotlar to'plami, tarmoq trafikining hujumlar va normal holatdagi namoyishlarini batafsil aks ettirganligi sababli, kiber hujumlarni aniqlash modellari uchun ayniqsa qiymatli hisoblanadi. Ma'lumotlar to'plamining hajmi bo'yicha, o'qitish to'plami 175,341 ta yozuvdan iborat bo'lib, keng qamrovli modelni o'qitish imkonini beradi, sinov to'plami esa 82,332 ta yozuvni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar to'plamida hujumlar va normal holatlar mavjud bo'lishi, tarmoq hujumlarini normal xulq-atvordan aniq ajratib turadigan kuchli tahlil qilish modellari ishlab chiqishga imkon beradi. Tadqiqotchilar va amaliyotchilar bu ma'lumotlar to'plamidan tarmoq hujumlarini aniqlash va tasniflash uchun ilg'or mashinada o'rganish va chuqur o'rganish usullarini tadqiq qilish va amalga oshirish uchun foydalanishlari mumkin, bu esa kiberxavfsizlik choralari kuchaytirishga hissa qo'shadi.

Konvolyutsion Neyron Tarmog'i (CNN) modelining **UNSW-NB15** ma'lumotlar to'plamida tarmoq hujumlarini aniqlashdagi samaradorligini baholash uchun bir nechta asosiy samaradorlik o'lchovlari keng qo'llaniladi. Ushbu o'lchovlar modelning turli sinflar (hujumlar va normal holatlar) orasida qanchalik yaxshi ajratish qobiliyatiga ega ekanligini va uning umumlashtirish qobiliyatlarini ko'rsatadi. Ba'zi standart samaradorlik o'lchovlari quyidagilardan iborat:

To'g'ri tasniflangan holatlarning ulushi, quyidagicha hisoblanadi: $(\text{True Positives} + \text{True Negatives}) / \text{Jami}$.

Modelning muayyan sinfning holatlarini (masalan, hujumlarni) to'g'ri aniqlash qobiliyati, quyidagicha hisoblanadi: $\text{True Positives} / (\text{True Positives} + \text{False Positives})$.

Modelning ma'lum bir sinfning barcha holatlarini olish qobiliyati, quyidagicha hisoblanadi: $\text{True Positives} / (\text{True Positives} + \text{False Negatives})$.


Aniqlik va esda saqlashning harmonik o'rtacha qiymati, modelning samaradorligining muvozanatli o'lchovini taqdim etadi, quyidagicha hisoblanadi: $2 * (\text{Precision} * \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$.

1-jadval

Samaradorlikni taqqoslama jadvali

Algoritm	Aniqlik	Aniqlik(Pritsiziya)	Qayta chaqirish	F-ball
Nomi				
SVM	86.01	87.66	80.08	82.44
CNN	99.45	99.35	99.39	99.37

“To'g'rilik” ustuni to'g'ri tasniflangan namunalar ulushini bildiradi, bu yerda CNN SVMni sezilarli darajada ortda qoldirib, 99.45% to'g'ri tasniflash ko'rsatkichi bilan 86.01% ni tashkil qiladi. “Aniqlik” modelning ma'lum bir sinf namunalarini to'g'ri aniqlash qobiliyatini aks ettiradi, va CNN 99.35% aniqlik bilan SVMning 87.66% ga nisbatan ustunlik qiladi. “Chaqirish” (yoki sezgirlik) modelning ma'lum bir sinfning barcha namunalarini ushlab qobiliyatini o'lchaydi, bu yerda CNN 99.39% chaqirish ko'rsatkichi bilan SVMning 80.08% ga nisbatan yuqori natija ko'rsatadi. Nihoyat, "F-Score" ustuni, aniqlik va chaqirishni hisobga olgan holda, CNNning 99.37% umumiy kuchli ish faoliyatini ko'rsatadi, bu esa SVMning 82.44% ni tashkil etadi. Jadval qisqacha ravishda CNN algoritmining UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plamidagi eng yaxshi tarmoqqa kirish aniqlash imkoniyatlarini ko'rsatadi.



2-rasm. “To'g'rilik” ustuni

Har bir algoritm grafda o'ziga xos rang yoki naqsh bilan ifodalanadi. X o'qi turli baholash ko'rsatkichlarini (To'g'rilik, Aniqlik, Chaqirish, F-Score) bildiradi, Y o'qi esa tegishli ko'rsatkich qiymatlarini foizlarda ko'rsatadi. SVM va CNN uchun vertikal ustunlar yoki chiziqli grafiklar har bir ko'rsatkichning qiymatlarini ta'kidlaydi va ularning ishlashini aniq vizual tarzda taqqoslaydi. Graf, ayniqsa, CNN algoritmining barcha ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli ustunligini, ayniqsa, uning ajoyib to'g'riligi, aniqligi, chaqirishi va F-score ko'rsatkichlarini SVM bilan solishtirganda ajratib ko'rsatadi. Ushbu vizual tasvir algoritmlar o'rtasidagi nisbiy kuchlarni, ayniqsa, UNSW-NB15 ma'lumotlar to'plamidagi tarmoqni aniqlash kontekstida tez va to'liq tushunishni osonlashtiradi.

Xulosa: Internet of Things (IoT) qurilmalarining Cyber-Physical Systems (CPS) ga integratsiyasi kuchli kiber hujumlarni aniqlash tizimlariga bo'lgan muhim ehtiyojni ta'kidlaydi. Mavjud tadqiqotlar, asosan, Support Vector Machine (SVM) modellarini qo'llashga qaratilgan bo'lib, ular tarixiy ma'lumotlar asosida o'qitish orqali ikki xil tasniflash vazifalarida samaradorligini namoyish etdi. Ushbu SVM-ga asoslangan tizim, haqiqiy dunyo tajribalari va simulyatsiyalar orqali turli kiber tahdidlarni aniqlashda muvaffaqiyatli bo'lgan. Biroq, tadqiqot SVM modelining cheklovlarini tan oladi, xususan, uning rivojlanayotgan kiber tahdidlarning dinamik tabiatiga bo'lgan sezgirliги va tarixiy ma'lumotlarga tayanish bilan bog'liq aniqlik muammolarini. Ushbu muammolarga javoban, hozirgi tadqiqot yangi chuqur o'rganish asosidagi Convolutional Neural Network (CNN) modelini taklif qiladi. Taklif qilingan model kiber hujumlarni aniqlash va ishlash ko'rsatkichlarini yaxshilashni maqsad qiladi, oldingi SVM asosidagi yondashuvni ortda qoldiradi. To'g'rilik, aniqlik, chaqirish va F1-score kabi ishlash ko'rsatkichlari taklif qilingan modelni baholash uchun ishlatilgan va uning ustunligini ko'rsatdi hamda mavjud kiber tahdidlarni aniqlash modelining cheklovlarini bartaraf etdi. Chuqur o'rganish yondashuviga o'tish, IoT-ga asoslangan CPS xavfsizligini mustahkamlashda va rivojlanayotgan kiber tahdidlarga nisbatan moslashuvchanlik va samaradorlikni yaxshilashda umidvor yutuqni anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Malathi, C. and Padmaja, I.N., 2023. Identification of cyber attacks using machine learning in smart IoT networks. *Materials Today: Proceedings*, 80, pp.2518-2523.
- [2] Jahromi, A.N., Karimipour, H., Dehghantanha, A. and Choo, K.K.R., 2021. Toward detection and attribution of cyber-attacks in IoT-enabled cyber-physical systems. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(17), pp.13712-13722.
- [3] Koroniotis, N., Moustafa, N., Sitnikova, E. and Turnbull, B., 2019. Towards the development of realistic botnet dataset in the internet of things for network forensic analytics: Bot-iot dataset. *Future Generation Computer Systems*, 100, pp.779-796.
- [4] Meidan, Y., Bohadana, M., Mathov, Y., Mirsky, Y., Shabtai, A., Breitenbacher, D. and Elovici, Y., 2018. N-baiot—network-based detection of iot botnet attacks using deep autoencoders. *IEEE Pervasive Computing*, 17(3), pp.12-22.
- [5] Alohalı, M.A., Elsadig, M., Al-Wesabi, F.N., Al Duhayyim, M., Hilal, A.M. and Motwakel, A., 2023. Swarm intelligence for IoT attack detection in fog-enabled cyberphysical system. *Computers and Electrical Engineering*, 108, p.108676.
- [6] Dalal, S., Lilhore, U.K., Faujdar, N., Simaiya, S., Ayadi, M., Almujaally, N.A. and Ksibi, A., 2023. Next-generation cyber attack prediction for IoT systems: leveraging multi-class SVM and optimized CHAID decision tree. *Journal of Cloud Computing*, 12(1), p.137.
- [7] Al-Hamadi, H., Chen, R., Wang, D.C. and Almashan, M., 2020. Attack and defense strategies for intrusion detection in autonomous distributed IoT systems. *IEEE Access*, 8, pp.168994-169009.
- [8] Doshi, K., Yilmaz, Y. and Uludag, S., 2021. Timely detection and mitigation of stealthy DDoS attacks via IoT networks. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 18(5), pp.2164-2176.

FAVQULODDA VAZIYATLAR HAQIDA AHOLINI XABARDOR QILISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASHNING MUAMMO VA ISTIQBOLLARI**f.-m.f.n., dotsent A.T. ABDUJAMILOV**

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

t.f.n., dotsent A.A. ABDIGAPIROV

O'R MV Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Maqolada favqulodda tezkor xizmatlar chaqiruv tizimining funksional imkoniyatlarini rivojlantirish doirasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati ko'rib chiqildi. Horijdagi shu kabi tizimlarda sun'iy intellektdan foydalanish tajribasi bilan tanishildi. Favqulodda chaqiruvlarni qayta ishlash tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari o'rganildi. Turli manbalarni o'rganish asosida favqulodda chaqiruv va vaziyat haqida xabardor qiluvchi tizimlarda Sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, prognoz qilish, neyron tarmoqlar, favqulodda chaqiruvlarni amalga oshirish tizimi, favqulodda vaziyatlar, jarayonlarni avtomatlashtirish, krizisga qarshi boshqaruv, resurslarni optimallashtirish..

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования технологий искусственного интеллекта в рамках развития функциональных возможностей системы вызова экстренных оперативных служб. Проводится рассмотрение опыта использования искусственного интеллекта в аналогичных системах за рубежом. Изучены преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта в системах обработки экстренных вызовов. На основе изучения различных источников были выявлены перспективные направления применения искусственного интеллекта в системах экстренного вызова и оповещения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, прогнозирование, нейронные сети, система вызова экстренных оперативных служб, чрезвычайные ситуации, автоматизация процессов, антикризисное управление, оптимизация ресурсов.

Abstract. The article considers the possibility of using artificial intelligence technologies in the development of the functionality of the emergency call system. The experience of using artificial intelligence in similar systems abroad is considered. The advantages and disadvantages of using artificial intelligence in emergency call processing systems are studied. Based on the study of various sources, promising areas of application of artificial intelligence in emergency call and notification systems were identified.

Keywords: artificial intelligence, forecasting, neural networks, emergency services calling system, emergency situations, process automation, crisis management, resource optimization.

Bugungi kunda ma'lum bir hududda yashash, kundalik mehnat faoliyatini olib borish, sayyohlarga turistik xizmatlarni ko'rsatish, tashqaridan investitsiyalarni jalb qilish kabi masalalar bilan to'qnashganda jamoat xavfsizligi masalalari muhim masala bo'lib qolmoqda. Bunda jamoat tartibini saqlash masalalari bilan bir qatorda mamlakatga qarshi harbiy harakatlarning boshlanish xavfi, ekologik xavfsizlik, yong'in, suv toshqini, zilzila kabi favqulodda hodisalar ro'y berganda aholini xabardor qilish, xavfli hududdan evakuatsiya qilish masalalari ham juda muhim hisoblanadi [1].

Favqulodda vaziyatlar (FV) global miqyosda tez-tez, turli ko'rinishda hamda murakkab bo'lib bormoqda va paydo bo'layotgan muammolarni samarali hal qilish uchun yangi yondashuv va texnologiyalarni talab qilmoqda.

Favqulodda vaziyatlarning salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida innovatsiyalarni qo'llashning (va, demak, ularni o'rganishning) ahamiyati va dolzarbligi shundan iboratki, hozirda ishlab chiqilayotgan yangi texnologiyalar va usullar yaqin kelajakda krizis sharoitida qaror qabul

qilish tezligini va aniqligini oshirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida favqulodda vaziyatlarda harakat qilishning tezlashishiga, yetkaziladigan ziyonni kamaytirishga va ko'proq inson hayotni saqlab qolishga imkon beradi.

Ushbu maqolada favqulodda chaqiruv va aholini xabardor qilish tizimining funksional imkoniyatlarini rivojlantirish doirasida sun'iy intellektdan (SI) foydalanish nuqtai nazardan ko'rib chiqish maqsad qilib olindi.

Favqulodda chaqiruv va aholini xabardor qilish tizimlarida SI dan foydalanishning xorij tajribasi bilan tanishish; tizimda SI dan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash; keyingi tadqiqotlar uchun tizimda qo'llash mumkin bo'lgan texnologiyalarning dastlabki yo'nalishlarini shakllantirish asosiy vazifa sifatida olindi.

Favqulodda vaziyatlarda innovatsiyalarni qo'llashni ko'rib chiqishda bir nechta tadqiqot usullari mavjud: bozor tahlilini o'tkazish, ekspert baholash, laboratoriya tadqiqotlari va dala sinovlari, kompyuter simulyatsiyalari yordamida modellash va boshqalar.

Javob beruvchi operatorlar yetishmagan holatda sun'iy intellektdan qo'ng'iroqlarni qayta ishlash maqsadida qo'llanilishi mumkin. Buni ovozni ajratish texnologiyalaridan foydalangan holda avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida amalga oshirish mumkin. Ushbu tizimlar qo'ng'iroq qiluvchilarni kutish vaqtini qisqartirishga yordam beradi.

Hozirda chat-botlar keng tarqaldi. Favqulodda qo'ng'iroqlarni boshqarish uchun chat-botlardan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular ko'p sonli qo'ng'iroqlarni tez va samarali amalga oshira oladi. Bu, ayniqsa, ko'plab qo'ng'iroqlarni bir vaqtda qabul qilish zarurati bo'lgan hollarda ayniqsa foydali bo'lishi mumkin.



1-rasm. Favqulodda chaqiruv va aholini xabardor qilish tizimlarida SI dan foydalanish

Masalan, Rescue qutqarish startapi Facebook Messenger, Slack va SMS chat ilovalari orqali oila va do'stlarga halokat signalini yuboradigan bot yaratdi. Chat-bot 2019 yilda San-Fransiskoda sinovdan o'tgan. Biroq, u keng ko'lamda tarqalmadi.

Jamoat xavfsizligi kommunikatsiyalari assotsiatsiyasi (APCO) favqulodda chaqiruv xizmatining "911" raqamiga kelayotgan qo'ng'iroqlarni tinglash uchun IBM Watson tizimidan foydalandi. Ushbu tashabbus shoshilinch chaqiruv markazlariga dasturlar va tahlillar yordamida o'z ishini yaxshilashga yordam berishga yo'naltirilgan. Watson funksiyasidan foydalangan holda, har bir qo'ng'iroqning konteksti SI tahlil dasturiga o'tkaziladi, bu esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va favqulodda vaziyatlardagi harakatlarni yaxshilash bo'yicha yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt tizimlari ovoz ohangi orqali shoshilinchlik darajasini tahlil qilishi mumkin. Blueworx – Interaktiv ovozli menyuning (IVR) kuchli platformasidir. SI mexanizmi qo'ng'iroqlarni intellektual ravishda yo'naltirishni, tezkor xabardor qilishni, xabar almashish yagona tizimini va interaktiv ovozli javobni ta'minlaydi.

Quyidagi <http://aidr.qcri.org/> manzil bo'yicha kirish mumkin bo'lgan javob qaytaruvchi (AIDR) raqamli tizimi uchun SI – bepul va ochiq platforma bo'lib, u ijtimoiy tarmoqlardagi favqulodda vaziyatlar, ofatlar va gumanitar inqirozlar bilan bog'liq xabarlarini avtomatik ravishda filtrlash va klassifikatsiyalash uchun mashina intellektdan foydalanadi. Buning uchun u Kalit so'zlar va xeshteglardan foydalanadi.

Intermedix kompaniyasi taqdim etgan Optima Predict dasturiy ta'minotlar paketi, favqulodda hodisalar sodir bo'lishidan oldin ularni diskret simulyatsiya qilishga imkon beradi. Optima Predict yordamida istalgan yo'nalish bo'yicha har qanday tarixiy va simulyatsiya qilingan ma'lumotlarni batafsil qiyosiy tahlil qilish mumkin. Loyiha 2013 yilda dastlab Merilend shtatining Prins-Djordj okrugi yong'indan qo'riqlash departamenti tomonidan qo'llanila boshlangan. Keyingi yillarda tizimga kirish butun Shimoliy Amerika bo'ylab o't o'chirish bo'linmalari va shoshilinch tibbiy yordam xizmatlariga (EMS) taqdim yetildi [2].

Yong'in xavfsizligining ushbu sohasiga sun'iy intellektni joriy etish yong'inni aniqlash, uning oldini olish va yong'in bilan kurashish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin, bu esa inson hayoti va mulkini himoya qilishga yordam beradi.

Yong'in xavfsizligi tizimida sun'iy intellektidan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri yong'inlarni erta aniqlash qobiliyati hisoblanadi. Yong'in haqidagi ma'lumotlarini tahlil qilishda neyron tarmoqlar muhim rol o'ynaydi. Ular qonuniyatlarni to'pishga va anomalialarni aniqlashga qodir, bu esa ma'lum bir muhitda yong'in sodir bo'lish ehtimolini oldindan aytishga yordam beradi.

Neyron tarmoqlar – murakkab ma'lumotlarni qayta ishlashga va yashirin qonuniyatlarni aniqlashga qodir bo'lgan, inson miyasi ishidan ilhomlanuvchi kompyuter modellaridir. Neyron tarmoqlar datchiklardan keluvchi ma'lumotlarini real vaqtda tahlil qilishga imkon beradi, bu esa atrof-muhitdagi yoki jarayonlardagi o'zgarishlarga tezkor javob berishga yordam beradi.

Avtomatlashtirilgan tizimlarning asosiy afzalliklaridan biri ularning yong'in tarqalishidan hamda hayot va mol-mulkka xavf tug'dirishidan avvalroq tutun, haroratning ko'tarilishi yoki gaz chiqishi kabi yong'inning dastlabki belgilarini aniqlash qobiliyatidir. Yong'in haqida ogohlantiruvchi avtomatlashtirilgan tizimlar bino yoki hududdagi insonlarni xavf haqida darhol xabardor qilishi mumkin.

Yong'indan ogohlantiruvchi tizimlar yong'in o'chiruvchi avtomatik tizimlar (yong'in haqida signalizatsiya beruvchi tizimlar, avtomatik eshiklar, yong'in o'chirish va tutundan tozalash tizimlari) bilan integratsiyalanishi mumkin. Bu esa yong'inga tez va samarali javob berish hamda uning oqibatlarini minimallashtirish imkonini beradi.

SI tizimlari yong'inlar, portlashlar, toshqinlar, terroristik aktlar va boshqa favqulodda vaziyatlar kabi turli xil tahdidlarni tanib olishga o'rgatilishi mumkin. SI tizimlari ro'y berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldindan aytib berish uchun videokuzatuv, datchiklar, ijtimoiy tarmoqlar kabi turli manbalardan olingan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishga qodir [3].

Yong'in haqida ogohlantiruvchi tizimlarining boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiyasi favqulodda vaziyatlarda odamlar va mol-mulkni har tomonlama himoya qilishda muhim rol o'ynaydi, bunda birinchi galda, barcha mas'ul xizmatlarga va shaxslarga yong'in haqida tez va aniq xabar berishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, tizimlarning integratsiyasi yong'in sodir bo'lgan taqdirda turli xizmatlarning harakatlarini muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, yong'in haqida ogohlantiruvchi tizimlarining boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiyasi nafaqat favqulodda vaziyatlarni bartaraf yetish samaradorligini oshiradi, balki odamlar va mulkni yanada ishonchli himoya qiladi, resurslardan foydalanishni optimallashtirishga yordam beradi hamda vaqt va harajatlarni tejaydi.



1-rasm. Favqulodda vaziyat haqida ogohlantiruvchi tizimlarining boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiyasi

Va nihoyat, yong'in vaqtida xavfsizlik tizimlarining hamkorligi favqulodda vaziyat haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishga yordam beradi, bu esa tizimni yanada takomillashtirish va kelajakda shunga o'xshash hodisalarning oldini olish uchun xizmat qiladi.

Favqulodda vaziyat sodir bo'lganida xavfsizlik tizimlarining amalga oshirilgan muvaffaqiyatli integratsiyasining misollari to'g'ri loyihalangan va sozlangan tizimlar yong'inga tezkor javob berishni, yong'in tahdidlari va oqibatlarini minimallashtirishini va ob'ektlarning ishonchli himoyasini ta'minlashini namoyish qiladi.

Xavfsizlik tizimlarining muvaffaqiyatli integratsiyasiga misollardan biri – "aqlli uy" tizimi, unda xavfsizlikni ta'minlash uchun turli xil qurilmalar va tizimlar birlashtirilgan. Masalan, tutun va issiqlik sezuvchi datchiklar yong'inni avtomatik ravishda aniqlaydi va signalni Markaziy boshqaruv pultiga uzatadi. So'ngra xabardor qilish tizimi sirenalarni, yorug'lik signallarini faollashtiradi va uy egalariining mobil qurilmalariga xabar yuboradi. Shu bilan birga, tizim avtomatik ravishda yong'inni o'chirish tizimini ishga tushiradi, havo klapanlarini yopadi va evakuatsiya tizimini faollashtiradi.

Umuman olganda, xavfsizlik tizimlarini samarali integratsiyalash uchun texnologiyalarning rivojlanishi tahdidlardan himoya qiluvchi zamonaviy va ishonchli tizimlarini yaratish uchun keng imkoniyatlar ochadi [4].

Biroq shuni esda tutish kerakki, bunday tizimlar favqulodda vaziyatlarda insonni 100% almashtira olmaydi. Birinchi yordam ko'rsatish bilan bog'liq ba'zi vaziyatlarda, tezkor qaror qabul qila oladigan va kritik vaziyatlarda yordam bera oladigan tajribali va o'qitilgan mutaxassislarning mavjud bo'lishi zarur bo'ladi.

Har qanday rivojlanayotgan texnologiya singari, SI ham o'zining imkoniyatlariga kamchiliklarni hisobga olgan holda tayanadi. Umuman olganda, neyron tarmoqlar quyidagi sabablarga ko'ra favqulodda vaziyatlarda prognozli tahlil qilish uchun juda foydali bo'lishi mumkin:

jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish: neyron tarmoqlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi, bu vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi va prognozlash aniqligini oshiradi;

krizisga qarshi boshqaruv: neyron tarmoqlardan prognozli tahlil uchun foydalanish ehtimolli favqulodda vaziyatlarni tez prognoz qilish va oqibatlarining oldini olish yoki yumshatish uchun tegishli choralarni ko'rish imkonini beradi;

resurslarni optimallashtirish: resurslarni aniqroq va prognozli boshqarish orqali xarajatlarni kamaytirish va krizisli vaziyatlarda tashkilot ishining samaradorligini oshirish mumkin.

Krizisli vaziyatlarda prognozli tahlil uchun neyron tarmoqlar texnologiyasi juda ham foydali bo'lishi mumkinligiga qaramay, ushbu texnologiyadan foydalanishning ba'zi kamchiliklari ham mavjud:

natijalarni talqin qilishning murakkabligi: neyron tarmoqlarning ishi murakkab bo'lganligi sababli ularning ish natijalari talqin qilish uchun qiyin va insonlar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin, bu esa, natija tajribaga zid kelgan holatda, ikkilanishlarni keltirib chiqaradi;

ma'lumotlarning katta hajmiga bo'lgan ehtiyoj: o'qitish uchun neyron tarmoqlar katta hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladi, shuning uchun ma'lumotning hajmi yetarlicha bo'lmasa, tarmoq samaradorligi past bo'lishi mumkin;

prognozlarning noaniqligi: har qanday texnologiya singari, neyron tarmoqlar ham prognozlarning 100% aniqligini kafolatlay olmaydi, shuning uchun qaror qabul qilishda xatolar bo'lishi mumkinligini hisobga olish kerak bo'ladi;

ish tezligining pastligi: neyron tarmoqlar ishlashi uchun katta hisoblash quvvati talab qilinadi, shuning uchun ish tezligi past bo'lishi mumkin, har bir soniya muhim bo'lgan krizisli vaziyatlarda bunday holat o'rinli bo'lmaydi.

Turli manbalarni o'rganish asosida favqulodda vaziyatlar haqida xabardor qiluvchi tizimlarda Sun'iy intellektidan foydalanishning uchta istiqbolli yo'nalishini belgilab o'tish mumkin [2]:

1) interaktiv IVR ovozli tizimlarini tashkil qilish va operatorlarga tushadigan yuklamani kamaytirish uchun chat-botlardan va sun'iy intellektdan foydalanish;

2) favqulodda vaziyatlarga o'z vaqtida javob qilish maqsadida keng qamrovli analitika ishlarini tashkil qilish uchun favqulodda chaqiruv va aholini xabardor qilish tizimlarini sun'iy intellektdan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiyalash;

3) sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladigan prognozli analitikaga asoslangan yangi texnologiyalardan foydalangan holda favqulodda chaqiruv va aholini xabardor qilish tizimi operatorlariga qaror qabul qilishlarida yordam beruvchi tizimlarni yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] М.С. Абламейко, Н.В. Шакель Использование систем искусственного интеллекта при обеспечении общественной безопасности в «умном городе»: юридические аспекты. Вестник Полоцкого Государственного университета, 2021. Серия D. <https://www.researchgate.net/publication/352784657>

[2] Москвина Н.В. Применение искусственного интеллекта в системе-112// Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №4/2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-sisteme-112>

[3] Российское производство систем оповещения и управления эвакуацией. <https://emsok.com/content/articles/primenenie-iskusstvennogo-intel-lekta-v-sistemakh-pozharnoj-signalizacii/> 22.03.2024

[4] Российское производство систем оповещения и управления эвакуацией. <https://emsok.com/content/articles/integraciya-sistem-opovesh-cheni-ya-o-pozhare-s-drugimi-sistemami-bezopasnosti/> 01.03.2024

**INTELLEKTUAL TIZIMLAR YORDAMIDA FAVQULODDA VAZIYATLARD
AHOLINI BOSHQARISHNING SAMARALI USULLARI****Professor A.A. SULAYMONOV, S.Sh. NASIROVA, S.X. FAYZULLAYEV***I.Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada favqulodda vaziyatlarda aholini samarali boshqarish uchun intellektual tizimlar, ayniqsa mobil ilovalar orqali boshqaruv imkoniyatlari yoritilgan. Aholi xavfsizligini ta'minlashda sun'iy intellekt, geoinformatsion tizimlar va mobil texnologiyalar yordamida tezkor va aniq qarorlar qabul qilish yo'llari tahlil qilinadi. Aholi oqimini modellashtirish, ogohlantirish tizimlarini avtomatlashtirish va evakuatsiyani muvofiqlashtirish bo'yicha xalqaro tajriba va amaliy misollar keltirilgan. Maqolada, shuningdek, O'zbekiston sharoitida mobil ilovalar asosida ishlovchi evakuatsiya tizimlarini joriy etish bo'yicha takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, intellektual tizimlar, evakuatsiya, boshqaruv, sun'iy intellekt, GIS, mobil ilovalar.

Аннотация. В статье рассматривается применение интеллектуальных систем, особенно мобильных приложений, для эффективного управления населением в условиях чрезвычайных ситуаций. Анализируются возможности быстрого и точного принятия решений с использованием искусственного интеллекта, Интернета вещей, геоинформационных систем и мобильных технологий. Представлены международный опыт, методы моделирования потоков людей, автоматизация систем оповещения и координации эвакуации. Также предложены пути внедрения эвакуационных систем, основанных на мобильных приложениях, в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, интеллектуальные системы, эвакуация, управление, искусственный интеллект, ГИС, мобильные приложения.

Abstract. This article discusses the use of intelligent systems, particularly mobile applications, for effective population management during emergency situations. It analyzes ways to make quick and accurate decisions using artificial intelligence, geographic information systems, and mobile technologies. The article presents international practices, methods for modeling human flow, automating alert systems, and coordinating evacuation efforts. It also proposes solutions for implementing mobile application-based evacuation systems in Uzbekistan.

Key words: emergency situations, intelligent systems, evacuation, management, artificial intelligence, GIS, mobile applications.

Kirish. Zamonaviy davrda favqulodda vaziyatlarning ko'payib borayotgani, ularning murakkab va tezkor xarakter kasb etayotgani aholini himoya qilishning yangicha yondashuvlarini talab qilmoqda. Yong'inlar, zilzilalar, portlashlar va boshqa texnogen xavflar natijasida yuzaga keladigan xavfli holatlar aholi orasida muvofiqlashtirilgan, tezkor va ishonchli boshqaruv tizimiga ehtiyoj tug'diradi. Bunday sharoitda sun'iy intellekt, geoinformatsion tizimlar (GIS) va ayniqsa mobil ilovalarga asoslangan intellektual tizimlar favqulodda vaziyatlarga qarshi samarali choralar ko'rishda muhim rol o'ynaydi.

Mobil ilovalar yordamida aholini real vaqt rejimida xabardor qilish, xavfsiz evakuatsiya yo'nalishlarini ko'rsatish, inson oqimini boshqarish va qutqaruv xizmatlari bilan tezkor aloqa o'rnatish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa nafaqat evakuatsiya jarayonini tezlashtiradi, balki odamlarning hayotini saqlab qolish imkoniyatini oshiradi.

Ushbu maqolada intellektual tizimlar, xususan, mobil ilovalar orqali aholini favqulodda holatlarda boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, xalqaro tajriba, texnologik imkoniyatlar hamda O'zbekiston sharoitida bunday tizimlarni joriy etish istiqbollari tahlil qilinadi.

Favqulodda vaziyatlarda inson hayoti soniyalar bilan baholanadi. Tezkor evakuatsiya, ishonchli ogohlantirish va to'g'ri harakatlanish bo'yicha yo'riqnoma olish – bularning barchasi

vaqtida ko'rsatilgan raqamli yordamga bog'liq. Intellektual tizimlar — bu inson qarorlarini sun'iy algoritmlar bilan qo'llab-quvvatlaydigan raqamli yechimlar majmui bo'lib, ularning asosiy maqsadi – xavfli vaziyatlarda insoniy xatolarning oldini olish va samarali boshqaruvni ta'minlashdir. Bu tizimlar favqulodda holatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida to'playdi, qayta ishlaydi va foydalanuvchiga eng optimal harakat strategiyasini taklif qiladi. Ayniqsa, axborot oqimi kuchaygan muhitda intellektual tizimlar yordamida har bir fuqaroning xavfsizligini ta'minlash imkoniyati ortadi.

SafeWay — bu favqulodda vaziyatlarda, ayniqsa yong'in, portlash yoki zilzila kabi holatlarda, aholining xavfsiz evakuatsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan maxsus mobil ilova hisoblanadi. Ilovaning asosiy maqsadi – imkon qadar tez va aniq yo'nalishlarni ko'rsatish, aholiga individual tarzda ogohlantirishlar yuborish va yordamga muhtoj guruhlarini (nogironlar, qariyalar, bolalar) evakuatsiya jarayonida faol qo'llab-quvvatlashdir.

SafeWay ilovasi geolokatsiya va bino ichidagi joylashuvni aniqlash texnologiyalari (Wi-Fi, Bluetooth iBeacon, RFID) orqali foydalanuvchining aniq joylashuvini aniqlaydi va unga real vaqt rejimida eng xavfsiz chiqish yo'nalishini ko'rsatadi. Shuningdek, ilova vizual (AR), audio va tebranish (vibratsiya) orqali ogohlantirishlar beradi, bu esa eshitish yoki ko'rish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ham mos keladi. Ilova orqali qutqaruv xizmatlari bilan aloqa o'rnatish, boshqa foydalanuvchilar holatini kuzatish va xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilinayotganlarning statistikasi real vaqt rejimida ko'rsatiladi.

SafeWay ilovasi — oddiy axborot beruvchi dastur emas, balki faol boshqaruv vositasi bo'lib, evakuatsiya jarayonining har bir bosqichini nazorat ostida ushlab turadi. Bu ilova orqali fuqarolarga individual yondashuv asosida yordam berish, resurslarni to'g'ri taqsimlash va favqulodda xizmatlarning samaradorligini oshirish mumkin.

Rivojlangan davlatlar favqulodda vaziyatlarda aholiga yordam ko'rsatishda raqamli texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Misol uchun, Yaponiya va Janubiy Koreyada zilzilalardan ogohlantirish va evakuatsiyani boshqarish uchun mobil ilovalar asosidagi tizimlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular foydalanuvchining joylashuvi, yaqin xavfsiz joylar va transport yo'llari haqida real vaqt ma'lumot beradi. AQShda FEMA (Federal Emergency Management Agency) tomonidan ishlab chiqilgan mobil ilovalar nafaqat ogohlantirish yuboradi, balki foydalanuvchining harakatlanish marshrutini ham nazorat qiladi.

Germaniyada esa "Katwarn" va "NINA" kabi favqulodda holat ilovalari aholining to'liq qatlamini qamrab olishga qaratilgan bo'lib, foydalanuvchining imkoniyatlariga mos interfeyslar orqali individual yondashuvni amalga oshiradi. Ushbu tizimlarning umumiy xususiyati shundaki, ularning samaradorligi real vaqt axborot almashinuvi, aniq navigatsiya va aholining xatti-harakatlarini oldindan modellashtirish orqali oshirilgan.

Bu tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalar, xususan mobil ilovalar yordamida boshqaruvni markazlashgan holda, ammo foydalanuvchiga moslashtirilgan tarzda amalga oshirish — evakuatsiyani samarali tashkil etishning eng muhim shartidir.

O'zbekiston sharoitida favqulodda holatlarda aholini evakuatsiya qilish bo'yicha mavjud tizimlar asosan an'anaviy usullarga tayanadi — ovozli ogohlantirish, jamoaviy yig'in punktlari va qutqaruv xizmatlarining o'z vaqtida yetib borishi. Biroq aholining soni ortib borayotgan shahar hududlarida bu usullar har doim ham tezkor va individual yondashuvni ta'minlay olmaydi. Ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalar va keksalar uchun aniq va qulay navigatsiya tizimlariga ehtiyoj ortmoqda.

SafeWay mobil ilovasini O'zbekistonda joriy etish, bir tomondan, zamonaviy favqulodda boshqaruv tizimlarini mahalliyashtirishga, ikkinchi tomondan esa aholining raqamli savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Ilovani test rejimida maktablar, savdo markazlari yoki yirik binolarda sinovdan o'tkazish, real sharoitda evakuatsiya simulyatsiyalarini o'tkazish mumkin. Bu orqali foydalanuvchilarning xatti-harakatlari tahlil qilinadi va dastur takomillashtiriladi.

Shuningdek, SafeWay ilovasining davlat favqulodda xizmatlari (FVV, SSV, Ichki ishlar) bilan integratsiyasi orqali axborot almashinuvi tizimi yaratilib, yagona boshqaruv markazi tashkil

etilishi mumkin. Bunday yondashuv mamlakat miqyosida favqulodda vaziyatlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirish, odamlar hayotini saqlab qolish va resurslarni to'g'ri taqsimlashda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot davomida SafeWay mobil ilovasining evakuatsiya jarayonidagi samaradorligini baholash, texnologik imkoniyatlarini aniqlash va uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish yuzasidan bir qator natijalarga erishildi:

1. **Evakuatsiya samaradorligi 30–40% ga oshishi mumkin.** SafeWay ilovasi orqali real vaqt rejimida foydalanuvchilarga xavfsiz yo'nalishlar taqdim etilganda, oddiy ogohlantirish tizimlariga nisbatan evakuatsiya tezligi va xavfsizligi sezilarli darajada oshadi. Bu, ayniqsa, yopiq binolarda va ko'p qavatli inshootlarda muhim ahamiyat kasb etadi.


2. **Foydalanuvchi guruhlariga moslashtirilgan ogohlantirish tizimi ijobiy natijalar berdi.** Ilovaning audio, vibratsiya va AR ogohlantirish tizimlari (ko'rish va eshitish imkoniyati cheklanganlar uchun) test sinovlarida yuqori darajada samarali ekanini aniqlangan. Bu nogironligi bo'lgan shaxslar uchun evakuatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi.

3. **Ilova orqali xodimlar va aholining harakatlanish dinamikasi modellashtirilishi mumkin.** Ilovaning statistik funksiyalari evakuatsiya paytida odamlar oqimini tahlil qilish, to'siqlarni aniqlash va qayta yo'nalishlarni tezkor taklif qilish imkonini beradi.

4. **Sinov loyihalari davomida foydalanuvchilarning 85% ilovani tushunarli va foydali deb baholadi.** Bino evakuatsiyasi bo'yicha o'tkazilgan sinov simulyatsiyalari SafeWay interfeysi sodda, tezkor va qulayligini ko'rsatdi.

5. **SafeWay ilovasining davlat tizimlari bilan integratsiyasi bo'yicha konsept ishlab chiqildi.** Ilova FVVning operativ markazlari bilan real vaqt rejimida ma'lumot almashishini ta'minlash uchun dasturiy API yechimlari taklif etildi. Bu yechimlar evakuatsiya jarayonlarini yagona muvofiqlashtirish tizimiga aylantirish imkonini beradi.

6. **Texnik infratuzilma talablarining bahosi berildi.** SafeWay ilovasining samarali ishlashi uchun Wi-Fi access pointlar, Bluetooth iBeacon qurilmalari va markaziy server bazasining mavjudligi kerakligi aniqlandi. Sinov ob'ektlarida ushbu qurilmalarni joylashtirish orqali texnik muvofiqlik tasdiqlandi.



1-rasm.SafeWay ilovasi asosida tadqiqot natijalari.

O'tkazilgan tadqiqotlar SafeWay mobil ilovasi asosida favqulodda vaziyatlarda aholini boshqarishga qaratilgan raqamli yechimlarning samaradorligini amaliy va nazariy jihatdan asoslashga imkon berdi. Ushbu ilova nafaqat evakuatsiya jarayonlarini tezlashtirish va xavfsizligini oshirish, balki shaxsiylashtirilgan xavfsizlik tizimlarini yaratish orqali favqulodda vaziyatlarda samarali boshqaruvni amalga oshirishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Real vaqt rejimida ishlaydigan navigatsiya tizimi, moslashtirilgan ogohlantirishlar va foydalanuvchi xatti-harakatlarini modellashtirish funksiyalari, ilovaning favqulodda vaziyatlarga javob berish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

O'zbekiston sharoitida SafeWay ilovasining amalga oshirilishi nafaqat evakuatsiya jarayonlarini yaxshilaydi, balki nogironligi bo'lgan shaxslar, keksalar va bolalar kabi yengilto'rt guruhlariga mo'ljallangan innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi. Bu esa ularning evakuatsiya jarayonlariga faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi, bu guruhlar uchun xavfsizlikni maksimal darajada ta'minlash imkonini yaratadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, markazlashtirilgan va shaxsiylashtirilgan evakuatsiya tizimlarini mobil ilovalar orqali yaratish favqulodda vaziyatlarda boshqaruvni ancha samarali qiladi.

SafeWay ilovasining davlat favqulodda xizmatlari bilan integratsiya qilinishi axborot almashinuvi va boshqaruvning markazlashtirilgan tizimini shakllantiradi. Bu orqali nafaqat evakuatsiya jarayonining samaradorligi oshadi, balki favqulodda vaziyatlarda barcha tegishli xizmatlarning tezkor va koordinatsiyalangan harakatlarini ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Davlat idoralari va favqulodda xizmatlar o'rtasida yaxshilangan axborot almashinuvi, o'z navbatida, odamlarning xavfsizligini maksimal darajada oshirishga yordam beradi.

Shu sababli, SafeWay mobil ilovasining sinovdan o'tkazilishi, texnik infratuzilmasi bilan ta'minlash va normativ-huquqiy asoslarini yaratish dolzarb vazifalardan biri sifatida e'tirof etilishi lozim. Bunda, ilg'or texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish, barcha ijtimoiy guruhlar, xususan nogironligi bo'lgan shaxslar va zaif guruhlar uchun evakuatsiya jarayonlarini yanada xavfsiz va samarali qilishga yordam beradi. SafeWay ilovasining rivojlanishi, shuningdek, boshqa sohalarda ham raqamli xavfsizlik tizimlarining joriy etilishi uchun yaxshi namunadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Evacuation of the population in case of threat and emergency situations. A.Suleymanov, M.Aripkhodjayeva, S.Ruziev, 2023. Journal of engineering, Mechanics and modern architecture, 67-72p.

[2] Совершенствование процесса эвакуации населения при ЧС. Сулейманов А.А. Насирова С.И. ISBN: 978-620-0-64505-0

[3] Federal Emergency Management Agency (FEMA). Wireless Emergency Alerts (WEA) tizimi haqida umumiy ma'lumot. Havola: (Wireless Emergency Alerts | FEMA.gov)

[4] Lee, S., & Kim, Y. An Examination of the Functions and Usages of Mobile Applications for Disaster and Safety Management in Korea. Havola: (An Examination of the Functions and Usages of Mobile Applications ...)

[5] Mishra, D. The role of GIS-enabled mobile applications in disaster management. Havola: (The role of GIS-enabled mobile applications in disaster management)

[6] Jung, H., & Lee, J. Development and Effects of a Mobile Application for Safety Incident Prevention Program for Hospitalized Children. Havola: (Development and Effects of a Mobile Application for Safety Incident ...)

[7] FEMA. FEMA Mobile Products. Havola: (FEMA Mobile Products)

[8] V. A. Sednev, S. I. Voronov, I. A. Lisenko, E. I. Koshevaya, N. A. Savchenko, N. I. Sedikh. Organization of protection of the population and territories from emergency situations: a textbook. - 3rd ed., revised. and additional

[9] V. A. Gorishny, V. B. Chernetsov, L. N. Borisenko. Emergencies of peacetime and wartime. Characteristics of zones of emergency situations: methodological development / - N. Novgorod, NSTU, 2006.

GEOAXBOROT TIZIMIDA CHEGARA HUDUDLARNI O'RGANISH VA HARBIY FAOLIYATNI BAHOLASHNING TAMOIYILLARI

t.f.d., professor J.X. DJUMANOV

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

M.J. TOSHMURODOV

O'R MV Axborot-kommunikatsion texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada harbiy sohada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, geografik axborot tizimlari (GAT) va koinot monitoringi vositalarining qo'llanilishi o'rganilgan. Chegara va ziddiyatli hududlarda joylashuvni aniqlash, hududiy axborotni to'plash, tahlil qilish, vizualizatsiya qilish hamda modellashtirish orqali harbiy strategik rejalashtirishni optimallashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada ArcGIS dasturiy vositalari yordamida hududiy axborotlar raqamlashtirilib, ularning vektor va raster formatlari asosida modellashtirish ishlari olib borilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida harbiy geografik tadqiqotlar va ularning milliy mudofaa tizimida qo'llanilishiga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlari: geografik axborot tizimlari, harbiy geografiya, ArcGIS, koinot tasvirlari, chegara zonalar, modellashtirish, axborot tizimlari, makoniy tahlil, vektor-raster konversiyasi, strategik rejalashtirish.

Аннотация. В данной статье исследуется использование информационно-коммуникационных технологий в военной сфере, в частности, географических информационных систем (ГИС) и средств космического мониторинга. Рассматриваются возможности оптимизации военного стратегического планирования за счет определения местоположения, сбора, анализа, визуализации и моделирования пространственной информации в пограничных и конфликтных зонах. С использованием программного обеспечения ArcGIS была проведена цифровая обработка территориальных данных и моделирование на основе векторных и растровых форматов. Также разработаны рекомендации по применению международного опыта в военных географических исследованиях и их адаптации в систему национальной обороны.

Ключевые слова: географические информационные системы, военная география, ArcGIS, космические снимки, пограничные зоны, моделирование, информационные системы, пространственный анализ, векторно-растровая конверсия, стратегическое планирование.

Abstract. This article explores the application of information and communication technologies in the military field, particularly geographic information systems (GIS) and satellite monitoring tools. It examines the potential for optimizing military strategic planning through spatial data collection, analysis, visualization, and modeling in border and conflict areas. Using ArcGIS software, territorial data was digitized and modeled based on vector and raster formats. Additionally, recommendations were developed for applying international experience in military geographic research and adapting it to the national defense system.

Keywords: geographic information systems, military geography, ArcGIS, satellite imagery, border zones, modeling, information systems, spatial analysis, vector-raster conversion, strategic planning.

Jahonda strategik va taktik darajadagi vazifalarni bajarishda harbiy ishda informatika va kompyuter texnologiyalarini amaliy qo'llash bilan jangovor faoliyat hududini o'rganish, joyni tushunish va baholashning matematik modeli hamda amalga oshirish algoritmlarini ishlab chiqishga alohida ahamiyat berilmoqda. Geografik axborot tizimlari va raqamli texnologiyalarining jadal rivojlanishi, ulardan harbiy sohada, ayniqsa, chegara hududlari monitoringida elektron xaritalar tuzish, tezkor axborotni avtomatlashtirilgan tarzda qidirish, ishlov berish va qayta ishlash uchun maxsus modellar va algoritmlar tayyorlashni taqozo etmoqda.

Jahonda informatika asoslarini nazariy jihatidan harbiy razvedka va chegara qo'shinlarini intellektual usullar bilan, ya'ni kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish bilan joyni kuzatish, axborot-tahlil tizimini yaratish va monitoring ma'lumotlarini sifati, aniqligi, tezkorligi sezilarli darajada yaxshilanishi hamda ularga ishlov berish jarayonlari bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, harbiy ishda informatika nazariyasi asosida jangovor sarhadlarda, ayniqsa chegara hududlarda topologik va morfologik ma'lumotni yaratish, to'plash va ishlav berish jarayonlarini, axborotlarni ma'lumot va bilimlarga aylantirish usullari, hodisa va jarayonlarni modellash, ularni amalga oshirish algoritmlari, shuningdek, harbiy sohadagi ekstremal vaziyatlarda boshqaruv va monitoring usullari samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikamizda turli xil zamonaviy dasturlar va texnologiyalar asosida koinot tasvirlaridan ma'lumotlarini olish, harbiy faoliyatda joyni o'rganish va baholashning geoaxborot-kompyuterli modelini yaratish, ulardan mufassal tahlil qilishda hamda ko'pgina sohalarda foydalanish hozirda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Geoaxborot texnologiyasi (GAT) majmuasining maxsus va qo'shimcha modullari aniq bir masalalar yechish uchun ko'p funktsiyali dasturlar bo'lib, amalga oshirish natijasida, o'rganilayotgan maydon yoki obyekt bo'yicha hududiy bog'langan ma'lumotlarni to'raligicha, grafikli va atributiv axborotlar almashinuvini nazarda tutgan holda bajarish imkoniyati mavjuddir. Axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratishga qaratilgan yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratish ilmiy-texnikaviy jarayondir [1].

Binobarin, tadqiqotda masalaning o'rganilganligi geoaxborot texnologiyalari va matematik modellashtirish integratsiyasi asosida bashoratlash, ma'lumotlarga raqamli ishlov berish bilan bog'liq ilmiy tadqiqot vazifalarida sun'iy intellektni mintaqaviy hududlar haqidagi bilimlar bilan boyitishga rivojlangan xorijiy davlatlarda, jumladan, AQSH, Germaniya, Britaniya, Italiya, Daniya, Kanada, Frantsiya, Yaponiya, Niderlandiya, Xitoy, Koreya va Rossiya Federatsiyasi kabi boshqa davlatlarda katta e'tibor qaratilmoqda. Chegara sarhadlardagi harbiy taktik faoliyatlar nafaqat jang maydonida, balki axborot maydonida ham tobora kuchayib bormoqda. Hududiy ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va undan foydalanish qobiliyati strategik maqsadlarga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Hududiy taqsimlangan obyektlar - turli geografik hududlarda joylashgan va jangovar faoliyatda bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi obyektlar yoki tizimlar monitoringini yuritishda matematik modellar hamda dasturiy vositalar bilan bog'liq ilmiy xorijiy adabiyotlar sharhi chet el mualliflarning ushbu mavzuga bag'ishlangan ishlarini tahlil qilinib, bunda harbiy faoliyat hududlari infratuzilmasini o'rganish, AQSH hududi bo'ylab taqsimlangan va turli mintaqalar o'rtasida aloqa hamda o'zaro ta'sirni ta'minlaydigan boshqa obyektlar bo'yicha Devid K. Griffiths harbiy geografiya va mojarolar infratuzilmasini tahlil qilish sohasida, Germaniyalik J.Hollouey, M.D.Tomas, C.Durrant kabi olimlar strategik harbiy geografiya: iqlim o'zgarishiga moslashish; Nikolas S. Jonson infratuzilmaning harbiy harakatlar va strategiyalarga ta'sirini Jon A.Long hududiy infratuzilmani barqarorlikka ta'siri masalalari, Kirk S. Braun harbiy harakatlar infratuzilma tahliliga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilgan [2].


Rossiy Federatsiyasida chegara va jangovar hududlarda infratuzilmani hamda tegishli mavzularni o'rganish bo'yicha tadqiqotchilar Oleg Barabanov konfliktlar va xavfsizlik sohasida harbiy mojarolarning infratuzilmadagi oqibatlarini tahlil qilish, Dmitriy Kuznetsov -nizolarning chegara infratuzilma rivojlanishiga ta'sirini o'rganuvchi xavfsizlik va hududiy boshqaruv, Gromov Aleksey - harbiy geografiya va infratuzilmasi, harbiy harakatlarning hududiy rivojlanishiga ta'siri, Sergey Smirnov -chegara hududlarda xavfsizlik va infratuzilmani tiklash, Tarasov Igor qurolli mojarolarda infratuzilma masalalarini tahlil qilish tadqiqotlari olib borilgan.

Dastlab mavjud koinotdan olingan tasvirni geografik koordinatalarini o'rganilayotgan hududga mosligini ko'zdan kechiramiz va geoma'lumotlar bazasi tarkibida tuzilishlariga mos ravishda X, Y, va Z koordinatalari hamda koinot tasviridan olinishi lozim bo'lgan o'zgaruvchi

maydonli ustun ko‘rinishidagi o‘rnatilgan ma‘lumotlar bazasi bilan ishlashga mo‘ljallab ArcCatalog modulida geoma‘lumotlar bazasini yaratib (Rasm 1, a) uni yangilash, o‘zgartirish, tahrirlash va to‘ldirish uchun minimal vositalarga ega bo‘lgan tuzilishdagi turlariga haqiqiy sonlar (float), nomi va nomerlari uchun (text) tanlab olindi. ArcMap dasturiy modulida ushbu faylni ishga tushirib (ochib), tahrirlash yordamida xomatik ravishda ma‘lumotlarni olish lozim bo‘lgan nuqtalarni tanlaymiz va ularga kerakli bo‘lgan nomi va nomerlarini mos ravishda atributiv jadvallariga kiritamiz [2, 3].

Koinot tasvirlarining xususiyatlarini taxrirlash menyusidan qo‘shimcha modullar asosida raster tasviri qiymatlarini ranglar jilosini yoyishni ko‘p tasnifli vektorizatorlari yordamida mufassal ma‘lumotlar tahlili va ularni vektorli ma‘lumotga aylantirish tartiblarini amalga oshirish komandasi yordamida ko‘p qiymatli gridlash ishlarini bajaramiz. Aslida koinot tasvirlari mufassal tahlil qilish uchun ixtisoslashtirilgan vositalar (ya‘ni radar to‘lqinlari) asosida birinchi navbatda yer yuzasi (relyefni) tahlil qilish, chiziqli ma‘lumotlar sifatida daryo va soylar, yani suv resurslarni taqsimlanishi, temir yo‘l va magistral avtomobil yo‘llari (transport vazifalari) va h.k, kabi alohida vazifalarga qaratilgan. Shuningdek, masofadan turib zondlash ma‘lumotlarini qayta ishlash va dekodlash vositalari yer yuzining raqamli tasvirlarini qayta ishlashga mo‘ljallangandir. Geoma‘lumotni ko‘rish tizimlari, kiritilgan va kiritish funktsiyalari bo‘yicha tuzilgan ma‘lumotlarni ko‘rish qobiliyatini amalga oshirish, ma‘lumotlar bazalariga turkumlashgan tuzilishdagi so‘rovlarni bajarish va natijalarni vizuallashtirish ishlarini amalga oshiramiz [4].

GAT dasturi katta hajmdagi va turli xil qayta ishlangan ma‘lumotlar, shuningdek ularni qayta ishlashning o‘ziga xos usullaridan foydalanish bilan tavsiflanadi. GATda ma‘lumotlarni qayta ishlash keng obyektlar majmuasining fazoviy joylashuvi, munosabatlari va atributlarini, ularning assotsiatsiyalari va kesishuvlarini tahlil qilishdan iborat bo‘lib, bu mufassal tahlil deb ataladi. Bu mavjud bo‘lgan ma‘lumotlarga asoslanib sifat jihatidan yangi ma‘lumotlarni olish uchun GATdan kengroq foydalanish imkonini beradi. GATda qarorlarni qo‘llab-quvvatlashning aqlli tizimlaridan birgalikda foydalanish, uning fazoviy ma‘lumotlarni tahlil qilish uchun sifat ko‘rsatgichini, shu asnoda samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon beradi [5].



a)- geoaxborot bazasi

b) - tarkibiy tuzilishini


c)- maxsus tahlil amallari

1-rasm. Geoaxborot bazasi va uning tuzilishini yaratish

GATni ArcCatalog modulida, geobazadagi ma‘lumotlarni aks ettirishi va ko‘rsatilgan obyektlarning ba‘zi xususiyatlarini hisob-kitoblarini amalga oshirish rejalashtirilgan (Rasm 1, b). Ushbu tizimlarning aql-idroki boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash uchun joy holat bo‘yicha koinot tasvirlarida ma‘lumotlar olish va qayta ishlashda qo‘llashni tashkil etish bilan mos keladigan Toolbox modulida masalalarni yechish jarayoni yanada yaxshilanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun Spatial Analyst modulida (Rasm 1, c) tashkil qilishning bir aniq masala


yechish turlari bo'yicha birlashtirish kerak. Koordinata ma'lumotlari bo'yicha bazada tuzilishli so'rovlarni bajarish, hisob kitoblardan olingan ma'lumotlar taxlilini IDEF0 modeli yaratildi (Rasm 2) ekranga turli shaklda tasvirlash va natijalarni hisobot shaklida hujjatlashtirishni, shartli belgilar yaratish hamda mufasssal taxlil asosida raster tasvirlari ma'lumotga aylantirish imkoniyati asosida amalga oshiriladi [5, 6]. GAT katta hajmlar va turli xil qayta ishlangan ma'lumotlar, shuningdek ularni qayta ishlashning o'ziga xos usullaridan foydalanish bilan tavsiflanadi. GATda ma'lumotlarni qayta ishlash keng obyektlar majmuasining fazoviy joylashuvi, munosabatlari va atributlarini, ularning assotsiatsiyalari va kesishuvlarini tahlil qilishdan iborat bo'lib, bu fazoviy tahlil deb ataladi (3-rasm). Bu mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asosanib sifat jihatidan yangi ma'lumotlarni olish uchun GATdan kengroq foydalanish va qarorlarni qo'llab-quvvatlashning aqlli tizimlaridan birgalikda foydalanish GATning fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun taqqoslay olish imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi.

Axborot tizimlari va ma'lumotlar oqimlarini o'z ichiga olgan geografik akslantirilgan resurslar va murakkab tizimlarni modellashtirishni IDEF0 modeli



2-rasm. Murakkab tizimlarni modellashtirishning IDEF0 modeli

Koinot tasvirlaridan olingan ma'lumotlar asosida tahlilni amalga oshirish, unda xaritaviy va sxematik o'lchovlarni bajarish, uzunliklarni o'lchash (o'lchovlarni o'tkazish uchun atributlar jadvali interfeysida maydon kalkulyatoridan foydalaniladi), obyektning uzunligi yoki maydoni birliklarida ko'rsatiladi, noyob atribut jadval ma'lumotlari bo'yicha obyektни qidirish, faollashgan ma'lumotlarni ekran oynasida ko'rish kabi (Rasm 3.) vazifalarni kiritish mumkin [5, 6].



a) -mufasssal taxlil asosida raster tasvirlash

b)-modellash va mavzuli qatlamni yaratish

3-rasm. Tuzilishli so‘rovlar asosida koinot tasvirlaridan ma’lumotlar olish

Obyektlarni guruhlashtirish universal alpinist tayanch qurilmasi [6] uchun vizual kuzatuv yoki georazvedka bo'yicha aniqlashning usuli, dushman yoki potentsial hujumning faoliyati va resurslari to'g'risida, ma'lum bir hududning meteorologik, gidrografik yoki geografik xususiyatlari to'g'risida ma'lumot olish vazifasi, statistik tavsiflarni hisoblash atributlar jadvalidan tuzilishli so'rov o'tkazish orqali mufassal tahlil namunasini olish (kerakli shartni yozish), grafik qatlamlarni ustma-ust qo'yish orqali geometrik modellash asnosida fazoviy joylashish namunasi (Rasm 3) va ularni hisoblashdan oldingi holati orasidagi farqni baholash [7, 8] dasturida ushbu jarayon ma'lum ma'noda, geomodellashtirishning maxsus vazifalariga tegishlidir, ya'ni, texnologik jarayonlar va tasvirning umumiy ko'rinishi aslida bir xil, ammo natija tubdan farq qiladi. Geomodellashda geometrik ma'noda axbrotlarni o'zgartirish jarayoni natijada sifat jihatidan yangi fazoviy ma'lumotlar olinadi. Ya'ni, geoaxborot modellash elektron xaritaning yangi mavzuli qatlamini olishimizga imkon beradi, bu avvalgimizdan sifat jihatidan farq qiladi.

Xulosa sifatida, harbiy faoliyat hududini o'rganish va baholashda geografik bog'langan raqamli ma'lumotlar geobazasining infratuzilmasi yaratilgan va mufassal axborotlar olishga asoslangan ko'p qatlamli tahlil usuli ishlab chiqilgan, masofadan turib zondlash ma'lumotlarini mavzuli qayta ishlash ham geomodellashtirish jarayonlariga tegishli, chunki mavzuli tasniflash natijasida biz yangi indeks qatlamini - tasniflangan tasvirni olinganligini keltirish mumkin. Bu geomodelni IDEF0 namunasi bo'lib, ba'zi bir vektorli qatlamlarni ustiga qo'ymasdan tasniflangan raster tasvir xaritasi shakllantirildi, bu an'anaviy ranglarda bo'yalgan yer yuzining 3D ko'rinishidir. Tasniflash natijasi asosida mavzuli xarita yaratilganda, bu geomodellash (tasvirni anglash bosqichi) grafik ma'lumotlarning alohida qatlamlarini, hatto aerokoinot tadqiqotlar materiallari asosida interaktiv tahrirlash tamoyili bilan amalga oshirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni 11.12.2003 r., № 560-II // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

[2] Hollouey J., Tomas M.D., Durrant C. Strategik harbiy geografiya: iqlim o'zgarishiga moslashish. Iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha qo'llanma. Springer Berlin, Heidelberg, 2015. 493-514. doi:10.1007/978-3-642-38670-1_24

[3] Джуманов Д.Х., Ишанходжаев О.А., Юсупов Р.А. Геоахборот тизимларини телекоммуникация технологиялари соҳасида қўлланилиши // Мухамад ал-Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали. - 2020. - № 1 (10)

[4] Мухитдинов М.М., Махмудов М.М., Сайфулин Р. Автоматизированная система сбора и обработки кадастровой информации. -М. ООО "Янги нашр нашриёти", 2019. – 105 с.

[5] Системный анализ и принятие решений. - М.: Высш. школа, 2004. - 616 с.

[6] Xolmatov A.A., Toshmurodov M.J., Hakimov D.A. IXTIRO PATENTI № IAP 7915 "Universal alpinist tayanch qurilmasi" O'zR Adliya Vazirligi 19.01.2025

[7] Toshmurodov M.J., Djumanov J.X. va boshqalar. "Manzilgoh Lite" O'zR Adliya Vazirligi elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomasi № DGU 44973. 03.12.2024 y.

AVTONOM BOSHQARILADIGAN YER USTI HARBIY TRANSPORT VOSITALARINING VIDEOKAMERALARI QAYD QILGAN VIDEOAXBOROTLARNI SERVERDA YUKLAB OLISH ALGORITMI

PhD Ye. B. TASHMANOV

O'R IIV akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Node.js muhitida videokuzatuv tizimining serverlarini yaratish va ularning ishlashini ta'minlovchi fayllar to'plami joylashgan papkalarni tanlash

va yuklash shuningdek, yuklangan videoaxborotlarni videokamera nomlari bilan mos papkalarga saqlashda nomlar berish xamda mijoz qurilmalaridagi videopapkalardagi videoaxborotlar to'liq kelishini tekshirish tahlili ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: videoaxborotlar, Internet-brauzer, WebSocket, sozlash, mijoz, monitoring, ma'lumotlar bazasi, server, protokol, videokuzatuv tizimi, algoritmi.

Аннотация. В данной статье рассмотрен протокол WebSocket, позволяющий осуществлять асинхронный обмен данными между интернет-браузером и сервером,

а также анализ алгоритмов настройки и мониторинга видеопотоков на сервере видеонаблюдения (настройка и мониторинг видеопотоков, регистрация объектов видеонаблюдения, процесс приема видеоданных и отображение их на терминале при обнаружении ошибок в таблице базы данных).

Ключевые слова: видеоинформация, интернет-браузер, WebSocket, настройка, клиент, мониторинг, база данных, сервер, протокол, система видеонаблюдения, алгоритм.

Annotation. This article discusses the WebSocket protocol, which allows asynchronous data exchange between an Internet browser and a server, as well as analysis of algorithms for configuring and monitoring video streams on a video surveillance server (configuring and monitoring video streams, registering video surveillance objects, the process of receiving video data and displaying them on the terminal when errors are detected in the database table).

Keywords: video information, Internet browser, WebSocket, setup, client, monitoring, database, server, protocol, video surveillance system, algorithm.

Xozirgi kundagi mintaqaviy urushlarda dushman qo'shinlari va ularning obektlariga talafot yetkazish, shuningdek, razvedka uchun nishonlarni aniqlash va berilgan zarba natijalarini baholashda avtonom yoki masofadan boshqariladigan yer usti harbiy transport vositalari keng qo'llanilmoqda.

Jahonda jangovar harakatlar hududida avtonom boshqariladigan yer usti harbiy transport vositalarini xavfsiz boshqarishdagi videooqimlariga raqamli ishlov berishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Internetning jadal rivojlanishi bilan ko'pchilik joriy vaqt rejimida Internet-ilovalar konsepsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligini tushundi. Mavjud HTTP protokoli asosida bunday ilovalar uchun konsepsiyalarni yaratishga urinishlar amalga oshirildi. Ular veb-serverga mijozga qo'shimcha so'rovlarisiz ma'lumotlarni uzatish imkonini beradigan veb-ilovalarni yaratish modeli deyiladi. Bu yondashuv, asosan, HTTP-so'rovlar kabi long polling so'rovlar mexanizmiga asoslanadi, bunda, ularga javob darhol emas, balki faqat ma'lum bir hodisadan keyin beriladi.

Amalda, long polling bog'lanish muammolarini oldini olish uchun so'rovlar, masalan, proksi-serverlar tufayli, ko'pincha vaqt cheklangan. Veb-ilovalarni yaratishda bu yondashuvdan foydalanishga bir misol HTTP protokoli bo'yicha asinxron xabarlarini almashish imkonini beradigan Bayeux protokolidan foydalanish hisoblanadi. Bu protokoldan, masalan, Salesforce Streaming APIda foydalanish aniq bir muayyan voqealarga obuna bo'lish va zarur bo'lsa, uni bekor qilish imkonini beradi.

Yuqorida aytib o'tilgan long polling-so'rovlarning vaqt bo'yicha cheklanishiga bog'liq muammolari trafikning ortishiga ham olib kelishidan (aktiv foydalanishda sezilarli bo'lgan) tashqari, bu yondashuvlar to'liq dupleks bog'lanishni amalga oshirishga imkon bermaydi, chunki so'rovlar orasidagi bo'lib o'tadigan amallar foydalanuvchi uchun yo'qotilishi mumkin. Bu yondashuvlarning kamchiliklarini bartaraf etish uchun joriy vaqt rejimida videooqimlarni uzatish uchun maxsus mo'ljallangan TCP bog'lanish ustidan asinxron protokol - WebSocket protokoli taklif qilindi. Bu protokol tezda ommaviylikka erishdi va server va mijoz tomonlari o'zaro ta'sirlashishi uchun qulay API ni ta'minlaydigan ko'plab ilovalarga ega bo'ldi.

WebSocket protokoli asosida ilovalarni qurish uning arxitekturasini loyihalash bosqichida ma'lum qiyinchiliklarga bog'liq. Joriy vaqt tizimini qurish uchun tushunish zarur bo'ladigan ilova arxitekturasining asosiy o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Ilovaga foydalanuvchi interfeysi orqali ma'lumotlar bazasini boshqarish jarayonini biznes-mantig'iga bo'ysunadigan sifatda qarash mumkin.

Boshqacha aytganda, ilovaning quyidagi uchta asosiy tashkil etuvchilari mavjud: ma'lumotlar bazasi, biznes mantig'i, foydalanuvchi interfeysi.

So'nggi yillarda Internetda ishlov beriladigan ma'lumotlar hajmlarining ko'payishiga bog'liq bo'lgan NoSQL ma'lumotlar bazasi texnologiyalari aktiv rivojlanmoqda. Shunga qaramay, ma'lumotlar bazasini qurishga relyatsion yondashuv umuman o'z ahamiyatini yo'qotmagan: ma'lumotlarni foydalanuvchilarga munosabatlar ko'rinishida qulay taqdim etilishi, ularni taqdim etish uchun rivojlangan matematik apparat, qulaylik va texnik xizmat ko'rsatishning oddiyligi bu yondashuvni kichik va o'rta ishlov beriladigan ma'lumotlarning hajmlariga ega tizimlarni qurish uchun ideal qiladi.

Joriy vaqt rejimida veb-ilovani yaratishda aks ettiriladigan ma'lumotlarning o'zgarishi hodisalariga obuna bo'lish mumkinligini anglatadi, shunda bitta aks ettirish o'zgarganda, boshqasiga tegishli ma'lumotlar har ikkalasining o'zgarishlarni aks ettirishi kerak. Bu taklif etilayotgan yondashuvning asosiy konsepsiyalariga olib keladi:

- aniq ma'lumotlardagi o'zgarishlar qayd etilishi kerak;
- ma'lumotlarning o'zgarishi informatsion hodisalarni yaratishi kerak;
- foydalanuvchi taqdim etishlari (view) ma'lumotlar o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan hoidsalarga obuna imkoniyatiga ega bo'lishi kerak;
- amalga oshirish jarayonida WebSocket protokolidan foydalanish.

Videokuzatuv vositalari qayd qilgan jangovar vaziyat axborotlari sifatini saqlagan holda joriy vaqtda uzatish va yuklab olish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ushbu ishda avtonom boshqariladigan yer usti harbiy transport vositalaridagi (mijoz qurilmalaridagi) videoaxborotlarni serverda yuklab olish algoritmi ishlab chiqilgan.

Ishlab chiqilgan dasturiy majmuadagi server qismining arxitekturasida videooqimlarni yuklab olish moduli mavjud [1].

Ma'lumotlar bazasi bilan operatsiyalarni bajarish uchun dasturiy majmuaning server qismida ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro ta'sirlashish moduli ishlatiladi. Bu modul Node.js yordamida ma'lumotlar bazasiga so'rovlarni amalga oshiradi.


Node.js muhitida JavaScript dasturlash tilida front-end va back-end o'rtasida asinxron ishlash qobiliyatiga ega bo'lganligi uchun, videokuzatuv tizimining serverlarini ishlab chiqishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, Node.js muhitida dasturiy majmuani ishlab chiqish jarayonini soddalashtirish uchun ko'plab modullar va paketlar mavjud [2].


Node.js shuningdek, videokuzatuv tizimining serverlarini yaratishda ishlatilishi mumkin bo'lgan HTTP moduli va fayllarini o'qish va yozish uchun Fayl tizimi moduli kabi turli xil funktsiyalarni ta'minlaydigan bir qator o'rnatilgan modullarga ega. Bundan tashqari, Node.js videokuzatuv tizimining dasturiy majmualarini ishlab chiqishni soddalashtirishda ishlatilishi mumkin bo'lgan Express.js kabi veb-ramkalarni ishlatishi mumkin [3].

Node.js muhitining yana bir afzalligi uning videokuzatuv tizimining ko'p sonli videokameralarini bir vaqtda ulanishlarini boshqarish qobiliyatidir. Buning sababi, u hodisaga asoslangan, bloklanmaydigan kirish/chiqish modeliga qurilgan. Videokuzatuv tizimining ko'p sonli videokameralarini boshqarishi xotirani tejash va ishlashni yaxshilash imkonini beradi [4].

Node.js muhiti asosida ishlab chiqilgan ma'lumotlar bazasi videokuzatuv obekti nomlarini kiritish, ro'yxatdan o'tkazish va avtorizatsiya jadvallaridan tashkil topgan. Bu jadvallar serverda o'zaro ta'sirlashishni amalga oshirish qulay bo'lgan ma'lumotlar bazasi tuzilmasini obektga oson o'zgartirishi bilan qulay hisoblanadi.

Videoaxborotlarni ma'lumotlar bazasidagi videokameralar identifikatsiya raqamlariga mos keluvchi papkalarga saqlash asosida mijoz qismidagi kadrlarning to'liq kelishini tekshirish imkonini beruvchi serverda videooqimlarni yuklab olish algoritmi ishlab chiqilgan (1-rasm).





1-rasm. Mijoz qurilmalaridagi videoaxborotlarni serverda yuklab olish algoritmi

bu erda,

1- algoritm boshlanishi.

2- ma'lumotlar bazasi va videooqimlar fayllarini bir xil vaqtda va joyda ishlashi uchun Node.js platformasidagi server.js va sqlite3 modullarini sozlash amalga oshiriladi.

3- getFiles(dir) asinxron funksiyasi yaratiladi.

4- qabul qilingan ma'lumotlar tipini aniqlash (videoaxborot yoki videoaxborot emas).

5- ma'lumotlarni uzatish yoki qabul qilish funksiyasi yaratiladi.

6- ma'lumotlarni uzatish yoki qabul qilish jarayonini terminalda tekshirish.

7- ishlab chiqilgan dasturiy majmuaning server qismiga kirishda avtorizatsiya jarayoni amalga oshiriladi.

8- admin yoki admin emasligi tekshiriladi. Agar avtorizatsiyadan o'tsa 9-blokka, aks xolda 10-blokka yo'naltiradi.

9- keyingi panelga (moshinalarni biriktirish, ro'yxatdan o'tish) yo'naltiradi.

10- keyingi panelga yo'naltirmaydi.

11- foydalanuvchilarga loginlar va parollar beradigan panel xosil qilinadi.

12- tizimga kirish panelida ma'lumotlar almashish funksiyasi yaratiladi.

13- foydalanuvchilarga berilgan loginlar va parollar tekshiriladi. Agar to'g'ri bo'lsa

14-blokka, aks xolda 15-blokka yo'naltiradi.

14- keyingi panelga (moshinalarni biriktirish, ro'yxatdan o'tish) yo'naltiradi.

15- keyingi panelga yo'naltirmaydi.

16- bosh saxifaga qaytish funksiyasi yaratiladi.

17- ishlab chiqilgan dasturiy majmuaning server qismiga kirishda foydalanuvchi avtorizatsiya jarayoni amalga oshiriladi. Agar avtorizatsiyadan o'tsa 18-blokka, aks xolda 17-blokka yo'naltiradi.

18- keyingi panelga (moshinalarni biriktirish, ro'yxatdan o'tish) yo'naltiradi.

19- server qismiga kirishda admin avtorizatsiya jarayoni amalga oshiriladi. Agar avtorizatsiyadan o'tsa 20-blokka, aks xolda 19-blokka yo'naltiradi.

20- foydalanuvchilarga loginlar va parollar beradigan panel xosil qilinadi.

21- algoritm tugadi.

Ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro ta'sirlashish moduli ichida boshqa moduldan keladigan ma'lumotlarni identifikatsiyalash va to'g'ri ishlov berishda so'rov turini tanlash mexanizmi yaratilgan. O'zining murakkab bo'lmagan funksiyalari tufayli bu modul ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro ta'sirlashishning to'liq siklini tashkil qilish, unga boshqa modullarga xavfsiz kirishni ta'minlash va so'rovlarning to'g'ri bajarilishini nazorat qilish imkonini beradi.

Boshqa serverlar tomonidan ma'lumotlarga kirishni ta'minlash uchun bulutli o'zaro ta'sirlashish uchun API moduli ishlatiladi. Bu modul boshqa mijoz dasturiy majmuasining tarkibida ko'rsatish uchun WebSocket protokoli bo'yicha videokuzatuv obekti sahifasining funksiyasini olish imkonini beradi. Bunday holda, sahifani uzatish to'g'ridan-to'g'ri videokuzatuv serveridan emas, balki mijoz bilan o'zaro ta'sirlashishni ta'minlaydigan oraliq serverda bo'lib o'tadi.

Mijoz va server o'rtasida qayta uzatiladigan ma'lumotlar JSON formatida paketlangan bo'lib, bu uzatiladigan trafikni kamaytirish va uni JavaScript obekt formatiga tez o'zgartirish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Node.js muhitida ishlab chiqilgan REST API texnologiyalari serverlar bilan o'zaro videoaxborotlar almashishni osonlashtiradi. Ishlab chiqilgan API-lar mijoz qurilmalaridagi videoaxborotlarni serverda yuklab olish, avtorizatsiya va boshqa yordamchi funktsiyalarni amalga oshirishni osonlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Павлов М.С. Реализация сервера для установления соединения и непрерывного обмена между парами компьютер-мобильное устройство // Молодежный научно-технический вестник. 2014. № 10. С. 18.

[2] Ричардсон Ян. Видеокодирование. H. 264 и MPEG-4 – стандарты нового поколения // Техносфера. Москва– 2005 С. – 368.

[3] Mambetsharipov Y.R., Saidboyev B.Dj., Kamilov M.A. Videokuzatuv tizimining mijoz va server qismlari orasidagi o'zaro ta'sirlashish algoritmlari // «Harbiy aloqa va AKT xabarlari» jurnali, №2(10)/2022. –44-50 b.

[4] Ye.B.Tashmanov., O.A Shaymatov. Jamoat xavfsizligini ta'minlovchi videokuzatuv vositalari axborotlarini uzatish usullari // O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi "Yong'in-portlash xavfsizligi" ilmiy-amaliy elektron jurnali. 2023 yil № 3 (12), 240-244 b.

THE PLACE AND ROLE OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN SUPPORTING OF MAKE MILITARY DECISION

t.f.d., professor J.X. DJUMANOV

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

M.J. TOSHMURODOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti.

Abstract: *This article examines the integral role of geoinformation systems (GIS) in military operations, highlighting their importance in strategic planning and tactical decision-making. GIS enhances situational awareness by providing real-time geographic data analysis, enabling military leaders to make informed choices during complex scenarios. The article explores various applications of GIS, from intelligence gathering to mission planning and execution, illustrating how it supports logistics, resource allocation, and threat assessment. Ultimately, the piece emphasizes the transformative impact of GIS on modern warfare, showcasing its potential to improve operational effectiveness and contribute to national security in an increasingly data-driven military landscape.*

Keywords: *Geoinformation systems, military operations, strategic planning, tactical decision-making, situational awareness, real-time data, intelligence gathering, mission planning, resource allocation, threat assessment, operational effectiveness, national security.*

INTRODUCTION: Research, experimental and operational experience shows that it is very important to have highly accurate and up-to-date information about the enemy, ranging from a digital description of the terrain of his territory, the location of troops and vital facilities to the climatic and weather conditions of the areas of combat operations.

In addition to terrain data, there is a growing flow of operational-tactical and reconnaissance information used in the process of command and control of troops, which must be analyzed and taken into account when preparing and conducting combat operations. The necessary types of data in the required volumes for selecting the optimal option, simulation modeling, processing and integration using existing technical means by military command and control bodies when making operational decisions on the conduct of operations and the use of weapons.

The use of geographic information systems (GIS) will improve efficiency in such tasks, command and control of troops and weapons using electronic maps and other spatial information. The main requirement for geographic information systems for military purposes is the transformation and presentation of large volumes of various coordinate-time information in a form convenient for use by troops and weapons control authorities in the process of studying, analyzing and assessing the situation, planning operations, preparing target designations and flight missions.

And so, the place of geographic information systems is the platform, tools and applications that allow users to visualize and analyze spatial information.

GIS uses digital maps, images and other data to create models that help chiefs of staff make decisions. One of the main features of GIS is its ability to work with various types of data, including points, lines, and polygons. It allows users to create complex models that can be used for various purposes such as infrastructure planning, analysis, process learning and more.

GIS also have the ability to work with real-time data, allowing users to get up-to-date information about what is happening in the world. This can be useful for weather monitoring, event tracking, and more.

Additionally, GIS can be integrated with other applications and systems, making it even more useful to users. For example, GIS can be used to create interactive maps that can be displayed on websites or mobile devices.

The ability to spatially manipulate cartographic data together with attribute data and identify new connections used in the decision-making process;

Overall, GIS are an essential tool for many industries, including transportation, real estate, healthcare, and many others. They help people make better decisions based on geographic information, which can lead to improved quality of life and work efficiency.

The role of geographic information systems plays an important role in collecting, storing and visualizing various thematic information such as maps, images and data. GIS allows you to create models that help you make decisions based on coordinate data.

The very important role of GIS is that the choice of radio station, if necessary, should show it on a map or in a communication diagram (if the latter is represented in its feature space) at both the strategic and tactical levels.

One of the main roles of GIS is to provide relevant, real-time information and 3D visualization. This may include information about weather, events and other data that may be useful to the user. GIS can also be integrated with other systems, such as websites and mobile apps, to create interactive maps. Another important role of GIS is data analysis. GIS allows users to analyze different types of data, such as points, lines, and polygons, to create complex models. These models can be used to calculate distances between points, line lengths, polygon areas and for infrastructure planning, analysis of border areas with topology, routes, vehicle cross-country ability, clearing minefields and other purposes.

The problem of determining the trajectory of movement and traffic conditions using the example of heavy equipment (armored personnel carriers, trucks, tanks, etc.) (searching for the shortest path on a plane) is solved using a weighted graph on a GIS. The solution algorithm involves solving two particular problems: determining the shortest path between two points and the cross-country ability of the area.

To construct the graph, the source area is divided into separate areas of the area (studied sites). In general, the order of dividing the area is determined by the peculiarities of the use of the objects under study, the required accuracy of assessing the terrain's possibility and the availability of capabilities for collecting, analyzing and processing information.

Let S denote the total area of the original area, and $\{S_{ij}\}$ denote the set of study sites, i.e. areas within its boundaries. Then:

$$S = \bigcup_{i \in I} \frac{S_{ij}}{S_{kl} \cap S_{mn}}, \quad (1)$$

$$\forall k, m = 1, \dots, I, \quad l, n = 1, \dots, J, kl \neq mn$$

Where, I, J are index sets. We will enter these formulas and the following algorithms in the field of the Arc Tools, Spatial analyzes module, using the Avenue programming languages. Geospatial analysis and assessing the possibility of the terrain on the route section within the study area is carried out in the following sequence: The presence of forest debris, natural destruction or flooding of the area is determined. If the roadway has a hard surface, then depending on its condition, the value of the permissible average vehicle speed $\vartheta_{average}$ is determined. Taking into account the influence of meteorological and seasonal conditions $k_{seasonal\ conditions}$, the expression for calculating the speed of vehicles across the study site in the estimated direction $\vartheta_{average,ij}$ has the form:

$$\vartheta_{average,ij} = k_{seasonal\ conditions} \times \vartheta_{average} \quad (2)$$

Determination of vehicle movement time $t_{movement,ij}$ and fuel consumption $q_{fuel\ consumption,ij}$ is made using the following expressions:

$$t_{movement,ij} = l_{length\ of\ the\ road\ section} \times \vartheta_{average,ij} \quad (3)$$

$$q_{fuel\ consumption,ij} = \mu_{fuel\ consumption}^{normal} \times l_{length\ of\ the\ road\ section} \quad (4)$$

where $\mu_{fuel\ consumption}^{normal}$ is the standard fuel consumption of a vehicle per 1 kilometer of travel, calculated in relative units; $l_{length\ of\ the\ road\ section}$ is the length of the route section within the study area.

If the roadway does not have a hard surface, then the possibility of vehicle movement should be determined depending on the ratio of the load of vehicles f_{ground} on the soil foundation (ground base) and the bearing capacity of the soil C_{ground} . The value of f_{ground} depends on the weight characteristics and design features of vehicles. The value is determined depending on the type of soil C_{ground} and its relative humidity $H_{moisture}$.

In the case when movement occurs in winter, when determining the bearing capacity of the soil, the influence of the freezing depth of the soil base $C_{freezing}$ is calculated or measured, which is calculated based on the sum of the absolute values of average monthly negative temperatures for the calculation period for a given area and type of soil.

Considered along with calculating the values of $H_{moisture}$ and C_{ground} coefficients are determined that take into account the influence of the type and relative humidity of the soil, under current driving conditions, on the speed of vehicles and fuel consumption.

If, according to the ratio of the values of C_{ground} , $H_{moisture}$, the movement of the required number of vehicles is possible, then the expressions for calculating the average speed and fuel consumption take the following form:

$$\vartheta_{average,ij} = \alpha_{driving\ speed}^{coef} \times k_{seasonal\ conditions} \times \vartheta_{average} \quad (5)$$

$$\vartheta_{average,ij} = \alpha_{fuel\ consumption}^{coef} \times k_{seasonal\ conditions} \times \vartheta_{average} \quad (6)$$

Thus, by obtaining data on soil moisture from remote sensing of the earth, it is possible to use GIS to obtain quantitative estimates of terrain permeability, which helps to increase the efficiency and reliability of decisions made on the actions of mobile military units and subunits.

The solution to optimization problems of searching for routes of movement of mobile units is carried out on a connected weighted graph $\Gamma = \Gamma(v, l)$ built on a network Γ taking into account the state of terrain possibility. Based on the results of assessing terrain possibility for areas with varying degrees of terrain roughness, the density of possible directions of movement was calculated as the sum of the density of the road network $N_{direction\ of\ movement}$ and directions of movement outside the road $N_{density\ of\ road}$ s. The value of efficiency is actually a generalized characteristic of the traffic conditions in the area of the terrain on which the choice of route is carried out.

During the research, it was found that when applying the proposed methodology for assessing terrain possibility, the density of possible directions of movement exceeds the density of the road network by 15-45% (depending on the degree of roughness of the terrain), which significantly expands the possibilities for choosing a march route (research was carried out in areas with equal values of $N_{density\ of\ road}$, in addition, saved calculation time.

Results the main trends in the development of operational art and tactics, the increase in the combat capabilities of modern weapons and military equipment are tightening the requirements for the maneuverability of a mobile unit. Under the current conditions, the applied procedure for choosing a march route does not ensure the achievement of its goals with the required degree of reliability.

The proposed approach to choosing a march route, which provides for a rational use of terrain properties, will increase the efficiency of using a mobile unit, which will help maintain their survivability in difficult tactical conditions.

Finally, GIS can help improve Army and Air Force navigation and border patrol efficiency. They enable better decisions to be made based on geographic information, which can lead to improved transportation infrastructure, operational and strategic intelligence from spacecraft and unmanned reconnaissance aircraft.

The modern concept of waging network-centric wars imposes very stringent requirements for the efficiency and survivability of troop control based on network technologies. Geographic information systems allow us to take these qualities to a new level. Search for objects within a given

area (the shape and size of the area are specified in various ways) by coordinates, codes and characteristics with their subsequent presentation and display, support for basic information support (encoding rules, digital description and visualization of electronic map objects).

Along with the representation of objects of the operational situation as distributed in space, a military GIS must “coexist” with complementary representations that provide circuitry (in the form of circuit diagrams, for example, a communication network), as well as object-oriented simulation models of objects existing in the action area troops.

In conclusion, I would like to note that the use of geographic information systems in military affairs is used to organize ambushes, determine the position of enemy firing points and find safe places for operational training, as well as when resolving issues of strategic planning of operations, modeling routes for moving ground objects.

These programs provide simultaneous work with different types of maps, images, elevation matrices and terrain properties of a large number of users using a computer local or distributed network. The volume of map data can be tens of terabytes and provide coverage of any area of the earth's surface. Data can be displayed in two or three dimensions. Performing basic calculation operations - determining distances, elevations, areas, perimeters, directions, profiles;

Labor-intensive calculation problems associated with the use of topographic and geodetic data are solved tens and hundreds of times faster using GIS and digital simulation models than using traditional methods. Therefore, most of the calculations performed during the preparation of combat operations using military GIS and digital simulation models can be completed in time at the stage of understanding the task and assessing the situation. This, in turn, will make it possible to better assess the situation, develop a plan and make a comprehensively informed decision, assign a combat mission to units and develop a combat plan for border troops, increase the efficiency of the air defense division control, the accuracy of the calculations performed and the quality of the development of graphic documents.

LIST OF REFERENCES:

- [1] Koller, C., & Sutherland, J. (2019). **Geospatial Intelligence and Military Operations**. Geospatial Intelligence Review, 12(2), 45-59.
- [2] Zlatanova, S., & Li, S. (2020). **3D GIS for Military Applications**. In **Advances in Geographic Information Science** (pp. 255-270). Springer.
- [3] Campbell, J., & Petty, D. (2022). **The Impact of GIS on Military Decision Making**. Military Operations Research, 27(1), 112-125.
- [4] Greaves, S. (2021). **GIS in Modern Warfare: A Tactical Perspective**. Journal of Military Strategy, 10(3), 220-235.
- [5] Foresman, T. (2017). **GIS and the Future of Military Operations**. Defense Technology Review, 8(2), 78-86.
- [6] Smith, R. (2023). **Spatial Analysis in Defense Planning: An Overview**. Journal of Defense Studies, 15(4), 299-312.
- [7] Lopez, J. (2020). **Integrating GIS with Military Intelligence**. Journal of Military Intelligence, 22(3), 150-164.
- [8] Turner, A. (2019). **The Role of GIS in Humanitarian Military Operations**. Conflict Management and Peace Science, 36(2), 157-173.
- [9] Burch, T. (2021). **Data-Driven Warfare: The GIS Revolution**. Journal of Strategic Studies, 44(1), 1-18.

ELEKTROMAGNIT TO‘LQINLARNING AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHGA TA’SIRI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Phd M.Y. MAMATKULOV, U.J. ASQAROV, U.A. UMIROV

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Maxsus avariya-tiklash boshqarmasi

Annotasiya. Elektromagnit maydonlar (EM) zamonaviy texnologik tizimlarning ajralmas qismi bo‘lib, ular aloqa vositalari, ma’lumot uzatish tizimlari va harbiy texnologiyalar kabi ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Biroq, bu maydonlarning kiberxavfsizlikka ta’siri jiddiy xavflarni yuzaga keltiradi. Ushbu maqolada elektromagnit interferensiya (EMI), elektromagnit impuls (EMP) va elektromagnit kuzatuv orqali ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi kabi tahdidlar batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, elektromagnit ta’sirlarni kamaytirish va tizimlarni himoya qilish bo‘yicha samarali choralar ko‘rib chiqiladi.


Kalit so‘zlar: Elektromagnit maydon, magnit maydon, elektr maydon, signalni buzish, kiberhujumlar, simsiz tarmoqlar, kiberxavfsizlik, ekranlash, xavfsizlik protokollari, shifrlash texnologiyalari.

Аннотация. Электромагнитные поля (ЕМ) являются неотъемлемой частью современных технологических систем, используемых в средствах связи, системах передачи данных и военных технологиях. Однако влияние этих полей на кибербезопасность создает серьезные угрозы. В данной статье подробно анализируются такие угрозы, как электромагнитные помехи (EMI), электромагнитный импульс (EMP) и утечка данных через электромагнитное наблюдение. Кроме того, рассматриваются эффективные меры по снижению электромагнитного воздействия и защите систем.

Ключевые слова: Электромагнитное поле, магнитное поле, электрическое поле, искажение сигнала, кибератаки, беспроводные сети, кибербезопасность, экранирование, протоколы безопасности, технологии цифровании.

Elektromagnit maydon elektr va magnit maydonlarning o‘zaro ta’siri natijasida hosil bo‘lib, u elektron qurilmalar va aloqa tizimlarining ishlashiga bevosita ta’sir qiladi. Bugungi kunda elektromagnit maydonlar radioaloqa, telekommunikatsiya, sun’iy yo‘ldosh texnologiyalari, harbiy boshqaruv tizimlari va sanoat uskunalarida keng qo‘llaniladi. Shu bilan birga, elektromagnit nurlanish kiberxavfsizlikka ham jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin, chunki u elektron tizimlarning ishdan chiqishiga yoki ma’lumotlarning yo‘qolishiga sabab bo‘lishi ehtimoli mavjud. Elektromagnit interferensiya natijasida ma’lumot uzatish buzilishi, EMP ta’sirida tizimlar ishdan chiqishi va elektromagnit kuzatuv orqali maxfiy ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi mumkin [1].

Axborotlashtirish vositalari va tizimlarida, elektr ta’minoti zanjirlari, aloqa liniyalari va efir bo‘yicha maqsadli amalga oshiriladigan elektr va elektromagnit ta’sirlar axborotni yo‘q qilishga, buzib ko‘rsatishga va to’sib qo‘yishga olib keluvchi tahdidning yangi turi hisoblanadi. Elektron tizimlar uchun eng ixtisosli tahdid qiluvchi – bu elektromagnit ta’sirdir. 1-rasmda maydon turlari keltirilgan.



1-rasm. Maydon turlari: a) magnit maydon, b) elektr maydon, s) elektromagnit maydon

Tahlillar shuni ko'rsatdiki universal mobil aloqa stansiyalarida ma'lumotlar almashinuvida elektromagnit ta'sirlar asosan uchta xavfli turga bo'linadi:

Elektromagnit interferensiya (EMI) – elektromagnit nurlanish aloqa tizimidagi boshqa elektron qurilmalarga ta'sir qilib, signalni buzishi yoki yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Elektromagnit impuls (EMP) – kuchli elektromagnit nurlanish natijasida tizimlarning ishdan chiqishi yoki butunlay ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Elektromagnit kuzatuv (Eavesdropping) – elektromagnit nurlanish yordamida maxfiy ma'lumotlarning o'g'irlanish ehtimoli mavjud.

EMI da elektromagnit to'lqinlarning boshqa elektron tizimlar faoliyatiga halaqit berishi natijasida yuzaga keladigan buzilish jarayoni bo'lib, quyidagi omillar tufayli yuzaga kelishi kuzatilgan:

radio va simsiz aloqa signallari to'qnashuvi – Wi-Fi, Bluetooth, GSM va boshqa simsiz tarmoqlarning bir-biriga aralashishi;

elektron qurilmalarning noto'g'ri joylashuvi – bitta muhitda ko'plab qurilmalar elektromagnit nurlanish yaratib, bir-birining ish faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin;

Yuqori chastotali quvvat tarmoqlari – kuchli elektr energiyasi uzatuvchi liniyalar atrofdagi tizimlarga shovqin yetkazishi mumkin.

Tarmoq signalining buzilishi – EMI Wi-Fi va mobil tarmoqlar orqali uzatilayotgan ma'lumotlarning sifatsiz uzatilishiga olib kelishi mumkin;

Kiberhujumlar uchun imkoniyat yaratish – EMI ta'sirida signal noto'g'ri qayta ishlanishi mumkin, bu esa MITM (Man-in-the-Middle) hujumlariga sharoit yaratadi; [2]

Tizimlarning ishdan chiqishi – EMI sababli elektron tizimlar noto'g'ri ishlashi yoki umuman ishdan chiqishi mumkin.

Elektromagnit impuls va uning xavflari – bu juda qisqa vaqt ichida yuqori kuchlanishli elektromagnit nurlanish hosil bo'ladigan hodisa bo'lib, u butun bir tizimni ishdan chiqarishi mumkin. EMP tabiiy yoki sun'iy yo'l bilan yuzaga keladi.

Yadroviy EMP – yadroviy portlash natijasida yuzaga keladigan juda kuchli elektromagnit nurlanish.

Yuqumli elektromagnit nurlanish – maxsus ishlab chiqilgan qurol yoki kuchli mikroto'lqin nurlanishi yordamida elektron tizimlarga zarar yetkazish.

Tabiiy EMP hodisalari – Quyosh bo'ronlari yoki chaqmoq urish natijasida yuzaga keladigan elektromagnit to'lqinlar.

Masalan 1962 yildagi "Starfish Prime" AQSh tomonidan amalga oshirilgan yadroviy sinov natijasida, Tinch okean ustidan 400 km balandlikda portlatilgan yadroviy zaryad kuchli EMP hosil qildi. Bu Gavayi orollarida elektr tarmoqlarining ishdan chiqishiga va elektron uskunalarning buzilishiga olib keldi. Bu voqea yadroviy EMP ta'sirining haqiqiy masshtabini ko'rsatdi.

Kanadadagi energetik avariya (1989) – Kuchli quyosh buronidagi tabiiy EMP ta'siri sababli Kvebek provinsiyasidagi elektr tarmog'i ishdan chiqdi, 6 millionga yaqin odam bir necha soat davomida elektr ta'minotisiz qoldi. Bu tabiiy EMP-hodisalarning energetika tizimlariga jiddiy ta'sir qilishi mumkinligini namoyon qildi.

Zamonaviy axborot tizimlari va IT-infratuzilmalar elektromagnit hujumlar (EMP, HPM) ta'siriga duch kelishi mumkin. Shuning uchun harbiy va tuzilmaviy sektorlarida mustahkamlangan IT-infratuzilmalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu tizimlar asosan uchta yo'nalishda himoyalanaadi: **fizik himoya, apparat himoya va dasturiy himoya**.

Fizik himoya: IT-infratuzilmalarni ekranlash va elektromagnitdan izolyatsiya qilish

Faradey qalqonlari – server xonalari va ma'lumot markazlari maxsus metall ekranlar, alyuminiy yoki mis qoplamalar bilan qoplanadi. Bu tuzilmalar EMP va radiochastota ta'sirlarini bloklaydi.

Mustahkamlangan server hujayralari – data-markazlar va muhim axborot tizimlari uchun maxsus qutisimon ekranlangan konteynerlar yaratiladi. Masalan, AQShning "**EMP-Shielded Data Centers**" kabi himoyalangan markazlari mavjud.

Ekranlangan kabellar va konnektorlar – ma'lumot uzatish tarmoqlari va elektr tarmoqlarining barqarorligini ta'minlash uchun maxsus kabellar ishlatiladi. Bu EMP va HPM ta'sirida signal yo'qolishining oldini oladi.

Apparat himoya: EMP-ga chidamli IT-uskunalar

EMP-mustahkamlangan serverlar va kompyuterlar – masalan, Dell EMC Rugged Servers, TEMPEST sertifikatli uskunalar, harbiy va hukumat ob'ektlari uchun ishlab chiqilgan maxsus EMP-chidamli kompyuterlar.

Impuls himoyalash modullari (**EMP Surge Protectors**) – elektr tarmog'iga ulangan uskunalar EMP va HPM ta'sirlaridan himoyalaydigan maxsus filtrlar va stabilizatorlar o'rnatiladi.

Mobil mustahkamlangan data-markazlar – konteyner shaklidagi, EMP-dan himoyalangan va avtonom tarzda ishlay oladigan server xonalari (masalan, **Secure Data Vaults**).

Dasturiy himoya: EMP-hujumlardan keyin tezkor tiklanish:

Dublikat tizimlar va rezerv serverlar – ma'lumotlarni onlayn va offlayn tarzda saqlaydigan mustahkamlangan **backup** va **disaster recovery** tizimlari joriy etiladi.

Qurilmalarning "self-healing" (o'zini tiklash) funksiyalari – zamonaviy IT-infratuzilmalarda EMP-dan keyin ma'lumotlarni qayta tiklash uchun maxsus algoritmlar [3].

Elektromagnit maydonning kiberxavfsizlikka ta'siri — bu xavfsizlikni ta'minlashda, ayniqsa, elektron tizimlarning ishlashi va ma'lumotlarni uzatishda elektromagnit to'lqinlarning qanday xavf tug'dirishi mumkinligini o'rganadigan soha. Elektromagnit maydonlarining kiberxavfsizlikka ta'siri ikki asosiy yo'nalishdan iborat: elektromagnit interferensiya (EMI) va elektromagnit to'lqinlar orqali ma'lumotlarni o'g'irlash (elektromagnit kuzatuv).

1. Elektromagnit Interferensiya (EMI)

Elektromagnit interferensiya (EMI) - bu elektromagnit maydonlarning elektron qurilmalarga yoki tizimlarga ta'siri natijasida yuzaga keladigan signalning buzilishi. EMI kiberxavfsizlikni bir necha yo'llar bilan xavf ostiga qo'yishi mumkin:

a) signalni buzish:

Tarmoqlar va qurilmalar: kuchli elektromagnit maydonlar tarmoq qurilmalari, serverlar, kompyuterlar va boshqa raqamli uskunalariga aralashishi mumkin. Masalan, Wi-Fi yoki Ethernet orqali uzatilayotgan ma'lumotlar elektromagnit to'lqinlar ta'sirida buzilishi mumkin. Bu, ma'lumotlarning to'liq uzatilmaslgi yoki uzatishning kechikishi, tizimlar o'rtasida noto'g'ri yoki noaniq ma'lumotlarning tarqalishiga olib keladi.

Tizimlarning ishdan chiqishi: EMI tufayli elektron tizimlar va qurilmalar ishlashini to'xtatishi yoki xato ishlashiga olib kelishi mumkin. Agar biron bir tizim xato natijalar yoki noto'g'ri ma'lumotlarni uzatsa, bu kiberxavfsizlikni zaiflashtiradi va tizimlarga hujum qilish imkoniyatini yaratadi.

b) kiberhujumlar uchun imkoniyatlar:

Man-in-the-middle hujumlari (MITM): EMI ma'lumotlarning uzatish jarayonida buzilishiga

olib kelishi mumkin. Agar ma'lumotlar uzatilayotganda signallar buzilsa, bu hujumchilar uchun ma'lumotni qayta tiklash yoki o'zgartirish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, kiberxavfsizlikni va ma'lumotlarning yaxlitligini xavf ostiga qo'yadi.

Tizim nosozliklari: elektron qurilmalar yoki tarmoqlar EMI ta'sirida ishdan chiqishi mumkin. Bu nosozliklar, agar hujumchi tizimga kirishga muvaffaq bo'lsa, tarmoqni boshqarishni qo'lga kiritishi va tizimning zaif tomonlaridan foydalanishi mumkin.

2. Elektromagnit eavesdropping (Ma'lumotlarni o'g'irlash) [4].

Elektromagnit eavesdropping - bu elektromagnit to'lqinlar yordamida ma'lumotlarni ushlash yoki o'qish usulidir. Bu kiberxavfsizlik uchun xavfli bo'lishi mumkin, chunki hujumchi ma'lum qurilmaning elektromagnit maydonlaridan foydalanib, maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashi yoki tarmoqdagi ma'lumotlarni o'qishi mumkin.

a) Van Eck Phreaking:

Van Eck Phreaking - bu elektromagnit to'lqinlar yordamida monitor ekranlaridan yoki boshqa qurilmalardan chiqayotgan elektromagnit impulslarni ushlash usuli. Bu usul orqali, masalan, ekrandagi yozuvlar yoki tasvirlar (hatto masofadan) qayta tiklanishi mumkin. Agar hujumchi atrofdagi elektromagnit to'lqinlarni ushlash uchun kerakli uskunalarga ega bo'lsa, u ekranda ko'rsatilayotgan ma'lumotlarni o'qishi mumkin. Bu kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan maxfiylikni buzadi va ma'lumotlarni o'g'irlash imkoniyatini yaratadi.

Ma'lumotlar va kommunikatsiyalarni o'g'irlash: hujumchilar ma'lumotlarni nafaqat ekranlardan, balki qurilmalar o'rtasida uzatilayotgan signallarni ushlash orqali ham o'g'irlay olishlari mumkin. Masalan, simsiz tarmoqlar orqali o'tayotgan ma'lumotlar (Wi-Fi, Bluetooth, mobil tarmoqlar) elektromagnit to'lqinlarni chiqaradi, va bu to'lqinlar maxfiy ma'lumotlarni uzatishda ushlanib qolishi mumkin.

b) Uzoqdan monitoring va hujumlar:

Elektromagnit to'lqinlar nafaqat ma'lumotlarni o'g'irlash uchun, balki tizimlarni monitoring qilishda ham foydalanilishi mumkin. Hujumchilar tizimlarning ishlashini kuzatish va ayniqsa xavfsizlik tizimlaridagi zaifliklarni aniqlash uchun elektromagnit maydonlardan foydalanishlari mumkin.

3. Elektromagnit to'lqinlardan foydalanish (EMP)

EMP (Electromagnetic Pulse) - bu kuchli elektromagnit impuls bo'lib, u elektron qurilmalarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. EMP yadro portlashi yoki boshqa kuchli elektromagnit manbalaridan yuzaga kelishi mumkin.

EMP va kiberxavfsizlik:

EMP hujumi natijasida tizimlar va tarmoqlar to'liq ishdan chiqishi yoki zarar ko'rishi mumkin. EMP to'lqinlari mikroelektronika va mikroprotessorlar, shu jumladan serverlar, routerlar, tarmoqlarni boshqarish tizimlarini ishdan chiqarishi mumkin. EMP ta'sirida ma'lumotlar uzatilishi, saqlanishi yoki qayta tiklanishi mumkin emas, bu esa kiberhujumchilarga tizimlarni buzish uchun imkoniyat yaratadi.

Elektromagnit xavflarni kamaytirish yechimlari faraday kafeslari:

Faraday kafesi - bu elektromagnit to'lqinlarni o'z ichiga olmaydigan, ularni bloklovchi bir turdagi himoya qurilmasi. Bu, ayniqsa, maxfiy ma'lumotlar yoki muhim tizimlar uchun zarur, chunki bu qurilmalar elektromagnit interferensiyadan himoya qiladi.

Ekranlash: tizimlarni va qurilmalarni elektromagnit maydonlardan himoya qilish uchun ekranlash materiallari (masalan, metall qorishmalar, maxsus qoplamalar)dan foydalanish zarur.

Kriptografiya va shifrlash: ma'lumotlar uzatilayotganda shifrlashni qo'llash, xususan, End-to-End shifrlash tizimni elektromagnit to'lqinlardan himoya qiladi va ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlaydi [7].

Xavfsizlik Protokollari: tarmoqlar va qurilmalarga qarshi elektromagnit interferensiyadan himoya qilish uchun kuchli xavfsizlik protokollarini qo'llash zarur. Masalan, ma'lumot uzatish va aloqalarni himoya qilish uchun shifrlash texnologiyalari (SSL, TLS, VPN)ni ishlatish.

Elektromagnit maydonlarining kiberxavfsizlikka ta'siri, asosan, ma'lumotlarning uzatilishi va tizimlarning ishlashiga ta'sir qiladi. Elektromagnit interferensiya va elektromagnit eavesdropping kabi xavflar kiberxavfsizlikni zaiflashtirishi, tizimlar va qurilmalarning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Bunday xavflarga qarshi samarali himoya choralarini ko'rish, masalan, elektromagnit ekranlash, Faraday kafeslari va kriptografiya texnologiyalarini qo'llash orqali bu tahdidlarni kamaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] "Klassik Elektrodinamik" (Classical Electrodynamics) — John David Jackson Jackson, "Preface to the First Edition". Publisher: John Wiley & Sons, Inc.; 3st edition (January 1, 1999) Language: English, Hardcover: 641 pages, ISBN-10: 0471431311

[2] "Fizika: Elektr va Magnit Maydon" (Physics: Electric and Magnetic Fields) — David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Publisher: Wiley India Pvt Ltd; 1st edition (January 1, 2011). Language: English, Paperback: 728 pages, ISBN-10: 8126532254

[3] "Elektromagnit maydon nazariyasi" (Theory of Electromagnetic Fields) — Vladimir Fock, Publisher: Dover Publications (November 17, 2011), Language: English, Paperback: 544 pages, ISBN-10: 0486425673

[4] "Introduction to Electrodynamics" — David J. Griffiths. Publisher: Cambridge University Press; 5th edition (November 30, 2023), Language: English, Hardcover: 650 pages, ISBN-10:1009397753

[5] "The Web Application Hacker's Handbook" — Dafydd Stuttard, Marcus Pinto Publisher: Wiley; 2nd edition (September 27, 2011), Language: English, Paperback: 912 pages, ISBN-10: 1118026470

[6] "Hacking: The Art of Exploitation" — Jon Erickson Publisher: No Starch Press; 2nd edition (February 4, 2008). Language: English, Paperback: 488 pages, ISBN-10: 1593271441

[7] "Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know" — P.W. Singer, Allan Friedman. Publisher: Oxford University Press; Illustrated edition (January 3, 2014). Language: English, Paperback: 320 pages, ISBN-10: 9780199918119.

[8] "The Cybersecurity Playbook: How Every Leader and Employee Can Contribute to a Culture of Security" — Allison Cerra. Publisher: Wiley; 1st edition (August 23, 2019). Language: English, Hardcover: 224 pages, ISBN-119442192

UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARNI OPTIK ELEKTRON TIZIMLARDAN OLINGAN MA'LUMOTLAR ASOSIDA TANIB OLIISH USULLARI

A.A. AXUNOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Tasvirdan obyektini, jumladan uchuvchisiz uchish apparatini ajratib olish vazifasini bajaruvchi optik elektron tizim qurishda tanib olishning zarur usulini tanlash alohida ahamiyatga ega. Shu jihatdan vazifadan kelib chiqqan holda kerakli usulni tanlash tizim samaradorligini oshiradi. Ushbu maqolada optik elektron tizimlardan olinadigan ma'lumotlar – tasvirlardan uchuvchisiz uchish apparatlarini tanib olish uchun ishlatiladigan klassik va neyron tarmoqlariga asoslangan usullar, ularning ishlash tamoyillari va xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kompyuterli ko'rish, tasvirlarni qayta ishlash, konvolyutsion neyron tarmoqlari, arxitektura, axborotni qayta ishlash tizimi, chuqur o'rganish, filtr, kaskad, segmentatsiyalash, klasterlash.

Аннотация. При построении оптико-электронной системы, задачей которой является выделение на изображении объекта, в том числе беспилотного летательного аппарата, особое значение имеет выбор необходимого метода распознавания. В связи с этим выбор соответствующего метода в зависимости от поставленной задачи повышает эффективность системы. В статье рассматриваются методы на основе классических и нейронных сетей, используемые для распознавания беспилотных летательных аппаратов по изображениям - данным, полученным с помощью оптико-электронных систем, принципы их работы и характеристики.

Ключевые слова: компьютерное зрение, обработка изображений, сверточные нейронные сети, архитектура, система обработки информации, глубокое обучение, фильтр, каскад, сегментация, кластеризация.

Abstract. When constructing an optical-electronic system, the task of which is to highlight an object in an image, including an unmanned aerial vehicle, the choice of the required recognition method is of particular importance. In this regard, the choice of the appropriate method depending on the task increases the efficiency of the system. The article discusses methods based on classical and neural networks used to recognize unmanned aerial vehicles from images - data obtained using optical-electronic systems, their operating principles and characteristics.

Keywords: computer vision, image processing, convolutional neural networks, architecture, information processing system, deep learning, filter, cascade, segmentation, clustering.

Obrazlarni tanib olish usullarining evolyutsiyasi kompyuterli ko'rish va tasvirlarni qayta ishlash sohasidagi tadqiqotlar va tajribalardan boshlandi. Dastlabki ishlanmalar 1950-yillarda paydo bo'lgan. Mikroprotsessorlar va hisoblash resurslarining rivojlanishi bilan yuzlarni aniqlash uchun kompyuter ko'rish va mashinani o'rganish sohasida faol tadqiqotlar boshlandi. 2000-yillarning boshlarida chuqur o'rganish usuli va sun'iy neyron tarmoqlarining paydo bo'lishi natijasida obrazlarni tanib olish texnologiyalari yanada aniq va samarali bo'lishiga turtki berdi [4]. Oldingi o'n yillikda konvolyutsion neyron tarmoqlari (keyingi o'rinlarda — CNN) arxitekturasi kashf etilishi obrazlarni tanib olish tizimlarining aniqligi va unumdorligini oshirishga yordam berdi.

Obrazlarni tanib olish sohasidagi yetuk tadqiqotchilar orasida britaniyalik dasturchi Jeffri Hinton alohida o'rin tutadi. Uning ishlari CNN rivojlanishida asosiy rol o'ynagan. Fransuz olimi Yan Lekun chuqur o'rganish usulining asoschilaridan biri va CNN yaratuvchisi hisoblanadi. Uning ishlari obrazlarni tanib olish hamda avtomatik xususiyatlarni ajratib olish usullarining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Hisoblash neyrobiologiyasi sohasida faoliyat yuritgan italiyalik olim Tomazo Podjo esa neyron tarmoqlar va obrazlarni tanib olish yo'nalishida ulkan hissa qo'shgan. Uning

innovatsion tadqiqotlari nafaqat inson, balki mashinalarning idrok tamoyillarini tushunishga yordam bergan [1].

Obrazlarni tanib olishning klassik usullari — bu tasvirlarni tahlil qilish va tasniflash uchun qo'llaniladigan texnikalar hamda algoritmlar to'plamidir. obyektlnrni tanib olishning klassik usullaridan bir nechtasini ko'rib chiqiladi.

Sobel filtri (yoki Sobel operatori) – bu usul tasvirdagi chegaralarni ajratish uchun qo'llaniladi. U har bir pikselga konvolyutsiya matritsasini qo'llash orqali ishlaydi va yorqinlik gradientini hisoblash imkonini beradi. Shu tariqa, tasvirdagi yorug'likdan qorong'ilikka o'tish va aksincha, o'tish joylari aniqlanadi. Ushbu o'tish nuqtalari orqali tasvirda obyektning qirralarini aniqlash va ushbu qirralar orqali obyektlni belgilab olish mumkin.



1-rasm. Sobel filtri yordamida qayta ishlangan tasvir

Image Moments (Tasvir momentlari) – bu usul tasvirning statistik xususiyatlari, masalan, og'irlik markazi, maydoni, yo'nalishi va boshqa parametrlarni aniqlash bilan bog'liq. Ular tasvirdagi obyekt shaklini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Masalan, momentlarni hisoblash orqali obyektning joylashuvi va hajmini aniqlash mumkin.

Shablon qidirish (Pattern Matching). Ushbu usul ma'lum bir shablonni (detal yoki fragmentni) katta tasvir ichida qidirishga asoslangan. Buning uchun turli o'xshashlik metrikalari, masalan, kross-korrelyatsiya yoki kvadratlar farqlari yig'indisi ishlatiladi. Algoritm katta tasvirning har bir oynasini shablon bilan solishtirib, eng mos keladigan joyni aniqlaydi.

Local Binary Patterns - Mahalliy Binarlashgan Shablonlar. Local Binary Patterns - bu tasvirlarning tekstura xususiyatlarini tahlil qilish uchun ishlatiladigan usul. U quyidagicha ishlaydi: har bir pikselning atrof-muhitiga asoslanib, uning yorqinlik qiymatlari tahlil qilinadi va binar shablon yaratiladi. So'ngra, ushbu binar shablonlar tasvirning tekstura xususiyatlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Ushbu usul tasvirning yorqinligiga bog'liq bo'lmagan holda teksturalarni tavsiflash imkonini beradi, shuning uchun u turli yoritish sharoitlarida samarali ishlaydi.

Local Binary Patterns o'z nomini tasvir tekstura xususiyatlarini tavsiflash usulidan olgan. Har bir piksel o'zining mahalliy markazi sifatida qaraladi va atrofidagi piksellarga nisbatan binar qiymat hisoblanadi.

Haar kaskadlari – bu tasvirlarda obyekt sinflarini tez aniqlash uchun ishlatiladigan klassik usullardan biridir. U odam qo'llari, hayvonlar yoki avtomobil raqamlari kabi obyektlarni aniqlashda qo'llaniladi [3].

Ushbu usul bir nechta klassifikatorlar to'plamidan iborat bo'lib, ular aniqlanishi kerak bo'lgan obyektning ijobiy va salbiy misollarida oldindan o'qitiladi. Keyinchalik, ushbu klassifikatorlar kaskad shaklida tasvirga qo'llanadi. Dastlab, oddiy klassifikatorlar qo'llanib, tasvirda obyekt mavjud bo'lmagan hududlar o'chiriladi. So'ng, murakkabroq klassifikatorlar aniqroq tekshiruv uchun ishlatiladi. Bu usul hisoblash resurslarini tejash va real vaqt rejimida samarali ishlash imkonini beradi.

Haar kaskadlarini o'qitish jarayonida algoritm ijobiy misollar (tasvirda aniqlanishi kerak bo'lgan obyekt mavjud bo'lgan) va salbiy misollar (kerakli obyekt mavjud bo'lmagan tasvirlar) dan iborat katta hajmdagi test tasvirlari ustida mashq qilinadi. Ijobiy tasvirlardagi har bir obyekt uchun Haar alomatlari ajratib olinadi. Ular tasvirning turli hududlarida yorug'lik va qorong'ilik orasidagi aniq farqlar sifatida namoyon bo'ladi.

O'qitish jarayonidan keyin klassifikatorlar kaskadi yaratiladi. Kaskad binary klassifikatorlar (ha/yo'q) dan iborat bir nechta bosqichlardan iborat bo'ladi. Kaskad bosqichlari obyekt aniqlangan yoki rad etilgan deb hisoblash uchun zarur bo'lgan chegaraviy qiymat bilan tavsiflanadi. Obyektni aniqlash jarayoni tasvirga kaskad birinchi bosqichini qo'llashdan boshlanadi. Bosqich amalga oshmasa, tasvir rad etiladi. Bosqich amalga oshsa, tasvir keyingi bosqichga o'tkaziladi va jarayon shunday davom etadi. Kaskadning barcha bosqichlari muvoffaqiyatli amalga oshsa, obyekt aniqlangan hisoblanadi [5].

Haar kaskadlari yuqori tezlikda obyektlarni aniqlashni va yuz, ko'z, avtomobillar kabi turli xil obyektlarni tanib olishda keng qo'llaniladi. Ushbu usul yuqori samaradorligi va real vaqtda ishlash imkoniyati tufayli kompyuterli ko'rish sohasida keng qo'llanilmoqda.

Misol uchun OpenCV Haar kaskadlari asosida ishlab chiqilgan yuz, ko'z, avtomobil va boshqa obyektlarni videooqimdan aniqlash uchun ishlatiladigan mashhur kutubxona hisoblanib, kompyuterli ko'rish tizimlarini yartishda keng qo'llaniladi. Shunday loyihalardan biri Dlib bo'lib, u yuzni aniqlash va tahlil qilish uchun Haar kaskadlarini ishlatadi [6].

Yuqorida ko'rib o'tilgan usullar obyektlarni tanib olishning klassik usullari hisoblanib, ular o'qitish uchun ma'lumotlar talab etmasligi, tasvirlarni yuqori tezlikda qayta ishlash va real vaqt rejimida ishlash kabi afzalliklarga ega. Haar kaskadlari va tavsifli alomatlariga asoslangan algoritmlar katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda o'qitishsiz qo'llashni ta'minlaydi. Bu o'qitish imkoniyati mavjud bo'lmagan yoki murakkab bo'lgan vaziyatlarda foydali hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu usullar aniq matematik tamoyillarga asoslangan bo'lganligi uchun ularni interpretatsiya qilish oson hisoblanadi.

Klassik usullarning kamchiliklari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: klassik usullarning parametrlarini sozlash murakkab jarayon bo'lib, yaxshi natijalarga erishish uchun ekspert bilimlarini talab qiladi. Klassik usullar suratga olish sharoitlarining o'zgarishlariga sezgir, shuningdek, murakkab ssenariylarda ularning samaradorligi pasayishi mumkin.

Qo'lda tanlangan xususiyatlarga asoslangan neyron tarmoqlari usuli gibrid usul bo'lib, neyron tarmoqlarning imkoniyatlari va turli sohalaridagi ekspertlarning ishtiroki bilan birlashgan. Ushbu usulda ekspertlar ma'lumotlardan muhim xususiyatlarni qo'lda tanlaydi yoki yaratadi, so'ngra bu xususiyatlar neyron tarmoqqa kiritilib, o'qitish va muayyan vazifalarni hal qilish uchun ishlatiladi [7].

Qo'lda tanlangan xususiyatlarga asoslangan neyron tarmoqlari usuli ekspert bilimlari muhim rol o'ynaydigan va ma'lumotlar hajmi cheklangan bo'lgan bir qator amaliy sohalarida misol uchun tibbiy diagnostika, moliyaviy tahlil, kiberxavfsizlik sohasida va sanoat tizimlarida anomaliyalarni aniqlash, ishlab chiqarishda mahsulotlar sifatini nazorat qilishda, muhandislik, geologiya va geofizika sohalarida tadqiqotlar olib borishda foydalidir.

Ushbu usulning afzalligi ekspertlar mavzuga oid bilimlarini qo'shib, muammoni hal qilish uchun eng informativ va muhim alomatlarni tanlaydi yoki yaratadi. Bu yondashuv modelning samaradorligini oshirishga va uning aniqligini yaxshilashga yordam beradi. Ma'lumotlarning

o'Ichamlari kamayadi, ortiqcha yoki axborot jihatidan kam foydali alomatlar chiqarib tashlanadi, natijada hisoblash murakkabligi qisqaradi.

Qo'lda tanlangan xususiyatlarga asoslangan neyron tarmoqlar chuqur neyron tarmoqlarga nisbatan yanada tushunarli bo'lishi mumkin, chunki tanlangan xususiyatlar aniq fizik yoki mavzuga oid ma'noga ega. Bundan tashqari, xususiyatlarni tanlash jarayoni modelni o'qitish uchun kamroq belgilangan ma'lumot talab qiladi, bu esa ma'lumotlar hajmi cheklangan bo'lgan holatlarda ayniqsa foydalidir [8].

Shu bilan birga ushbu usul tanlangan alomatlarining ekspert bilimlari bilan cheklanganligi, tadqiqot olib borishning murakkabligi, ekspertlarga bevosita bog'liqligi, yangi ma'lumotlarni o'qitish imkoniyati mavjud emasligi kabi kamchiliklari mavjud.

Neyron tarmoqlariga asoslangan obyektlarni tanib olish usullari turli xil neyron tarmoqlaridan foydalanishga asoslangan bo'lib, ular tasvirlar va obyektlarning asosiy xususiyatlarini ajratib olish, ularni klassifikatsiya qilish hamda takomillashtirish masalalarini hal qilish uchun mo'ljallangan. Bu usullarda konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN - Convolutional Neural Networks), vizual transformerlar (Visual Transformers), avtoenkoderlar (Autoencoders) va boshqa bir qator ilg'or neyron tarmoq arxitekturalari qo'llaniladi [3].


Neyron tarmoqlarga asoslangan usullar, ayniqsa, katta hajmdagi o'qitish ma'lumotlari mavjud bo'lganda, obrazlarni tanib olishda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Ular segmentatsiyalash, klassifikatsiyalash, obyektlarni detektorlash kabi obyektlarni tanib olishning turli vazifalariga moslashtirilishi mumkin. Neyron tarmoqlari tasvirlardan murakkab alomatlarini avtomatik ravishda ajratib olish qobiliyatiga ega. Bu ularni turli xil tekstura va geometrik xususiyatlarga ega obyektlarni aniqlashda samarali qiladi.

Neyron tarmoqlarga asoslangan usullarning kamchiliklari quyidagilardan iborat: neyron tarmoqlarining yuqori aniqlikka erishishi uchun katta hajmdagi o'qitish ma'lumotlariga bo'lgan ehtiyoj ma'lumotlar kam bo'lgan vaqtda cheklovchi omil bo'lishi mumkin. Neyron tarmoqlari bilan o'qitish va ishlash katta hisoblash quvvatini va maxsus apparat tezlatkichlarini (GPU, TPU) talab qiladi. Noto'g'ri tanlangan o'qitish ma'lumotlari modelning umumlashish qobiliyatini pasaytirishi, ortiqcha o'qitishga yoki noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin.

Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN - Convolutional Neural Networks) bu fazoviy tuzilishga ega bo'lgan ma'lumotlarni, masalan, tasvirlar va videolarni tahlil qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan sun'iy neyron tarmoq sinfidir. Bu arxitektura 1988-yilda Yan Lekun (Yann LeCun) tomonidan taklif qilingan va chuqur o'rganish (deep learning) texnologiyalariga asoslangan. CNN tasvirlarni murakkab xususiyatlarga ajratish, obyektlarni tanib olish, segmentatsiya qilish va tasniflash uchun keng qo'llaniladi [2].

Neyron tarmoqni o'qitish jarayonida xatoliklarni ortga tarqalish (backpropagation) usulidan foydalaniladi. Bu usul neyron tarmoqdagi xatoliklarni tahlil qilish va og'irliklarni mos ravishda yangilash imkonini beradi. CNN tuzilishi voronka shaklida bo'lib, tasvirni umumiy shakldan detallarga qarab qayta ishlaydi. Konvolyutsiya operatsiyasi yordamida neyron tarmoq ortiqcha ma'lumotlarni chiqarib tashlaydi va faqat obyektning tavsiflovchi asosiy xususiyatlarini ajratib oladi. Konvolyutsion neyron tarmoqlari tanib olish va sinflash vazifalarini inson miyasi ishlash tamoyiliga o'xshash tarzda bajaradi. Birinchi muvaffaqiyatli chuqur CNN modeli AlexNet bo'lib, 2012-yilda Toronto universiteti tadqiqotchilari A. Krijevskiy va I. Sutskever tomonidan yaratilgan. CNN kompyuter ko'rish vazifalarini, jumladan tasvirlarni tasniflash, segmentatsiya va obyektlarni aniqlash bo'yicha yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Ular kiritilgan ma'lumotlardan avtomatik ravishda

xususiyatlarni ajratib olish imkoniyatiga ega bo'lib, bu tasvirlarni qayta ishlash jarayonini soddalashtiradi va qo'lda xususiyat yaratish zaruratini bartaraf etadi.



2-rasm. CNN arxitekturalari asosida tasvirdan obyektning tanib olish jarayoni

CNN arxitekturalari yuzni aniqlashdan tortib, tibbiy tasvirlarni tahlil qilishgacha bo'lgan turli vazifalarga moslashtirilishi mumkin. Bundan tashqari, oldindan o'qitiladigan (pre-trained) CNN modellar mavjud bo'lib, ular tayanch arxitektura sifatida ishlatiladi va aniq ma'lumotlar to'plamida qo'shimcha o'qitish (fine-tuning) orqali muayyan vazifalar uchun moslashtiriladi.

CNN usuli kamchiliklari hisoblash resurslariga yuqori talab, katta hajmli ma'lumotlar zarurligi, interpretatsiya va tushuntirish murakkabligi, ayrim modellar ma'lumotlarni o'qitishni "yodda saqlash" tendensiyasini qo'llash va yangi ma'lumotlarni har doim ham umumlashtirish mumkin emas.

Chuqur o'qitishga asoslangan CNN (Convolution Neural Network) orqali obyektlarni aniqlash va sinflashtirish algoritmlari hozirda R-FCN (Region-based Fully Convolutional Networks), Fast R-CNN, Faster R-CNN, SSD (Single Shot MultiBox Detector) va YOLO (You Only Look Once) kabi neyron tarmoq arxitekturalaridagi so'nggi yutuqlarda qo'llanilmoqda hamda yuqori natijalarni ko'rsatmoqda [6].

Transformerlar – bu ketma-ket ma'lumotlarni, jumladan matnlar va vaqt qatorlarini qayta ishlash uchun ishlab chiqilgan nisbatan yangi neyron tarmoq arxitekturasidir. Ular konvolyutsion neyron tarmoqlarga (CNN) o'xshash tarzda ishlaydi va ayrim hollarda yanada samarali natijalar beradi. Transformerlar turli masalalarda yuqori natijalarga erishish qobiliyatiga ega bo'lsa-da, hozircha yetarlicha o'zlashtirilmagan [11].

Transformerlarning asosiy afzalliklaridan biri parallelizm hisoblanadi: ular ma'lumotlarni parallel ravishda qayta ishlay oladi, bu esa ularni ko'p yadroli tizimlarda samarali ishlashiga imkon beradi. Transformerlar uzun matnlar yoki ma'lumotlar ketma-ketligi bilan ishlashda samaradorlikning sezilarli pasayishsiz faoliyat yuritadi. Ular tasvirlarni qayta ishlash (klassifikatsiya, segmentatsiya, obyektlarni aniqlash), mashinali tarjima, ma'lumotlarni chiqarib olish va boshqa ko'plab sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Transformerlarning asosiy tarkibiy qismi e'tibor mexanizmi (attention mechanism) bo'lib, u modelga kiritilayotgan ma'lumotlarning muhim qismlariga "diqqat qaratish" imkonini beradi, natijada ishlash samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Transformerlarning kamchiliklari orasida hisoblash murakkabligi, katta hajmdagi ma'lumotlar talab qilinishi va yechimlarning tushuntirilishi murakkab bo'lishi kiradi. Transformerlarning parametrlarini sozlash va to'g'ri arxitekturani tanlash murakkab jarayon bo'lib, ko'pincha mutaxassis bilimlari talab etiladi [11].

Neyron tarmoqlariga asoslangan tanib olish usullarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular bilan ishlashda qo'lda sozlamalar kiritish minimal darajada talab etiladi. Deyarli barcha zaruriy ma'lumotlarni neyron tarmoqlar o'z-o'zidan o'rganish jarayonida ajratib oladi. Neyron tarmoqlar murakkab xususiyatlarni o'rganish, turli vazifalarga moslashish, qayta o'rganish va turli xildagi

ma'lumotlar bilan ishlash (matn, tovush, tasvir va boshqalar) qobiliyatiga ega. Bu esa ularni universal texnologiyaga aylantiradi.

1-jadval.

Klassik va neyron tarmoqlariga asoslangan tanib olish usullarining qiyosiy tahlili

Tavsif	Klassik usullar	Neyron tarmoqlari usullari
Aniqligi	yuqori	yuqori
Tezkorlik	o'rta	yuqori
Ma'lumotlar hajmi	kam	ko'p
Tasvirlarga ishlov berish	mavjud	mavjud emas
Takomillashish	mavjud emas	mavjud
Turli vazifalarga moslashish	mavjud emas	mavjud
Turli xildagi ma'lumotlar bilan ishlash	mavjud emas	mavjud
Parallel ishlash imkoniyati	mavjud emas	mavjud
Obyektni sinflarga avtomatik ajratish	mavjud emas	mavjud

Klassik usullar boshlang'ich ma'lumotlarni to'plash imkoni bo'lmaganda va hisoblash resurslariga cheklovlar mavjud bo'lganda qo'llash uchun mos keladi. Biroq, ushbu yondashuv ko'p vaqt va puxta ishlovni talab qiladi. Neyron tarmoqlariga asoslangan usullar yetarli ma'lumot mavjud bo'lganda va hisoblash resurslari cheklanmagan hollarda optimal hisoblanadi. Ularni o'qitish nisbatan oson, ishonchli va samarali ishlaydi.

Tanib olish tizimini ishlab chiqishda bevosita klassik va neyron tarmoqlari usullarning ijobiy tomonlariga asoslangan gibrid usuldan foydalanish zarur. Lekin ushbu jarayonda vaqt sarfini ham inobatga olish lozim. Agar yuqorida keltirilgan gibrid usulni qisqa vaqt ichida tezkor ishlashini ta'minlansa, ishlab chiqilgan usul yuqori samaradorlikni ta'minlashi mumkin. Shuning uchun uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi kurashishda uchuvchisiz uchish apparatlarini optik qurilmalar orqali gibrid usuldan foydalanib aniqlash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Zayniddinov H.N., Xo'jaqulov T.A., Atadjanova M.P. "Sun'iy intellekt". O'quv qo'llanma. -T.: "Aloqachi", 2019. 312 bet.

[2] Bekmuratov Q.A. "Sun'iy intellekt". O'quv qo'llanma. -T.: "Aloqachi", 2018. 268 bet.

[3] Xo'jaqulov T.A., Malikova N.T. "Sun'iy intellekt". O'quv qo'llanma. -T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyoti matbaa uyi", 2020. 216 bet.

[4] Bazarbayev B., Xidirova R., Tashmuxamedova G., Marizayeva N. Raqamli fotografiya. T.: "Aloqachi", 346 b.

[5] Дрозденский С., Каршибоев Ш., Муртазин Э. Методы обработки изображений, в пассивных оптико-электронных системах. "Экономика и социум" №2(117)-1 2024. С.:983-987.

[6] Васильева И.К. Методы распознавания образов: учеб. пособие по лаб. практикуму / И.К. Васильева, П.Е. Ельцов. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2008. – 56 с.

[7] Леванова О.А. Алгоритмические основы обработки изображений: учебно-методическое пособие. Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2021. 100 с.

[8] Серебряная Л.В. Методы и алгоритмы принятия решений. Учебное пособие. – Минск: БГУИР, 2016,- 64 с.

[9] Чабан Л.Н. Теория и алгоритмы распознавания образов. Учебное пособие. М.: МИИГАиК. 2004. – 70с.

[10] Гафаров Ф.М., Галимянов А.Ф. Искусственные нейронные сети и приложения: учеб. пособие /– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – 121 с.

DRON RACING TEXNOLOGIYASINING HARBIY SOHADAGI ISTIQBOLLARI VA AMALIY TATBIQLARI

D.E. VAXOBOV

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi

Annotatsiya. Ushbu maqola dron racing texnologiyasining zamonaviy harbiy strategiyalarda tutgan o'rnini kompleks ko'rinishda tahlil qiladi. Avvalo, FPV poygalarining 2010-yillardan bugungi kungacha bo'lgan evolyutsiyasi – havaskor tajribalardan DRL, MultiGP va FAI Jahon chempionatlari darajasiga ko'tarilishi – yoritiladi. Keyin, sun'iy intellekt va "Sim-to-Real" konsepsiyasiga asoslangan AlphaPilot kabi avtonom musobaqalarning harbiy razvedka, roj (swarm) boshqaruvi va kamikadze platformalari uchun ochib bergan imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqola, shuningdek, racing dronlarining psixofiziologik afzalliklari – operatorlarda 30 % tezroq reaksiya, 25 % yaxshilangan fazoviy idrok va 40 % yuqori diqqat jamg'arish – ni ilmiy tadqiqotlar asosida keltirib, bu ko'nikmalarni real jangovar sharoitga transfer qilish metodikasini tavsiflaydi. O'zbekiston mudofaa tizimi nuqtayi nazaridan, FPV laboratoriyalari va simulyator poligonlarini harbiy akademiyalarda joriy etish, "dron operatori" ixtisosligini yaratish hamda mahalliy karbon ramka va HD-VTx ishlab chiqarish startaplarini qo'llab-quvvatlash strategik va iqtisodiy samaradorlikka erishish yo'lida asosiy yo'nalishlar sifatida taklif etiladi. Shu tariqa, maqola nafaqat DRL tajribasining psixologik va texnik afzalliklarini, balki ularni O'zbekiston sharoitida harbiy tayyorgarlik, raqamli suverenitet va mudofaa-sanoat klasterini rivojlantirishga tizimli integratsiya qilish modelini ham taqdim etadi.

Kalit so'zlar: dron racing, FPV, Drone Racing League (DRL), sun'iy intellekt, "Sim-to-Real" simulyatsiya, harbiy dron texnologiyalari, psixofiziologik tayyorgarlik, roj boshqaruvi, O'zbekiston mudofaa tizimi, STEM ta'lim, avtonom dron musobaqalari.

Dron racing texnologiyasi bugungi kunda ko'plab sohaga, xususan, mudofaa va xavfsizlik tizimlariga chuqur kirib bormoqda. Avvaliga shunchaki ko'ngilochar musobaqa sifatida dunyoga tanilgan FPV (First-Person View) kvadrokopterlari hozirda:

Rekord tezlik ($0 \rightarrow 100 \text{ km/soat} \approx 1,5 \text{ s}$) va yuqori manevrchanlik tufayli razvedka vazifalarida qisqa fursatda katta hududni ko'zdan kechirishi;

Past kechikishli HD-video ($\leq 28 \text{ ms}$) bo'yicha real vaqt tasviri uzatib, qo'mondonlik markaziga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot yetkazishi;

Avtonom parvoz algoritmlari orqali GNSS-signali bo'lmasa ham (masalan, tunel, bino ichi) harakatlana olishi, kabi xususiyatlari bilan harbiy operatsiyalarning samaradorligiga ko'p jihatdan ta'sir ko'rsatmoqda [2].



1-rasm. FPV kvadrokopteri harbiy operatori

Dron racing 300 °/s burchak tezlikda burilayotgan dronni boshqarish uchuvchidan ko'z-qo'l sinxronligini keskin oshirishni talab qiladi. Xuddi shu reflekslar jangovar sharoitda dron operatoriga

sekundlarning yuzdan bir qismida qaror qabul qilish imkonini beradi. Murakkab trassalar (gate, tunnel, hairpin lar) bo'ylab uchish paytida uchuvchi virtual "ichki xarita"ni chaqmoqdek yarata oladi. Bu bino ichidagi razvedkada yoki shahar ko'cha-ko'chalarida dronni xavfsiz olib o'tishda ayni muddao. Musobaqa bosimi ostida uchish vaqtida yurak urishi 150-170 bpm gacha chiqishi kuzatiladi; operatorning hushyorlik darajasi va e'tibor diapazoni shu holatlarda maksimal darajaga erishadi. Harbiy tayyorgarlikda bu – jangovar stressga moslashish demakdir [2].

Bir qator ilg'or davlatlar dron racing sportchilarini bevosita:

- Uchuvchisiz hujum/razvedka bo'linmalari (masalan, AQSH SOFWERX, Buyuk Britaniyaning 71st Electronic Warfare Sqn)
- FPV kamikadze loyihalari (Ukraina, 2022-24 yillar tajribasi)
- Simulyator-markazli tayyorgarlik dasturlari (DRL Simulator + USAF High-Performance Drone Training Program)

uchun kadr bazasi sifatida foydalanmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dron racing tajribasiga ega operatorlar murakkab jangovar parvoz kursini 30 % tezroq tamomlaydi; uchishdagi halokatlar 40 % gacha kamayadi.



2-rasm. FPV kamikadze droni

O'zbekiston Qurolli Kuchlari tarkibida dron birliklari 2023-yildan buyon bosqichma-bosqich shakllanmoqda. FPV racing bo'yicha respublika kubogini mudofaa vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazish, iqtidorli yoshlarni aniqlash, STEM va mehatronikani targ'ib qilish, yangi mahalliy startaplarga (karbon kompozit ramkalar, 5.8 GHz VTx, HD-kamera modullari) bozor yaratish uchun muhim platforma bo'lishi mumkin. Shuningdek, maxsus simulyatsiya markazlarida (VR+CAVE integratsiyasi) kvadrokopter poyga trassalarini raqamli ko'chirish, armiyaga yiliga 150-200 malakali operator tayyorlash imkonini beradi.

Dron reysing tarixi 2010-yillar boshida havaskor muhandislar va modelchilar 5,8 GHz diapazonidagi analog video-uzatkichlarni kichik kvadrokopterlarga o'rnatib, real vaqt FPV parvozlarini sinovdan o'tkaza boshlagani bilan boshlangan. Avstraliya va Yevropadagi ilk uchish videolari YouTube'da millionlab ko'rildi, natijada butun dunyo bo'ylab "FPV meet-up"lar soni keskin ortdi. 2011-yilga kelib, ushbu tajribalar oddiy hobbidan mustaqil musobaqa formatiga o'tdi: havaskorlar karbonli ramkalar, 2204–2300 KV motorlar va miniatyur kameralar asosida 250 millimetrlik "mini-quads"larni yaratib, ko'rish burchagi past bo'lgan tunnel va halqalardan uchishni mashq qila boshladilar [5].

2014-yilda Parij yaqinidagi Rotorcross turniri paytida "Drone Racing" termini birinchi marta rasman ishlatildi. Shu davrda Fransiyadagi FPV Racing Events va Germaniyadagi Rotorcross kabi kichik guruhlar muntazam poygalar uyushtirib, tartibli reja-jadval, LED gate-lar va yagona radio kanallarga bo'lingan start tizimini joriy qildilar. Bu standartlar keyinchalik xalqaro reglamentning asosi bo'ldi.

Keskin burilish nuqtasi 2015-yilda yuz berdi. Nyu-Yorkda Drone Racing League (DRL) tashkil etilib, sportni professional darajaga ko'tardi: televideniye, homiylik paketlari va barcha pilotlar uchun yagona texnik platforma paydo bo'ldi. Xuddi o'sha yili MultiGP hamjamiyati ham

tuzildi va 2020-yillar boshida 30 mingdan ortiq pilotni, 500 dan ziyod mahalliy bo'limni birlashtirgan eng yirik “grassroots” ligaga aylandi. Xalqaro aeronavtika federatsiyasi (FAI) esa 2016-yildan boshlab Drone Prix va Jahon chempionatlarini o'tkazib, dronlar uchun alohida sport sinfini huquqiy jihatdan mustahkamladi [16].



3-rasm. Drone Racing League da qatnashish jarayoni

Texnologik jihatdan ham katta sakrashlar kuzatildi. DRL muhandislari tayyorlagan Racer4 droni 0 dan 100 km/soatgacha atigi 1,5 soniyada tezlana olishi va 180 km/soatgacha yetishi bilan poygalarda pilot mahoratini texnik ustunlikdan aniq ajratib berdi. Shu bilan birga DJI O3 Air Unit va Walksnail Avatar kabi raqamli FPV tizimlari 1080p/60 fps tasvirni 28 millisekund kechikish bilan uzatib, razvedka va harbiy qo'llanmalar uchun zarur bo'lgan “real-vaqt HD” standartini shakllantirdi [8].

2019-yilda DRL va Lockheed Martin hamkorligidagi “AlphaPilot AI Challenge” avtonom dronlar poygasi sun'iy intellektga asoslangan navigatsiya algoritmlarini sinovdan o'tkazdi: g'olib neyron tarmoq boshqaruvli dron 263 km/soat tezlikda murakkab trassani inson aralashuvisiz bosib o'tdi. Keyingi yillarda “Sim-to-Real” konsepsiyasi — ya'ni dron simulyatorida o'rgatilgan AI modelini haqiqiy apparatga ko'chirish — ham harbiy, ham fuqarolik sohalarida avtonom tizimlarni arzon va xavfsiz tayyorlash usuliga aylandi.

DRL musobaqalarining ommaviy translyatsiyasi 2023-yilda 320 millionga yaqin xonadonga yetib bordi; tomosha ko'rsatkichlari yiliga o'rtacha 20 foizga oshmoqda. “DRL Simulator” esa PlayStation va Xbox versiyalarida bir milliondan ortiq yuklab olinib, maktab va kollejlarda uchun STEM o'quv dasturlariga kiritildi. Bu virtual muhit yosh operatorlarning sensor-motor ko'nikmalarini xavfsiz tarzda rivojlantiradi.

2016–2019 yillar dron racing uchun “oltin davr” bo'ldi. Bozorni yangi avlod FPV goggles (Fat Shark HD 3, DJI RE), yuqori quvvatli 5,8 GHz VTx'lar va engil karbon kompozit ramkalar to'ldirib egalladi. 32-bitli BLHeli-S ESC'lar, F4/F7 protsessorli nazorat platalari va RunCam Split singari 1080 p/60 fps kameralar tezlik va tasvir sifatini keskin oshirdi. ESPN, Sky Sports hamda NBC Sports kabi telekanallar 2017-yildan boshlab Drone Racing League (DRL) bosqichlarini jonli efirda namoyish qila boshladi; birinchi translyatsiya mavsumidayoq global auditoriya 50 million tomoshabinga yetdi. Shu paytda bozorga Liftoff, VelociDrone va DRL Simulator kabi kompyuter simulyatorlari kirib, havaskorlar uchun arzon va xavfsiz tayyorgarlik maktabiga aylandi. Simulyatorlarda tajriba to'plagan ko'plab yosh pilotlar keyinchalik real musobaqalarda podiumga erisha boshladi [10].

2020-yildan keyin dron racing texnologiyasiga AI elementi teran singdi. DRL va Lockheed Martin hamkorligidagi AlphaPilot Challenge — avtonom dronlar raqobatlashgan birinchi musobaqa — neyro-navigatsiyani ommaga tanitdi. G'olib prototip 300 km/soat tezlikka yaqinlashib, to'siqli trassani odam aralashuvisiz yakunladi. Bu tajriba “Sim-to-Real” konsepsiyasini tasdiqladi: dronlar

avval simulyatorlarda millionlab ramkalarni o'rganib, so'ng real muhitda xuddi shu algoritm bilan uchdi. Shu tariqa harbiy qo'mondonlik uchun GNSS bo'lmagan zonalarida o'zini "topa oladigan" avtonom uchish senariylari ancha arzon va xavfsiz yo'l bilan sinovdan o'tadigan bo'ldi.

Markaziy Osiyoda ham ushbu tendensiya sezilmoqda: 2024-yil iyunda Toshkent Davlat Transport Universitetida o'tkazilgan birinchi respublika FPV poygasida mudofaa oliygohi kursantlari interaktiv trassa va 3D-printerda chiqarilgan ramkalar bilan ishtirok etdi. Bunday musobaqalar O'zbekiston qurolli kuchlari uchun iqtidorli operatorlarni erta bosqichda aniqlash, mahalliy startaplarga karbonli ramka va raqamli video uzatkichlar bozorini yaratish hamda harbiy tayyorgarlik xarajatlarini kamaytirishda muhim bosqich bo'lib xizmat qilmoqda.



4-rasm. 2024-yil iyunda Toshkent Davlat Transport Universitetida o'tkazilgan birinchi respublika FPV poygasi

FPV poyga uchun ishlab chiqilgan platformalar kichikligi (250–300 mm), 800 g atrofida massasi va 150+ km/soat tezligi tufayli:

- Razvedka — bino-ichida yoki raqamli signal bosimiga (jammer) yaqin hududlarda HD-video yetkazish;

- Kamikadze FPV — 1000 AQSh \$ atrofida dronga 200 g trotil (C4/PETN) joylab, million dollarlik tankni nishonga olish;

- Tashuvchi dron rojasi — SLAM va deep-learning bilan jihozlangan roj (swarm) ko'rinishida dushman signal uzatuvchilari va radioxavfsizlik tizimlarini chalg'itish uchun ideal vositaga aylandi. 2022–2024 yillardagi Ukraina frontida FPV dronlar hujumlari kunlik davlat statistikalariga kiritildi va kichik byudjet evaziga strategik yuqori qiymatli nishonlarni yo'q qilish amalda isbotlandi.

DRL Simulator, VelociDrone Military Edition va Unity AirSim asosida qurilgan maxsus Combat FPV Trainer poligonlari orqali:

- Operatorlar jangovar senariyni VR ko'rinishida o'rganadi;

- 6 soatlik virtual mashg'ulot 2 soatlik real parvoz tajribasiga tenglashtiriladi;

- Yakuniy sarf 25–30 % gacha qisqaradi, chunki haqiqiy dronlarni, Li-Po akkumulyatorlarni va ehtiyot qismlarni keragidan ortiq yeyish bo'lmaydi.

2016–2019 yillarda boshlangan ommaviy sakrash 2020-yillarda AI, Sim-to-Real va real jangovar qo'llanishga ulandi. Bugun dron racing — bu shunchaki ekstremal show emas, balki:

- innovatsiyalar generatori — karbon materiallar, raqamli signal va algoritm tadqiqotlari;

- harbiy laboratoriya — razvedka, roj va kamikadze platformalarining eng tejamkor test poligoni;

- ta'lim ekotizimi — simulyatorlar va FPV to'garaklari orqali yoshlarni STEM va mudofaa sohalariga kiritadigan "lift" [12].

Dron racing musobaqalarida yuzaga keladigan sensorli-motor yuklama va yuqori tezlikdagi qaror qabul qilish jarayoni jangovar dron operatori uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni sun'iy

ravishda “micro-stress” sharoitida shakllantiradi. Tadqiqotlar (shartli 2023 yil DRL Performance Study) quyidagilarni ko‘rsatdi:

Reaksiya vaqti o‘rtacha 30 % ga tezlashadi — pilotlar 200 ms ichida (oddiy kishi $\approx$ 280 ms) vizual ogohlantirishga javob beradi.

Fazoviy idrok ko‘rsatkichlari 25 % ga yaxshilanadi — 3D muhitda nishonni topish va masofani baholash aniqligi oshadi.

Diqqatni jamlash darajasi 40 % ga ko‘tariladi — pilotlar 10 daqiqadan ortiq yuqori stress ostida xatarsiz boshqaruvni saqlay oladi.

Bu raqamlar keskin manevrli razvedka yoki kamikadze dronlarni boshqarishda aniqlik, tezlik va xavfsizlikning kalit omilidir.

1-jadval.

Shaxsiy ko‘nikmalar matriksi

Dron racing faoliyati	Harbiy ekvivalent ko‘nikma	Amaliy qiymat
150–180 km/soat tezlikda trassadan o‘tish	Maqsadga “suzib” kirish va chiqish (hit-and-run)	Kamikadze FPV-dron zarbalari
5 × LED gate tekislash	Urban razvedkada tor yo‘lak va darcha orqali uchish	Binolarga kirish / gijgijlash
28 ms HD-video bilan masofadan boshqarish	Past kechikishli razvedka translatatsiyasi	Real-vaqt kuzatuv va otish tuzatmasi
Simulyatorda “Crash recovery”	Signal yo‘qolganda Failsafe manevri	GNSS-jammer zonalarida xavfsiz qo‘nish

O‘zbekistonda integratsiya bo‘yicha amaliy choralar

FPV laboratoriyalarini harbiy akademiyalarda ochish

- VR/CAVE bilan integratsiyalangan DRL Simulator;

- Karbon ramka va HD-VTx yig‘iladigan “kit” to‘plamlari.

“Dron operatori” maxsus harbiy ixtisosligi

- O‘quv dasturida 120 s soat simulyator, 40 soat real parvoz, 20 soat elektron kurash asoslari;

- Malaka talabi: 0-100 km/soat tezlanish nazoratini 95 % aniqlik bilan bajara olish.

Mahalliy sanoatni qo‘llab-quvvatlash

- Kompozit ramka, 32-bit ESC va raqamli FPV modullarini ishlab chiqaruvchi startaplarni grant bilan rag‘batlantirish;

- 2026-yilgacha har yili 500 ta mahalliy “harbiy-FPV” to‘plamini tasdiqlangan spetsifikatsiya bo‘yicha yetkazib berish.

Xalqaro hamkorlik va texnologiya transferi

- DRL, MultiGP va FAI Drone Racing Commission bilan memorandum;

- “AlphaPilot-Uz” musobaqasini yo‘lga qo‘yib, avtonom dron navigatsiyasi bo‘yicha mahalliy AI jamoalarini tayyorlash.

Iqtisodiy va ta‘lim effekti:

- kadrlar narxini 20 % ga qisqartirish — simulyatorlar va VR mashg‘ulotlari haqiqiy dronlar servisi, akkumulyator va ehtiyot qismlar sarfini kamaytiradi.

- trening samaradorligini 35 % ga oshirish — qoidaga ko‘ra, 6 soatlik VR mashg‘uloti 2 soatlik real parvozga ekvivalent tajriba beradi.

- importga bog‘liqlikni pasaytirish — mahalliy ishlab chiqarilgan FPV dron to‘plami xorijdan keltirilgan analogga nisbatan 18 % arzon.

Xulosa

Dron racing — bu zamonaviy harbiy strategiyaning ko‘p funksiyali texnologik maydoni: psixofizik tayyorgarlik maktabi, real-vaqt razvedka vositasi va arzon hujum platformasi. O‘zbekiston dron racing ekotizimini tizimli tarzda rivojlantirsa:

Harbiy salohiyat: yuqori refleksli operatorlar va avtonom FPV rojalarini tez tayyorlash;
 Raqamli suverenitet: lokal AI-navigatsiya algoritmlari va mahalliy apparat ta'minoti;
 Xavfsizlik tayanchi: global konfliktlarda paydo bo'luvchi tahdidlarga moslashuvchan, arzon va ko'p sonli dron kuchi.

Shu bois, dron racing texnologiyalarini chuqur o'rganish, ularga investitsiya kiritish va ularni harbiy-sanoat strategiyasiga sistematik integratsiya qilish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Matthias Faessler*, Antonio Franchi, Davide Scaramuzzani "Differential Flatness of Quadrotor Dynamics Subject to Rotor Drag for Accurate Tracking of High-Speed Trajectories" maqolasi.

[2] M. Faessler, A. Franchi va D. Scaramuzza, "Yuqori tezlikda harakatlanuvchi traektoriyalarni aniq kuzatish uchun rotorning tortilishiga bog'liq bo'lgan quadrotor dinamikasining differentsial tekisligi", IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 3, yo'q. 2, 620–626-betlar, 2017 yil.

[3] S. Jung, S. Cho, D. Li, H. Li va DH Shim, "2016 yilgi uchuvchisiz uchish aparati poyga muammosi uchun to'g'ridan-to'g'ri vizual xizmat ko'rsatishga asoslangan ramka" qo'llanmasi.

[4] FAI (Aeromodelling Commission). Sporting Code Section 4: F9 Drone Sport Volume — 2025 Edition. World Air Sports Federation, 2025. (Dron racing bo'yicha amaldagi xalqaro texnik va xavfsizlik qoidalari).

[5] Kaufmann E., Gehrig M., et al. "Champion-level drone racing using deep reinforcement learning." Nature, vol. 620, pp. 51-57, 2023. (Autonom dron racingda RL asosidagi ilg'or tizim — Swift).

[6] Košir F., Scaramuzza D., va b. "Autonomous Drone Racing: A Survey." arXiv:2301.01755 v3, 2023. (Akademik xulosa: model-asosli va learning-asosli yondashuvlar)

[7] DroneMasters. Drone Racing Whitepaper: Sport as a Driver for Drone Technology Innovation. Berlin, 2024. (Sport va sanoat o'rtasidagi texnologik sinergiya)

[8] Scaramuzza D. "Superhuman Speed: How Autonomous Drones Beat the Best Pilots." IEEE Spectrum, 2023-08-30. (AI-ko'maklashgan ko'rish va boshqaruv)

[9] Standaert W. "Digital Growth Strategies at the Drone Racing League." Journal of Information Technology Teaching Cases, vol. 11 (3), 2021, pp. 142-150. (DRL ekotizimi va media-texnologiyalar)

[10] World Games 2025 Organizing Committee. "Drone Racing Discipline Overview." Rasmiy sayt, 2024. (Sport tadbirlarida dron racing texnik talablari)

[11] Liang O. "Which FPV System Should You Buy in 2025? Analog, DJI, HDZero, Walksnail." OscarLiang.com, 2025-02-12. (FPV video-translyatsiya tizimlari taqqoslanishi)

[12] The Verge Tech Desk. "I flew DJI's \$199 Neo drone with the new Goggles N3." The Verge, 2024-11-05. (Budget FPV apparatlari va O4 transmissiya)

[13] FAI — Drone Racing World Cup Committee. Volume F9 Drone Sport, Annex A: World Cup Rules, 2025 versiya. (Qonunchilik va musobaqa formati)

[14] Standaert W., M. Standaert. Digital Growth Strategies at Drone Racing League (accepted PDF version). HEC Liège Working Paper, 2020. (Organizatsiya va biznes modeli)

[15] Drone Racing League (DRL). DRL Engineering & Technology Blog. Rasmiy veb-sahifa, 2024. (DRL Racer4 apparat-dasturiy staki va simulyatsiya platformasi)

[16] <https://www.getfpv.com/>

[17] <https://rotorriot.com/>

[18] <https://www.instructables.com/Beginners-Guide-to-FPV-Drone-Racing>

[19] <https://www.getfpv.com/learn/>

O‘TA MUHIM OBYEKTЛАRNI HIMOYA QILISHDA UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARIDAN FOYDALANISH**PhD., dotsent A.X. ISXOQOV, F.A. NAZAROV, A.P. UGAY***O‘R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Mazkur maqola uchuvchisiz uchish apparatlarining (UUA) o‘ta muhim obyektlarni himoya qilishdagi roli va ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu texnologiya, asosan, xavfsizlikni ta‘minlash, nazoratni kuchaytirish va tasodifiy yoki noxush holatlarni oldini olishda keng qo‘llaniladi. Uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida muhim infratuzilma, energetika obyektlari, davlat muassasalari, sanoat korxonalari va boshqa strategik obyektlarning himoya qilish tizimlarini samarali tarzda kuchaytirish mumkin. UUALarning sensor tizimlari va yuqori aniqlikdagi kameralar yordamida real vaqtda monitoring olib borilishi, xavfli vaziyatlarga tezkor javob berish imkonini yaratadi. Shuningdek, maqolada UUALarni qo‘llashda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA), xavfsizlik, himoya, monitoring, o‘ta muhim obyektlar, texnologiya.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли и значимости беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в защите критически важных объектов. Эта технология в основном используется для обеспечения безопасности, усиления контроля и предотвращения случайных или нежелательных ситуаций. С помощью беспилотных летательных аппаратов можно эффективно усилить системы защиты таких объектов, как важная инфраструктура, энергетические объекты, государственные учреждения, промышленные предприятия и другие стратегические объекты. Системы датчиков и высокоточные камеры БЛА позволяют проводить мониторинг в реальном времени, что дает возможность быстро реагировать на опасные ситуации. Также в статье рассматриваются возможные проблемы при использовании БЛА и даются рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты (БЛА), безопасность, защита, мониторинг, критически важные объекты, технологии.

Annotation. This article is dedicated to studying the role and significance of unmanned aerial vehicles (UAVs) in protecting critical objects. This technology is primarily used to ensure security, enhance control, and prevent accidental or undesirable situations. UAVs can effectively strengthen the protection systems of important infrastructure, energy facilities, government institutions, industrial enterprises, and other strategic objects. The sensor systems and high-precision cameras of UAVs enable real-time monitoring, providing the ability to respond quickly to critic situations. The article also discusses potential problems that may arise when using UAVs and offers recommendations for addressing them.

Key words: Unmanned Aerial Vehicles, security, protection, monitoring, critical objects, technology.

So‘nggi yillarda dunyoda uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) texnologiyalari fan va amaliyotning turli sohalarida ko‘plab masalalarni hal etish yondashuvlarini tubdan o‘zgartirdi.

Masofadan boshqariladigan va inson uchun murakkab yoki xavfli vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan ushbu uchish qurilmalari xavfsizlik, monitoring, nazorat hamda razvedka kabi yo‘nalishlarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyalar xavfsizlikni ta‘minlash, o‘ta muhim obyektlarni himoya qilish hamda real vaqt rejimida vaziyatni tahlil qilish uchun noyob imkoniyatlar yaratib, turli sohalardagi ish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) yuqori aniqlikdagi kameralar, termal tasvirlash uskunalari, dushmani masofadan yo'q qilish, real vaqt rejimida monitoring uchun sensorlar hamda onlayn ma'lumot uzatish imkoniyati kabi ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Ushbu imkoniyatlar UUA ga nafaqat obektlarni uzluksiz kuzatish, balki ularni chuqur tahlil qilish hamda xavfli vaziyatlarni real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi. Yuqori manyovrlik, boshqarish qulayligi va turli xil sensorlar bilan jihozlanganligi sababli, UUA xavfsizlik sohasida samarali qo'llanilmoqda. Bu esa, ayniqsa, favqulodda holatlarga tezkor javob qaytarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, UUA lar muhim strategik obektlar va hududlarni himoya qilishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi, chunki an'anaviy nazorat va kuzatuv usullari ba'zan samarasiz yoki haddan tashqari qimmatga tushishi mumkin. Masalan, UUA energiya ta'minoti korxonalari, harbiy bazalar yoki tabiiy resurslar kabi toifalangan obektlarni kuzatishda qo'llanilishi mumkin.

Shuningdek, ular yirik ommaviy tadbirlar yoki favqulotda holatlar hududidagi vaziyatni tahlil qilishda ham samarali yechim bo'lib xizmat qiladi.

Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) yuqori aniqlik va tezkorlikni talab qiladigan vazifalarni samarali va xavfsiz bajarish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Xususan, ular strategik obektlarni himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlashda, tez o'zgaruvchan va potensial xavfli sharoitlarda tezkor qaror qabul qilish uchun muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola UUA larning xavfsizlikni ta'minlash va monitoring sohasidagi qo'llanilishi, shuningdek, ularning real sharoitlarda imkoniyatlari va afzalliklarini tahlil qilishga qaratilgan [3].

Mazkur maqola UUA larning aniq maqsadli vazifalarni hal etishdagi rolini ko'rib chiqadi, jumladan, toifalangan obektlarni himoya qilish, atrof-muhit monitoringi va tahdidlarga tezkor javob berish. Shu orqali zamonaviy xavfsizlik tizimlarida uchuvchisiz texnologiyalardan foydalanishga yangicha yondashuv va konsepsiya taqdim etiladi.

UUAlar yordamida quyidagi funksiyalarni bajarish mumkin:

1. Xavfsizlikni monitoring qilish: Muayyan hududlarni yoki obyektlarni doimiy ravishda kuzatib borish. Vaziyatni real vaqt rejimida kuzatib borish, tahlil qilish va rahbariyat qaror qabul qilishi uchun ma'lumotlarni taqdim qilib borish.

UUAlar yordamida xavfsizlikni monitoring qilishning bir qancha afzalliklari mavjud:

Real vaqtda kuzatish. UUAlar to'g'ridan-to'g'ri uzatilgan ma'lumotlar orqali real vaqtda obyektlarni ichki va tashqi hududlarini kuzatib borishga imkon beradi. Bu esa xavfli vaziyatlar haqida tezda ma'lumot olish va tezkor choralar ko'rish imkonini yaratadi.

Yuqori harakatchanlik. UUAlar tezda obyektlarni ichki va tashqi hududlarini o'rganib chiqishi va masofaviy hududlar bilan bog'liq xavfsizlikni ta'minlashi mumkin. Buning natijasida xavfsizlik xizmatlari zarur hududlarga tezda yo'naltirilish mumkin. Aniqlangan tartib buzarlarni taqib etish va harakat yo'nalishi bo'yicha ma'lumotlarni real rejimda taqdim qilib borish, xavfsizlik xizmati xodimlarini harakatini boshqarish.

Sensorlar va kameralar yordamida monitoring. UUAlar yuqori aniqlikdagi kameralar, termal kameralar va infraqizil sensorlar bilan jihozlangan bo'lib, obyektlarni yoritish va tahlil qilishda eng yaxshi natijalarni beradi. Yuqori aniqlikdagi kameralar orqali uzoq masofadagi hududlarni yaqinlashtirgan holda kuzata olish. Tungi sharoitlarda hududlarni yoritib borish imkonini mavjudligi. Infraqizil va termal sensorlari orqali hududni monitoringini olib borish [4].

2. Xavfli vaziyatlarga tezkor javob: Noxush holatlar yoki xavfli vaziyatlarni tezda aniqlash va tegishli choralarni ko'rish. UUA xavfli vaziyatlarga tezkor javob berishda juda samarali vositalar

bo'lib xizmat qiladi. UUALar o'zining harakatchanligi va real vaqtda ma'lumot olish imkoniyati bilan xavfli vaziyatlarga darhol reaksiya ko'rsatish imkoniyatini beradi. Masalan, yong'inlar, portlashlar yoki harbiy tahdidlar kabi vaziyatlarda UUALar yordamida tezda o'rganish, tasvirga olish va xavfli hududni zararsizlantirish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

Tezkor javob berish imkoniyatlarining afzalliklari:

Zudlik bilan ma'lumot olish. UUALar yordamida xavfli vaziyatlar haqida tezda xabar berish va tegishli organlarni ogohlantirish tizimlari orqali tezkor harakat qilish mumkin. UUALar o'zining yuqori harakatchanligi bilan xavfli hududga qisqa vaqtda yetib borishi. Yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha ma'lumotlarni real rejimda uzatishi.

Avtomatik tahlil qilish. UUALar ba'zida sun'iy intellekt tizimlari bilan integratsiyalashgan bo'lib, ular xavfli holatlarni avtomatik ravishda tahlil qiladi va zarur choralarni ko'rishni osonlashtiradi. UUALariga avtomatik tahlil qilish dasturlarini o'rnatish va tahlil natijalarini qisqa vaqt ichida olishga imkon beradi.

Keng hududlarni tezda nazorat qilish. Katta hududlarni yoki ko'p qavatli obyektlarni tezda tekshirish va xavfsizligini baholash uchun UUALar juda foydalidir. Bu, ayniqsa, odamlarning kirishi mumkin bo'lmagan yoki xavfli bo'lgan hududlar uchun muhimdir. Shu bilan bir qatorda obyektlarni taqiqlangan hududlariga begona shaxslarni xarakatlarini tezda aniqlashga yordam beradi [5].

3. Yuqori aniqlikdagi kuzatuv: O'ta muhim (strategik) obyektlarni masofadan turib, yuqori aniqlikda kuzatish.

Yuqori aniqlikdagi kuzatuv – bu uchuvchisiz uchish apparatlarining yana bir asosiy imkoniyatidir. UUALar o'zining yuqori aniqlikdagi kameralar, termal kameralar va infraqizil sensorlari yordamida o'ta muhim (strategik) obyektlarni va xavfli holatlarni yuqori aniqlikda tahlil qilish imkoniyatini beradi. UUALar yordamida amalga oshirilgan kuzatuv nafaqat oddiy video monitoringni, balki maxsus tahlilni ham o'z ichiga oladi. Bunda qaror qabul qilishda vaqtning qisqartirish hamda to'g'ri qaror qabul qila olish imkonini beradi.

Yuqori aniqlikdagi kuzatuvning ba'zi afzalliklari quyidagilardir:

Katta hududlarni aniq kuzatish. UUALar bir vaqtning o'zida katta hududlarni yuqori aniqlik bilan kuzatishi va tahlil qilishi mumkin. Masalan, o'ta muhim obyektlar, tabiiy resurslar yoki hatto ba'zi qo'riqlash zonalaridagi xavfsizlikni ta'minlash uchun bu imkoniyat juda samarali.

Termal kamera va infraqizil tahlil. Yuqori aniqlikdagi kameralar yordamida UUALar o'zining termal va infraqizil tasvirlarni yaratishi mumkin, bu esa yong'inlar yoki qizib ketgan jihozlarni aniqlashda juda foydali bo'ladi. Bu turdagi kuzatuvni amalga oshirish, ayniqsa, yomon ob-havo sharoitlarida, tunda yoki qorong'u joylarda juda muhimdir.

Maxsus detallarni aniqlash. UUALar yordamida kuzatilayotgan hududdagi kichik o'zgarishlarni yoki tahdidlarni aniqlash mumkin. Masalan, quvurlarni buzish yoki energiya tarmog'idagi uzilishlarni tezda aniqlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Uchuvchisiz uchish apparatlari ko'plab sohalarda, jumladan, energetika, sanoat, harbiy infratuzilma va davlat muassasalarida muhim ahamiyatga ega. Bunday obyektlar xavfsizligini ta'minlashda UUALarning qo'llanilishi samarali bo'lishi mumkin [6].

UUALarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Keng qamrovli monitoring tizimlari: UUALar yordamida katta hududlarni tez va samarali ravishda kuzatish mumkin. Uchuvchisiz uchish apparatlari o'ta muhim obyektlarni himoya qilishda samarali monitoring tizimlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Keng qamrovli monitoring tizimi

UUAlarning asosiy afzalliklaridan biridir, chunki ular tezkor ravishda katta hududlarni kuzatishga imkon beradi. O'ta muhim obyektlar, masalan, energetika tarmoqlari, neft-gaz quvurlari, elektr stansiyalari, davlat muassasalari yoki harbiy infratuzilma kabi obyektlar doimiy ravishda xavfga duch keladi. UUAlar yordamida bu obyektlarni real vaqtda kuzatish va monitoring qilish mumkin bo'ladi, bu esa mavjud xavf-xatarlarni aniqlash imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Keng qamrovli monitoring tizimlari, odatda, bir nechta UUAlarni ishlatish orqali amalga oshiriladi. Bunday tizimlarning afzalligi shundaki, ular bir vaqtning o'zida bir nechta obyektlarni kuzatish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalar yordamida masofaviy nazoratni kuchaytirish va xavfli vaziyatlarga tezkor va aniq javob berish imkoniyati yaratiladi [7].

2. Real vaqtda javob berish: UUAlar yordamida aniqlangan xavfli holatlarga tezkor javob berish va mutaxassislarni yuborish imkonini yaratadi. Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) o'ta muhim obyektlarni himoya qilishda real vaqtda javob berishda ham samarali vosita sifatida qo'llaniladi. O'ta muhim obyektlarning xavfsizligini ta'minlashda vaqt juda muhimdir, chunki xavfli holatlar paydo bo'lganda, ularga tezda javob berish juda zarur. UUAlar yordamida aniqlangan xavfli vaziyatlarga real vaqtda javob berish imkoniyati UUAlarning eng katta afzalliklaridan biridir.

Masalan, UUAlar yordamida aniqlangan yong'in yoki portlash xavfini bartaraf etishda darhol zarur choralarni ko'rish mumkin. UUAlar tasodifiy yoki oldindan aniqlangan xavf-xatarlar uchun tezkor javobni amalga oshirishi mumkin, shu bilan birga, kerakli mutaxassislar yoki xavfsizlik xodimlarini ogohlantirishi va ularni kerakli joyga yuborish imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, UUAlar yong'in o'chirish, zararli moddalarni aniqlash yoki xavfli zonalarini izolyatsiya qilish kabi operatsiyalarni masofadan turib amalga oshirishi mumkin.

Real vaqtda javob berish uchun UUAlar tezkor xabar berish tizimlari bilan integratsiyalashgan bo'lishi kerak. Ushbu tizimlar mutaxassislarga yoki xavfsizlik xizmatlariga xavf haqida darhol ma'lumot yetkazadi. Misol uchun, UUAlar yordamida xavfli hududga avtomatik ravishda kirish mumkin, bu esa joyni zudlik bilan tekshirish va zarur choralarni ko'rish va qaror qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, UUAlar yordamida real vaqtda tasodifiy holatlar yoki insidentlarga tezkor javob berish operativlikni oshiradi, balki xavfli vaziyatlarni kamaytirishga va xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi [8].

Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) so'nggi yillarda keng tarqalgan va turli sohalarda qo'llanilmoqda. Biroq, bu texnologiyalarni ishlatish ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi, ularning orasida huquqiy va axloqiy masalalar, texnik qiyinchiliklar va xavfsizlikka ta'sir qiladigan omillar mavjud. Ushbu muammolarni hal qilish uchun turli yondashuvlar va strategiyalar ishlab chiqish zarur.

UUAlarni o'ta muhim obyektlarni himoya qilishda qo'llash bir qator muammolar va cheklovlar mavjud. Bular orasida:

Huquqiy va axloqiy muammolar: Uchuvchisiz uchish apparatlarining o'z hududini buzib o'tishi va yopiqlikka oid masalalar. UUAlar yordamida nazorat o'rnatish, ba'zida noqonuniy kirishlarga olib kelishi mumkin, bu esa huquqiy to'siqlarni yaratadi.

Yopiq va shaxsiy hayot: UUAlar yordamida amalga oshirilgan kuzatuvlar shaxsiy hayotni buzish yoki noqonuniy kuzatuvga olib kelishi mumkin. Bu, ayniqsa, shahar hududlarida yoki odamlar ko'p yig'ilgan joylarda noxush holatlarga olib kelishi mumkin. UUAlar tomonidan olib borilayotgan monitoringni huquqiy cheklovlar bilan tartibga solish zarur. Masalan, ayrim davlatlar

va mintaqalarda UUAlar orqali amalga oshirilgan kuzatuvlar shaxsiy hayotga aralashuv sifatida ko'riladi va qonunlarga zid bo'lishi mumkin.

Axloqiy muammolar: UUAlar yordamida kuzatuvlarni olib borishda axloqiy masalalar ham o'rganilishi kerak. Masalan, fuqarolikni nazorat qilish, ularning harakatlarini real vaqt rejimida kuzatish, ba'zan axloqiy savollarni keltirib chiqaradi. Boshqalarining xavfsizligini ta'minlash uchun, shaxsiy huquqlarni cheklash muammosi paydo bo'ladi. Shu sababli, UUALarni ishlatishda axloqiy doirada belgilangan qoidalar va tartiblar mavjud bo'lishi zarur [9].

Texnik muammolar: UUALarning ishlashini cheklovchi omillar, masalan, akkumulyatorlarning cheklangan muddatda ishlashi, signalning uzilishi yoki texnik nosozliklardir.

UUALarni qo'llashda yuzaga keladigan texnik muammolar ham ularning samarali ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ushbu muammolar texnologiyaning yangi va o'zgartirilgan shakllarini ishlab chiqishni talab qiladi [10].

Signal va nazoratning uzilishi: UUAlar ishlatilayotgan hududda signalning uzilishi yoki interferensiya bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, shaharlarda, to'liq xavfsiz hududlarda yoki tog'li va o'rmonli hududlarda tez-tez uchraydi. Agar signal uzilishi sodir bo'lsa, UUAlar nazoratdan chiqishi, yo'nalishni yo'qotishi yoki ma'lumot uzatish tizimining ishlamasligiga olib kelishi mumkin.

Batareya va energiya ta'minoti: UUALarning batareyalari chegaralangan davomiylikka ega.

Bu, ayniqsa, uzoq muddatli kuzatuvlar va monitoring qilishda muammo yaratadi. UUAning batareyasi kamayganda yoki quvvat tugagach, u vazifani bajarishni to'xtatishi mumkin. Bu masalani hal qilish uchun uzoq muddatli ishlashga imkon beradigan yangi texnologiyalar va batareyalar ishlab chiqilishi zarur.

Texnik nosozliklar va mexanik muammolar: UUAlar, ayniqsa, noqulay ob-havo sharoitlarida, noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Garchi UUAlar yuqori texnologiyalarga ega bo'lsa-da, ular ba'zan mexanik nosozliklarga yoki operatsion nuqsonlarga uchrashlari mumkin va bunday holatlar ham xavfsizlikni ta'minlashda muammo tug'diradi [11].

Xavfsizlikni ta'minlash: UUALarga hujum qilish, ularning yo'q qilinishi yoki ishlatilishi ham xavfsizlikka tahdid solishi mumkin. UUAlar xavfsizlikni ta'minlashda katta imkoniyatlarni yaratadi, ammo ularning o'zi ham xavfsizlikka ta'sir qilishi mumkin. Xavfsizlikni ta'minlash masalalari UUALarning xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun asosiy muammolardan biridir.

Xavfsizlikka tahdidlar: UUAlar, ayniqsa, xakerlar tomonidan nazoratdan chiqarilgan holda yomon maqsadlar uchun foydalanilishi mumkin. UUALarni o'z nazoratida tutish yoki ularni xakerlar tomonidan boshqarilishiga qarshi kurashish, ko'plab xavfsizlik choralarini talab qiladi.


Masalan, UUALarni o'g'irlash, turli maqsadlar uchun ishlatish yoki ulardan zararli maqsadlar uchun foydalanish xavfi mavjud.

Kiberxavfsizlik: UUAlar kompyuter tarmog'iga ulangan bo'lib, kiberhujumlarga qarshi zaif bo'lishi mumkin. UUAlar orqali uzatilgan ma'lumotlar va nazorat tizimlari, ba'zan kiberhujumlar va ma'lumotni o'g'irlashga yo'l ochishi mumkin. Shuning uchun, UUALarning xavfsizligini ta'minlash uchun ilg'or kiberxavfsizlik protokollari ishlab chiqilishi zarur.

Jismoniy xavf-xatarlar: UUALarning notog'ri ishlashiga yoki texnik nosozliklarga qarshi kurashishda, ular odamlarga yoki boshqa muhim infratuzilmalarga zarar yetkazishi mumkin. Bu esa ularning xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini yanada murakkablashtiradi [12].

Kritik ahamiyatga ega obektlarning xavfsizlik tizimiga uchuvchisiz uchish apparatlari (БПЛА, dronlar) samarali joriy etilishi uchun inson omilining ta'sirini minimallashtiruvchi,

tahdidlarga avtomatlashtirilgan javob berish va hodisalarni hujjatlashtirish tizimini yo'lga qo'yuvchi "Uchuvchisiz uchish apparatlari orqali obekt xavfsizligini ta'minlash algoritmi" ishlab chiqildi (1-rasm).



1-rasm. Uchuvchisiz uchish apparatlari orqali obekt xavfsizligini ta'minlash algoritmi

Algoritm bosqichlari:

1. Dronlarning holatini tekshirish – dronlarning texnik sozligi, zaryad darajasi va aloqa tizimi nazorat qilinadi.
2. Dronlarni ishga tushirish – oldindan belgilangan marshrut bo'ylab avtomatik uchish boshlanadi.
3. Hududni skanerlash – kameralar real vaqt rejimida video tasvirlarni yozib serverga uzatadi.
4. Ma'lumotlarni solishtirish – turli tanib olish tizimlari, jumladan, Face ID orqali real vaqt rejimida tahlil amalga oshiriladi.

5. Xavf aniqlanadi.

6. Qaytish stansiyasiga yoʻnalish – dron oʻz marshrutini tugatgach yoki batareya zaryadi yetarli darajada kamaygach, avtomatik ravishda qaytadi.

7. Qoʻshma tekshiruv – yolgʻon signal berish ehtimolini kamaytirish uchun bir nechta sensor va kuzatuv vositalari orqali maʼlumotlar taqqoslanadi.

8. Xavf turini aniqlash – bu jonivor, inson, transport vositasi yoki boshqa dron ekanligi aniqlanadi.

9. Maqsadlarni belgilash – huquqbuzarning harakati tahlil qilinadi (masalan, yugurish, yashirin harakatlanish, tajovuzkor xatti-harakatlar).

10. Tezkor harakat guruhi bilan aloqa – xavfsizlikka tahdid soluvchi omillar, joylashuv koordinatalari va video maʼlumotlar uzatiladi.

11. Huquqbuzarni kuzatish – dron huquqbuzarni obekt qoʻriqchilari ushlaguncha kuzatib boradi.

12. Obekt hududidan chiqib ketishga urinish.

13. Qoʻlga olishni tasdiqlash yoki xavfni cheklash.

14. Hodisa hujjatlashtiriladi – barcha videoyozuv va voqea jurnali saqlanadi.

15. Avtonom taʼqib – agar huquqbuzar zavod hududini tark etsa, dron xavfsiz masofada uni kuzatishda davom etadi.

Mazkur algoritm zavod xavfsizligi tizimida uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratib, inson omili taʼsirini minimallashtiradi, xavfli vaziyatlarga tezkor munosabat bildirish samaradorligini oshiradi va hodisalarni keyinchalik tahlil qilish uchun hujjatlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, qoʻriqlanayotgan hudud monitoringi intensivligini (patrullik qilayotgan dronlar oʻrtasidagi vaqt oraligʻini) ularning 1 km² ga toʻgʻri keladigan soniga bogʻliq holda hisoblash uchun quyidagi matematik modellarga asoslangan hisob-kitoblar amalga oshirildi:

N – 1 km² hududga toʻgʻri keladigan dronlar soni;

V – dronning harakatlanish tezligi (km/soat);

S – patrullik qilinayotgan hududning maydoni (km²);

t – bitta dron tomonidan hududning toʻliq aylanib chiqish vaqti (soat);

G – dron bir aylanish davomida uchib oʻtadigan masofa (km);

m – dronlarning bir nuqtadan uchib oʻtishlari orasidagi vaqt oraligʻi (soat).

Avvalo, bitta dronning harakat marshrutini aniqlaymiz. Har bir dron oʻziga ajratilgan hududni patrullik qiladi. Eng sodda holatda u oʻz uchastkasida yopiq trayektoriya boʻylab harakatlanadi. Agar dronlar $S = 1$ km² hudud boʻylab taqsimlansa, u holda har bir dron oʻziga tegishli hududning maydoni $1/N$ km² boʻladi.

Dronning marshrutini kengaytirish:

Dron kvadrat shakldagi hududni patrullik qilayotganini hisobga olsak, bu hududning tomon uzunligini L deb belgilaymiz. U holda:

$$L = \sqrt{\frac{1}{N}} \quad (1)$$

Agar dron sakkiz shaklida harakatlansa, u holda uning bir toʻliq aylanib chiqish yoʻli quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$G = k * L \quad (2)$$

Bu yerda:

k – dronning marshrut koeffitsiyenti (agar dron sakkiz shaklida patrullik qilsa, $k = 6$ deb olinadi);

L – patrullik qilinayotgan kvadrat hududning tomon uzunligi.

Dronning patrullik vaqti

Dron yoʻl uzunligi G boʻylab V tezlik bilan harakatlanadi, shuning uchun toʻliq aylanib chiqish vaqti quyidagicha boʻladi:

$$t = \frac{G}{v} = \frac{k \cdot L}{v} \quad (3)$$

Oldin belgilanganidek, har bir dron N ta boshqa dron bilan birgalikda 1 km² hududni patrullik qiladi. Dronlar vaqt bo'yicha teng taqsimlanadi, ya'ni ular navbatma-navbat bir nuqtadan uchib o'tadi. Shu sababli, patrullik hududida dronlarning bir nuqtadan uchib o'tishlari orasidagi o'rtacha vaqt oralig'i m quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$m = \frac{t}{N} \quad (4)$$

Yakuniy formula:

$$m = \frac{k \cdot \sqrt{\frac{L}{N}}}{V \cdot N} \quad (5)$$

Quyidagi formulada ishlatiladigan o'zgaruvchilar:

k — marshrut koeffitsiyenti (masalan, agar dron o'z zonasidan 6 marta o'tib patrullik qilsa, k = 6 deb olinadi);

V — dronning harakatlanish tezligi (km/soat);

N — 1 km² maydonda patrullik qiluvchi dronlar soni.

Yuqoridagi matematik model asosida qo'riqlanayotgan hududning monitoring intensivligini rejalashtirish mumkin. Monitoringni optimallashtirish uchun:

Dronlar sonini oshirish (N) – vaqt oralig'ini kamaytiradi.

Dron tezligini oshirish (V) – patrullik vaqtini kamaytiradi.

Optimal marshrutni tanlash (k ni kamaytirish) – vaqt oralig'ini kamaytiradi.

Shunday qilib, qo'riqlanayotgan hudud xavfsizligini maksimal darajada ta'minlash uchun dronlar soni, tezligi va harakat yo'nalishi optimal tarzda rejalashtirilishi lozim.

Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) o'ta muhim obyektlarni himoya qilishda va xavfsizlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Biroq, bu texnologiyalarni samarali ishlatish uchun bir qator tavsiyalar va istiqbollar mavjud. UUALarni qo'llashni yanada samarali qilish uchun texnologiyalarning takomillashtirilishi, huquqiy bazaning yaxshilanishi va integratsiyalashgan tizimlarning yaratilishi zarur [13].

UUALarni o'ta muhim obyektlarni himoya qilishda yanada samarali ishlatish uchun quyidagi tavsiyalarni kiritish mumkin:

Texnologiyalarni takomillashtirish: UUALarning ishlash muddatini uzaytirish, sensorlar aniqligini oshirish va himoya tizimlarini mustahkamlash. Texnologiyalarning rivojlanishi UUALarni o'ta muhim obyektlarda yanada samarali va xavfsiz ishlatishni ta'minlaydi. Ushbu takomillashtirishlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi kerak [14]:

Batareya va energiya samaradorligini oshirish: UUALarning uzoq muddatli operatsiyalari uchun samarali batareyalar zarur. UUALarning batareyalari cheklangan davomiylikka ega, bu esa uzoq muddatli kuzatuv yoki monitoringni amalga oshirishda cheklovlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, yangi texnologiyalar yordamida batareyalarning samaradorligini oshirish va ulardan foydalanish davomiyligini uzaytirish talab etiladi. Masalan, ilg'or batareya texnologiyalaridan foydalanish, quyosh energiyasidan yoki boshqa qayta tiklanadigan manbalardan foydalanish UUALarning operatsion samaradorligini oshirishi mumkin.

Avtomatik nazorat va sun'iy intellekt: UUALar yordamida amalga oshirilgan kuzatuvlarni yanada samarali qilish uchun sun'iy intellekt (SI) tizimlari va avtomatik boshqaruv mexanizmlarini joriy etish kerak. SI yordamida UUALar xavfli vaziyatlarni oldindan aniqlay olishlari, harakatlarni avtomatik tarzda sozlashlari va murakkab vazifalarni bajarishlari mumkin.

Ko'p funksiyali va integratsiyalashgan sensorlar: UUALar uchun ko'p funksiyali sensorlar, masalan, infraqizil, termal kameralar va LiDAR tizimlarini ishlab chiqish, xavfsizlikni yanada yuqori darajada ta'minlashga yordam beradi. UUALar bu sensorlar yordamida faqat odatiy kuzatuvni amalga oshirmay, balki atrof-muhitni har tomonlama tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu, o'ta muhim obyektlarning xavfsizligini ta'minlashda yangi imkoniyatlar yaratadi [15].

Huquqiy bazani takomillashtirish: UUAlarni qo'llashda huquqiy doiralarni aniq belgilash, shuningdek, ularning ishlatish qoidalarini yangilash zarur. UUAlarni o'ta muhim obyektlarda samarali qo'llash uchun huquqiy baza mustahkamlanishi kerak. UUAlarning qo'llanilishi bilan bog'liq turli huquqiy va axloqiy muammolarni hal qilish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish zarur [16]:

UUAlarni qo'llashni tartibga soluvchi qonunlarni ishlab chiqish: Ko'plab mamlakatlarda UUAlar uchun aniq va yagona qonunchilik yo'q. Shu sababli, UUAlar yordamida xavfsizlikni ta'minlashda, kuzatuv va monitoringni amalga oshirishda qat'iy qonuniy tartiblar belgilanishi kerak. Bu qonunlar nafaqat UUAlarni ishlatishning huquqiy chegaralarini belgilaydi, balki shaxsiy hayotni himoya qilish va yopiqlikni ta'minlash masalalarini ham ko'rib chiqadi.

Yopiqlikni himoya qilish va nazorat qilish: UUAlar yordamida amalga oshirilgan kuzatuvlar ko'pincha shaxsiy hayotga ta'sir qiladi. Shu boisdan, UUAlarni qo'llashda yopiqlikni himoya qilish bo'yicha qoidalar ishlab chiqilishi kerak. Xususan, fuqarolarni kuzatish, ruxsatsiz monitoring va yopiq ma'lumotlarning oshkor qilinishi kabi holatlarning oldini olish uchun kuchli huquqiy mexanizmlar zarur.

Xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik: UUAlarni ishlatishda xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish organlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak.

UUAlar yordamida amalga oshirilgan monitoring va kuzatuv ma'lumotlarini huquqni muhofaza qilish organlari uchun foydali qilish, xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda ham birgalikda ishlash zarur [17].

Integratsiyalashgan tizimlarni yaratish: UUAlarni boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiyalash, masalan, kameralar, signal tizimlari va boshqalar bilan ishlashni yaxshilash.

UUAlarni samarali va xavfsiz ishlatish uchun integratsiyalashgan tizimlarni yaratish zarur.

Tizimlarning moslashuvchanligi va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish. Integratsiyalashgan tizimlar yuqori darajada moslashuvchan bo'lishi kerak. Har qanday kutilmagan holat yuzaga kelganida tizimlar avtomatik tarzda o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu, ayniqsa, xavfli vaziyatlarda UUAlarning to'g'ri ishlashini ta'minlashda muhimdir [18].

Bu tizimlar UUAlarning faoliyatini yanada samarali qilishga yordam beradi va o'ta muhim obyektlarni himoya qilishda yanada yuqori darajada samaradorlikni ta'minlaydi. Integratsiya quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin [19]:

Yagona boshqaruv tizimi yaratish: O'ta muhim obyektlarni himoya qilishda barcha UUAlar yagona boshqaruv tizimi orqali boshqarilishi kerak. Boshqaruv tizimi, masalan, UUAlar orasida koordinatsiyani ta'minlab, har bir UUAning operatsiyasini real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini yaratadi. Bu tizimni ishlab chiqish, xavfsizlikni yanada oshirish va turli xavf-xatarlarni tezda aniqlash imkonini beradi.

Hozirgi kunda uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) texnologiyalarining jadal rivojlanishi ularning xavfsizlik, monitoring, nazorat va toifalangan obyektlarni himoya qilish kabi sohalaridagi ahamiyatini sezilarli darajada oshirdi. Bugungi kundagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, UUA larning real vaqt rejimidagi kuzatuv, tahdidlarni aniqlash va favqulodda holatlarga tezkor javob qaytarish kabi funksiyalari ularning xavfsizlik tizimlarida samarali vosita sifatida qaralishini ta'minlamoqda.

UUA larning yuqori aniqlikdagi sensorlari, termal tasvirlash tizimlari hamda sun'iy intellekt asosida ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari ularga an'anaviy kuzatuv va xavfsizlik choralari bilan solishtirganda yuqori aniqlik va ustunlik beradi. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarining joriy etilishi xavfsizlikning uzluksizligini ta'minlab, inson omili sabab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni minimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, UUA larni xavfsizlik sohasida qo'llash istiqbollari yanada kengayib borayotgan bo'lsa-da, ularning samaradorligini oshirish uchun ma'lumot uzatish tarmoqlari, kiberxavfsizlik tizimlari va sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur. Shuningdek, UUA larni huquqiy tartibga

solinishi, ularning noqonuniy ishlatilishining oldini olish va jamiyat uchun xavfsiz texnologiya yaratish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Keyingi yillarda UUA larning texnologik imkoniyatlarini yanada kengaytirish, ularni muhandislik yutuqlari bilan boyitish va yangi operativ yondashuvlarni ishlab chiqish orqali ularning xavfsizlik tizimidagi rolini yanada mustahkamlash mumkin. Shu sababli, UUA texnologiyalarining rivojlanishi va ularning amaliy qo'llanilish doirasi bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Arne S., Smit R. Muhim infratuzilmani muhofaza qilishda uchuvchisiz uchish apparatlari. Xavfsizlik tadqiqotlari jurnali. - 2020. №12(2), - P. 45-60.
- [2] Kuznetsov A. YYAes va zamonaviy Mudofaa tizimlari: muammolar va imkoniyatlar. Harbiy texnologiyalar va strategiya jurnali, - 2018. № 34 (3), - C. 10-25.
- [3] Smit J., Roberts A. Uchuvchisiz havo tizimlari: ilovalar va monitoringning kelajakdagi tendentsiyalari. Xavfsizlik va texnologiyalar jurnali. - 2019. №7(4), - P. 67-80.
- [4] Berman J. YYAe nazorati va strategik saytlarni himoya qilishdagi texnologik yutuqlar. Xalqaro texnologiya va xavfsizlik jurnali. - 2019. №8 (1), - P. 22-35.
- [5] Uilyams H., Tomas M. YYAes-dan Milliy Mudofaa va xavfsizlikda foydalanish: strategik tahlil. Global Xavfsizlik Sharhi. - 2021. №15(4), - P. 87-101.
- [6] Berman J. YYAes bilan xavfsizlik nazorati: jamoat xavfsizligini oshirish. Xalqaro texnologiya va xavfsizlik jurnali. - 2020. №12(2), - P. 44-56.
- [7] Liu C. & Chen H. Yyaesning Favqulodda vaziyatlarda javob berish va inqirozni boshqarishdagi roli. Xalqaro Inqirozga qarshi kurash jurnali. - 2021. №5 (3), - P. 77-89.
- [8] Fisher P. & Xarris D. Uchuvchisiz havo tizimlari: Kuzatuv va monitoringda yuqori aniqlikdagi tasvirlash. Geografik texnologiyalar. - 2017. №14(2), - P. 33-47.
- [9] Gerla S. YYAe nazorati bilan bog'liq huquqiy va axloqiy muammolar. Xavfsizlik jurnali. - 2018. №15(3), - P. 24-36.
- [10] Patel R., Agarval S. Uchuvchisiz uchish apparatlarini joylashtirishdagi texnik muammolar. Ilg'or robototexnika jurnali. - 2021. №11(4), - P. 88-99.
- [11] Zhang L. & Chen P. Xavfsizlik ilovalarida Uavlarning batareya quvvati va boshqaruv tizimlari. Xalqaro UAV muhandislik jurnali. - 2019. №13(2). -P. 34-46.
- [12] Xarris D., Uilyams C. Uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlatishda kiberxavfsizlik va xavfsizlik choralari. Axborot xavfsizligi jurnali. - 2020. №17(5), -P. 43-58.
- [13] Jigarrang P., Turner A. Uchuvchisiz uchish apparatlari uchun jismoniy va kiberxavfsizlik muammolari. Xalqaro xavfsizlik va texnologiyalar jurnali. - 2018. №10 (3). -P. 102-115.
- [14] Patel M., Kumar R. Yyae imkoniyatlarini oshirish: batareya quvvati va AI integratsiyasi. Avtonom tizimlar jurnali. - 2020. №5 (1). - P. 24-36.
- [15] Devis T., Evans J. Xavfsizlik ilovalari uchun UAV sensorlari va batareya texnologiyasidagi yutuqlar. Xalqaro UAV muhandislik jurnali. - 2019. №8(4), - P. 56-70.
- [16] Uilyams S., Metys A. Uchuvchisiz uchish apparatlari uchun huquqiy muammolar va qoidalar. Texnologiya va huquq jurnali. - 2021. №14(3). - P. 48-61.
- [17] Li F. & Zhang H. YYAe qonunchiligi va Yopiqlik: samarali qonunlarni ishlab chiqish. Xalqaro huquqiy tadqiqotlar jurnali. - 2019. №7 (2). - P. 103-116.
- [18] Zhang X. & Liu J. UAV operatsiyalari uchun integratsiyalashgan boshqaruv va ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari. Xalqaro UAV tizimlari jurnali. - 2019. №11(4), - P. 121-134.

ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛА СВЯЗИ ОТ АТАК БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ДРОНОВ)

З. А. ТАДЖИБАЕВ, У. А. МАДРАХИМОВ

Военный институт информационно-коммуникационных технологии и связи МО РУ

Аннотация. В статье проанализированы применения беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов в современных боевых действиях, тактика их применения, сохранение живучести личного состава, боевых машин, узлов связи их элементов при атаке дронов. Рассмотрены различные способы и средства защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов и дронов – камикадзе в ходе боевых действий. Предложены варианты защиты объектов и элементов узла связи от атаки дронов и террористических актов, с помощью изготовленных из подручных средств.

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны, дроны-камикадзе, современные боевые действия, живучесть, периметральная защита, сетевые барьеры, антитеррористические решетки.

Аннотация. Мақолада замонавий жанговар ҳаракатларда учувчисиз учии аппаратлари ва FPV-дронларнинг ўрни, қўлланилиши, уларни қўллаш тактикаси, шахсий таркибни, жанговар машиналарни ва алоқа узеллари элементларини дронлар ҳужумидан сақланиши таҳлил қилинган. Жанг майдонида учувчисиз учувчи аппаратлари ва камикадзе-дронлардан ҳимоя қилишнинг турли усуллари ва воситалари кўриб чиқилган. Шунингдек, ҳарбий объектлар ва алоқа узелларини дронлар ва террорчилик хуружларидан ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқилган турли ҳимоя усуллари ва воситаларидан фойдаланиш таклиф қилинган.

Калим сўзлар: Учувчисиз учувчи аппаратлари, FPV-дронлар, камикадзе-дронлар, замонавий жанглр, яшовчанлик, объект атроф ҳимояси, тўр тўсиқлари, антитеррор панжаралар.

Abstract. The article analyzes the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) and FPV drones in modern combat operations, their application tactics, the preservation of personnel, combat vehicles, and communication nodes' survivability during drone attacks. Various methods and means of protecting objects from UAVs and kamikaze drones during combat actions are considered. Proposals are made for protecting objects and communication node elements from drone attacks and terrorist acts using improvised materials.

Keywords: Unmanned aerial vehicles, FPV drones, kamikaze drones, modern combat operations, survivability, perimeter protection, network barriers, anti-terrorist grids.

Анализ масштабного применения FPV-дронов свидетельствует о существенном возрастании их роли в современных боевых действиях, как эффективного средства огневого поражения. Обладая малой массой, они способны поднимать груз в несколько раз превышающий собственный вес и нести его к цели на скорости 100 км/ч и дальность до 10 км. В процентном соотношении дроны-«камикадзе» постепенно заняли ведущее место (до 70%) в нанесении потерь живой силе и технике в тактической глубине.

FPV (англ. **First Person View**) дроны - это БпЛА, оснащенные видеокамерой и передающие изображение в реальном времени на очки или шлем пилота (управление осуществляется от первого лица).

Преимущества перед квадрокоптерами:

- управление дроном «от первого лица»;
- мгновенный «отклик» и максимальный контроль над дроном;
- высокая маневренность и скорость полета (до 120 км/ч);
- устойчивость к воздействию средствами РЭБ (за счет модульности устройства, которая позволяет оперативно изменять конфигурацию и настройки);
- возможность изменения конструкции дрона под задачи;

дешевизна изделия (в среднем 40-50 т.р.).

К недостаткам относятся:

средняя продолжительность полета 7-10 мин;

дальность полета (без ретранслятора) - до 10 км;

необходимость отбора и качественной подготовки пилота (обучение оператора - не менее месяца).



Рисунок-1. Комплектация FPV дрона

Мишенью дронов-камикадзе в основном являются от отдельно находящегося личного состава до объемного объекта как боевая машина (БТР, танк), артиллерийские установки, укрытие щели, элементы узлов связи (командно-штабные машины), наблюдательные пункты и т.д.

Наиболее распространенный способ боевого применения заключается в обнаружении цели дроном-разведчиком и передачи координат оператору FPV для ее уничтожения. Видеофиксация поражения объекта осуществляется БПЛА-разведчиком.



Рисунок-2. Выявление цели БПЛА-разведчиком - запуск дрона и ее поражение.

Современных боевых действиях (операциях) основной удар дронов -камикадзе направлены на объекты пунктов управления, в том числе на элементов узла связи. Одной из требований на узлы связи является - живучесть.

Для сохранения живучести элементов узла связи проводится комплекс мер по противодействию огневых ударов, радиотехнической разведки вероятного противника. Основной способ защиты узлов связи от видео и фоторазведки противника является маскировка узлов связи пунктов управления.

Однако, специальные операции России на Украине, боевые действия на ближнем Востоке показывают насколько эффективно работает дроны-камикадзе по уничтожению

личного состава, бронетехники, пунктов управления несмотря их при нахождении под маскировкой.



Рисунок-3. Боевая работа дронов

Основной задачей связи остается организовать и обеспечить управлением войсками (силами) под любым воздействием противника. Обеспечение организаций и управлений войсками возлагается на узлы связи командных пунктов.

Основной проблемой защиты от узлов связи командных пунктов в современном театре войны стало защита от беспилотных летательных аппаратов, дронов-камикадзе и т.д.

При отсутствие современных информационных технологий можно использовать различные способы и подручные средства защиты от БПЛА, дронов-камикадзе.

Периметральная защита — это комплекс мер, направленных на защиту объектов и территорий от несанкционированного доступа, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов). В контексте защиты узлов связи от атак с использованием дронов, периметральная защита включает в себя физические барьеры и конструкции, которые препятствуют дронам приблизиться к защищаемым объектам или снизить их возможность выполнения атак.

Подробнее рассмотрим различные типы периметральной защиты, а также способы защиты от дронов с использованием физических барьеров.

Одним из способов защиты от дронов являются специальные антенны и сетки, которые могут быть установлены вокруг защищаемых объектов. Эти сети, выполненные из прочных материалов, созданы для того, чтобы предотвратить проникновение дронов в закрытую зону.

Сетки могут быть натянуты на высокие столбы или здания, создавая невидимую преграду для дронов.



Рисунок-4. Самолет под защитой сетевого барьера.

Они могут быть выполнены из металлических или синтетических материалов с высокой прочностью, чтобы выдерживать возможные удары дронов, даже если дрон пытается прорваться через защиту.

Важно, чтобы такие сети были достаточно тонкими и плотными, чтобы дрон не смог пройти через них, но в то же время не создавали угрозы для людей и транспорта в районе защищаемой территории.

Сетевые барьеры для защиты от дронов — это один из методов защиты объектов от несанкционированного вторжения воздушных средств. Основная цель таких барьеров —

предотвратить физическое попадание дронов в охраняемую зону и обеспечить безопасное управление воздушным пространством. Сетевые барьеры можно использовать в сочетании с другими средствами защиты, такими как системы электронного подавления и радиочастотные помехи.

Сетевые барьеры представляют собой специальные защитные сети, которые могут быть установлены вокруг объектов, таких как стадионы, военные базы, аэропорты, промышленные объекты или зоны, где безопасность является приоритетной. Эти сети обычно выполнены из прочных материалов, таких как:

Кевлар (материал с высокой прочностью и низким весом);

Металлические нити (которые могут быть использованы для создания особо прочных конструкций);

Неопрен и полиэтилен (для создания устойчивых к внешним воздействиям тканей);

Высокопрочные синтетические волокна, которые обеспечивают не только прочность, но и долговечность.

Сетевые барьеры имеют разнообразные формы и размеры в зависимости от нужд защиты. Они могут быть установлены на земле или в воздухе (например, как воздушные сети с помощью подвесных конструкций).

Основной принцип работы сетевого барьера — физическое ограничение возможности проникновения дронов в охраняемую зону. Дрон, сталкиваясь с барьером, не может продолжить свой путь, и его падение, как правило, приводит к поломке устройства, что предотвращает угрозу.




Рисунок-5. Сетевой барьер резервуара нефтепродуктов.

Сетевые барьеры могут быть использованы для:

защиты от дронов, которые могут нести взрывчатые вещества или другие угрозы;
препятствования несанкционированным съемкам с воздуха, особенно в закрытых зонах;

защиты от дронов, используемых для шпионажа или террористических актов;

обеспечения безопасности личного состава.

Существуют несколько типов сетевых барьеров, используемых для защиты от дронов:

Гарпунные сети: Эта система включает в себя использование специальных снарядов, которые выстреливают сетью, охватывая дрон, а затем удерживают его. Сеть может быть оснащена тяжелыми элементами для того, чтобы предотвратить возможные попытки дронов вырваться.

Мобильные и стационарные барьеры: Мобильные барьеры могут быть размещены в различных точках в зависимости от угрозы, в то время как стационарные барьеры устанавливаются на постоянной основе и обеспечивают постоянную защиту.

Антенные и сетевые комплексы: В некоторых случаях используются комбинированные системы, в которых сетевые барьеры интегрированы с антеннами и другими средствами защиты, чтобы обеспечивать более сложные способы противодействия дронной угрозе. Антенны могут помочь отслеживать местоположение дронов и активировать защиту в нужный момент.

Физическая защита: Сетевые барьеры могут эффективно задерживать или уничтожать дронов, не давая им проникать в защищенную зону.

Низкий уровень вмешательства: в отличие от систем радиоподавления или перехвата сигналов, сетевые барьеры могут работать независимо от сигналов управления дронов.

Минимальный ущерб для инфраструктуры: Сетевые барьеры не требуют разрушения объектов или использования оружия, что снижает риск повреждения инфраструктуры.

Ограниченная площадь покрытия: Сетевые барьеры могут быть эффективными в ограниченных областях, таких как отдельно стоящие объекты, но для покрытия больших территорий могут потребоваться значительные ресурсы.

Уязвимость к сильным погодным условиям: Ветер, дождь и другие экстремальные погодные условия могут повлиять на эффективность сетевого барьера.

Необходимость в обслуживании: Сетевые барьеры могут требовать регулярного обслуживания для поддержания их функциональности.

Антитеррористические решетки — это защитные конструкции, предназначенные для обеспечения безопасности объектов и предотвращения проникновения террористов, злоумышленников или агрессивных транспортных средств на охраняемую территорию. Они устанавливаются вокруг объектов, на периметре зданий или в местах, которые подвержены угрозам террористических атак, например, возле важнейших государственных, военных или коммерческих объектов, а также в зонах массового скопления людей.

Антитеррористические решетки могут быть частью комплексной системы безопасности, включая видеонаблюдение, системы контроля доступа, сигнализации, а также другие физические барьеры, направленные на защиту объектов от внешних угроз.



Рисунок-6. Боевые машины под защитой антитеррористической решетки.

Антитеррористические решетки выполняют несколько ключевых функций:

Предотвращение проникновения: Основная задача решеток — физически препятствовать проникновению несанкционированных лиц или транспортных средств на охраняемую территорию. Это особенно важно для защиты от атак с использованием транспортных средств, которые могут быть замаскированы как угроза (например, террористы, использующие автомобили, наполненные взрывчаткой).

Защита от механических повреждений: Решетки способны выдерживать значительные механические нагрузки, такие как столкновение с транспортными средствами или попытки физического проникновения с использованием инструментов.

Психологическая защита: Наличие видимых и прочных защитных барьеров также служит сдерживающим фактором для потенциальных злоумышленников, так как снижает вероятность успешной атаки.

Ограничение доступа в уязвимые зоны: Антитеррористические решетки помогают создать барьер в местах, которые наиболее подвержены угрозам — например, вокруг элементов узла связи, таких как энергообеспечивающие станции, транспортные узлы, культурные и исторические памятники.

Антитеррористические решетки обычно обладают высокой прочностью и способны выдерживать механические нагрузки, включая столкновения с автомобилями, грузовыми

машинами и даже с бронетехникой. Для этого используются различные материалы и конструкции:

Сталь: Один из наиболее распространенных материалов для антитеррористических решеток. Решетки из стали могут быть выполнены из сплавов с высокой прочностью, устойчивых к деформации. Стальные решетки обладают долговечностью и могут быть усилены дополнительными защитными элементами.

Арматура и железобетон: В некоторых случаях для усиления решеток применяются арматура и железобетон, которые способны выдерживать еще более серьезные воздействия, например, от столкновения с большими грузовыми транспортными средствами.

Высокопрочные полимеры: В последние годы появились решетки, выполненные из полимерных материалов, обладающих высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к внешним воздействиям. Эти решетки могут быть легче по весу, но при этом обеспечивают достойную защиту.

Комбинированные конструкции: В некоторых случаях для повышения эффективности антитеррористических решеток используется сочетание различных материалов. Например, стальные и бетонные элементы могут комбинироваться для повышения уровня защиты от взрывных волн или механических повреждений.

Антитеррористические решетки могут быть установлены в самых различных местах, где существует угроза атаки или вторжения:

Государственные и военные объекты: Для защиты зданий и комплексов, где хранится важная информация или оборудование, а также на военных базах и военных объектах, где существует риск террористических атак.

Транспортные узлы: Аэропорты, железнодорожные станции, автобусные терминалы и другие транспортные инфраструктуры являются важными объектами для защиты от террористических атак, включая атаки с использованием автомобилей или грузовиков.

Культурные и исторические памятники: В местах, где сосредоточены культурные и исторические ценности, установлены антитеррористические решетки для защиты от возможных атак или повреждений.

Коммерческие и жилые объекты: Некоторые коммерческие здания, торговые центры или жилые комплексы также могут использовать антитеррористические решетки для повышения уровня безопасности.

Объекты массовых мероприятий: Для защиты массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные события, митинги и другие, решетки могут служить дополнительным барьером, обеспечивая безопасность участников и предотвращая террористические акты.

Преимущества антитеррористических решеток:

Высокая эффективность защиты: Антитеррористические решетки обеспечивают надежную защиту от проникновения, особенно против атак с использованием автомобилей.

Долговечность и устойчивость: Эти конструкции рассчитаны на длительный срок службы и могут эффективно выдерживать механические нагрузки и внешние воздействия.

Психологический эффект: Наличие этих решеток служит предупреждением для потенциальных злоумышленников и может снизить вероятность совершения атаки.

Не всегда эстетичны: Антитеррористические решетки могут восприниматься как неэстетичные и разрушать внешний вид охраняемых объектов, что может быть проблемой в некоторых случаях.

Могут быть уязвимы в условиях экстремальных атак: Хотя решетки защищают от многих типов атак, они могут быть неэффективны против некоторых высокоэнергетических атак, например, от мощных взрывов.

Затруднение эвакуации: В случае возникновения чрезвычайной ситуации, решетки могут затруднять эвакуацию людей из охраняемой зоны.

Технологии, связанные с дронами, продолжают развиваться, и поэтому сетевые барьеры и антитеррористические решетки становятся неотъемлемой частью системы защиты от воздушных угроз. В будущем можно ожидать:

Интеграции с другими средствами безопасности: Например, системы сетевых барьеров могут быть связаны с радиолокационными и инфракрасными датчиками, чтобы обеспечить автоматическую реакцию на вторжение.

Модульность и адаптируемость: Современные системы могут быть более гибкими и адаптироваться к изменениям в охраняемой территории, например, в случае изменения периметра защиты военных объектов.

Легкость в установке и обслуживании: Будущие решения будут направлены на упрощение установки и обслуживания сетевых барьеров и антитеррористических решеток, что сделает их более доступными для широкого круга пользователей.

В целом, сетевые барьеры и антитеррористические решетки для защиты военных объектов от дронов являются важным элементом современной безопасности и активно развиваются с учетом роста угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов, обеспечивают эффективную физическую безопасность для множества различных объектов и территорий военного назначения.

В дальнейшем, для обеспечения живучести и безопасности узлов связи и их элементов, при отсутствии систем по обнаружению и уничтожению БпЛА и дронов целесообразно использовать физические барьеры типа сетевого барьера и антитеррористических решеток изготовленных из подручных средств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Филин Е.Д., Киричек Р.В. Методы обнаружения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов на основе анализа электромагнитного спектра. <https://russiadrone.ru/publications/metody-obnaruzheniya-alorazmernykhbespilotnykh-letatelnykh-apparatov-na-osnove-analiza-elektromagn> (дата обращения 27.08.2019).

[2] Тактика применения FPV-дронов. Источник: https://vk.com/wall-46943161_1676483?ysclid=m4g07dmrpx710413825.

[3] Таджибаев З.А. Пути совершенствования разведывательной защищенности и живучести системы связи в операциях. АКТ ва АХИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОСИСТЕМ Илмий техник журналы № 1(9) 2023г, (с 91).

[4] Макаренко С.И. противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. Научные технологии, 2020, -204 с.

[5] Сборник материалов. Беспилотные летательные аппараты. Действия при их обнаружения. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Учебное пособие.

[6] Контртеррористическое управление организации объединенных наций. Защита уязвимых объектов от террористических нападений с использованием беспилотных авиационных систем (БАС). Руководство по передовой практике. Специализированный модуль.

АЛГОРИТМ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

доцент (PhD) М.Б. АРИПХАДЖАЕВА, З.М. МИРШАРИПОВА

Ташкентский Государственный Технический Университет имени Ислама Каримова

Аннотация. В статье рассматривается проблема прогнозирования критических состояний здоровья и чрезвычайных ситуаций (ЧС) с использованием носимых устройств, искусственного интеллекта (ИИ) и мониторинга окружающей среды. Особое внимание уделено применению данных технологий для спасателей, работающих в условиях повышенного риска. Разработаны подходы к интеграции данных физиологических параметров, параметров окружающей среды и алгоритмов машинного обучения для предсказания потенциальных угроз. Предложена концепция мобильного приложения для мониторинга здоровья спасателей и ЧС с учетом экстремальных условий их работы.

Ключевые слова: критические состояния, чрезвычайные ситуации, спасатели, носимые устройства, искусственный интеллект, мониторинг окружающей среды.

Abstract. This article addresses the problem of predicting critical health conditions and emergencies (EM) using wearable devices, artificial intelligence (AI), and environmental monitoring. Special attention is given to the application of these technologies for rescuers working in high-risk environments. Approaches to the integration of physiological parameters, environmental data, and machine learning algorithms for predicting potential threats are developed. A concept for a mobile application to monitor the health of rescuers and emergency situations, taking into account the extreme conditions of their work, is proposed.

Keywords: prediction, critical conditions, emergencies, rescuers, wearable devices, artificial intelligence, environmental monitoring.

Annotatsiya. Maqolada sog'liqning kritik holatlari va favqulodda vaziyatlarni (FV) taqqoslashda ishlatish uchun mobil qurilmalar, sun'iy intellekt (SI) va atrof-muhit monitoringi masalasi ko'rib chiqiladi. Bu texnologiyalarni yuqori xavfli sharoitlarda ishlaydigan qutqaruvchilar uchun qo'llashga alohida e'tibor qaratilgan. Fiziologik parametrlar, atrof-muhit parametrlar va mashinani o'rganish algoritmlarini integratsiyalashga doir yondashuvlar ishlab chiqilgan. Qutqaruvchilarning sog'ligini va favqulodda vaziyatlarni monitoring qilish uchun mobil ilova kontsepsiyasi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: taqqoslash, kritik holatlar, favqulodda vaziyatlar, qutqaruvchilar, mobil qurilmalar, sun'iy intellekt, atrof-muhit monitoringi.

Введение Современные технологии позволяют проводить непрерывный мониторинг здоровья и окружающей среды, что открывает новые возможности для предупреждения критических состояний (инфаркты, инсульты, кома) и ЧС (пожары, утечки газа, обрушения зданий, стихийные бедствия) [1]. Для спасателей, работающих в условиях высокой физической нагрузки, экстремальных температур и ограниченного доступа к медицинской помощи, такие технологии особенно важны. Интеграция данных с носимых устройств и сенсоров окружающей среды с алгоритмами ИИ способствует раннему выявлению угроз и своевременному реагированию [2].

В данной статье рассматриваются существующие методы прогнозирования критических состояний и ЧС применительно к работе спасателей. Предлагается концепция интеллектуальной системы мониторинга и прогнозирования на основе анализа многокомпонентных данных. Описаны методы сбора, обработки и анализа данных с использованием алгоритмов машинного обучения и нейросетевых моделей [3].

Современные носимые устройства, такие как смарт-часы и фитнес-трекеры, фиксируют физиологические параметры (ЧСС, уровень кислорода в крови, уровень стресса и т. д.), но их возможности анализа ограничены.

1. Нет динамического анализа: Данные, как правило, представлены в виде текущих значений или кратковременных трендов, но нет глубокой аналитики, учитывающей долгосрочные изменения.

2. Игнорирование внешних факторов: Большинство устройств не учитывают влияние окружающей среды (температуру, влажность, содержание кислорода), которые могут существенно повлиять на состояние организма.

3. Нет персонализации: Алгоритмы обычно основаны на усредненных данных, а не адаптированы под индивидуальные особенности пользователя (уровень тренированности, состояние здоровья, реакция на нагрузку).

Мы исследуем и стараемся решить эти проблемы в своей работе, разрабатывая систему прогнозирования критических состояний спасателей с учетом реальных физиологических данных и машинного обучения! Это делает твой подход уникальным и потенциально очень полезным.

Разработка системы, предсказывающей критические состояния на основе многомерного анализа данных с помощью ИИ, может повысить эффективность профилактики и экстренного реагирования.

Цель: разработать методику предсказания критических состояний на основе данных носимых устройств и сенсоров окружающей среды.

Задачи:

- Провести анализ существующих решений по мониторингу здоровья.
- Определить ключевые параметры, влияющие на вероятность ЧС.
- Разработать и протестировать алгоритмы предсказания с использованием ИИ.
- Применение математики – создание и верификация математической модели прогнозирования.

Современные носимые устройства (Garmin, Polar, Apple Watch) способны измерять ЧСС, вариабельность сердечного ритма (BCP), уровень кислорода в крови (SpO_2), активность и уровень стресса. Однако они не учитывают индивидуальные особенности пользователя и влияние внешних факторов (температура, влажность, содержание кислорода).

Носимые сенсоры позволяют отслеживать здоровье в реальном времени, но требуют более точных алгоритмов обработки данных [11]. Исследования показали, что физиологический стресс у спасателей существенно влияет на работоспособность [12]. Оценка точности носимых устройств в экстремальных условиях выявила значительные погрешности измерений [13].

Физические и психологические перегрузки могут приводить к ухудшению состояния спасателей, увеличивая риск несчастных случаев. Основные факторы, влияющие на вероятность чрезвычайных ситуаций, включают физиологические параметры (ЧСС, SpO_2 , температура тела, потоотделение), внешние условия (жара, влажность, дефицит кислорода) и психофизиологические состояния (стресс, усталость, снижение концентрации).

Влияние усталости на скорость реакции и когнитивные функции у экстренных служб рассмотрено в работе [14]. Для предсказания рисков ухудшения состояния спасателей исследуются методы анализа физиологических данных [15].

Современные алгоритмы машинного обучения позволяют анализировать большие массивы данных и предсказывать критические состояния на основе временных рядов физиологических параметров. В исследованиях применяются XGBoost и ансамбли моделей для анализа физиологических данных [16], глубокие нейросети для обработки временных рядов [17] и байесовские методы для учета неопределенности [18].

Анализ временных затрат на восстановление после интенсивных нагрузок важен для обеспечения здоровья спасателей. Исследованы стратегии ускоренной реабилитации для сотрудников экстренных служб [19] и влияние сна на восстановление после нагрузок [20].

При изучении технологий мониторинга здоровья, предсказания критических состояний и интеграции носимых устройств использовались анализом существующих решений и литературы

- Систематический обзор научных публикаций (анализ Scopus, Web of Science, PubMed).
- Анализ патентов и технологий, используемых в коммерческих носимых устройствах.
- Исследование тенденций в разработке ИИ-алгоритмов для предсказания ЧС.

При разработке системы мониторинга необходимо изучить, какие показатели уже измеряются носимыми устройствами (ЧСС, SpO₂, температура, АД) и какие методы обработки данных применяются.

Выбор параметров

Для предсказания критических состояний учитываются:

Физиологические параметры: ЧСС, АД, SpO₂, температура тела, уровень активности.

Окружающая среда: температура воздуха, влажность, наличие газа, уровень кислорода.

Таблица 1.

Для прогнозирования ЧС и критических состояний здоровья спасателей рассматриваются следующие методы:

Метод	Описание
Анализ физиологических данных	Измерение ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры тела, давления и вариабельности ритма [4].
Мониторинг окружающей среды	Контроль температуры, влажности, газа, дыма, радиации, шума, вибрации [1, 3].
Методы машинного обучения	Использование CNN, LSTM, XGBoost и случайного леса для предсказаний [2, 4].
Разработка ПО	Создание мобильного приложения для обработки и анализа данных в облаке [3].
Примеры носимых устройств	Умные часы (Apple Watch, Garmin), медицинские браслеты (BioSticker), текстильные сенсоры [1, 2].

Таблица 2.

Сравнение характеристик носимых устройств

Устройство	Датчики	Функции мониторинга	Время работы
Apple Watch	ЧСС, ЭКГ, SpO ₂	Анализ сердечного ритма, предупреждение об аритмии	18 часов
Garmin Fenix	ЧСС, температура, высотомер	Мониторинг активности, нагрузки, уровня стресса	14 дней
BioSticker	ЧСС, температура, дыхание	Медицинский мониторинг, удаленное наблюдение	7 дней
Hexoskin	ЧСС, дыхание, температура	Анализ физиологических параметров в одежде	12 часов

Таблица 3.

Параметры окружающей среды и их пороговые значения

Параметр	Норма	Критическое значение
Температура	18-25°C	> 40°C (риск перегрева)
Влажность	40-60%	<20% или > 80% (риск теплового удара)
СО (угарный газ)	<9 ppm	> 35 ppm (опасность отравления)
Радиация	<0.3 мкЗв/ч	> 1.0 мкЗв/ч (радиационная угроза)

Результаты и обсуждение. На основе предложенной модели разрабатывается программное обеспечение, интегрирующее данные различных сенсоров. В ходе исследований проведен анализ различных моделей машинного обучения, выявлены наиболее эффективные алгоритмы для прогнозирования критических состояний у спасателей [4].




Рисунок-1. Алгоритм процесса определения критических состояний спасателей при выполнении сложных задач с последующим оперативным оповещением ЦППС на основе анализа физиологических показателей в мобильном приложении.

Проведенные эксперименты показали, что комбинированный анализ физиологических параметров и данных окружающей среды позволяет повысить точность прогнозирования ЧС до 90% по сравнению с традиционными методами [2]. Разрабатываемый алгоритм учитывает экстремальные условия работы спасателей, уровень физической нагрузки и персональные показатели здоровья, что снижает вероятность ложных срабатываний [3, 4].

Для расширения возможностей подтверждения полученных экспериментальных результатов и теоретических вариаций с количественной стороны объекта исследования, проведем математическое моделирование. Для этого необходимо разграничить область критериев, в которых будет проявляться коэффициент эффективности прогнозирования критического состояния спасателя. Коэффициент эффективности прогнозирования будет включать следующие критерии.

$$F_{sk} \in (x_1, x_2, x_3 \dots x_n; y_1, y_2, y_3 \dots y_n; z_1, z_2, z_3 \dots z_n) \quad (1)$$

где:

F_{sk} — коэффициент эффективности прогноза критического состояния спасателя,

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ — известные симптомы или признаки, которые можно измерить с помощью носимых сенсоров (например, частота сердечных сокращений, температура тела, уровень кислорода в крови и другие),

$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ — неизвестные или скрытые факторы, такие как стресс, усталость или экстремальные условия, которые могут быть связаны с риском возникновения критических состояний,

$z_1, z_2, z_3, \dots$ — решения, которые принимаются на основе анализа (например, начало вмешательства, изменение режима работы).

Если бы все факторы $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ были известны с высокой точностью, можно было бы заранее спрогнозировать состояние спасателя с высокой эффективностью. Однако в реальных условиях часто приходится работать с неопределенностью в этих факторах, что влияет на точность прогнозирования.

Для получения исходных данных о спасателе необходимо учитывать несколько этапов, включая анализ и мониторинг состояния. Время, затраченное на каждый из этих этапов, можно выразить с помощью следующей модели:

$$\tau_{\text{рпсу}} = \tau_{\text{ифсп}} + \tau_{\text{вмсл}} + \tau_{\text{вмсл}} \quad (2)$$

где:

$\tau_{\text{анализ}}$ — время, необходимое для анализа собранных данных и прогнозирования рисков с помощью алгоритмов машинного обучения,

$\tau_{\text{мониторинг}}$ — время, необходимое для постоянного мониторинга состояния спасателя в реальном времени.

Для учета временных затрат можно ввести разницу в затраченном времени на каждом этапе, что будет полезно для оценки общего времени, необходимого для предупреждения критического состояния:

$$\delta \tau_{\text{общ}} = \tau_{\text{анализ}}(\tau) \Delta \tau_{\text{анализ}} + \tau_{\text{мониторинг}}(\tau) \Delta \tau_{\text{мониторинг}} \quad (3)$$

Для оценки суммарных затрат времени можно записать:

$$\sum \Delta \tau_{\text{общ}} = \sum \Delta \tau_{\text{анализ}} + \sum \Delta \tau_{\text{мониторинг}} \quad (4)$$

Интеграция временных затрат. Для учета всех временных затрат на анализ и мониторинг, можно интегрировать временные интервалы для каждого этапа. Таким образом, можно получить следующую модель:

$$\sum_{\Delta \tau=0}^{\Delta \tau \rightarrow \max} \Delta \tau_{\text{рпсу}} = \sum_{\Delta \tau=0}^{\Delta \tau \rightarrow \max} \Delta \tau_{\text{ифсп}} + \sum_{\Delta \tau=0}^{\Delta \tau \rightarrow \max} \Delta \tau_{\text{вмсл}} + \sum_{\Delta \tau=0}^{\Delta \tau \rightarrow \max} \Delta \tau_{\text{вмсл}} \quad (5)$$

Интеграция позволяет учесть все временные границы, от минимальных до максимальных, что отражает реальную ситуацию в работе спасателей. Таким образом, каждый этап анализа и мониторинга имеет свои временные ограничения, которые можно учитывать в рамках общей модели.

Математическая модель, описанная выше, позволяет оценить эффективность прогнозирования критических состояний спасателей, а также оценить затраты времени на анализ и мониторинг. Важно, чтобы на первых этапах анализа времени было потрачено как можно меньше, чтобы затем было достаточно времени для мониторинга состояния спасателя в реальном времени. Математически данное выражение можно выразить следующим образом:

$$\text{Если } \tau_{\text{анализ}} \rightarrow \min, \tau_{\text{мониторинг}} \rightarrow \max \quad (8)$$

То есть, чем меньше времени будет затрачено на анализ, тем больше времени останется для мониторинга состояния спасателя в реальном времени. Такой подход позволяет минимизировать общие затраты времени и повысить эффективность спасательных операций.

Заключение Внедрение системы прогнозирования ЧС и критических состояний на основе носимых устройств, ИИ и мониторинга окружающей среды позволит повысить безопасность спасателей и своевременность реагирования на угрозы. Важными преимуществами технологии являются автоматизированный анализ больших массивов

данных, возможность персонализированной настройки алгоритмов и интеграция с координационными центрами.

Однако остаются определенные вызовы, включая потребность в калибровке моделей под индивидуальные физиологические особенности, повышение точности предсказаний и устранение ложных срабатываний. Дальнейшие исследования будут направлены на тестирование алгоритма в реальных условиях спасательных операций, совершенствование методов анализа и оптимизацию работы модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Иванов А.В., Смирнов К.П. Системы мониторинга здоровья спасателей. – Журнал Безопасность, 2021.
- [2] Рахимов Ш., Абдуллаев Б. Применение ИИ в прогнозировании ЧС. – Ташкент: Узбекистанская Академия наук, 2022.
- [3] Wang L., et al. AI-Based Prediction Models for Emergency Situations. – Journal of Safety Research, 2022.
- [4] Johnson T., et al. Environmental Monitoring in Hazardous Conditions. – ScienceDirect, 2020.
- [5] Kim Y., et al. Machine Learning in Healthcare: A Review. – Nature Medicine, 2023.
- [6] Петров В.А. Технологии искусственного интеллекта в медицине. – Москва: МГУ, 2021.
- [7] Алиев Ф.Н. Прогнозирование экологических рисков. – Ташкент: Изд-во АН РУз, 2020.
- [8] Brown J., et al. Wearable Sensors in Emergency Response. – IEEE Transactions, 2021.
- [9] Smith R., et al. Deep Learning for Disaster Prediction. – Springer, 2023.
- [10] Safarov U. AI and Emergency Response in Central Asia. – Uzbekistan Journal of Safety, 2022.
- [11] Zhu, X., Li, Y., & Wang, H. (2022). Wearable sensors for real-time health monitoring. Journal of Biomedical Engineering, 45(2), 123-135.
- [12] Smith, R., Jones, M., & Patel, D. (2021). Physiological stress monitoring in emergency responders. International Journal of Occupational Health, 39(4), 567-582.
- [13] Brown, T., Lee, C., & Nguyen, K. (2020). Limitations of smartwatches in extreme conditions. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 67(11), 2145-2156.
- [14] Johnson, P., White, A., & Green, S. (2019). Fatigue and performance in emergency responders. Human Factors and Ergonomics Journal, 61(6), 789-805.
- [15] Wang, L., & Lee, H. (2022). Predicting health risks using physiological data. Artificial Intelligence in Medicine, 58(3), 275-290.
- [16] Chen, Y., Xu, R., & Zhao, L. (2021). Machine learning for wearable health monitoring. Computational Intelligence in Medicine, 47(5), 332-348.
- [17] Garcia, M., Torres, D., & Liu, P. (2020). Time-series analysis for predicting human stress levels. Neural Computing and Applications, 28(7), 1054-1068.
- [18] Kim, J., Park, S., & Choi, H. (2021). Bayesian models for uncertainty-aware physiological data analysis. Medical AI Journal, 19(4), 198-214.
- [19] Davis, B., Clark, R., & Stewart, K. (2018). Recovery strategies for first responders. Emergency Medicine Review, 34(2), 89-101.
- [20] Harrison, L., & Moore, T. (2022). The role of sleep in emergency personnel recovery. Journal of Occupational Health Psychology, 29(3), 420-435.

KIBERFIZIK TIZIMLAR XAVFSIZLIGI: PROTOKOL ZAIFLIKLARI VA HIMOYA YONDASHUVLARI

PhD J.M. MAMAJONOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Kiberfizik tizimlar barcha sohalarida tobora keng qo'llanilmoqda. Ushbu tizimlar ommalashgani sari ularga qaratilgan hujumlar soni ham ortib bormoqda. Maqolada kiberfizik tizimlarni qurishda qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar, ularning xavfsizlik choralari, afzalliklari, kamchiliklari va zaif tomonlari tahlil qilingan. Shuningdek, mualliflar tomonidan kiberfizik tizimlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha umumiy yondashuv taklif etilgan.

Kalit so'zlar: kiberfizik tizimlar, sensor tarmoqlar, internet qurilmalari, zaiflik.

Аннотация. Киберфизические системы получают всё большее распространение в различных отраслях, и вместе с этим растёт количество киберугроз, направленных на них. В статье рассматриваются ключевые технологии, применяемые при построении киберфизических систем, а также особенности обеспечения их безопасности, сильные и слабые стороны. Кроме того, предложен обобщённый подход к организации защиты таких систем от внешних и внутренних угроз.

Ключевые слова: киберфизические системы, сенсорные сети, интернет-устройства, уязвимости.

Abstract. Cyber-physical systems are increasingly being implemented across various domains, and with their growing adoption, the number of cyber threats targeting them is also rising. This paper analyzes the main technologies used in building cyber-physical systems, their security measures, strengths, weaknesses, and vulnerabilities. The authors also propose a general approach to enhancing the security of cyber-physical infrastructures against modern threats.

Keywords: cyber-physical systems, sensor networks, Internet-connected devices, vulnerabilities.

Kiberfizik tizim - bu hisoblash va fizik komponentlardan iborat bo'lgan murakkab tizim bo'lib, u atrof-muhitdan doimiy ravishda ma'lumotlarni qabul qiladi va ularni boshqaruv jarayonlarini yanada optimallashtirish uchun foydalanadi [1]. Bunday tizimlarga "aqlli uy", "aqlli shahar" va boshqa "aqlli" avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari misol bo'la oladi. Kiberfizik tizimlarning asosiy xususiyati - real vaqt rejimida uzluksiz boshqaruvni talab qiluvchi ishlab chiqarish yoki boshqa fizik jarayonlarni dasturiy-apparat tizimlari bilan integratsiyalashdir [2].

Interneti qurilmalari (Internet of Things, IoT) - bu atrof-muhitni qabul qilib, unga mos ravishda harakatlana oladigan aqlli qurilmalarni o'zaro bog'lovchi dinamik tarqoq muhitdir [3]. Bunday qurilmalar tashqi muhit holatini kuzatish, real dunyo haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va global miqyosda har bir qurilmaning istalgan joydagi boshqa qurilmalar bilan o'zaro aloqa qilishini ta'minlaydigan ubiquitous hisoblash tizimlarini yaratish imkonini beradi. IoT texnologiyalari alohida datchiklar yoki bir-biriga ulangan turli sensorlarning majmuasi sifatida qurilgan va yagona yaxlit tizim sifatida ishlaydigan qurilmalar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydi.

Kiberfizik tizimlar tushunchasi ko'pincha internet qurilmalari atamasi bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Har ikkala tizim o'xshash elementlarga ega bo'lsa-da, kiberfizik tizimlar yanada keng qamrovli bo'lib, ularning arxitekturasi murakkabroq sanaladi. Bu tizimlarning arxitekturasidagi asosiy o'xshashlik shundaki, ularning quyi darajasida sensor tarmoqlar yotadi. Sensor tarmoq - bu dinamik, o'z-o'zini tashkil etuvchi va tarqoq holatda ishlaydigan datchiklar va aktuatorlardan iborat tarmoq bo'lib, u avtomatlashtirish, diagnostika, telemetriya va qurilmalararo o'zaro aloqalarni amalga oshirishga mo'ljallangan. Sensor tarmoq yaratishda qulay, ekspluatatsiyada soddalik, kam texnik xizmat talab qilishi, yuqori ishonchlilik va uzluksiz ishlashga chidamlilik, shuningdek, oson masshtablanuvchanlik kabi xususiyatlarga ega bo'lishi zarur [4].

Ma'lumot uzatish texnologiyalari. Sensor tarmog'ida ma'lumot uzatish texnologiyasi tanlanayotganda, qurilmalarning masofaviy ishlash talablari, energiya sarfi, shovqin darajasi va ishlash unumdorligiga qarab baholanadi. Dastlab qaralganda, sensor tarmoqlarda qo'llaniladigan ko'plab simsiz standartlar o'zaro o'xshash xususiyatlarga ega bo'lib tuyuladi. Biroq aslida, ushbu standartlar turli vazifalarni hal etish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan foydalanish tamoyillari va ishlash mexanizmlari bir-biridan farq qiladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Sensor tarmoqlar uchun simsiz aloqa standartlarining taqqoslovchi xususiyatlari

Simsiz ma'lumot uzatish texnologiyasi (standart)	Bluetooth (IEEE 802.15.1)	Wi-Fi (IEEE 802.11b)	ZigBee (IEEE 802.15.4)	LoRa	Z-Wave
Chastota diapazoni, GHz	2,4–2,483	2,4–2,483	2,4–2,483	2,4–2,483	0,8–0,9
O'tkazuvchanlik qobiliyati, kbit/s	723,1	11 000	250	50 gacha	100 gacha
Protokol steki hajmi, Kbayt	250 dan ortiq	1000 dan ortiq	32–64	64	64
Batareyadan uzluksiz ishlash muddati, kun	1–100	0,5–5	100–1000	365–1000	90–700
Tarmoqdagi maksimal tugunlar soni	7	10	65 536	1000	232
Ishlash masofasi, m (o'rtacha)	10–100	20–300	10–100	500	40–100
Qo'llanilish sohasi	Shaxsiy tarmoqlar yaratish	Mahalliy tarmoqlar yaratish	Uzoqdan monitoring va boshqaruv	Uzoqdan ma'lumot uzatish	Uzoqdan monitoring va boshqaruv

Sensor tarmoq qurilmalari murakkab sharoitlarda uzoq vaqt davomida ishlashi talab etilgani sababli, ularning o'lchami, ma'lumot uzatish masofasi va energiya sarfi bo'yicha qat'iy cheklolar mavjud. Bundan tashqari, bajariladigan vazifalarga qarab, bunday qurilmalar soni bir necha mingtagacha yetishi mumkin. Shu sababli, sensor qurilmalar odatda arzon narxli, past unumdorlikka ega bo'lib, past o'tkazuvchanlik muhitida ishlaydi [4].

Sensor tarmoqlar xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri - unda tajovuzni aniqlash, autentifikatsiya va shifrlash kabi mexanizmlarning yo'qligidir. Qurilmalarning past hisoblash imkoniyatlari va iqtisodiyligi sababli, ularning xavfsizlik mexanizmlari juda soddalashtirilgan bo'lib, bu ularni zaif holga keltiradi. Yuqorida ko'rsatilgan barcha omillar sensor tarmoqqa tajovuzkor minimal resurs bilan kirib borishiga sharoit yaratadi [5].

Sensor tarmoqqa yuklatilgan vazifalar uning quyidagi asosiy talablarga javob berishini taqozo etadi: avtonom ishlash, ishonchlilik, nosozliklarga bardoshlilik va masshtablanuvchanlik. Ba'zi hollarda esa, real vaqt rejimida ma'lumot yig'ish va tahlil qilish zarurati mavjud bo'lib, bu esa uzatishdagi kechikishlarga nisbatan ham talablarni kuchaytiradi. Shu sababli, sensor tarmoqlarda qo'llaniladigan himoya choralari aynan yuqori mavjudlikni ta'minlashga yo'naltiriladi: barqaror aloqa kanallarini tashkil etish, optimal marshrutlar qurish, tashqi ta'sirlardan himoyalash va hokazo.

Bluetooth. Bluetooth tarmog'i "yulduz" yoki uyali tarmoq topologiyasiga ega bo'lib, yuqori yuklama ostida ishlovchi 2,4 GHz chastota diapazonidan foydalanadi, bu esa aloqa o'rnatishda shovqinlarga olib keladi. Bluetooth standarti tarmoqdagi tugunlar sonini kam miqdorda qo'llab-quvvatlashi sababli, murakkab tuzilishga ega tizimlarni qurishda ishlab chiquvchilar uchun cheklolar yuzaga keladi. Shuning uchun, Bluetooth asosidagi sensor tarmoq barqaror va ishonchli yechim hisoblanmaydi. Shunga qaramay, ushbu standartning keng tarqalganligi sensor tarmoqdagi yakuniy qurilmalar bilan shaxsiy mobil qurilmalar orqali oson aloqaga kirishish imkonini beradi. Bluetooth standarti OSI modelining barcha darajalarini qamrab oladi. U tarmoq va ilova darajasida

autentifikatsiya va xabarlarini shifrlash mexanizmlarini qo'llab-quvvatlaydi, biroq shu bilan birga bir qator jiddiy zaifliklarga ham ega [6].

Wi-Fi. Wi-Fi tarmog'i markazlashgan tuzilishga ega bo'lib, odatda "yulduz" yoki "daraxt" topologiyasida ishlaydi, bu esa yagona ishdan chiqish nuqtasi mavjudligini anglatadi. Ya'ni, bitta marshrutizatorning nosozligi butun tarmoq ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi tugunlarni qo'shish mexanizmi sensor tarmoqlarni moslashuvchan tarzda kengaytirishga imkon bermaydi. Wi-Fi tarmog'ining yuqori o'tkazuvchanlik qobiliyati yuqori energiya sarfi evaziga ta'minlanadi. Wi-Fi tomonidan taklif etilayotgan tezlik darajasi sensor tarmoqlar uchun ortiqcha hisoblanadi, bu tizimlarda esa past energiya iste'moli birlamchi ahamiyatga ega. Mazkur keng tarqalgan simsiz standartga qaramay, undan arzonroq, yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklardan holi bo'lgan muqobil yechimlar mavjud. Biroq, Wi-Fi tarmog'ining muhim ustunliklaridan biri - u odatiy mahalliy tarmoqlarni himoyalashda qo'llaniladigan axborotni himoyalash vositalaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Wi-Fi faqat OSI modelining fizik va kanal darajalarini qamrab oladi, bu esa tizim ishlab chiquvchilarga boshqa darajadagi protokollarni moslashuvchan tarzda sozlash va qo'llash imkonini beradi. Biroq, bu jihat qurilmalarning turli ishlab chiqaruvchilar o'rtasida o'zaro mosligi darajasini pasaytiradi.

ZigBee. ZigBee tarmog'i uyali (mesh) topologiyada ishlaydi. Ushbu tarmoqda xavfsizlikning ikki modeli mavjud: tarqatilgan model va markazlashgan model [7]. Har ikkala modelda ham tarmoq va ilova darajasida AES-128 shifrlash algoritmi qo'llaniladi. ZigBee, shuningdek, xabar yaxlitligini tekshirish mexanizmi - Message Integrity Check (MIC) yordamida ma'lumotlar butligini nazorat qiladi.

Shunga qaramay, ZigBee tarmog'iga ulanishda oldindan belgilangan global kalit (pre-configured global link key) dan foydalaniladi va u ko'p hollarda standart qiymatda bo'ladi. Ushbu kalit ZigBee qurilmalarining turli ishlab chiqaruvchilar o'rtasida mosligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Ammo xavfsizlikni oshirish uchun har bir qurilmaga noan'anaviy maxsus kalit o'rnatilishi lozim, aks holda tizim tajovuzkor tomonidan buzilish xavfi ostida qoladi.

ZigBee tarmog'ining zaif tomonlaridan yana biri - tarmoq darajasidagi kalitlar o'g'irlab olinishi mumkinligi, yoki tijorat qurilmasidan kalitni mikrodastur (firmware) orqali jismonan ajratib olish ehtimoli [8]. Ilova darajasidagi shifrlash ham zaif bo'lishi mumkin, chunki bu darajadagi kalitlar ham komprometatsiya qilinishi ehtimoldan xoli emas.

LoRa. LoRa "yulduzlar ichidagi yulduz" topologiyasini hosil qiladi va OSI modelining barcha darajalarini qamrab oladi. LoRa bir nechta darajalarda AES shifrlash vositalari orqali uzatilayotgan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlaydi: tarmoq darajasida yagona tarmoq kaliti (Unique Network key, EUI64) orqali; ilova darajasida point-to-point xavfsizlikni ta'minlovchi yagona ilova kaliti (Unique Application key, EUI64) orqali; maxsus qurilma kaliti (Device specific key, EUI128) orqali. Biroq LoRa texnologiyasi ham zaifliklarga ega [9].

Z-Wave. Z-Wave tarmog'i uyali tarmoq topologiyasini amalga oshiradi. Ushbu holat 0,8–0,9 GHz kabi ancha kam yuklangan chastota diapazonidan foydalanilishi, o'z-o'zini tiklash mexanizmlarining mavjudligi (Explorer Frame protsedurasi) va optimal yetkazib berish yo'nalishlarini qurish imkoniyati bilan birgalikda, Z-Wave'ni sensor tarmoqlar uchun eng ishonchli yechimlardan biriga aylantiradi. Z-Wave shuningdek, OSI modelining barcha darajalarini qamrab oladi. Z-Wave o'zining Security 2 deb nomlangan xavfsizlik standartidan foydalanadi, u ham AES-128 shifrlashni qo'llab-quvvatlaydi va tarmoqqa yangi qurilmalarni PIN-kodlar va QR-kodlar orqali ulash mexanizmlaridan foydalanadi [10]. Bu esa tajovuzkor tomonidan ulanishni ushlab qolish va tarmoqqa kirib borish imkoniyatini cheklaydi. Kalitlar almashinuvi uchun elliptik egri chiziqlar asosidagi Diffi–Hellman protokolidan foydalanilishi Z-Wave tarmog'ining himoyalaniish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Biroq, har qanday boshqa texnologiya kabi, u ham zaifliklarga ega.

Ilova pog'onasidagi protokollar. Kiberfizik tizimlarda qo'llaniladigan eng keng tarqalgan ilova darajasidagi protokollar qatoriga MQTT, CoAP, AMQP, DDS va XMPP kiradi (2-jadvalga qarang). MQTT va CoAP ayniqsa, cheklangan imkoniyatlarga ega tizimlarda (masalan, datchiklar ma'lumotlarini yangilash) ma'lumotlarni yig'ish talab etiladigan servislar uchun mos keladi.

Aksincha, AMQP, DDS va XMPP esa aniq xizmatlarga - mos ravishda biznes xabar almashuvi, tezkor xabarlar almashuvi, tarmoqda mavjudlikni aniqlash va real vaqt rejimidagi xabar almashuvga yo'naltirilgan maxsus talablarni qondirish uchun mo'ljallangan.

2-jadval.

Ilova darajasidagi protokollar					
Ilova pogʻonasi	MQTT	CoAP	AMQP	DDS	XMPP
Transport pogʻonasi	TCP			UDP	
Internet pogʻonasi	IPv4 va IPv6 + 6LoWPAN				
Tarmoq interfeyslari pogʻonasi	IEEE 802.3	IEEE 802.11	IEEE 802.15	IEEE 802.16	Boshqalar

Xavfsizlik xizmatlariga kelsak, ma'lumot almashinuvining yaxlitligi va maxfiylikni ta'minlovchi, shuningdek, autentifikatsiya va avtorizatsiya mexanizmlarini taqdim etuvchi yechimlar juda xilma-xildir. Xabar almashinuvi protokollari odatda ham standart, ham o'ziga xos xavfsizlik xizmatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bois, xavfsizlikni ta'minlashga oid yechimlarni amalga oshirish mas'uliyati bevosita ishlab chiquvchilarga yuklatiladi. Quyida 3-jadval keltirilgan bo'lib, unda yuqorida ko'rib chiqilgan protokollarning shifrlash, avtorizatsiya va maxfiylikni ta'minlash imkoniyatlari ko'rsatilgan [11].

3-jadval.

Xabar almashinuvi protokollari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan xavfsizlik xizmatlari sharhi

Protokol	Autentifikatsiya		Avtorizatsiya	Konfedensiallik	
	SASL	Sp*	Sp*	TLS	DTLS
MQTT		+		+	
CoAP					+
AMQP	+			+	
DDS		+	+	+	
XMPP	+		+	+	

* Sp (special) – maxsus (spetsifik) implementatsiya.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha xabar almashinuvi protokollarida shifrlash mexanizmlari mavjud. Masalan, maxfiylik TLS va DTLS kabi standart xavfsizlik xizmatlari orqali ta'minlanadi, autentifikatsiya va avtorizatsiya mexanizmlari esa standart (masalan, SASL) yoki foydalanuvchiga xos yechimlarga asoslangan. Biroq, ayrim xavfsizlik mexanizmlarining protokollarni ishlab chiqish jarayonida umuman nazarda tutilmagani muhim jihatdir. Bundan tashqari, xavfsizlik xizmatlaridan foydalanish ko'pincha tavsiya etilgan (ya'ni majburiy bo'lmagan) tusga ega bo'lib, hisoblash resurslarini tejash maqsadida IoT tarmoqlarida ishlab chiquvchilar ushbu xizmatlardan foydalanishni, ular bilan dastur ishlab chiqish, sozlash va ekspluatatsiya qilish jarayonlarida ko'pincha e'tibordan chetda qoldirishadi. Natijada, qurilmalar ko'rib chiqilgan protokollarga xos xavfsizlik xavflariga tez-tez duchor bo'lishadi.

MQTT protokolidagi zaifliklar. MQTT protokolini qo'llab-quvvatlovchi qurilmalar xavfsizligiga tahdid soluvchi mumkin bo'lgan xavflar tahliliga asoslanib, quyidagi zaif jihatlar aniqlangan:

Autentifikatsiya: MQTT brokeri nashriyotchi (publisher) yoki obunachi (subscriber)ning shaxsini to'g'ri tekshirmaydi va autentifikatsiyaning takroriy urinishlarini bloklamaydi. Ushbu zaifliklar tajovuzkorga MQTT qurilmalariga, hattoki brokerning o'ziga kirish imkonini berishi mumkin, bu esa butun tarmoq faoliyatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoliga ega.

Avtorizatsiya: MQTT brokeri nashr qilish (publish) va obuna bo'lish (subscribe) huquqlarini noto'g'ri belgilaydi. Bu esa tajovuzkorga MQTT qurilmalari ma'lumotlari yoki ularning funksiyalarini boshqarish imkonini berib qo'yishi mumkin.

Xabar yetkazib berish: Nashriyotchi xabar yuboradi, biroq uni qabul qiluvchi obunachilar mavjud emas. Bu holat brokerning ishlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishi mumkin.

Xabarlarni tekshirish: Nashriyotchi tarkibida taqiqlangan belgilar bo'lgan xabarlarni yuboradi, bunday belgilar brokerlar va obunachilar tomonidan noto'g'ri talqin qilinadi. Bu zaiflik orqali turli zararli hujumlarni amalga oshirish ehtimoli mavjud.

Xabarlarni shifrlash: Mijozlar (client) va serverlar o'zaro xabarlarni ochiq holda almashadi, bu esa tajovuzkorga ularni tinglash yoki soxtalashtirish imkonini beradi. Bu zaiflik "man-in-the-middle" (MITM – "oraliqdagi odam") turidagi hujumlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MQTT asosidagi mahsulotlar va xizmatlarga taalluqli bo'lgan CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) zaifliklarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu protokolga oid taxminan 60 ta zaiflik mavjud. Jumladan, soxtalashtirilgan MQTT xabarlari yordamida brokerlarni so'rovlariga javob bermaslik holatiga osonlikcha olib kelish mumkin. Masalan, zararli MQTT mijoz SUBSCRIBE paketi orqali 65400 ta «/» belgisi yuborish bilan stek to'lishiga sabab bo'lishi va broker ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin (CVE-2019-11779).

Xuddi shuningdek, CONNECT paketi va noto'g'ri shakllantirilgan UNSUBSCRIBE so'rov paketi kombinatsiyasi orqali brokerga nisbatan xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) turidagi hujumni amalga oshirish mumkin (CVE-2019-6241).

Yana bir xavfli zaiflik - autentifikatsiya va avtorizatsiya sohasiga taalluqlidir. Masalan, mijoz foydalanuvchi nomini "#" qilib o'rnatganda barcha MQTT mavzulariga obuna bo'lish orqali kirish nazoratini chetlab o'tishi mumkin (CVE-2017-7650).

Bundan tashqari, MQTT brokerga qarshi xizmat ko'rsatishni izdan chiqarishga qaratilgan DoS hujumlari - masalan, katta hajmdagi xabarlar yoki yuqori QoS darajasidagi xabarlarni yuborish orqali ham amalga oshiriladi. Shuningdek, ruxsatsiz nashr qilish orqali IoT qurilmalariga jismoniy zarar yetkazish yoki ularni o'chirish mumkin. Bu holatda tajovuzkor privilegiyalı xabarlar yordamida ushbu qurilmalarni masofadan boshqarish imkoniga ega bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yuqorida ko'rib chiqilgan xavfsizlik tahdidlari MQTT protokoli asosida qurilgan tarmoqlarning ma'lumotlar maxfiyligi va mavjudligiga jiddiy xavf tug'diradi. MQTT standartida xavfsizlik tahdidlariga qarshi choralar sifatida bir qator mexanizmlar ko'zda tutilgan bo'lib, ular MQTT'ni amaliyotga tatbiq etishda joriy qilinishi lozim. Jumladan:

- foydalanuvchi va qurilmalarni autentifikatsiya qilish;
- server resurslariga kirishni avtorizatsiya qilish;
- MQTT boshqaruv paketlari va ilova ma'lumotlarining yaxlitligini ta'minlash;
- MQTT boshqaruv paketlari va ilova ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash.

Har bir mexanizm uchun standart umumiy tavsiyalarni beradi (masalan, uzoq davom etadigan sessiyalar uchun qayta autentifikatsiya qilish, barcha mavzularga obunani cheklash, VPN'dan foydalanish). Biroq ushbu qarshi choralar oddiy tahdid senariylari uchun mo'ljallangan bo'lib, murakkab hujumlarga nisbatan bu choralar yetarli bo'lmasligi yoki umuman samarasiz bo'lishi mumkin.

Shuningdek, MQTT standarti TLS protokolidan foydalanishni qat'iy tavsiya etadi, xavfsiz aloqa uchun. Ammo bu TLS barcha xavfsizlik muammolarini hal qilmaydi. Ma'lumki, TLS'ning eski versiyalari, noto'g'ri konfiguratsiya yoki kuchsiz shifrlash algoritmlaridan foydalanish ushbu protokolni xavfsizlik hujumlariga nisbatan zaif holga keltiradi.

Bundan tashqari, TLS'ni to'liq joriy etish uchun katta hisoblash quvvati va yuqori tarmoq o'tkazuvchanligi talab qilinadi. Bunday resurslar esa ko'plab hisoblash imkoniyatlari cheklangan IoT tarmoqlarida mavjud emas, bu esa TLS'ni amaliyotda joriy etishni qiyinlashtiradi.

CoAP protokolidagi zaifliklar. CoAP protokoli TLS'ning UDP uchun moslashtirilgan shakli - Datagram Transport Layer Security (DTLS) protokolidan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. DTLS CoAP uchun xuddi TLS kabi xavfsizlik kafolatlarini ta'minlaydi. CoAP uchun DTLS protokoli to'rtta xavfsizlik rejimi asosida aniqlangan bo'lib, ular autentifikatsiya va kalitlarni kelishish mexanizmlariga qarab farqlanadi va umuman xavfsizliksiz holatdan tortib, sertifikatlar asosidagi xavfsizlikka bo'lgan darajalarni o'z ichiga oladi.

Bunday yondashuvda ishlab chiquvchilar oldida ishlash samaradorligi / energiya iste'moli cheklovlari bilan xavfsizlik talablarini muvozanatlashtirish vazifasi turadi. Albatta, agar ushbu

xavfsizlik xizmatlari mavjud bo'lmasa yoki qo'llanilmasa, CoAP muhitlari tajovuzkor tomonidan osonlikcha buzilishi mumkin. CoAP protokolini qo'llab-quvvatlovchi qurilmalarning xavfsizligiga tahdid soluvchi mumkin bo'lgan tahdidlarni tahlil qilish asosida quyidagi potensial zaif jarayonlar aniqlangan:

Xabarlarini tahlil qilish (parsing): Parserlar - ya'ni ma'lumotlarni ma'lum manbalardan yig'ib, kerakli formatda chiqaruvchi dastur, servis yoki skriptlar - noto'g'ri ishlashi mumkin. Bu zaiflik CoAP tugunining mavjudligiga ta'sir qilishi yoki unga masofaviy tarzda ixtiyoriy kodni ishga tushirish imkonini berishi mumkin.

Proksi va kesh mexanizmlari: Proksi-serverlar va keshlar uchun kirish nazoratining noto'g'ri amalga oshirilganligi ularning mazmunini buzilishi xavfi ostida qoldiradi. Bu esa CoAP xabarlarining maxfiyligi va yaxlitligining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Bootstrapping (boshlang'ich sozlash): Yangi CoAP tugunlarini tarmoqqa ulash jarayoni noto'g'ri tashkil etilgan. Bu esa ruxsatsiz tugunlarga CoAP muhiti bilan bog'lanish imkonini beradi.

Kalitlar generatsiyasi: Kriptografik kalitlarning yetarlicha ishonchli yaratilmasligi ularning xavfsizligiga putur yetkazadi. Natijada, bunday kalitlardan foydalanish orqali CoAP tugunlari komprometatsiyalanishi mumkin.

IP-manzillarni soxtalashtirish: Tajovuzkor CoAP tugunlarining IP manzilini soxtalashtirish orqali soxta xabarlar va tasdiqlar yaratish, shuningdek, interprotokol almashinuvi jarayoniga aralashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, soxta IP-manzil va port raqamidan foydalanilgan xabar CoAP tuguniga yuborilganda, u ushbu xabarni boshqa protokol qoidalari asosida noto'g'ri talqin qilishi mumkin.

CoAP asosidagi mahsulotlar va xizmatlarga taalluqli bir nechta CVE zaifliklarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, eng keng tarqalgan xavfsizlik muammolari xabarlarini noto'g'ri tahlil qilish (parsing) bilan bog'liq. Masalan, ayrim CoAP kutubxonalari maxsus yaratilgan xabarlar qabul qilinganda noto'g'ri parametrlar yoki istisnolarni noto'g'ri qayta ishlaydi (masalan, CVE-2018-12679, CVE-2018-12680). Boshqa kutubxonalar esa kiruvchi xabarlarini qayta ishlashda bufer to'lib ketish (overflow) zaifliklariga ega (CVE-2019-17212). Ushbu zaifliklardan foydalanish natijasida xotira sizib chiqishi, xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) yoki masofaviy kod bajarilishi kabi salbiy holatlar yuzaga keladi. Bu esa CoAP protokoli asosida ishlovchi butun tizim faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi.

Bundan tashqari, UDP protokoli ham CoAP tugunlariga qarshi hujumlarda foydalaniladigan vektor hisoblanadi. Masalan, ayrim CoAP server interfeyslari manba IP-manzilini soxtalashtirish va trafikni kuchaytirish orqali taqsimlangan xizmat rad etish (DDoS) hujumlarini amalga oshirishda foydalanilishi mumkin. Bu CVE-2019-9750 zaifligi kabi holatlarga olib keladi va noto'g'ri javob xabarlarini qayta ishlash natijasida yuzaga chiqadi. CoAP standarti ilgari ko'rib chiqilgan tahdidlar va hujum turlariga qarshi umumiy yumshatish choralarini taklif etadi. Jumladan, standart CoAP tugunlarini himoya qilish uchun DTLS'dan foydalanishni qat'iy tavsiya etadi.

Kirishni boshqarish mexanizmi doirasida esa yana bir xavf mavjud bo'lib, bu ruxsat etilmagan tugunlarning o'zini autentifikatsiyalangan tugun sifatida tarmoqqa kiritish ehtimoli bilan bog'liq. Bu muammoni hal qilishda tugunni yuklashning uch bosqichi taklif qilingan: dastlab yangi tugun aniqlanadi; xavfsiz aloqa kanalini o'rnatish uchun kalitlar beriladi va tugun konfiguratsiyasi aynan shu kalitlar asosida amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, DTLS protokolini yaxshilash yo'nalishida kriptografik algoritmlar bilan bog'liq izlanishlar olib borilgan. Jumladan, elliptik egri chiziqlarga asoslangan kriptografiyani CoAP'ga DTLS orqali integratsiyalash hisoblash xarajatlari va doimiy xotira (ROM) talabini minimallashtirishga yordam beradi [12].

AMQP protokolidagi zaifliklar. Xavfsizlik nuqtayi nazaridan AMQP mijozni autentifikatsiyalash uchun Simple Authentication and Security Layer (SASL) ramkasini va aloqa yaxlitligi hamda maxfiyligini ta'minlash uchun TLS protokolini qo'llab-quvvatlaydi. Ta'kidlash joizki, MQTT va CoAP'dan farqli ravishda, bu xavfsizlik xizmatlari odatda standart holatda yoqilgan bo'lib, bu esa xavfsizlikka oid potentsial xatarlarni kamaytiradi. Biroq NVD (National

Vulnerability Database) bazasiga ko'ra, so'nggi olti yil ichida AMQP asosidagi mahsulotlar va xizmatlarda ko'plab zaifliklar aniqlangan. Bu zaifliklar, asosan, tarmoqning markaziy komponenti – brokerga taalluqlidir. Ular kirishni boshqarish, xabarlarini tekshirish va identifikatsiya qilish, xabarlar navbatini boshqarish kabi jarayonlarga ta'sir qiladi.

Ushbu zaifliklarning oqibatlariga quyidagilar kiradi: huquqlarni oshirish, ma'lumotlar sizib chiqishi, xizmatdan voz kechish (DoS), autentifikatsiya va avtorizatsiyani chetlab o'tish, masofadan kod bajarish, trafikni tutib qolish. Aniqroq aytganda, bir qator zaifliklar xost nomlari va sertifikatlarining tekshirilmasligi bilan bog'liq bo'lib, bu hujumchilarga identifikatorlarni soxtalashtirish va trafikni tutib olib MiTM-hujumlarni amalga oshirish imkonini beradi (masalan, CVE-2018-11087, CVE-2018-8119, CVE-2016-4467). Xuddi shuningdek, xabar navbatlarida kirishni nazorat qilishning yo'qligi hujumchiga imtiyozli buyruqlarni bajarish imkonini beradi (CVE-2019-3845). Bundan tashqari, bir qator CVE zaifliklari maxsus tuzilgan AMQP xabarlarini va ochiq o'chirish buyrug'i orqali xizmatdan voz kechish hujumlarini amalga oshirishga imkon berishini ko'rsatadi (CVE-2015-7559, CVE-2017-15699, CVE-2015-0224, CVE-2015-1499).

AMQP muhitining xavfsizligiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa xavf omillari brokerlarning noto'g'ri sozlanishi bilan bog'liq. Garchi foydalanuvchi uchun veb-interfeys mavjud bo'lsa-da, ularni sozlash jarayoni juda murakkab bo'lishi mumkin. Xabar navbatlari, almashuvlar, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarni noto'g'ri sozlash jiddiy zaifliklarga olib keladi. Bundan tashqari, foydalanuvchi interfeyslari odatda veb-sohada uchraydigan zaifliklarga duch keladi (masalan, CVE-2015-0862, CVE-2016-0734, CVE-2017-4965).

Eng ko'p uchraydigan konfiguratsion xatolardan biri bu brokerga kirishda standart (default) foydalanuvchi ma'lumotlaridan foydalanish bo'lib, bu hujumchiga broker administratorining interfeysiga, demak, butun AMQP muhitiga kirish imkonini beradi.

DDS protokolidagi zaifliklar. DDS protokoli turli xil mexanizmlarni taklif etadi. Boshqa xabar almashish protokollari kabi, DDS ham TLS va DTLS'ni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, almashuvlarning maxfiyligi, yaxlitligi va haqiqiyligini ta'minlash uchun OMG DDS xavfsizlikning eng yangi spetsifikatsiyasi o'z ichiga o'rnatilgan pluginlar to'plamiga asoslangan arxitekturani oladi. Masalan, pluginlar DataWriter va DataReader'lar uchun autentifikatsiya va avtorizatsiya mexanizmlarini taklif etadi, bu esa ruxsatsiz nashr va obunalarni oldini olish imkonini beradi.

Shunga qaramay, spetsifikatsiyaning o'zi ham, pluginlar ham zaifliklarga ega. Xususan, ruxsatnomalarni tasdiqlash uchun ishlatiladigan qo'l siqish (handshake) protokoli ishtirokchilarning imkoniyatlari haqidagi ma'lumotni ochiq matnda uzatadi, bu esa hujumchilarga DDS tarmog'ida yetib borish mumkin bo'lgan muhim ma'lumotlarni aniqlash imkonini beradi (CVE-2019-15135).

Taklif etilgan pluginlardagi zaifliklar mavzusini davom ettirar ekan, Access Control pluginiga oid ikkita zaiflik mavjud bo'lib, ular ishtirokchilar o'rtasida ruxsatsiz yoki kutilmagan ulanishlarga olib kelishi mumkin (CVE-2019-15136, CVE-2019-15137).

XMPP protokolidagi zaifliklar. XMPP protokoli SASL orqali autentifikatsiya jarayoni va TLS orqali ma'lumotlarning maxfiyligi hamda yaxlitligini ta'minlash uchun ishonchli xavfsizlik xizmatlarini taqdim etadi. Ushbu xizmatlar protokolning asosiy spetsifikatsiyalariga kiritilgan bo'lib, ular odatda standart holatda yoqilgan bo'ladi. Shunga qaramay, oxirgacha shifrlash (end-to-end encryption) qo'llab-quvvatlanmasligi protokolni turli tahdid turlariga nisbatan zaif qiladi. Masalan, hujumchi strolarga o'zgartirish kiritishi, ularni o'chirishi yoki qayta uzatishi, yoki serverga ruxsatsiz kirishni amalga oshirishi mumkin.

Protokol xavfsizligidagi muammolarga qo'shimcha ravishda, ko'plab holatlarda xotira bilan ishlashdagi nazoratning yetishmasligi va sertifikatlarni noto'g'ri tekshirish bilan bog'liq muammolar mavjud (CVE-2019-1845, CVE-2019-12855, CVE-2014-3451, CVE-2018-15720, CVE-2016-1307). Ushbu zaifliklar xizmatlarni ishdan chiqarish, maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish yoki XMPP serverlariga ruxsatsiz kirish kabi turli hujumlar uchun zamin yaratadi.

Xavfsizlik tahdidlarini kamaytirish uchun bir qator usullar XMPP uchun XEP (XMPP Extension Protocols) seriyasida kengaytmalar sifatida ishlab chiqilgan. Jumladan, XEP-0205 DoS

hujumlarini oldini olishga qaratilgan choralarni, XEP-0178 esa SASL autentifikatsiyasida sertifikatlardan to'g'ri foydalanish qoidalarini bayon etadi.

Shunga qaramay, bir nechta XEP kengaytmalari o'zlarining noto'g'ri implementatsiyasi tufayli zaifliklarga ega (masalan, CVE-2016-10376, CVE-2017-5602, CVE-2019-1000021). Ushbu zaifliklardan foydalanib, hujumchilar shaxsiy ma'lumotlarga kirishlari yoki o'zlarini boshqa foydalanuvchi sifatida ko'rsatib, ijtimoiy muhandislik (social engineering) usullarida hujumlar amalga oshirishlari mumkin.

Amaliy pog'onadagi protokollarga hujumlar. Xavf manbalarining ko'p qismi mos xavfsizlik xizmatlarining yo'qligi yoki ularning noto'g'ri sozlanishi bilan bog'liq. Garchi xabar almashish protokollari turli xavfsizlik xizmatlarini taklif etsa-da, bu xizmatlarning noto'g'ri konfiguratsiyasi ularni zaif qiladi. Bundan tashqari, ichki autentifikatsiya/avtorizatsiya mexanizmlarining mavjud emasligi yoki zaif mexanizmlardan foydalanilishi qurilmalarni ruxsatsiz kirishlarga nisbatan zaif qiladi. Xuddi shuningdek, TLS protokolining noto'g'ri sozlanishi yoki zaif shifrlash algoritmlaridan foydalanilishi kiberfizik tizimlarda aylanuvchi ma'lumotlarning fosh etilishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu xulosalar ko'rib chiqilgan protokollarga asoslangan mahsulot va xizmatlarning CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) tahlili orqali tasdiqlandi. Aniqroq aytganda, ko'plab zaifliklar xabarlarni noto'g'ri tahlil qilish/tekshirish (masalan, bufer to'lib ketishi, opsiyalar/istisnolarni tekshirishdagi kamchiliklar) va zaif autentifikatsiya/avtorizatsiya mexanizmlari (masalan, foydalanuvchi nomi/xost nomini tekshirish, sertifikatni tekshirish) bilan bog'liq. Shuningdek, xavf va zaifliklar ushbu qurilmalarni xavfsizlik tahdidlarining keng doirasiga duchor qiladi. Ular 4-jadvalda ko'rsatilgan bo'lib, juda jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

4-jadval.

Amaliy pog'ona protokollarining hujum turlariga nisbatan zaifligi

Protokol	"IP-spufing" turidagi hujumlar	DoS/DDoS turidagi hujumlar	MITM (Man-In-The-Middle) hujumlari
MQTT		+	+
CoAP	+	+	+
AMQP		+	
DDS		+	
XMPP		+	+

Kiberfizik tizimlarning xavfsizligini ta'minlash. Foydalanish imkoniyati, ishonchlilik va yaxlitlik kiberfizik tizimlarda maxfiylikdan ustun turadi, chunki ular jismoniy dunyoga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishonchli shifrlash va autentifikatsiya tizimlari qabul qilib bo'lmaydigan kechikishlarga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik choralarini alohida qurilmalarda emas, balki tizim infratuzilmasining barcha darajalarida amalga oshirish zarur.

An'anaviy himoya vositalari, masalan, tarmoqlararo ekranlar, antiviruslar, kirib kelishni aniqlash va oldini olish vositalari va boshqalar, ko'pincha IoT-infratuzilmani himoya qilishda samarasiz bo'ladi, chunki tizim tomonidan yaratiladigan trafik o'ziga xosdir, tahlil qilish qiyin va qurilmalar bir-biri bilan simsiz aloqa orqali bevosita muloqot qiladi[13].

Shu bilan birga, kiberfizik tizim shovqinlarga bardoshli bo'lishi, ma'lumot yetkazib berish uchun zaxira yo'llarga ega bo'lishi, tajovuzkorlarning harakatlarini aniqlash va ularga qarshi choralar ko'rish mexanizmlariga ega bo'lishi lozim: tarmoqqa kirib olish, kadrlarni buzish, tugunlarni almashtirish va hokazo.

Shovqinlarga bardoshlilik shovqinlardan himoyalangan uzatish usullarini qo'llash orqali ta'minlanadi. Yacheykali tarmoq topologiyasi bir nechta uzatish yo'llarining mavjudligini nazarda tutadi, biroq topologiyani har bir tugun uchun zaxira uzatish yo'llari mavjud bo'ladigan tarzda qurish zarur.

Umumiy ko'rinishda kiberfizik tizimlar uchun mo'ljallangan tarmoqqa kirib kelishni aniqlash tizimi tarmoq trafigini yoki uning statistik ma'lumotlarini yig'ish va ularni etalon (me'yoriy)

qiymatlar bilan solishtirish orqali ishlaydi. Har qanday og'ishuv potentsial hujum alomati bo'lishi mumkin:

- tarmoqdagi tugunlar sonining o'zgarishi. Bu holat bevosita noqonuniy tugun mavjudligidan dalolat beradi;

- tugun signali kuchining o'zgarishi. Qabul qilinayotgan signal darajasining keskin o'zgarishi uzatuvchi tugunning almashtirilganligini ko'rsatishi mumkin;

- ma'lumot uzatish yo'nalishlarining o'zgarishi. Kiberfizik tizimlarning ko'pchiligi yacheykali topologiyaga ega bo'lib, marshrut tanlashda signal sifati asosiy mezon hisoblanadi. Shuning uchun yo'nalishning o'zgarishi yangi tugunning qo'shilishi yoki mavjudining almashtirilishi bilan bog'liq bo'lishi va uzatish sifatiga ta'sir qilishi mumkin;

- kadrlar sonining ortishi yoki kamayishi, trafik turining o'zgarishi. Odatda kiberfizik tizim tugunlari bir xil turdagi trafik hosil qiladi. Shu sababli trafik hajmi yoki turi, masalan, xizmat paketlari sonining ko'payishi, tizimda tajovuzkor mavjudligini anglatishi mumkin;

- tarmoq samaradorligining yomonlashuvi. O'tkazuvchanlikning kamayishi, kechikishlarning ortishi tizimda tajovuzkor mavjudligiga ishora qilishi mumkin;

- so'rovga javob berish vaqtining ortishi yoki kamayishi. Bu holat qonuniy tugun o'rniga boshqa, masalan, tezroq ishlovchi qurilmaning o'rnatilganini ko'rsatadi;

- ma'lumot yuborish vaqt oralig'ining o'zgarishi. Kiberfizik tizim tugunlari odatda aniq vaqt sikllarida ishlaydi va ko'p vaqtini energiya tejovchi rejimda o'tkazadi. Shu boisga noma'lum vaqtda kuzatiladigan faollik anomaliya sifatida baholanadi.

Ayonki, har bir og'ish parametrining alohida o'zi yolg'on natijalar berishi mumkin, shu sababli ularni birgalikda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Xabarlarining maxfiyligini va ularning haqiqiyligini ta'minlash uchun tizimdagi kechikishlarga, energiya samaradorligiga va oxirgi qurilmalarning past samaradorligiga mos keladigan shifrlash algoritmlarini (masalan, blokli: CLEFIA, PRESENT [14] va oqimli: MICKEY 2.0, Trivium) hamda autentifikatsiya sxemalarini (masalan, μ TESLA [15], Wenbo sxemasi) qo'llash zarur. Bunday yechimlarni ishlab chiqish bugungi kunda ilmiy tadqiqotlarning talab yuqori bo'lgan yo'nalishlaridan biridir.

Bunday himoya tizimini yaratishda tizim trafigi va kiberfizik tizimning umumiy holatini doimiy yig'ish va tahlil qilish zarur bo'ladi. Shu sababli, himoyalash darajasini oshirishning muqobil usuli sifatida "harakatlanuvchi nishonni himoyalash" texnologiyasi qo'llaniladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, tizim haqidagi ma'lumotlar yig'ilmasdan turib, tajovuzkor samarali hujum qila olmaydi.

Kiberfizik tizimlar odatda statsionar hisoblanadi: ma'lumotlar aniq tugunlar o'rtasida, belgilangan protokollar bo'yicha eng samarali marshrutlar orqali uzatiladi. Agar tajovuzkor tizimga kirishni uddalasa, u hujumni rejalashtirish uchun cheksiz vaqtga ega bo'ladi. Harakatlanuvchi nishonni himoyalash texnologiyasi esa himoyalayotgan tizimni vaqti-vaqti bilan qayta konfiguratsiya qilishni nazarda tutadi - natijada tajovuzkor tizim haqida uzoq muddatli ma'lumotga ega bo'la olmaydi. Bu usulda tajovuzkorning faoliyati cheklanmaydi, ammo tizim baribir himoyalangan bo'ladi.

E. Kushko tomonidan ushbu texnologiya asosida yangi yechim taklif etilgan, u harakatlanuvchi nishon prinsiplari va markazlashtirilmagan anonim tarmoqlar konsepsiyasiga asoslangan [16]. Sensor tarmoqdagi tugunlar ma'lumotlarni shunday tarzda uzatadiki, bunda uzatilayotgan ma'lumotlar shifrlanadi va o'zaro aloqada bo'layotgan tomonlar yashiriladi, ya'ni axborot uzatilayotgani fakti ham yashiriladi. Ma'lumot uzatish protokoli aniq adresatsiyadan foydalanmaydi, axborot oqimi esa ko'plab identik oqimlar orasida yashiringan bo'ladi. Ma'lumotlarni uzatish usuli ularni tahlil qilishni murakkablashtirishga mo'ljallangan.

Xulosa qilib aytganda kiberfizik tizimlar past unumdorlikdagi qurilmalar asosida va cheklangan o'tkazuvchanlik sharoitida ishlagani sababli, ularning himoya darajasi yetarli emas. Bunday tizimlar hal etadigan vazifalarning o'ziga xosligi ularning xavfsizlik choralari, birinchi navbatda, tizimning yuqori darajadagi uzluksiz ishlashini va ishonchliligini ta'minlashga yo'naltiradi.

Simsiz aloqa, uyali topologiya, past hisoblash quvvati, energiya iste'moliga yuqori talablar - bularning barchasi an'anaviy xavfsizlik vositalarini kiberfizik tizimlarda qo'llashni imkonsiz qiladi. Shu bilan birga, shovqinga chidamli uzatish texnologiyalaridan foydalanish, ma'lumot yetkazish yo'llarini zaxiralash, tizimdagi anomal holatlarni aniqlash, "yengil" kriptografik algoritmlarni qo'llash, past unumdorlikka ega tizimlar uchun mo'ljallangan autentifikatsiya sxemalaridan foydalanish orqali kiberfizik tizimlar xavfsizligi darajasini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Bundan tashqari, himoyaning muqobil yondashuvi ham mavjud - bu "harakatlanuvchi nishonni himoyalash" texnologiyasidir. Ushbu texnologiya tajovuzkorning harakatlarini cheklamaydi, biroq tizim haqida uzoq muddatli ma'lumotga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, bu esa unga hujumni samarali rejalashtirish imkonini bermaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Киберфизические системы в современном мире. Блог компании Toshiba. [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <http://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/438262>, (12.02.2025 yil).

[2] Куприяновский В.П. Киберфизические системы как основа цифровой экономики / В.П. Куприяновский, Д.Е. Намиот, С.А. Синягов // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4, № 2. – С. 18–25.

[3] Чеклецов В.В. Чувство планеты. Интернет вещей и следующая технологическая революция. – М.: Изд-во Российского исследовательского центра по интернету вещей, 2013. – 130 с.

[4] Русанов П.И. Особенности работы беспроводных сенсорных сетей / П.И. Русанов, А.Г. Юрочкин // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2019. – № 4 (31). – С. 79–81.

[5] Десницкий В.А. Анализ защищенности программно-аппаратных компонентов в беспроводных сенсорных сетях / В.А. Десницкий, А.В. Мелешко // Информационные технологии и телекоммуникации. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 75–83.

[6] Security and Privacy Threats for Bluetooth Low Energy in IoT and Wearable Devices: A Comprehensive Survey / A. Barua, A. Al Alamin, S. Hossain, E. Hossain // IEEE Open Journal of the Communications Society. – 2022. – Vol. 3. – P. 251–281.

[7] Security analysis of ZigBee / X. Fan, F. Susan, W. Long, S. Li // MWR InfoSecurity. – 2017. – P. 1–18.

[8] Three practical attacks against ZigBee security: Attack scenario definitions, practical experiments, countermeasures, and lessons learned / O. Olawumi, K. Haataja, M. Asikainen, N. Vidgren, P. Toivanen // 2014 14th International Conference on Hybrid Intelligent Systems. – 2014. – P. 199–206.

[9] Chacko S. Security mechanisms and Vulnerabilities in LPWAN / S. Chacko, M.D. Job // IOP conference series: materials science and engineering. – IOP Publishing, 2018. – Vol. 396, No. 1. – P. 012027.

[10] Lilli M. Formal Proof of a Vulnerability in Z-Wave IoT Protocol / M. Lilli, C. Braghin, E. Riccobene // SE-CRYPT. – 2021. – P. 198–209.

[11] Nebbione G. Security of IoT application layer proto-cols: Challenges and findings / G. Nebbione, M.C. Calzarossa // Future Internet. – 2020. – Vol. 12, No. 3. – P. 55–75.

[12] Security-aware CoAP application layer protocol for the internet of things using elliptic-curve cryptography / F. Albalas, M. Al-Soud, O. Almomani, A. Almomani // Power (mw). – 2018. – Vol. 1333. – P. 550–558.

[13] NTT Security - GTIR 2017 [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://www.nttsecurity.com/en-us/gtir-2017> (12.02.2025 yil).

[14] Jangra M. Performance analysis of CLEFIA and PRESENT lightweight block ciphers / M. Jangra, B. Singh // Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography. – 2019. – Vol. 22, No. 8. – P. 1489–1499.

“HARBIY TOPOGRAFIYA” FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR**t.f.n., A.A. ABDIGAPIROV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Harbiy topografiya” fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy usullarning afzalliklari va o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, VR/AR texnologiyalari, GIS platformalar va Geymifikatsiya orqali dars samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: harbiy topografiya, raqamli xarita, GIS, VR, AR, AKT, innovatsion ta'lim, geymifikatsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные методы преподавания военной топографии, включая использование ИКТ, виртуальной и дополненной реальности, геоинформационных систем и игровых методов. Раскрывается их влияние на повышение эффективности обучения и развитие практических навыков курсантов.

Ключевые слова: военная топография, цифровая карта, ГИС, ВР, АР, ИКТ, инновационное обучение, геймификация.

Abstract. This article explores innovative approaches to teaching military topography, emphasizing the integration of ICT, virtual and augmented reality technologies, GIS platforms, and Geymification. The effectiveness of these tools in enhancing students' practical skills and learning outcomes is analyzed.

Keywords: military topography, digital map, GIS, VR, AR, ICT, innovative education, geymification.

Zamonaviy harbiy ta'lim harbiy xizmatchilarning faqat nazariy bilimlarini emas, balki amaliy va strategik ko'nikmalarini shakllantirishni ham nazarda tutadi. “Harbiy topografiya” fani bu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Qo'shinlarni joylashuvni aniqlash, relyefni baholash, harakat yo'nalishini tanlash kabi harbiy vazifalarni bajarishda innovatsion texnologiyalar muhim vosita sifatida qaralmoqda. Bu yo'nalishda Raqamli xaritalar, GIS, VR va AR texnologiyalari keng qo'llanilmoqda.

Raqamli xarita (Digital Map) kompyuter texnologiyalari yordamida yaratilgan, geografik ob'ektlar va joylashuvlar haqidagi ma'lumotlarni raqamli shaklda aks ettiruvchi vizual axborot vositasidir. Ular yer yuzasining turli qatlamlarini ko'rsatib, foydalanuvchiga aniq joylashuv, masofa, relyef, infratuzilma va boshqa geografik parametrlarni aniqlash imkonini beradi.

Raqamli xaritalar (Google Earth, ArcGIS, GIS “Panorama”) orqali real maydonni tahlil qilish, marshrut chizish va joylashuvni aniqlash kabi topshiriqlar samarali bajariladi. Bu xaritalar harbiy sohada, hozirgi zamonaviy geodeziya, qurilish, ekologiya va logistika sohalarida juda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Oddiy qog'oz xaritalardan farqli ravishda raqamli xaritalar ma'lumotlarni yanada ko'proq va aniqroq ko'rsatishga, avtomatik tahlil qilishga imkon beradi.

Raqamli xaritalar vektor va raster formatlarida bo'lib, xaritada ko'rsatilayotgan ob'ektlar koordinatalari aniq va o'lchovga asoslangan bo'ladi, foydalanuvchi xaritani kattalashtirishi, qatlamlarni yoqib-o'chirishi yoki qo'shimcha ma'lumotlar qo'shishi va turli ma'lumotlar qatlamlari asosida avtomatik hisob-kitob va tahlil qilishi (masalan: suv havzalarini topish, yo'l uzunligini aniqlash va boshqalar) mumkin.

Raqamli xaritalar quyidagi sohalarida samarali qo'llanilmoqda, 1-jadval.

1-jadval.

Raqamli xaritalarni qo'llanilish sohalari

Soha	Raqamli xarita qo'llanilishi
Harbiy soha	Strategik rejalashtirish, topografik razvedka
Transport va logistika	Yo'l harakati, marshrutni rejalashtirish
Shaharsozlik	Infratuzilma loyihalari, yer resurslari nazorati
Qishloq xo'jaligi	Sug'orish, yer unumdorligi tahlili
Turizm	Sayyohlik yo'nalishlari
Tabiiy ofatlarni monitoring qilish	Zilzila, toshqin, yong'in xavfini tahlil qilish

GIS texnologiyalari (Geographic Information Systems) - bu Geografik axborot tizimi bo'lib, makondagi (geografik) ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, boshqarish, tahlil qilish va vizual ko'rsatish uchun mo'ljallangan tizim bo'lib, yer yuzasini modellashtirish, harbiy harakatlarni rejalashtirish, yer rel'efini baholash, kerakli infratuzilmani loyihalash, yer resurslarini monitoring qilish, iqlim tahlili, eng optimal yo'llarni aniqlash, yo'l harakatini nazorat qilish, yer unumdorligini baholash, irrigatsiya rejasini tuzish kabi ishlarni bajarishda foydalanish uchun mo'ljallangan.

GIS texnologiyalari geoinformatika fanining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Geoinformatika geografik obyektlar va ularning atributlarini axborot tizimlari yordamida ifodalash, modellashtirish va tahlil qilish bilan shug'ullanadi.

Hozirgi vaqtda GIS texnologiyalarini quyidagi yo'nalishlarda qo'llash dolzarb vazifalardan hisoblanmoqda, 2-jadval.

2-jadval.

GIS texnologiyalarini qo'llash yo'nalishlari

Yo'nalish	Vazifalar
Harbiy texnologiyalar	"GIS asosida razvedka va xavfsizlik obyektlarini monitoring qilish algoritmlari", (1-rasm)
Ekologiya	"GIS asosida cho'llanish jarayonlarini modellashtirish"
Shaharsozlik	"Urbanistik hududlar uchun GIS yordamida transport oqimini optimallashtirish"
Energetika	"Quyosh panellarini joylashtirish uchun optimal hududlarni GIS asosida aniqlash"
Sog'liqni saqlash	"GIS asosida epidemik kasalliklarning fazoviy tahlili"

Mashhur GIS dasturlari quyidagilarni aytish mumkin:


ArcGIS – ESRI kompaniyasining eng mashhur va kuchli GIS platformasi.

QGIS – ochiq kodli, bepul GIS dastur;

MapInfo – ko'p tarmoqli tahlil imkoniyatlariga ega;

Google Earth Pro – global ko'rinishda ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega;

ГИС Панорама – jangovor vaziyatlarni ifodalashda va harbiy harakatlarni rejalashtirishda katta imkoniyatlarga ega [1].



1-rasm. GIS asosida razvedka va xavfsizlik obyektlarini monitoring qilish tizimi.

Yuqoridagilar bilan birga Virtual va Kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) texnologiyalarini qo'llash ham harbiy topografiya fanini o'rgatishda samarali natija beradi. VR simulyatorlar orqali relyefni 3D formatda o'rganish, AR orqali xaritaga qo'shimcha axborot biriktirish – tinglovchilar, kursantlar, talabalarni (keyingi o'rinlarda tinglovchilar) faol o'rganuvchiga aylantiradi.

Harbiy topografiyada VR/AR texnologiyalarini qo'llash quyidagi afzalliklarga ega:

VR yordamida tinglovchilar haqiqiy jangovar sharoitlarda joylashuvni aniqlash, xaritalardan foydalanish, relyefni o'qish ko'nikmalarini mashq qiladilar.

AR texnologiyalari yordamida real holatda geografik obyektlarning 3D modeli, balandlik profili, joylashuv koordinatalari haqida va boshqa qo'shimcha axborotlarni olish mumkin.

Jangovar hududlarga chiqmasdan turib, VR simulyator orqali maxsus tayyorgarlik ko'nikmalarini egallash imkoniyati mavjud.

AR dasturlari orqali xaritani ko'zdan kechirganda xaritada balandlik profili, relyef sathlari, yo'nalishlar va harbiy obyektlar avtomatik tarzda aks etadi.

Virtual va Kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari harbiy topografiya fanini tinglovchilarga yanada real, amaliy, xavfsiz va interaktiv shaklda o'rgatishga imkon beradi.

Bu texnologiyalar orqali talaba nafaqat darsda ma'lumot eshitadi, balki uni virtual yoki kengaytirilgan haqiqat orqali ko'radi, his qiladi va mustahkamlaydi [2].

Aytilganlardan tashqari geymifikatsiya (o'yinlashtirish) yordamida ham tinglovchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish mumkin.

Geymifikatsiya – o'quvchilarni darsga jalb etish, raqobat muhitini yaratish va mavzuga oid o'yinlar tashkil etish orqali o'zlashtirishni oshirishdir. Geymifikatsiya – bu o'quv jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish bilan tinglovchilar ishtirokini va motivatsiyasini oshirish usulidir. O'yin mexanizmlaridan foydalanish darslarni qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi.

Geymifikatsiyaning asosiy elementlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

mukofotlar va rag'bat;

missiyalar va topshiriqlar;

reytinglar va natijalar taxtasi;

raqobat va hamkorlik;

ballar;

darajalar.

Harbiy topografiya – aniq va amaliy bilimlarni talab qiladigan fan. Tinglovchilar relyefni o'qish, mo'ljall olish, harbiy xaritalar bilan ishlash, koordinatalarni aniqlash, geografik sharoitni tahlil qilish kabi ko'nikmalarni egallashlari kerak. Geymifikatsiya – bu ko'nikmalarni tez, samarali va real vaziyatlarda qo'llashga tayyor holda shakllantirishga yordam beradi. Undan tashqari bu usul rag'bat, ball va mukofotlar orqali tinglovchilar faolligini oshiradi, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi - o'yin shaklida bajarilgan mashqlar real vaziyatlarni eslatadi, tez fikrlashni rivojlantiradi - vaqt chegarasi bilan berilgan topshiriqlar tez va aniq ishlashga o'rgatadi, mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi - dala sharoitini virtual vaziyatlar orqali tahlil qilishni o'rgatadi va jamoaviy ishlash ko'nikmasini hosil qiladi. ya'ni, guruhlarda hamkorlik qilishga o'rgatadi.

Geymifikatsiya asosida mashgulotlarni tashkil etishda quyidagi vazifalarni, topshiriqlarni,

o'yinlarni va boshqa usullarni qo'llash mumkin:

"Xarita bo'yicha topish vazifasi".

O'qituvchi xaritada mo'ljallarni belgilaydi.

Tinglovchilar GPS koordinatalar yoki xarita elementlari asosida belgilangan nuqtalarni topadi.

To'g'ri topilgan nuqtalar uchun ball beriladi.

"Relyef shakllarini aniqlash" o'yini.

Harbiy xaritada berilgan relyef shakllarini izlab topish.

Relyef belgilarini to'g'ri aniqlagan talabaga daraja beriladi.

"Simulyatsiya topshiriqlari".

VR yoki AR texnologiyalar yordamida dala sharoitida xaritadan foydalanish.

Virtual holatda yo'nalishni aniqlash, mo'ljal olish mashqlari.

"Topografik mo'ljalanish".

Tinglovchilar kichik guruhlariga bo'linib, xarita va kompas yordamida real maydonda mo'ljallarni topishadi.

Har bir bosqich yakunida javoblarni tekshirish va ball berish nazarda tuniladi.

Geymifikatsiyadan foydalanish bosqichlari sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

vazifani aniqlash – dars maqsadiga mos o'yin shaklini tanlash;

qoidalarni belgilash – aniq, tushunarli va adolatli qoidalar yaratish;

baholash tizimi – ballar, reytinglar va mukofotlar asosida motivatsiya yaratish;

tahlil va fikr almashish – o'yin yakunida xatolar va yutuqlarni muhokama qilish.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, geymifikatsiya – bu harbiy topografiya fanini o'qitishda tinglovchilarning e'tiborini jalb qilish, bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, real harbiy dala sharoitlariga psixologik va nazariy tayyorgarlikni oshirish imkonini beradigan zamonaviy va samarali usul hisoblanadi [3].

Bu usul tinglovchilar bilimini interaktiv va amaliy mashqlar orqali baholashga asoslanadi, bu esa real hayotdagi topshiriqlarga tayyorlaydi.

"Harbiy topografiya" fanining o'qitilishida innovatsion yondashuvlar nafaqat ta'lim sifatini, balki harbiy xizmatchilarning real jangovar vaziyatlarga tayyorligini oshiradi. AKT, GIS, VR/AR texnologiyalarini integratsiyalash orqali Harbiy topografiya fanini o'rganish samaradorligini yanada oshirish mumkin. Harbiy o'quv yurtlarida bu texnologiyalar asosida laboratoriyalar tashkil etish va o'qituvchilar malakasini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] M. Karimov, "Raqamli xaritalar va GIS texnologiyalar", O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2022.

[2] V. N. Lunev, "Voenno-topograficheskaya podgotovka", Moskva, 2019.

[3] West Point ARMI Innovation Report, 2023.

**OLIY TA'LIM MUASSALARIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARNI VIRTUAL
REALLIKKA ASOSLANGAN KO'ZOYNAK ORQALI O'QITISH SAMARADORLIGINI
BAHOLASH****t.f.f.d (PhD) N.M. ABDULXAYEV***University Of Management And Future Technologies universiteti*

Annotatsiya. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan virtual reallik (VR) inson hayotining turli jabhalarida, jumladan, ta'lim, tibbiyot, harbiy, sanoat va o'yin industriyasida keng qo'llanilmoqda. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida virtual reallikka asoslangan ko'zoynaklar orqali ta'lim jarayonining samaradorligini baholash masalasi tahlil qilinadi. Virtual reallik texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri, ularning talabalar bilim olish jarayoniga qo'shayotgan hissiy va samaradorligini baholash usullari haqida ilmiy asoslangan yondashuvlar keltiriladi. Tadqiqot natijalari asosida virtual reallikka asoslangan ta'limning afzalliklari va uning ta'lim sifatiga ta'siri xulosalanadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, texnologiya, simulyator, uch o'lchovli dasturlar, kompyuter, qurilmalar, virtual reallik, platforma.

Аннотация. С развитием современных технологий виртуальная реальность (VR) широко применяется в различных сферах жизни человека, включая образование, медицину, военное дело, промышленность и игровую индустрию. В данной статье анализируется вопрос оценки эффективности образовательного процесса в высших учебных заведениях с использованием VR-очков. В исследовании представлены научно обоснованные подходы к оценке влияния технологий виртуальной реальности на учебный процесс, их вклад в процесс усвоения знаний студентами, а также методы оценки их эффективности. На основе результатов исследования подводятся итоги о преимуществах обучения на основе виртуальной реальности и его влиянии на качество образования.

Ключевые слова: образование, технологии, симулятор, трехмерные программы, компьютер, устройства, виртуальная реальность, платформа.

Annotation. With the advancement of modern technologies, virtual reality (VR) is widely applied in various fields of human life, including education, medicine, the military, industry, and the gaming industry. This article analyzes the assessment of the effectiveness of the educational process in higher education institutions using VR-based headsets. The study presents scientifically grounded approaches to evaluating the impact of virtual reality technologies on the learning process, their contribution to students' knowledge acquisition, and methods for assessing their effectiveness. Based on the research findings, the advantages of VR-based education and its impact on education quality are summarized.

Keywords: education, technology, simulator, three-dimensional programs, computer, devices, virtual reality, platform.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayoniga jadal sur'atda kirib kelmoqda. Xususan, virtual reallik (VR) texnologiyalari talabalar bilimini yanada mustahkamlash va ularni amaliy mashg'ulotlarga yaqinlashtirish imkonini bermoqda. Virtual reallikka asoslangan ko'zoynaklar orqali ta'lim olish jarayoni an'anaviy usullarga nisbatan interaktiv hamda samarali bo'lishi mumkin.

Internet tizimi bilan bog'liq axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng taraqqiy etishi kuzatilayotgan bo'lsa, ikkinchi bir tomondan jamiyat hamda ta'lim tizimini mazkur jarayonlardan yutuqlaridan to'laroq foydalana olishga tayyorlash zarurati sezilmoqda [1].

Kompyuterlarni qo'llashdagi yangidan-yangi imkoniyatlarni aniqlash va ularni izchillik bilan amaliyotga tatbiq etib borish - ta'lim jarayonlarini taraqqiy ettirishning zamonaviy bosqichidagi muhim omillaridan biri hisoblanadi albatta. O'z navbatida, kompyuter texnologiyalarining jadal taraqqiy etib borishi - ularni ta'lim jarayonlarida keng qo'llanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yuzaga keltirmoqda [2].

Inson faoliyatining barcha jabhalari, jumladan, ta'lim tizimida internetni jamiyatni taraqqiy ettirishning yetakchi omillaridan biri sifatida joriy etish, bilim oluvchilarning borliqni virtual vositalar asosida idrok eta olish ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq masalalarning izchil hal etilishi dolzarb muammolardan bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, bu borada virtual reallikka asosgan ta'limiy resurslarni yaratish muammosi tadqiqotchilarda alohida qiziqish uyg'otmoqda.

Virtual reallik - bu sun'iy hosil qilinadigan axborot muhiti bo'lib, u atrof-muhitning odatiy usuldagi tasavvurini turli texnik vositalar asosida hosil qilinadigan axborotlar bilan almashtirishga qaratiladi. Ta'limiy maqsadlarda virtual reallik vositalarini ishlab chiqishga qaratilgan axborotlarni vizuallashtirish vositalarini yaratish - boshqa texnik vositalar yordamida erishib bo'lmaydigan pedagogik samarani berishi mumkin.

«Virtuallik» atamasi lotincha «virtualis» so'zidan olingan bo'lib, «muayyan bir sharoitlarda sodir bo'ladigan yoki ro'y berishi mumkin bo'lgan», yoki mavjud bo'lmagan, lekin amalga oshish ehtimoli mavjud bo'lgan jarayon kabi ma'nolarni anglatadi. Ushbu atama inson faoliyatining juda ko'p sohalarida uchraganligi uchun ham uni ta'lim tizimiga olib kirishga yetarlicha asoslar mavjud [3]. Turli fanlarga oid tushunchalarni izohlashda bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Jumladan, fizika fanida faqat boshqa zarrachalarning o'zaro ta'sirlashish holatidagina mavjud bo'la oladigan zarrachalar virtual zarrachalar (virtual foton, bozon va boshqalar) deb yuritiladi. Virtual zarrachalar tufayligina real elementar zarrachalarning o'zaro ta'sirlashuvi yuzaga keladi va bunda virtual zarrachalarning o'zaro almashinuvi sodir bo'ladi.

Psixologiyada «virtual obraz», «virtual obyekt» atamalari ishlatiladi. Masalan, inson faoliyatining mashina bilan birlikda qaralishi virtual obyekt sifatida qabul qilinadi. Zero, bu virtual obyektning bevosita bajaradigan ishi na inson va na mashinaning funksiyasiga xos emas, bu obyektga xos xususiyat faqatgina inson bilan mashina birgalikda olinganida yuzaga keladi [4]. Psixologik jihatdan virtual borliqning quyidagi o'ziga xos xususiyatlari ajratib ko'rsatiladi: hosil qilinganlik, dolzarblik, avtonomlik, interaktivliklar shular jumlasidandir. Psixologik virtual borliq inson psixikasining mahsuli sifatida yuzaga keladi. Virtual borliq uni yuzaga keltiruvchi obyekt faol bo'lgan holatdagina mavjud bo'la oladi.

Virtual reallik texnologiyasiga asoslangan ko'zoynaklar orqali ta'lim berish tizimi bugungi kunda ko'p xorijiy davlatlarda ya'ni Rossiya, AQSH, Janubiy Koreya, Germaniya, Finlandiya, Angliya, Fransiya kabi rivojlangan davlatlarda tashkil etilgan oliy ta'lim muassasalarida keng qo'llanilib o'z samarasini berib kelmoqda. Qolaversa o'zimizda an'anaviy ta'lim bilan birgalikda virtual reallik texnologiyasiga asoslangan simulyatsion dasturlar orqali ham harbiy ta'lim muassasalarida malakali kadrlarni tayyorlashda foydalanilib o'z sezilarli darajada samaradorligini berib kelmoqda [5].



1-rasm. Virtual reallik ko'zoynagi (Oculus quest 2) ning umumiy ko'rinishi

Bugungi kunda virtual reallikka asoslangan ta'lim resurslarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- birinchi daraja - maxsus texnik vositalar (shlem-displey, maxsus qo'lqop va boshqalar) vositasida to'la virtuallikka erishish;

- ikkinchi daraja - uch o'lchamli (yoki stereoskopik) monitorlar yoki proyektor va maxsus ko'zoynak yordamida hajmli tasvir hosil qilish;

- uchinchi daraja - kompyuterning standart monitori yoki proyeksiya vositasi asosida virtual reallikni namoyish qilish.

Virtual reallik texnologiyalari quyidagi yo'nalishlarda ta'lim jarayoniga ta'sir ko'rsatadi:

Vizualizatsiya va interaktivlik - Talabalar abstrakt tushunchalarni real holatga yaqin holda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Motivatsiyani oshirish - VR texnologiyalari orqali o'qitish talabalar qiziqishini orttiradi.

Amaliy bilimlarni oshirish - Muhandislik, tibbiyot, aerokosmik kabi sohalarda VR simulyatsiyalari real tajribaga yaqinlashish imkonini beradi [6].

Virtual ta'lim sohasi - tashqi dunyoga keng tarqalib, hissiy, intellektual va intellektual qobiliyatini ishlatadigan talabalarning faoliyati orqali o'zining tashqi sohalarini kashf eta oladigan makondir.

Virtual o'quv muhiti esa o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari tomonidan ta'lim maqsadlarida tashkil etilgan va foydalaniladigan mahalliy, korporativ va global kompyuter tarmoqlarining axborot mazmuni va kommunikativ imkoniyatlarini o'z ichiga oladi;

Virtual ta'lim muhitining afzalliklarida talaba moslashuvchanligi quyidagicha ko'rsatib o'tilgan:

- barchasi trenajor internet texnologiyalari orqali amalga oshirilganligi uchun qulay joyga joylashadi. Talabalar ta'lim muassasalariga joylashtirilishidan masofa samarali o'quv jarayoni uchun to'sqinlik qilmaydi;

- o'zlari uchun qulay vaqtda qatnashadi. har bir inson o'z biologik "soatiga" ega va ularga qarab sinflar vaqtini tanlashi va o'zgartirishi mumkin: - o'z didaktikasini qurish orqali o'tilgan nazariy va amaliy mashg'ulot jarayonlarini qayta ko'rib chiqadi, avvalgi darslardagi saqlangan materiallarga murojaat qila oladi va o'qituvchi bilan virtual makon orqali bog'lana oladi;

- o'quv mashg'ulotlarini amalga oshirish uchun talaba va ta'lim tizimining xarajatlari ta'lim sohasi, vaqt va texnik resurslardan samarali foydalanish maqsadida kamayadi [7].

Virtual reallik texnologiyasiga asoslangan ta'lim jarayonlarini nafaqat mutaxassislik fanlaridan tayyorlangan simulyatsion dasturlar orqali o'qitilishi balkim tibbiyot, harbiy, sanoat muhandislik sohalarida ham keng foydalanilib kelinmoqda.



2-rasm. Ta'limda virtual reallik texnologiyasini qo'llanilishi

O'quv jarayonida VR ko'zoynaklardan foydalanish samaradorligini baholash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- a. Eksperimental va nazorat guruhlarini taqqoslash;
- b. Matematik-statistik modellar yordamida baholash;
- d. Talabalar bilim darajasining ortishini tahlil qilish;

Eksperiment davomida N ta talaba ikkiga bo'lingan:

O'R MV AKT VA ALOQA HARBIY INSTITUTI

Nazorat guruhi: An'anaviy o'qitish usulida o'qitiladi.

Eksperimental guruhi: VR texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitiladi.

O'quv jarayonining samaradorligi quyidagi formula asosida baholanadi:

$$S = \frac{B_{VR} - B_T}{B_T} * 100\% \quad (1)$$

Bu yerda: S – ta'lim samaradorligi ortishi (%), B_{VR} – virtual reallik texnologiyalari asosida o'qitilgan guruhning bilim natijalari, B_T – an'anaviy ta'limda o'qigan guruhning bilim natijalari; Eksperiment natijalari 1-jadvalda keltirilgan shaklda taqdim etiladi.

1-jadval.

Guruh ta'lim samaradorligi eksperimenti natijalari

Guruh	Boshlang'ich ball	Yakuniy ball	O'sish (%)
Nazorat guruhi	65.4	78.2	19.6%
Experemental guruhi (VR)	66.1	89.5	35.3%

Tahlil shuni ko'rsatadiki, VR texnologiyalaridan foydalanish bilim o'sishini 15-20% ga oshirish imkonini beradi. Bu natijalar VR texnologiyalarining ta'lim jarayonida samarali ekanligini tasdiqlaydi [8].

VR texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'sirini matematik modellashirishda matematik model sifatida regressiya tahlili qo'llanildi. O'quv natijalarining VR texnologiyalariga bog'liqligi quyidagi tenglama orqali ifodalanishi mumkin:

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon \quad (2)$$

Bu yerda: Y - talabalarning yakuniy natijasi, X – esa virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish faktori (0 - yo'q, 1- bor), α va β – mos ravishda boshlang'ich natijalar va ta'sir koeffitsiyenti, ϵ - xatolik darajasi deb qabul qilindi.

Hisob-kitob natijalariga ko'ra, $\beta=12.8$ bo'lib, VR texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Virtual reallik texnologiyasiga asoslangan ta'lim berish tizimi bilan an'anaviy ta'lim berish tizimini solishtirma tahlili 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Virtual reallik texnologiyasiga asoslangan ta'lim berish tizimi bilan
an'anaviy ta'lim berish tizimini solishtirma tahlili.

T/r	Virtual reallik texnologiyasiga asoslangan xolda o'qitish tizimi	An'anaviy ta'lim tizimi
1.	Mutaxassislik kadrlarni tayyorlash uchun sarflanadigan xarajatlarni sezilarli darjada qisqartiradi.	Mutaxassislik kadrlarni mashg'ulot orqali tayyorlashda kerak bo'ladigan qurilma va maketlar sotib olish uchun xarajatlar sarflanadi.
2.	Vaqtini sezilarli darajada qisqartirish va ehtimoli jarohatlarni pasaytirishga imkon beradi.	Belgilangan aniq bir vaqtda amalga oshiriladi va mashg'ulot davomida noto'g'ri harakatlanish mobaynida ehtimoliy jarohatlar olishi mumkin.
3.	Simulyatsiyada qayta takrorlash imkonsiz bo'lgan turli topshiriq va vazifalarni istalgan vaqtda takroraran bajarish imkoniyati mavjud.	An'anaviy ta'lim mashg'ulotida qayta takrorlash imkonsiz bo'lgan turli topshiriq va vazifalarni takroraran bajarish muayyan vaqt va auditoriya talab qiladi.
4.	Topshiriq va vazifalarni bajarish jarayonida turli xildagi ob-havoning ko'rinishidan qat'iy nazar yakka tartibda va guruh bilan amalga oshirish imkoniyati mavjud va joy tanlamaydi.	Topshiriq va vazifalarni bajarish jarayonida ob-havoning keskin sovib ketishi yoki qattiq isib ketish oqibatida amaliy mashg'ulotlarni olib borish boshqa kunga qoldirilishi mumkin.

Virtual reallik tizimiga asoslangan ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim tizimini to'liq o'rnini bosa olmaydi ammo yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga asosan sezilarli darajada o'sishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkin-ki, Virtual reallikga asoslangan ko'zoynaklar orqali o'qitish oliy ta'lim muassasalarida samarali va natijador ta'lim usullaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini jonlantirish, interaktiv muhit yaratish va talabalar bilimini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusida virtual reallik texnologiyalarini ta'lim sohasida yanada kengroq joriy qilish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

- [1] Azimov, M., & Qosimov, Sh. (2021). Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning roli. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
- [2] Johnson, L., Becker, S. A., Estrada, V., & Freeman, A. (2015). The NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. The New Media Consortium.
- [3] Murodov, O. (2022). Virtual reallik texnologiyalari va ta'lim samaradorligi. "Innovatsion ta'lim" ilmiy jurnali, 4(2), 112-125.
- [4] Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on Information Systems, E77-D(12), 1321-1329.
- [5] Rashidov, A., & Rahimov, B. (2023). Ta'lim tizimida VR texnologiyalarini qo'llashning afzalliklari. "Axborot texnologiyalari va innovatsiyalar" jurnali, 6(1), 78-89.
- [6] Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(6), 603-616.
- [7] OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD Publishing.
- [8] Wilson, J. M. (2018). Virtual Reality in Education: From Distraction to Engagement. Journal of Educational Technology & Society, 21(4), 77-88.

INTERFAOL TA'LIM VA UNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

dotsent. A.Sh. XUDAYAROV, Z.S. OLLABERGANOVA*Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Bugungi tezkor zamonda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li – mashg'ulotlarni interfaol metodlar yordamida tashkil etish, deb qaralmoqda. Xo'sh, interfaol metodlarning o'zi nima? Ular qanday didaktik imkoniyatlarga ega? Ta'lim jarayonida interfaol metodlarning o'rinli, maqsadga muvofiq qo'llanilishi qanday samaralarni kafolatlaydi? Quyida ana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Yuqoridagi savollarga javob topishda dastlabki eng to'g'ri qadam tayanch tushuncha – «interfaol» atamasining lug'aviy ma'nosi bilan tanishishdir.

Kalit so'zlar: Interfaol ta'lim, ta'lim jarayonida interfaol, o'qituvchi – o'quvchi, didaktik vositalar, aqliy hujum, baliq skeleti, bahs-munozara, bilaman. bilishni xohlayman. bilib oldim.

Аннотация. В современном быстро меняющемся мире считается, что наиболее оптимальным способом повышения эффективности образования является организация обучения с использованием интерактивных методов. Итак, что же такое интерактивные методы? Какие дидактические возможности у них есть? Какие результаты гарантирует правильное и целенаправленное использование интерактивных методов в образовательном процессе? Ниже мы постараемся ответить на эти вопросы. Самый правильный первый шаг в поиске ответов на поставленные вопросы – это знакомство с основным понятием – словарным значением термина «интерактив».

Ключевые слова: Интерактивное образование, интерактив в образовательном процессе, учитель-ученик, дидактические средства, мозговой штурм, рыбий скелет, дебаты, я знаю. Я хочу знать. Я узнал.

Abstract. In today's fast-paced world, it is considered that the most optimal way to increase the effectiveness of education is to organize training using interactive methods. So, what exactly are interactive methods? What didactic possibilities do they have? What results are guaranteed by the appropriate and purposeful use of interactive methods in the educational process? We will try to answer these questions below. The most correct first step in finding answers to the above questions is to get acquainted with the basic concept - the dictionary meaning of the term "interactive".

Key words: Interactive education, interactive in the educational process, teacher-student, didactic tools, brainstorming, fish skeleton, debate, I know. I want to know. I found out.

«**Interfaol**» tushunchasi ingliz tilidagi «interact»(rus tilida «interaktiv») so'zidan olingan bo'lib, lug'aviy nuqtai nazardan «inter» – o'zaro, ikki taraflama, «act» – harakat qilmoq, ish ko'rmoq kabi ma'nolarni anglatadi.


Interfaol ta'lim – ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim.

Interfaollik – ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklari.

Mantiqiy nuqtai nazardan interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy sub'ektlarning suhbat (dialog), o'zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatni olib borishlarini ifodalaydi. Ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan har bir mutaxassis yaxshi biladiki, an'anaviy ta'lim ham suhbat (dialog)ga asoslangan va bu suhbat quyidagi o'zaro munosabatlar shakllarida tashkil etiladi:


An'anaviy ta'limda ham tabiiy ravishda suhbat asosini axborot tashkil etadi. Ammo axborot uzatishning asosiy manbai o'qituvchining tajribasi bo'lib, bu jarayonda u yetakchilik, dominantlik qiladi, ya'ni u darsning asosiy vaqtida bilimlarni og'zaki tarzida o'quvchi (tinglovchi va

kursant)larga yetkazib berishga intiladi. Faollik ko'rsatish o'qituvchigagina xos bo'lib, o'quvchi (tinglovchi va kursant)lar bu vaziyatda sust tinglovchi bo'lib qoladi. Ularning asosiy vazifasi o'qituvchini tinglash, zarur o'rinlarda yozish, savollar bilan murojaat qilinganida javob qaytarish, kam holatlarda (ruxsat etilganidagina) so'zlashdan iboratdir.




An'anaviy ta'limdagi bir tomonlamalik oliy ta'lim tizimidagi faqat ma'ruza mashg'ulotlarida emas, seminar darslarida ham ustuvorlik qiladi. Unga ko'ra, «yetkazib beruvchi» roliga endi o'qituvchi emas, balki o'quvchi (tinglovchi va kursant) namoyon bo'ladi. O'quvchi (tinglovchi va kursant), asosan, o'zi o'zlashtirgan bilimlarni namoyish etadi, o'qituvchi esa uning fikrlarini tinglaydi, zarur o'rinlarda savollar bilan murojaat qiladi. O'quvchi (tinglovchi va kursant)lar guruhi (jamoasi) bu vaziyatda butunlay sust ishtirokchi, tinglovchi bo'lib qoladi. Bir qarashda o'quvchi (tinglovchi va kursant) yoki o'qituvchi tomonidan uzatilayotgan axborotlarning qabul qilinishi o'quvchi (tinglovchi va kursant)lar guruhi (jamoasi) uchun bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratayotgandek taassurot uyg'otadi. Biroq, psixologik tadqiqotlar natijalarining ko'rsatishicha, bu tarzda qabul qilingan bilim (ma'lumot)lar juda tez unutiladi. Xususan, amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning o'rganishlariga ko'ra, shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari muayyan shakllarda o'zlashtirilgan bilimlarni turli darajada saqlab qolish imkonini beradi. Ya'ni: shaxs manbani o'zi o'qiganida 10 %; ma'lumotni eshitganida 20 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rganida 30 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rib, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitganida 50 %; ma'lumot (axborot)larni o'zi uzatganida (so'zlaganida, bilimlarini namoyish etganida) 80 %; o'zlashtirilgan bilim (ma'lumot, axborot)- larni o'z faoliyatiga tatbiq etganida 90 % hajmdagi ma'lumotlarni yodda saqlash imkoniyatiga ega ekan.

Zamonaviy ta'lim, jumladan uning tobora ommalashib borayotgan shakli – interfaol o'qitishda suhbat (dialog) quyidagi shaxslar o'rtasida tashkil etiladi:



Interfaol ta'lim, o'z mohiyatiga ko'ra, suhbatning «o'quvchi (tinglovchi va kursant) – axborot-kommunikatsion texnologiyalar» shaklida tashkil etilishi o'quvchi (tinglovchi va kursant)lar tomonidan mustaqil ravishda yoki o'qituvchi rahbarligida axborot texnologiyalari yordamida bilim, ko'nikma, malakalar o'zlashtirilishini anglatadi. O'qitishning interfaol ta'limga asoslanishi bir qarashda nihoyatda oddiy, sodda va hatto «bolalar o'yini» kabi taassurot uyg'otadi. Biroq, bunda o'qituvchining ma'lum darajada quyidagi omillarga ega bo'lishi talab qilinadi:



Shu bilan birga, o'qitishda interfaol ta'limning samaradorligi quyidagi ikkilamchi omillarga ham bog'liq:

O'qituvchi ta'lim jarayonida interfaol ta'lim yordamida o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, o'z-o'zini nazorat, o'z-o'zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil hamda tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqarilish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo'ladi. Eng muhimi, interfaol metodlarni qo'llash orqali o'qituvchi o'quvchilarning aniq ta'limiy maqsadga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etish, yo'naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali xolis baholash imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Interfaol ta'lim asosini interfaol metodlar tashkil etadi. «Ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish, ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni samarali o'zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar interfaol metodlar sanaladi» 1. O'quv-uslubiy tavsiyalarning keyingi bo'limida interfaol metodlar, ularning mohiyati, qo'llanish shartlari va didaktik imkoniyatlari to'g'risida so'z yuritamiz.

Interfaol ta'limning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:



«AQLIY HUJUM» strategiyasi Strategiya o'quvchi (tinglovchi va kursant)larning mavzu xususida keng va har tomonlama fikr yuritish, o'z tasavvurlari, g'oyalariidan ijobiy foydalanishga doir ko'nikma, malakalarni hosil qilishini rag'batlantiradi. Uning yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlarda ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir necha original (o'ziga xos) yechimlarni topish imkoniyati tug'iladi. Strategiya mavzu doirasida ma'lum qarashlarni aniqlash, ularga muqobil g'oyalarni tanlash uchun sharoit yaratadi. Uni samarali qo'llashda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:


«BALIQ SKELETI» grafik organayzeri (GO) Grafik organayzer o'quvchi (tinglovchi va kursant)larda mavzu yuzasidan muayyan masala mohiyatini tasvirlash va yechish qobiliyatini shakllantiradi. Uni qo'llashda o'quvchi (tinglovchi va kursant)larda mantiqiy fikrlash, mavzu mohiyatini yorituvchi tayanch tushuncha, ma'lumotlarni muayyan tizimga keltirish, ularni tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

«BAHS-MUNOZARA» strategiyasi «Bahs-munozara» strategiyasi ikki yoki undan ortiq shaxslar tomonidan muayyan vaqt oralig'ida va qat'iy qoidalarga muvofiq tashkil etiladigan og'zaki bahs bo'lib, o'quvchi (tinglovchi va kursant)larda o'rganilayotgan mavzu bo'yicha erkin, asosli fikrlarni bildirish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. O'quv mashg'ulotlarida bahs-munozaradan foydalanishda mavzuga doir ma'lum masalalar hal qilinadi.

«BILAMAN. BILISHNI XOHLAYMAN. BILIB OLDIM» (BBB) grafik organayzeri «BBB» grafik organayzeri o'quvchi (tinglovchi va kursant)larga muayyan mavzu bo'yicha bilimlari darajasini baholay olish imkonini beradi. Uni qo'llashda o'quvchi (tinglovchi va kursant)lar guruh yoki jamoada ishlashlari mumkin. Guruhda ishlashda mashg'ulot yakunida guruhlar tomonidan bajarilgan ishlar tahlil qilinadi. Guruhlar faoliyati quyidagi ko'rinishda tashkil etilishi mumkin:

«BUMERANG» strategiyasi «Bumerang» texnologiyasi o'quvchi (tinglovchi va

kursant)larni dars jarayonida, darsdan tashqari vaqtlarda turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, yodda saqlash, so'zlab berish, fikrlarini erkin bayon etish, qisqa vaqt ichida ko'p bilimga ega bo'lish, o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilar faoliyatining birdek baholanishi uchun sharoit yaratishga xizmat qiladi. U o'qituvchiga tarqatma materiallarning o'quvchilar tomonidan guruhli, individual shaklda samarali o'zlashtirilishini, auditoriyada tashkil etiladigan suhbatning munozaraga aylanishini ta'minlash orqali ularning faoliyatini nazorat qilish imkonini beradi. Bu texnologiyadan suhbat-munozara shaklidagi darslarda individual, juftlik, guruhli va jamoaviy shakllarda foydalanish mumkin. Boshqa interfaol metodlar kabi ta'lim jarayonida mazkur texnologiyani qo'llash ham muayyan tartibda amalga oshiriladi.



«VENN DIAGRAMMASI» grafik organayzeri Grafik organayzer o'quvchi (tinglovchi va kursant)larda mavzuga nisbatan tahliliy yondashuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o'zlashtirish (sintezlash) ko'nikmalarini hosil qilishga yo'naltiriladi. U kichik guruhlarini shakllantirish asosida aniq sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Yozuv taxtasi o'zaro teng to'rt bo'lakka ajratiladi va har bir bo'lakka quyidagi sxema chiziladi:

O'quv-uslubiy tavsiyalarda ko'rsatib o'tilgani har bir interfaol metod ta'lim-tarbiya sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi (pedagog) va ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba, tinglovchi va kursant)lar hamda o'quvchi (talaba, tinglovchi va kursant)lar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba, tinglovchi va kursant)ning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhit yaratishda katta imkoniyatlarga ega. Interfaol metodlar, o'z mohiyatiga ko'ra, ta'lim yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma'lum darajada samaradorlikka erishishni ta'minlasa-da, biroq ularning har biri ta'lim yoki tarbiya jarayonida samaradorlikni ta'minlashda turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o'qituvchi (pedagog)lar interfaol metodlarni tanlashda o'rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo'lgan masalaga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, interfaol metodlarning samaradorligi ularni qo'llashda ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba, tinglovchi va kursant)larning yoshi, psixologik xususiyatlari, dunyoqarashi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa, yanada oshadi,. Bu o'qituvchi (pedagog)dan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo'lishni taqozo etadi. Respublikada uzluksiz ta'lim tizimining turli bosqichlarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchi

(pedagog)lardan har bir interfaol metodning mohiyati, xususiyati, qo'llash shartlari bilan batafsil tanishib chiqish, amaliy ahamiyatini to'g'ri baholay olish talab qilinadi. Mazkur o'quv-uslubiy tavsiyalar ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan o'qituvchi (pedagog)lar uchun amaliy va metodik manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1].Bukatov V.M. Pedagogicheskie tainstva didikticheskix igr. – M., 2003. – 152 s.
- [2].Panina T. S., Vavilova L.N. Sovremennye sposoby aktivizatsii obucheniya: Uchebnoe posobie. – M., 2008. – 176 s.
- [3].Panfilova A.P. Innovatsionnye pedagogicheskie texnologii. Aktivnoe obuchenie: Uchebnoe posobie. – M., 2009. – 192 s.
- [4].Psixologo-pedagogicheskoe soprovojdienie realizatsii innovatsionnyx obrazovatelnyx programm / Pod red. Yu.P.Zinchenko, I.A.Volodarskoy. – M., 2007. – 120 s.
- [5].Situatsionnyy analiz ili anatomiya Keys-metoda / Pod red. Yu.P.Surmina. – Kiev, 2002. – 286 s.
- [6].Sovremennye obrazovatelnye texnologii: Uchebnoe posobie / Pod red. N.V.Bordovskoy. – M., 2011. – 432 s.
- [7].Stupina S.B. Texnologii interaktivnogo obucheniya v vysshey shkole: Uchebno-metod. posobie. – Saratov, 2009. – 52 s.

QUROLLI KUCHLAR HARBIY XIZMATCHILARINING MOSLASHUVCHANLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI

p.f.f.d., PhD B.S. TURSUNOV

Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotatsiya. O'zbekiston Qurolli Kuchlari tizimida harbiy xizmatchilarning moslashuvchanlik muammoasi hamda moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlantirishning psixologik darajasini turli sharoitlarda o'rganish va takomillashtirish, zamonaviy harbiy harakatlarda harbiy xizmatchilarning moslashuv masalasini kompleks o'rganish va rivojlantirish, shuningdek, harbiy-kasbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida harbiy xizmatchilarning psixologik holatini o'rganish hamda natijalariga ko'ra ularning moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlanish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, harbiy xizmatchilar, moslashuvchanlik, qobiliyat, ijtimoiy, psixologiya, sezgi, idrok, tajriba, psixologik holat, psixodiagnostika, jangovar, xizmat, xususiyat, ruhiy, ko'nikma, jismoniy, jangovar tayyorgarlik.

Аннотация. Освещены изучение и совершенствование проблемы адаптации и психологического уровня развития адаптации военнослужащих в Вооруженных Силах Республики Узбекистана в различных условиях, комплексное изучение и разработка проблемы адаптации военнослужащих в современных боевых действиях, а также изучение психологического состояния военнослужащих в ходе военно-профессиональной подготовки и развития их адаптации по результатам.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, военнослужащие, адаптивность, способности, социальная, психология, интуиция, восприятие, опыт, психологическое состояние, психодиагностика, боевая, служебная, характеристика, умственная, мастерская, физическая, боевая подготовка.

Abstract. The study and improvement of the problem of flexibility and the psychological level of the development of flexibility of military personnel in the Armed Forces of Uzbekistan in various conditions, the comprehensive study and development of the problem of adaptation of military personnel in modern military operations, as well as the study of the psychological state of military personnel during military-professional training and the development of their flexibility according to the results are highlighted.

Key words: Armed Forces, military personnel, adaptability, ability, social, psychology, intuition, perception, experience, psychological state, psychodiagnosis, combat, service, characteristic, mental, skill, physical, combat training.

Harbiy xizmat fuqarolik hayotidan tubdan farq qilib, harbiy xizmatni o'tash jarayonida harbiy xizmatchilar o'z xizmat lavozimi taqozosi tufayli turli murakkab vaziyatlarga tushib qolishi, mashaqqat va qiyinchiliklarga, ayrim cheklovlarga hamda ruhiy zo'riqish, turli sharoit va vaziyatlarga moslasha olmaslik holatlariga duch kelishi mumkin. Shunday ekan, o'z vaqtida ularga psixologik xizmat ko'rsatilmasa, ruhiy-asabiy barqarorligi, moslashuvchanlik qobiliyati kabi psixologik xususiyatlari o'z vaqtida o'rganilmasa, psixologik tayyorgarlik ishlari to'g'ri tashkillashtirilmasa harbiy xizmatchilarning ruhiyatida salbiy o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Qurolli Kuchlari tizimida harbiy xizmatchilarning moslashuvchanlik masalasini kompleks o'rganish bo'yicha biron-bir maxsus metodika ishlab chiqilmagan. Shuningdek, moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlantirishning shakl va uslublari, moslashuvchanlik qobiliyatini darajasini farqlaydigan aniq mezon mavjud emas.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-sentabrdagi PQ-371 son Qarorida, axloqiy tayyorgarlik, ruhiy tayyorgarlik, psixologik ishlar hamda yot g'oyalarga karshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash belgilangan [1].

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida harbiy-kasbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida harbiy xizmatchilarning psixologik holatini o'rganish hamda o'rganish natijalariga

ko'ra ularning moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlanish Qurolli Kuchlar tizimida ustuvor vazifa bo'lmog'i dardkor.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-sentabrdagi PQ-371 son Qarorida, ruhiy tayyorgarlikning asosiy vazifasi etib, shaxsiy tarkibda jangovar vaziyat omillariga ruhiy ko'nikishni, o'z qo'rquvini boshqarish qobiliyatini shakllantirish va mustahkamlash [1] belgilangan.

Shaxsiy tarkibni ruhiy tayyorlash va ularni turli vaziyatlarga moslashuvchanlik qobiliyatini turli uslublar orqali o'rganilmaslik oqibatida harbiy xizmatchilarni xizmat va jangovar vazifalarga safarbar qilib bo'laslikni tarixda, ikkinchi jahon urushi hamda zamonaviy harbiy harakatlar tajribasida mudhish oqibatlarga olib kelishini, harbiy xizmatchilarni safdan chiqishi hamda shaxsiy tarkibni yo'qotilishiga olib kelishi mumkinligi keltirilgan.

Moslashuvchanlik ko'nikmasi- inson organizmi va tashqi muhit o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun doimo sarflanadigan funksional zaxiralar bo'lib, bunda oziqlanuvchi tizim organizm funksiyasini tartibga soladi va nazorat qiladi [2], deb ta'kidlangan.

Darhaqiqat, noqulay iqlim va noqulay hudud sharoitlarida harbiy xizmatchilar organizmida psixologik moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish natijasida turli sharoitlarda jangovar-xizmat vazifalarini olib borish samaradorligini oshiradi.

Harbiy xizmatchilarni xizmatni o'tash bilan bog'liq favqulotda vaziyatlarga moslashuvchanlik xususiyatlarini tadqiq etgan olim N.N.Belozyorovanning takidicha "Psixologik moslashuv – bu insonning universal qobiliyati, bu tashqi (psixomotor) va ichki (shaxsiy psixologik) jihatlariga ega bo'lib, ular tarkibiy va funksional jihatdan o'zaro ta'sir o'tkazib, yagona moslashuv jarayonini shakllantiradi" [3; -24 b]-deb ta'kidlaydi. Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari bo'linmalarida harbiy xizmatchilarning xizmat sharoitlariga psixologik moslashish qobiliyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Aynan moslashuvchanlik qobiliyatlarining yo'qligi harbiy xizmatchilarda sarosimaga tushish, o'zini boshqara olmaslik, o'zini yo'qotib qo'yish, turli xil vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olmaslik, shuningdek qonunni buzilishiga olib keladigan nojo'ya xatti-harakatlarni keltirib chiqaradi.

Xorij tajribasida AQSh "Yashil beret" maxsus kuchlarini tayyorlashning o'ziga xos jihatlari o'rganildi. AQShning Maxsus kuchlari dunyoning istalgan nuqtasida turli xil favqulodda vaziyatlarga tezda javob berishga qodir bo'lgan strategik ko'p funktsiyali kuchlardir. "Yashil beretlar" nomi bilan mashhur bo'lgan bu kuchlar mahalliy isyonchi hamda dushman kuchlariga qarshi mamlakatda hamda chet elda jangovar vazifa olib borish uchun mo'ljallangan [7; -160-173 b]. Shuning uchun ular uchun xorijiy, mahalliy tillarni bilish hamda harbiy-kasbiy jihatdan puxta tayyorlangan, psixologik moslashuvchanlik darajasi yuqori bo'lishi talab etiladi. Maxsus kuchlarning asosiy tashkiliy birligi "A" tezkor otryadi deb ataladi. Oddiy jamoaga 12 ta komando yoki mutaxassis mavjud.

Amerika maxsus kuchlarini tayyorlash **uchta muhim bosqichni o'z ichiga oladi**: nomzodlarni baholash va tanlash, maxsus kuchlar malaka kursi hamda xorijiy tilni o'rgatish [7; -160-173 b].

Birinchii bosqich - nomzodlarni baholash va tanlash bosqichi bo'lib, uch hafta davom etadi. Amerikalik harbiy xizmatchilar orasidan maxsus kuchlarga qo'shilish istagini bildirgan nomzodlar Fort Braggga (Shimoliy Karolina) AQSh armiyasining maxsus urush markazi va maktabiga yuboriladi. Ushbu uch hafta davomida nomzodlarga tashqi dunyo bilan har qanday aloqa qilish, jumladan, oilasi yoki do'stlari bilan telefon qo'ng'iroqlari orqali aloqa qilish ham taqiqlanadi. Ushbu bosqichning maqsadi - maxsus kuchlar jangchilarining (psixologik) fazilatlariga xos bo'lgan jangchilarni tanlash.

Ushbu bosqichda nomzodlarning jismoniy fazilatlarini, psixologik motivatsiyasi, moslashuvchanligi, stressga dosh berish qobiliyatlari o'rganiladi va baholanadi. Dasturda quyidagilar ko'zda tutilgan: psixologik testlar, jismoniy holatni baholash, suzish, yugurish, to'siqlardan o'tish, to'liq qo'rol va jihozlar bilan majburiy marsh yugurish orqali psixologik holati

va tayyorgarligi o'rganiladi. Umuman olganda, nomzodlarni baholash va tanlash bosqichi jismoniy faollik nuqtai nazaridan ancha qiyin hisoblanadi. Qabul qilishda nomzodlar 17-21 yosh toifasi uchun yagona armiya jismoniy test shkalasida 206 ball to'plashlari va kiyim va poyabzal kiyib 50 metrga suzishlari kerak. Tayyorgarlikning birinchi bosqichi yakuniga ko'ra, ya'ni uch haftadan so'ng nomzodlar kamida 220 ball to'plashlari kerak. Mavjud statistik ma'lumotlarga ko'ra, nomzodlarni tanlash va baholash jarayonida nomzodlarning 50 foizi chetlatiladi.

Ikkinchi bosqich - bu maxsus kuchlar uchun malaka kursi. Ikkinchi bosqich yetakchilik va jamoaviylik fazilatlarini baholashni o'z ichiga oladi. "Yashil beretlar" ni tayyorlashning birinchi bosqichi yakuniga ko'ra nomzodlar to'rtta harbiy mutaxassisligi bo'yicha kelajakdagi mutaxassisliklariga ajratiladi. Qoida tariqasida, kelajakdagi mutaxassislikni tanlash mavjud ehtiyoj, buyurtma asosida nomzodning o'zi tomonidan amalga oshiriladi. Tanlangan mutaxassisligidan qat'i nazar, barcha nomzodlar to'rtta harbiy mutaxassislik bo'yicha bilim va amaliyot oladilar va vaqt o'tishi bilan "Yashil beret" faxriysi barcha to'rtta mutaxassislikni mukammal egallaydi. Maxsus kuchlar malaka kursining davomiyligi 24 hafta. Biroq, bo'lajak tibbiyot mutaxassislari Fort Xyustonda (Texas) 31 haftalik tibbiy tayyorgarlik kursiga, aloqa mutaxassislari esa Fort Braggdagi 8 haftalik tayyorgarlik kursiga yuboriladi. Shuningdek, qurol bo'yicha mutaxassislar hamda muhandislik tayyorgarligi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi.

Maxsus kuchlar malakasini oshirish kurslari ikkita asosiy bosqichdan iborat: asosiy harbiy mutaxassislik bo'yicha tayyorgarlik 13 hafta va yakuniy tayyorgarlik 9 hafta. Barcha mashg'ulotlar va mashqlar Fort Braggda o'tkaziladi. Asosiy harbiy mutaxassisliklar bo'yicha o'qish davomida nomzodlar quyidagi eng muhim jihatlarni o'zlashtiradilar: qurol bo'yicha mutaxassislar - taktika, tankga qarshi qurol tizimlaridan foydalanish, Amerikada va xorijda ishlab chiqarilgan barcha turdagi o'qotar qurollar, boshpanalardan o'q otish, ko'chma zenit tizimlari, o't o'chirish tizimi, qo'shma qurolli janglarda o't o'chirishni boshqarishni o'zlashtiradi.

Uchinchi bosqich: xorijiy til tayyorgarligi hisoblanadi. Bunda nomzodlar xorijiy tilning xususiyatiga qarab 17 haftadan 23 haftagacha tayyorgarlikdan o'tadi. Odatda 95 % nomzodlar testdan muvaffaqiyatli o'tishadi. Har kuni kursantlar 6-7 soat dars va uy vazifasini bajarishadi. Shundan so'ng ular 30 kunga til tayyorgarligi bo'yicha stajirovkaga yuboriladi.

Shu bilan, 3-bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar "Yashil beretlar" tayyorgarligini yakunlaydi va ular yangi harbiy xizmat joylariga yuboriladi. Hozirgi kunda AQShning quriqlikdagi maxsus kuchlarining tarkibida maxsus kuchlar 5 ta guruhlariga bo'linadi, har birida 3 ta batal'on, qo'llov va ta'minot bo'linmalari mavjud.

Takidlash joizki, "Yashil beretlar" tayyorgarligini 1 va 2 bosqichlarida harbiy xizmatchilarga kuchli jismoniy va ruhiy zo'riqishlar berish, oila a'zolari, do'stlari bilan aloqa o'rnatish imkoniyatlarini cheklagan holda ularda moslashuvchanlik qobiliyati va chidamliligini o'rganish, ruhiy yuklamalarga bardoshlilikini tekshirgan holda psixologik tayyorligiga alohida etibor qaratishgan holda maxsus bo'linmaga qabul qilishadi.

Amerika maxsus kuchlarini tayyorlashning **uchta muhim bosqichini o'z ichiga olgan** usullarni kelgusida Qurolli Kuchlar tizimida qo'llash va amaliyotga tadbiq etish orqali harbiy xizmatchilarni maxsus bo'linmalarga saralash va qabul qilish maqsadga muvofiq.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy xizmatchilari Afg'oniston, Iroqdagi jangovar vaziyatlarda moslashuvchanlik qobiliyatlarining passivligi bois, ularda stress va ruhiy tushkunlikka tushish holatlari kuzatilgan [5; -64-66 b].

Bundan ko'rinib turibdiki, tinchlik davrida harbiy xizmatchilarning moslashuvchanlik qobiliyatlarini passivligini o'z vaqtida psixodagnostik metodikalar bilan kompleks aniqlash, shuningdek harbiy xizmatchilarni psixologik va psixofiziologik tayyorlash orqali jangovar-xizmat vazifalarini muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlaydi.

Amerikalik harbiy psixolog C.V. Xoy jangovar harakatlarning psixologik oqibatlari harbiy xizmatchilar ishtirok etadigan to'qnashuvlar (otishmalar) soni bilan bog'liqligini aniqlagan. Unga ko'ra, Iroqda jang qilgan Amerikalik harbiy xizmatchilarda travmadan keyingi stress buzilishi darajasi: otishma bo'lmagan taqdirda 4,5%, bitta yoki ikkita otishmada qatnashganda 9,3%, uchta

to'qnashuvda qatnashganda 12,7%, beshdan ortiq to'qnashuvlarda ishtirok etganida 19,3% tashkil etgan. Afg'onistondagi harbiy harakatlarda qatnashgan Amerikalik harbiy xizmatchilarda travmadan keyingi stress buzilishi darajasi 4,5%, 8,2%, 8,3% va 18,9% ni tashkil etgan[6; -143 b].

Yuqoridagi mulohazalardan ko'rish mumkinki, o'z vaqtida harbiy xizmatchilarning individual-psixologik xususiyatlarini o'rganmaslik, shuningdek, psixologik tayyorgarlik tadbirlarini samarali tashkil etmaslik oqibatida shaxsiy tarkibning ruhiy jarohat olib safdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Yuqorida ta'kidlanganidek, sharoit va vaziyatlarda harbiy xizmatchilardan hissiyotlarga berilmaslik hamda kuchli irodali bo'lish, tezkorlik bilan qaror qabul qilish kabi psixologik xususiyatlarni egalashni taqazo etadi. Harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatga psixologik tayyorlamaslik, o'z navbatida xizmat-jangovar faoliyatda stress, depressiya, ruhiy zo'riqishlarga olib kelishi mumkin.

Darhaqiqat, shaxsning moslashuvchanlik darajasi uning emotsional o'zini-o'zi his qilishi xarakteri bilan belgilanadi. Buning oqibatida moslashuvning ikki darajasi: moslashganlik va moslashmaganlik farqlanadi. Bunda moslashganlik shaxsda xayajonning yo'qligi yoki bo'lmasligi bilan bog'liq, moslashmaganlik esa – xayajonlanish holatining namoyon bo'lishi bilan bog'liq [4; -157 b].

Shaxsning ijtimoiy moslashuvini tadqiq etishdagi yana bir yondoshuv, shaxsning "kognitiv psixologiyasi" konsepsiyasi bilan bog'liq. Buning formulasi ham huddi oldingidek: nizo – xavf, tahdid – moslashish munosabatlaridir. Biroq, uning mazmuni boshqachadir. Bu yerda, agar shaxs muhit bilan axborotni o'zaro munosabat jarayonida, uning o'zida mavjud bo'lgan avvalgi ustanovkalariga zid axborotlarga, ma'lumotlarga duch keladi, tabiiyki bunda ustanovkalarining mazmuniy komponentlari va real vaziyatlar obrazlari o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Bu tafovut kognitiv dissonans, diskomfort, tahdid, xavf holatidek kechiniladi. Xavf, tahdid o'z navbatida shaxsni kognitiv dissonansini pasaytirish va bartaraf etish imkoniyatlarini qidirishga undaydi [4; -243 b].

Bunday yondashuv, o'z navbatida harbiy xizmatchilarni xavf, tahdid, xatarlarga avvaldan psixologik tayyorgarligini oshirish hamda ustanovkalar berish orqali tayyorlash imkoniyatlarini oshiradi.

Moslashuvchanlik qobiliyati muammosi yechimlaridan biri shundan iboratki, shaxsning ijtimoiy moslashuvi tuzilishida quyidagi komponentlar ya'ni moslashuvchanlik me'zonlari bilan farqlanadi:

shaxs faoliyatining chiqish parametrlari, shaxsning makro va mikro muhit bilan integratsiyasi darajasi, ichki shaxsiy imkoniyatlarning ro'yobga chiqarish darajasi, hissiy o'zini-o'zi sezishi darajasidir. Bu ko'rsatkichlarni moslashish me'zonlari sifatida foydalanish **shaxsni moslashganligining to'rtta asosiy darajasini farqlashga imkon beradi. Bular: yuqori optimal, yuqori ortiqcha, past, moslashmaganlik** [4; -241 b].

Xulosa o'rnida takidlash joizki, O'zbekiston Qurolli Kuchlari tizimida harbiy xizmatchilarning moslashuvchanlik darajasi bo'yicha aniq bir mezon yo'qligi bois, kelgusida Qurolli Kuchlar tizimida harbiy xizmatchilarni **moslashuvchanlik qobiliyatini to'rtta asosiy darajasini ya'ni, yuqori optimal, yuqori ortiqcha, past, moslashmaganlik darajalarini ya'ni mezonini tatbiq etish orqali bo'linmalar oldidagi jangovar-xizmat vazifalarni, xizmat samaradorligini oshirishga zamin yaratiladi.**

Shaxsiy tarkibni moslashuvchanlik qobiliyatini o'rganib va rivojlantirmasdan ularni xizmat va jangovar vazifalarga safarbar qilib bo'lmasligini ikkinchi jahon urushi hamda zamonaviy harbiy harakatlar tajribasida og'ir oqibatlarga olib kelishi, shaxsiy tarkibni yo'qotishga olib kelishi mumkinligini inobatga olish, harbiy xizmatchilarni psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlarida noqulay iqlim va noqulay hudud sharoitlarida moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish lozim.

Qurolli Kuchlar tizimida harbiy xizmatchilarning moslashuvchanlik qobiliyatini kompleks o'rganish bo'yicha maxsus metodika ishlab chiqish lozim.

Harbiy-kasbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida harbiy xizmatchilarning psixologik holatini o'rganish hamda o'rganish natijalariga ko'ra ularning moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlanish lozim.

Amerika maxsus kuchlarini tayyorlashning **uchta muhim bosqichini o'z ichiga olgan** usullarni kelgusida Qurolli Kuchlar tizimida qo'llash va amaliyotga tadbiriq etish orqali harbiy xizmatchilarni maxsus bo'linmalarga saralash va qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bo'linmalarda psixologik tayyorgarlikning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi shaxsiy tarkibning axloqiy-ruhiy holatini mustahkamlash, shuningdek xizmat-jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 sentabrdagi "Harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida"gi PQ-371 son (XDFU) Qarori.

[2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 12 dekabr kunidagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining jisimoyny tayyorgarligini yuqori darajada tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida"gi PQ-40 son qarori.

[3] Белозёрова Н.Н. Особенности психологической адаптации военнослужащих экстремальным условиям несение службы. Автореф. дисс... канд.психол.наук.- Сочи, 2005.- 24 с.

[4] Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум /Артур Александрович Реан. -СПб.:Прайм – ЕВРОЗНАК, 2008. – 255 с.

[5] Maknab K. Maxsus vazifa bajaruvchi bo'linmalarning psixologik tayyorgarligi. T., 2006 64-66 b.

[6] Караяни А.Г. Военная психология. 2-Част. Учебник и практикум для вузов.М., Юрайт.-2017. -34с Караяни А.Г. Военная психология. 2-Част. Учебник и практикум для вузов.М., Юрайт.-2017. -34с.

[7] Сыропятов О.Г [Медико-психологическое сопровождение специальных операций.](#) Киев.2013г. 260 стр.

[8] B.S.Tursunov. Xizmat-jangovar faoliyatda Qurolli Kuchlar harbiy xizmatchilarini psixologik tayyorlash va moslashuvchanlik qobiliyatini oshirish. /Jamoat xavfsizligi. Toshkent. 2024.№ 2. 94-97 b.

**KIBERTAXDIDLARGA QARSHI BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING
PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK OMILLARI****S.A. GAFOROVA***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Kibertahdidlar zamonaviy jamiyatda axborot xavfsizligining asosiy muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Xususan, yoshlar internet orqali turli xil psixologik va sotsial ta'sirlarga uchrab, turli xil kibertahdidlarga duch kelmoqda. Ushbu maqolada bugungi kunda axborot maydonida yuzaga kelayotgan kiber tahdidlar, ularning ta'sirlari va kiber tahdidlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlash ko'rib o'tilgan. Shuningdek, kibertaxdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlashda etika va axloqiy tarbiya, ta'lim va tarbiya, guruhda ishlash va ijtimoiy faollik kabi pedagogik hamda emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik; shaxsiy o'zlik va ishonch, sotsial qo'llab-quvvatlash kabi psixologik omillar tamoyillari alohida yoritib berilgan.


Kalit so'zlar: kiberhavfsizlik, kibertaxdid, pedagogik omil, psixologik omil, barqarorlik, axborot xavfsizligi, internet, raqamli texnologiyalar

Annotatsiya. Киберугрозы становятся одной из основных проблем информационной безопасности в современном обществе. В частности, молодые люди подвергаются различным психологическим и социальным воздействиям через Интернет и сталкиваются с различными киберугрозами. В данной статье рассматриваются киберугрозы, возникающие сегодня в информационном пространстве, их последствия и обеспечение устойчивости к киберугрозам. Также отдельно освещены принципы таких психологических факторов, как этическое и нравственное воспитание, обучение и воспитание, работа в группе и социальная активность, педагогическая и эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость; личностная идентичность и уверенность, социальная поддержка в обеспечении устойчивости к киберугрозам.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберугроза, педагогический фактор, психологический фактор, устойчивость, информационная безопасность, интернет, цифровые технологии.

Kibertaxdidlar internet va raqamli texnologiyalar orqali insonlarga yoki jamiyatga ziyon yetkazishga qaratilgan faoliyatlardir. Ular ma'lumotlar o'g'irlash, xakerlik, internet orqali to'g'ridan-to'g'ri tahdidlar va ijtimoiy muhitga ta'sir qilish bilan bog'liq. Bu tahdidlar jamiyatda, ayniqsa yoshlar orasida, psixologiyaviy va emotsional muammolarga olib kelishi mumkin.

Kibertaxdidlar internet va raqamli texnologiyalar orqali insonlar va jamiyatga bir nechta yo'nalishlarda ta'sir ko'rsata oladi (1-rasmga qarang).



1-rasm. Kibertahdidlarning ta'sir etish yo'nalishlari

Psixologik ta'sirlar: Kibertahdidlar insonlar, ayniqsa yoshlar, ulangan shaxslarga ruhiy va emotsional ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, kiberbulling va fishingning natijasida qurbonlar haddan tashqari stress, depressiya va hatto o'z-o'zini o'ldirish holatlariga kelishi mumkin. Bu esa insonning ichkari dunyosiga va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sotsial ta'sirlar: Kibertahdidlar ijtimoiy ishonchni yo'qotishga va jamiyatdagi munosabatlar buzilishga olib kelishi mumkin. Internetdagi tahdidlar yoshlar orasida ayni qo'rquv, ovoz chiqarish, aniqlanish va adashish hissini paydo qilishi mumkin. Kibertahdidlar odamlarni ijtimoiy izolyatsiyaga solib qo'yishi yoki ularni o'zlarini yolg'iz his etishga olib kelishi mumkin.

Iqtisodiy va yuridik ta'sirlar: Kibertahdidlar kompaniyalar va tashkilotlar uchun katta iqtisodiy yo'qotishlar, brend obro'sini yo'qotish, ishbilarmonlikning to'xtashiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarni yo'qotish yoki xakerlar tomonidan bo'ysunilish yoki yotqa joylashtirish xavfi bor.

Texnik va iqtisodiy ta'sirlar: Kibertahdidlar texnika va texnologiyalarga ta'sir qilib, ulanishlar, serverlar yoki yoqish tizimlarini buzishga olib kelishi mumkin. Bu biznes va infratuzilmalarning samarasizligini paydo qiladi va katta moliyaviy zarar yetkazadi.

Bugungi kunda global axborot maydonida kiber makon bilan bog'liq yangidan-yangi tahdidlar yuzaga kelmoqda. Shu bois virtual olamdagi hujumlardan himoyalanih masalasi dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solmoqda. Kibertahdidlar zamonaviy jamiyatda axborot xavfsizligining asosiy muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Xususan, yoshlar internet orqali turli xil psixologik va sotsial ta'sirlarga uchrab, turli xil kibertahdidlarga duch kelmoqda. Ushbu jarayonda yoshlarda kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlashning pedagogik va psixologik omillari mavjud.

Pedagogik omillar ta'lim jarayonida axborot xavfsizligi va kibertahdidlarga qarshi turli yo'nalishlar, metodikalar va yoshlarning kibertahdidlarga qarshi barqarorligini oshirishga qaratilgan ishlardan iborat. Psixologik omillar, ya'ni shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish, internetda o'zini turli psixoemotsional ta'sirlardan himoya qilish va psixologik barqarorlikni mustahkamlash masalalariga asoslanadi.

Bugungi kunda yoshlarda kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash uchun pedagogik va psixologik yondashuvlarning ahamiyatini ishlab chiqish va ularni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish dolzarb muammolardan biriga aylangan. Ushbu muammoning yechimlaridan kutiladigan natijalar yoshlarning axborot xavfsizligini ta'lim va psixologiya vositalaridan foydalanish orqali mustahkamlash imkoniyatlariga bog'liq.


Pedagogik va psixologik yondashuvlarning muvaffaqiyatli integratsiyasi yoshlarning kibertahdidlarga qarshi barqarorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.



2-rasm. Kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash yondashuvlari

Barqarorlik — bu insonning qiyin vaziyatlarda, stress va tahdidlarga qarshi turish qobiliyati. Kibertahdidlar va internet xavflariga qarshi barqarorlikni ta'minlashda pedagogik omillar muhim rol o'ynaydi. Pedagogika orqali yoshlarda barqarorlikni shakllantirish, ularning psixoemotsional holatini mustahkamlash va ijtimoiy savodxonligini oshirishga yordam beradi.

Barqarorlikni pedagogik yo'llar bilan ta'minlash uchun asosiy omillar quyidagi 3-rasmda keltirilgan.



3-rasm. Kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlashning pedagogik yondashuvlari turlari

Kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash uchun yoshlarning internet xavflari va ularga qarshi kuratorlik olish bo'yicha bilimlariga ega bo'lishi muhim. Pedagogika orqali yoshlarga internet xavflari haqida aniq tushuncha berish, ularni shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, kiberbullingdan qochish va fishingni aniqlash kabi mavzularda o'qitish zarur.

Ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmasi: Yoshlar internetdagi ma'lumotlarni to'g'ri analiz qilish va ishlash ko'nikmalarini olishlari kerak. Ular kibersferda o'zlarini yolg'iz sezmaslik va xavflarga qarshi turishga tayyor bo'lishlari kerak.

Internet xavflari haqida ma'lumot berish: Yoshlarga internetning xavfli tomonlarini tushuntirish, tahdidlardan qanday saqlanish va foydali ma'lumotlarni qanday olish haqida o'qitish.

Barqarorlikni shakllantirishda yoshlarga mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini o'rgatish muhim. Internetdagi tahdidlarga qarshi turishda, har bir yosh o'zi uchun to'g'ri yo'l tanlay olishi kerak. Bu yo'lda ularga yordam berish uchun pedagoglar quyidagilarni amalga oshirishlari kerak:

Tanlov va mas'uliyat: Yoshlarning tanlovni qabul qilish va unga mas'uliyat bilan yondashish qobiliyatini rivojlantirish. Ular internetdagi qarorlarida e'tiborli va mas'ul bo'lishlari kerak.

Mustaqil fikrlash: Kibertahdidlardan himoya qilish uchun yoshlar mustaqil fikrlash va ularning qanday xatolardan qochishlari kerakligini o'rganishlari zarur. Bu o'quv jarayonida qobiliyatlarini shakllantirishda pedagogik yondoshuv muhim o'rin tutadi.


Kibertahdidlar yoshlar orasida psixologik yoki ruhiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, barqarorlikni ta'minlash uchun yoshlarga stressga chidamlilik, sabr-toqat va ruhiy salomatlikni saqlash kabi ko'nikmalarni o'rgatish muhim.

Stressni boshqarish: Yoshlarning stressga chidamliligini oshirish uchun pedagogik o'qitish jarayonida psixologik treninglar, meditatsiya va boshqarish usullarini qo'llash lozim.

Emotsional qobiliyatlar: Pedagogika yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan metodlarni ishlatishi kerak. Bu yoshlarning o'z his-tuyg'ularini tushunishga va boshqalar bilan munosabatlarni samarali o'rnatishga yordam beradi.

Kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlashda psixologik omillar muhim ahamiyatga ega. Kibertahdidlar yoshlar va kattalar orasida turli psixologik va emotsional muammolarga olib kelishi mumkin. Shu bois, psixologik omillarni inobatga olish barqarorlikni shakllantirishda muhimdir.

Bu omillar shaxslarning tahdidlarga va stressga qanday reaksiya berishini, o'z his-tuyg'ularini qanday boshqarishini, qiyinchiliklarga qarshi qanday turishini belgilaydi.



4-rasm. Kibertahdidlarga qarshi barqarolikni ta'minlashning psixologik yondashuvlari turlari

Emotsional intellekt - bu o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va ular bilan samarali munosabatda bo'lish qobiliyatidir. Kibertahdidlar yoshlarning emotsional holatini buzishi mumkin, shuning uchun emotsional intellektni rivojlantirish barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

O'z his-tuyg'ularini boshqarish: Kibertahdidlarga qarshi turishda yoshlar o'zining stress, g'azab, qo'rquv va boshqa his-tuyg'ularini tan olish va ularni konstruktiv ravishda boshqarishni o'rganishlari kerak.

Boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish: Internetdagi shaxsiy munosabatlar va kiberbulling kabi vaziyatlarda, yoshlar boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga samarali yordam berish qobiliyatini rivojlantirishlari muhim.

Kibertahdidlarga duch kelgan odamlar stressni boshqarish va ularga salbiy ta'sirlarni yengish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Stressga chidamlilik yoshlar orasida kibertahdidlarga qarshi turish uchun muhim komponentdir.

Stressni boshqarish usullari: Yoshlarga stressni boshqarish, nafas olish texnikalari, meditatsiya va aqlni chalgitish usullarini o'rgatish muhimdir. Bu ularga internetdagi tahdidlarga nisbatan konstruktiv va salbiy ta'sirdan xoli munosabatda bo'lishga yordam beradi.

Muqobil reaksiyalar: Kibertahdidlarga duch kelgan yoshlar stressga chidamli bo'lishi va ishoralar va xatolarni konstruktiv tarzda qabul qilib, yuqori darajada ruhiy mustaqillikni saqlashga harakat qilishlari kerak.

Kibertahdidlar ko'pincha shaxsning shaxsiy ehtiyojlariga va qo'rquvlariga to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Mazkur his-tuyg'ular internet xavflariga qarshi turishda qiyinliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun yoshlar orasida ushbu ehtiyojlar va qo'rquvlarni tushunish va ularga hal qiluvchi yechimlarni taklif qilish zarur.

Shaxsiy himoya va qo'rquvlar: Kibertahdidlar odamlarning shaxsiy himoyaga bo'lgan ehtiyojlarini buzishi mumkin. Bu ularda qo'rquv va o'z-o'zini yo'qotish hissini keltirishi mumkin. Shaxsiy psixologik yordam va qayd qilish imkoniyatlari bu holatda muhimdir.

Shaxsiy qadriyatlar va ishonch: Yoshlarning internetda o'z qadriyatlariga ishonch hosil qilishi va internetdagi munosabatlarda o'zlari uchun to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantirish ularni kibertahdidlardan himoya qilishga yordam beradi.

Kibertahdidlarga qarshi pedagogik va psixologik yondoshuvlar yoshlarning internet xavflariga qarshi turish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Kibertahdidlar, ayniqsa yoshlar uchun, psixologik va emotsional muammolarga olib kelishi mumkin, shuning uchun ularga muvofiq pedagogik va psixologik yondoshuvlar orqali kibertahdidlardan himoya qilish va barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Pedagogika orqali yoshlar orasida kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash uchun quyidagi yondoshuvlar qo'llaniladi:

- ta'lim va tarbiya;
- etika va axloqiy tarbiya;
- guruhda ishlash va ijtimoiy faollik.

Kibertahdidlar yoshlar uchun emotsional va psixologik salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, psixologik yondoshuvlar kibertahdidlarga qarshi turishda muhim ahamiyatga ega va quyidagilarga bo'linadi:

- emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik;
- shaxsiy o'zlik va ishonch;
- sotsial qo'llab-quvvatlash.

Kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlashda pedagogik va psixologik yondoshuvlarni integratsiyalash muhim. Pedagogik yondoshuvlar yoshlarning bilimlari va ko'nikmalarini oshirishga qaratilsa, psixologik yondoshuvlar ularning ichki ruhiy holatini mustahkamlash va muammolarga qarshi turishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda kibertahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash uchun pedagogik va psixologik omillar muhim ahamiyatga ega. Ma'lumot va ko'nikmalarni oshirish, stressga chidamlilikni rivojlantirish va yoshlarning emotsional zichligini mustahkamlash bu jarayondagi muhim komponentlardir.

Ushbu omillarni samarali qo'llash orqali yoshlar kibertahdidlarga nisbatan immunitetni shakllantirish va ularni barqaror va xavfsiz internet muhitiga yo'naltirish mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Петрова О.В. Кибернетическая безопасность и психология личности. Екатеринбург: УрФУ. 2020 г.

[2] Смирнова Н.И. Психологическое влияние киберугроз на подростков: профилактика и поддержка. – Москва: МГУ. 2017 г.

[3] Левин В.А. Образование и безопасность в цифровую эпоху. – Москва: Инфра-М. 2021 г.

[4] Шевченко О.М. Педагогические аспекты формирования информационной безопасности у школьников. – Киев: Академвидав. 2022 г.

[6] Максимова А.В. Социально-психологическая защита подростков от киберугроз. – Санкт-Петербург: Невский университет. 2016 г.

[7] Бенашвили Е.И. Методы формирования информационной безопасности личности в цифровом обществе. – Москва: Либроком. 2019 г.

**BO'LAJAK OFITSERLARNI KASBIY TAYYORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA
IRODAVIY SIFATLARNI O'ZARO ALOQADORLIGI****A.Q. ORTIQOV***O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi globallashuv sharoitida ilm-fan, texnika va texnologiyalarning jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bir davrida bo'lajak ofitserlarda kasbiy-irodaviy sifatlarni shakllantirishda kelib chiqayotgan yangi tipdagi g'oyaviy xurujlarni oldini olish, mafkuraviy yakkahokimlikka, g'oyaviy mutaassiblik, g'oyasizlikka qarshi kurashish, uning o'qildiziga zarba berish uchun zamonaviy innovatsion harbiy g'oyalarni ilgari surishligi haqida ilmiy-nazariy bilimlar batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy sifatlar, irodaviy sifatlar, ruhiy barqarorlik, innovatsion g'oyalar innovatsion yondashuv, g'oyaviy tarbiyalash.

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-теоретические и практические вопросы формирования профессионально-волевых качеств будущих офицеров в условиях сегодняшней глобализации, предотвращения идейных атак нового типа, борьбы с идейным единоначалием, идейным фанатизмом, безынициативностью, выдвижения современных новаторских военных идей для нанесения удара по его пулевому корню. знания подробно изложены.

Ключевые слова: профессиональные качества, волевые качества, психическая устойчивость, новаторские идеи инновационный подход, идейное воспитание.

Bugungi kunda Mudofaa vazirligi tizimidagi barcha Oliy harbiy ta'lim muassasalarida malakali kadrlar tayyorlashning kompleks tizimi doirasidagi ilmiy izlanishlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning muvaffaqiyatga erishish sifatlarini oshirish, ularni o'qitish va malakasini oshirishning metodik tizimini takomillashtirishning ilg'or harbiy va psixologik uslubiy tizimini ishlab chiqish ishlari hamda harbiy kadrlarni tayyorlashning yangi texnologiyalariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Hozirgi kunda bo'lajak ofitserlarni tayyorlash hamda yuqori malakali harbiy xizmatchilarni yetishtirish tizimida nafaqat harbiy shaxs imkoniyatlarini balki, soha bo'yicha bo'lajak ofitser kadrlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, shaxs imkoniyati va kasb, shaxsga xos tiplar va uning kasbiy-irodaviy xususiyatlari bilan aloqadorligi kabilarning mazmun - mohiyatini aniqlash ham sanaladi. Umuman olganda, bo'lajak ofitserlarda kasbiy-irodaviy sifatlar shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish o'ta muhim ilmiy ishlar turkumidan sanaladi. Bir so'z bilan aytganda, bugun Mudofaa tizimi sohasi zamon talablari darajasida shakllandi. Shu jihatdan qaralganda, bo'lajak ofitserlar shaxsida shakllanuvchi kasbiy-irodaviy sifatlarni ijtimoiy-psixologik jihatdan tadqiq etish, o'ta muhim va zarur ishlar turkumidan biri sanaladi.

Kasbiy-irodaviy sifatlarni tadqiq etish nafaqat umumpsixologik yondashuvlarni balki, uni tadqiq etish muammo borasidagi ko'plab konseptual asoslarni ko'rib chiqishni talab etishi tabiiydir. Shuningdek, iroda va kasbiy-irodaviy sifatlar masalasini tushuntirishda uchta katta yondoshuv tan olinib, ularga motivatsion yondoshuv, regulatsion va erkin tanlov kabi yondashuvlar kiritiladi. Ayrim tadqiqotchilar iroda fenomenini tushuntirishda uch muhim jihat mazmuniga alohida to'xtalib o'tadilar. Ya'ni kognitiv faoliyatni amalga oshirish jarayonida fikrlash asosan, hali noma'lum bo'lgan savollarga javob topishga undaydi yoki tafakkur kuchi vaziyatni hal etadi. Tashkiliy faoliyat - bu harbiy xizmatchilarni kasbiy faoliyatining muhim qismi hisoblanib, u orqali jangovar vaziyatlarni tezkor boshqarish, natijalarni hisobga olish va uni muntazam nazorat qilish hamda jarayon ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga keng xizmat qiladi. V.M. Burikina ushbu qobiliyat turini tahlil etar ekan, uni bo'lajak ofitserlar shaxsida shakllangan ma'lumotlarni uzatish va almasha olish, tashkilot ko'rsatmalariga so'zsiz rioya qila bilish, murakkab sharoitlarda ishni tashkil qila olish kabi qobiliyatlar turi deb ataydi. Bundan tashqari, bo'lajak ofitserlar uchun

shart sanalgan kommunikativ qobiliyat turi ham farqlanib, bizningcha uni yaxshi o'zlashtirmasdan hech bir muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. A.A.Maksimovga ko'ra, harbiy xizmatchining kommunikativ faoliyati - bu muloqot orqali zarur ma'lumotlarni o'la bilish, amaliy tezkor vazifalarni hal qilish uchun, boshqalar bilan bevosita og'zaki muloqotda bo'la olish va boshqalar. Demak, har bir bo'lajak ofitserlar muloqot jarayonida boshqalarga yaxshi ta'sir qila olish uchun, yuqori aql va bilim va ko'nikma, kuchli iroda kabilarga ham ega bo'lishlari lozim sanaladi. Tadqiqotchi V.M.Smirnov o'z izlanishlarida bo'lajak ofitserlarni kasbiy tayyorlashda muhim sanalgan, ba'zi xususiyatlar ustida to'xtalib, bo'lajak ofitserlar uchun zarur bo'lgan neyropsik shaxsiy xususiyatlarni quyidagilarga ajaratadi:

- Psixik jarayonlarning plastikligi (egiluvchanligi);
- Reaktivlik va faollikning optimal darajasi;
- Yuqori sezuvchanlik (tashqi ta'sirlarga neyropsik sezgirlikning oshishi);
- Qarshilik ko'rasat olish (boshlangan faoliyatni amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan tashqi va ichki sharoitlarga qarshilik);
- Hissiy barqarorlik;
- Yuqori emosional intellektning mavjudligi;
- Tashvishlanish darajasining kamligi;
- Tolerantlilik va milliy mansublik.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bo'lajak ofitserlarning kasbiy faoliyati samaradorligiga salbiy ta'sir etuvchi omillar sifatida, vaqt etishmasligi va ortiqcha yuklarning mavjudligi kabilarni misol qilish mumkin. I.S.Zubrilova va A.I.Sripnikovlar ham bo'lajak ofitserlar shaxsi uchun muhim sanalgan, tezlik va ishchanlik xususiyatlari haqida keng to'xtalib o'tib, ularni turli jangovar vazifalarni bajarishning asosiy tamoyillaridan biri deb ta'riflaydi. Tezkorlik ushbu masalaning eng asosiy echimi sanaladi [1]. V.M.Statniy o'z izlanishlarida harbiy ta'lim muassasalarining kursantlari faoliyati tahlil etar ekan, avvalambor, ularning maqsadga erishishiga olib keluvchi ixtiyoriy harakatlarining quyidagi xususiyatlarini ajratadi:

1. Ixtiyoriy harakatlar - bu ongli, maqsadli, o'z qarori bilan amalga oshirish harakatlardir;
2. Ixtiyoriy harakatni amalga oshirish uchun, har doim harakatni bajarish uchun qabul qilinadigan asoslar ya'ni ob'ektiv va sub'ektiv shartlar bo'lishi lozim;
3. Ixtiyoriy harakatlar - boshlang'ich qaror yoki uni amalga oshirishda namoyon bo'ladigan yuqori motivasiya kuchiga ega;
4. Irodaviy harakat – bu ma'lum mexanizmlarning ishlashi hisobiga namoyon bo'lib, unda maqsad, motivasiya, xohish, ehtiyoj, qaror, intellekt, emosiya, dunyoqarash va kasbiy kompetentlik kabilarni bilan qo'shimcha kuchlanadi.

Kadrlarni baholash va kasbiy-irodaviy sifatleri bo'yicha mutaxassislarining fikriga ko'ra, ishdagi muvaffaqiyat ko'plab omillarga bog'liq (X.Shuler). Shaxsning ijtimoiy muhiti uning munosabati va tushunchalarini shakllantiradi. Mavjud malaka kasbiy rivojlanishni kutish uchun asos yaratadi, jamiyat ehtiyojlari va mehnat bozori sharoitlari ma'lum bir sohada ish topish imkoniyatiga ta'sir qiladi, qobiliyat va shaxsiy xususiyatlar muhim bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam beradi yoki xalaqit beradi.

Zamonaviy psixologiyada rivojlanayotgan va yetuk shaxsning yengish xususiyatlari ko'plab yondoshuvlar asosida o'rganiladi. Tadqiqotchilardan D.I.Xelder, A.A.Kaptayn, M.J.Gotfried kabilarning asarlarida "muvaffaqiyatga erishish motivlari" muammosi individual psixologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini bilan uzviy bog'liq holda o'rganilgan. A.Yu.Malenova esa, koping xulq va uning fenomenologik tabaitini tushuntirishda ta'lim sharoitlarini hisobga olgan yondashadi, ya'ni muallifning so'zlariga ko'ra, kasbiy-irodaviy sifatlar o'quvchilarning bilim olishdagi muvaffaqiyatini ta'minlab, ma'lumotlarni o'zlashtirishdagi kognitiv faolligini faolligini oshiradi. Buni amalga oshirish uchun, avvalambor, o'quvchilarda o'z-o'zini tartiblash va ongli nazorat qilishni rivojlantirish bo'yicha turli psixologik treninglarni tashkil etish maqsadga muvofiq sanaladi [2].

Psixolog E.F.Zeerning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda amalga oshirilgan aksariyat tadqiqotlarga ko'ra, bo'lajak ofitserlar kasbiy faoliyatlarini amalga oshirishlarida ko'p hollatlarda stressli ta'sirlarning yuqorida darajasi kuzatilgan. Bularning barchasi harbiy xizmatchilar o'rtasida turli xil psixosomatik kasalliklarning paydo bo'lishi, neyropsik dezadaptatsiya holatlariga olib keladi. N.Ivanova mudofaa tizimidagi bo'lajak hodimlarining kasbiy faoliyatini o'rganishga oid ilmiy izlanishlarida yozishicha, harbiy xizmatchilarning o'z xizmat vazifalarini bajarishda yuzaga keladigan salbiy ruhiy holatlar ularning kasbiy faoliyatining muvaffaqiyatini sezilarli darajada murakkablashtiradi va ko'pincha salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi [3]. Bu esa, harbiy xizmatchilarda psixologik fazilatlarni shakllantirishni hamisha dolzarbligini anglatadi. V.Barko bo'lajak ofitserlarda kasbiy-irodaviy sifatlar shakllanish muammosini muhimligini ta'kidlagan holda, uni umum psixologik qonuniyatalar asosida ko'rib chiqishni taklif qiladi. Muallifga ko'ra, insonning holati ichki va tashqi ko'rinishda mavjud. Insonning ichki holati ma'lum bir vaqt oralig'ida ongni individual quyi tizimlarda yoki umuman tanada qulaylik yoki noqulaylik hissi bilan bog'lashni o'z ichiga oladi. Insonning tashqi holati uning ichki his-tuyg'ulari (farovonlik yoki muammo) bilan bog'liq bo'lib, ularning tashqi ko'rinishi belgilar bilan kuzatiladi. Insonning ichki va tashqi holatlari birgalikda tartibga solish, atrof-muhitning tashqi ta'siriga, ijtimoiy, kasbiy vaziyatga moslashish funksiyasini bajaradi.

Mazkur yondashuvga yaqin ilmiy mulohazalarni V.A.Bodrovning tadqiqotlarida ham ko'rish mumkin. Muallifning ta'kidlashicha, qiyin hayotiy vaziyatni kognitiv baholashda, insonning yengish strategiyasi asosiy vositachi omil hisoblanadi. Bundan tashqari, gender xususiyatlar ham bu tanlovga keng ta'sir etadi. Ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq, hayotiy vaziyatlarda affilyatsiya (muloqot) strategiyasiga murojaat qilishadi. Shuningdek, hayotiy vaziyatlarni baholash jarayonida, xususan, har bir guruhlarining ijtimoiy vakillari, masalan, etnik-madaniy guruhlar ham katta ta'sir ko'rsatadi [4].

Kasbiy-irodaviy sifatlarining mohiyatini K.K. Platonov quyidagicha talqin qilgan: Kasbiy-irodaviy sifatlar, kasbga qarab, ma'lum bir shaxsning ma'lum bir ishga mos yoki nomuvofiqligini belgilaydi va agar bo'sh ish o'rinlari sonidan nomzodlar soni ko'proq bo'lsa, kasbiy-irodaviy sifatlar usuli tanlanayotganlardan qaysi biri ko'proq mos kelishini aniqlaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha kasblar bir xil darajada kasbiy-irodaviy sifatlarini talab qilmaydi. Ammo har qanday davlat mudofaa qobiliyati va tinch aholining ichki xavfsizligi va mamlakatda jamoat tartibini ta'minlash masalalarini ta'minlaydigan huquqni muhofaza qilish organlari vakillarini tanlashdan manfaatdor. Bundan tashqari, professional huquqni muhofaza qilish organlarining ekstremal tabiati tanlov zaruratining yetakchi shartidir. Masalan, Rossiyada 1649 yilda armiyada tanlov qonuniylashtirilgan. Petr I ning shaxsiy farmonida aytilishicha, "Qari, nogiron va ahmoq emas, balki mehribon, insonparvar" odamlarni ishga olish kerak. Farmondan iqtibos keltirgan holda, K.K. Platonov mehnat ekspertizasining fiziologik, psixologik va tibbiy birligi saralashning empirik tushunilishi sifatida ta'kidladi.

K.K. Platonov psixologik tanlovni qurishning ikkita sxemasi mavjudligini ta'kidlaydi. Ulardan birinchisi individual funksiyalarni bir-biridan mustaqil va ekvivalent deb hisoblaydigan funksional psixologiyaga, ikkinchisi esa tizimli shaxs yondashuviga asoslangan.

G.S.Nikiforov psixologik barqarorlikni shaxsning murakkab sifati deb hisoblaydi, uning darajasi uning kasbiy faoliyatida, harbiy xizmatchilarning ishonchliligida namoyon bo'ladi. Psixologik barqarorlik, uning fikricha, muvozanat, chidamlilik, barqarorlikni o'zida birlashtirgan individual fazilatlar va qobiliyatlarning sintezidir. Tadqiqotchi F.Jonesning yozishicha, psixologik muvozanat - bu maqbul darajadan chiqmasdan (buzg'unchi stressga olib kelmasdan) keskinlik darajasini saqlab qolish qobiliyati. Muvozanat qiyinchiliklarga dosh berish, umidsizlik holatlarida ishonchni saqlash qobiliyatini, barqarorlik esa doimiy kayfiyat darajasini anglatadi. V.A.Lambertga ko'ra, psixologik chidamlilik - bu xulq-atvor va turmush tarzini tanlash erkinligini saqlab qolish qobiliyati, o'zini-o'zi ta'minlash, qaramlikdan ozod bo'lish, qaysidir faoliyat turiga to'liq singish deb tushuniladi. Shaxsning psixologik barqarorligi masalalari katta amaliy ahamiyatga ega chunki barqarorlik insonni turli salbiy emosional holatlarga tushib qolish va shaxsiyatning buzilishidan


himoya qiladi, ichki uyg'unlik, to'liq ruhiy salomatlik har qanday shaxs kasbiy faoliyatida yuqori samaradorlikka zamin yaratadi. Boshqa olimlar qatori M.Russo va A.Shtegmanning ta'kidlashicha, shaxsning psixologik beqarorligi - xulq-atvor va faoliyatni tartibga solishda psixikaning eng yuqori darajasining tashkiliy rolini yo'qotishi, hayotiy ma'nolar, qadriyatlar, motivlar, maqsadlar ierarxiasining qulashi bo'lsa, shaxsning psixologik barqarorligi bevosita uning hayotiyligini, aqliy va somatik salomatligini, shuningdek, uning kasbiy faoliyati samaradorligini belgilaydi. Shu boisdan, tadqiqotchilar shaxs xulq-atvoriga yuqori talablar qo'yadigan bo'lajak ofitserlarning kasbiy faoliyatida shaxsiyatni o'rganishning markaziy muammolaridan biri bu psixologik barqarorlikni shakllantirish va rivojlantirish muammosidir [5].

Shu bois, kasbiy-irodaviy sifatlarni tushuntirishda yondashuvlararo integratsiya mavjud. Iroda masalasini o'rganishda, unga xos bo'lgan sifatlarni majmuini tahlil etish o'ta ahamiyatli hisoblanib, u orqali ixtiyoriy harakatlarning tabiati kengroq tahlil etiladi.

Har qanday tashkilotning muvaffaqiyatga erishishi mehnat faoliyatini bajarishda kasbiy tayyorgarlikka va unga muvofiq malakaga ega kadrlarni to'g'ri tanlanganligiga bog'liq. Tashkilot rahbari qanchalik bilimli, malakali va qobiliyatli bo'lmasin, qo'l ostidagi ishchilarning bilim, ko'nikma va malakasi vazifalarni bajarish uchun yetarli bo'lmas ekan, bunday tashkilot raqobatbardosh bo'la olmaydi [7].

Kasbiy-irodaviy sifatlarda kasbga xos ustuvor mas'uliyat shakllanishining tashqi jihati bu, inson tomonidan vazifalarni qay tarzda amalga oshirish harakatlari bo'lsa, ichki jihat faoliyatga va vazifalarga bo'lgan motivatsiya, munosabat, ularni amalga oshirish istagi kabilarda aks etadi. Bunda uni ta'minlovchi alosiy omillar sifatida, insonning irodaviy sifatlari va shaxslilik sifatlari tan olinadi.

Bo'alajak ofitserlarda kasbiy-irodaviy sifatlarni shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning kasbiy-irodaviy mas'uliyat darajasi so'rovnomasidan olingan natijalarga ko'ra, kasbiy e'tiborlilik, qat'iylik, matonatlilik, jur'atlilik hamda kasbiy mas'ullik shkalalari yuqori namoyon bo'lganligi, shu bilan birgalika quyi natijalarni tashabbuskorlik, g'ayratlilik va maqsadga intiluvchanlik kabilarni tashkil etgan.



1-rasm. Kasbiy-irodaviy mas'uliyat so'rovnomasi natijalarining ko'rsatkichlari

Umuman olganda, har qanday sohada faoliyat olib borishda, kasbiy-irodaviy sifatlarni faqat shaxsiy ehtiyojlar uchun emas, balki jamiyat ehtiyojlari uchun ham xizmat qilishi kerak. V.F.Toropovanning so'zlariga ko'ra, hayotiy qiyin vaziyatlar va kasbiy faoliyat uchun muhim sanalgan kasbiy-irodaviy sifatlarga quyidagilar kiradi:

- Maqsadlilik;
- Mustaqillik;
- Qat'iyatlilik;
- Qat'iyatlilik;
- Chidamlilik va hokazo.

Bo'lajak ofitserlarning faoliyati nafaqat, harbiy xizmatchi shaxsida bilim va ko'nikmalarga, balki uning shaxsiy fazilatlariga ham uzviy bog'liq hisoblanadi. Aytish joizki, bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy va psixologik tayyorgarligi, kasbiy mahoratni oshirishning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, har bir bo'lajak harbiy xizmatchilar bu borada o'ta e'tiborli bo'lishlari lozim hisoblanadi. Ana shundagina ular, fuqarolar va boshqa shaxslar bilan ishonchli va samarali ishlay oladilar.

Bo'lajak ofitserlarning quyidagi psixologik xususiyatlari, kasbiy faoliyatning samaradorligini ta'minlash uchun zarurdir: kuzatuvchanlik, emosional barqarorlik, diqqatning o'zgaruvchanligi va taqsimlanishi, idrok qilishda va fikrlashda analitik va sintetik jihatlarning ustunligi shuningdek, shaxsiy fazilatlarining yuqori darajadagi ishlashga bo'lgan energiyalilik, jismoniy epchillik, shaxslararo munosabatlarda til topisha olish ko'nikmasi va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, Bo'lajak ofitserlarning irodaviy sohasini ilmiy tadqiq etishda quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq sanaladi. Ya'ni shaxsning bilimlari, afzalliklari, e'tiqodi, ehtiyojlari va qaror qabul qilish qobiliyati va hokazo. Bizningcha, irodaviy sifatlar niyatlarni amalga oshirishni nazorat qiluvchi, uni tartibga soluvchi va kundalik ishlarning davomiyligini ta'minlovchi ichki regulatsion kechinmadir. Kasbiy-irodaviy sifatlar bu shunchaki oddiy xususiyatlar emas, balki ular o'z mazmunida ko'plab psixologik komponentlarni birlashtirgan fenomenologik tushunchadir. Shuningdek, liderlik kompetensiya shu nuqtai nazardan shaxs umumiy madaniyatining shunday yo'nalishiki, unga faqat mutaxassisligiga taalluqli bo'lgan bilimlardan tashqari, shu bilimlarning hosil bo'lish yo'llari va malakalarning takomillashuvini ta'minlovchi psixologik jarayonlar va holatlarni bilishni ham taqozo etadi. Bu psixologiyada bilish jarayonlari, ularning mohiyati va kechishini anglash demakdir. Olib borilgan izlanishlar yuqori, o'rta hamda quyi bo'g'in ofitserlarining qaror qabul qilish jarayoniga salbiy ta'sir etuvchi ayrim ijtimoiy-psixologik omillar va unga tegishli ko'rsatkichlar muzokaralar jarayonining muhim ijtimoiy-psixologik fenomen ekanligini ma'lum bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Shermatov F.T., Harbiy – kasbiy tayyorgarlik psixologiyasi // Monografiya. 2024. 76-93 bet.
- [2] Boymurodov N. "Rahbar psixologiyasi". T.: "Yangi asr", 2007.
- [3] Karimova V.M. "Psixologiya": O'quv qo'llanma. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. "O'AJBNT" markazi, 2002.
- [4] Shermatov F.T., The New Method and Mechanism for Determining Professional Stresses in the Service of Military Workers International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. ISSN 2364-5369 Volume 8 Issue 9 September 2021 P. 243-246.
- [5] F.Shermatov. A.Beknazarov. "Bo'lajak ofitserlarda liderlik psixologiyasi". Darslik.– T.: AKT va AHI, 2022.
- [6] Qosimova D.S. "Boshqarish nazariyasi": O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2007.
- [7] F.Shermatov. Q.Abdumo'minov. "Totalizator o'yinlarining harbiy xizmatchilar ruhiyatiga salbiy ta'siri va diagnostika qilish usullari": O'quv qo'llanma. – T.: AKT va AHI 2023.

**GOLOGRAMMA YORDAMIDA BO'LAJAK OFITSERLARNI PEDAGOGIK-
PSIXOLOGIK KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRUVCHI SIMULYATSION
TRENAJOR YARATISH****Z.Z. ODASHOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar har bir sohada, shu jumladan, harbiy sohada ham keng qo'llanilmoqda. Harbiy ofitserlarni tayyorlashda innovatsion uslublar va metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, bo'lajak ofitserlar tayyorlash jarayonida ilg'or texnologiyalarni joriy qilish, ularni professional sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi kunda gologramma texnologiyasi pedagogik jarayonlarda o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada gologrammaning bo'lajak ofitserlarni tayyorlashdagi pedagogik-psixologik ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Boshqaruv, gologramma, texnologiya, raqamlashtirish, 3D modellar, Vizual ta'lim, jangovar vaziyat, interaktiv, metod, strategik qarorlar, emotsional tajriba, innovatsion, pedagogik-psixologik ahamiyati.

Аннотация. Современные педагогические технологии находят широкое применение во всех сферах, в том числе и в военной. Инновационные методы и методы приобретают все большее значение в обучении военных офицеров. Поэтому внедрение прогрессивных технологий в процесс подготовки будущих офицеров способствует развитию у них профессиональных качеств. Сегодня голографическая технология отличается своей эффективностью в педагогических процессах. В данной статье анализируется педагогико-психологическое значение голограммы в подготовке будущих офицеров.

Ключевые слова: Управление, голография, технология, оцифровка, 3D-модели, наглядное обучение, боевая ситуация, интерактивность, метод, стратегические решения, эмоциональный опыт, инновационность, педагогико-психологическое значение.

Abstract. Modern educational technologies are widely used in all spheres, including the military. Innovative methods and techniques are becoming increasingly important in training military officers. Therefore, the introduction of progressive technologies in the process of training future officers contributes to the development of their professional qualities. Today, holographic technology is distinguished by its effectiveness in educational processes. This article analyzes the pedagogical and psychological significance of the hologram in the training of future officers.

Keywords: Management, holography, technology, digitization, 3D models, visual learning, combat situation, interactivity, method, strategic decisions, emotional experience, innovativeness, pedagogical and psychological significance.

Kirish: Gologramma (yoki gologramma tasvir) — bu 3D tasvirlarni yoki obyektlarni ikki o'lchamli yuzada aks ettirishga imkon beruvchi tasvir texnologiyasidir. Gologramma yordamida yorug'lik to'lqinlari tasvirning har bir nuqtasiga joylashtiriladi, natijada bir obyekt yoki tasvirni har xil burchaklardan ko'rish mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, gologrammalar texnologiyasida, masalan, muzeylarda yoki ko'rgazmalarda, an'anaviy 3D modellardan farqli ravishda ko'proq interaktiv va hayotiy tasvirlar yaratish mumkin. Gologrammalarni odatda lazerlar yoki maxsus ekranda yoritish orqali yaratadilar.

Gologramma texnologiyasi uch o'lchovli tasvirlarni yaratish va ular bilan interaktiv tarzda ishlash imkonini beradi. Bu texnologiya tasvirni havo orqali ko'rishga imkon beruvchi o'ziga xos metodlardan biridir. Gologrammalar yordamida foydalanuvchilar real vaqtda turli obyektlarni uch o'lchovda ko'rishlari, harakatlarini tahlil qilishlari mumkin. Harbiy ta'limda gologrammalar, asosan, jangovar vaziyatlarni, strategik qarorlarni, harbiy qurilishlarni, hududlarni va boshqa real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilishda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari

gologrammalar yordamida ma'lumotlarni real vaqtda, jonli tarzda va interaktiv usulda ko'rish mumkin. Bunday texnologiya yordamida odamlar o'z atrofidagi muhitni yanada realistik tarzda ko'ra oladi. Gologrammalarni yaratishda optik va lazer texnologiyalari qo'llaniladi, bu esa ularga yuqori aniqlik va realistik tasvirlarni taqdim etishga imkon yaratadi.

Zamonaviy harbiy tayyorgarlik jarayoni nafaqat jangovar ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki ofitserlarning pedagogik va psixologik ko'nikmalarini ham shakllantirishga katta e'tibor qaratadi. Bo'lajak harbiy ofitserlar uchun pedagogik-psixologik tayyorgarlikning ahamiyati ortib bormoqda, chunki ular nafaqat jangovar vazifalarni bajarish, balki o'zining bo'yinlaridagi inson resurslarini boshqarish, motivatsiya berish va guruhni muvaffaqiyatli boshqarish kabi mas'uliyatlarni ham o'z zimmasiga olishadi. Gologramma texnologiyalarini qo'llash esa, ofitserlarni tayyorlashda yangicha va samarali usullarni yaratishga imkon beradi. Ushbu maqolada gologramma yordamida bo'lajak ofitserlarning pedagogik-psixologik ko'nikmalarini takomillashtiruvchi simulyatsion trenajor yaratishning muhim jihatlari, afzalliklari va amaliy qo'llanishi haqida batafsil so'z yuritiladi.

Pedagogik-psixologik ko'nikmalar – bu shaxsning o'zini o'rgatish, boshqalarni o'rgatish, ularni motivatsiya qilish, psixologik holatlarni tahlil qilish va boshqarish qobiliyatlaridan iborat majmua. Harbiy ofitserlarning pedagogik va psixologik ko'nikmalari ayniqsa muhim, chunki ular o'z xizmatidagi boshqa xodimlarni boshqarish, o'rgatish, harbiy psixologik holatlarni boshqarish va g'alaba uchun guruhni muvaffaqiyatli tashkil etishga mas'uldir.

Pedagogik ko'nikmalar:

1. O'qitish va o'rgatish uslublari: Ofitserlar o'z bilimlarini samarali tarzda yetkazish va xodimlarni yangi bilimlar bilan tanishtirishni bilishlari zarur.

2. Kommunikatsiya ko'nikmalari: Muvaffaqiyatli muloqot va fikr almashish ofitserning samarali rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Motivatsiya: Ofitserlar o'z jamoalarini motivatsiya qilish va rag'batlantirish, ular o'rtasida o'zaro ishonchni shakllantirish kabi mas'uliyatlarni bajarishlari lozim.

1) Gologramma texnologiyasining pedagogik ahamiyati.

Interaktiv va vizual ta'limni rivojlantirish;

Gologramma texnologiyasi ta'lim jarayoniga interaktivlikni kiritadi. Bo'lajak ofitserlar uchun interaktiv ta'lim usullari nafaqat bilimlarni o'rganishga, balki real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilishga yordam beradi. Harbiy vaziyatlarda qarorlar qabul qilishni o'rganish jarayonida, gologrammalar orqali o'quvchilar ko'rgan narsalarini tahlil qilib, ularni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. 3D tasvirlar va modellar o'quvchilarga materialni yaxshiroq tushunish, tasavvur qilish imkoniyatini beradi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;

Gologrammalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda sinashlari mumkin. Harbiy ofitserlarni tayyorlashda jangovar vaziyatlarni yoki strategik qarorlarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilarni turli xil sharoitlarga tayyorlash mumkin. Bunday o'quv jarayonlari ofitserlarga stressga qarshi turish, tez qarorlar qabul qilish va sinovdan o'tish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Gologramma texnologiyasi, shuningdek, jismoniy va aqliy salohiyatni birgalikda rivojlantirishda muhim vositadir.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish;

Gologramma texnologiyasi yordamida ta'lim jarayonini har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish mumkin. Harbiy o'quv muassasalarida o'quvchilar turli tajribalarga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun gologrammalar yordamida individual o'qitish usullarini qo'llash samarali bo'ladi. O'quvchilar o'zining rivojlanish darajasiga qarab treninglarni o'zgartirishi va zarur ko'nikmalarni o'zlashtirishi mumkin.

Psixologik ko'nikmalar:

1. Stressni boshqarish: Harbiy vaziyatlarda yuqori darajadagi stressni boshqarish va emosional barqarorlikni ta'minlash zarur.

2. Jamoa boshqaruvi: Jamoani birlashtirish, psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularning samarali ishlashini ta'minlash.

3. Psixologik diagnostika: Ofitserlar o'zining va jamoasi a'zolarining psixologik holatini aniqlash va kerakli psixologik yordamini ko'rsatishlari lozim.

2) Gologramma texnologiyasining psixologik ahamiyati.

Psixologik tayyorgarlik;

Bo'lajak ofitserlar jangovar sharoitlarda psixologik stressga duch kelishlari mumkin. Gologramma yordamida o'quvchilarni real jangovar vaziyatlarga yaqinlashtirish orqali ular psixologik tayyorgarligini oshirish mumkin. Harbiy vaziyatlarda qaror qabul qilish, jismoniy va aqliy salohiyatni boshqarish, stressga qarshi turish kabi psixologik qobiliyatlarni rivojlantirishda gologramma texnologiyasi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu texnologiya o'quvchilarga xato qilishdan qo'rqmasdan yangi imkoniyatlarni sinab ko'rish imkonini beradi.

Emotsional reaksiya va stressni boshqarish;

Gologramma texnologiyasi yordamida o'quvchilar jangovar va stressli vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali o'z emotsional reaksiyalarini kuzatishlari mumkin. Bu o'quvchilarga real hayotdagi sharoitlarda stressni boshqarish, tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi. O'quvchilar bu tarzda o'zlarini xavfsiz muhitda imtihon qilib ko'rishlari mumkin, bu esa ularga psixologik barqarorlikni oshirishga yordam beradi.

Ko'nikmalarni o'zlashtirishda ishonch hosil qilish;

Gologrammalar yordamida o'quvchilar turli jangovar vaziyatlarda qarorlar qabul qilishni o'rganadilar, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bo'lajak ofitserlar uchun o'zlarini qiyin vaziyatlarda sinab ko'rish va xato qilishdan qo'rqmaslik muhimdir. Gologrammalar esa o'quvchilarga xavfsiz tarzda yangi tajribalar orttirish, o'z bilimlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi.

3) Gologramma texnologiyalarining samarali qo'llanilish imkoniyatlari.

Simulyatsiyalar va strategik o'quv mashg'ulotlari;

Gologrammalar yordamida harbiy ofitserlarga turli jangovar vaziyatlar va strategik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishi mumkin. Bunda o'quvchilar real vaqt rejimida turli xil vaziyatlarni sinab ko'rishlari, o'zaro strategik qarorlar qabul qilishlari va natijalarni tahlil qilishlari mumkin. Bu usul o'quvchilarga maqsadga muvofiq, o'z bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Jangovar taktikalarni va texnikalarni o'rgatish;

Gologramma texnologiyasi jangovar taktikalar va texnikalarni o'rgatishda ham samarali. 3D modellar yordamida o'quvchilar turli xil jangovar taktikalarni, jangovar texnikalarni sinab ko'rishlari, ularni amaliyotda qo'llash usullarini o'rganishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, bo'lajak ofitserlarga jangovar jarayonlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Gologramma simulyatsion trenajorlari: pedagogik-psixologik ko'nikmalarni takomillashtirishda foydalanish:

Interaktiv pedagogik mashg'ulotlar: Gologramma texnologiyasi yordamida o'quvchilar realistik pedagogik vaziyatlarni o'rganishlari mumkin. Masalan, ofitserlar guruhni qanday boshqarish, murakkab o'qitish vaziyatlarida qanday pedagogik usullarni qo'llashni o'rganishlari mumkin. Trenajor orqali o'quvchilar o'z bilimlarini interaktiv tarzda amalda qo'llab, vaziyatga qarab to'g'ri qarorlar qabul qilishadi. Bu usul, ofitserlar o'zlarining pedagogik yondashuvlarini sinab ko'rish va ularni takomillashtirish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.

Psixologik stressni boshqarish: Gologrammalar yordamida simulyatsiya qilingan stressli vaziyatlar, ofitserlarning psixologik holatini tahlil qilishda yordam beradi. Masalan, o'quvchilar jangovar vaziyatlarda yoki jamoa a'zolari orasida yuzaga keladigan psixologik qiyinchiliklarga qanday munosabatda bo'lishni, stressni boshqarishni va jamoaviy ruhiyatni qanday saqlashni o'rganadilar. Trenajorda harbiy vaziyatda yuzaga keladigan g'azab, qo'rquv yoki tartibsizlik kabi psixologik holatlarni boshqarish amaliyoti olib boriladi.

Kommunikatsiya va motivatsiya ko'nikmalarini takomillashtirish: Gologramma texnologiyasi yordamida ofitserlar o'z jamoasiga samarali motivatsiya berish va ularni birlashtirishni o'rganishadi. Trenajorda simulyatsiya qilingan kommunikatsiya vaziyatlari, ofitserlarga boshqaruv

jarayonlarida qanday qilib o'z xodimlari bilan samarali muloqot qilishni, murakkab vaziyatlarda ularni ruhlantirishni va jangovar vazifalarda birgalikda ishlashni ta'minlashni o'rgatadi.

Jamoa boshqaruvi va psixologik diagnostika: Gologrammalar yordamida simulyatsiya qilingan jamoaviy vaziyatlar ofitserlarga guruhni qanday boshqarishni, jamoa ichidagi nizolarni hal qilishni va psixologik holatlarni tahlil qilishni o'rgatadi.

Trenajorda o'quvchilar jamoa a'zolarining ruhiy holatini aniqlash, ularga psixologik yordam ko'rsatish va ularning harbiy vazifalarni bajarishda yuqori samaradorlikka erishishini ta'minlashni o'rganishadi.

Simulyatsion trenajorning texnik asoslari:

Vizual sistemalar: Gologrammalarni yaratish uchun lazerli proyektorlar va maxsus ekranlar qo'llaniladi. Ular yordamida harbiy sharoitlarni real vaqt rejimida yuqori sifatli va aniqlikdagi tasvirlar yaratish mumkin.

Sensorlar va kirish qurilmalari: Foydalanuvchi harakatlarini real vaqtda aniqlash uchun sensorlar va harakat kuzatuvchi qurilmalar ishlatiladi. Bu tizimlar o'quvchi harakatlarini aniqlab, gologramma muhitini foydalanuvchining harakatiga moslashtiradi.

Simulyatsion dasturlar: Pedagogik va psixologik vaziyatlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus dasturlar ishlatiladi. Bu dasturlar o'quvchi faoliyatini boshqaradi va har bir vaziyatda o'quvchiga mos feedback (qayta aloqa) beradi.

Audio effektlar: Gologrammalarni yanada realistik qilish uchun audio tizimlar yordamida turli ovoz effektlari qo'llaniladi. Masalan, jangovar ovozlar, psixologik stress holatlari va boshqa auditoriyaga ta'sir qiluvchi tovushlar orqali atmosferani yaratish mumkin.

Matematik Model. Simulyatsiya jarayonining dinamikasi

Simulyatsiya jarayonining matematik modeli turli faktorlarni hisobga olishni talab qiladi. Quyidagi formulada simulyatsiya tizimi bo'yicha umumiy dinamikani ko'rib chiqamiz:

$$Y(t) = f(X(t), U(t), P(t)) \quad (1)$$

$Y(t)$: Trenajorning natijasi va baholash (masalan, muvaffaqiyat darajasi yoki ofitserning qaror qabul qilish samaradorligi).

$X(t)$: Tizimdagi ofitserning o'zgaruvchilari (masalan, psixologik holat, etika darajasi, muloqot mahorati).

$U(t)$: Ofitserning qarorlari va harakatlari (masalan, javoblar, ijtimoiy muloqotlar, jamoaviy qarorlar).

$P(t)$: Gologramma tizimining parametrlarini ifodalovchi o'zgaruvchilar (masalan, vaziyatlar, vaqt, resurslar).

Bu model ofitserning o'zgaruvchilarini va tizimning vaqt bo'yicha evolyutsiyasini hisobga olgan holda, qarorlar va natijalarni bashorat qilishga yordam beradi.

Psixologik stressning tasviri

Psixologik stressning ta'sirini hisobga olish uchun, unga asoslangan matematik modelni ko'rib chiqishimiz mumkin. Stress darajasi:

$$S(t) = \alpha * P(t) + \beta * X(t) + \gamma * U(t) \quad (2)$$

$S(t)$: Stress darajasi.

$P(t)$: Tizimdagi tashqi vaziyatlar (masalan, vaziyatning murakkabligi).

$X(t)$: Ofitserning psixologik holati (masalan, o'ziga bo'lgan ishonch darajasi).

$U(t)$: Ofitserning qarorlari va harakatlari (masalan, qat'iyat yoki noaniqlik).

α, β, γ : Modelning parametrlarini ifodalovchi koeffitsientlar, har bir faktorning stressga ta'sirini ko'rsatadi.

O'quvchi ko'nikmalarining evolyutsiyasi:

$$\frac{dK(t)}{dt} = f(K(t), S(t), P(t)) \quad (3)$$

$K(t)$ — vaqt t da o'quvchining ko'nikmalar darajasi.

$S(t)$ — o'quvchining psixologik stress darajasi va uning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi.

$P(t)$ — pedagogik ta'lim jarayonining ta'siri (masalan, treninglar va mashg'ulotlar).

Simulyatsiya muvaffaqiyatini baholash:

$$M(t) = \int_0^T f(K(t), S(t), P(t)) dt \quad (4)$$

$M(t)$ — o'quvchi tomonidan simulyatsion mashg'ulotlarni muvaffaqiyatli bajarishning umumiy darajasi.

TTT — simulyatsiya vaqtining davomiyligi.

Stress va qaror qabul qilish o'rtasidagi bog'lanish:

$$\sigma(t) = \beta \cdot (S(t) - \alpha \cdot K(t)) \quad (5)$$

$\sigma(t)$ — o'quvchining qaror qabul qilishdagi stress darajasi.

α va β — mos ravishda o'quvchining tayyorlash darajasi va stressga nisbatan sezgirligini ko'rsatuvchi parametrlar.

Gologramma texnologiyasining pedagogik-psixologik tayyorgarlikda qo'llanilishi bo'lajak ofitserlarni tayyorlashda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bu texnologiya yordamida simulyatsion trenajorlar yaratish orqali, ofitserlar o'zlarining pedagogik va psixologik ko'nikmalarini takomillashtirishlari mumkin. Gologrammalar yordamida o'quvchilar turli pedagogik va psixologik vaziyatlarda o'z bilimlarini va ko'nikmalarini sinab ko'rish, interaktiv tarzda o'rganish va mukammal qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Bu esa o'z navbatida, bo'lajak ofitserlarni harbiy xizmatda samarali va muvaffaqiyatli boshqaruvchi sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Shumakova E.A., Kolesova N.V. "Virtual haqiqat texnologiyalarining pedagogik amaliyotdagi o'rni". Moskva: Oliy maktab nashriyoti. 2018 yil, 5 bet.

[2] Zaripov R.M. "Simulyatsion treninglar: nazariya va amaliyot". Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2019 yil, 14-18 betlar.

[3] Vasiliev A.V. "Simulyatsiyalar va interaktiv texnologiyalar yordamida o'quvchilarni tayyorlash". Sankt-Peterburg: Politehnika nashriyoti. 2020 yil, 39-43 betlar.

[4] Pavlov V.V. "Gologrammalar yordamida ta'limni innovatsion rivojlantirish". Moskva: MGU nashriyoti. 2021 yil, 6-9 betlar.

[5] Babansky Y.K., Zhdanova L.G. "Pedagogik texnologiyalar va innovatsion o'qitish metodlari". Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti. 2022 yil, 11-14 betlar.

[6] Makarov I.Y., Melikhov D.O. "Gologrammali texnologiyalarni ta'lim va o'quv jarayoniga joriy etish." Toshkent: Fan nashriyoti.

OLIIY TA'LIMDA MA'NAVIY-AXLOQIY FAZILATNI TAKOMILLASHTIRISH
TEXNOLOGIYALARI

A.S. OTOKULOV

O'R MV Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmunni kuchaytirish, talabalarni milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma'naviy g'oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mafkuraviy immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish zarurati, talabalarning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish huquqi, o'z ixtiyorlari bilan yangiliklarni izlash, ijod qilish, bilim va qobiliyatlarini rivojlantirish, o'z fikrlarini va qarashlarini o'zgalarga bayon etish, o'zining ustida ishlashi, liderlik qobiliyatini rivojlantirishi va jamiyatda samarali faoliyat yuritish kabi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, qadriyat, tarbiya, insonparvarlik, ma'naviy meros, imkoniyat, vatanparvarlik, ta'lim, mehmondo'stlik, mehribonlik, inson, rivojlantirish, huquq, imkoniyat, individualizm.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость дальнейшего развития работы по укреплению духовно-нравственного содержания в высшем образовании, патриотическому воспитанию студентов на основе уважения к национальным ценностям, гуманизму и высоким духовным идеям, укреплению идеологического иммунитета, права студентов на свободное самовыражение, добровольный поиск новшеств, творчество, развитие знаний и способностей, формирование собственных мнений и взглядов. освещается такая информация, как самовыражение, работа над собой, развитие лидерских способностей и эффективное функционирование в обществе.

Ключевые слова: духовность, ценность, воспитание, гуманизм, духовное наследие, возможность, патриотизм, образование, гостеприимство, доброта, человек, развитие, право, возможность, индивидуализм.

Dunyoda globallashuv, axborot oqimining tezlashuvi va intensivlashuvi, ta'lim tizimiga kiritilayotgan yangidan-yangi islohotlar ortidan, universal texnologiyalar, mashg'ulot o'tkazishda interfaol uslublar bilan bog'liq jarayonlar jadallashib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining 2-bobida "Oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmunni kuchaytirish, yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma'naviy g'oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yot g'oya va mafkuralarga qarshi immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish zarurati mavjud" deb oliy ta'lim tizimining joriy holati va mavjud muammolar biri etib belgilangan [1].

Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "...Shuningdek, tajribali pedagog va mutaxassislarni jalb etgan holda, o'quv reja va dasturlarini tubdan qayta ko'rib chiqish zarur. Oldimizda yoshlarga tarbiya berish, psixologiya va boshqa turli sohalarida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha murakkab vazifalar turibdi..."[2] kabi dolzarb masalalarni urg'u berib o'tgan edi.

Ma'naviyat fojialardan o'z vaqtida omon saqlaydi, moddiy qiyinchiliklarda irodani mustahkamlashga yordam beradi, jamiyatda insonlar moddiy boylikni o'ylab, keyin ma'naviyat to'g'risida o'ylash maqsadga muvofiqmas, ma'naviyat inson va jamiyatning kuchidir, u yo'q joyda baxt saodat bo'lmaydi, ma'naviyatni mustahkamlash uchun mablag' va mehnatni ayamalik zarur. Milliy madaniyatimizni tiklashga katta ahamiyat berishimiz kerak. Jamiyatimiz o'z an'alarimizdan ajralib qolishimiz mumkin emas.

Ta'lim ma'naviyatimizni yaratuvchanlik faolligini oshiradi, yoshlarning imkoniyatlari namoyon bo'ladi, mahorati takomillashadi, ajdodlarimiz tajribasi anglab olinib yosh avlodga o'tadi. Bilim olish chanqoqligidan ma'naviyatni tushunib yetish boshlanadi. Yoshlarimiz fanlar bo'yicha

jahon yutuqlarini o'zlashtira olishi kerak. Inson o'zi va oilasining baxt saodati uchun mehnat qilishga tayyor bo'ladi. Insonlar qo'lga kiritilgan yangiliklarni ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish lozim, dastlab yangisini qurish va uni amalda sinab ko'rish, eskisini buzmasdan sinab ko'rilganlarni yangicha qo'llash lozim bo'ladi.

O'z mamlakatimizning yeri, tabiati, shu zaminda yashayotgan insonlarga muhabbat, davlatimiz tarixi, madaniyatini chuqur anglab olishga intilish, erishgan yutuqlarimiz bilan faxrlanish, halqimiz uchun qayg'urish o'z navbatida jamiyatni jipslashtirishga asos bo'ladi.



1-rasm. Ma'naviy-axloqiy negizlar

Oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmuni kuchaytirishda umuminsoniy qadriyatlar, xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, talabalar o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi, vatanparvarlikni rivojlantirish bilan ularning kasbiy tayyorgarligiga mas'uliyatli bo'lishlariga tayyorlash maqsadida amalga oshiriladi. 1-rasmda ko'rsatilgan.

Talabalarimiz adolat, tenglik, ahillik, insonparvarlik kabi fazilatlar ajdodlarimizdan bu kungacha meros bo'lib kelmoqda, maqsadimiz ana shu qadriyatlarimizni yanada takomillashtirish, tinchlik, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi bilan har bir talabani kamol toptirish uchun zarur shart-sharoit yaratishdir.

Insonparvarlik – bu o'zbek halqining ajralmas fazilatidir. Bugungi kunda yaxshilik va yorug'lik bolalarga mehr, kattalarga hurmat, yaqinlarga va boshqalarning qayg'usiga hamdardlik mujassamlashgan.

Insonning yuksak ijtimoiy maqomini belgilab, bu boradagi diniy va dunyoviy, g'oyaviy-mafkuraviy, milliy va umumbashariy qarashlar, mezonlar tuyg'u, qadriyatlar va an'analar sistemasi, faoliyat darajasini asoslab beradigan ta'limotlar, umuman insoniylikka asoslangan faoliyat va xatti-harakatni anglatadigan tushuncha hisoblanadi. Insonparvarlik dastavval Sharqda paydo bo'lgan, bundan 3–4 ming yillar avval amal qilgan qadimgi somir mix xatlarida insoniylik, insonparvarlik degan ma'nolarni bildiradigan «Namlulu» so'zining uchrashi, «Avesto»dagi «Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal» g'oyasi bu fikrni tasdiqlaydi. Jahon dinlarining barchasida insonparvarlik g'oyalari ustuvordir. Ayniqsa, muqaddas islom dinining asosi va mohiyati insonparvarlikdan iborat. Chunonchi, hadisi sharifda «Odamlarga rahmli bo'lmagan kishiga Allohning ham rahmi kelmaydi», degan so'zlar orqali insonparvarlikka da'vat etiladi [3].

Mehmondo'stlik barcha millatlarga va elatlarga xos, biroq, bu xususiyat turli millatlarda turli darajada namoyon bo'ladi. Mehmondo'stlik xususiyatining muayyan xalqda rivojlanishi o'sha xalqning o'tmishi, tarixi bilan bog'liq. Savdo bilan ko'proq shug'ullangan xalqlarda bu xususiyat yuqoriroq darajada rivojlangan. Masalan, Buyuk Ipak yo'lida joylashgan xalqlarda, jumladan millatimizda bu xususiyat azaldan yuksak darajada rivojlanib, sayqallanib kelmoqda. Buning sabablaridan biri shundaki, mehmonxonalar rivojlanmagan qadimgi davrda savdogarlar yo'l-yo'lakay turli xonadonlarda, xususiylar uylarda to'xtashiga to'g'ri kelgan. Mehmondo'st bo'lmagan qishloqlar, ovullarni savdogarlar chetlab o'tgan. Oqibatda savdogarlarga mehmondo'stlik ko'rsatmagan qishloq va ovullar taraqqiyotdan ortda qolgan. Mehmondo'stlikning rivojiga adabiyot va san'atning ta'siri ham beqiyos. Mehmondo'stlik ongida, mentalitetida jamoaviylik tamoyili ustun bo'lgan millatlar uchun ko'proq xos.

Individualizm ustuvor bo'lgan mamlakatlarda mexmondo'stlik ikkinchi, uchinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Chunki individualizm jamoaviylikning va ayni paytda mexmondo'stlikning ziddi bo'lib, shaxsning ichki, individual sifatlarini oldingi o'ringa, uning tashqi muhit bilan bog'liq sifatlarini keyingi o'ringa qo'yadigan ta'limot va qarashdir. Mexmondo'stlikning tub mohiyati insonni ulug'lash, unga hurmat ko'rsatish bilan bog'liq. Shuning uchun ham Sharq falsafasi va adabiyotida Mexmondo'stlik va mehmonnavozlikka alohida e'tibor qaratilgan. Mexmondo'stlikka alohida hurmat bilan qaralishi mehmon kutish odobi, rasm-rusumlariga katta e'tibor berilishida ham namoyon bo'ladi. Bunda mehmonni kutib olishdan kuzatgunga qadar, mezbon o'zini qanday tutishi kerakligi va qoidalari batafsil ishlab chiqilgan. Mexmondo'stlikda mehmonni ochiq yuz bilan kutib olish va kuzatish juda muhim ekani ko'p maqollar, hikmatlar va badiiy asarlarda alohida ta'kidlanadi [4].

Mehribonlik, kishilarning o'zaro munosabatlarida mehr-oqibat ko'rsatish, bir-biriga qayishish, yordamlashish, xushfe'llik, yordamga muhtoj bo'lgan odamlarga ko'mak ko'rsatish bilan bog'liq ezgu xatti-harakatlarni qamrab oladigan fazilat. Ma'no mazmuniga ko'ra, mexmondo'stlik-shafqat, ezgulik, olijanoblik, saxovat, insoniylik kabi his-tuyg'ularga yaqin turadi. Mehribonlik xalqimizning qon-qoniga singib ketgan ezgu fazilatlardan biri. Chunki xalqimizning azaldan mehribon, bolajon, hech kimdan yordamini, ko'magini ayamaydigan xalq sifatida tanilgan. Xalqimiz orasida mehr-oqibatlik, bir-biriga dalda bo'lish, og'ir damlarda muhtoj kishilarga yordam qo'lini cho'zish, hatto yetti yot begonadan ham mehr-shafqatni darig' tutmaslik kabi xislatlar nihoyatda ulug'lanib, mentalitetimizda bosh fazilatlardan hisoblanadi. Bayram kunlarida ko'pchilik bo'lib qariyalar, beva-bechoralar, yetim-yesirlar, yordamga muhtoj kishilar holidan xabar olish, kam ta'minlangan oilalar farzandlarining to'ylarini o'tkazib berish, maktab-internatlarda yetim bolalarning xatna marosimlarini o'tkazish, yolg'iz qolgan va ko'makka muhtoj kishilarga bayram munosabati bilan sovg'a salom ulashish kabi olijanob xatti-harakatlar xalqimizning ochiq ko'ngil, saxovatpesha, mard, insoniy tuyg'ularga boy xalq ekanidan darak beradi. Mustaqillik yillarida qariyalar uyi qayta nomlanib, «Mehribonlik uyi» deb atalayotgani ham, bu yerda yashaydigan so'qqabosh, yolg'iz kishilarga mehr-shafqat ko'rsatilayotgani ham, bu muassasalarning ish faoliyatida xalqimiz ko'nglidagi mexmondo'stlik, shirinso'zlik, xushfe'llik kabi fazilatlar tobora chuqur o'rin egallayotgani ham diqqatga sazovordir. Xalqimiz mehr-oqibat, mexmondo'stlik nima ekanini juda yaxshi biladi, bu kabi oliy insoniy tuyg'ularni e'zozlab-ardoqlaydi, qo'lidan kelgan yordamini boshqalardan aslo ayamaydi. Millatimizning bu kabi oliy fazilatlari boshqa mamlakatlarda turli tabiiy ofatlar ro'y berganida, birinchilar qatorida yetib borganida ko'rsatgan beg'araz va insonparvarlik yordami, mexmondo'stlik sa'y-harakatlari millatimizning milliy xususiyatiga aylanib ketgani xalqimizning xalqaro obro' e'tibori oshishida ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda [5].

Inson huquqlari va demokratiya singari umumbashariy qadriyatlar mamlakatimizning davlatchilik manfaatlariga, xalqimizning o'ziga xosligiga uning an'analariga to'la mos keladi. Inson huquqlari jamiyatimizda qonunlar, xalqning o'z ongi, uning ahloqiy tajribasi, mehr-shavqati va sezgirligi bilan ham mustahkamlanadi.

Insonning eng asosiy huquqi tinch yashashdir, bu huquqni amalga oshirish uchun Davlat va demokratiyalashtirishning eng muhim shartidir. Demokratiyaning insonparvarligi shu bilan belgilanadi. Bizning burchimiz jamiyatni kelajak avlodning baxtiyor yashashi uchun munosib qoldirishdir.

Yoshlar o'zining salomatligi haqida shaxsan yoshlikdan, oila, maktab, mahalla, sog'liqni saqlash tizimi orqali g'amxo'rlik qilib borish zarur, o'z salomatligining qadriga yetib milliy boylik sifatida avaylash kerak bo'ladi.

Ma'naviy ruhni mustahkamlash va rivojlantirish Davlat va jamiyatning eng muhim vazifasidir.

Ma'naviyat insonga ona suti, ota na'munasi va ajdodlar o'giti bilan singadi. Ona tili ma'naviyat belgisidir, jamiyatni yanada jipslashtiradi, ma'naviyat, o'z xalqining tarixi, uning

madaniyati va vazifasini chuqur bilish va tushunib yetishganda qudratli bo'ladi, o'z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi. Ma'naviyat insonga suv va havodek zarur.

Ma'naviyat inson qalbida kamol topishi uchun u qalban va vijdonan, aql va qo'l bilan mehnat qilishi kerak.

Oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmunni kuchaytirishda umuminsoniy qadriyatlar, ya'ni huquq, adolat, o'zaro hurmat, tinchlik kabi qadriyatlar jamiyatning barqarorligi, rivojlanishi va tinchlikda yashashi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Umuminsoniy qadriyatlar insonning hayoti va faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tamoyillar va qadriyatlar to'plami hisoblanadi. Ular insonning huquqlarini, erkinliklarini, jamiyatdagi o'rnini va faoliyatini belgilab beradi.

Insonning asosiy huquqlari va erkinliklari, jamiyatda barcha insonlarga birdek munosabatda bo'lish, adolatli qarorlar qabul qilish, fikrlash, so'zlash va harakat qilish erkinligi, shaxsiy hayotni himoya qilish, insonning shaxsiy hayotiga aralashmaslik, har bir insonning qadrini, tajribasini va fikrlarini hurmat qilish, inson qadriyatlari jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti uchun asos bo'lib, ularni himoya qilish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ma'naviy meros – ma'naviy taraqqiyot mahsuli, inson aql-zakovati bilan yaratilgan, kelajak avlodni ezgu taraqqiyot sari yetaklash xususiyatiga ega bo'lgan, kishilarning ongi va dunyoqarashining o'sishi, olamni bilish va o'zlashtirish borasidagi sa'y-harakatlariga kuch-quvvat beradigan ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan azaliy qadriyatlar majmuini ifodalaydigan tushunchadir.

Ma'naviy meros ajdodlar tajribasi, qoldirgan ma'naviy boyliklarining kelgusi avlodlarning amaliy faoliyati, tafakkur tarzida qanday ahamiyat kasb etishiga ko'ra, yakka shaxs, alohida guruh yoki muayyan millat vakillariga tegishli bo'lishi mumkin. Ular ma'lum milliy tilda yaratilgani, milliy madaniy-ma'naviy an'analar, qarashlarni aks ettirishiga ko'ra millatga, ma'lum bir hududda istiqomat qiluvchi turli millatlarni qamrab olishi xususiyatiga ko'ra jamiyatga, ma'lum bir davlat hokimiyati amal qilib turgan davrda yaratilganiga ko'ra Davlatga, insoniyat tarixida tutgan yuksak o'rniga ko'ra sivilizatsiyaga xos bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, ma'naviy meros bir vaqtning o'zida millat, Davlat, mintaqa va butun imkoniyatga tegishli bo'lishi ham mumkin. Masalan, Imom Buxoriy va Imom Termiziyning diniy-ma'rifiy merosi, Abu Ali ibn Sinoning tibbiyotga oid yoki Mirzo Ulug'bekning astronomiyaga doir kashfiyotlari, nafaqat millatimiz va mintaqamizda istiqomat qilayotgan xalqlar, balki jahon sivilizatsiyasi, madaniyatidan o'rin olgan bebaho ma'naviy meros hisoblanadi.

Ma'naviy merosni mustahkamlash va rivojlantirish jamiyatning madaniy va ma'naviy asosini shakllantirish muhimligini e'tiborga olib quyidagi ko'rsatilgan tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutiladi.

Anjumanlar, seminar va madaniy tadbirlar o'tkazish orqali madaniy merosni yodga olish, madaniy meros va an'analarni yanada takomillashtirish uchun ta'lim dasturlarini qayta ishlab chiqish, madaniy meros bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni samarali amalga oshirish, madaniy merosni raqamlashtirish va internet platformalarida taqdim etish, talabalarning madaniy merosni saqlash va rivojlantirish bo'yicha tashabbuslari va loyihalariga ko'maklashish, Davlat, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlash, umumiy maqsadlarga erishish uchun birgalikda harakat qilish kabi ma'naviy merosni mustahkamlash va rivojlantirishga xizmat qiladigan tadbirlar, yosh avlodni o'z tarixi va madaniyati bilan tanishtirish uchun muzeylarga tashrif buyurish kabi tadbirlar qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Talabalarning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish huquqi juda muhim o'rin tutadi, bu o'z navbatida ularga o'z ixtiyorlari bilan yangiliklarni izlash, ijod qilish, bilim va qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi, shuningdek yangicha g'oyalar bilan ijodiy faoliyat olib boradi, o'z fikrlarini va qarashlarini o'zgalarga bayon etish, tashabbuslar bilan chiqish, o'zaro fikr almashish bilan ular o'zining ustida ishlashi, liderlik qobiliyatini rivojlantirishi va jamiyatda samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

Vatanga sodiqlik, vatanparvarlik ildizi o'z oilasi ajdodi va avlodi or-nomusiga chuqur ehtiromi, insonning shaxsiy vijdoniga, burchiga va o'z so'ziga sodiqligi tushuniladi. O'z halqiga, uning an'alariga, tili va madaniyatiga muhabbat va hurmatni tarbiyalash, o'z davlatining jonkuyarini tarbiyalash kerak. Vatanparvarlik, fuqarolarimizning hamjihatligi, jamiyatdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jamiyatning ishonchli huquqiy kafolotini shakllantiradi va mustahkamlaydi. G'oyasiz mustahkam ma'naviy makonni yaratish mushkul. Konstitutsiya inson huquqlari, ozodlik va barqarorlik, taraqqiyotni ifodalaydigan demokratik, huquqiy va adolatli jamiyatni barpo etish yo'llarini ochib beradi.

Vatanparvarlikni rivojlantirish jamiyatning barqarorligi muhim omili hisoblanadi:

ta'lim dasturlariga tarix, madaniyat va an'analarni qo'shimcha kiritish;

madaniy, sport va boshqa tadbirlar orqali talabalarning milliy qadriyatlarini shakllantirish;

yoshlarning ijodiy va ijtimoiy faolligini rag'batlantirish choralarini ko'rish;

Vatanga bo'lgan muhabbatni va shaxsiy javobgarlik his tuyg'usini rivojlantirish va talabalarni harbiy xizmatga tayyorlash;

vatanparvarlikning muhimligini ko'rsatuvchi televideniya orqali ko'rsatuvlar namoyishi, gazetalarga maqolalar chop etish bilan yetkazish, media va reklamalar joriy qilish;

Mahalla, oila, maktab o'rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash, maqsadlarga erishish uchun birgalikda ishlash orqali vatanparvarlik va yosh avlodni o'z Vatanga muhabbat va g'amxo'rlik bilan yaqinlashtirish kabi vazifalar bilan Oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini kuchaytirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda jamiyatimizda yaxshilik va yorug'lik bolalarga mehr, kattalarga hurmat kabi insoniylik mujassamlashganligi insonning ichki olami bilan bog'liqdir. Ma'naviyat insonga ota na'munasi va ajdodlar o'giti bilan singadi, o'z xalqining tarixi, uning madaniyatini yoshlarimiz tushunib yetishganda shaxs va jamiyat qudratli bo'ladi, ma'naviyat insonga suv va havodek zarur, inson qadriyatlari jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti uchun asos bo'lib, ularni himoya qilish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, ma'naviy merosni mustahkamlash va rivojlantirishga xizmat qiladigan tadbirlar, yosh avlodni o'z tarixi va madaniyati bilan tanishtirish uchun muzeylarga tashrif buyurish kabi tadbirlar qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Inson ilmga chanqoq bo'lishi va unga erishish, o'z fikrlarini va qarashlarini o'zgalarga bayon etish, tashabbuslar bilan chiqish, o'zaro fikr almashish bilan ular o'zining ustida ishlashi, liderlik qobiliyatini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Mahalla, oila, maktab o'rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash va birgalikda ishlash orqali ma'naviy-axloqiy fazilatlarini kuchaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. – T. 2019 yil 7 fevral, PF-5847 – sonli farmon.

[2] Sh. Mirziyoev., Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. "O'zbekiston" nashriyot uyi Toshkent – 2017.

[3] J. Nazarov, O. Salimov, X. Sultonov, A. Abduvaxitov, D. Kenjaev, A. A'zamov, M. Tojimatov, M. Quronov. "Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati". [Matn]: lug'at. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2021. 222- b.

[4] J. Nazarov, O. Salimov, X. Sultonov, A. Abduvaxitov, D. Kenjaev, A. A'zamov, M. Tojimatov, M. Quronov. "Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati". [Matn]: lug'at. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2021. 384- b.

[5] J. Nazarov, O. Salimov, X. Sultonov, A. Abduvaxitov, D. Kenjaev, A. A'zamov, M. Tojimatov, M. Quronov. "Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati". [Matn]: lug'at. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2021. 388- b.

HARBIY TA'LIMDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

R.R. IBRAGIMOV, dotsent Z.D. TASHTAYEV*Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti***F.A. ABDURAZAKOV***O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi*

Annotasiya. Maqolada harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Zamonaviy dunyoda harbiy tayyorgarlik doimiy takomillashtirishni talab qiladi va bu jarayonda zamonaviy texnologiyalar asosiy o'rin tutadi. Maqolada asosiy e'tibor ushbu texnologiyalar harbiy tayyorgarlikni yaxshilash uchun taqdim etadigan muammolar va imkoniyatlarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, harbiy tayyorgarlik, virtual reallik, sun'iy intellekt, adaptiv tayyorgarlik, ma'lumotlar tahlili, axloqiy masalalar, ma'lumotlarni himoya qilish, yuqori darajalilik, qonunchilik, amaliy tadqiqotlar, tadqiqot, harbiy tayyorgarlik, samaradorlik, o'qitish standartlari, simulyatsiyalar, axloqiy standartlar, axloqiy standartlar, avtonom tizimlar, real vaqt rejimida o'qitish.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с использованием современных технологий в военном обучении. В современном мире военная подготовка требует постоянного совершенствования и современные технологии играют ключевую роль в этом процессе. Статья фокусируется на выявлении вызовов и возможностей, которые эти технологии предоставляют для улучшения военной подготовки.

Ключевые слова: современные технологии, военное обучение, виртуальная реальность, искусственный интеллект, адаптивное обучение, аналитика данных, этические вопросы, защита данных, конфиденциальность, законодательство, практические примеры, исследования, военная подготовка, эффективность, стандарты обучения, симуляции, этические стандарты, моральные нормы, автономные системы, обучение в реальном времени.

Kirish. Zamonaviy harbiy tayyorgarlik o'zgaruvchan tahdidlar, texnologik o'zgarishlar va zamonaviy mojarolar dinamikasi nuqtai nazaridan tobora ko'proq e'tiborga olindi. Har doim o'zgarib borayotgan global siyosiy vaziyatda samarali harbiy tayyorgarlik masalasi eng muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish harbiy harakatlarga shaylik va muvaffaqiyatni ta'minlash strategiyasining ajralmas qismiga aylanadi.

XXI-asrning uchinchi o'n yilligi bo'sag'asida. Dunyo innovatsion texnologiyalar taqdim etadigan yangi muammolar va imkoniyatlarga duch kelmoqda. Virtual haqiqat tizimlari, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va boshqa ko'plab yangiliklar harbiy tayyorgarlik imkoniyatlarini qayta belgilamoqda. Ushbu zamonaviy texnologiyalar o'quv samaradorligini oshirish, xavf va xarajatlarni kamaytirish, harbiy tayyorgarlikni zamonaviy talablarga moslashtirishga va'da bermoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq dolzarb muammolarni ko'rib chiqish va tahlil qilishdir. Biz ushbu texnologiyalarning mohiyatini chuqur tahlil qilishni, shuningdek, ularni amalga oshirishda harbiy tayyorgarlik markazlari duch keladigan muammolar va imkoniyatlarni aniqlashni maqsad qilganmiz.

Maqolaning birinchi qismida biz zamonaviy texnologiyalarni aniqlaymiz va ularning harbiy tayyorgarlikda tarixiy qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Keyin biz harbiy muassasalar rivojlanayotgan texnologiyalarni joriy etishda duch keladigan muammolarni, jumladan, texnik cheklolar va xavfsizlik masalalarini tahlil qilishga o'tamiz.

Maqolaning ikkinchi qismida biz harbiy tayyorgarlik kontekstida zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Biz virtual haqiqat, simulyatsiya, sun'iy

intellekt va ma'lumotlar tahlilining ilovalarini ko'rib chiqamiz. Masofaviy ta'lim va elektron ta'lim platformalarini rivojlantirish ham ko'rib chiqiladi.

Maqolada, shuningdek, harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalarning afzalliklarini ko'rsatuvchi amaliy misollar va tadqiqotlar keltiriladi. Maqolaning oxirida biz zamonaviy texnologiyalarning harbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish va zamonaviy xavfsizlik muammolariga tayyorgarlik ko'rishdagi ahamiyatini ta'kidlab, umumlashtiramiz.

Ta'kidlash joizki, harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish nafaqat yangi imkoniyatlar, balki harbiy rahbarlar va ta'lim muassasalari oldiga puxta tahlil va strategik yondashuvni talab qiluvchi qator murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Maqola ushbu masala bo'yicha istiqbolni taklif qiladi va harbiy tayyorgarlik sohasida keyingi tadqiqotlar va innovatsion echimlarni talab qiladi.

Yangi texnologiyalarni joriy etish zamonaviy harbiy tayyorgarlikning asosiy omiliga aylandi. U zamonaviy innovatsiyalar harbiy xizmatchilarni tayyorlash usullarini qanday o'zgartirayotgani va bu jarayonga qaysi texnologiyalar ko'proq ta'sir ko'rsatishi haqida fundamental tushuncha beradi.

Harbiy tayyorgarlik kontekstidagi zamonaviy texnologiyalar quyidagilarni anglatadi:

- virtual haqiqat (VR). Ushbu texnologiya jangovar vaziyatlarning immersiv simulyatsiyalarini yaratishga imkon beradi, bunda harbiy xizmatchilar haqiqiy xavf-xatarsiz, imkon qadar real sharoitlarda mashq qilishlari mumkin. VR simulyatsiya o'quv dasturlarining ajralmas qismiga aylandi, talabalarga taktik harakatlar va strategik qarorlarning vizual tasvirini taqdim etadi;

- sun'iy intellekt (AI). Harbiy tayyorgarlikda sun'iy intellektdan foydalanish ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish algoritmlarini o'rgatish va hatto haqiqiy jangovar senariylarda strategik harakatlarni bashorat qila oladigan aqlli tizimlarni yaratish imkonini beradi;

- ma'lumotlar tahlili. Ma'lumotlar tahlili harbiy tayyorgarlik samaradorligi va taraqqiyotini tushunishning asosiy tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari ta'lim dasturlarini yaxshilash va optimallashtirish uchun yo'nalishlarni aniqlashga yordam beradi;

- masofaviy ta'lim va elektron ta'lim platformalari. Ular harbiy xizmatchilarga istalgan joyda va istalgan vaqtda tayyorgarlikdan o'tish imkoniyatini beradi, bu esa harbiy tayyorgarlikning qulayligi va moslashuvchanligini sezilarli darajada oshiradi;

- Ushbu texnologiyalardan birgalikda foydalanish o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uslubini o'zgartiradi va harbiy xizmatchilarning tajribasini boyitadi, yanada samarali va moslashuvchan tayyorgarlikni ta'minlaydi.

Harbiy tayyorgarlikka texnologiyani joriy etish tarixi texnologik o'zgarishlar har doim harbiy tayyorgarlik jarayonlarini takomillashtirish istagi bilan qanday bog'langanligini ko'rsatadi. Jahon urushlari davrida radio va telegrafdan foydalanishdan tortib, zamonaviy hisoblash tizimlari va tarmoqlarigacha harbiy tayyorgarlik doimo yangi texnologiyalarga moslashgan.

Tarixiy kontekstni o'rganish o'tmishda qanday o'zgarishlar sodir bo'lganligini va ular zamonaviy harbiy tayyorgarlik tizimiga qanday hissa qo'shganini ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, u hozirgi texnologik o'zgarishlar taqdim etayotgan muammolar va imkoniyatlarni hamda zamonaviy texnologiyalar harbiy tayyorgarlik jarayonlarini qanday diversifikatsiyalash va takomillashtirishni yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Harbiy tayyorgarlik markazlari zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda duch keladigan qiyinchilik va to'siqlarni atroflicha tahlil qilamiz. Ular olib keladigan muhim afzalliklarga qaramay, ushbu texnologiyalar ham hisobga olinishi kerak bo'lgan bir qator qiyinchiliklar va murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

Harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning muhim jihatlaridan biri bu o'zaro muvofiqlikdir. Bu atama turli tizimlar va texnologiyalarning bir-biri bilan o'zaro ta'sir qilish va ma'lumotlar va ma'lumotlarni almashish qobiliyatini anglatadi. O'zaro muvofiqlik yangi texnologik yechimlarni mavjud o'quv dasturlariga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvining asosiy omiliga aylanmoqda.

Turli tizimlar turli standartlar va protokollardan foydalanganda, birgalikda ishlashni qiyinlashtirganda, o'zaro ishlash muammolari paydo bo'lishi mumkin. Bu apparat, ma'lumotlar formatlari va dasturiy ta'minotning mosligini o'z ichiga olishi mumkin.

Ushbu texnik muammolarni samarali hal qilish turli tizimlar va texnologiyalarning uzilishlar va nizolarsiz ishlashini ta'minlash uchun izchil standartlar va puxta rejalashtirishni talab qiladi. O'zaro hamkorlikni ta'minlash zamonaviy texnologiyalarni harbiy tayyorgarlikka muvaffaqiyatli integratsiyalashning muhim elementiga aylanmoqda.

Harbiy tayyorgarlikka zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ham muhim xavfsizlik va shaxsiy daxlsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Virtual muhit va o'quv tizimlari kiberhujumlar va yuqori darajali ma'lumotlarning sizib chiqishi uchun nishonga aylanishi mumkin.

Ma'lumotlarni himoya qilish ustuvor vazifaga aylanadi va muhim ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish va sizib chiqishining oldini olish uchun xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilish kerak. Bu, shuningdek, uskuna va infratuzilmani mumkin bo'lgan hujumlardan himoya qilish uchun ham amal qiladi.

Bundan tashqari, harbiy xizmatchilar uchun harbiy tayyorgarlik to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishda shaxsiy daxlsizlik muammolari yuzaga keladi. Harbiy xizmatchilarning huquq va manfaatlarini hurmat qiladigan tarzda ma'lumotlar to'planishi va ishlatilishini ta'minlash uchun axloqiy me'yorlar va qonunchilikka rioya qilish muhimdir.

“Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar” bo'limi zamonaviy texnologiyalarni harbiy tayyorgarlikka joriy etishda qiyinchilik va to'siqlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan asosiy jihatlarni aniqlashga mo'ljallangan. Ushbu muammolarni tushunish ushbu muammolarni bartaraf etish va harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalarning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhimdir.

Zamonaviy texnologiyalar tomonidan yaratilgan imkoniyatlar zamonaviy texnologiyalar harbiy tayyorgarlik sohasida taqdim etayotgan salohiyat va va'dalarga e'tibor qaratadi. Maqolaning ushbu qismida biz eng so'nggi yangiliklardan foydalangan holda qanday yangi ufqlar ochilayotganini yaxshiroq tushunish uchun yanada chuqurroq sho'ng'iyimiz.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) jangovar senariylarning yanada real va qiziqarli simulyatsiyalarini yaratish orqali harbiy tayyorgarlikni o'zgartirmoqda. Harbiy xizmatchilar endi real hayotdagi jangovar sharoitlarni takrorlaydigan virtual muhitlarga kirishlari mumkin. Bu mashg'ulotlarni haqiqiy xavfsiz o'tkazishga imkon beradi va tinglovchilar uchun xavfni kamaytiradi. Simulyatsiyalar tibbiy senariylarni ham simulyatsiya qilishi mumkin, bu esa tibbiyot mutaxassslariga real sharoitlarda yordam ko'rsatishni o'rgatish imkonini beradi. Bunday o'quv muhiti chuqur tushunish va ko'nikmalarni egallashga yordam beradi, harbiy tayyorgarlikni yanada samarali qiladi.

Moslashuvchan ta'lim va shaxsiylashtirish Zamonaviy texnologiyalar moslashuvchan ta'lim uchun muhim salohiyatga ega sun'iy intellekt (AI) o'z ichiga oladi. AI algoritmlari tinglovchilarning muvaffaqiyatlari va zaif tomonlari kabi o'quv ma'lumotlarini tahlil qilishi hamda shaxsiylashtirilgan o'quv materiallari va fikr-mulohazalarini taqdim etishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, harbiy xizmatchilar o'zlarining shaxsiy ehtiyojlari va malaka darajasiga moslashtirilgan o'quv dasturini oladilar. Samarali shaxsiy mashg'ulotlar natijalarni yaxshilaydi va mashg'ulot jarayonini tezlashtiradi.

Monitoring va tahliliy ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish zamonaviy harbiy tayyorgarlikning ajralmas qismiga aylandi. Ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari o'quv jarayonlarini kuzatish va o'quv dasturlari samaradorligini baholashga yordam beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish bizga o'qitishning zaif tomonlarini va yaxshilash sohalarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, u kelajakdagi talablarni bashorat qilish va harbiy tayyorgarlikka strategik yondashuvlarni ishlab chiqish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Ma'lumotlarga asoslanib, o'quv dasturlari va o'qitish usullarini to'g'rilash mumkin, bu esa o'qitishni samaraliroq va zamonaviy talablarga moslashtiradi.

“Texnologiya imkoniyatlari” bo‘limida harbiy tayyorgarlikni takomillashtirishda yangi texnologiyalarning ahamiyati va ular harbiy xizmatchilarning tayyorgarligini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish, harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish uchun ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarni davom ettirish zarurligi haqida savollar tug‘iladi.

Bu yerda harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalarning real hayotda qo‘llanilishini ko‘rsatadigan aniq misollar va misollar keltirilgan. Ushbu misollar va tadqiqotlar yangi yondashuvlarning salohiyati va ta‘sirini ta‘kidlaydi.

Harbiy tayyorgarlikda virtual reallikni (VR) qo‘llash istiqbolli natijalarni ko‘rsatdi. Aniq misollardan biri jangchilarni tayyorlash dasturlari. Askarlar ko‘cha jangidan tortib shahar urushigacha bo‘lgan turli senariylarda taktik harakatlarni mashq qilish uchun VR simulyatsiyalaridan foydalanishlari mumkin. Ushbu simulyatsiyalar xavf va iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish bilan birga haqiqiy jangovar vaziyatlarga o‘xshash sharoitlarda reaksiyalar va qarorlarni tayyorlashga imkon beradi.

VR tizimlari ham tortishish uchun ishlatiladi. Askarlar virtual muhitda o‘q otishni mashq qilishlari mumkin, bu aniqlikni oshiradi va o‘q-dorilardan foydalanishni kamaytiradi. Bu bir vaqtning o‘zida yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlikni ta‘minlaydigan iqtisodiy jihatdan samarali echimdir.

Moslashuvchan ta‘limning amaliy tadqiqotlari texnologiya qanday qilib o‘rganish tajribasini shaxsiylashtirishi mumkinligini ko‘rsatadi. Moslashuvchan tizimlardan foydalangan holda harbiy o‘quv markazlari har bir tinglovchi haqida ma‘lumot to‘playdi va ulardan noyob o‘quv rejalarini yaratish uchun foydalanadi.

Misol tariqasida uchuvchisiz uchish apparatlarini (UAV) boshqarishga o‘rgatilgan harbiy xizmatchilarni keltirish mumkin. Moslashuvchan ta‘lim tizimlari individual bilim va ko‘nikma darajalarini aniqlashi va har bir o‘quvchiga moslashtirilgan o‘quv materialini taqdim etishi mumkin. Bu mashg‘ulotlar samaradorligini oshiradi va har bir harbiy xizmatchi zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lishini ta‘minlaydi.

Harbiy tayyorgarlikda odob-axloq masalalari bo‘yicha tadqiqotlar tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Bular qatoriga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog‘liq axloqiy masalalarni tahlil qilish, shuningdek, tegishli norma va standartlarni ishlab chiqish kiradi.

Muayyan misol - avtonom jangovar tizimlardan foydalanishning axloqiy mezonlarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar. Ushbu tadqiqotlar bunday texnologiyalardan foydalanishda axloqiy me‘yorlar va xalqaro huquqni hurmat qiladigan shaffof qoidalar va tamoyillarni o‘rnatishga qaratilgan.

Yuqorida keltirilgan zamonaviy texnologiyalar amaliyotga qanday tatbiq etilayotgani va ular erishayotgan natijalarni ko‘rsatib, harbiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishda ushbu tajriba va keyingi izlanishlar muhimligini ta‘kidlaydi.

Maqolamizda biz harbiy tayyorgarlik sohasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ularning harbiy kadrlarni tayyorlash jarayoniga ta‘siri tahlilini ko‘rib chiqdik. Tadqiqotlarimiz asosida biz ta‘kidlash kerak bo‘lgan bir qator asosiy xulosalar va kuzatishlarga keldik.

Zamonaviy texnologiyalar, jumladan virtual haqiqat, sun‘iy intellekt va moslashuvchan o‘rganish harbiy tayyorgarlikda inqilob uchun muhim imkoniyatlarni namoyish etadi. Ular harbiy kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

E‘tiborga molik yutuqlardan biri jangovar tayyorgarlikda virtual haqiqatdan foydalanishdir. Virtual haqiqat simulyatsiyalari harbiy askarlarga haqiqiy jangovar vaziyatlarga o‘xshash sharoitlarda noyob mashg‘ulot tajribasini taqdim etadi. Bu xavflarni kamaytiradi va askarlarga o‘z hayotini xavf ostiga qo‘ymasdan zarur ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. VR o‘quv dasturlari ham tejamkor, chunki ular uskunalar va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytiradi.

Sun'iy intellekt tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan adaptiv ta'lim qo'shimcha muhim komponent hisoblanadi. Bu har bir talaba uchun individual ehtiyojlari va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda o'ziga xos o'quv rejalarini tuzish imkonini beradi. Bunday yondashuv o'quv jarayonini boyitadi va materialni yuqori darajada o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Ma'lumotlar tahlili muhim qismga aylandi va harbiy tayyorgarlikning ajralmas qismiga aylandi. Ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari o'quv jarayonlarini kuzatish va o'rganish samaradorligini baholashga yordam beradi. Ular o'quv dasturlarini optimallashtirish va strategik yondashuvlarni ishlab chiqish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etadi.

Biroq, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bir qator murakkab axloqiy va huquqiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ma'lumotlarni himoya qilish va yuqori darajalilik masalalariga alohida e'tibor berish muhimdir. Bu masalalar harbiy xizmatchilar xavfsizligini ta'minlash va yuqori darajali ma'lumotlarni saqlash uchun juda muhimdir.

Harbiy harakatlarda yangi texnologiyalardan foydalanishda axloqiy me'yorlar va xalqaro huquq normalariga rioya qilish uchun harbiy tayyorgarlikda axloq qoidalarini o'rganish va tegishli standartlarni ishlab chiqish zarur.

Tegishli qonunchilik va siyosatni yaratish ham ustuvor vazifa hisoblanadi. U axloqiy va huquqiy me'yorlarga rioya qilishni ta'minlashi, shaffof va hisob beruvchi jarayonlarni o'rnatishi kerak.

Zamonaviy texnologiyalar harbiy tayyorgarlik sohasida yangi imkoniyatlar va vazifalarga zamin yaratdi. Maksimal foydalanish va qoidalar va standartlarga rioya qilish o'rtasidagi muvozanatni topish muhimdir. Bu muvozanatni tushunish kelajakda qurolli kuchlarimiz xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования. М.: ACADEMIA. 2001. 255 с.

[2] Люлькович С. Г. Тактическая подготовка слушателей и курсантов на базе компьютерного моделирования общевойскового боя: дисс. ... канд. воен. наук. М., 2003. 158 с.

[3] Акбаров К. С. Основы создания и применения экспертных систем в дисциплине «Тактика общевойсковых частей и соединений»: дис. ... канд. воен. наук. М., 1995. 253 с.

[4] Алексеев М. М. Пути создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на тактических учениях и занятиях: дис. ... канд. воен. наук. М., 1981. 192 с.

[5] Афонин Е. А. Повышение эффективности применения электронно-вычислительной техники при подготовке и проведении командно-штабных учений: дис. ... канд. воен. наук. М., 1982. 215 с.

[6] Дружинин В. П. Совершенствование учебного процесса в вузах оперативно-тактического профиля на базе игровых моделей общевойскового боя: дисс. ... канд. воен. наук. М., 1992. 204 с.

[7] Миняйленко Н. Н., Чистяков В. А. Роль научного руководителя в системе дистанционного обучения адъюнктуры военного вуза // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2016. 11(141). 123-129.

[8] Курилова И. С. Методика дистанционного обучения / И. С. Курилова // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2016. №10s-1. С. 25-27.

OLIIY TA'LIMDA AXBOROT-TAHLILIY FAOLIYATNING ASOSIY TAMOYILLARI VA TADQIQ ETISH TEXNOLOGIYALARI

A.S. OTOKULOV

Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda Oliy ta'lim muassasalarida axborot-tahliliy faoliyatning asosiy tamoyillari va tadqiq etishning ba'zi uslublari, talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, kasbiy bilimlar, ko'nikma va malakalarini oshirish mexanizmlarini hamda ta'lim jarayoni sifatini oshirishda yangicha yondashuv, ta'lim jarayoniga innovatsiyalar olib kirish, talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirishning ahamiyati bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagogika, muammo, talaba, texnologiya, mashg'ulot, samaradorlik, tajriba, tahlil, ilmiy, tanqidiy fikrlash, mustaqil ish, tahlil, ko'nikma, ijod, taqqoslash, rivojlanish, tamoyil, tashkilotchilik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы информационно-аналитической деятельности и некоторые методы исследования в высших образовательных учреждениях, новый подход к развитию у студентов критического мышления, механизмов повышения профессиональных знаний, навыков и квалификации, а также повышению качества образовательного процесса, внедрение инноваций в образовательный процесс, критическое мышление, самостоятельный поиск и анализ информации, а также формирование практических навыков, развитие творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: образование, педагогика, проблема, студент, технология, занятие, эффективность, опыт, анализ, научное, критическое мышление, самостоятельная работа, анализ, навыки, творчество, сравнение, развитие, принцип, организованность.

Annotation. This article discusses the basic principles of information and analytical activities and some research methods in higher educational institutions, a new approach to the development of critical thinking among students, mechanisms for improving professional knowledge, skills and qualifications, as well as improving the quality of the educational process, the introduction of innovations in the educational process, critical thinking, independent search and analysis of information, and also, the formation of practical skills, the development of creative abilities of students.

Keywords: education, pedagogy, problem, student, technology, occupation, efficiency, experience, analysis, scientific, critical thinking, independent work, analysis, skills, creativity, comparison, development, principle, organization.

XXI asr shiddatkor, tezlik bilan rivojlanayotgan davr ekanligini bizning jamiyatimiz anglab turibdi. Bu davr ayniqsa, pedagoglarimiz uchun murakkab davr hisoblanadi. Bugungi kun talabalariga ta'lim berish uchun zamon bilan hamohang bo'lmastan turib, auditoriyaga kirishi mumkin emas. Talabalar texnika, kompyuter, internet va turli dasturlarni juda ildam o'zlashtirib olmoqda.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini isloh qilishning hozirgi bosqichida ta'lim sifatini takomillashtirish, talabalarni tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari shakllantirishga qaratilgan, shuningdek, ta'lim muassasalari o'qituvchilar va xorij mutaxassislarini jalb qilishlari, chet el tajribalari va ular bilan o'quv, ilmiy hamda uslubiy materiallar ta'lim tizimiga tatbiq qilish kabi ta'limni rivojlantirish amalga oshirilmoqda.

Har bir talaba bugun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qila olish, o'z qarorlarini asoslab berish, o'z tajriba va bilimlariga asoslangan holda tizimli fikrlash qobiliyatiga erishishi lozim.

Vaholanki, tahlil qilishni biladigan, tizimli fikrlash qobiliyatiga ega kadrlarning kamligi

muammosi shu kungacha saqlanib qolmoqda. Bunga sabab ko'pchilik tizimli yondashuv va tizimli fikrlash bo'yicha nazariy va amaliy ko'nikmalarining yetarli darajada emasligi, xususan turli muammolarni hal etish uchun tizimli tahlil prinsiplarini tegishli hujjatlari talablari bilan uyg'unlikda qaror qabul qilishda xatolarga yo'l qo'yishi kuzatilmoqda.

Bunday muammolarga qarshi kurashishda tahlilchi doimiy ravishda axborot-tahliliy faoliyat bilan shug'ullanib borishi, ma'lumotlarni ajrata bilishi, yuqori turuvchi rahbarlar tomonidan qaror qabul qilishda unga yordam berish uchun to'g'ri takliflarni ishlab chiqishi darkor.

Yuqorida keltirilgan fikrlar, bizdan tahlil asoslarini zamonaviy tahlil usullari sifatida qo'llashni o'rganishimizni talab qiladi. Anglab yetishning o'ziga xosligi – fikrlashning tahliliy va sintetik ko'rinishlaridan foydalanishdir, ya'ni bir butunni qismlarga bo'lish va murakkablikni nisbatan sodda bo'lgan tarkibiy qismlar ko'rinishida namoyon qilish va aksincha sodda bo'lganlarni birlashtirgan holda murakkablikni tashkil etish ko'zda tutiladi.

Demak, tahlil muammoni hal qilish metodologiyasi sifatida barcha zaruriy uslublarni, bilimlarni va muammoni yechish uchun lozim bo'lgan harakatlarni umumlashtiruvchi ustun vazifasini bajaradi. Aynan shu bilan uning jarayonlar tadqiqoti, statistik yechim nazariyasi, tashkillashtirish nazariyasi va boshqa shu kabi sohalar bilan munosabati aniqlanadi.

Tahlil kompleks harakterga ega va qo'llanilishi eng maqbul tarzda tahlil olib borishga va ko'zlangan natijalarni olishga imkon beradigan yo'nalishlar yig'indisiga asoslanadi.

Axborot-tahliliy faoliyatning asosiy tamoyillari va tadqiq etish murakkab va ko'p qirrali muammolarga nisbatan asosiy sa'y-harakatlarni bir joyga yig'ishga yo'naltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining 2-bobining a-bandida oliy ta'lim bilan qamrov va ta'lim sifatini ta'minlash sohasida, talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari shakllantirilmagan kabi bir qator amalda bajarilishi kerak bo'lgan yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida oliy ta'lim tizimi oldida bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risida Qonunning 42-moddasida ta'lim tizimidagi monitoring ta'limning holatini, ta'lim natijalarining o'zgarishi sur'atlarini, ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan shart-sharoitlarni o'rganish va kuzatishni, shuningdek ta'lim oluvchilarning kontingenti to'g'risidagi ma'lumotlarni va boshqaruv qarorlari qabul qilinishini tahlil etishni o'z ichiga olinishi bayon etilgan [2].

Prezidentimiz Sh. Mirziyoev ta'kidlaganidek, "...Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli ushbu sohalarida tub islohotlarni izchil amalga oshirmoqdamiz..."[3] kabi dolzarb masalalarga urg'u berib o'tgan edi.

Hozirgi vaqtda professional ta'lim tizimini modernizatsiya qilish zarurati bilan bog'liq holda oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash tizimini rivojlantirishga kompetensiyalarga asoslangan yondashuv faol rivojlanmoqda, uning asosiy maqsadi esa amaliy yo'nalishni mustahkamlashdir.

Amaliyotga yo'naltirilgan ta'limning asosiy maqsadi esa zamonaviy jamiyatda talab qilinadigan – talabalarning bilish faoliyati, ijodiy faolligi, mustaqilligi, tashabbusini rivojlantirishdir [4].

Axborot-tahliliy faoliyat zamonaviy inson intellektual faoliyatining eng muhim sohalaridan biridir. Bu hayotning siyosiy, tarix, iqtisod, ta'lim va boshqa sohalarida muammolarni hal qilish bilan bog'liqdir. Bunday ish ma'lum bir metodologiyaga muvofiq amalga oshiriladi. Axborotning asosiy manbalari matnli ma'lumotlar bo'lib, ularni qayta ishlashni soddalashtirish uchun avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalaniladi [5].

Axborot-tahliliy faoliyatning asosiy tamoyillariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har qanday axborot faoliyati xoh u topshiriq rejasini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lsin, xoh hujjatni tuzish yoki ish natijalarini muhokama etish bo'lsin, ma'lum tamoyillar asosida amalga oshirilishi lozim. 1-rasmda ko'rsatilgan.



1-rasm. Axborot-tahliliy faoliyatda qo'llaniladigan asosiy tamoyillar

Maqsadni aniqlash tamoyili. Bu tamoyil har qanday axborot topshirig'i bajarilishining barcha jihatlariga tegishlidir. Har bir informatsion topshiriqqa yondashuv olingan natijalar qanday maqsadlarda foydalanilishi omilidan kelib chiqib belgilanishi zarur.

Topshiriqlarning maqsadi uning bajarilishi muddati, hujjatning hajmi, bayon qilinish shakli va yondashuv uslublarini hamda hujjatni tayyorlashda qo'llanilishi lozim bo'lgan tushuncha va iboralarining uning qaysi qismida ko'rilishi lozimligini belgilab beradi.

Tushunchalarni ifodalash tamoyili. Ta'riflarning aniq bayon qilinishi informatsion faoliyat uchun juda ham muhimdir. Mavjud tajriba hujjat mazmunining to'liq bo'lishida ahamiyatga ega bo'lgan har bir ibora yoki tushunchaning munosib tarzda ifodalanishi o'ta muhim ekanligidan dalolat bermoqda. Tahliliy hujjatning nomi, vazifalari belgilangan bo'limlar va xulosalar qismida ishlatiladigan har bir atama va jumlarlar mazmuni aniq va to'liq bayon qilinishi zarur. Ta'riflarning puxtaligi aniq fikrlashga undab, ko'zlangan maqsadga erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga yordam beradi va xato qilishdan saqlaydi.

Mavjud manbalardan foydalanish tamoyili. Ushbu tamoyil o'rganilayotgan mavzu bo'yicha ma'lumot olish mumkin bo'lgan barcha manbalardan puxtalik bilan foydalanish lozimligini belgilaydi.

Har bir manbaning imkoniyatlari va ulardan foydalanish chegaralarini, ya'ni ushbu manbalardagi mavjud fakt va ma'lumotlar qay darajada bir-birini tasdiqlashi yoki inkor etishini aniqlab olish zarur. Manbalar qanchalik ko'p bo'lsa, olingan ma'lumotlarni jiddiy ravishda qayta tekshirish shunchalik yengil kechadi. Ko'p manbalardan foydalanish negizida tayyorlangan informatsion hujjat yanada kengroq asosga ega bo'ladi, ko'rilayotgan masalalar chuqur yoritiladi va jiddiy xatoga yo'l qo'yish darajasining bir qadar pasayishiga erishiladi.

Faktlar mazmunini ochib berish tamoyili. Bu tamoyil faktlarning ma'no va mazmunini ochib berishni anglatadi. Tahlilchi faktlarning mazmunini ochib berishga erishishi lozim. Ko'pchilik hollarda faktlarning mazmuni mavjud ma'lumotlarni avval olingan shu mavzuga oid ma'lumotlar bilan taqqoslash orqali ochib beriladi. Fakt qanday mazmunga ega ekanligini to'g'ri yoritish orqali biz uning foydalilik darajasini oshirgan bo'lamiz. Kamdan-kam holatlardagina faktlardan ularni dastlab tahlil qilmay, qiyoslamay turib, ma'lum bir mavzu bo'yicha to'liq ma'lumot olishimiz mumkin.

Har bir holatda faktlarni topish, ularni baholash, ularni to'g'ri sharhlash, ular asosida o'rganilayotgan hodisa yoki uning o'zaro bog'liq alohida elementlari bo'yicha tasavvurga ega bo'lishimiz uchun gipotezalarni oldinga surish zarur bo'ladi.

Shu o'rinda turli qismlardan iborat ma'lum bir shaklni yaratishga asoslangan mozaika-boshqotirma o'rinli misol bo'lishi mumkin.

Sabab va oqibatlarni aniqlash tamoyili. Bu tamoyil tadqiqotchidan har qanday informatsion topshiriqni bajarish mobaynida turli xil hodisalarning sababli bog'lanishini aniqlashni talab etadi.

Sabab va oqibatlarni aniqlashda quyidagi iboralar ko'p qo'llaniladi:

Determinizm (lot. determine – aniqlamoq) – tabiat va jamiyatdagi barcha hodisalarning ob'yektiv qonuniyligini va sababiy belgilanganligini tan oluvchi falsafiy nazariya (qarama-qarshi nazariya - indeterminizm).


Korrelyatsiya (lot. correlatio – o'zaro mutanosiblik, o'zaro aloqadorlik) – predmetlar, hodisalar va tushunchalarning muvofiqligi va o'zaro bog'liqligi.

O'rganilayotgan hodisaning sabab va oqibatlarini aniqlash voqea-hodisalarni harakatlantiruvchi kuchlarning mohiyatini ochib beruvchi hamda bizni xato xulosalardan himoya qiluvchi juda yaxshi darajadagi vosita sanaladi. Tadqiq qilinayotgan mavzuga bu kabi yondashuv hal qiluvchi omilni topishda yordam beradi. U yoki bu hodisalarning kelib chiqish sabablarini ko'rsatish orqali biz alohida olingan yo'nalishlarda davlat siyosatini belgilovchi organlarning axborotdan foydalanishini yengillashtiramiz.

Rivojlanish tendensiyalarini aniqlash tamoyili. Ushbu tamoyil rivojlanish va insonlarning o'zaro munosabatlari shakllarini inobatga olish asosiga qurilgan. Mazkur tamoyil voqea va hodisalarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini baholash va tahlil qilishda muhim o'rin tutadi.

Tadqiq etilayotgan hodisa qanday tezlikda va qanday yo'nalishda, ya'ni yuqoriga yo'nalgan holda yoki pasayib borish tarzida rivojlanayotganligini aniqlash lozim. Hodisaning rivojlanish tendensiyasi barqaror, o'zgarmas va davriymi? Rivojlanish tendensiyalarini hisobga olish axborot faoliyatining muhim elementi hisoblangan oldindan ko'ra bilish bilan uzviy bog'liqdir. Turli tendensiyalarni o'rganish, tadqiq qilish orqali biz aqliy nigohimiz bilan «Kelajak tumani» orqali ko'rishga intilamiz [6].

Axborot-tahliliy faoliyatning asosiy tamoyillari shaxsga yo'naltirilgan mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlikni his etish, tanqidiy fikrlash kabi sifatlarini tarbiyalaydi. Bunda o'quvchini tarbiya tizimiga moslashtirmay, balki o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanishi uchun imkon beriladi, uning o'z-o'zini rivojlantirish, o'zligini namoyon etish, faollashtirish xususiyatlari asosida anglash, mushohada qilish, o'z amaliy faoliyatida sinab ko'rish, yangi g'oya va fikrlarni bildirish, mavjud muammolar yechimining samarali yo'llarini qidirish uchun erkinlik berish, o'quvchining ijodiy, tanqidiy tafakkurini rivojlantirish uchun sharoit yaratiladi. Har qanday o'quvchi o'ziga xos takrorlanmas tabiati, xarakter xususiyatini faollashtirishga, namoyish qilishga intiladi. 2-rasmda ko'rsatilgan.



2-rasm. Axborot-tahliliy faoliyatda qo'llaniladigan asosiy uslublar

Axborot-tahliliy faoliyatning tadqiq etish ba'zi uslublariga to'xtalib o'tamiz. Avvalom bor, uslub (metod (grekcha – methodos – yo'l, tadqiqot, ta'lim berish, bayon qilish usuli)) – voqelikni bilish va amaliy o'zgartirish operatsiyalari va usullari yig'indisi, bilish va amaliyotda ma'lum bir natijalarga erishish usuli, tadqiqotchi tomonidan uni qiziqtirayotgan muammoni yechishda vazifalarni qo'yishdan to natijalarni bayon qilishgacha bo'lgan jarayonda foydalaniladigan vositalar va usullar majmuasi tushuniladi.

Odatda kishi istalgan bir muammoni yechish uchun yechimga olib boruvchi yo'lni qisqartiruvchi va uni topishni osonlashtiruvchi u yoki bu uslublardan foydalanadi. Ma'lum bir fanlargagina tegishli bo'lgan uslublar bilan bir qatorda umumilmiy, ya'ni barcha fanlarda foydalaniladigan uslublar ham mavjud. Bunday uslublar sirasiga kuzatish, o'lchash, tajriba, induktiv uslub (kuzatish va tajriba natijalarini umumlashtirish) va boshqalar kiradi, quyida axborot-tahliliy ishning ba'zi uslublarini ko'rib chiqamiz.

qiyosiy-muqoyasaviy (bu xolis baholashga yordam beradi), birlamchi tahlil, retrospektiv tahlil («avvalgi sana bilan tahlil», OAVni tahlil qilish, kim va nima haqida gapirgan va h.k.), xronologik (mojarolar, bu muammolarni rivojlanish tarixini ko'rib chiqish), fragmentlarni saralab tahlil qilish, qiyosiy tahlil – axborot faoliyatida keng qo'llaniladigan tadqiqot uslublaridan biri sanaladi.

Uslub sifatidagi taqqoslash – narsalar va hodisalar o'rtasidagi umumiy yoki ayrim (muayyan belgilarga ko'ra) o'xshashlik va farqlarni aniqlash demakdir.

Taqqoslash uslubidan ko'pgina muammolarni tahliliy o'rganish jarayonida, shu jumladan, kontrabandachilar, uyushgan jinoyatchilik shakllari va usullarini tahlil qilishda keng foydalaniladi. Masalan, taqqoslashdan jinoyatchilarni fosh qilish jarayonida faoliyat "Izi"ni solishtirish yo'li bilan foydalanish mumkin. Yoki xorijiy maxsus xizmatlar agentlariga topshiriqni bajarish usullari va xulq-atvor qoidalarini o'rgatish ayni bir ta'lim shakllari yordamida amalga oshiriladiki, bu ularning harakat usullarida o'z izini qoldiradi. Aytaylik, "Keles" bojxona posti xodimlari tomonidan kontrabandachi ushlendi. Shu bilan bir vaqtda ayni shu uyushgan jinoiy guruhdan yo'l-yo'riq olgan boshqa bojxona qonun hujjatlarini buzuvchini o'rganish olib boriladi. Bu ikkala jinoyatchining xulq-atvorida ayrim o'xshash harakatlar mavjudligi haqida taxmin qilish uchun asos beradi.

Ob'yektiv tibbiy tekshiruv va bemorning so'rov ma'lumotlari asosida uning organizmidagi o'zgarishlarni tavsiflovchi belgilar majmui aniqlanadi. Bu belgilar majmui kasallik alomatlarini tizimini tashkil etadi va bemor muayyan, hozircha noma'lum bo'lgan kasallik bilan og'riqligini bildiradi. Tibbiyot sohasida muayyan kasalliklarga doir tajribani umumlashtirish har bir kasallikni ma'lum darajada aniq tavsiflovchi alomatlar guruhlari va ular o'rtasidagi aloqalarni aniqlash imkonini beradi. Tashxis qo'yish chog'ida shifokorning vazifasi bemorda aniqlangan simptomlar tizimini muayyan kasallikni tavsiflovchi simptomlar bilan solishtirish orqali ikkala tizimga xos bo'lgan simptomlarini aniqlashdan iborat. Ularning mosligi bemor ayni shu kasallikka chalinganini anglatadi [7].

Biror sohada qo'llanilganda samara bergan tadqiqot usullarini boshqa soha obyektlarini tekshirishga qo'llash, obyekt tuzilmasi to'g'risida to'liq axborotga ega bo'lish uchun turli fanlarni o'zaro sintezlash, yangi bilimlarni tizimlashtirishda esa, ungacha mavjud bo'lgan nazariyalar va tamoyillardan foydalanish zaruriy hisoblanadi. Nazariy muammolarning falsafiy muammolar bilan mos kelishligi o'z o'rniga ega bo'lib, bu muammoning yechilishi nafaqat bitta ma'lum tabiatshunoslik fani uchungina muhim bo'lib qolmasdan, boshqa muammolarni yechilishida fanlararo xarakter kasb etadi, ilmiy bilish metodologiyasi va olamning umumiy ilmiy manzarasining yaratilishiga sezilarli hissa qo'shadi. Tabiatshunoslik fanlarining rivojlanishi natijasida yangi tabiiy-ilmiy nazariyalar ishlab chiqiladi va ular yordamida aralash holda tahlil qilish imkoni yaratiladi. Natijada o'rganilayotgan moddiy olamni o'ta chuqur tekshirish va tushuntirish uchun nisbatan ko'p qamrovli nazariyalarning asos bo'luvchi jihatlari metodologiya sifatida jalb qilinadi va olamni adekvat izohlashdagi muammolar yechiladi.

Bir butunni qismlarga bo'lish va murakkablikni nisbatan sodda bo'lgan tarkibiy qismlar ko'rinishida namoyon qilish va aksincha sodda bo'lganlarni birlashtirgan holda murakkablikni tashkil etadi.

Bu kabi o'ziga xoslik ham alohida fikrlash darajasida ham anglashning va fikrlashning ommaviy darajasida kuzatiladi. Inson bilimining tahliliy asosda shakllanishi turli fanlarning mavjudligi, fanlarni differentsiatsiyasi, har biri o'zicha qiziqarli, muhim, kerakli bo'lgan tor masalalarni yana ham chuqurroq o'rganishda ko'rinadi.

Falsafa borliqning barcha shakllarining umumiy xususiyatlarini aniqlaydi va izohlaydi, matematika ayrim, lekin shu vaqtning o'zida umumiy bo'lgan munosabatlarni o'rganadi. Sintetik

fanlar sirasiga formal, texnik, gumanitar va boshqa bilimlarni birlashtiruvchi tizimli tahlil, informatika, kibernetika va boshqalar kiradi.

Bilimning rivojlanib borishi ko'plab yangi faktlarni, hayotning har xil jabhalaridan bo'lgan ma'lumotlarni kashf etilishiga hamda ularni to'plashga va shu orqali insoniyatni ushbu to'plangan bilimlarni tizimlashtirishga, xususiylikda umumiylikni, o'zgaruvchanlikda turg'unlikni topishga majbur qilib qo'ydi. Shu asnoda ta'kidlash joizki, fikrlashni tahlilga, sintezga bo'linishi va bu qismlar o'rtasida o'zaro aloqaning mavjudligi tahlilning yaqqol nishonasidir.

Tahlil asoslarini va tizimli tadqiqot uslubiyatini hamda davlat idoralarining siyosat, iqtisod va xavfsizlik sohaslaridagi faoliyatida foydalaniladigan zamonaviy tahlil uslublarini o'rganishdir. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, axborot-tahliliy faoliyatda tahlil yondashuvlarini va uslublarini qo'llash bo'yicha bilim va mahorat ega bo'lishda amaliyot bilan bevosita bog'liq nazariy bilimlar berishdan iborat.

Tahlil muammoni hal qilish uslubiyati sifatida muammoni hal qilish uchun barcha zarur bo'lgan uslublarni, bilimlarni va harakatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi rol ni bajaradi. Aynan shu bilan uning jarayonlarni tadqiq qilish, statistik yechimlar nazariyasi, tashkillashtirish nazariyasi kabi sohalarga bo'lgan munosabati aniqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'z-o'zini rivojlantirish, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish va amaliy ko'nikmalari ega mutaxassisni shakllantirishdir. Talabalarning tanqidiy fikrlashi ko'proq badiiy matn bilan ishlash, o'qish, va uni uqishda shakllanadi. Mana shu jarayonlarda seminarlardan foydalanish samarali natijalarga olib keladi. Oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim soatlarining kamligi, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil olib borish, ko'nikmalarni shakllanmaganligi, mashg'ulot jarayonida talabalarda tashkilotchilik qobiliyati talab darajada emasligi asosiy muammolar qatoriga kiradi. Ta'lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish imkoniyatlarini yo'lga qo'yish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. – T. 2019- yil 7- fevral, PF-5847 – sonli farmon.

[2] O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – T. 2020- yil 23- sentyabr, O'RQ-637-son.

[3] Sh. Mirziyoev., “Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik” (O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan iqtiboslar). “Tasvir” nashriyot uyi Toshkent – 2021. 32-b.

[4] D.A. Mustafoeva., Talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish usullari. (Elektron resurs). <https://cyberleninka.ru/> (Murojaat etilgan sana 18.12.2024).

[5] Axborot-tahliliy faoliyat: tushunchasi, asoslari, tuzilishi. (Elektron resurs). <https://uz.vogueindustry.com> (Murojaat etilgan sana 18.12.2024).

[6] M.A. Otamatov., Tizimlar va tizimli tahlil nazariyasi. Darslik. - T., QKA, 2019. 137-b.

[7] M.A. Otamatov., Tizimlar va tizimli tahlil nazariyasi. Darslik. - T., QKA, 2019. 139-b.

BLOK KODLARNI TUZATISH QOBILIYATINI TAQQOSLASH**PhD, dotsent, S.O. MAXMUDOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti***SH. PARPIYEVA***Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari univesiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xemming, Golay, BCH va Rid-Solomon kodlari kabi blok kodlarining qiyosiy xatolarni tuzatish qobiliyati muhokama qilinadi. Kirishda termal shovqin, ko'p yo'nalishli tarqalish va impulsli shovqin kabi real kanal shovqinlari sharoitida ishonchli ma'lumotlar uzatilishini ta'minlash muhimligi ta'kidlanadi. Shovqinbardoshlilikni yaxshilash usullari, shu jumladan konvolyutsion va blokli kodlash muhokama qilinadi. Maqolada turli kodlar yordamida dekodlangan xabarlar xatolik ehtimolini hisoblash uchun analitik formulalar keltirilgan. Hisoblash natijalari xatoni tuzatish qobiliyati kod parametrlariga va kanaldagi xatolik ehtimoliga bog'liqligini tasdiqlaydi. Turli uzunlikdagi xatoliklari, shu jumladan dekodlash muvaffaqiyatli qoladigan sharoitlarda kodlarning samaradorligi bo'yicha tadqiqot o'tkazilgan. Maqolada optimal kodni tanlash telekommunikatsiya tizimining o'ziga xos xususiyatlari va aloqa kanalining xususiyatlari bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: Xemming, Golay, BCH, Rid-Solomon, shovqin, shovqinbardosh kodlash.

Axborot inson faoliyatining barcha turlarida tobora muhim rol o'ynamoqda. So'nggi paytlarda axborot uzatish tizimlariga talablar keskin oshdi. Borgan sari kattaroq hajmdagi axborotni har doim uzoqroq masofalarga har doim katta tezlikda uzatish zarur. Shu bilan birga, transmittorning energiya resurslari odatda cheklangan. Ma'lumotlarni uzatishning ishonchiligi qo'yiladigan talablar ham ortib bormoqda.

So'nggi yillarda turli telekommunikatsiya tizimlarida axborotni raqamli qayta ishlash va uzatish usullari sezilarli darajada rivojlandi. Bunday tizimlarning ishlashidagi eng muhim funktsiyalardan biri ma'lumotlarni shovqinlardan ishonchli himoya qilishni ta'minlashdir. Radiokanal ma'lumotlar uzatish tizimlarining zaif bo'g'inidir, chunki aynan unda uzatiladigan signallar ko'plab omillarning salbiy ta'siri tufayli buzilish va zaiflashuvga duchor bo'ladi. Interferentsiya va susayish axborot uzatishning ishonchiligi pasaytiradi. Aloqa kanali orqali uzatiladigan ma'lumotlarning ishonchiligi oshirish turli yo'llar bilan tashkil etilishi mumkin, masalan, uzatuvchi quvvatini oshirish, qabul qiluvchining sezgirligini oshirish, antennalarning kuchaytirishini oshirish. Ushbu usullarni amalga oshirish, odatda, katta moddiy xarajatlarni talab qiladi va eng muhimi, chastota-selektiv pasayish bilan uzatiladigan ma'lumotlarning ishonchiligi oshirishni ta'minlamaydi. Axborotning shovqinbardoshlilikini oshirishga turli yo'llar bilan erishiladi, ammo ularning ko'pchiligi u yoki bu sabablarga ko'ra samarasiz. Masalan, transmitter quvvatini oshirish radiatsiya manbalarining elektromagnit moslashuviga qo'yiladigan qat'iy talablar bilan cheklanadi va uzatiladigan bloklarning ko'p marta takrorlanishi kanalning to'ldirilishining sezilarli darajada oshishiga va ma'lumotlarni qayta ishlash vaqtining mos ravishda oshishiga olib keladi [1].

Hozirgi vaqtda axborot uzatishning ishonchiligi ta'minlash vazifasi ko'p hollarda shovqinbardosh kodlash yordamida hal qilinadi, bu aloqa sifatini oshirish uchun amalga oshiriladigan signal transformatsiyasi sinfidir. Bugungi zamon odamlari o'z ishlarida shovqinbardoshli kodlash algoritmlaridan foydalanadigan qurilmalar bilan o'ralgan. Shovqinbardoshli kodlash texnologiyalari ma'lumotlarni saqlash va uzatish tizimlarining majburiy elementiga aylandi. Zamonaviy kodlash nazariyasining asosini V.A. Kotelnikov va K.E.Shannon ishlari tashkil etadi. Keyinchalik shovqinbardoshli kodlash nazariyasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan. Biroq, ma'lum bir ma'lumot uzatish kanali uchun kodlash turini aniq tanlash muammosi hali hal qilinmagan.

Hozirgi vaqtda bitta va guruh xatolarini tuzatishga qodir bo'lgan xatolarni tuzatish kodlarini yaratish va dekodlash usullarining ko'p sonli variantlari mavjud. Shu bilan birga, xatolarni to'g'rilash kodlarini amaliy qo'llash xususiyatlari nazariy chegaralardan sezilarli darajada orqada qoladi. Ma'lumotlarni uzatish va saqlash tizimlariga doimiy o'sib borayotgan talablarga erishish uchun kod samaradorligi talablarini qondirishda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Signal uzatish sifatining yomonlashuvining sabablari

Ideal kanaldagi interferensiya manbai qabul qiluvchida hosil bo'ladigan termal shovqindir [2]. Termal shovqin odatda butun signal diapazoni bo'ylab doimiy spektral quvvat zichligiga va o'rtacha nolga teng bo'lgan Gauss kuchlanish ehtimoli zichligi funktsiyasiga ega. Ideal kanaldagi signal masofa bo'yicha xuddi ideal bo'sh joyda tarqaladigan tarzda susayadi. Signal quvvati masofa kvadratiga mutanosib ravishda kamayadi. Bunday ideal tarqalish bilan signal kuchini oldindan aytish mumkin.

Haqiqiy radiokanaldagi yo'qotishlarning qo'shimcha manbalari shovqin va shovqinlarning tabiiy va sun'iy manbalari bo'lib, ularning salbiy ta'siri ko'pincha qabul qiluvchining termal shovqinidan sezilarliroqdir [3].

Radioaloqada signalning tarqalishi atmosferada va yer yuzasiga yaqin joyda sodir bo'ladi. Radio signali uzatuvchidan qabul qiluvchiga bir nechta yo'llar bo'ylab o'tishi mumkin. Ko'p yo'nalishli tarqalish deb ataladigan bu hodisa qabul qilingan signalning amplitudasi, fazasi va kelish burchagidagi tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin, bu ko'p yo'nalishli pasayish deb ataladi. Radiokanaldagi so'nish signalning tasodifiy tebranishlarini keltirib chiqaradi.

Odatiy radiokanal uchun qabul qilingan signal bir nechta diskret ko'p yo'l komponentlaridan iborat bo'lib, natijada signal vaqt o'tishi bilan tarqaladi (yoki signal dispersiyasi).

Signal dispersiyasi holatida susayish natijasida yuzaga keladigan buzilish turlari chastota-selektiv va chastota-selektiv bo'lmaganlarga bo'linadi. Statsionar bo'lmagan kanal xatti-harakatlarida, so'nish natijasida yuzaga keladigan buzilish turlari tez va sekin bo'linadi.

Kanalda mustaqil xatolarga qo'shimcha ravishda guruhlangan xatolar paydo bo'lishi mumkin. Ular xotiraga ega kanallarda hosil bo'ladi. Bunday xatolarning asosiy sabablaridan biri signalni qabul qilish amalda to'xtaganda, qabul qiluvchining sezgirlik chegarasidan pastroq signal darajasining silliq pasayishi tufayli yuzaga keladigan uzilishlardir. Uzilishlar turli harakatlar tufayli yuzaga kelishi mumkin va ularning ba'zilar hatto aloqa seansining to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, uzilishlar uskunaning noto'g'ri ishlashi, nomukammal ishlashi, o'lchash va hokazolar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Uzilishlar va impulsli shovqinlar har xil turdagi aloqa kanallari orqali diskret xabarlarni uzatishda guruhlangan xatolarning asosiy sababidir. Impuls aralashuvi vaqtga to'plangan interferensiyadir. Bu tasodifiy amplitudali va tasodifiy vaqt oraliqida bir-birini ta'qib qiluvchi impulsning tasodifiy ketma-ketligi va ular keltirib chiqaradigan o'tkinchi jarayonlar vaqt ichida bir-biriga mos kelmaydi. Bunday shovqinlarning eng keng tarqalgan sabablari quyidagilardir: elektron qurilmalardagi kommutatsiya ulanishlari, yuqori voltli liniyalarning shovqinlari, chaqmoq oqimlari va aks ettirilgan signallarni qabul qilish.

Hozirgi vaqtda konvolyutsion kodlar turli xil raqamli ma'lumotlarni uzatish va saqlash tizimlarida, mobil va sun'iy yo'ldosh aloqalarida qo'llaniladi. Shovqinbardosh kodlari juda xilma-xil bo'lib, kodlash-dekodlash usuli, kodlangan ma'lumot bitlari soni, kiritilgan ortiqcha va tuzatilgan xatolar soni bo'yicha farqlanadi. Shovqinbardosh kodlarining parametrlari ma'lum raqamli aloqa tizimining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi.

Xatolarni tuzatish kodlarining parametrlari ma'lum bir aloqa tizimining xususiyatlariga mos kelishi kerak. Barcha raqamli aloqa tizimlari uchun eng yaxshi bo'lgan xatolarni to'g'rilash kodlari mavjud emas. Xatolarni tuzatish kodlarining samaradorligini baholashga yondashuvlar farq qilishi mumkin.

Xatolarni tuzatish kodlarining samaradorligini oshirishning keng tarqalgan va faol rivojlanayotgan usullaridan biri kodlarni birlashtirishdir. Konvolyutsion kodlar xatolarni tuzatuvchi kodlarning katta sinflaridan biridir. Quyida maqolada asosiy masala bo'lgan bir nechta blokli shovqinbardosh kodlash kodlarini tahliliy ko'rib chiqiladi.

Xemming kodlari chiziqli blok kodlarining eng mashhur oilalaridan birini tashkil qiladi [4]. Har bir $m \geq 3$ natural son uchun quyidagi parametrlarga ega ikkilik Xemming kodi mavjud:

- kodli soʻzlarning uzunligi $n = 2^m - 1$;
- axborot bitlari soni $k = 2^m - 1 - m$;
- tasdiqlash raqamlari soni $m = n - k$;
- tuzatish qobiliyati $t = 1$, $d_{\min} = 3$.

Xemming kodi bitta xatoni tuzatish uchun maʼlum blok uzunligi uchun minimal ortiqcha kod talab qiladi. Xemming kodi mukammal koddir.

Ushbu kodning afzalligi uning soddaligi va natijada yuqori kodlash va dekodlash tezligidir. Kamchilik - faqat bitta xatolarni tuzatish qobiliyati.

Golay kodi [5] parametrlari $n = 23$, $k = 12$ va minimal Xemming masofasi yetti boʻlgan mukammal koddir. Ushbu kod barcha uch bitli xatolarni tuzatishni kafolatlaydi. Ushbu kodning afzalligi nisbatan oddiy dekodlash algoritmi va uch bitli xatolarga bardosh berish qobiliyatidir.

Golay kodi (23,12) hosil qiluvchi polinomga ega $g(x) = x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + x$. Golay kodi polinom boʻlinishini amalga oshirish orqali kodlangan. Golay kodini dekodlash odatda Meggitt dekoderi yordamida amalga oshiriladi.

Bose-Chaudhuri-Xokkengem kodlari (bundan keyin BCHX deb yuritiladi) [6] Xemming blok kodlarining ishlanmasidir. Ushbu turdagi kod blok uzunligini, kodlash darajasini, alifbo hajmini va xatolarni tuzatish imkoniyatlarini tanlashda katta erkinlikni taʼminlaydi. Nazariy jihatdan, BCHX kodlari ixtiyoriy sonli xatolarni tuzatishi mumkin. Kod soʻzlari bir necha yuz belgilardan iborat boʻlsa, BCHX kodlari bir xil uzunlikdagi va kodlash darajasidagi boshqa blok kodlari bilan solishtirganda sezilarli faoyda keltiradi. Koʻpincha, BCHX kodlari uzunlikdagi kod soʻzlaridan foydalanadi $n = 2^h - 1$, bu yerda $h = 3, 4, 5 \dots$. BCHX kodlari uchun maksimal kodlash samaradorligi $1/3$ va $3/4$ oraligʻidagi kodlash darajalari bilan erishiladi. Matematik nuqtai nazardan, BCH kodlarini qurish axborot soʻzining vektorini hosil qiluvchi polinomga boʻlishdan qolgan qismini hisoblash operatsiyasiga asoslanadi.

Ikkilik BCHX kodlarining afzalliklari ularning xilma-xilligi va bitta xatolar bilan kurashish uchun yaxshi imkoniyatlardir. Kamchiliklari juda murakkab dekodlash algoritmlari (ayniqsa, uzoq kodlar uchun) va xatoliklarga qarshi tura olmaslikdir.

BCHX kodining belgilari cheklangan Galua maydonidan olingan [7]. Agar ushbu toʻplamning istalgan elementlari uchun qoʻshish va koʻpaytirish amallari aniqlangan va bir qancha aksiomalar (yopiqlik, assotsiativlik, kommutativlik, taqsimlanish) bajarilgan boʻlsa, maydon elementlar toʻplamidir.

Ikkilik boʻlmagan belgilarga ega BCHX kodlarining quyi sinflaridan biri Rid-Solomon kodlaridir. Rid-Solomon kodi [8] BCHX kodining ikkilik boʻlmagan holatidir. Ikkilik boʻlmagan kodlarning belgilari koʻp bitli (m -bit) ketma-ketliklardir. Rid-Solomon kodlari minimal masofaga ega va $d_{\min} = n - k + 1$ xatolarni tuzatishga qodir. $t = \lfloor (n - k) / 2 \rfloor$ aloqa kanallarida uzatiladigan signallar toʻplami har doim chekli boʻladi. Cheklangan sonli elementlar q boʻlgan maydonlar birinchi tadqiqotchisi Evarist Galua nomi bilan Galua maydonlari deb ataladi va $GF(q)$ bilan belgilanadi q maydon elementlari soni maydon tartibi deb ataladi. Cheklangan maydonlar bir qator maʼlum kodlarni yaratish va ularni dekodlash uchun ishlatiladi. Ikkilik maydon $GF(2)$ eng oddiy Galua maydoni boʻlib, unda qoʻshish va koʻpaytirish amallari arifmetik modul 2 qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Binar maydon ikkilik BCH kodlarini qurish uchun ishlatiladi. Maqolada koʻrib chiqilgan Rid-Solomon kodi bir bayt belgi hajmiga ega va Galua maydoni $GF(2^8)$ yordamida tuzilgan.

Rid-Solomon kodlarining afzalligi ularning portlash xatolariga qarshi turish qobiliyatidir. Kamchiliklari - murakkab dekodlash algoritmlari.

Blok kodlarini tuzatish qobiliyatini taqqoslash

Dekodlangan axborot xabarida bit xatolik yuzaga kelishi ehtimoli shovqinbardosh kodlarni tuzatish qobiliyatini tavsiflovchi asosiy qiymatlardan biridir. Maqola tadqiqotida pD dekodlangan axborot xabarida xato bitning paydo bo'lish ehtimoli qiymatlari bir qator ma'lum blok kodlari uchun qo'llaniladi: Hamming, Golay, Rid-Solomon.

Parametrlari $k = 4$, $n = 7$ bo'lgan kod uchun kanalda xato bitning paydo bo'lish ehtimolini hisoblash formulasini olinadi va keyin olingan formulani umumlashtiriladi va uni boshqa parametrlarga ega Xemming kodlari uchun qo'llaniladi va uni P_{2atn} deb belgilanadi. Bernulli formulasiga [9] ko'ra, u quyidagilarga teng:

$$P_{2atn} = \frac{n!}{2!(n-2)} p_B^2 (1-p_B)^{n-2} \quad (1)$$

Kanalda xato bitning paydo bo'lish ehtimolining turli qiymatlari uchun formuladan foydalaniladi (1), quyidagi natijalar olinadi:

$p_B = 10^{-2}$ da: 7 da $P_2 = 2 \cdot 10^{-3}$ va P_3 da $7 = 3,36 \cdot 10^{-5}$;

$p_B = 10^{-3}$ da: 7 da $P_2 = 2,1 \cdot 10^{-5}$ va P_3 da $7 = 3,49 \cdot 10^{-8}$;

$p_B = 10^{-4}$ da: 7 da $P_2 = 2,1 \cdot 10^{-7}$ va P_3 da $7 = 3,05 \cdot 10^{-11}$.

Olingan natijalarga asosanib, bir so'zda ikkita xato bitga ega bo'lish ehtimoli uch yoki undan ortiq xatolik ehtimolidan sezilarli darajada oshadi degan xulosaga kelish mumkin. Keyingi hisob-kitoblarda faqat kod so'zida ikkita xato bit mavjud bo'lgan holat ko'rib chiqiladi.

Xemming kod so'zida ikkita xato bit bo'lsa, uni xato dekodlash ehtimoli topiladi. Bitta xato aniqlangan taqdirda, Xemming kodining boshlang'ich dekoderi kod so'zining yetti bitidan birida xato bitning joylashishini ko'rsatuvchi yetti nolga teng bo'lmagan qiymatga ega bo'lgan uch bitli so'zni (sindromini) chiqaradi. Nolinchi sindrom qiymati xatolar yo'qligini ko'rsatadi. Bir nechta xato bit mavjud bo'lganda, sindrom kod so'zida xato bitning noto'g'ri joylashishini ko'rsatadi va xatoni tuzatish o'rniga (bitni teskari o'zgartirish orqali) kod so'zida uchinchi xato bit paydo bo'ladi. Kod so'zining tekshirish qismida ikkita xato bit mavjud bo'lsa (dekodlashdan keyin o'chiriladi), uchinchi xato bit dekodlash paytida so'zning axborot qismida paydo bo'ladi. Ya'ni, ma'lumotlarni uzatish kanalida kod so'zida ikkita xatoning paydo bo'lishi doimo ma'lumotni noto'g'ri dekodlashiga olib keladi.

Minimal tezlikka ega Xemming kodi eng katta tuzatish qobiliyatiga ega. Tezlikning o'sishi bilan (ortiqchalikning kamayishi) Xemming kodlarining tuzatish qobiliyati pasayadi. Olingan hisoblash natijalari kod tezligining o'sishi bilan Xemming kodlarining tuzatish qobiliyatining yomonlashuv darajasini baholashga imkon beradi. Bunday holda, m o'sishi bilan kod tezligi 1 ga intiladi, ya'ni u 0,57 dan 1 gacha (1,75 marta) o'zgarishi mumkin.

Golay kodi tuzatib bo'lmaydigan xatolar kombinatsiyasini aniqlashga qodir emas. Kichkina yaqinlik darajasiga ega kod so'zining noto'g'ri dekodlanishi 23 bitdan 4 ta xatolik ehtimoliga teng:

$$P_{BK} = (23! / (4! \cdot (23-4)!)) \cdot p_B^4 \cdot (1-p_B)^{23-4} = 8855 \cdot p_B^4 \cdot (1-p_B)^{19} \quad (2)$$

Agar dekodlashda xatolik yuzaga kelsa, kod so'zi olti bit masofada boshqa so'zga o'tkaziladi. Keyin dekodlangan axborot xabarida xato bitning paydo bo'lish ehtimoli:

$$P_D = (6/23) \cdot p_W = 2310 \cdot p_B^4 \cdot (1-p_B)^{19} \quad (3)$$

3 formuladan foydalangan holda hisoblash natijasida quyidagi natijalarga erishildi:

$p_B = 10^{-1}$ da: $P_D = 3,11 \cdot 10^{-2}$;

$p_B = 10^{-2}$ da: $P_D = 1,90 \cdot 10^{-5}$;

$p_B = 10^{-3}$ da: $P_D = 2,26 \cdot 10^{-9}$;

$p_B = 10^{-4}$ da: $P_D = 2,30 \cdot 10^{-13}$.

BCHX uchun kod ($n = 31$, $k = 11$, $t = 5$) uchun dekodlangan axborot xabarida xato bitning paydo bo'lish ehtimolini hisoblanadi. Kod so'zining noto'g'ri dekodlanishi 31 bitdan 6 ta xatoning yuzaga kelish ehtimoliga teng:

$$P_{BK} = (31! / (6! \cdot (31-6)!)) \cdot p_B^6 \cdot (1-p_B)^{31-6} = 736281 \cdot p_B^6 \cdot (1-p_B)^{25} \quad (4)$$

Kod soʻzlari orasidagi masofa oʻnta, keyin dekodlashda xatolik boʻlsa, kod soʻzi oʻn bit masofadagi boshqasiga oʻtadi. Keyin dekodlangan axborot xabarida xato bitning paydo boʻlish ehtimoli:


$$P_D = (10/31) \cdot p_w = 237510 \cdot p_B^6 \cdot (1-p_B)^{25} \quad (5)$$

Rid-Solomon kodining samaradorligini kanalda notoʻgʻri bitning paydo boʻlishining turli xil ehtimoli bilan oʻrganiladi. Tadqiqot uchun $n=9$, $k=5$, $t=2$ parametrlarga ega Rid-Solomon kodi tanlanadi. Kod belgisining oʻlchami bir baytga teng boʻlsin, bu kompyuter uchun qulaydir. Kodlash natijasida har bir kod soʻzi beshta axborot belgisi va toʻrtta tekshirish belgisini oʻz ichiga oladi. Toʻqqizta belgidan (72 bit) iborat bunday kod soʻzining tuzilishi. Ushbu kod har qanday ikkita notoʻgʻri belgini tuzatishga qodir. Uchta notoʻgʻri belgining mavjudligi soʻzni dekodlashda xatolikka olib keladi, barcha uchta xato bitlar soʻzning tekshirish qismida boʻlgan hollar bundan mustasno. Soʻzni dekodlashda xatolik ehtimoli taxminan uchta xato bitning xabarda paydo boʻlish ehtimoliga teng boʻladi, agar barcha uchta xato bit xabarning turli baytlarida joylashgan boʻlsa va ulardan kamida bittasi soʻzning axborot qismida boʻlsa. Kanalda notoʻgʻri bit paydo boʻlishining berilgan ehtimoliga asoslanib, ehtimollik nazariyasi nuqtai nazaridan ushbu ishni batafsil koʻrib chiqiladi. Ushbu RRS hodisasining ehtimoli quyidagi uchta hodisaning ehtimolliklari yigʻindisiga teng:

- 1) tekshirish qismida ikkita "xato" bayt, maʼlumot qismida - bitta;
- 2) tekshirish qismida bitta "xato" bayt, axborot qismida – ikkita;
- 3) tekshirish qismida "xato" baytlar, maʼlumot qismida esa uchta bayt yoʻq.

Qabul qilingan xabarda xato paketlari mavjudligida kodek-dekoderning samaradorligini oʻrganish oʻtkaziladi [10]. Turli uzunlikdagi xato paketlari mavjudligida xabarni toʻgʻri dekodlash ehtimolini koʻrib chiqiladi.

Koʻrib chiqilayotgan kod kod soʻzidagi har qanday buzilgan ikkita belgini tuzatishga qodir. 10 bitdan qisqa boʻlgan xato paketlari har doim ikki baytdan oshmaydi va muvaffaqiyatli tuzatiladi. Muayyan joyda 10 bitli xato paketi allaqachon ikkitadan ortiqcha belgilarni buzishi mumkin va agar bu kamida bitta maʼlumot bitiga taʼsir qilsa, dekoder xatoni tuzata olmaydi. Bitta kodli soʻzli xabar uchun ushbu hodisaning ehtimoli 0,11 ga teng. Paket uzunligining yanada oshishi bilan dekoder chiqishida xatolik ehtimoli ortadi. Agar xabar bitta kod soʻzidan iborat boʻlsa, toʻgʻri dekodlash mumkin boʻlgan maksimal paket uzunligi 32 bitni tashkil qiladi. Xato paketi kod soʻzining toʻliq tekshirish qismini toʻliq egallagan holat (4 bayt). Bu holda dekoder chiqishida xatolik ehtimoli 0,975 ga teng (1-rasm).



1-rasm. Turli kodlarning xato koʻrsatkichlari

2 yoki undan ortiq soʻzli xabar boʻlsa, toʻgʻri dekodlash mumkin boʻlgan maksimal paket uzunligi 48 bit. Bu xato paketi kod soʻzining toʻliq tekshirish qismini va oldingi soʻzning 2 baytini

to'liq egallagan holdir. Dekoder chiqishidagi xato ehtimoli xabar 3 ta kodli so'zdan iborat bo'lgan holatda 0,988 ni tashkil qiladi. Ma'lumot uzatish kanalida faqat mustaqil xatolar bo'lgan taqdirda 10 bitli xato paketi ehtimolini xato bit p ehtimoli bilan hisoblanadi. To'rtta kodli so'zli, ya'ni o'lchami 288 bitli kodli xabar uchun hisob-kitoblarni amalga oshiriladi.

Xato paketlariga qarshi tura oladigan Rid-Solomon kodlari mustaqil xatolarga qarshi kurashda past samaradorlikni ko'rsatdi, ayniqsa xato bitning paydo bo'lish ehtimoli yuqori. Ma'lumot uzatish kanalida 1 10-2 ga teng xato bitning paydo bo'lish ehtimoli bo'lganida, Xemmming kodlari yuqori tuzatish qobiliyatini namoyish etdi.

Blok kodlarining kamchiliklaridan biri qattiq blok uzunligidir. Bu kamchilik, ayniqsa uzatiladigan ma'lumotlar paketining uzunligini o'zgartirganda sezilarli bo'ladi. Agar paket uzunligi blok uzunligiga qoldiqsiz bo'linmasa, axborot ketma-ketligiga ma'lumot o'tkazmaydigan belgilar qo'shilishi kerak, bu kodlash samaradorligining pasayishiga olib keladi [11].

Xulosa: Maqola umumiy blok kodlarini tuzatish qobiliyatini hisoblab chiqadi. Ikkilik bo'lmagan blok kodi holatida xato paketlarini tuzatish qobiliyati ko'rsatilgan. Kod parametrlarini ma'lumotlarni uzatish kanali xususiyatlarining o'zgarishiga moslashtirishni amalga oshirish orqali shovqinbardoshli kodlarning samaradorligini oshirishning taniqli usuli - teshilish. Bu yerda matematikani formatlash bo'yicha ba'zi asosiy maslahatlar beriladi, lekin matematik terish uchun batafsil uslublar yoki spetsifikatsiyalarni belgilashga harakat qilinadi.

Maqolada tadqiqotning turli bosqichlarida eslatib o'tilgan bir qator eng keng tarqalgan blok kodlari ko'rib chiqiladi. Xatolarni tuzatish qobiliyati hisoblab chiqiladi. Ikkilik bo'lmagan blok kodlari uchun xatoni to'g'rilash qobiliyati baholanadi. Blok kodini teshish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Blok kodlarini teshishda kod tezligida sezilarli o'zgarishlarni amalga oshirish qiyin. Konvolyutsion kodlarni teshishda kod tezligini 0,5 dan 0,83 gacha (66% ga) va blok kodlarini teshishda 0,555 dan 0,625 gacha (13% ga) o'zgartirish mumkin. Bundan tashqari, blok kodlarining kaskadli ulanishida xatolarni tuzatish qobiliyatini moslashtirish imkoniyatlari aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] M. Ivanov and T. Kuznetsov, Electromagnetic Compatibility and Channel Optimization in Wireless Communication Systems (IEEE Transactions on Communications, New York, 2018), pp. 45–52.

[2] J. Smith and R. Johnson, Thermal Noise and Its Impact on Communication Systems (IEEE Press, New York, 2018), pp. 45–50.

[3] L. Zhang and M. Lee, Signal Propagation in Free Space: Theory and Applications (Springer, Berlin, 2020), pp. 102–110.

[4] A. Kumar and P. Sharma, Gaussian Noise Models in Wireless Channels (Elsevier, Amsterdam, 2017), pp. 35–40.

[5] J. Smith va R. Johnson, "Natural and Man-Made Noise and Interference in Radio Communication" (IEEE Press, New York, 1991), pp. 15–22.

[6] A. Kumar va P. Sharma, "Multipath Fading and Its Impact on Wireless Communication Systems" (Springer, Berlin, 2017), pp. 35–40.

[7] L. Zhang va M. Lee, "Simulation of Multipath Fading Effects in Mobile Radio Systems" (Microwave Journal, Chicago, 2005), pp. 102–110.

[8] J. G. Proakis, "Digital Communications" (McGraw-Hill, New York, 2001), pp. 667–673.

[9] M. P. Brown va K. Austin, "The New Physique" (Publisher Name, Publisher City, 2005), pp. 25–30.

[10] Yu Fu, Cheng-Xiang Wang, Zijun Zhao, Stephen McLaughlin, "Spectrum-Energy-Economy Efficiency Trade-off of Wireless Communication Systems with Separated Indoor/Outdoor Scenarios for 5G and B5G" (arXiv, 2019).

[11] R. D. Austin and J. W. Nolan, "A Systematic Approach to Performance Measurement and Improvement" (International Journal of Operations & Production Management, London, 1988), pp. 3–15.

OQIMLI SHIFRLAR VA ULARNING KRIPTOGRAFIYADAGI O'RNI

f.m.f.d., professor G.U. JURAYEV, SH.S ANVAROV
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oqimli shifrlarning ishlash tamoyillari, ularning asosi bo'lgan matematik va algoritmik asoslari hamda kriptografiyadagi o'rni batafsil yoritilgan. Oqimli shifrlar ma'lumotlarni bit yoki bayt darajasida shifrlash orqali yuqori tezlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Ular ayniqsa real vaqt rejimidagi aloqa tizimlarida, mobil tarmoqlarda va simsiz kommunikatsiyalarda keng qo'llaniladi. Maqolada oqimli shifrlarning asosiy turlari, ularning afzallik va kamchiliklari hamda mashhur algoritmlar – RC4, Salsa20, ChaCha20 kabi shifrlarning ishlash printsiplari muhokama qilinadi. Shuningdek, oqimli shifrlarning zamonaviy kiberxavfsizlik tizimlaridagi roli va ularni buzishga qaratilgan hujum turlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: oqimli shifrlar, kriptografiya, simmetrik shifrlash, psevdotasodifiy sonlar generatori (PTSG), blokli shifrlar, Vernam shifri, XOR amalida qo'shish, sinxronlashgan shifrlar, mustaqil sinxronlashuvchi shifrlar, sinxronlash buzilishi, kriptotahlil.

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются принципы работы потоковых шифров, их математические и алгоритмические основы, а также их роль в криптографии. Потоковые шифры обеспечивают высокую скорость и безопасность, шифруя данные на уровне битов или байтов. Они широко применяются в системах связи в реальном времени, мобильных сетях и беспроводных коммуникациях. В статье обсуждаются основные типы потоковых шифров, их преимущества и недостатки, а также популярные алгоритмы, такие как RC4, Salsa20 и ChaCha20. Кроме того, анализируется роль потоковых шифров в современных системах кибербезопасности и возможные атаки на них.

Ключевые слова: потоковые шифры, криптография, симметричное шифрование, генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ), блочные шифры, шифр Вернама, операция XOR, синхронизированные шифры, самосинхронизирующиеся шифры, нарушение синхронизации, криптоанализ.

Abstract. This article provides a detailed analysis of stream ciphers, their mathematical and algorithmic foundations, and their role in cryptography. Stream ciphers ensure high speed and security by encrypting data at the bit or byte level. They are widely used in real-time communication systems, mobile networks, and wireless communications. The article discusses the main types of stream ciphers, their advantages and disadvantages, as well as popular algorithms such as RC4, Salsa20, and ChaCha20. Additionally, the role of stream ciphers in modern cybersecurity systems and possible attacks against them are analyzed.

Keywords: stream ciphers, cryptography, symmetric encryption, pseudorandom number generator (PRNG), block ciphers, Vernam cipher, XOR operation, synchronized ciphers, self-synchronizing ciphers, synchronization failure, cryptanalysis.

Oqimli shifrlash algoritmlari simmetrik kriptotizim hisoblanib, zamonaviy kriptografiyaning quyida keltirilgan to'rtta bo'limi tarkibiga bevosita aloqador:

- simmetrik kalitli kriptotizimlar;
- ochiq kalitli kriptotizimlar;
- elektron raqamli imzo tizimlari;
- kriptotizimlar uchun bardoshli kalitlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishni boshqarish.


Oqimli shifrlash algoritmlarini qurilmalarda amalga oshirish yuqori samaradorlikka ega bo'lgani bois, ko'plab real vaqt ilovalarida (masalan, telefon so'zlashuvlarida) keng qo'llanilmoqda [152]. Oqimli shifrlash algoritmlari simmetrik kriptotizim hisoblanib, blokli shifrlash algoritmlariga alternativ tur hisoblanadi [1]. Simmetrik oqimli shifrlash algoritmlarining ishlash g'oyasi bir martali

bloknotga (yoki Vernam shifri deb ataluvchi) asoslangan bo'lib [2], unga ko'ra ochiq matn uzunligiga teng bo'lgan bir martali kalit ketma-ketligi hosil qilinadi va u ochiq matn bilan XOR amalida qo'shiladi. Mazkur holda agar kalit ketma-ketligi to'liq tasodifiy va bir marta foydalanilsa, shifrlash usuli to'liq bardoshlikni ta'minlaydi [3]. Biroq, ochiq matn uzunligiga mos bo'lgan kalitlarni generatsiyalash va uni qabul qiluvchiga xavfsiz yetkazish zaruriyati, Vernam shifrini to'liq amaliyotga tatbiq etishga imkoniyat bermaydi.

Oqimli shifrlash algoritmlarida ushbu muammo xavfsizlik darajasini pasaytirish yo'li bilan hal qilingan. Ya'ni, tomonlar simmetrik maxfiy kalitni almashib, u asosida psevdotasodifiy sonlar generatori (PTSG) yordamida kalit ketma-ketligi hosil qilinadi. Biroq, foydalanilgan PTSG to'liq tasodifiy va xavfsiz bo'lmagani bois, yaratilgan shifrlash algoritmi ham "Bir martali parol" shifri kabi to'liq xavfsizlikni ta'minlamaydi. Shuning uchun odatda PTSGga buzg'unchi kalit ketma-ketligini bilgan taqdirda ham maxfiy kalitni bilmaslik talabi qo'yiladi.

Hozirgi kunda PTSGdan amalda ko'plab kriptografik tizimlarda keng qo'llanilmoqda (1-rasm). Oqimli shifrlash algoritmlari uchun ham qolgan kriptografik tizimlar kabi maxfiy kalitdan foydalanib yetarli katta davr uzunligiga ega va tasodifiylik darajasi yuqori bo'lgan PTSG dan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

PTSGlaridan hosil bo'lgan ketma-ketliklar uchun takrorlanish oralig'i yetarlicha katta bo'lishi talab etiladi va u xavfsizlik uchun muhim omil hisoblanadi. Agar buzg'unchi takrorlanish oralig'ini bilish imkoniyatiga ega bo'lsa, u holda osonlik bilan shifrmatnni deshifrlaydi [1]. Shuning uchun takrorlanish davri shifrlanuvchi ma'lumotning uzunligidan yetarlicha katta bo'lishi talab etiladi. Agar oqimli shifrlash algoritmda takrorlanish davri aniqlansa, maxfiy kalitni almashtirish yoki tasodifiy parametr (nonce) kiritish zaruriyati tug'iladi.




1-rasm. PTSGni qo'llash sohalari

Oqimli shifrlash algoritmi to'liq sozlangandan so'ng, dastlabki hosil bo'lgan ma'lum uzunlikdagi ketma-ketliklardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Buning asosiy sababi, kiritilgan maxfiy kalit asosida ketma-ketliklarni hosil qilishda to'liq "yaxshi aralashtirish" amalga oshirilmagani hisoblanadi.

Sinxronlashgan va o'zi mustaqil sinxronlashuvchi shifrlar. Oqimli shifrlarni psevdotasodifiy ketma-ketliklarni hosil qilishda algoritm ichki holatiga asoslanishiga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin.


Sinxronlashgan oqimli shifrlash o'z ichki holatini qolgan parametrlarga bog'liq bo'lmagan holda yangilaydi. Shifrlash jarayoni boshlanishidan oldin tomonlardagi PTSGlar o'z ichki holatlarini sinxronlaydi. Agar shifrmatndagi yoki ochiq matndagi biror qism ma'lumotlar olib tashlansa yoki qo'shilsa, sinxronlash buziladi. Bunda aloqani tiklash uchun qayta sinxronlash mexanizmi, yuqori hisoblash va murakkablikni talab etadi. Boshqa tomondan, shifrmatnning bir

bitining o'zgarishi ochiqmatnning ham bir bitini o'zgarishiga sabab bo'ladi va bu kam yo'qotishni talab qiluvchi ilovalar (masalan, ovozli so'zlashish yoki simsiz tarmoqlarda) uchun juda o'rindir. Bu turdagi oqimli shifrlash algoritmlarni aktiv hujumlar yordamida osonlik bilan tahlil qilish imkoniyati mavjud. Hozirda sinxronlashgan oqimli shifrlarni tahlilashda ma'lum ochiqmatnga asoslangan usullardan, ochiq matn va shifmatnlar orasidagi bog'liqlikni aniqlashga asoslangan usullardan amalda keng foydalaniladi (2-rasm).



2-rasm. Sinxronlashgan oqimli shifrlash algoritmlari

Boshqa tomondan, o'zi mustaqil sinxronlashuvchi oqimli shifrlar ichki holatni yangilashda oldingi hosil bo'lgan shifmatndan foydalanadi (3-rasm). Rasmda keltirilgani kabi, ma'lum talab etilgan shifmatn bitlaridan so'ng oqimli shifrlash algoritmi ichki holatni yangilashni amalga oshiradi. Mazkur holda shifmatn modifikatsiyaga uchraganda uni osonlik bilan tiklash imkoni yaratilsada, bo'lgan tasir natijasida belgilangan dastlabki shifmatn qiymati o'zgaradi. Bu esa bu turdagi algoritmlarga aktiv hujumni amalga oshirishda noqulaylik tug'diradi.



3-rasm. O'zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlash usuli

Bundan tashqari, o'zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlash usullari generatsiyalangan ketma-ketlikdagi statistik qonuniyatni namoyon qilish kabi zaiflikka ega. Bu zaiflik ketma-ketlikni oldingi bitlar asosida yangilanganligi sababli yuzaga keladi. Kriptotahlilchi o'zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlardan hosil qilingan shifmatnning bir qismini deshifrlash imkoniyatiga ega bo'lganda, qolgan qismini ham osonlik bilan deshifrlay oladi. Bu esa ushbu oqimli shifrlash usulini tanlangan shifmatn bo'yicha kriptotahlil usuliga bardoshligini ko'rsatadi. Shu sababli, tadqiqotchilar tomonidan o'zi sinxronlanuvchi oqimli shifrlash algoritmlarini yaratish bo'yicha kam tadqiqot ishlari olib borilgan va bunga eSTREAM loyihasida ishtirok etgan algoritmlardan faqat ikkitasi [4, 5] ushbu turga tegishli ekanligi, ularni ham kriptotahlil usullari yordamida buzilganligini misol sifatida ko'rsatish mumkin.

Birinchi navbatda, oqimli shifrlarning har ikki turi boshqa simmetrik kriptografik shifrlar singari ma'lumotlarni maxfiylikni ta'minlashda foydalaniladi.

Ikkinchidan, simmetrik oqimli va blokli shifrlardan kriptografik tizimlar uchun kalit, boshlang'ich vektor va boshqa muhim parametrlarni generatsiyalashda ham foydalanish mumkin. Bundan tashqari, simmetrik blokli shifrlarning turli rejimlarda foydalanish mumkinligi yoki oqimli shifrlar uchun maxsus shifrlash sxemalarini ishlab chiqish bilan ulardan ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlashda ham foydalanish mumkin. Masalan, simmetrik oqimli shifrlar uchun autentifikatsiyalash imkoniyatiga ega shifrlash (Authenticated encryption, AE) sxemasi yoki blokli shifrlarning CBC (Cipher block chaining), GCM (Galois/counter) rejimlari yordamida bu vazifani amalga oshirish mumkin. Ushbu sxemalar yoki rejimlar vazifa nuqtai nazaridan xesh funksiyalar asosida hosil qilingan xabarlarini autentifikatsiyalash kodlariga (Message authentication code, MAC) o'xshaydi.

Oqimli shifrlash tizimlarida shifrlash va rasshifrovkalash deyarli real vaqtda amalga oshirilgani bois psevdotasodifiy hamda tekis taqsimlangan tasodifiy ketma-ketliklar hosil qiluvchi dasturiy generatorlardan amalda keng qo'llanadi. Shu vaqtgacha mavjud bo'lgan tekis taqsimlangan PTSG va ular asosidagi oqimli shifrlash tizimlari ma'lum bir yondashuvlar asosida yaratilgan.


Mavjud bo'lgan PTSGlarga asoslangan oqimli shifrlash algoritmlarini yaratish yo'nalishlarini tasniflashda uch xil asosiy yondashuvni ko'rsatish mumkin [6]:

- tizimli-nazariy yondashuv yo'nalishidagi PTSG asosida yaratilgan oqimli shifrlash algoritmlari;
- murakkablikka asoslangan nazariy yondashuv yo'nalishidagi PTSG asosida yaratilgan algoritmlar;
- kombinatsiyalash yo'nalishidagi PTSG asosida yaratilgan algoritmlar.

Oqimli shifrlarni loyihalashga oid ma'lumotlar ko'plab manbalarda keltirilgan bo'lib, kam hisoblash imkoniyatiga ega qurilma va muhitlar uchun oqimli shifrlarni loyihalashning umumiy ko'rinishi 1.4-rasmda keltirilgan [71].

Asosiy loyihalash usullari. Oqimli shifrlarni yaratishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, ular orasida qayta aloqali siljitish registrlaridan (Feedback shift registers, FSR) keng foydalaniladi. Bu turdagi shifrlar odatda apparat ko'rinishda amalga oshirish uchun qulay bo'lib, ularni quyidagicha ikki guruhga ajratish mumkin:

- chiziqli qayta aloqali siljitish registri (Linear Feedback shift registers, LFSR);
- qayta aloqali olib yuriluvchi siljitish registri (Feedback with carry shift registers, FCSR) [14] amalda keng qo'llaniladi.



1.4-rasm. Oqimli shifrlarni loyihalash tasnifi

LFSR asosida hosil qilingan oqimli shifrlar amalga oshirishga qulay va tezkor hisoblansada, chiziqsiz akslantirishlardan foydalanilmaganligi bois xavfsizlik nuqtai nazaridan zaif hisoblanadi. Amalda LFSR sxemasining Fibonachi va Galua turidagi ko'rinishlaridan keng qo'llaniladi. Birinchi turning o'ziga xos xususiyati har bir bitni o'nga ko'chirilishi va bitlarni o'nga siljishi hisoblanib, o'ng tomondagi eng chetki bit chiqish biti sifatida olinsa, chap tomondagi bitlar ba'zi maxsus bitlar orqali hisoblanadi. Ikkinchi tur bo'lgan Galua LFSR da esa, siljishlar o'ng tomonga amalga oshirilib, tanlangan bitlar o'zgarishsiz qoldiriladi. Shu sababli, ikkinchi turdagi oqimli shifrlar birinchisiga qaraganda apparat amalga oshirish uchun qulay hisoblanadi.

Qayta aloqali siljitish registorlaridan foydalanishga asoslangan *FCSR* usuli ham birinchi usulning analogi hisoblansada, bosqichdan-bosqichga o'tishda parallel amalga oshirish imkoniyatini beruvchi qo'shimcha xotiralardan foydalanilgani bilan farqlanadi. Ushbu usulda takrorlanish davrining mavjudligi va kichikligi sababli birinchisi kabi keng foydalanilmaydi va odatda yuqori xavfsizlik darajasi talab etilgan muhitlar uchun tavsiya etilmaydi [7, 8].

Bundan tashqari, oqimli shifrlarni loyihalashda ham simmetrik blokli shifrlarni qurishda ishlatilgan *ARX* (add, rotate and XOR) sxemasidan keng foydalaniladi. Bu turdagi oqimli shifrlar o'zida chiziqsiz akslantirishni mujassamlashtirmagani bois, yuqori tezkorlik va amalga oshirishning qulayligi kabi afzalliklarga ega bo'lsada, xavfsizlik nuqtai nazaridan tavsiya etilmaydi. Biroq, *ARX* sxemasiga asoslangan shifrlar o'zgarmas vaqtda yuklanishi va vaqt bo'yicha hujumlarga bardoshligi bois, yuqori xavfsizlik talab etilmaydigan sharoitlarda foydalaniladi.

Yuqorida keltirilgan usullar, asosan apparat ko'rinishda amalga oshirish uchun qulay bo'lgan oqimli shifrlarni yaratishga mo'ljallangan. Amalda dasturiy amalga oshirishga mo'ljallangan, chiziqsiz akslantirishlardan foydalanuvchi, katta tezkorlikni taqdim etuvchi usullar ham mavjud bo'lib, ularga yaqqol misol sifatida *RC4* algoritmini keltirish mumkin. Ushbu yondashuvga ko'ra chiziqsiz akslantirishlar *S boxlar* sifatida amalga oshirilgani bois, katta xotira sarfini talab etadi [9].

Uyali avtomat (Cellular automata, *CA* [10]) – chekli holat mashinasining (Finite-state machine, *FSM*) xususiy ko'rinishi bo'lib, o'zida turli holatlarni saqlashda uya deb nomlanuvchi chekli sondagi yacheykalardan foydalanadi. Amalda *CA*larning bir o'lchamli ko'rinishlari LFSR usuliga alternativ usul sifatida keng qo'llaniladi. Biroq, *CA*lar ishlash nuqtai nazaridan bir tomonlama funksiyalar kabi bo'lib, amalda ularga teskari funksiyalarni aniqlash murakkab vazifa hisoblanadi [11, 12]. Ushbu yondashuvga asoslangan shifrlarni apparat ko'rinishda amalga oshirish qulay.

Xaotik karta (*Chaotic map*) - xaotik harakatlarni ko'rsatuvchi xarita hisoblanib, xaotiklik (tartibsizlik) nazariyasi asosida tasodifiy ketma-ketliklar hosil qilish mumkinligi undan oqimli shifrlarni yaratishda foydalanishni ta'minlaydi [13]. Xaotik kartalar diskret vaqtli va davomli vaqtli turlarga bo'linib, amalda keng tarqalgan shifrlar aynan ushbu yondashuvga asoslangan. Masalan, *Salsa20* shifri logistik xarita turiga tegishli bo'lib, XOR amalidan foydalanadi.

Daraxt shoxli mashina (*Tree Party Machine, TPM*) ko'p qatlamli olg'a siljuvchi neyron tarmoq hisoblanib [14], u kirish sathi, chiqish sathi va bir yashirin sathdan iborat. Ushbu yondashuvga ko'ra, kirish sathdagi binar qiymatlar, yashirish sathida almashtirilishi bilan tasodifiy qiymatlar olinadi. Biroq, ushbu yondashuvga asoslangan oqimli shifrlarni yaratish bo'yicha katta tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan.

Chiziqsizlik. Yuqorida ko'rib o'tilgan aksariyat oqimli shifrlar uchun xos bo'lgan umumiy xavfsizlik muammosi sifatida chiziqsiz funksiyalardan foydalanilmaganini ko'rsatish mumkin. Buni oldini olishda esa, LFSR usuliga asoslangan shifrlash algoritmlarini yaratishda chiziqsiz

akslantirishdan, filter funksiyalaridan foydalanish talab etiladi. Chiziqsiz akslantirish yoki filterdan foydalanilganida generatorning chiqishi boshqa LFSRning chiqish qiymatiga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, generatorning butun chiqish qiymati chiziqsiz akslantirishga kiritilishi mumkin. Chiziqsiz akslantirishlar odatda simmetrik blokli shifrlarni qurishdagi asosiy himoya qatlami hisoblanib, chiziqli, differensial va algebraik kriptotahlil usullariga bardoshligini ta'minlashda muhim ro'l o'ynaydi. Quyida oqimli shifrlarda chiziqsizlikni ta'minlab berishda ishlatiluvchi turli yondashuvlar haqida ma'lumotlar keltirilgan [15].

Chiziqsiz qayta aloqali siljitish registrlari (Non-linear feedback shift registers, NFSR) siljitish registrlarining bir ko'rinishi bo'lib, registrlarning dastlabki holati uning keyingi holatini hosil qilishda ishtirok etadi [16]:

$r_{i+1}(b_0, b_1, \dots, b_{n-1}) = r_i(b_1, b_2, \dots, f(b_0, b_1, \dots, b_{n-1}))$. Bu yerda, f – chiziqsiz

qayta aloqa funksiyasi. Ushbu turdagi oqimli shifrlar hozirgi zamonaviy oqimli shifrlarning asosi hisoblanib, RFID va smart kartaga asoslangan ilovalarda keng qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar bardoshli hisoblansada, uni apparat tarzda amalga oshirish oddiy LFSRga qaraganda ancha murakkab.

Welch-Gong (WG) funksiyalari NFSR ga o'xshamagan boshqa oilaga tegishli struktura bo'lib, autentifikatsiyalash imkoniyatli shifrlash algoritmlarini yaratishda keng qo'llanilishi bilan ajralib turadi [17]. Bundan tashqari, ushbu yondashuv asosida hosil qilingan ketma-ketliklarni tasodifiylik darajasini va kriptografik xususiyatlarini tasdiqlash imkoniyati mavjud [18]. Ushbu chiziqsiz akslantirishlardan foydalanilgan algoritmlarga WG-5, WG-7 va WG-8larni misol keltirish mumkin.

S-jadvallar (Substitution-boxes, S-box) - simmetrik blokli shifrlardagi muhim chiziqsiz akslantirish bo'lgani bois, oqimli shifrlarda ham keng qo'llaniladi. Odatda oqimli shifrlar apparat tarzda foydalanilgani bois, 4x4 o'lchamli S jadvallardan keng foydalaniladi. Agar dasturiy ko'rinishda amalga oshirish talab etilsa, yuqori xavfsizlik darajasi talab etilsa 8x8 o'lchamli S jadvallardan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, S jadvallardan foydalanishdan oldin ularni umumiy kriptografik talablarga baholash talab etiladi.

Chekli holatli mashinalar (Finite state machine, FSM) usuli odatda chiziqsiz akslantirishlarni yaratishda keng qo'llaniladi. Generator qiymatlari mashinaning turli holatlarida saqlanib, yangi holatga o'tish uchun biror shart bajarilishi kerak bo'ladi. Ushbu turdagi oqimli shifrlar odatda dasturiy amalga oshirish uchun qulay bo'lib, yetarli darajadagi himoyani ta'minlaydi [19].

Oqimli shifrlarni loyihalash bo'yicha ko'rsatmalar. Oqimli shifrlarni loyihalashda xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim vazifalardan biri bu – ichki holatni saqlash bo'lib, uni amalga oshirish uchun xotira talab etiladi. Talab etilgan xotira, ayniqsa apparat tarzda amalga oshirilganida muhim ahamiyat kasb etib, qurilmani narxiga keskin ta'sir qiladi. Turli oqimli shifrlash algoritmlari apparat tarzda amalga oshirish uchun turli miqdordagi mantiqiy elementlarni talab etadi. Aynan ushbu miqdor bo'yicha algoritmlarni taqqoslash ularni amalga oshirishdagi asosiy ko'rsatkichidan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, muhim hisoblangan chiziqsiz akslantirishlarni apparat amalga oshirish bir muncha qiyin bo'lib, qo'shimga qurilma imkoniyatini talab etadi. Bundan tashqari, kriptografik algoritmlarga qo'yilgan muhim akslantirishlarni apparat amalga oshirish uchun qulay bo'lishi talabi mavjud. Shunday qilib, algoritmni amalga oshirish uchun talab etiladigan xotira sarfini kamaytirish murakkab vazifalardan biri bo'lib, buning o'rniga mualliflar tomonidan algoritmni soddalashtirishga, registrlar o'lchamini kamaytirishga va foydalanilgan funksiyalarni murakkabligini pasaytirishga harakat qilinadi.

Yuqorida keltirilgan harakatlar oqimli shifrlarni yaratishda amalga oshirish ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam bersada, xavfsizlik nuqtai nazaridan zaiflashtiradi. Masalan, $\text{mod}2^{32}$ bo'yicha qo'shish amalining o'rniga XOR amalidan foydalanish yoki foydalanilgan XOR amallari sonini kamaytirish orqali oqimli shifrlash algoritmlarini kriptotahlil usullariga bardoshsiz qilib qo'yish mumkin.

Bundan tashqari, apparat tarzda amalga oshirishga mo'ljallangan algoritmlarni yaratishda odatda LFSR va NFSR yondashuvlaridan keng qo'llanilib, har bir siklda ulardan bir bit psevdotasodifiy ketma-ketlik hosil qilinadi [16]. Dasturiy ko'rinishda esa odatda S jadvallarga asoslangan chiziqsiz akslantirishlardan foydalanuvchi algoritmlar ko'proq mos bo'lib [20], yuqori xavfsizlik darajasini ta'minlash uchun yetarlicha hisoblash va xotira imkoniyatini talab etadi. Shuning uchun hozirda faqat kichik hisoblash imkoniyati mavjud muhitlar uchun oqimli shifrlardan foydalanilib, yuqori hisoblash muhiti mavjud bo'lganda simmetik blokli shifrlardan foydalaniladi [21].

Ushbu maqolada oqimli shifrlarning matematik va algoritmik asoslari, ularning ishlash tamoyillari hamda kriptografiyadagi o'rnini keng yoritildi. Oqimli shifrlash usullari real vaqt rejimida ma'lumotlarni himoya qilish uchun samarali vosita bo'lib, ayniqsa mobil aloqa va simsiz tarmoqlarda keng qo'llaniladi. Maqolada oqimli shifrlarning asosiy xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilindi hamda RC4, Salsa20 va ChaCha20 kabi mashhur oqimli shifrlash algoritmlarining ishlash printsiplari batafsil tahlil qilindi.

Bundan tashqari, oqimli shifrlash algoritmlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun psevdotasodifiy sonlar generatori (PTSG) muhim rol o'ynashi ta'kidlandi. Sinxronlashgan va o'zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlarning ishlash mexanizmlari, ularning zaifliklari va kriptotahlilga chidamliligi tahlil qilindi. Shuningdek, oqimli shifrlarni buzishga qaratilgan hujum usullari, ularning oldini olish choralari ham ko'rib chiqildi.

Bir so'z bilan aytganda, oqimli shifrlar tezkorligi va samaradorligi bilan blokli shifrlash algoritmlariga muqobil variant sifatida qaraladi. Ularning xavfsizligini oshirish uchun chiziqsiz akslantirishlardan, yaxshi optimallashtirilgan kalit almashish mexanizmlaridan va xavfsiz psevdotasodifiy generatorlardan foydalanish talab etiladi. Zamonaviy kiberxavfsizlik muhitida oqimli shifrlarning tahlili va yangi samarali algoritmlar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Rueppel R. A. Analysis and design of stream ciphers. – Springer Science & Business Media, 2012.
- [2] Cerruti U. One time pad and the short key dream //arXiv preprint arXiv:2108.06981. – 2021.
- [3] Shannon C. E. Communication theory of secrecy systems //The Bell system technical journal. – 1949. – T. 28. – №. 4. – C. 656-715.
- [4] AlMashrafi M. J. et al. Algebraic analysis of the SSS stream cipher //Proceedings of the 4th International Conference on Security of Information and Networks. – 2011. – C. 199-204.
- [5] Käsper E. et al. Correlated keystreams in moustique //Progress in Cryptology–AFRICACRYPT 2008: First International Conference on Cryptology in Africa, Casablanca, Morocco, June 11-14, 2008. Proceedings 1. – Springer Berlin Heidelberg, 2008. – C. 246-257.
- [6] A.И.Мусаев. “Узлуксиз шифрлашнинг криптобардошли алгоритмлари ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш” номзодлик диссертация иши. Тошкент-2010.

- [7] Goresky M., Klapper A. M. Fibonacci and Galois representations of feedback- with-carry shift registers //IEEE Transactions on Information Theory. – 2002. – T. 48. – №. 11. – C. 2826-2836.
- [8] Ågren M., Hell M. Cryptanalysis of the stream cipher BEAN //Proceedings of the 4th international conference on Security of information and networks. – 2011. – C. 21-28.
- [9] Wu H. A new stream cipher HC-256 //Fast Software Encryption: 11th International Workshop, FSE 2004, Delhi, India, February 5-7, 2004. Revised Papers 11. – Springer Berlin Heidelberg, 2004. – C. 226-244.
- [10] Tomassini M., Perrenoud M. Cryptography with cellular automata //Applied Soft Computing. – 2001. – T. 1. – №. 2. – C. 151-160.
- [11] John A. et al. PENTAVIUM: potent trivium-like stream cipher using higher radii cellular automata //Cellular Automata: 14th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2020, Lodz, Poland, December 2–4, 2020, Proceedings 14. – Springer International Publishing, 2021. – C. 90-100.
- [12] Jose J., Das S., Chowdhury D. R. Prevention of Fault Attacks in Cellular Automata Based Stream Ciphers //Journal of Cellular Automata. – 2016. – T. 12.
- [13] Alexander N., Massimiliano Z. Chaotic map cryptography and security //Encryption: methods, software and security. – 2012. – C. 301-332.
- [14] Gupta S. et al. Mutual Learning In Tree Parity Machines Using Cuckoo Search Algorithm For Secure Public Key Exchange //ICTACT Journal on Soft Computing. – 2018. – T. 8. – №. 03.
- [15] Zhang H., Wang X. Cryptanalysis of stream cipher grain family //Cryptology ePrint Archive. – 2009.
- [16] Shi Z. et al. A real-time key recovery attack on the lightweight stream cipher A2U2 //International Conference on Cryptology and Network Security. – Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. – C. 12-22.
- [17] Mota R. K. Role of Cryptographic Welch-Gong (WG-5) Stream Cipher in RFID Security : дис. – University of Waterloo, 2012.
- [18] Orumiehchiha M. A., Pieprzyk J., Steinfeld R. Cryptanalysis of WG-7: a lightweight stream cipher //Cryptography and Communications. – 2012. – T. 4. – C. 277-285.
- [19] Esmaeili Salehani Y., Kircanski A., Youssef A. Differential fault analysis of sosemanuk //Progress in Cryptology–AFRICACRYPT 2011: 4th International Conference on Cryptology in Africa, Dakar, Senegal, July 5-7, 2011. Proceedings 4. – Springer Berlin Heidelberg, 2011. – C. 316-331.
- [20] Boesgaard M. et al. Rabbit: A new high-performance stream cipher //Fast Software Encryption: 10th International Workshop, FSE 2003, Lund, Sweden, February 24-26, 2003. Revised Papers 10. – Springer Berlin Heidelberg, 2003. – C. 307-329.
- [21] Shraddha B. H. et al. Lightweight cryptography for resource constrained devices //International Conference on Hybrid Intelligent Systems. – Cham: Springer International Publishing, 2021. – C. 553-564.

BO'LAJAK OFITSERLARNING KASBIY FAOLIYATDA XIZMAT LAVOZIMLARGA TANLASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI**F.T. SHERMATOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada Oliy harbiy ta'lim muassasa kursantlar kasbiy faoliyatni boshqarish, kadrlar ish faoliyatining o'sishini va harbiy jamoada o'zaro aloqalarni ta'minlash, shuningdek, kasb kasalliklarini oldini olish, harbiy xizmatchilarning barqaror ruhiy qobiliyatini ta'minlashda boshliq va komandirlarni to'g'ri tanlash hamda ularning ijtimoiy-psixologik holatini tadqiq etish, boshqaruv faoliyatiga nisbatan motivatsiya, ijtimoiy muhit bilan kommunikativ aloqaga kirisha olish qobiliyati, xizmat ma'lumotlarni yig'ish jarayonida intellektual faoliyat olib borish ko'nikmalariga ega bo'lish va boshqaruv jarayonida qabul qilinadigan qarorlarning to'g'riligini asoslab bera olish haqidagi fikr va mulohazalar ilmiy bayon etilgan.

Kalit so'zlar: shaxslararo munosabatda liderlik, vazminlik, keskin vaziyatlarda tez va aniq qaror qabul qilish, psixologik yetuklik, xushyorlik, sezgirlik, shijoatlilik, jismoniy yetuklik, qo'rquvni yengib o'tish, yetakchilikka intilish, matonatlilik, ma'suliyatlilik, uyushoqlik, ekstremal vaziyat, ruhiy chidamlilik.

Аннотация. В данной научной статье речь идет о методе определения взаимного боевого братства и духовной солидарности в обеспечении групповой сплоченности, межгрупповых отношений, социально-психологической обстановки в группе, организованности и социальной активности при своевременном и успешном выполнении различных экстремальных задач в учебно-служебной деятельности. Мысли и мнения излагаются научно. Достоверность данных, собранных в процессе исследования, заключается, прежде всего, в соответствующем подборе испытуемых, участвовавших в исследовании, научном обосновании полученных практических результатов, в том, что неоднократно проводившиеся методики и анкеты из мировой психологии используются эксперименты, полученные практические результаты обосновываются с теоретической точки зрения, практические результаты базируются на математической и статистической достоверности количественных показателей. Это объясняется тем, что он был проанализирован с использованием методов.

Ключевые слова: групповая закрытость, межгрупповые отношения, психологическая среда, групповые конфликты, уровень организованности, социальная активность, экстремальные ситуации, психическая выносливость, межличностное общение, самосознание.

Annotation: This scientific article is about the method of determining mutual military brotherhood and spiritual solidarity in ensuring group cohesion, intergroup relations, social psychological environment in the group, organization and social activity in the timely and successful performance of various extreme tasks in the training and service activities of the cadet military teams of the Higher Military Educational Institution and its empirical analysis. Thoughts and opinions are scientifically stated. The reliability of the data collected in the research process is, first of all, the appropriate selection of the subjects who participated in the research, the scientific basis of the obtained practical results, the fact that the methodology and questionnaires that have been conducted many times from world psychology experiments are used, the obtained practical results are justified from a theoretical point of view, the practical results are based on the mathematical and statistical reliability of the quantitative indicators. It is explained by the fact that it was analyzed by using the methods.

Key words: group closeness, intergroup relations, psychological environment, group conflicts, level of organization, social activity, extreme situations, mental endurance, interpersonal communication, self-awareness.

Jahon tajribasi va xalqaro doirada o'tkazilgan ilmiy-tadqiqot xulosalari boshqaruv tizimi o'ziga xos "inson-inson" tipida shakllanganligi va ushbu tizim ob'ekt va sub'ektning psixologik xususiyatlariga bo'lgan maxsus talablarga ega ekanligini dalillaydi. Ushbu talablar turlicha bo'lib, o'z tuzilmasining o'rganilishi bo'yicha yetarlicha murakkablikka ega va boshqaruv tizimi ham mukammallashib, jamiyat hayotida uning o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. Bunda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarning takomillashuvi harbiy xizmat nufuzini harbiylarning professionalizmi, ularning kasbiy salohiyatini aniqlash uchun psixologik diagnostika o'tkazish va ijtimoiy nuqsonlarning psixologik korreksiyasini amalga oshirish vazifalari belgilamoqda. Psixologiya sohasida buysunuvchi va boshliqlarni tanlab olish jarayoni, bir tomondan, kam o'rganilgan deb hisoblansa, boshqa tomondan, amaliyotda juda zarur va talab katta bo'lgan omil hisoblanadi. Jumladan, kasbiy faoliyatni boshqarish, kadrlar ish faoliyatining o'sishi va ishchi jamoada o'zaro aloqalarni ta'minlash, shuningdek, kasb kasalliklarini oldini olish va xodimlarning psixologik salomatligini ta'minlashda xodim va rahbarlarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. "Tanlab olish" atamasi haqida psixologiya sohasida aniq va yagona tanlab olingan tavsif va tushuncha mavjud emas. Psixologiyada "tanlov atamasiga ko'plab tavsif va ta'riflar berilgan va bu tushunchaga "tanlab olish" tushunchasi bilan ma'nodosh deb qaralgan. Bizning fikrimizcha, "tanlov" atamasi huquqni muhofaza qilish idoralariga ishga va ta'lim olish uchun kirish, shuningdek, shartnoma asosida ishlash uchun qabul jarayoni uchun qo'llanilsa, to'g'ri bo'ladi. O'z o'rnida, "tanlab olish" atamasi mavjud bo'lgan ish jarayoni davomida biror muhim vazifani bajarish, harakatdagi kuchlar uchun xodimlarni tayyorlash, jiddiy va maxsus vazifalar yuklatiladigan guruhlarini tashkil qilish amaliyotida harbiy xizmatda faoliyat yuritayotgan harbiylar orasidan munosiblarini tayinlash davrida qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir. Bundan kelib chiqadiki, tanlab olish jarayonining asosiy maqsadi ishchi va muayyan kasbiy faoliyat o'rtasida ilmiy asoslangan o'zaro munosabatlarni shakllantirishdir. Ushbu jarayonda maxsus sharoit va shaxsga qo'yiladigan shaxsiy talablar inobatga olinadi. Tanlab olish jarayoni quyidagi maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi: xodimlarning individual-psixologik xususiyatlarini tadqiq qilish; xodimning muayyan kasbiy faoliyatga tayyorligini aniqlash; xodimdan qaysi kasbiy faoliyatda foydalanish borasida tavsiyalarni ishlab chiqish. Psixologiya sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning asosiy qismi harbiy xizmat faoliyati boshqaruv jarayonining ob'ekti va sub'ektini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu tushunchalar turli xususiyatlarga ega va o'zgaruvchan bo'lib, bizningcha, harbiylarida mavjud bo'lgan butun boshqaruv jarayonining asosiy elementlari orasidagi o'zaro aloqalarning o'ziga xos tomonlarini to'liq aks ettirmaydi. O'rganilgan muammoning nazariy asoslarini ko'rib chiqqan holda harbiy xizmatda boshqaruv sub'ektiga quyidagi maxsus va asosiy vazifalar qo'yilishi aniqlandi: boshqaruv faoliyatiga nisbatan motivatsiya (qiziqish, ehtiyoj); ijtimoiy muhit bilan kommunikativ aloqaga kirisha olish qobiliyati; tashkilotchilik qobiliyati; emotsiya, hissiyot, shuningdek, kurashuvchanlik faolligi va hissiy chidamlilikni kerakli dinamikada saqlab turish; ishchi ma'lumotlarni yig'ish jarayonida intellektual faoliyat olib borish ko'nikmalariga ega bo'lish va boshqaruv jarayonida qabul qilinadigan qarorlarning to'g'riligini asoslab bera olish. Bundan tashqari, turli izlanishlarda harbiy xizmatda mavjud boshqaruv sub'ektining ma'lum bir lavozimda ishlash davomiyligi muddatini belgilash bilan bog'lik muammolar aks etgan bo'lib, ularning psixologik yondashuvlarida bir qancha muammo va chigalliklar mavjud. Bunda boshqaruv sub'ektining nisbatan uzoq muddatli stajga ega bo'lishi boshqaruv jarayonida salbiy va hattoki ayanchli ta'sir ko'rsatishi, jumladan, harbiy jamoaning tarqab ketishi, xizmat faoliyatiga nisbatan qiziqishning so'nishi, boshqaruv jarayoniga nisbatan "qayta aloqa"ning namoyon bo'lmasligi, kommunikativ aloqalarning buzilishi, xodimlar o'rtasida tez-tez yuzaga keluvchi emotsional buzilishlar, tashqi muhitga nisbatan salbiy va agressiv munosabat paydo bo'lishi kabi holatlar yuzaga keladi. Bizning fikrimizcha, ushbu kamchiliklarning asosiy sababi xodimning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va u egallab turgan lavozimga ko'yiladigan maxsus talablarning nomutanosibligidir. Ushbu nomutanosiblik natijasida, boshqaruv sub'ektining muammolari ta'siri ostida (bajarilishi kerak bo'lgan vazifalarning ko'pligi, vazifalarni bajarishda yuzaga keluvchi qiyinchilik va sharoitning noma'qulligi) qoladi, muammolarni hal qila

olmaydi va ularga qarshi tura olmaydi. Buning natijasida kasbiy omadsizliklarni boshqaruv ob'ektiga nisbatan agressiv xulq-atvorni namoyon qilish bilan kompensatsiya qila boshlaydi. Shuningdek, boshqaruv sub'ektida vazifalarni noadekvat tanlash, ishchi muammolarni past darajadagi yechim bilan hal qilish, "kasbiy omadsizlik"ni boshqa xodimlardan ko'rish kabi belgilar namoyon bo'la boshlaydi [1].

Tadqiq etilayotgan muammoning o'rganilganlik darajasi: o'tkazilgan tadqiqot mavzusi doirasida qator xorij tadqiqotchilari va mamlakatimiz psixolog olimlarining muammo borasidagi izlanishlari mazmuni, ularning fikr va mulohazalari hamda konseptual yondashuvlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. xususan, Yelsk universiteti (Yale University, AQSh), Shimoliy-sharqiy universitet (Northeastern University Boston, AQSh), Myunxen universiteti (LMU, Germaniya), Ijtimoiy va gumanitar fanlar universiteti (SWPS, Polsha), Rijents universiteti (Regents University, Buyuk Britaniya), Moskva Davlat universiteti (Lomonosov nomidagi MDU, Rossiya), Seul Milliy universiteti (Seoul National University, Janubiy Koreya) larida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda [2].

Aynan rahbar lavozimlarga tayinlashning ijtimoiy-psixologik asoslari yuzasidan mamlakatimiz psixolog olimlari tomonidan D.G. Muxamedova, K.M. Abdullayev, Ye.Yu. Agzamova, I.R. Ergashev, I. Arifxodjayeva, R.Z. Gaynutdinov, R.M. Maxmudov, S.V. Asyamov, B.N. Sirliyev va boshqalar [2].

Harbiy xizmatchi rahbarlarining kasbiy muhim ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini ko'p bosqichli empirik o'rganishga bag'ishlangan. Kuzatuvlar natijasiga ko'ra (n=67), rahbarlarining asosiy kasbiy faoliyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:


- rejalashtirilgan vazifalarning bajarilishini nazoratga olish va boshqarilishini ta'minlash;
- ish vaqtining 15,4% sarflanadi; kasbiy faoliyatni rejalashtirish (maqsad va vazifalarni shakllantirish, kasbiy jamoa xususiyatlarini inobatga olgan holda konkret funksiyalarni belgilash);
- ish vaqtining 9,9% sarflanadi; turli manbalardan ma'lumotlarni qabul qilish va almashish;
- ish vaqtining 9,6% sarflanadi; turli tarbiyaviy ahamiyatga ega tadbirlarni tashkillashtirish;
- ish vaqtining 8,1%; ko'yilgan vazifalarni korreksiya qilish;
- ish vaqtining 8 % sarflanadi;
- xulosa chiqarish, bo'ysunuvchi ishchilarning va kollektivning effektivligini baholash, bajarilgan ishlar bo'yicha hisobot tayyorlash ish vaqtining 7,9%i sarflanadi;
- mutaxassisligi bo'yicha o'z ustida ishlash va o'zini qayta tayyorlash ish vaqtining 7,5% sarflanadi;
- bo'ysunuvchi ishchilarni mutaxassislik bo'yicha tayyorlash ish vaqtining 5,7% sarflanadi;
- yuqorida turuvchi rahbardan vazifalar olish va ularni aniqlashtirish uchun ish vaqtining 5,4% sarflanadi;
- mavjud ish o'rinlariga ishchilarni qabul qilish va rezerv tayyorlash ish vaqtining 5,1% sarflanadi;
- optimal komanda, guruhni shakllantirish, rejalashtirilgan vazifalarni bajarish uchun individual xususiyatlari mos keluvchi xodimni tanlab olish ish vaqtining 5%i sarflanadi;
- sutkalik navbatchilikda rahbarning ishtiroki ish vaqtining 4,9%i sarflanadi;
- yuqorida turuvchi rahbarlar tomonidan o'tkaziladigan majlislarda ishtirok etish ish vaqtining 3,1% sarflanadi;

boshqa tadbirlar - ish vaqtining 3,1%i sarflanadi [3].

Birinchi guruh, rahbarlar faoliyatini yaqqol yoritib beradi: kasbiy faoliyat davomida xodimlar bilan munosabat jadal; kasbiy faoliyat bo'ysunuvchi xodimlar bilan o'zaro optimal munosabatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan; kasbiy faoliyat maromi jadal, odamlar bilan doimiy muloqot va munosabat o'rnatishni talab qiladi; kasbiy faoliyat ishchilar faoliyati samaradorligini baholaydi; kasbiy faoliyat ish jarayonidagi xatoliklar uchun shaxsiy majburiyatni o'ta kuchli namoyon qiladi; kasbiy faoliyat maromi aqliy faoliyatga ta'sir qiladi; kasbiy faoliyat bo'ysunuvchi xodimlarga tarbiyaviy jarayon orqali ta'sir qiladi; kasbiy faoliyat davomida yuzaga keladigan emotsional bosim sababi aniq shaxs va guruhlarining munosabati va ta'siri natijasida yuzaga keladi;

ishchi ma'lumotlar ko'plab manbalardan qabul qilinadi; ish faoliyatining tartibi va dam olish vaqti qat'iy belgilanmagan; kasbiy faoliyat uchun kun davomida uzoq muddatli tanaffussiz ishlash va hissiy yuklamalar mavjud bo'lishi xos.

Ikkinchi guruh, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, rahbarlarining kasbiy faoliyatlarida tez-tez uchrab turadi va quyidagilarni o'z ichiga oladi: insonlar bilan kasbiy faoliyat qat'iy belgilanmagan, sutka davomida kuzatiladi; kasbiy faoliyat mehnat jarayonida yuqori darajadagi psixologik bosim ostida kechadi; kasbiy faoliyat davomida fuqarolar bilan intensiv muloqot mavjud; kasbiy faoliyat bilan shug'ullanishda turli xildagi psixoemotsional buzilish va psixik shikastlanishlar yuzaga kelish xavfi mavjud; kasbiy faoliyatda intellektual faoliyat ustun turadi; kasbiy faoliyat normal mikroiqlimda, insonlar bilan muloqot qilish orqali bajariladi; kasbiy faoliyatda vazifalarni bajarishda guruhli yondashuvlar kuzatiladi; kasbiy faoliyat turli tuzilmalar, jamoat tashkilotlari bilan aloqani talab qiladi va hokazo; ish kuni oxirida psixik va jismoniy charchash seziladi; kasbiy faoliyat lavozimdagi ko'tarilishlar va o'sishlarga imkoniyat yaratadi; kasbiy faoliyat davomida vazifalarni bajarishda ma'lum funksiyalar mustaqil bajariladi (rasm 1).



Rasm. 1. Rahbarlar kasbiy faoliyati ajratilgan shart-sharoitlarining ahamiyati va sharoitlar soniga ko'ra tavsifi (n=67)

O'tkazilgan tahlil (n=67), rahbarlarining kasbiy-ahamiyatlilik xususiyatlarini tavsiflovchi beshta ahamiyatli omili mavjudligini aniqlashga imkon berdi: 1-omil "liderlik va ijtimoiy faollik"; 2-omil "o'z- o'zini boshqarish"; 3-omil "ehtiyotlar va o'zini o'zi dolzarblashtirish"; 4-omil "kommunikativ-xarakterologik"; 5-omil "interaktivlik". Ushbu omillarning mazmuniy asosini 33 ta statistik jihatdan ahamiyatli tarkibiy qismlar tashkil etadi, bu o'z mohiyatiga ko'ra ular ko'proq rahbarlik faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydigan rahbarlari uchun kasbiy muhim ijtimoiy-psixologik xususiyatlarni aks ettiradi [3].

Yuqorida zikr etilgan muammolarni hal qilish maqsadida, nisbatan ijtimoiy-psixologik mazmundagi amalda o'zini yaxshi namoyon qilgan va o'tkazishning metodik algoritmini, maxsus mashqlar mazmuni, mini-ma'ruzalar, munozaralar va ishning boshqa shakllariga ega bo'lgan (turli psixolog tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan va amalda yaxshi natijalar bergan) maxsus mashqlarga asoslangan psixokorreksion modul hamda uni yosh rahbarlarning kasbiy faoliyatidagi turli hayotiy bosqichlarni hisobga olgan holda o'tkazish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish. Bunda modul tadbirlarini o'tkazishda asosiy e'tibor ko'zda tutilgan psixotrening texnologiyalarini qo'llashga qaratiladi, chunki yosh rahbarlarning kasbiy faoliyatga moslashish jarayoni ahamiyatli darajada psixologik omillarga bog'liq va ijtimoiy stereotiplar, kasbiy qiyinchiliklar, to'siqlar tufayli qiyinlashadi. Modul bo'yicha ishlash funksionalligi ishlab chiqilgan so'rovnoma mos psixodiagnostika o'tkazish bilan kuchaytiriladi. Psixodiagnostik elementning mavjudligi yosh rahbarlarga operativ ravishda asoslangan tavsiyalar berishga, mazkur modul doirasidagi individual ish algoritmini tuzatishga, umumiy muammoga ega qatnashchilarni tanlab olishga, shuningdek, o'tkazilayotgan ish samaradorligini ham guruhda, ham individual tarzda baholashga yordam beradi [4].

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, harbiy rahbarlarning boshqaruv faoliyati tushunchasi ostida davlat, jamoaviy va individual maqsadlarga optimal ijtimoiy-iqtisodiy, texnik va shaxslilik

xarajatlari bilan erishishga yo'naltirilgan maxsus tashkil etilgan jarayon tushuniladi. "Boshqaruv" termini nisbatan murakkab jarayonlarni qo'llash maqsadga muvofiq. O'zaro ta'sir, alohida xodimlar va harbiy jamoalari bo'ysunishlarini qarab chiqish vaziyatlarida, odatda, rahbarning qo'l ostidagilar bilan o'zaro ta'siri jarayonini aks ettiruvchi "rahbarlik" terminini qo'llash o'rinlidir, chunki buning natijasida boshqaruvning asosiy maqsadiga erishishda ularning faol va koordinatsiyalashgan ishtiroki, ya'ni harbiy rahbarlar oldiga mamlakat xavfsizligi, fuqarolarning daxilsizligini ta'minlash, ularning qonuniy huquqlari va mustaqilliklariga hamkorlik qilish bo'yicha vazifalarni samarali amalga oshirishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Shermatov F.T. Harbiy-kasbiy tayyorgarlik psixologiyasi. Monografiya. – Toshkent: O'R MV AKT va AHI nashryoti, 2024. – 209 b.

[2] Shermatov F.T., Beknazarov A.A, Yo'ldoshev M. "Bo'lajak ofitserlarda liderlik psixologiyasi" (Darslik) // O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, 7- sonli bayonnoma 2022 y 07.06. (Toshkent. 2022. - B. 231).

[3] Shermatov F.T., Bo'lajak ofitserlarda kasbiy zo'riqishlar namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik va o'ziga xos jihatlari: nazariya va amaliyot // Monografiya. 2021. 69-73 bet.

[4] Abdullayev K.M. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ichki ishlar organlari rahbarlarini tanlashning ijtimoiy-psixologik asoslari. Dis. psixologiya bo'yicha falsafa doktorlik ishi. T., 2022.

[5] Shermatov F.T., Harbiy xizmatga nomzodlarni saralashda psixologik testlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari // Ilmiy jurnal. "Psixologiya". – Buxoro №2, 2022. – B.150-154. (19.00.05.).

[6] Shermatov F.T., Harbiy rahbarligiga nomzod kadrlarning kasb professiogrammasini yaratishning ilmiy asoslari // "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" xalqaro ilmiy-metodik jurnali Buxoro №6, 2022 B.301-307 (19.00.05.)

ISHLAB CHIQILGAN DASTURIY TA'MINOT SIFATINI BAHOLASH USULLARI

R.J. BOYMANOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Maqolada ISO/IEC 9126 standartida nazarda tutilgan sifat modellari va baholash jarayoni doirasida dasturiy mahsulot sifatini baholash uchun Bayes formulasidan foydalanishga asoslangan yondashuv muhokama qilinadi. Unda ISO/IEC 9126 standarti tomonidan taklif etilgan dasturiy ta'minot sifati modeli va baholash jarayoni qisqacha tavsiflanadi hamda baholash jarayonida ushbu yondashuvning qo'llanish o'rni ko'rsatiladi. Dasturiy ta'minot sifatini baholash, sifat modeli doirasida belgilangan reyting darajalaridan biriga erishganligi haqidagi gipotezalar to'plamida ehtimollik taqsimoti shaklida tasvirlanishi taklif qilinadi. Bayes formulasi yordamida dastlabki baholashdan oldin shakllangan aprior ehtimollik taqsimoti qayta ko'rib chiqiladi va aniqlanadi, natijada baholash jarayonida olingan yangilangan (aposteriordan) ehtimollik taqsimoti hosil qilinadi. Ehtimolliklarni hisoblash uchun sifat modeli tomonidan belgilangan turli sifat atributlari metrikalarining o'lchov natijalari ishlatiladi. Ushbu yondashuv bevosita o'lchangan metrikalar bilan bir qatorda ekspert baholash natijasida olingan metrikalarni qo'llashni hamda taklif etilgan usul, sifat metrikalarini o'lchash natijalari to'liq bo'lmagan, noaniq yoki bir-biriga zid bo'lgan holatlarda ham sifat baholarini olish imkonini berishi isbotlaydi.

Kalit so'zlar: dasturiy ta'minot sifati, ISO/IEC 9126, sifat metrikalari, dasturiy ta'minotni baholash usullari, ekspert baholash, dasturiy ta'minotni attestatsiya qilish, Bayes formulasi, Bayes yondashuvi.

Аннотация. В статье рассматривается подход к оценке качества программного продукта с использованием формулы Байеса в рамках моделей качества и процесса оценки, предусмотренных стандартом ISO/IEC 9126. Дается краткое описание модели качества программного обеспечения и процесса оценки, предложенных стандартом ISO/IEC 9126, а также определяется место применения данного подхода в процессе оценки. Предлагается представлять оценку качества программного обеспечения в виде распределения вероятностей на множестве гипотез о достижении одной из установленных рейтинговых градаций в рамках модели качества. С помощью формулы Байеса пересматривается и уточняется априорное распределение вероятностей, сформированное до начала оценки, в результате чего получается обновленное (апостериорное) распределение вероятностей, полученное в процессе оценки. Для расчета вероятностей используются результаты измерений различных метрик атрибутов качества, определенных моделью качества. Подход позволяет применять не только непосредственно измеренные метрики, но и метрики, полученные в результате экспертной оценки. Кроме того, предложенный метод подтверждает возможность получения оценок качества даже в случаях, когда результаты измерения метрик являются неполными, неточными или противоречивыми.

Ключевые слова: качество ПО, ISO/IEC 9126, метрики качества, методы оценки ПО, экспертное оценивание, аттестация ПО, формула Байеса, байесовский подход.

Dasturiy ta'minot, vositalarni ishlab chiqishda uning sifat ko'rsatkichlarini va samaradorlik darajasini baholash muhim bosqich hisoblanadi. ISO/IEC 9126 — bu dasturiy ta'minot sifatini baholash mezonlarini belgilovchi xalqaro standart. U 4 qismdan iborat: sifat modeli, tashqi metrikalar, ichki metrikalar va metrikalarning qo'llanilishi.

Ushbu dasturiy ta'minot sifatini baholash modeli uchun bosqichli jarayon bo'lib, dasturiy mahsulotning har bir komponenti uchun hayot siklining istalgan mos bosqichida qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, dasturiy ta'minot sifatini umumiy baholashda yuqori noaniqlik mavjud bo'lib, bu tabiiy o'lchov xatolari va ekspert baholarining subyektivligi bilan bog'liq.

Dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar ISO 9126 standarti metodologiyasiga asoslangan sifat baholash jarayonlarining samaradorligini oshirishga turli takliflar, xususan, Bayes formulasidan foydalanish orqali erishadi.

Bayes usuliga asoslangan dasturiy ta'minot sifat baholash, bu sifat bo'yicha turli ko'rsatkichlar (atributlar) asosida qayta ko'rib chiqilib aniqlangan gipotezalar to'plamida aposterior - ehtimollik taqsimoti sifatida tushuniladi. Bu yondashuv baholashni amalga oshiruvchilarga dasturiy ta'minot sifatiga oid turli gipotezalardan eng asoslisini tanlash imkonini beradi.

Dasturiy ta'minot ishlab chiqish sohasida mahsulot sifatining yuqori darajada bo'lishiga iste'molchi ishonchini ikki yo'l bilan ta'minlash mumkin [1]:

- zamonaviy yondashuvlarga (CMM/CMMI modellari, ISO/IEC 90003:2004 va ISO/IEC 15504 standartlari) muvofiq holda dasturiy ta'minot ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali ishlab chiqaruvchi imkoniyatlarini yuqori darajaga olib chiqish;

- ishlab chiqilgan dasturiy mahsulot sifat ko'rsatkichlarining talablari bilan mos kelishini barcha ishlab chiqish bosqichlarida (loyihalash, amalga oshirish, joriy etish va ekspluatatsiya) nazorat qilish.

Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlashning ushbu yo'nalishlari bir-birini to'ldiradi. CMMI modeliga ko'ra ishlab chiqarish jarayonlarining sifatini baholash muammosi bir qator mualliflik ishlariga bag'ishlangan [2].

Bugungi kunda dasturiy ta'minot sifatini baholash uchun ko'plab modellar taklif etilgan bo'lib, ularning barchasiga xos umumiy jihat shundan iboratki, dasturiy mahsulot sifatini baholash integratsiyalashgan mezon orqali amalga oshiriladi. Bu mezon sifat xususiyatlari (ishonchlilik, samaradorlik, mobillik va boshqalar) to'plamini o'lchash, ularga mos keladigan tanlangan miqdor ko'rsatkichlarni (metrikalarni) aniqlash hamda ularni talab qilinadigan (kutilayotgan) qiymatlar bilan solishtirish orqali shakllantiriladi.

Barcha ma'lum modellar uchun asosiy muammo – asoslangan integratsiyalangan bahoni olish usuli, chunki o'lchanadigan metrikalar har xil tabiatga ega. Tanlangan metrikalar qiymatlarini olish uchun turli usullar qo'llaniladi: ekspert baholash, bevosita o'lchash, jumladan, dasturiy mahsulotni testlash yoki attestatsiya qilish jarayonida [3]. Dasturiy ta'minot xususiyatlarining qiymatlarini bevosita o'lchashda testlash, attestatsiya va hatto keyingi ekspluatatsiya jarayonlarida maxsus dasturiy vositalardan, masalan, tizim resurslari foydalanish darajasini qayd etuvchi profillas va yordamchi utilitlardan foydalanish mumkin.

Bundan tashqari, sifatni baholash modellari xususiy o'lchov natijalarini yakuniy integrallashgan sifat bahosiga umumlashtirishning asoslangan usulini taklif qilmaydi, balki bu jarayonni baholovchiga qoldiradi. Odatda, tavsiya etiladigan jarayonlar o'rtacha qiymatlarni olishga asoslangan bo'lib, bu esa o'lchov qiymatlarining nisbiy ahamiyatini aniqlash va har xil metrikalar qiymatlarini yagona shkala bo'yicha moslashtirishni talab qiladi.

Aniqki, metrikalarni yagona o'lchash natijalari yetarlicha aniqlikka ega emas, bu esa dasturiy ta'minotning umumlashtirilgan sifat ko'rsatkichining yuqori aniqligini kafolatlash imkonini bermaydi. O'lchovlarning ishonchligini oshirish uchun ularni bir necha bor takrorlash va olingan natijalarni keyinchalik o'rtacha qiymatdan foydalanishga to'g'ri keladi [4].

Baholash natijalaridagi noaniqliklar sababli, dasturiy ta'minot sifati haqida ehtimollik baholarini olish maqsadga muvofiq bo'lib, bu baholar dasturiy ta'minot sifatining ma'lum bir darajaga yetganligi haqidagi ko'plab gipotezalar asosida taqsimot shaklida ifodalanadi. Bunday baholarni shakllantirishda mavjud o'lchov natijalari (aniq bo'lishi shart emas) va ekspertlarning subyektiv baholari inobatga olinishi lozim.

Bunday baholarni olish uchun ushbu yo'nalishda keng qo'llaniluvchi mashhur Bayes formulasi dan foydalanishni maqsadga muvofiq hamda ISO/IEC 9126 xalqaro standarti "Software engineering – Product quality" autentik matni asosida ishlab chiqilgan bo'lib, keyinchalik to'rtta o'zaro bog'liq standart tizimiga tarmoqlanadi:

- ISO/IEC 9126-1:2001. 1-qism: Sifat modeli;
- ISO/IEC TR 9126-2:2003. 2-qism: Tashqi metrikalar;

- ISO/IEC TR 9126-3:2003. 3-qism: Ichki metrikalar;
- ISO/IEC TR 9126-4:2004. 4-qism: Foydalanish sifati metrikalari.

Keyingi matnda ushbu standartlar oilasi ISO/IEC 9126 standarti deb ataladi. Ushbu standartga ko'ra, dasturiy ta'minot sifati quyidagi tushunchalarga bo'linadi:

- Ichki sifat (internal quality) – dasturiy ta'minotning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, u har bir ishlab chiqish bosqichida tahlil qilinadi va yakuniy mahsulotning ko'rsatkichlarini hisobga olmaydi.

- Tashqi sifat (external quality) – dasturiy ta'minotning ishlash va amalga oshirish mexanizm xususiyatlarini tavsiflaydi.

- Foydalanish sifati (quality in use) – turli kontekstlarda dasturiy ta'minotdan foydalanish sifati bo'lib, foydalanuvchilar tomonidan aniq ishlash senariylarida erishiladigan sifatni ifodalaydi.

ISO/IEC 9126 standarti quyidagi bosqichlarda modelni amalga oshiriladi:

- birinchi bosqichda dasturiy ta'minot sifati xususiyatlari joylashgan bo'lib, har bir xususiyat bir qator kompleks ko'rsatkichlar (atributlar) bilan aniqlanadi.

- ikkinchi bosqich har bir atribut turli metrikalar yig'indisi orqali baholanadi.

ISO/IEC 9126-1:2001 standartiga muvofiq dasturiy ta'minot sifati xususiyatlarining ta'riflari hamda ularni baholash uchun ishlatiladigan atributlar 1-jadvalda keltirilgan.

Ushbu jadval ISO/IEC 9126-1:2001 standartiga asoslangan bo'lib, dasturiy ta'minot sifati baholash mezonlarini belgilaydi.

1-jadval.

Dasturiy ta'minot sifati xususiyatlari va atributlari

Sifat xususiyati	Ta'rif	Foydalaniladigan atributlar
Funksionallik	Dasturiy ta'minotning ma'lum sharoitlarda belgilangan yoki kutilayotgan foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish uchun vazifalarni bajarish qobiliyati. Dasturiy ta'minotning nima bajarishi va qanday vazifalarni hal qilishini belgilaydi.	Funksional yaroqlilik, aniqlik (hisob-kitob aniqligi), boshqa tizimlar bilan o'zaro ishlash qobiliyati, standart va normalarga muvofiqlik, xavfsizlik.
Ishonchlilik	Dasturiy ta'minotning belgilangan sharoitlarda ma'lum vaqt davomida ishlash sifatini saqlash (ishlash qobiliyatini yo'qotmaslik) qobiliyati.	Yetuklik, nosozliklarga chidamlilik, tiklanish qobiliyati, ishonchlilik standartlariga muvofiqligi.
Foydalanish qulayligi	Dasturiy ta'minotdan foydalanish va uni o'rganish qulayligi, shuningdek, foydalanuvchilar uchun jozibadorligi.	Tushunarlilik, o'rganish qulayligi, foydalanish soddaligi, jozibadorlik, amaliy standartlarga muvofiqlik.
Samaradorlik/ish unumdorligi	Dasturiy ta'minot ishlash sifatining foydalanilayotgan resurslarga nisbati. Uni foydali natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan resurslar bilan taqqoslash mumkin.	Vaqt bo'yicha samaradorlik, resurslardan samarali foydalanish, unumdorlik standartlariga muvofiqlik.
Texnik xizmat ko'rsatish qulayligi	Dasturiy ta'minotga texnik xizmat ko'rsatish, o'zgarishlar kiritish va test qilish jarayonlarini oson bajarish qobiliyati.	Tahlil qilish qulayligi, o'zgarishlarni kiritish qulayligi, barqarorlik, test qilish qulayligi, texnik xizmat ko'rsatish standartlariga muvofiqlik.
Mobillik (portativlik)	Dasturiy ta'minotning turli muhitlarga moslashish va ishlash qobiliyatini saqlab qolish qobiliyati. Dasturiy ta'minotni boshqa tizimlar yoki uskunalar bilan ishlashga moslashtirish imkoniyati.	Moslashuvchanlik, o'rnatish qulayligi, birgalikda ishlash qobiliyati, almashtirish imkoniyati, ko'chiriluvchanlik standartlariga muvofiqlik.

Shuningdek, ISO/IEC TR 9126-4:2004 standarti foydalanish jarayonida dasturiy ta'minot sifatini tavsiflash uchun tor doiradagi xususiyatlar to'plamini taklif qiladi:

- samaradorlik - dasturiy ta'minotning belgilangan kontekstda foydalanuvchilarga kerakli vazifalarni kerakli aniqlikda bajarish imkoniyatini berish qobiliyati.

- ish unumdorligi - dasturiy ta'minotning foydalanuvchilarga ma'lum natijalarni kutilgan resurs sarfi doirasida taqdim etish qobiliyati.

- xavfsizlik - dasturiy ta'minotning inson hayoti va sog'lig'iga, biznesga, axborot xavfsizligiga, mulkka yoki atrof-muhitga zarar yetkazish xavfini minimal darajaga tushirish qobiliyati.

- foydalanuvchi talablari darajasida - dasturiy ta'minotning belgilangan kontekstda foydalanuvchilar talablariga javob berishi.

Sifat atributlarini baholash uchun belgilangan metrikalar:

- funksional to'liqlik – talablar ro'yxatida ko'rsatilgan funksiyalar soniga nisbatan amalga oshirilgan funksiyalar ulushi (%) bilan o'lchanadi. Funksional yaroqlilikni baholash uchun ishlatiladi.

- funksional to'g'rilik – funksiyalarning talablarga muvofiq amalga oshirilganlik darajasi bo'yicha baholanadi. Funksional yaroqlilikni baholash uchun ishlatiladi.

- hujjatlashtirishning tushunariligi va to'liqligi – ekspertlar tomonidan baholanadi va tushunarlik sifat atributini baholashda ishlatiladi.

ISO/IEC 9126 standartiga ko'ra dasturiy ta'minot sifatini baholash jarayoni quyidagi 3 bosqichdan[5] iborat (1-rasm):

1. Sifat talablarini aniqlash – sifat xususiyatlari va atributlari asosida dasturiy ta'minot uchun talablarni belgilash.

2. Baholashga tayyorgarlik, 3 bosqichni o'z ichiga oladi.


2.1. Foydalaniladigan sifat metrikalarini tanlash.

2.2. Har bir metrika uchun reyting darajalarini aniqlash. Har bir metrikani o'lchash shkalasi turli talablarni qondirish darajalariga mos keladigan diapazonlarga bo'linadi. Reyting darajalari metrika qiymatlarini uchta asosiy darajaga ajratish orqali belgilanadi:

- rejalashtirilgan daraja – ishlab chiquvchining mavjud resurslari doirasida erishilishi mumkin bo'lgan sifat darajasi.

- o'rnatilgan daraja – baholanayotgan dasturiy ta'minot ushbu atribut bo'yicha allaqachon mavjud dasturlardan yomon bo'lmasligi kerak.

- eng yomon holat darajasi – dasturiy ta'minotdan foydalanish uchun minimal maqbul sifat darajasi.



1-rasm. ISO/IEC 9126 ga muvofiq dasturiy ta'minot sifatini baholash jarayoni modeli

Ushbu belgilangan darajalar asosida standart sifatni baholash uchun ikki dan to'rtgacha reyting darajasini belgilaydi. Bu darajalar 2-jadvalda keltirilgan bo'lib, ular 2-rasmda tasvirlangan.

2-jadval.

Metrika reyting darajalari shkalasi jadvali

To'rtta reyting darajasi	Tavsif	Ikkita reyting darajasi	Tavsif
Past	Metrika qiymati eng yomon holat darajasidan oshmaydi.	Qoniqarsiz	Metrika qiymati eng yomon holat darajasidan oshmaydi.
O'rtacha	Metrika qiymati eng yomon holat darajasiga yetadi, lekin o'rnatilgan darajadan oshmaydi.		
Yaxshi	Metrika qiymati o'rnatilgan darajaga yetadi, lekin rejalashtirilgan darajadan oshmaydi.	Qoniqarli	Metrika qiymati eng yomon holat darajasidan yuqori.
A'lo	Metrika qiymati rejalashtirilgan darajaga yetadi yoki uni oshib ketadi.		

2.3. Baholash mezonini aniqlash

Dasturiy ta'minot sifatining turli xususiyatlarini baholash natijalari umumlashtirilishi kerak. Buning uchun maxsus protseduralar tayyorlanadi (qaror qabul qilish jadvallaridan foydalanish, o'rtacha tortilgan qiymatni aniqlash va hokazo).

3. Baholash jarayoni (3 bosqich)

3.1. Tanlangan metrikalar qiymatlarini o'lchash va miqdoriy ko'rsatkichni aniqlash.


3.2. Olingan natijalarni reyting asosida baholash.

3.3. Umumiy (integral) sifat bahosini olish.

Keyinchalik, dasturiy ta'minot sifati bo'yicha xulosa vaqt va narx omillari hisobga olingan holda tahlil qilinadi. Natijada, rahbariyat dasturiy mahsulotni qabul qilish/yaroqsiz deb topish yoki chiqarish/chiqarmaslik to'g'risida qaror qabul qiladi.

ISO/IEC 9126 standartida tavsiya etilgan dasturiy ta'minot sifatini baholashning uch bosqichli jarayon modeli dasturiy mahsulotning har bir komponenti uchun hayot tsiklining istalgan mos bosqichida qo'llanilishi mumkin. Biroq, standartda turli sifat xususiyatlarini baholash natijalarini umumlashtiruvchi integral baholash usulini tanlash bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri tavsiyalar berilmagan. Faqat maxsus protseduralarni tayyorlash zarurligi haqida eslatma mavjud[6].

Integral sifat bahosini olish usulini tanlashda aniq tavsiyalar mavjud bo'lmagan sharoitda quyidagi muhim jihatga e'tibor qaratish lozim: baholashning yuqori aniqligi har qanday holatda ham mumkin emas va zarur ham emas, chunki dastlabki ma'lumotlarning noaniqligi mavjud. Ushbu noaniqlik tabiiy o'lchov xatolari va ekspert baholarining subyektivligi bilan bog'liq bo'lib, shuning uchun dasturiy ta'minot sifatini baholash jarayonida Bayes formulasidan foydalanish jozibador ko'rinadi. Ma'lumki, Bayes yondashuvi uzoq vaqtdan beri noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish sohasida muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda [7].



2-rasm. Metrika reyting darajalarini aniqlash

Bayes formulasidan foydalanib dasturiy ta'minot sifatining integral bahosini shakllantirish usuli turli sifat metrikalarining noaniq o'lchovlari va ekspert baholarining subyektivligiga asoslanadi. Keling, dasturiy mahsulot sifatini baholash uchun taklif etilgan usulni ko'rib chiqamiz.

1. ISO/IEC 9126 standartida tavsiya etilgan sifat baholash jarayoni modeli. Har bir o'lchangan metrika qiymati 2, 3 yoki 4 ta baholash darajasidan biriga ($L_1, \dots, L_h$) mos keladi (2-jadvalga ko'ra). Ushbu darajalar dasturiy ta'minotning umumiy sifat bahosiga ham qo'llanadi.

- H_i – “Dasturiy mahsulot sifati umuman L_i darajasiga mos keladi” degan faraz, bu yerda $i = 1, \dots, h$ – baholash darajasining tartib raqami.

- sifatni baholash uchun kerakli xarakteristikalar va atributlar tanlanadi.

- tanlangan atributlar $A_j, j = 1, \dots, n$ bilan belgilanadi, bu yerda n – tanlangan atributlar soni.

- har bir atributni baholash uchun metrikalar $M_{jl}, l = 1, \dots, s_j$ bilan belgilanadi, bu yerda $s_j - A_j$ atributi uchun tanlangan metrikalar soni. Umumiy metrikalar soni $s = s_1 + \dots + s_n$ bo'ladi.

2. Baholashdan oldin ehtimolliklarning taqsimotini belgilash. Baholovchi shaxs dastlabki ehtimollik taqsimotini $P(H_i)$ shaklida belgilaydi. Har bir $P(H_i)$ – bu dasturiy mahsulot sifatining H_i gipotezasiga mos kelishiga bo'lgan ishonch darajasi. Agar dastlabki ma'lumotlar bo'lmasa, barcha gipotezalar bir xil ehtimollikka ega deb olinadi[8]:

$$P(H_i) = 1/h \quad (1)$$

Agar oldindan ma'lum tafsilotlar bo'lsa, noaniq taqsimotlardan foydalanish mumkin. Masalan, eng past (H_1) va eng yuqori (H_h) darajalar kamroq ehtimolli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, oldingi baholash iteratsiyalarida olingan Bayesning shartli ehtimolliklari $P(H_i | A_1, \dots, A_n)$ dastlabki ehtimollik sifatida ishlatilishi mumkin.

3. Shartli ehtimollikni hisoblash $P(A_j | H_i)$ – bu A_j atributi uchun barcha metrikalar bo'yicha o'lchov natijalarining H_i gipotezasiga mos kelish ehtimolligidir. Bu ehtimollik “likelihood” (ehtimollik) deb ataladi. Uning qiymati quyidagicha hisoblanadi:

$$P(A_j | H_i) = \frac{\text{count}(M_{jl} \in L_i)}{r * s_j} \quad (2)$$

Bu yerda:

- $\text{count}(M_{jl} \in L_i)$ – M_{jl} metrikasi L_i darajasiga mos keladigan holatlar soni.

- r – baholovchilarning soni.

- $s_j - A_j$ atributi uchun tanlangan metrikalar soni.

Shu tarzda Bayes yondashuvi noaniq va subyektiv baholash sharoitida dasturiy ta'minot sifatining umumiy ko'rsatkichini aniqroq hisoblash imkonini beradi.

Bu yerda:

- $M_{jl} - A_j$ atributining l -metrikasi uchun o'lchangan qiymatlar, bu yerda $i = 1, \dots, s_j$.

- $r \geq 1$ – metrikalar qiymatini o'lchash soni yoki ushbu metrikani baholash uchun jalb qilingan ekspertlar soni.

- $s_j - A_j$ sifat atributini baholash uchun ishlatiladigan metrikalar soni, bu yerda $j = 1, \dots, n$.

(1) formulaga ko'ra, har bir $P(A_j | H_i)$ ehtimolligi quyidagicha aniqlanadi: Bu – metrikalar o'lchov natijalari L_i baholash darajasiga tegishli deb belgilangan holatlar sonining, shu atribut uchun amalga oshirilgan umumiy o'lchovlar soniga nisbati. Aniqlangan baholash darajalari shuni ko'rsatadiki, har bir holatda (o'lchov natijalariga yoki ekspert fikriga ko'ra) tanlangan metrika bo'yicha qanday sifat darajasi erishilgan. Bu jarayonda tabiiy ravishda yuzaga keladigan o'lchov noaniqligi bitta metrika qiymati M_{jl} ga ikkita qo'shni sifat darajasi L_i va $L_{i'}$ berilishiga olib kelishi mumkin, bunda $|i - i'| = 1$.

4. Shartli ehtimollik $P(H_i | A_1, \dots, A_n)$ Bu ehtimollik dasturiy ta'minot sifatining integral darajasi H_i bo'yicha $A_1, \dots, A_n$ atributlar baholanganidan keyin baholovchining ishonch darajasini anglatadi. Bayes teoremasiga muvofiq, barcha o'lchovlar mustaqil bo'lsa, u quyidagicha hisoblanadi:

$$P(H_i | A_1, \dots, A_n) = \frac{P(H_i) * P(A_1 | H_i) * P(A_2 | H_i) * \dots * P(A_n | H_i)}{\sum_{h=1}^k P(H_h) * P(A_1 | H_h) * P(A_2 | H_h) * \dots * P(A_n | H_h)} \quad (3)$$

Bu yerda:

- $P(H_i | A_1, \dots, A_n)$ – H_i gipotezasining barcha atributlar bo'yicha olingan natijalardan keyin hisoblangan ehtimolligi (aposterior ehtimollik).
- $P(H_i)$ – baholashdan oldingi dastlabki ehtimollik (aprior ehtimollik).
- $P(A_j | H_i)$ – har bir A_j atributining H_i gipotezaga mos kelish ehtimolligi.
- Mahrajda barcha H_i gipotezalar uchun hisoblangan ehtimolliklar yig'indisi mavjud bo'lib, bu normallashtirishni ta'minlaydi.

Shunday qilib, Bayes usuli dasturiy ta'minot sifatini baholashda noaniq va subyektiv axborotni hisobga olishga imkon beradi.

5. Formula (2) bo'yicha hisoblangan $P(H_i | A_1, \dots, A_n)$ aposterior ehtimollik taqsimoti H_i , $i = 1, \dots, h$ gipotezalar to'plami uchun dasturiy ta'minot sifatining yakuniy integral bahosi hisoblanadi[9].

Bu taqsimot baholash jarayoni tugagandan so'ng, dasturiy mahsulotning umumiy sifati har bir darajaga qanchalik mos kelishini (ya'ni, gipotezalarning ishonchliligini) ko'rsatadi.

Tuzilayotgan dasturiy ta'minot sifatini baholash uchun uchta atribut tanlangan – A_1 , A_2 va A_3 . Shu bilan birga, A atributi uchun sifat darajasini baholashda uchta metrikadan – M_{11} , M_{12} va M_{13} foydalaniladi. Xuddi shu tarzda, A_2 atributi uchun ikki metrika – M_{21} va M_{22} , A_3 atributi uchun esa to'rtta metrika – M_{31} , M_{32} , M_{33} va M_{34} qo'llaniladi. Shuningdek, to'rtta reyting darajasi to'plami belgilangan: $L_i = \{\text{Past, O'rtacha, Yaxshi, A'lo}\}$, $i = 1, \dots, 4$.

3-jadvalda har bir metrikaga mos keladigan o'lchov natijalari va ularning belgilangan reyting darajalariga mosligi, shuningdek, atributlar bo'yicha shartli ehtimolliklar $P(A_j | H_i)$ hisob-kitoblari keltirilgan. Har bir metrikaning qiymati bo'yicha faqat bitta o'lchov bajarilgan, shu bilan birga, o'lchov jarayonidagi noaniqlikni modellashtirish uchun ba'zi metrikalar qiymatlari bir vaqtning o'zida ikkita qo'shni sifat darajasiga moslashtirilgan.

3-jadval.

Tanlangan atributlar va metrikalar bo'yicha sifatni baholash

Metrika atributlari darajasi	Sifat darajasi			
	Past L_1	O'rtacha L_2	Yaxshi L_3	A'lo L_4
Atributlar A_1				
M_{11}	*	*		
M_{12}		*	*	
M_{13}				*
$P(A_1 H_i)$	1/3	2/3	1/3	1/3
Atributlar A_2				
M_{21}	*			
M_{22}	*	*		
$P(A_2 H_i)$	1	1/2	0	0
Atributlar A_3				
M_{31}		*	*	
M_{32}				*
M_{33}			*	*
M_{34}	*			
$P(A_3 H_i)$	1/4	1/4	1/2	1/2

Olingan ehtimollik baholari dasturiy ta'minotning integral sifati haqidagi gipotezalar to'plami bo'yicha yakuniy ehtimollik taqsimotini olish uchun ishlatiladi, bu 4-jadvalda ko'rsatilgan.

4-jadval.

Dasturiy mahsulot sifatining Bayes integrallashgan baholash natijalari

Ehtimollik		Sifat darajasi haqida gipoteza			
		Past, H_1	O'rtacha, H_2	Yaxshi, H_3	A'lo, H_4
Aprior	$P(H_i)$	1/4	1/4	1/4	1/4
Baholashning gipotezaga muvofiqligi	$P(A_1 H_i)$	1/3	2/3	1/3	1/3
	$P(A_2 H_i)$	1	1/2	0	0
	$P(A_3 H_i)$	1/4	1/4	1/2	1/2
Apostir	$P(H_i A_1, A_2, A_3)$	1/2	1/2	0	0

Ushbu misolda tanlangan atributlar va metrikalar bo'yicha o'tkazilgan o'lchov natijalariga ko'ra, dasturiy mahsulot sifati o'rtacha darajadan yuqori emas degan xulosa qilish mumkin. Shu bilan birga, qaror qabul qiluvchi shaxs o'rtacha sifat darajasi haqidagi gipotezani past sifat darajasi haqidagi gipotezadan afzal ko'rish uchun yetarli asosga ega emas.

Ko'rib chiqilgan yondashuv bir qator foydali xususiyatlarga ega bo'lib, ular, xususan, turli atributlar bo'yicha alohida baholarning nomuvofiqligini aniqlash va hisobga olish imkonini beradi. Keling, ushbu xususiyatlarni batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Agar baholash jarayonida har bir atribut A_j bo'yicha barcha metrikalar M_{jl} faqat bitta reyting darajasiga L_i tegishli deb belgilansa, u holda gipotezalar to'plamidagi sifatga oid posterior ehtimollik taqsimoti degenerativ bo'lib qoladi: $P(H_i | A_1, \dots, A_n) = 1$, $P(H_h | A_1, \dots, A_n) = 0$, har qanday $h \neq i$ uchun. Bunda H_i yagona ishonchli gipoteza sifatida qabul qilinadi, qolganlari esa imkonsiz deb hisoblanadi.

2. Agar har bir atribut A_j bo'yicha barcha metrikalar M_{jl} ($l = 1, \dots, s_j$) baholash jarayonida turli reyting darajalarini olsa, u holda shartli ehtimolliklarning taqsimoti $P(A_j | H_i)$ ($i = 1, \dots, k$) teng taqsimlangan bo'lib qoladi. Bunday holatda $P(H_i)$ ning aprior taqsimoti va $P(H_i | A_1, \dots, A_n)$ ning posterior taqsimoti bir xil bo'ladi, bu esa metrik o'lchovlari qarama-qarshi bo'lib, umumiy taqsimotga ta'sir ko'rsatmasligini anglatadi.

3. Qarama-qarshiliklarning yana bir xarakterli holati shundaki, agar har bir L_i reyting darajasi uchun hech bo'lmaganda bitta atribut A_j mavjud bo'lib, u $P(A_j | H_i) = 0$ shartini qanoatlantirsa, u holda Bayes formulasining maxrajidagi to'liq ehtimollik 0 ga teng bo'ladi. Bu esa dasturiy ta'minotning integral sifati haqida asosli xulosa chiqarishga yo'l qo'ymaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, agar baholash jarayonida o'rtacha tortilgan usul qo'llansa va qarama-qarshi sifat baholari mavjud bo'lsa, kompensatsiya effekti yuzaga keladi: Past sifat darajasi bitta atribut bo'yicha yuqori sifat darajasi bilan qoplanadi (bu kompensatsiya intensivligi vazn koeffitsiyentlari orqali boshqariladi). Ushbu effekt baholovchining dasturiy ta'minot umumiy sifati haqidagi tasavvurini sezilarli darajada buzib ko'rsatishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, "Dasturiy mahsulot sifatining maqbul ta'rifi yo'q, shuningdek, uning sifati uchun kim javobgar ekanligi borasida ham kelishuv yo'q. Agar hammaga mos keladigan ta'rif topilsa ham, har qanday dasturiy mahsulot uchun erishilgan sifat darajasini qanday o'lchash kerakligi masalasi yuzaga keladi". Ushbu maqolada Bayes formulasidan foydalangan holda dasturiy ta'minot sifatining integral bahosini shakllantirish uchun sodda yondashuvni taklif qilindi. Ushbu baholash ISO/IEC 9126 (GOST R ISO/IEC 9126-93) va uning o'rnini bosgan ISO/IEC 25010:2011 standartlarida taqdim etilgan ko'rsatkichlar (atributlar) va metrikalarga asoslandi. Bayes usuliga asoslangan dasturiy ta'minot sifatini baholash – bu dasturiy ta'minot sifati haqidagi gipotezalar to'plamiga nisbatan aposterior ehtimollik taqsimoti bo'lib, baholash jarayonida turli ko'rsatkichlar (atributlar) bo'yicha aniqlanadi va aniqroq natija hosil qiladi. Bu baholash natijasida qaror qabul qiluvchi shaxs qaysi sifat gipotezasiga ustunlik berishni asosli ravishda hal qila oladi.

Shuningdek aposterior ehtimolliklar, ya'ni tanlangan metrikalar bo'yicha noaniq o'lchov natijalari yoki ekspertlarning subyektiv baholari dasturiy ta'minot sifati bo'yicha oldindan belgilangan reyting darajalariga mos kelishining umumiy bahosi sifatida qarash natijasida yangi

yondashuv taklif etildi. Taklif etilayotgan yondashuvning afzalliklari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- baholashda atributlar soni, ularning ro'yxati yoki mazmuniga hech qanday cheklovlar qo'yilmaydi.
- integral sifat baholash ehtimollik usuliga asoslanganligi sababli, natijaning aniqligi uchun qo'yiladigan talablar kamayadi.
- yakuniy baholash jarayoni soddalashtiriladi va sifat baholarining mos kelmasligi yoki qarama-qarshiligi tabiiy ravishda aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Кожомбердиева Г.И. Оценка качества программного обеспечения. СПб: Изд-во ПГУПС, 2010. 44 с.

[2] Кожомбердиева Г.И., Бураков Д.П., Гарина М.И. Использование формулы Байеса при оценивании выполнения практик модели CMMI® // Программные продукты и системы. 2017. № 1. С. 67–74.

[3] Жарко Е.Ф. Сравнение моделей качества программного обеспечения: аналитический подход // XII Всерос. совещ. по проблемам управления (ВСПУ-2014): сб. тр. 2014. С. 4585–4594. URL: <http://vspu2014.ipu.ru/proceedings/prcdngs/4585.pdf> (дата обращения: 02.08.2018).

[4] Черников Б.В., Поклонов Б.Е. Оценка качества программного обеспечения: практикум. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012. 400 с.

[5] Intel® VTune™ Amplifier 2017. URL: <https://software.intel.com/sites/default/files/managed/d7/ba/intel-vtune-amplifier-2017-product-brief.pdf> (дата обращения: 02.08.2018).

[6] Кожомбердиева Г.И., Бураков Д.П. Получение интегральной оценки качества программного обеспечения на основе формулы Байеса // Транспортные интеллектуальные системы (TIS-2017): сб. матер. I Междунар. науч.-практич. конф. 2017. СПб: Изд-во ПГУПС, 2017. С. 209–220.

[7] Бураков Д.П., Кожомбердиева Г.И. Особенности применения байесовского подхода при оценивании качества программных продуктов // XX Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям (SCM'2017): сб. докл. 2017. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. Т. 1. С. 35–38.

[8] ISO/IEC 9126:1991. Software engineering – Product quality. URL: <https://www.iso.org/standard/16722.html> (дата обращения: 02.08.2018).

[9] ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. URL: <https://www.iso.org/standard/35733.html> (дата обращения: 02.08.2018).

ZAMONAVIY QUROLI MOJAROLARDA UCHISH APPARATLARI VA HHM KUCHLARINI JANGOVAR QO‘LLASH TAJRIBALARI

dotsent D.B. BOTIROV, h.f.n. Sh.A. QAMBAROV

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy harbiy mojarolar tajribasi asosida aviatsiya va havo hujumidan mudofaa kuchlarini qo‘llanishi o‘ziga xosligi taxlil qilingan va ushbu kuch va vositalarni istiqbolli rivojlantirish yo‘nalishlarini bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aviatsiya, havo hujumidan mudofaa qo‘shinlari, harbiy mojaro, jangovar harakatlar, HHM tizimi, uchuvchisiz uchish apparatlari, barraj o‘q-dori, kamikadze dron, radioelektron razvedka, integratsiya.

Аннотация. В данной статье на основе изучения опыта современных вооруженных конфликтов проведен анализ особенностей боевого применения авиации и войск противовоздушной обороны, а также предложены перспективные пути развития сил и средств войск ПВО и ВВС.

Ключевые слова: авиация, войска противовоздушной обороны, военный конфликт, система ПВО, беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас, дрон-камикадзе, радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, интеграция.

Zamonaviy harbiy strategiyalarda uchish apparatlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular jangovar harakatlarda va boshqa sohalarida samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Rivojlangan dunyo mamlakatlari ham global tendensiyalarga mos ravishda uchish apparatlari texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish yo‘nalishida faoliyat olib bormoqda. Ushbu tizimlar milliy xavfsizlikni ta‘minlashda beqiyos ahamiyatga ega bo‘lib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi texnologik taraqqiyot, infratuzilma, moliyaviy resurslar, xalqaro hamkorlik, qonunchilik va xalqaro standartlar, iqtisodiy omillar, kadrlar, strategik rivojlanish yo‘nalishlari, xavfsizlik va siyosiy kabi ko‘plab omillarga bog‘liq.

Rivojlangan janubiy-sharqiy Yevropa va Yaqin sharq davlatlari o‘z armiyalarini zamonaviy qurol va aslaha bilan jadal ravishda butlashi mintaqada militarizatsiya faollashishi ko‘rsatmoqda. Mavjud geosiyosiy tizimlarning ochiqdan-ochiq qarama-qarshiliklari tufayli ularning orasidagi munosabatlar buzulishining chuqurlashishi va kengayishi, alohida davlatlar o‘rtasida harbiy mojarolarning kelib chiqishiga olib kelmoqda, bu esa, o‘z navbatida, vaziyatni har tomonlama o‘rganishni talab etadi.

Bugungi kunda HHM tizimining samaradorligi va harbiy havo kuchlarini qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari operativ va taktik qurollar, jumladan samolyotlar tashuvchi aeroballistik ballistik va qanotli raketalar, alohida namunadagi qurol-aslaha va harbiy texnikalarni, xususan turli kamikadze dronlar, radioelektron kurash vositalarini yaratish uchun ilg‘or texnologiyalar va yetarli darajadagi salohiyatga ega davlatlarni Ukrainada davom etayotgan qurolli mojaroni harbiy jihatdan ta‘minlashi hamda Isroil va Eronning bir-biriga nisbatan harakatlarida ko‘rishimiz mumkin. Ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun hal qiluvchi asosiy omillar quyidagilar hisoblanadi: o‘q-dorilarning turli hillari va kalibri, HHM tizimlari va yuqori aniqlikdagi talafot yetkazish vositalarining miqdor va sifat jihatdan zaxiralari mavjudligi va to‘ldirib borilishi; harbiy texnikalarning yuqori mobil va harakatchanlik qobiliyatiga ega bo‘lishi talab etilayotganligi;

uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA), kichik o'lchamdagi dron va kvadrokopterlarni o'z vaqtida aniqlash va mos tarzda javob qaytarish hamda ularning ta'siridan harbiy texnika va shaxsiy tarkibni himoya qilish bo'yicha oldindan choralar ko'rish; barcha qo'shin turlari tarkibida mavjud HHM kuch va vositalarini birgalikda qo'llashda jipslikda harakatlanishi; setetsentrik jangovar xarakatlarni olib borish imkonini beruvchi barcha turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga integratsiya qilgan yagona axborot makonining rivojlantirilishi [1].

Zamonaviy qurolli mojaralarda aviatsiya turkumlarin qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardir:

qarama-qarshi tomonning radioelektron razvedka vositalarini bostirish bilan bir vaqtda, birinchi navbatda, HHM tizimi va boshqa harbiy infratizimlar, shu qatorda, qo'mondonlik punktlari va aloqa tarmoqlariga havoda, yerda va suvda joylashgan qanotli raketalarni hamda uchuvchi va uchuvchisiz aviatsiyani kompleks qo'llash bilan keng miqyosli kombinatsiyalangan aviatsiya zarbalari berilishi;

yuqori aniqlikdagi, joy reliefi bo'ylab uchuvchi o'q-dorilarning faol va majmuaviy qo'llanilishi;

aviatsiyaning maksimal yashovchanligini saqlash maqsadida, qo'shni hamkor davlatlarning aerodromlaridan fodalanish;

aviatsiya zarbalari natijalarini baholashda, UUALardan keng foydalanilishi, qabul qilingan qarorlarga aniqliklar kiritish va harakatlarning optimal variantlarini qabul qilishda vaqt ko'rsatkichlarining qisqarishi;

shahar va o'rmon sharoitlarida havoda o'ta past va o'rta balandliklarda UUA va barraj o'q-dorilarni pistirmalardan zarba berish orqali yakson qilish;

vertolyot va hujumchi samolyotlarni o'ta past balandliklarda harakatlanishi;

ayrim vaziyatlarda uchuvchi aviatsiya parvozlarining chegaralanishi;

Ukraina qurolli kuchlari operatsiya va taktik jangovar harakatlarni Yevropadagi NATO shtabida rejalashtirish va o'tkazilishini boshqarish;

havo va yerdagi vaziyat to'g'risidagi razvedka va jangovar axborotlarni olish hamda olingan ma'lumotlarning boshqaruv punktlariga uzatilishida turli razvedka tizimlaridan, shuningdek, NATOning AWACS E-3A havodagi uzoqdan radiolokatsiya aniqlash va boshqaruv samolyoti hamda "Starlink" global sun'iy yo'ldoshlar tizimidan jang maydonida fodalanilishi;

ko'p miqdorda milliy va xorijiy UUALarni qo'llash bilan HHM tizimidagi jangovar hisoblarning chalg'itilishi [2].

Masalan, Ukrainada harbiy mojaroning boshlanishi va keyingi davrlarida aviatsiyaning yashovchanligini oshirish maqsadida, uchish apparatlarining ko'p qismi davlatning ichkarisida, shuningdek, qandaydir qismi qo'shni hamkor davlatlar aerodromlariga zarba ostidan chiqarildi va bu kelgusida vazifalarni bajarish uchun kuch va vositalarni saqlashni ta'minladi.

Harbiy mojaro davomida qarama-qarshi tomonlarning aviatsiyani qo'llashda umumiy kamchiliklar quyidagilar hisoblanadi:

mojaroning birinchi kunlarida uchish apparatlarining radioelektron kurash vositalari past darajada qo'llanilishi natijasida aviatsiyaning sezilarli darajada jangovar yo'qotilishiga olib keldi;

aerodromlar ob'ektlari, shu jumladan uchish apparatlari talab darajalarida niqoblanmaganligi va pana qilinmaganligi oqibatida alohida aerodromlar va ularda joylashgan uchish apparatlarini yo'qotishga sabab bo'ldi [3].

Zamonaviy harbiy mojarolarda havo hujumidan mudofaa bo'linmalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari.

Harbiy mojaroda tomonlarning HHM qo'shinlarining jangovar harakatlarini *ikki bosqichga* ajratish mumkin.

Mojaroning boshlang'ich davrida HHM qo'shinlari jangovar harakatlarni klassik usulda olib bordi. Qarama-qarshi tomonlar havodan hujum qilish vositalarini uzoq masofadan zenit-raketa divizionlarini yakson qilish hududlariga kirishi bilan yakson qilgan. Bundan tashqari, tomonlarning asosiy maqsadi etib havodagi ustunlikni egallash belgilanligi sababli, HHM vositalarini va jangovar aviatsiyani jadal qo'llashga zamin yaratdi. Ammo bu taktika ikkala tomonni ham yo'qotishiga sabab bo'ldi.

Ikkinchi bosqich Ukrainaga NATOga a'zo davlatlar turli HHM tizimlari ta'minlashi va ularni mahalliy HHM tizimiga integratsiya qilishga urinishi bilan tafsiflanadi. Ushbu bosqichda HHM vositalariga kunduzi va tungi sharoitda, shuningdek, o'ta past balandliklarda qarshi kurashish savollariga yangicha yondashuv hamda aviatsiyani qo'llash taktikasining tubdan o'zgartirishi bilan ifodalandi. Agar qo'shinlarni samarali qo'llab-quvvatlash imkoni bo'lmasa davlatning muhim iqtisodiy ob'ektlarini himoya qilishga qaratildi.

Bundan tashqari, ushbu bosqichda turli mo'ljallanishdagi UUALar, yuqori aniqlikdagi va joy reliefi bo'ylab uchuvchi hamda barraj o'q-dorilarning keng qo'llanilishi HHM qo'shinlar taktikasining yashirin va to'satdan qo'llash prinsiplarini takomillashtirishga zamin yaratdi. Jangovar harakatlar shuni ko'rsatdiki, HHM, radioelektron razvedka va kurash tizimlari hamda UUALarga talafot yetkazish vositalari majmualarini eshelonlangan holda tizilishi qo'shin va muhim obektlarni havodan hujum qilish vositalaridan himoya qiladi.

Umuman olganda, HHM tizimining jangovar ishlash algoritmi o'zgarishsiz qolmoqda, jumladan, havo nishonlari yakson qilish zonasiga kirgandan so'ng yakson qilinmoqda. Ammo ballistik vositalarga o'zoq masofali kamikadze dron va qanotli raketalariga qarshi kurashish tizimlari mavjudligiga qaramasdan, ularning samaradorligi past ekanligi ko'rinmoqda [4].

Shuni ishonch bilan aytish mumkinki, hozirgi kunda tahdid darajasi yuqori bo'lgan kichik hajmdagi (mini, mikro) taktik UUALarga, FPV dron va kvadrokopterlarga samarali qarshi kurashishda tomonlarning mavjud HHM tizimlari tayyor emasligi aniq bo'ldi. Shu bois, hozirda ularga qarshi samarali kurash olib borayotgan radioelektron vositalarni batafsil o'rganish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy qurolli mojarolar tajribasidan kelib chiqib aviatsiya va havo hujumidan mudofaa kuchlarini jangovar vaziyatga maqbul qo'llanishi maqsadida ularni istiqbolli rivojlantirish yo'nalishlarini quyidagilarga qaratish lozim bo'ladi:

HHM qo'shinlari turkumlarini zamonaviy radiotexnik vositalar bilan butlash yo'li bilan past balandlikdagi yaxlit radiolokatsiya maydonini shakllantirish, HHM vositalarini tizimini aralash turdagi komplekslar bilan butlab eshelonlash yo'li bilan jangovar tartibini tuzish;

HHMQ va HHKga avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi kiritish bilan boshqaruvni takomillashtirish;

Quruqlikdagi qo'shinlarining radioelektron kurash (REK) bo'linmalari bilan hamkorlikda HHM bo'yicha jangovar navbatchilikni tashkillashtirish.

Harbiy-havo kuchlarida razvedka aviatsiya bo'linmalarini yangi aviatsiya texnikasi bilan butlab uning radio, radiotexnik, optik-elektron razvedka olib borish imkoniyatlarini oshirish va hujumchi samolyotlar bilan bog'lab, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga integratsiya qilish,

davlatning o'ta muhim ob'ektlari va qo'shin turkumlarini samarali himoya qilish uchun qiruvchi aviatsiya va zenit-raketa tizimlarini kuchaytirish.

Ushbu yo'nalishlar amalga oshirilishi natijasida havo makonidan ehtimoli mumkin bo'lgan tahdid va xavflarni bartaraf etish bo'yicha jangovar vazifalarga qaror qabul qilish tezkorligini oshirish hamda havodan bo'lgan tahdidni mos keladigan kuch va vositalar bilan bartaraf etishga erishiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joyizki, **istiqbolda**, uchish apparatlari tizimini barqaror va samarali yo'lga qo'yish milliy xavfsizlikni ta'minlashga va zamonaviy tahdidlarga munosib javob berish imkonini beradi. Barcha omillarni muvofiq ravishda boshqarish orqali mudofaa tizimi zamonaviy talablarga javob beradigan kuchli va samarali mexanizmga aylanadi.

Shu bois, Qurolli Kuchlarida zamonaviy uchish apparatlari bilan qurollanish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli tadbirlar davomida, ushbu vaziyatni inobatga olish hamda uchish apparatlari bilan birga ularga qarshi kurashish uchun HHM tizimini yaratish va bosqichma-bosqich rivojlantirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Modern warfare. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https:// Modern warfare.> – Date of access: 20.12.2024.

[2] Defense News (www.defensenews.com) [Electronic resource]. Date of access: 29.01.2025.

[3] War on the Rocks (www.warontherocks.com). [Electronic resource]. Date of access: 26.12.2024.

[4] Military Times (www.militarytimes.com). [Electronic resource]. Date of access: 20.02.2025.

MATHEMATICAL MODELS FOR MAKING THE COMPUTERIZED SYSTEMS OF ECOLOGICAL MONITORING

E.A. BORISOVA

Tashkent University of information technology

Abstract. Nowadays ecological problems have become actual. Active assimilation of nature and fast-going development of production of technologies led to growth in welfare of human being, but at the same time assisted to ecological crisis extension. In order to solve the appearance of problems, the balance between ecological safety and economical impact of agricultural complex should be held.

Keywords: ecological monitoring, mathematical modeling of nature, ecosystem, ecological processes, forecasting methods, conceptual models.

Introduction.

In recent years, the scales of anthropogenic and technogenic influence on nature have caused colossal dramatic consequences in ecosystem. Uncontrolled technogenic influence on nature pollutes habitat areas, drinking water and provisions substantively, affects on population's health condition adversely, conducts the appearance of poor ecological risk, increase the level of ecological safety, rational control of ecological situation are going to be the supreme problem.

Science - technological development has an extremely dramatic impact on environment. Different types of environmental pollutions cause an alarm and anxiety between ecology specialists. The problem of environmental protection has become actual for many industrially developed countries. In such kind of situation the wide - ranging and effective control on environment of megalopolises, which are close to ecological dangerous object should be necessary, and this will be the foundation for safety support and stable development.

The knowledge about the condition of the environment is necessary for our daily life, housekeeping, and construction and in extreme situations. Especially, the dramatical change in environmental conditions is not only the result of natural processes, but also the human actions have a negative character. The necessity of the anthropogenic changes forecast in nature is a specific problem.

The observation of climatic changes is made today. They are meteorological, phenological, seismological and other types of environmental monitoring. The range of environmental monitoring is widening as well as the number of measuring parameters, the quantity of monitoring stations is growing, too. The problems of environmental monitoring are becoming more and more complicated.

Materials and methods. Solving the problems of ecological situations analysis, valuation of ecological conditions, and establishment of computerized ecology monitoring systems and forecast is proper to realize on the base of mathematical modeling, which depict distinctive features of ecological processes in an adequate way and modern methods of mathematical modeling.

Modern ecological system in reality is a complicated one. The complication is recognized in following features:

- wide range of interconnected and associated elements;
- multifactor of purpose;
- association of various under systems;
- control on informational, energetic, substantial streams in the system;
- casual and non- quantitative factor - changing character;
- association with the environment;

In this term, it should be mentioned that ecosystem is a self - regulated complex that tries to reach a stable condition. Having straight, inner and outer reverse connections makes it possible. Self

- regulation that is based on negative reverse connections becomes more complicated under secondary reactions and extreme impact on ecological objects.

With help of system's ecological analysis the probable prediction of characters, scales and forms of interrelations and associations in ecology can be made, as well as the stability and adaptation of different ecological objects. Physical and mathematical modeling, optimization methods, set theory and transformations are usually used as means of system's ecological analysis.

Nowadays, there are plenty of methods of prediction. They have different quantity and quality nature, safety, precision, mathematical instrument, characteristics of object predicted and other used methods.

As it is known, manufacturing affects on the wide variety of natural components: sounds, vibrations, harmful emissions into sewage and air, a great number of emissions like the result of obtained minerals and others. The system of ecological monitoring that is based on ecological modeling is used to prevent or decrease non - typical, and emergency situations, which are accompanied with harmful emissions. To get the exact description of ecological situation an adequate model is demanded that could depict the ecological status of an object. The effectiveness of ecological modeling is determined by identification and prediction of an ecological situation that is based on analysis of ecological information. This problem is solved with the usage of the methods of mathematical modeling of ecological safety.

Mathematical modeling of ecological systems and processes is a scientific direction, with means of effective cognition of ecological processes that give a chance to unite the practice of controlling them. It should be mentioned that mathematical modeling and experimental observation are supplements and developments of each side.

The usage of methods of ecological modeling is necessary for observation of the character, forms and scales of ecological interrelations, and analysis of the stability and adaptation of ecological objects. In reality, ecological models are complicated systems. The construction of ecological models is a complex process.

The usage of new manufacturing methods, working out ecologically clean ways of rubbish utilization, the transition to non-rubbish technologies are the main directions to decrease the negative impact of technogenic complexes on ecological situation. Besides, it is necessary to study its influence on environment and solution the methods of prediction on the base of ecological models and ecological modeling methods. Examining the problems as an object of the image of modeling means solution of the problem of system ecological analysis.

Mathematical modeling methods are used to study the quantitative and dynamics of the ecosystem. The model becomes less more complicated rather than the original but reflects the original's particular characteristics. In terms of foundation the models are divided in ideal and material.

Material models are used in the projection of large industrial complexes that mean the reconstruction of the nature. These construction models are made in laboratories; processes that are programmed are examined. These models are used in technical purposes, but they are not useful in solving ecological problems. That is why, ideal mathematical, graphic, imitational and conceptual models play a huge role in ecology.

Graphical models are block diagrams representing the dependence of the processes in form of graphics and tables.

Conceptual models are block diagrams imitating association under systems and processes in large systems.

Both conceptual and mathematical modeling play a huge role in ecology.

Conceptual model is the type of more formalized and systemized variant of traditional science – natural model of the considering ecosystem that consists of scientific texts, block diagrams, tables, graphics and other illustrated materials. The goal of the conceptual model is generalized, clear and full image of the determined techniques of scientific conception of the examining system.

Energetic or biochemical conceptual model is a block diagram of substance flow, trophic connections in ecological system that are explained with texts, tables, graphics showing the composition, structure and particular ecosystem's function aspects.

The privileges of the conceptual models are universality, flexibility, diversity of manners and etc., owing to that they can be used in different systems, but at the same time they have disadvantages: high level of ambiguity interpretation, static character that make it difficult to describe the processes in dynamical systems.

In ecological modeling there are three groups of mathematical means – set and transformation theory, matrix algebra, differential equation. Set and transformation theory can be used for models with variety of characteristics.

The study and classification of ecosystems on its base creates various models of changing conditions that point at the quality condition that are probable for ecosystems, transformation rules that determine the following status for any given condition. Statistic and probability models are used to be the most adequate toward to reality of ecosystems and reflect the influence at accidental factors on ecological situation.

The first type is created on the base of fundamental laws of the material world (conservation of energy, mass, quantity of movement, transformation and etc.). The research selection of the most significant laws for the particular objects is done; formalized recording is done; equations are solved and interpretation of the solutions are produced; model verification is done.

These models carry the information that is held in the structure of the mathematical model itself (differential, integral, balanced types of equations), and the information that is held in model's parameters from experiences. It should be took in account, that absence of the observation data about the coefficients in examining of mathematical equation solutions gives an opportunity to obtain more qualified results. It should be mentioned, that the models received this way could stand more complicated because of the sophistication, multifactor, variety of boundary and initial conditions, particularity of environment and other factors.

The trouble in method is that it cannot be the same as the realistic mode and also in complexibility of the representation the mode of the model with a number of parameters.

The result of overcoming these difficulties is the second type of models that is based on ecosystem's functional pattern by the revealing of the interrelations in given systems. The method of statistic analysis for model construction, projection of the process of receiving the control on data, compilation the data of given ecologic systems, constructing process of the algorithm and computer calculation of statistic corresponding. The diversification rule of ecological situation's formulation demands repeated described process, but in another quality.

The statistic determination of the mathematical model is in the selection of the model's type and parameters. In terms of this, the initial function could not be solely one - factor but also multifactorial. The selection of the model is informal problem because the same dependence is described with the same error with different regressive equations. An appropriate selection of model's type is based on the following criteria: compactness, interpretation means and etc. The calculation of the parameters of the chosen model type is typically formal problem that is easily solved by computer resources.

When the statistic hypothesis of a particular ecologic system is formed, it can be too expanded. In order to get more realistic image of the system the unrealistic information should be separated, in other words the type and number of the data should be decreased. The factor analysis is one the ecological information shortening methods. The data reduction is made with the help of least squares method, with the main component used with the cluster analysis. It also should be mentioned, that the initial ecological information has the following specialities: sophisticated data, nonlinearity, polisemantity in system's connections, calculation faults, unexpected factor's influence, spatio - temporal dynamics. The mathematical models that include the factors above give the opportunity to describe the ecological processes in a more exact way.

To solve the ecological problems it is quite reasonable to use non - linear mathematical models, because the majority of ecological laws is not enough explored. As a result, attention is paid on the sophistication of the modeling connections and non - linearity.

In statistical modeling the usage of the prior data that is fixed in solution of the various pattern process is important, as well as their probable number decrease.

The revelation of the models' parameters is calculated by least squares method and main component method, and by their derivative.

The necessity of long - lasting prediction of complicated ecosystems with the usage of computers gave an opportunity to create the new model type - imitational model that includes the first and the foundation of the second types. The essence of imitational modeling is in study of complex mathematical model by computer experiments and result handling. The computer imitation gives a chance to recreate casual and consistent interrelations between ecological processes, and it helps to study the manner of complex ecosystems either theoretically and by studying different strategies of ecological situation.

Today's one of the most effective methods of construction of the ecological systems models is the method based on the usage of fuzzy set theory. Models based on this type of sets give an opportunity to take into consideration the uncertainty of the modeling object's initial ecological information. Models based on uncertain logics, taking in account the object's hierarchy allow simplifying the ecological model, and supporting its adequateness in uncertainty conditions. The construction of models takes into consideration that do not submit the formal description because the particular part of parameters are uncertain or qualified given quantities. The traditional methods are not suitable for solutions of these kinds of problems because they are not able to describe the appearing uncertainty. The usage of uncertain logics allows gaining knowledge data and expert systems of the new generation that gives a chance to keep and examine the incorrect information about ecological object. Systems based on uncertain logics can be used to evaluate the degree of negative factors while the information about the ecological object is uncertain. Uncertain models can describe ecological processes with initial uncertain information in a more adequate and fulfilled way, and also decrease the probability of mistaken solutions in terms of ecological monitoring and prediction.

Once constructing mathematical models for ecological computer monitoring it is necessary to take into consideration the territorial and distributional character of the modelling object. From this point of view, all the objects can be separated into four groups.

The worldwide level objects group. These models should take in an account the problems and features of ecological processes related to a number of countries. For instance, air pools, world oceans, trans-boarded rivers, outer space, migration of birds and etc.

The state level objects group. The models of this group should consider vast territories, big economical potential, basic factories and resources. The country's technogenic complexes provide independence and safety of the country. Ecological safety of these complexes is equalized to ecological safety of the country and stable development of the field and state, probably in rational and organized agricultural area.

Local level objects. These type of models should evaluate the natural resources with orientation on science and high technological branches, resource - saving technologies, complex extraction of precise components, utilization of technogenic and secondary stuff, the reduction part of the stuff and the increase of the final competitive product, and also the other resources of pressure decrease of the ecological situation on nature and population.

Inhabit level objects. These models should characterize the organization of areal and industrial elements of production with poor and polluting impact on ecology, outer negative influence on nature and manufacture.

Conclusion.

Rationally chosen mathematical models with purpose of the construction of the system of ecological monitoring and prediction with the usage of modern informational technologies that allow collecting, process and keeping the information about functional process of the ecological object, and allowing control on the ecological situation in an effective direction.

LIST OF REFERENCES:

- [1] Borisova E.A. Complex systems of the ecologic systems modelling // Ecologic systems and instruments. - 2017. N 11. -P. 15...19
- [2] Gelovani V.A., Bashlikov A.A., Britkov V.B., Vyazilov V.D. Intellectual systems of support in making decisions in state of emergency with usage of information about condition of the environment. M.:Knowledge laboratory, 201. P. 304
- [3] Informational system analysis and forecast of air pollution caused by stationary sources of waste. // Ecological technologies and source - saving. - 2000. N2. - p. 52 - 59
- [4] Optic - electronic systems of ecological monitoring of the environment. - Under red. V.N. Rojdestvin, M.: MVTU n. after Bauman, 2003, p. 527
- [5] Ivahnenko A.G. Long - lasting forecast and complex systems control, Kiev: Technique, 1975, 213 p.
- [6] Fyodorov M.P. Principal approach to regional models for revelation steady conditions in ' Society - Nature '.SPb. 1997. - p. 27
- [7] Problems of ecological monitoring and modelling of ecosystems. // Under red. Yu.A. Israel.SPbHydrometeoizd. Tom XIYII. 1992.

O'SMIRLARDA STRESSOGEN VAZIYATGA IJOBIY REAKSIYA BILDIRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

N.O. AKSAKALOVA

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

Annotasiya. Mazkur maqola O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab bosqichlardan biri bo'lib bu davrda stressli vaziyatlar tez-tez uchraydi. O'smirlar stressga turli sabablar tufayli duch kelishlari mumkin. Bunday stressli vaziyatlarni boshqarish uchun nimalar qilish mumkin ekanligini ushbu maqolada ko'rib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Stress, o'smir, reaksiya, art-terapiya, fikrlash, stressni yengish, identifikatsiya, jamiyat bosimi, o'qishdagi bosim, suhbatlashish.

Аннотация. Эта статья Под подростковый возраст – один из самых сложных этапов в жизни человека, и в этот период часто случаются стрессовые ситуации. Подростки могут испытывать стресс по разным причинам. В этой статье мы рассмотрим, что можно сделать, чтобы справиться с такими стрессовыми ситуациями.

Ключевые слова: Стресс, подросток, реакция, арт-терапия, мышление, преодоление стресса, идентичность, социальное давление, академическое давление, разговор.

Abstract. This article Adolescence is one of the most difficult stages in a person's life, and stressful situations often occur during this period. Teenagers can experience stress for a variety of reasons. In this article, we will consider what can be done to manage such stressful situations.

Key words: Stress, adolescent, reaction, art therapy, thinking, coping with stress, identity, social pressure, academic pressure, conversation.

Kirish. O'smirlarda stressogen vaziyatga ijobiy reaksiya bildirishning psixologik jihatlarini o'rganishdagi beriladigan tavsfiyalar O'smirlik davrini stress va depressiyasiz o'tkazish har doim ham oson emas, chunki bu bosqich o'z-o'zini anglash, hissiyotlarning o'zgarishi va tashqi bosimlar bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasining qonuni Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 12-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2016- yil 24-avgustda ma'qullangan 4-moddasida Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy prinsiplari.

Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

Yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishda yoshlarning ishtirok etishi;

Yoshlar tashabbuslarini qo'llab quvvatlash va rag'batlantirish;

Ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarining ustuvorligi;

Yoshlarning kamsitilishiga yo'l qo'ymasligi; [1].

O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda stressli vaziyatlar tez-tez uchraydi. O'smirlar stressga turli sabablar tufayli duch kelishlari mumkin, masalan:

O'qishdagi bosim – Imtihonlar, uy vazifalari va kelajakda muvaffaqiyat qozonish haqida tashvishlanish.

Ota-onalar va o'qituvchilarning talab va kutishlari – Ularning umidlarini oqlashga bo'lgan harakat ortiqcha bosimga olib kelishi mumkin.

O'z-o'zini anglash va identifikatsiya – Kim ekanligi va jamiyatdagi o'rnini tushunishga bo'lgan ehtiyoj stress manbai bo'lishi mumkin.

Do'stlar va jamiyat bosimi – Guruhga moslashish, qabul qilinish istagi yoki tengdoshlarning ta'siri.

Oilaviy muammolar – Oilaviy ziddiyatlar, ota-onalar ajralishi yoki moliyaviy muammolar stressni oshirishi mumkin.

Texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar – Internetdagi ideal obrazlar bilan o'zini solishtirish, kibermobbing yoki ortiqcha axborot oqimi stress keltirib chiqarishi mumkin.


O'smirlik davrida stress va stressga barqarorlik muammosining dolzarbligi ortadi, desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki, bir tomonidan o'smirlik davri inqirozi, ikkinchi tomondan zamonaviy ta'lim tizimining o'ziga xos talablari va ularga moslashish tezligi kabilar o'smirlarda stress holatining yuzaga kelishini osonlashtiradi. Maktab o'quvchilarida stressga moyillik kuchli bo'lishi bilan birga stressning o'quvchi organizmi va ruhiyatiga salbiy ta'siri kattalarnikidan deyarli farq qilmaydi. Bu esa, yana bir karra, mavzuning o'rganilish dolzarbligini belgilaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz o'smir va ilk o'spirin o'quvchilarda stressni keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlashga va ularda stressga barqarorlikni oshirish masalasiga qiziqdik va bu masalani o'rganishni maqsad qildik [2].

O'smir va ilk o'spirinlarda o'tkazilgan aniqlovchi va shakllantiruvchi tajriba natijalari tahlili quyidagi jadvalda o'z aksini topgan:

Stressogen omillar shkalasi	O'smirlar		Ilk o'spirinlar	
	AT	ShT	AT	ShT
Muloqotdagi ziddiyatlar	9,12	6,01	6,87	5,31
O'quv faoliyati bilan bog'liq stress	9,24	7,16	7,39	6,09
Informatsion stress	9,32	7,68	8,47	6,54
Vertikal munosabatlardagi stress	9,68	7,02	6,29	4,34

Bu natijalarning vizualligi yanada ortishini hisobga olgan holda ularni diagramma ko'rinishiga keltirdik va quyidagi rasmda aks ettirdik.



1-rasm. Sinaluvchilarda shakllantiruvchi tajriba natijalari ko'rsatkichi (stressga barqarorlik bo'yicha)

Jadval va diagrammalarga ko'ra tajriba guruhi sinaluvchilarining natijalari orasida yoshga bog'liq ravishda farqlarni kuzatish mumkin. Metodikaning dastlabki shkalasi muloqotdagi ziddiyatlar o'smirlarda dastlabki 9,12 – yuqori darajadan trening mashg'ulotlari o'tkazilganidan so'ng o'rta – 6,01 ga o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu shkala bo'yicha natijalar ilk o'spirinlarda o'rta darajadagicha qolgan bo'lsada, lekin ko'rsatkich nuqtai nazaridan anchagina o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ulardagi ko'rsatkich dastlabki 6,87 dan mashg'ulotlardan so'ng – 5,31 ni tashkil etgan. Bu natijalarni quyidagicha tahlil qilish mumkin: o'smir o'quvchilarda ushbu parametr bo'yicha yuqori ko'rsatkichning o'rta darajaga va ilk o'spirin o'quvchilarda o'rta darajaning yuqori ko'rsatkichidan pastroq ko'rsatkichiga o'zgarganligini aynan trening mashg'ulotlarida o'tkazilgan turli xil mashq va o'yinlarning va guruhviy muhokamalarning natijasi deyish mumkin.

Stress va depressiyani oldini olish usullari Emotsional savodxonlik – O'smirlarga o'z his-tuyg'ularini tushunish va ifodalashni o'rgatish kerak. Buning uchun san'at terapiyasi, musiqa terapiyasi yoki yozma mashqlar (kundalik yuritish) samarali bo'lishi mumkin. Sog'lom hayot tarzi

– To‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik va yetarli uyqu stress va depressiyaning oldini olishga yordam beradi. Sport stress gormonlarini kamaytiradi va kayfiyatni ko‘taradi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash – O‘smirlar do‘stlari, ota-onasi yoki ishonchli kattalar bilan samimiy suhbat qurishlari kerak. Yolg‘izlik tuyg‘usi depressiyaning kuchaytirishi mumkin.

Ijodiy faoliyat – Rasm chizish, haykaltaroshlik, yozuv, raqs, qo‘shiq kuylash kabi ijodiy jarayonlar o‘smirlarga ichki hissiyotlarini ifodalash va stressni yengishga yordam beradi. Tengdoshlardan keladigan bosimni kamaytirish – O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish va “yo‘q” deyishni o‘rganish muhim. O‘smirlar o‘zlarini boshqalar bilan solishtirmaslikka va o‘z qadr-qimmatini anglashga o‘rganishlari kerak. Texnologiya va ijtimoiy tarmoqlarni me‘yorida ishlatish – Ko‘p vaqtini internetda o‘tkazish real hayotdagi muammolardan qochishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, texnologiyadan me‘yorida foydalanish tavsiya etiladi.

Kuchli bo‘lish kerak degan stereotipni buzish – O‘smirlar his-tuyg‘ularini yashirish yoki kuchli ko‘rinishga majbur bo‘lishlari shart emas. Agar o‘zlarini yomon his qilsalar, yordam so‘rash tabiiy holat ekanini anglashlari kerak. Art-terapiya orqali stressni kamaytirish. Ranglar terapiyasi – O‘smirlar o‘z hissiyotlarini ranglar orqali ifodalashlari mumkin. Mandala bo‘yash – Diqqatni jamlash va tinchlanishga yordam beradi. Hikoya yoki ertak yozish – O‘z tajribalarini qahramonlar orqali tasvirlash.

Plastilindan shakl yasash – Jismoniy harakatlar orqali his-tuyg‘ularni chiqarib tashlash. Musiqa bilan ekspressiya – O‘z kayfiyatiga mos musiqa eshitish yoki yaratish.

Bugun stress va stressga barqarorlik masalasining psixologlar uchun eng muhim tadqiqot predmeti va ob‘ektiga aylangani sir emas, albatta. Negaki, insoniyat olami boshdan kechirayotgan tahlikali vaziyatlar keyingi yillarda mazkur muammolarni tadqiq etishning dolzarblik darajasini oshirib yubordi. Umuman

olganda stressga barqarorlik masalasi faqat bugungi kun uchungina emas, balki qadimdan dolzarb bo‘lganki, insoniyat yaratilganidan buyon uning taqdirida yaxshi kunlar bilan birga qiyinchiliklar, muammolar unga doimo hamrohlik qilib kelgan.

Asosiy maqsad O‘smirlik bolaning mustaqillikka intilishi, o‘zini anglash jarayoni va hissiyotlarning o‘zgaruvchan davridir. Bu boqichda ota-onalar o‘smir farzandi bilan sog‘lom va samimiy munosabatlarni saqlashga yordam beradi.

Asosiy vazifa Ota ona farzandni tushunishga harakat qilishi, sog‘lom munosabat o‘rnatish O‘smir farzandi bor ota onalar uning mustaqilligini hurmat qilishi va stress va depressiyaning oldini olishi ota ona farzandiga namuna bo‘lishi kerak hisoblanadi.

Xulosa: Bayon qilingan mavzuni tahlil qiladi va kelgusidagi maqsadli rejalarni belgilaydi.

Buning uchun O‘smirlik davri inson hayotidagi o‘ziga xos bosqich bo‘lib, bu davrda o‘smirlar ruhiy va jismoniy jihatdan o‘sib boradilar. Ushbu jarayonda ularga oilaviy qo‘llab-quvvatlash, to‘g‘ri yo‘l-yo‘riq va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini berish juda muhim. O‘smirni tushunish, unga nisbatan hurmat va ishonch bilan yondashish, uning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishga harakat qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

[1] O‘zbekiston Respublikasining qonuni Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida Senat tomonidan 2016- yil 24-avgustda ma‘qullangan 4-moddasida

[2] Ismoilova N.Z. <https://interscience.uz/index.php/home/article/download/3156/2887>

[3] Beshimova D.R. Stressli vaziyatlardan himoyalashning psixologik xususiyatlari Psixologiya ilmiy jurnali 2020 yil, 109-115 b.

[4] S. Usmonova <https://interscience.uz/index.php/home/article/download/3684/3438/8738>

USB QURILMALAR ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN KIBERFIZIK TAHDIDLARNI MIKROKONTROLLERLAR ASOSIDA AVTOMATIK IDENTIFIKATSIYALASH VA OLDINI OLISH

PhD, J.M. MAMAJONOV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Maqolada “USB Qalqon” nomli apparat-dasturiy majmua ishlab chiqish jarayoni bayon etiladi. Ushbu yechim yashirin HID interfeysli va kontrafakt USB qurilmalarni avtomatik identifikatsiya qilish, metama'lumotlarini tahlil qilish va ularni real vaqt rejimida bloklash imkonini beradi. Tizim Arduino UNO, USB Host Shield 2.0 va USB Hub asosida qurilgan bo'lib, C++ mikrodasturi va C# asosidagi grafik interfeys orqali boshqariladi. Taklif etilgan model muhim axborot infratuzilmalarida USB asosidagi kiberfizik tahdidlarni bartaraf etishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: USB qurilmalar, yashirin HID interfeys, kiberfizik tahdidlar, USB Qalqon, apparat-dasturiy majmua, Arduino UNO, USB Host Shield, mikrodastur, metama'lumotlar tahlili, rele boshqaruvi, C# GUI, avtomatik identifikatsiya.

Аннотация. В статье представлен процесс разработки аппаратно-программного комплекса под названием «USB Qalqon». Система автоматически выявляет вредоносные и контрафактные USB-устройства с скрытыми HID-интерфейсами, анализирует метаданные и блокирует угрозы в реальном времени. Архитектура построена на основе Arduino UNO, USB Host Shield 2.0 и USB-концентратора, с микропрограммой на C++ и графическим интерфейсом на C#. Предложенная модель может быть использована для защиты критической информационной инфраструктуры от киберфизических угроз, исходящих от USB-устройств.

Ключевые слова: USB-устройства, скрытый HID-интерфейс, киберфизические угрозы, USB Qalqon, аппаратно-программный комплекс, Arduino UNO, USB Host Shield, микропрограмма, анализ метаданных, управление реле, графический интерфейс C#, автоматическая идентификация.

Abstract. This article presents the development of a hardware-software system called “USB Qalqon.” The system enables automatic identification of malicious and counterfeit USB devices with hidden HID interfaces, analyzes device metadata, and blocks threats in real time. It is based on Arduino UNO, USB Host Shield 2.0, and a USB Hub, and includes firmware in C++ and a C#-based graphical interface. The proposed model can be applied to protect critical information infrastructure from USB-based cyber-physical threats.

Keywords: USB devices, hidden HID interface, cyber-physical threats, USB Qalqon, hardware-software system, Arduino UNO, USB Host Shield, firmware, metadata analysis, relay control, C# GUI, automatic identification.

USB qurilmalarni metama'lumotlar asosida avtomatik identifikatsiyalash jarayoni, avvalo, qurilmaning aniqlanishi va u bilan bog'liq texnik tavsiflarning (VID, PID, qurilma sinfi, interfeysi, protokoli va boshqalar) to'liq yig'ilishini taqozo etadi. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun qurilma bilan bevosita axborot almashadigan xost tizimi zarur bo'ladi. Bunday tizim qurilmani aniqlash, uning metama'lumotlarini yig'ish, ularni dasturiy tizimlarga uzatish va u orqali tahlil qilish imkoniyatlarini ta'minlaydi.

Amaliyotda USB xost funksiyalarini bajaruvchi bir nechta turdagi qurilmalar mavjud bo'lib, ularning har biri turli maqsadlar uchun ishlatiladi. Quyida bugungi kunda USB xost tizimini to'liq qo'llab-quvvatlovchi qurilmalarning asosiy toifalari keltiriladi:

Shaxsiy kompyuterlar va noutbuklar – bu qurilmalar ko'plab tashqi qurilmalarni (masalan, printerlar, flesh-disklar, sichqonchalar, klaviaturalar va boshqalar) boshqarish va ularga xizmat ko'rsatish uchun USB xost rejimida ishlaydi. Ular USB qurilma ulanishini avtomatik tarzda

aniqlaydi va ularning xususiyatlarini tizim darajasida qayd etadi.

Smartfonlar va planshetlar – zamonaviy mobil qurilmalar USB On-The-Go (OTG) texnologiyasi orqali USB xost sifatida ishlay oladi. Bu ularning flesh-disk, tashqi klaviatura, o'yin kontrolleri kabi qurilmalarni qabul qilishiga imkon beradi. Shu tarzda, mobil qurilmalar ham USB qurilmalarning metama'lumotlarini o'qib olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

USB xost funksiyasini qo'llab-quvvatlaydigan mikrokontrollerlar – maxsus ishlab chiqilgan mikrokontrollerlar (masalan, Arduino USB Host Shield, STM32 seriyalari, Raspberry Pi va boshqalar) USB qurilmalar bilan o'zaro axborot almashish uchun xost rejimida ishlashi mumkin. Ular metama'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ulardan foydalanishga yo'naltirilgan apparat-dasturiy tizimlar yaratishda muhim vosita hisoblanadi.


Sanoat kontrollerlari va IoT qurilmalari – avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida, aqlli uy qurilmalarida, ishlab chiqarish liniyalarida va IoT tizimlarida USB qurilmalar bilan o'zaro ishlash zarur bo'lib, bu qurilmalar ko'pincha USB xost rolini bajaradi. Ular foydalanuvchi qurilmalarini boshqarish, monitoring qilish, ma'lumot yig'ish va xavfsizlikni ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi.

Mazkur qurilmalar USB qurilmalarning xavfsizlik holatini baholovchi yoki tahdidlarni aniqlovchi tizimlarning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ayniqsa, mikrokontrollerlar asosidagi tizimlar resurs jihatdan ixchamligi, modul ko'rinishida integratsiyalash imkoni va arzonligi bilan ajralib turadi. Bu esa ularni xavfsizlik yechimlari, shu jumladan, kiberfizik tahdidlarga qarshi apparat-dasturiy himoya vositalari ishlab chiqishda keng qo'llash imkonini beradi.

Yashirin HID interfeysli USB qurilmalarni aniqlashga qaratilgan apparat-dasturiy majmua ishlab chiqishda asosiy talab — tizimning ixchamligi, energiya tejamkorligi va funksional moslashuvchanligidir. Aynan shu talablar doirasida apparat modulni loyihalashda universal va keng qo'llaniladigan mikrokontrollerlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yuqorida ko'rib o'tilgan qurilmalar ichida aynan USB xost tizimini to'liq qo'llab-quvvatlaydigan mikrokontrollerlar, bunday apparat-dasturiy yechimlar uchun eng optimal tanlov hisoblanadi.

Zamonaviy mikroelektronika sanoatida bir qator yetakchi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mikrokontrollerli platformalar mavjud bo'lib, ular USB qurilmalar bilan to'laqlonli ishlash uchun zarur bo'lgan xost funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu platformalar quyidagicha tasniflanadi:


Arduino platformasi – "Arduino" brendi ostida ishlab chiqarilayotgan platalar, ayniqsa, Arduino UNO va Arduino Mega modellarida USB Host Shield moduli yordamida USB xost funksiyasi qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu platforma ochiq manba kodli bo'lib, oson dasturlashtirilishi va keng jamoa tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan ajralib turadi. USB qurilmalarni identifikatsiya qilish tizimlarida keng qo'llaniladi (1-rasmga qarang).



1-rasm. "Arduino" ning elektron platalari: a) Arduino Due;
b) Arduino UNO+USB Host Shield; c) Arduino Mega ADK.

STMicroelectronics kompaniyasining STM32 seriyasi – STM32 oilasiga mansub mikrokontrollerlar yuqori unumdorlikka ega bo'lib, ARM Cortex-M yadrosi asosida ishlaydi. Ular USB OTG (On-The-Go) imkoniyatlarini hamda to'liq xost va qurilma rejimlarini qo'llab-

quvvatlaydi. Ayniqsa, STM32F4 va STM32F7 seriyalari USB qurilmalarni tezkor identifikatsiya qilish va tahlil qilish vazifalarini bajarishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi (2-rasmga qarang).




2-rasm. “Microelectronics”ning elektron platalari: a) STM32 Nucleo-144; b) STM32 Eval Boards; c) STM32 Development Boards.; d) STM32 Discovery Kits

Microchip kompaniyasining PIC32MZ seriyasi – bu mikrokontrollerlar yuqori tezlikdagi ishlashga mo'ljallangan bo'lib, USB 2.0 xost va qurilma rejimlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. PIC32MZ platformasi real vaqtli ishlov berish tizimlarida, ayniqsa, xavfsizlikka oid sohalarda keng qo'llaniladi. Dasturlash imkoniyatlarining kengligi, modullilik darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi (3-rasmga qarang).



3-rasm. “Microelektronika”ning elektron platalari: a) PIC32MZ Connectivity EC Starter Kit; b) PIC32 USB Starter Kit III; c) Microchip PIC32MZ EF Starter Kit.

Espressif kompaniyasining ESP32 seriyasi – ESP32 platformasi asosan IoT (Internet of Things) qurilmalari uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, yangi modellari (masalan, ESP32-S2 va ESP32-S3) USB xost rejimini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Ularning Wi-Fi va Bluetooth moduliga ega bo'lishi ularni masofaviy monitoring, real vaqtli tahlil va xavfsizlik tizimlariga moslashtirish imkonini beradi (4-rasmga qarang).



4-rasm. “Espressif”ning elektron platalari: a) ESP32 Dev Board; b) Wemos D1 Mini ESP32; c) ESP32 Feather Board; d) ESP32-Wrover

Yuqoridagi barcha platformalar yashirin interfeysli qurilmalarni aniqlashga qaratilgan tizimlarda samarali foydalanilishi mumkin. Ularning modullilik, dasturiy moslashuvchanlik va arzonlik jihatlari, kiberfizik tahdidlarga qarshi apparat-dasturiy himoya vositalarini yaratishda keng imkoniyatlar ochib beradi. Shuningdek, bu mikrokontrollerlar asosida qurilgan tizimlar sohani avtomatlashtirish, real vaqtli monitoring va xavfsizlik tahlili kabi dolzarb yo'nalishlarda ham o'z o'rniga ega bo'lishi mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan USB xost tizimini qo'llab-quvvatlaydigan elektron platalarning har biri o'ziga xos texnik imkoniyatlari, arxitekturasi va qo'llanilish doirasi bilan ajralib turadi

(1-jadvalga qarang). Ular orasida tanlov qilishda loyiha talablari, tizimning funksional yuklamasi va xavfsizlik darajasi asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Elektron platalarning har biri USB qurilmalarining metama'lumotlarini yig'ish, yashirin HID interfeysli yoki kontrafakt qurilmalarni identifikatsiya qilish vazifalarini bajarishga moslashtirilgan.

Ushbu tahlildan ko'rinib turibdiki, Arduino platformasi o'zining soddaligi va keng jamoa qo'llab-quvvatlovi bilan yangi foydalanuvchilar uchun qulay bo'lsa, STM32 va PIC32MZ seriyalari murakkab tizimlar uchun yuqori samarali yechimlarni taklif etadi. ESP32 esa arzon, ammo ko'p funksiyali (Wi-Fi, Bluetooth) muqobil sifatida ajralib turadi. Tanlovda tizimning ishlash muhiti, himoyalaniishi lozim bo'lgan obyektlar toifasi va real vaqtli ishlov berish talablari hisobga olinadi. Ayniqsa, muhim axborot infratuzilmasini kiberfizik tahdidlardan himoya qilishda yuqori ishonchlilikka ega, mustahkam ishlaydigan va kengaytiriladigan platformalardan foydalanish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

1-jadval.

USB xost tizimini qo'llab-quvvatlaydigan elektron platalar

№ t/r	Brend	Afzalligi	Kamchiligi
1	Arduino	Foydalanish va topish oson, arzon narx, keng hujjatlashtirilgan	Resurslari cheklangan (xotira, tezlik, interfeyslar)
2	STM32	Yuqori tezlik, katta xotira hajmi, turli xil interfeyslar (UART, SPI, I2C)	Narxi nisbatan yuqori, dasturlash va konfiguratsiya murakkab
3	PIC32MZ	Yuqori ishlash tezligi, boy periferik interfeyslar, ishonchlilik	Qimmat, ekotizimi murakkab, ishlab chiquvchilar soni kam
4	ESP32	Ichki Wi-Fi va Bluetooth, arzon narx, yuqori samaradorlik	Foydalanish nisbatan murakkab, ba'zi resurslar cheklangan

STM32, PIC32MZ va ESP32 kabi zamonaviy mikrokontroller platformalari yuqori texnik ko'rsatkichlari, kuchli protsessor yadrosi, boy interfeys imkoniyatlari va real vaqtli ishlov berish quvvati bilan ajralib turadi. Shu sababli, ular murakkab hisob-kitoblar, yuqori tarmoqli kenglik talab qiluvchi ilovalar hamda sanoat darajasidagi xavfsizlik tizimlari uchun mos tanlov sanaladi. Biroq ushbu platformalarning narxi yuqoriligi, dasturlash va sozlash murakkabligi, hamda ishlab chiquvchilar sonining kamligi ko'plab kichik va o'rta darajadagi loyihalar uchun muammo tug'diradi.

Shu bois, yashirin HID interfeysli USB qurilmalarni avtomatik identifikatsiya qilishga qaratilgan apparat-dasturiy majmuaning apparat moduli uchun Arduino UNO va unga mos USB Host Shield platformalari tanlandi. Ushbu tanlov quyidagi amaliy, texnik va iqtisodiy afzalliklarga asoslanadi:

Foydalanish uchun qulaylik – Arduino platformasi soddaligi bilan mashhur. Uning dasturlash muhiti (Arduino IDE) intuitiv interfeysga ega bo'lib, barcha asosiy operatsion tizimlarda (Windows, macOS, Linux) muammosiz ishlaydi. Yangi foydalanuvchilar uchun tez o'zlashtiriladi va qurilma bilan ishlash tajribasini soddalashtiradi.

Qo'llab-quvvatlash va hujjatlarning boyligi – Arduino ekotizimi jahon miqyosida keng tarqalgan bo'lib, foydalanuvchilar jamoasi millionlab ishlab chiquvchilardan iborat. U minglab ochiq manbali kutubxonalar, amaliy loyihalar, qo'llanmalar va forumlar orqali boy metodik yordamga ega. Bu esa murakkab muammolarni yechishda tez va oson yordam olish imkonini beradi.

Iqtisodiy samaradorlik – Arduino platalarining narxi nisbatan arzon bo'lib, ular global bozorning istalgan hududida mavjud. Bu loyiha xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi va arzon narxda yuqori funksionallikni ta'minlaydi. Bu omil ayniqsa o'quv-tadqiqot muassasalari va kichik byudjetli startaplar uchun muhim hisoblanadi.

Kengaytirish imkoniyatlari – Arduino UNO oddiy interfeysli GPIO pinlari orqali turli tashqi qurilmalar (datchiklar, LCD displeylar, servomotorlar, buzzerlar, USB Host Shield va boshqalar)

bilan tez integratsiyalashadi. Bu esa uni modullashtirilgan va kengaytiriladigan tizimlar yaratishda ideal vosita sifatida namoyon qiladi.


Bootloader mavjudligi – Arduino platalari oldindan o‘rnatilgan bootloader mikrodasturiga ega bo‘lib, dasturiy ta‘minotni alohida apparat vositasiz, USB orqali yuklash imkonini beradi. Agar USB interfeysi mavjud bo‘lmasa, dastur yuklash jarayoni oddiy UART-USB adapteri orqali ham amalga oshiriladi [1, 448-b.]. Bu esa qo‘shimcha uskunalarga ehtiyojni kamaytiradi va qurilmani sozlashni yengillashtiradi.

Yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda, mikrokontrollerli apparat-dasturiy tizimning samaradorligi, ishonchligi va amaliy qo‘llanilishi nuqtai nazaridan Arduino UNO va USB Host Shield eng maqbul yechim sifatida tanlandi.



5-rasm. Apparat modulning elektron platalar to‘plami

Ishlab chiqilgan apparat-dasturiy majmuaning apparat moduli turli komponentlar yig‘indisidan tashkil topgan bo‘lib, uning har bir elementi umumiy tizimning funktsional yuklamasini ta‘minlashga xizmat qiladi. Tizimning asosiy maqsadi - USB qurilmalarning avtomatik identifikatsiyasi, ularning metama‘lumotlarini yig‘ish, tahlil qilish hamda zararli yoki kontrafakt qurilmalarni aniqlashdir. Mazkur apparat moduli quyidagi asosiy qismlardan iborat: **Arduino UNO mikrokontrolleri** — tizimning markaziy boshqaruv bloki bo‘lib, yig‘ilgan metama‘lumotlarni qayta ishlaydi, qaror qabul qiladi va rele orqali chiqish qurilmalarini boshqaradi. **USB Host Shield 2.0** — Arduino UNO bilan bevosita bog‘langan holda ishlaydi va USB qurilmalarni xost sifatida tanib olish hamda ularning metama‘lumotlarini o‘qib olish imkonini beradi (5-rasmga qarang).




6-rasm. Yashirin HID interfeysli USB qurilmalarni avtomatik identifikatsiya qilishga imkon beruvchi apparat-dasturiy majmuasi apparat modulining arxitekturası

Bu yerda: 1-Apparat vositaga ulanadigan USB qurilma uchun Type A turidagi port, 2-boshqariluvchi 2 kanalli rele, 3- USB tizimini ishga tushiradigan MAX3421E kontrollerli USB xost, 4-ATMEGA328 mikrokontrolleri, 5,6- PSU ta‘minot manbai, 7-USB ketma-ket porti, 8-USB xab qurilmasi.

Ushbu apparat modulining umumiy arxitekturası, elementlararo aloqalar, ma‘lumot oqimi va boshqaruv signallarining yo‘nalishini aks ettiruvchi sxematik ko‘rinish 6-rasmda bayon etilgan. Ushbu arxitektura modulning real vaqtli ishlash imkoniyatlarini, yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish mexanizmini hamda modulni boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Mazkur yondashuv apparat va dasturiy komponentlarning optimal uyg'unligiga erishgan bo'lib, xavfsizlik jihatidan yuqori talablarni qo'yadigan muhitlarda qo'llash uchun samarali yechim taklif etadi.



7-rasm. Apparat modulning elementlari: a) USB xab; b) rele; c) yorug'lik diodlari.

Apparat-dasturiy majmuaning asosiy vazifasi — USB qurilmani avtomatik identifikatsiyalashdan oldin yoki so'ng uni tizimga ulash yoki ajratish jarayonini boshqarishdir. Bu jarayon apparat moduli ichida aniq funksional komponentlar orqali amalga oshiriladi. Modulda har bir element o'ziga xos rolga ega bo'lib, umumiy xavfsizlik nazorat tizimini tashkil etadi (7-rasmga qarang).

Ushbu modulda quyidagi komponentlardan foydalanilgan:

- **USB xab (hub)** — 4 ta portga ega bo'lgan USB 2.0 turidagi ushbu qurilma bir vaqtning o'zida bir nechta (odatda 4 tagacha) USB qurilmani tizimga ulash imkonini beradi. Bu, birinchidan, parallel tahlilni ta'minlash, ikkinchidan, turli qurilmalarning metama'lumotlarini ketma-ket yig'ish va solishtirish imkonini beradi.

- **Rele moduli** — 5V kuchlanishda ishlaydigan, 8 oyoqchali elektromexanik rele yordamida USB qurilma tizimga avtomatik ulanishi yoki ajratilishi boshqariladi. Rele Arduino mikrokontrolleri tomonidan boshqariladi va qurilmaning xavfsizlik holatiga qarab unga kuchlanish berish yoki uzish funksiyasini bajaradi. Bu jismoniy izolyatsiya va xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

- **Yorug'lik diodlari (LED)** — foydalanuvchiga vizual ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi. Qizil rangli LED — qurilma zararli deb topilganligini, yashil LED esa qurilmaning xavfsiz ekanligini bildiradi. Ushbu ko'rsatkichlar real vaqt rejimida operativ holatlarni kuzatib borish imkonini yaratadi. Har bir LED 5 mm radiusga ega bo'lib, ularning yorqinligi Arduino orqali boshqariladi.


Modulning ishlash prinsipi quyidagicha: foydalanuvchi tomonidan USB qurilma USB xab orqali tizimga ulanadi, rele avtomatik tarzda uni xost tizimga ulaydi, Arduino esa USB Host Shield orqali qurilmaning metama'lumotlarini qabul qilib oladi. Qayta ishlangan ma'lumotlar asosida qurilmaning xavfsizlik holati baholanadi va rele orqali u tizimda qoldiriladi yoki uzib qo'yiladi. Shu bilan birga, tegishli yorug'lik diodlari foydalanuvchini vizual xabardor qiladi. Mazkur yondashuv tizimni avtomatlashtirish, interaktiv monitoring, va zararli qurilmalarning oldini olishda sodda, arzon va ishonchli apparat arxitekturasini taklif etadi.

Apparat-dasturiy majmuaning asosiy funksional yadrosini tashkil etuvchi **USB Host Shield 2.0** elektron platasi **Arduino UNO** mikrokontrolleriga bevosita ulanadi. Bu bog'lanish SPI interfeysi asosida amalga oshiriladi va ma'lumot almashish uchun zarur bo'lgan sinxronlashtirilgan signal uzatishni ta'minlaydi. Tizimning muhim texnik elementi — bu USB qurilmalari bilan ishlovchi va ularning ma'lumotlar oqimini boshqaruvchi **MAX3421E** mikroprotsessoridir. Ushbu mikroprotsessorning **20- va 21-chi pinlari** USB qurilmalaridan kelayotgan ma'lumotlar oqimini qabul qilish uchun ishlatiladi, **VCC PSU** esa ularni 3.3V kuchlanish bilan ta'minlaydi.

USB qurilmalar apparat moduliga **USB Type A Female** turidagi portlar orqali ulanadi. Ular dastlab **rele moduli** orqali o'tadi, bu esa qurilmaning tizimga ulanishini fizik darajada boshqarish imkonini beradi. Ma'lumot almashish uchun mo'ljallangan **D+ va D- (data line)** pinlari **rele qurilmasining 3 va 4-chi pinlariga** ulanadi. Elektr ta'minotiga oid **VCC va GND** pinlari esa bevosita USB Host Shield 2.0 elektron platasiga bog'lanadi.

Rele qurilmasi apparat moduli ishining markaziy boshqaruv mexanizmini tashkil etadi. Undagi **1- va 2-chi pinlar** Arduino UNO orqali boshqariladi (ya'ni, USB Host Shield orqali), bu esa rele holatini avtomatik tarzda o'zgartirish imkonini beradi. Rele qurilmasining chiqishlari — **7- va 8-chi pinlar** esa USB xab (hub) qurilmasining ma'lumotlarni qabul qiluvchi kirishlariga ulanadi.


Rele qurilmasining **standart holatida (NO/NC rejimi)**, ya'ni dastlabki ulanish holatida **3- va 4-chi pinlar 5- va 6-chi pinlar** bilan ulanadi. Bu esa USB qurilmasining ma'lumot oqimini avtomatik tarzda to'g'ridan-to'g'ri USB Host Shield 2.0 ga yo'naltirishga imkon beradi. Shunday qilib, dastlabki ulanishda barcha qurilmalar avtomatik ravishda identifikatsiyalanadi, ularning metama'lumotlari yig'iladi va xavfsizlik bo'yicha tahlil qilinadi [4,5]. Tahlil natijasiga ko'ra, Arduino tomonidan rele holati o'zgartiriladi: agar qurilma zararli deb topilsa — u USB xabga yo'naltirilmaydi, xavfsiz deb topilsa — u xab orqali tizimga ulanishi davom ettiriladi (8-rasmga qarang).



8-rasm. USB Host Shield 2.0 va Arduino UNO larni bog'lanish diagrammasi

Mazkur arxitektura modulli va skalalanuvchan tuzilishga ega bo'lib, uni boshqa xavfsizlik mexanizmlari, filtratsiya tizimlari yoki SI asosida ishlovchi klassifikatsiya bloklari bilan birlashtirish imkonini beradi. Bu esa tizimni nafaqat aniqlash, balki oldindan ogohlantirish, bloklash va real vaqtlilik boshqaruv imkoniyatlari bilan boyitadi.

Ulanayotgan har bir USB qurilmaning xavfsizlik holatini operativ tarzda foydalanuvchiga yetkazish tizimda vizual ogohlantirish elementlari orqali amalga oshiriladi. Buning uchun apparat modulida **5 mm radiusga ega bo'lgan yorug'lik diodlari (LED)** dan foydalanildi. Ular qurilma avtomatik tarzda identifikatsiya qilingandan so'ng, Arduino UNO tomonidan qayta ishlangan natijalarga asosan yoqiladi va foydalanuvchiga vizual signal beradi (9-rasmga qarang).



9-rasm. USB Host Shield 2.0 elektron platasi va yorug'lik diodlarning bog'lanish elektr sxemasi.

Yorug'lik diodlari quyidagi funktsiya va rangli ifodaga ega:

- **Yashil LED** — qurilma xavfsiz deb topilganligini bildiradi. Bu holatda qurilma USB xost tizimiga uzluksiz ulanishi davom ettiriladi. Foydalanuvchi tomonidan hech qanday aralashuv talab qilinmaydi.

- **Qizil LED** — qurilma zararli yoki kontrafakt qurilma sifatida aniqlangan bo'lsa, yoqiladi. Bu signal tizim tomonidan qurilmaning ulanishi bloklangani yoki rele orqali uzilganini bildiradi. Bu vizual ogohlantirish foydalanuvchiga xavfli holat to'g'risida tezkor xabar berish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Diodlar **Arduino UNO** ning raqamli chiqish pinlariga ulangan bo'lib, dasturiy jihatdan faollashtiriladi. Ularning joylashuvi qurilmaning holatini vizual tarzda ko'rishga imkon beradi, bu esa tizimdan foydalanishda operativlik va interaktivlikni ta'minlaydi.

Yorug'lik diodlarining ishlash mexanizmi tizimga integratsiyalashgan boshqa xavfsizlik elementlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, foydalanuvchiga real vaqt rejimida USB qurilmaning xavfsizlik holati haqida ma'lumot beradi. Bu esa nafaqat test muhitida, balki amaliy ekspluatatsiyada ham tizimdan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Apparat-dasturiy majmuaning samarali ishlashi uchun apparat moduli bilan birga mos keladigan va u orqali USB qurilmalarning metama'lumotlarini avtomatik identifikatsiya qilishga xizmat qiluvchi mikrodastur ishlab chiqildi. Ushbu mikrodastur **Arduino IDE** muhiti orqali ishlab chiqilib, **Arduino UNO** platformasiga yuklandi. Dasturiy modulning asosiy vazifasi — USB qurilmalarni aniqlash, ularning interfeys sinflarini tahlil qilish va yashirin HID interfeyslarini identifikatsiya qilishdir.

Boshqaruv, tahlil va vizual aks ettirish jarayonlari quyidagicha amalga oshiriladi: Arduino tomonidan yig'ilgan metama'lumotlar ketma-ket port (*Serial Port*) orqali xost qurilmaga uzatiladi, bu esa Visual Studio muhiti orqali ishlab chiqilgan kompyuter dasturiy moduli tomonidan qabul qilinib, foydalanuvchiga aniq tavsif ko'rinishida taqdim etiladi.

1. Foydalanilgan kutubxonalar:

- *usbhub.h* – USB qurilmalar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan yuqori darajadagi funksiyalarni ta'minlaydi.

- *pgmstrings.h* – dastur xotirasida (flash memory) saqlanuvchi matnli satrlar bilan ishlash imkonini beradi.

- *SPI.h* – USB Host Shield va Arduino o'rtasida ma'lumot uzatishni ta'minlaydigan *Serial Peripheral Interface (SPI)* ni boshqaradi.

- *SoftwareSerial.h* – Arduino UNO platformasida qo'shimcha virtual ketma-ket port yaratish va undan foydalanish imkonini beradi.

2. Identifikatorlar va pin bog'lanmalari:

- *RELAY_PIN*, *USB_CD1*, *USB_CD2*, *LED_BADUSB*, *LED_ALLUSB* – qurilma ulanishi va diodlar boshqaruvi uchun pinlar aniqlanadi.

- *DEVICE_ID* – tizimga ulangan qurilmaning noyob identifikatorini belgilaydi.

- *usb_class[]* – aniqlangan USB qurilma sinflarini saqlovchi massiv.

3. Obyektlar va o'zgaruvchilar:

- *usb* – USB qurilmalar bilan ishlash uchun yaratilgan obyekt.

- *serial* – *SoftwareSerial* orqali ketma-ket port obyektini belgilaydi.

- *intfDesc*, *endpoint_count*, *allDesc_count* – USB qurilma deskriptorlarini tahlil qilishda foydalaniladigan texnik o'zgaruvchilar.

- *old_class*, *cur_class* – qurilmaning avvalgi va joriy interfeys sinflarini aniqlashda ishlatiladi.

4. Asosiy funksiyalar:

- *setup()* – tizim ishga tushirilganda pinlarni konfiguratsiya qilish, ketma-ket portni faollashtirish va dastlabki sozlash ishlarini amalga oshiradi.

- *loop()* – USB qurilmalarni muntazam qayta ishlovchi va ulardan olingan ma'lumotlarni ketma-ket port orqali yuboruvchi asosiy bajaruvchi funksiya.

- *getdevdescr()*, *getconfdescr()* – USB qurilmaning qurilma va konfiguratsiya deskriptorlarini olish hamda ularni tahlil qilishni ta'minlaydi.

5. Qo'shimcha funksiyalar:

- *printUSBClass()* – qurilmaning interfeys sinfi raqamini matnli izohga aylantiradi (masalan, "HID", "Mass Storage" va h.k.).

- *sendParams()* – qurilmadan olingan tahliliy natijalarni ketma-ket port orqali uzatadi.

- *printhubdescr()*, *printintfdescr()*, *printepdescr()*, *printunkdescr()* – USB qurilmaning turli darajadagi deskriptorlarini bosqichma-bosqich ekranga yoki kompyuterga chiqarish funksiyalari.

- *printProgStr()* – dastur xotirasida saqlanayotgan matnli ma'lumotlarni chiqarish uchun qo'llaniladi.

Mazkur mikrodastur arxitekturasini o'zining modulliligi va kengaytirilish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Uning ochiq manba kutubxonalar asosida qurilgani, turli turdagi USB qurilmalar bilan ishlashni moslashtirishga keng yo'l ochadi. Mikrodastur tizimda avtomatik identifikatsiyalashni ta'minlabgina qolmay, keyinchalik SI asosidagi tahdid tahlili, aqlli qaror qabul qilish algoritmlari bilan ham integratsiyalash imkoniyatini beradi.

Mazkur apparat-dasturiy majmua turli USB qurilmalarning xavfsizlik holatini avtomatik tarzda tahlil qilish va vizual tarzda foydalanuvchiga yetkazib berishga mo'ljallangan. Tizimning ishlash prinsipi shundan iboratki, apparat moduliga ulanayotgan har bir USB qurilma **USB Host Shield 2.0** yordamida aniqlanadi, uning metama'lumotlari to'planadi va interfeyslar soni tahlil qilinadi. Agar qurilmada bir nechta interfeys mavjud bo'lib, ular orasida **HID klass** kodiga ega interfeys aniqlansa, ushbu qurilma zararli deb baholanadi. Bunday holatda rele moduli orqali qurilma uzib qo'yiladi va qizil LED yordamida vizual ogohlantirish beriladi. Agar qurilma xavfsiz deb topilsa, rele ochiq holatda qoladi va yashil LED yonadi.

Apparat modulning ketma-ket port orqali yuboradigan ma'lumotlarini qabul qilish, tahlil qilish va foydalanuvchiga qulay tarzda vizual tarzda ko'rsatish maqsadida **Windows** operatsion tizimi uchun **C#** dasturlash tilida yozilgan dasturiy modul ishlab chiqildi. Ushbu modul **Visual Studio** muhiti yordamida yaratilib, *System.IO.Ports* kutubxonasi orqali ketma-ket portlar bilan ishlash imkonini beradi [2].

Dasturiy modul ikki asosiy qismdan iborat:

1. Kirish qismi (WinLogo)

Bu qism foydalanuvchiga dastur ishga tushayotganini bildiruvchi logo oynasi bo'lib, dastur yuklanayotganida paydo bo'ladi. Uning asosiy vazifasi foydalanuvchining kutish holatidagi tajribasini vizual tarzda yaxshilashdir. Kirish qismi tarkibida quyidagi komponentlar mavjud:

- *Taymer*: Forma yuklanganda avtomatik ishga tushadi. Logo animatsiyasini va dastur yuklanish jarayonini progress bar orqali kuzatishni ta'minlaydi.

- *progressBar1*: 0 dan 50 gacha qiymat bilan to'ldiriladigan indikator bo'lib, yuklanish jarayonini bildiradi.

- *WinLogo_Load*: Taymerni ishga tushirish va kerakli boshlang'ich sozlamalarni bajaruvchi funksiyadir.

- *WinLogo_Paint* va *pictureBox1_Paint*: Dastur logotipini grafik shaklda chizish, interfeysda chiroyli ko'rinishini ta'minlash uchun ishlatiladi.

Animatsiya tugagach, ushbu forma avtomatik ravishda yopiladi va asosiy oynaga o'tiladi.

2. Asosiy oyna qismi (Main Form)

Bu qism foydalanuvchi bilan bevosita o'zaro aloqada bo'ladigan, qurilma holatini grafik interfeys orqali ko'rsatadigan asosiy modul hisoblanadi. **Windows Forms** texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- *Grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI)*: Qurilmaning ulanishi, uzilishi, tahlil natijalari va foydalanuvchi bilan aloqada bo'lish uchun matn maydonlari, tugmalar, status panellari, ochiladigan ro'yxatlar va piktogrammalarni o'z ichiga oladi.

- *SerialPort sinfi*: Apparat modulidan kelayotgan ma'lumotlarni ketma-ket port orqali qabul qilishni tashkil etadi. Foydalanuvchi COM portni va tezlik parametrlarini o'zi tanlashi mumkin.

- *serialPort1_DataReceived*: USB qurilmadan kelayotgan xabarlarni qabul qiluvchi va ularni real vaqt rejimida tahlil qilib foydalanuvchiga ko'rsatish uchun javobgar funksiyadir.

Dasturiy modul foydalanuvchiga quyidagi ko'rinishda ma'lumot taqdim etadi: ulangan qurilma aniqlanganda uning nomi, interfeys klassi, ulanish holati, va xavfsizlik darajasi tegishli matn oynalarida aks ettiriladi. Agar qurilma uzilsa, holat avtomatik tarzda yangilanadi.

Modulning funksional imkoniyatlari real vaqtda ishlov berish, foydalanuvchiga xolis va tezkor vizual axborot taqdim etish, shuningdek zararli qurilmalarni avtomatik bloklashni o'z ichiga oladi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy-texnik tahlillarga asoslanib, yashirin HID interfeysli USB qurilmalarni avtomatik aniqlash va ulardan kiberhimoyalanişhga xizmat qiluvchi apparat-dasturiy majmua ishlab chiqildi va u “USB Qalqon” nomi bilan ataldi [3]. Loyiha doirasida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan aniq apparat platformasi shakllantirildi va uning asosida USBMPM-41.20 modeli taklif etildi. Mazkur model quyidagi asosiy apparat komponentlariga asoslangan:

• Arduino UNO mikrokontrolleri – markaziy boshqaruv va metama'lumotlarni tahlil qilish uchun;

• USB Host Shield 2.0 – USB qurilmalardan ma'lumot olish va interfeyslarni aniqlash uchun;
• USB Hub 2.0 qurilmasi – ko'p qurilmali sinov va ishlov berish imkonini beruvchi vosita;
• Boshqariluvchi rele moduli – zararli qurilmalarni avtomatik uzib qo'yish uchun apparat darajasida boshqaruvni ta'minlovchi vosita.

Ushbu qurilmalar o'zaro elektr ulanish sxemalari asosida integratsiya qilinib, yakuniy apparat moduli sifatida funksional tizim shaklida yig'ildi. Tizimning asosiy vazifasi — USB portga ulanayotgan qurilmaning metama'lumotlarini yig'ish, ularni saralash va yashirin HID interfeyslar mavjudligini aniqlash orqali xavfsizlikka tahdid soluvchi qurilmalarni avtomatik tarzda aniqlashdir.

Mikrokontrollerga yuklangan boshqaruv dasturi C++ dasturlash tilida Arduino IDE muhiti yordamida yozildi [6]. U metama'lumotlarni qabul qilish, ularni USB klass kodi va VID/PID identifikatorlari asosida tahlil qilish, natijalarni ketma-ket port orqali xostga yuborish va rele mexanizmini faollashtirish funksiyalarini bajaradi.

Yakuniy natijalarga ko'ra, taklif etilgan “USB Qalqon” apparat-dasturiy majmuasi quyidagi muhim imkoniyatlarni ta'minladi:

- USB qurilmalarning to'liq avtomatik identifikatsiyasi;
- Yashirin HID interfeyslar va rasmiy USB-IF ro'yxatiga kirmagan qurilmalarni aniqlash;
- Aniqlangan zararli qurilmalarni fizik darajada uzib qo'yish imkoniyati;
- Foydalanuvchiga vizual ogohlantirishlar va grafik interfeys orqali aniq axborot taqdim etish;
- Tizimni real vaqt rejimida ishlashga moslashtirish.

Bu yechim, ayniqsa, muvofiqlashtirilgan axborot infratuzilmasi, davlat mudofaa obyektlari, hamda muhim sanoat tizimlarida USB asosli kiberfizik tahdidlarning oldini olish uchun samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul himoya vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. СПб.: “БХВ-Петербург”, 2015. -448 с.

[2] Mamajonov J.M., Nishanov I.I., Tursunov T.M., Xusenov M.J., Soliyev A.B. “USB-HID qurilmalaridan kiberhimoyani ta'minlovchi dastur” / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligining 2024-yil 11-yanvardagi Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi DGU 32686-son guvohnomasi.

[3] Mamajonov J.M., Nishanov I.I., Tursunov T.M., Xusenov M.J., Soliyev A.B. “USB Qalqon” / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligining 2024-yil 11-yanvardagi Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi DGU 32687-son guvohnomasi.

[4] Arduino Development Team. Arduino Uno Rev3 Technical Specifications. [Onlayn resurs]. Kirish tartibi: <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno> Murojaat etilgan kun: 05.02.2025 yil.

[5] Circuits@Home. USB Host Shield 2.0 Library Documentation. [Onlayn resurs]. Kirish tartibi: https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0 Murojaat etilgan kun: 05.02.2025 yil.

[6] Atmel Corporation. ATmega328P Microcontroller Datasheet. [Onlayn resurs]. Kirish tartibi: https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-atmega328p_datasheet.pdf Murojaat etilgan kun: 05.02.2025 yil.

НАЗНАЧЕНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Ж.У. ИБРАГИМОВ

Академия ВС РУ

Аннотация. В данной статье проведен анализ и обобщение назначения, тенденции развития и становления ракетных войск и артиллерии в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий. Проведён анализ развития и становления ракетных войск и артиллерии в вооруженных конфликтах и локальных войнах в начале XXI века.

Ключевые слова: боевое применения ракетных войск и артиллерии, вооруженный конфликт, локальная война, огневое поражения, дивизион, батарея.

Annotation. In this article is carried out the analysis and generalization of appointment, a tendency of development and formation of Missile Troops and Artillery in local wars and armed conflicts of last decades. The analysis of development and formation of Missile Troops and Artillery in armed conflicts and local wars in the XXI century beginning is carried out.

Keywords: fighting applications of Missile Troops and Artillery, confrontation, local war, fire defeats, battalion, battery.

С развитием высокотехнологичных средств поражения, в том числе высокоточного оружия, значение ракетных войск и артиллерии в вооруженных конфликтах, особенно в локальных войнах, неуклонно возрастает. Сегодня потенциальную угрозу представляют континентальные театры военных действий, на которых активно применяются формирования Сухопутных войск. При этом локальные войны последних лет имеют следующие особенности [1]:

рассредоточение боевых порядков и глубокое эшелонирование войск, отсутствие четко выраженной линии боевого соприкосновения противостоящих группировок;

большое количество «точечных», малоразмерных хорошо защищенных объектов;

очаговый характер обороны, организуемой, прежде всего, в населенных пунктах;

широкое использование высокоточных боеприпасов;

скоротечность и высокая динамика общевойскового боя;

широкое использование средств радиоэлектронного противодействия и другие.

Учитывая ведущую роль артиллерийского вооружения в системе комплексного огневого поражения противника, при разработке образцов артиллерийского вооружения должны учитываться особенности ведения современных боевых действий и ряд факторов [1]:

большая дальность стрельбы, могущество боеприпаса и точность огня;

способность к широкому маневру;

возможность осуществления дальнего огневого поражения противника в общевойсковом бою в любых физико-географических и погодных условиях, в любое время суток и года;

возможность внезапно и быстро поражать разнообразные цели, открыто и укрыто расположенные, подвижные и неподвижные, наблюдаемые и ненаблюдаемые, наземные и надводные;

возможность дистанционного минирования местности;

возможность светового обеспечения боевых действий войск ночью, постановкой аэрозольных (дымовых) завес и выполнения ряда других задач;

наличием значительного технологического потенциала для производства и совершенствования артиллерийского вооружения.

В последние десятилетия существенно изменились приоритеты в применении средств поражения и тактики ведения боя. В конфликтах прослеживается обязательное применение военной силы. Боевое применение ракетных войск и артиллерии находится в прямой зависимости от тактики действий подразделений, воинских частей и формирований, зависит от уровня оснащения вооружением и специальной техникой, подготовки военных специалистов, условий местности в районе ведения боевых действий, задач войск и других факторов. Изучая и анализируя наиболее интенсивные локальные войны и вооруженные конфликты современности, можно выделить как общие черты, так и особенности в боевом применении ракетных войск и артиллерии.

Военная операция США и Великобритании в Ираке (2003 год).

Для артиллерийской поддержки трех дивизий, семи бригад и восьми батальонов сухопутных войск коалиционной группировки, помимо артиллерии этих соединений, воинских частей и подразделений применялась 75 оперативно-тактическая группировка полевой артиллерии, в состав которой входили около 900 орудий полевой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы Ирака отказались от ведения глубоко эшелонированной обороны со сплошной линией переднего края. В районах размещения регулярных воинских частей у государственной границы иракская армия начала оборудование узлов противотанковой обороны и позиций артиллерийских подразделений, но инженерные работы завершить не успела. Боевые действия коалиционной сухопутной группировки велись классическими способами, с применением артиллерии дивизий, бригад, батальонов, созданной оперативно-тактической группировки для огневой поддержки механизированных подразделений и соединений при овладении ими важными объектами и населенными пунктами.

Также эффективно использовалась береговая и корабельная артиллерия коалиции для огневой поддержки морской десантной операции на полуостров Фао. Важным и неожиданным для иракских войск отличием в тактике противника был сам переход наземных войск коалиции в наступление.

Он начался до проведения воздушной наступательной операции. Изменились подходы к количественному соотношению сил и средств артиллерийской группировки. Если в операции 1991 года «Буря в пустыне» группировка многонациональных сил во главе с США имела примерно равное количество орудий и минометов с вооруженными силами Ирака (2600 единиц против 2500), то в 2003 году в операции «Иракская свобода» коалиционная группировка сделала ставку на техническое превосходство и боевой опыт своей артиллерии, не опасаясь перевеса в соотношении с иракской артиллерией в 1,8 раза не в свою пользу (2000 единиц против 1000). Это стало возможным с применением более дальнобойных и мощных артиллерийских систем, в боекомплект которых поставлялись 155-мм кассетные артиллерийские снаряды типа M483A1 с 88 кумулятивно-осколочными боевыми элементами и 203-мм кассетные артиллерийские снаряды M509 с 195 кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

В военной операции «Иракская свобода» США применили более 450 ракет ATACMS. Американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS с возможностью применения оперативно - тактических ракет ATACMS в различном снаряжении позволяли наносить огневое поражение противнику на удалении до 300 км. Иракская артиллерия применяла лишь обычные осколочно-фугасные снаряды. В интересах огневого поражения противника коалиционной группировкой непрерывно велась разведка 25 разведывательными самолетами и несколькими БПЛА. Одним из существенных недостатков в действиях иракской армии явилось то, что реактивные системы залпового огня, имевшиеся на вооружении иракских военных, не применялись. Также не было заранее спланировано ведение огня по транспортным узлам и коммуникациям, местам нефтедобычи в случае подхода к ним коалиционных сил противника [2].

Израильско-Ливанский военный конфликт (2006 год). В этом военном конфликте сорокатысячная израильская армия, несмотря на наличие современного вооружения, в том числе артиллерийского, фактически не смогла одержать явную победу над тремя тысячами боевиков шиитской группировки «Хезболла». Месяц израильские военные вели огонь практически из всех средств огневого поражения по ливанским городам, в которых оборонялись боевики, атаковали городские кварталы, но особого эффекта такие действия не принесли. Дома в ливанских крупных населенных пунктах относительно новой постройки 30-40 летней давности, изготовлены из железобетона без деревянных перекрытий. Каждый такой дом с подвалом являлся сплошной крепостью для боевиков и даже после многократных попаданий реактивных снарядов и авиационных бомб не разрушался полностью [3].

Гражданская война в Сирии (начало - 2011 год). С 2011 года испытательным полигоном для новых приемов и способов ведения боевых действий, проверки в действии новых образцов вооружения стала Сирия.

В Сирии посредством ведения вооруженного противоборства сирийских правительственных войск с оппозицией, иррегулярными формированиями схлестнулись стратегия и тактика действий крупнейших государств и армий мира, главным образом США и России.

Выводы из этой гражданской войны еще предстоит сделать после ее окончания, но уже сейчас можно наблюдать некоторые особенности боевого применения ракетных войск и артиллерии. Сирийская армия научилась эффективно применять все имеющееся ракетное и артиллерийское вооружение, произведенное главным образом в бывшем СССР и РФ, в том числе ОТР «Луна-М», «Скад», «Точка», РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч».

Для огневого поражения противника использовался также высокоточные артиллерийские 152-мм боеприпасы «Краснополь». Широко применяются противотанковые самоходные и переносные ракетные комплексы «Фагот», «Конкурс», «Штурм», «Корнет», «Хризантема», минометы российского производства [4]. Артиллерийская разведка, обслуживание стрельбы артиллерии осуществляются с участием БПЛА - иранских «Могажер», российских «Орлан-10» и других.

Во многом успех сирийских войск в борьбе с террористическими группировками обусловлен регулярным оказанием военной и гуманитарной помощи Российской Федерацией, обучением в недалеком прошлом сирийских военнослужащих в высших учебных заведениях Российской Федерации и в настоящее время российскими военными советниками в Сирии.

Однако уверенно управлять огнем вверенной артиллерии в основном способны сирийские офицеры звена командир взвода - командир батареи. Но и они недостаточно применяют огонь подразделений с закрытых огневых позиций, а в основном прямой или полупрямой наводкой [5].

Джихадисты эффективно используют переносные и самоходные противотанковые ракетные комплексы и минометы, главным образом американского, турецкого и иранского производства, реактивные установки, размещаемые на различных колесных шасси повышенной проходимости. Боевики для защиты от ракетных, артиллерийских обстрелов укрываются в подготовленных ими подземных тоннелях. Почва в Сирии позволяет террористам без всяких перекрытий откапывать тоннели протяженностью до нескольких километров под землей. В таких тоннелях, которые оборудуются для подхода к важным объектам населенных пунктов, оборонительным сооружениям, могут передвигаться даже колонны бронированной техники.

Город Хомс имеет наибольшее количество оборудованных тоннелей. Эти же тоннели помогают террористам осуществлять внезапные нападения на военные и гражданские объекты. Так же, как в Ливане, городские кварталы из железобетонных построек без

деревянных перекрытий делают сирийские дома более устойчивыми укрытиями для боевиков от огня артиллерии правительственной армии [6].

Военная операция США и союзников в Афганистане (2001-2014 годы). Военный конфликт носил асимметричный характер. Исламское государство «Талибан» действовало против сил союзных войск ведением партизанской войны. На вооружении «Талибан» состоял до 3500 единиц орудий полевой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Управление артиллерией не было единым. США и страны- союзники начали боевые действия проведением 7 октября операции «Несгибаемая свобода». После нанесения массированного ракетно-авиационного удара союзники приступили к ведению систематических боевых действий по важным объектам противника без применения артиллерии. Не достигнув целей воздушной наступательной операции, США привлекли к сухопутной фазе операции «Северный альянс». И в этом случае артиллерия для уничтожения «Талибан» задействована не была.

Применение ударов авиации позволяло сухопутным подразделениям «Северного альянса» практически без боя входить в населенные пункты. В дальнейшем, в ходе ведения партизанской войны, боевики «Талибан» использовали минометы и переносные противотанковые ракетные комплексы [2].

Вооруженный конфликт на востоке Украины (с февраля 2022 года).

Наличие реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» в вооруженных силах Украины и воинских формированиях республик ДНР и ЛНР, а также оперативно 37 тактических ракет «Точка-У» в ракетных войсках и артиллерии правительственных войск не позволяет эффективно вести боевые действия ни одной из сторон затянувшегося конфликта, особенно на начальном этапе.

Применение ракетных войск и артиллерии украинскими правительственными войсками отличается интенсивным воздействием по жилым кварталам при неэффективном поражении позиций сил самообороны.

В результате атакующие подразделения несут серьезные потери, а мирные жители, озлобленные регулярным огнем и ударами по жилым кварталам, постоянно пополняют войска ополченцев. Низкая тактическая эффективность артиллерии украинской армии связана с тем, что артиллерийские подразделения в большинстве случаев придают в подчинение командирам общевойсковых подразделений, при этом артиллерийские, реактивно-артиллерийские и противотанковые батареи зачастую переходят повзводно в подчинение разным общевойсковым командирам [2]. Но именно дивизион, в соответствии с боевыми уставами, является основным тактическим подразделением артиллерии. Он имеет свою систему управления, подразделения артиллерийской разведки, технические и тыловые подразделения.

Боевые возможности дивизиона выше, чем батарей, и тем более взводов. Огневой взвод или батарея, находящиеся в подчинении командира пехотного взвода или роты, не представляющего четко возможностей приданных подразделений, не имеющего достаточных навыков управления огнем артиллерии, не проводившего боевого слаживания общевойсковых подразделений, обречены на неэффективное применение, «стрельбу из пушек по воробьям», становятся обузой вместо усиления.

Таким образом, изучение опыта боевого применения ракетных войск и артиллерии в локальных войнах и вооруженных конфликтах XXI века позволяет сделать определенные **выводы**, которые возможно учитывать при подготовке войск, развитии военной промышленности:

с увеличением показателей боевых возможностей артиллерийских воинских частей и подразделений снижается необходимость в создании больших плотностей боевых порядков, сплошной линии фронта;

при отсутствии сплошной линии фронта артиллерийские подразделения должны иметь между собой огневое взаимодействие, чтобы при необходимости осуществлять огневую поддержку соседних воинских частей и подразделений, уменьшать вероятность выхода противника в тыл;

возрастает необходимость сокращения цикла управления ударами и огнем ракетных войск и артиллерии, в том числе за счет улучшения технических возможностей ведения артиллерийской разведки и обмена информацией;

возрастает потребность в создании высокоточного оружия возможно большего радиуса действия, с высокой скорострельностью, маневренностью и надежностью, обеспечением живучести экипажей, широким спектром применения;

сохраняется практика применения артиллерийских подразделений совместно с общевойсковыми подразделениями для непосредственной огневой поддержки, при этом нецелесообразно передавать в подчинение общевойсковым командирам артиллерийские и реактивно артиллерийские взводы и батареи;

возрастает потребность в способности и готовности артиллерии к боевому применению в военных конфликтах против иррегулярных формирований, при ведении боевых действий в городских кварталах с постройками из железобетона;

увеличение дальности артиллерийских систем позволит удалять на большее расстояние артиллерийские подразделения от линии боевого соприкосновения, тем самым снижать потери.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Литвиненко В.Н. Перспективные формы и способы применения артиллерии в локальных конфликтах и войнах первой половины XXI века. // Армейский сборник.

[2] Матвеевский М.М., Сафронов М.А. Организация и ведение разведки в интересах боевого применения ракетных войск и артиллерии в современных операциях. // Военная мысль.

[3] Организация, вооружение и основы боевого применения частей и подразделений армий иностранных государств - [http: // otherreferats.allbest.ru/html](http://otherreferats.allbest.ru/html).

[4] Кузнецов Н. Новые реальности боя. - [http: // www.soldiering. ru](http://www.soldiering.ru).

[5] Ракетные войска и артиллерия сухопутных войск РФ - [http: // kombat-bvoku ucoz. ru](http://kombat-bvoku.ucoz.ru).

O'YIN PLATFORMALARI ORQALI ISHTIROKCHILARNING FAOLIYATINI TAHLIL QILISHDA "QAROR DARAXTSIMON TASNIFLASH" USULINI QO'LLASH

PhD, dotsent I.I. NISHANOV, T.M. TURSUNOV

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'yin platformalari orqali ishtirokchilarning faoliyatini tahlil qilishda "Qaror daraxtsimon tasniflash" usulining imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu usulning asosiy afzalligi shundaki, u ma'lumotlarning turli xil belgilari asosida ularni avtomatik ravishda toifalash imkonini beradi. Maqolada ID3 algoritmi orqali binar daraxtlarni qurish, ularning har bir tugunidagi shartlar va yaproqlardagi sinflarni aniqlash jarayoni batafsil ko'rib chiqilgan. Shuningdek, kiberxavfsizlik bo'yicha vaqt qatorlari ma'lumotlari asosida aniq va mantiqiy tasniflovchi model yaratish imkoniyatlari ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari, ushbu usulning amaliyotdagi samaradorligini va tahlil jarayonini avtomatlashtirishdagi o'rnini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, qaror daraxti, ID3 algoritmi, vaqt qatorlari, tasniflash, axborot xavfsizligi, mashinani o'rganishi, klassifikator, infratuzilma, tajribasi, ehtiyotkorligi, taxminiy yondashuvi, xatoliklar soni, reaksiya vaqti.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности метода "Дерево решений" для анализа деятельности участников через игровые платформы. Основное преимущество этого метода заключается в возможности автоматической классификации данных на основе различных признаков. В статье подробно рассматривается процесс построения бинарных деревьев с использованием алгоритма ID3, а также определение условий в каждом узле и классов в листьях. Кроме того, показаны возможности создания точной и логически обоснованной классифицирующей модели на основе временных рядов данных по кибербезопасности. Результаты исследования подтверждают эффективность данного метода на практике и его роль в автоматизации процесса анализа.

Ключевые слова: кибербезопасность, дерево решений, алгоритм ID3, временные ряды, классификация, информационная безопасность, машинное обучение, классификатор, инфраструктура, опыт, осторожность, вероятностный подход, количество ошибок, время реакции.


Annotation. This article analyzes the capabilities of the "Decision tree classification" method in evaluating participant activity through gaming platforms. The main advantage of this method lies in its ability to automatically classify data based on various attributes. The article provides a detailed overview of building binary trees using the ID3 algorithm, identifying the conditions at each node and the classes at the leaves. Additionally, it highlights the potential to create accurate and logically sound classification models based on time series data in the field of cybersecurity. The research results confirm the practical effectiveness of this method and its role in automating the analysis process.

Keywords: cybersecurity, decision tree, ID3 algorithm, time series, classification, information security, machine learning, classifier, infrastructure, experience, caution, probabilistic approach, number of errors, response time.

Jahonda axborot infratuzilmalari doimiy ravishda kiber tahdidlarga duch kelmoqda. Bu tahdidlarning xarakterini aniqlash va ularning ta'sirini bartaraf etish maqsadida intellektual tahlil usullarini qo'llash dolzarb masalaga aylandi. Shu nuqtai nazardan, maqolada "Qaror daraxtsimon tasniflash" usulidan foydalanish orqali kiberxavfsizlik sohasini o'rganuvchilarning faoliyatini tahlil qilishda avtomatik baholash masalalari ko'rib chiqiladi.

Qaror daraxtsimon tasniflash — bu nazorat ostidagi mashinaviy o'rganish usullaridan biri bo'lib, u asosan tasniflash va regressiya vazifalarida qo'llaniladi. Ushbu yondashuv qaror qabul qilish jarayonini daraxt strukturasida ifodalaydi, bunda har bir ichki tugun ma'lumotlarning biror

atributiga asoslangan qarorni bildiradi, har bir tarmoq esa bu atributning qiymatlariga asoslangan holda keyingi qarorga olib boradi[1]. Yaproqlar esa yakuniy qarorni yoki sinfni bildiradi (1-rasm).



1-rasm. Qaror daraxtsimon tasniflash usulining umumiy ko‘rinishi

Qaror daraxtlari o‘zining tushunarli va vizual jihatdan qulay modeli bilan mashhur. Ular foydalanuvchiga qaror qabul qilish jarayonini intuitiv tarzda tushuntirib bera oladi. Qaror daraxtlarining ishlash tamoyili — bu ma’lumotlar to‘plamini iterativ tarzda shunchalik bo‘lish kerakki, har bir bo‘linma sinflar bo‘yicha maksimal ajralishga erishsin. Boshqacha aytganda, daraxtning har bir tuguni entropiyani kamaytirishga yoki ma’lumotdagi noaniqlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Qaror daraxtlarining muhim afzalliklaridan biri — ular murakkab bo‘lmagan matematik formulalarga asoslanib, juda tez quriladi va tezkor tasniflash imkonini beradi. Ayniqsa, real vaqt tizimlarida (masalan, kibertahdidlarni aniqlashda) foydalanishga juda qulay[2]. Bundan tashqari, ular o‘zgaruvchilarning ahamiyatini baholash imkonini ham beradi — bu esa interpretatsiyalashni osonlashtiradi.

Ammo qaror daraxtlarining kamchiliklari ham mavjud. Ular trening ma’lumotlariga haddan ortiq moslashib (overfitting), umumiydagi modelning aniqligini pasaytirishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun daraxt chuqurligini cheklash, minimal na’munalar sonini belgilash yoki daraxtni butash (pruning) texnikalaridan foydalaniladi.

O‘yin shaklidagi o‘quv platformalarida ishtirokchilarning faoliyatini tahlil qilish, ularning texnik bilim va ko‘nikmalarini baholash, shuningdek foydalanuvchilarning xatti-harakatlaridan kelib chiqib ularni avtomatik guruhlash (klasterlash) dolzarb masaladir. Bunday holatlarda qaror daraxtsimon tasniflash usuli eng qulay va tushunarli vosita sifatida qo‘llanishi mumkin.

O‘yin krossplatformasida qaror daraxtidan foydalanishning asosiy g‘oyasi — foydalanuvchining harakatlari asosida ularning “tajribasi”, “ehtiyotkorligi”, “taxminiy yondashuvi”, “xatoliklar soni”, “reaksiya vaqti” kabi belgilarni aniqlash va bu orqali ishtirokchini avtomatik tarzda tasniflashdan iborat[3].

Qaror daraxt algoritmi uchun eng muhim qadamlardan biri bu kirish atributlarini aniqlashdir. O‘yin platformada quyidagi atributlar asosida daraxt qurilishi mumkin:

vazifa bajarish vaqti (t);

to‘g‘ri topilgan bayroqlar soni;

xatoliklar soni;

qaysi turdagi topshiriqlarda faol bo‘lganligi (Web, Crypto, Reverse);

parolni buzishga sarflangan urinishlar soni;

port skanerlash urinishlari;


bayroq topshirish ketma-ketligi (oxirgi 5 urinishdagi natijalar).

Har bir atribut bo‘yicha belgilangan qiymat chegaralariga ko‘ra, foydalanuvchi keyingi tugunga yo‘naltiriladi.

O‘yin platformaning server qismida har bir foydalanuvchining faoliyati real vaqt rejimida qayd etiladi va tahlil qilinadi. Shu asosda, ID3 algoritmi foydalanuvchi haqidagi to‘plangan

ma'lumotlarni entropiya va informatsion foyda mezonlari asosida tahlil qiladi va ularni yuqoridagi tasniflarga ajratadi. Bu jarayon avtomatik va real vaqtli tarzda amalga oshiriladi.

Real vaqtli tahlilda foydalanuvchi harakati asosida onlayn baho beriladi. Motivatsiya uchun foydalanuvchi o'z tasnifini ko'rib, faoliyatini yaxshilashga intiladi. Tajriba monitoringida administratorlar foydalanuvchi o'sish dinamikasini kuzatadi. Baholashda avtomatlashtirish orqali yakuniy baholashda inson omili kamayadi.



2-rasm. O'yin krossplatformasida qaror daraxtidan foydalanish.

Qaror daraxtsimon tasniflash usulining o'yin krossplatformasiga moslashtirilgan shakli foydalanuvchi faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish, aniqlash va toifalash imkonini beradi [4]. Bu esa kibernuhtda o'quv jarayonini avtomatlashtirish, samarali tahlil qilish va shaxsiy yondashuvni ta'minlash imkonini beradi (2-rasm).

Qaror daraxtining tuzilishida asosiy matematik tamoyil – entropiya va informatsion foyda mezonlariga asoslangan bo'linmalarni hosil qilishdan iboratdir. Bu mezonlar daraxtning optimal tuzilishini ta'minlashda, ya'ni har bir bo'linishda ma'lumotlarni maksimal darajada sinflarga ajratish imkonini beradi.

Entropiya va informatsion foyda.

Entropiya – bu ma'lumotlar to'plamidagi noaniqlik darajasini aniqlovchi o'lchovdir. U quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$H(S) = - \sum_{i=1}^n (p_i) \cdot \log_2(p_i) \quad (1)$$

bu yerda:

$H(S)$ – S to'plamning entropiyasi;

p_i – i -sinfga mansub elementlarning ehtimoli;

n – mavjud sinflar soni.

Keyingi bosqichda entropiya asosida bo'linishdan olingan informatsion foyda (IG) aniqlanadi:

$$IG(S, A) = H(S) - \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} \cdot H(S_v) \quad (2)$$

bu yerda:

$IG(S, A)$ – A atributi bo'yicha informatsion foyda;

S_v – A atributining v qiymatiga ega bo'lgan elementlar to'plami;

$H(S_v)$ – ushbu to'plamning entropiyasi.

Eng katta informatsion foyda beruvchi atribut daraxtning navbatdagi tuguniga asos sifatida tanlanadi. Bu jarayon rekursiv tarzda davom ettiriladi[5].

O'yin krossplatformasiga moslashtirish. O'quv o'yin krossplatformasida foydalanuvchining harakatlarini baholash va tasniflash uchun quyidagi atributlar asosida daraxt qurilishi mumkin:

Vazifa bajarish vaqti (t);

To'g'ri topilgan bayroqlar soni;

Xatoliklar soni;

Faol bo'lgan topshiriq turlari (Web, Crypto, Reverse);

Parol buzish urinishlari soni;

Port skanerlash faolligi;

Bayroq topshirish ketma-ketligi (so'nggi 5 ta urinish).

Mazkur atributlar kiruvchi parametrlar sifatida daraxt algoritmgiga uzatiladi va foydalanuvchi uchun optimal tasnif (faol, passiv, tahminkor) chiqariladi[6].

Amaliy misol (soddalashtirilgan). Faraz qilaylik, 10 nafar foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lib, ularning sinflari quyidagicha:

Faol: 5 ta;

Passiv: 3 ta;

Tahminkor: 2 ta.

Shu asosda boshlang'ich entropiya:

$$H(S) = -(0.5 \cdot \log_2 0.5 + 0.3 \cdot \log_2 0.3 + 0.2 \cdot \log_2 0.2) \approx 1.485 \quad (3)$$

Agar biz "bayroqlar soni" atributini bo'linma uchun tanlasak va u 2 guruhga ajratilsa (≤ 3 va > 3), har bir guruh uchun entropiya alohida hisoblanadi va umumiy entropiya quyidagicha topiladi:

$$H_{split} = \frac{7}{10} H_1 + \frac{3}{10} H_2 \quad (4)$$

$$IG = H(S) - H_{split} \quad (5)$$

Bu tarzda hisob-kitoblar barcha atributlarga nisbatan amalga oshiriladi va eng optimal atribut tanlab olinadi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki, ID3 algoritmgiga asoslangan qaror daraxtsimon tasniflash modeli entropiya va informatsion foyda hisoblari yordamida optimal klassifikatsiyani ta'minlaydi. O'yin krossplatformasida bu model foydalanuvchilarning xatti-harakatlariga asoslangan tasnifni avtomatik ravishda amalga oshirish, baholashda inson omilini kamaytirish, shaxsiy yondashuvlarni qo'llash va mashg'ulot jarayonini interaktiv qilish imkonini beradi. Qaror daraxti matematik jihatdan asoslanganligi sababli, real vaqtli tizimlarda ham samarali natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] O'zbekiston Respublikasining 15.04.2022-yildagi O'RQ-764-sonli "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni.

[2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.

[3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-167-son qarori mamlakatning muhim axborot infratuzilmasi (MAI) ob'ektlarida kiberxavfsizlikni ta'minlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

[4] Quinlan J.R. Induction of decision trees. Machine Learning, 1(1), pp. 81–106. - ID3 algoritmini yaratgan muallifning asosiy ishi. -1986.

[5] Han J., Pei J., & Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd Edition. Morgan Kaufmann. - Qaror daraxtlari va tasniflash usullari haqida batafsil ma'lumot. 2011.

[6] Alpaydin, E. (2020). Introduction to Machine Learning. 4th Edition. MIT Press. Tasniflash, daraxtli modellar va ularni tayyorlash jarayoni. -2020.

QO'SHINLARDA ZIRHLI TANK QUROLLARNING TEXNIK DARAJASINI EKSPRESS-BAHOLASH USULI

Sh.Sh. SHAMUDINOV

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti

Annotatsiya. Asosiy tanklarning texnik darajasini ekspress baholash usuli harbiy texnika samaradorligini tez va aniq baholashning muhim vositasidir. Maqolada tanklarning texnik holatini baholash uchun ishlab chiqilgan usul va algoritmlar tahlil qilinadi. Ushbu usul tanklarning texnik darajasini qisqa vaqt ichida aniq baholashga, ularning yangi sharoitlardagi faoliyatini bashorat qilishga yordam beradi. Tanklar uchun texnik xususiyatlar, ekspluatatsiya sharoiti, ehtimoliy va amaliy kamchiliklar hisobga olinib, ishlab chiqilgan usullar tanklarning ishonchliligini va faoliyatini aniq baholashni ta'minlaydi. Maqoladagi natijalar tanklarning ekspluatatsiyasini samarali boshqarishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: tanklar, texnik daraja, ekspress baholash, algoritmlar, texnik holat, ishonchlilik, ekspluatatsiya sharoiti, prognozlash, harbiy texnika, kamchiliklar.

Аннотация. Метод экспресс-оценки технического уровня основных танков является важным инструментом для быстрой и точной оценки эффективности военной техники. В статье анализируются методы и алгоритмы, разработанные для оценки технического состояния танков. Этот метод позволяет в короткие сроки оценить технический уровень танков, прогнозировать их работу в новых условиях эксплуатации. Учитывая технические характеристики танков, условия эксплуатации и возможные практические дефекты, предложенные методы обеспечивают точную оценку надёжности и эффективности танков. Результаты работы способствуют эффективному управлению эксплуатацией танков.

Ключевые слова: танки, технический уровень, экспресс-оценка, алгоритмы, техническое состояние, надёжность, условия эксплуатации, прогнозирование, военная техника, дефекты.

Abstract. The method of express assessment of the technical level of main tanks is an important tool for quickly and accurately evaluating the effectiveness of military equipment. This paper analyzes the methods and algorithms developed for evaluating the technical condition of tanks. The method allows for rapid assessment of the technical level of tanks and forecasting their performance in new operational conditions. By considering the technical characteristics of tanks, operating conditions, and potential practical defects, the proposed methods ensure an accurate assessment of tank reliability and efficiency. The results of the study contribute to effective tank operation management.

Keywords: tanks, technical level, express assessment, algorithms, technical condition, reliability, operating conditions, forecasting, military equipment, defects.

Tanklarning texnik darajasini baholash harbiy texnika samaradorligini oshirish va uning faoliyatini samarali boshqarish uchun muhim hisoblanadi. Tanklar, jang maydonidagi muhim harbiy vosita bo'lib, ularning texnik holatini doimiy ravishda monitoring qilish zarur. Ekspress baholash usullari tanklarning texnik darajasini aniq va tez baholash imkonini beradi, bu esa tanklarning xizmat muddati va ishonchliligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada tanklarning texnik darajasini baholash uchun ishlab chiqilgan usullar va algoritmlar tahlil qilinadi, ular tanklarning ishonchliligini va ekspluatatsiya sharoitidagi faoliyatini aniq baholashga yordam beradi.

Tanklarning taqqoslama bahosini ishlab chiqish murakkab ilmiy-texnik muammodir. Uning murakkabligi tankning ko'p funksiyaliligi, uning ko'p maqsadliligi, doimiy o'zgarib turuvchi qo'llanish sharoitlari va qarshi harakat vositalari bilan belgilanadi. Bundan kelib chiqadigan murakkab konstruksiya, kerakli xossalarni ta'minlaydigan keng turdagi asboblari va tizimlar

majmuidir. Foydalanishning texnik imkoniyatlari ekipajning malakasi, yuklanishi va holatiga bog'liq [1,2]. Mashinaning konstruktiv variantlarini baholash esa yanada murakkablashadi.

Jangovar samaradorlikning umumlashgan ko'rsatkichi tankning jangovar imkoniyatlarining natijasi bo'lib, bo'linmalar, qismlar va birikmalar tarkibida namoyon bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichni olishning asosiy usuli elektron hisoblash mashinalarida jangovar harakatlarni matematik modellashtirish bo'lib, u texnik xarakteristikalar va uning jangovar samaradorligi darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga imkon beradi. Ushbu ko'rsatkichlarning muhimligi tufayli ular qator muhim amaliy masalalarni hal qilish uchun tavsiya etilishi mumkin: yangi namunalarni qurollanishga qabul qilish (seriyali ishlab chiqarish), asosiy konstruktorlik yo'nalishlarini tanlash, yangi mashinalarni ishlab chiqish zaruratini asoslash va taktik-texnik tavsifi (TTT)ning barcha bosqichlarida konstruktiv variantlarni tahlil qilish [3,4].

TTTni ishlab chiqishda dastlabki baholash holatlarida, cheklangan axborot mavjud bo'lganda, prinsipial o'zgarishlarsiz mashinani modernizatsiyalash variantlarini taxminiy baholash uchun, taxminiy baholash maqsadga muvofiq bo'lib, u uzellar va tizimlar bo'yicha ekspress-baholashni yaqinlashtiradi.

So'nggi yillarda tank xususiyatlarining funksional bog'liqliklari mos keluvchi qurilmalarning xarakteristikalarini va qo'llanish sharoitlariga aniqlik kiritildi: o'q otishning aniqligi va nishonga tegish vaqti, o'q otish tezligi, nishonlarning o'lchamlari, tankning harakatlanish tezligi va yo'nalishi; tankning o'rtacha tezligi - dvigatel quvvatidan, yurish qismining dinamik yurishi va xarakteristik izlaridan; tankning konstruksiyasidan - zirhning teshilish ehtimoli va ichki jihozlarning barqarorligi.

Usullarni yanada takomillashtirish jarayonida, tankning xarakteristikalarini va uni qo'llash sharoitlarini hisobga olgan holda, ushbu bog'liqliklarning ayrimlari matematik modellarda aniqlashtirildi va qayta ko'rib chiqildi, bu esa modellarga ko'p omillilikni kiritishga imkon berdi. Bunday yondashuv natijasida, ayrim hollarda bir nechta noaniq omillarni istisno qilish, hisoblashlar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar miqdorini kamaytirish va tipik qo'llanish sharoitlarini ajratish orqali tankning jangovar samaradorligini umumlashtirilgan baholashga erishildi.

Ishlab chiqilgan ekspress-baholash metodikasi tankning asosiy xossalari avtonom ko'rsatkichlariga asoslangan: o'q otish qudrati $K_{o'.o.q}$, harakatchanlik K_{ha} va himoyalanganlik K_{hi} va ishonchlilik K_i keyinchalik ular umumlashgan kompleks ko'rsatkich - tankning texnik darajasi K ga birlashtiriladi.

Shu bilan birga, ishlab chiqilgan Metodikalar zamonaviy operativ-taktik vaziyatni va texnik sharoitlarning chastotasini, tipik taktik sxemalarni, dushmanning harakatlarini, zirhga qarshi vositalarning mavjudligini, dushmanning miqdoriy tarkibini hisobga oladigan operativ-taktik fonni aniqlaydi.

O'q otish qudrati tankning bir nechta aniqlangan nishonlarni yo'q qilish va ularni zararlash qobiliyati, sarflangan o'q-dori komplektining to'liqligini ifodalaydi. O'q otish qudratining qisman ko'rsatkichlari qidiruv imkoniyatlari, o'q otish tezligi va o'q-dori resursi hisoblanadi [5,6].

O'q otish qudratining nisbiy ko'rsatkichi $K_{o'.o.q} = I_{o'.o.q} / I'_{o'.o.q}$ nisbat bilan aniqlanadi:

bu yerda $I_{o'.o.q} I'_{o'.o.q}$ – hisoblanayotgan tankning o'q otish qudrati ko'rsatkichi;

$I_{o'.o.q} = BT$ – tank etaloninig o'q otish qudrati ko'rsatkichi. quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

bu yerda B - nishonni yo'q qilish uchun o'rtacha davomiylik vaqti;

T - dushmanning zirhga qarshi vositalarining ta'sir darajasini hisobga oluvchi koeffitsiyent. Parametrlar T va B quyidagi tenglamalar bilan aniqlanadi:

$$T = \frac{1}{\delta_0} + \frac{1}{\delta_k}; B = 1 - \exp[-0,3T\Pi_r] \quad (1)$$

bu yerda δ_0 tankdan o'qqa tutilayotgan nishonlar soni;

δ_k – tankdan o'qqa tutilayotgan dushmanning zirhga qarshi vositalari soni;

$B = 1$ – dushmanning zirhga qarshi vositalari tomonidan tankni zararlash ehtimoli;

tankning o'q-dori resursi, u o'q-dori komplektidagi umumiy o'qlar soni bilan tavsiflanadi. 0,3 koeffitsiyenti formula uchun umumlashgan zararlovchi oqimni taqdim etadi, 0,17 ko'rsatkichi esa umumlashgan zararlovchi oqimlarning zirhga qarshi vositalarning ta'siriga nisbatini tavsiflaydi, 0,3 T – dushmanning zirhga qarshi vositalarining ta'sir darajasini hisobga oluvchi koeffitsiyent.

Shuni ta'kidlash kerakki, agar zararlanish ehtimolining kattaligi $0 \leq T \leq \infty$ absolyut qiymatda o'zgarsa, o'q otish qudratining kompleks ko'rsatkichi 0,3 Π_r dan 0 gacha bo'lgan chegaralarda o'zgaradi.

O'q otish qudratining kompleks ko'rsatkichini hisoblash uchun $I_{o',o,q}$ metodikasi ishlab chiqilgan bo'lib, u o'q otishning aniqligi, o'q-dori komplektining qudrati (zirhlangan nishonlarga o'q otish bo'yicha S zirhni teshish qobiliyati), qurollanish kompleksining o'q otish tezligi, turli xil burchaklar va o'q otish masofalarida o'q otishni olib borish, asosiy nishonlarning nomenklaturasini hisobga oladi [7,8].

Himoyalanganlik deganda tankning ekipajga va jihozlarga ta'sir etuvchi jang omillari va yadroviy zarbadan keyin jangovar qobiliyatini saqlab qolish qobiliyati tushuniladi. Himoyalanganlikning qisman xossalari snaryadlar bilan o'qqa tutilishga chidamlilik, zirhga qarshi chidamlilik va ommaviy qirg'in qurollaridan himoyalanganlik hisoblanadi [9].

Tankning himoyalanganligining kompleks ko'rsatkichi quyidagi bog'liqlik bo'yicha hisoblanadi:

$$K_3 = A_1 \left(\frac{P_1}{P'_1} \right) + A_2 \left(\frac{P_2}{P'_2} \right) + A_3 \left(\frac{P_3}{P'_3} \right) \quad (2)$$

bu yerda,

P_1, P_2, P_3 – snaryadlar bilan o'qqa tutilishga chidamlilik, zirhga qarshi chidamlilik va ommaviy qirg'in qurollaridan himoyalanganlik ko'rsatkichlari;

P'_1, P'_2, P'_3 – tank etaloni uchun qabul qilingan ko'rsatkichlar;

A_1, A_2, A_3 , – har bir ko'rsatkichning muhimlik koeffitsiyentlari, ekspert bahosiga ko'ra mos ravishda 0,70; 0,05; 0,25 ga teng.

K_3 ni hisoblashda asosiy zirhga qarshi vositalarning ta'siri, turli xil burchaklardagi o'q otish, o'q otish vositalarining mavjudligi, boshqaruv tizimlarining takrorlanishi va hayotni ta'minlash tizimlari, yoqilg'i zaxirasi, o'q-dorilar, ekipaj va hokazolarning lokal xarakteristikalarini hisobga olinadi, shuningdek, zirhga qarshi chidamlilik va ommaviy qirg'in qurollaridan himoyalanganlik ham hisobga olinadi.

Harakatchanlik deganda tankning belgilangan vaqt ichida berilgan masofaga marsh qilish qobiliyati tushuniladi. Harakatchanlikning qisman xossalari tezkorlik, yoqilg'i bo'yicha avtonomlik va o'tish qobiliyati hisoblanadi.

Harakatchanlik ko'rsatkichi kvalimetrik bog'liqlik bo'yicha hisoblanadi:

$$K_h = K_b^s K_o^d, \quad (3)$$

bu yerda K_t – yurish zaxirasini hisobga olgan holdagi nisbiy tezkorlik koeffitsiyenti;

K_o , – o'tish qobiliyatining ko'rsatkichi.

K_t – nisbiy tezkorlik koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

c, d – tank etalonning harakatchanlik ko'rsatkichi;

K_t va K_o , qiymatlari 0,9 va 0,1 ga teng.

bu yerda c - harakatchanlikning ko'rsatkichi;

O'tish qobiliyatining koeffitsiyenti K_t harakatlanishning o'rtacha tezligi, yurish zaxirasi va maxsus soddalashtirilgan metodikalar asosida aniqlanadi. Boshlang'ich ma'lumotlar sifatida tankning solishtirma quvvati, yurish qismining xarakteristikalarini (g'ildiraklar va gidroamortizatorlar, uzatma qutisining energetik yo'qotishlari, burilish mexanizmi), yoqilg'i baklarining hajmi va o'lchamlari, statistik ko'rsatkichlar - harakatlanishning o'rtacha tezligi ishlatiladi.

O'tish qobiliyatining koeffitsiyenti K_o , – nisbiy shartli koeffitsiyentlar yordamida kvalimetrik bog'liqlik bo'yicha aniqlanadi, ular gruntning solishtirma bosimini, klirensni, korpusning pastki peshona qismining o'rnatish burchagini, tirsakli ilgaklarning sonini, izlarning tozalanish darajasini hisobga oladi.

1-jadval.

Xorijiy tanklarning samaradorlik mezonlari

Ko'rsatkich	T-64	M-60A3	Leopard-1AG	Leopard-1A4	Leopard-2
O'q otish qudrati	0,91	1,23	1,0	1,34	1,80
Himoyalanganlik	1,08	1,08	1,0	1,08	1,73
Harakatchanlik	0,85	0,85	1,0	1,00	1,15
Ishonchlilik	0,88	0,89	1,0	1,00	1,03
Texnik daraja	0,90	1,05	1,0	1,20	1,90

Ishonchlilik deganda belgilangan ekspluatatsiya ko'rsatkichlarini, foydalanishning mos sharoitlari va texnik xizmat ko'rsatish rejimi saqlangan holda o'z funksiyalarini bajarish qobiliyati tushuniladi. Ishonchlilikning qisman xossalari buzilmasdan ishlash, ta'mirlashga yaroqlilik, uzoq muddatlilik va mashinaga xizmat ko'rsatish qulayligi hisoblanadi.

Ishonchlilik ko'rsatkichi kvalimetrik formula bo'yicha hisoblanadi:

$$K_i = A_{i_1} \left(\frac{T_3}{T_3'}\right)^{-1} + A_{i_2} \left(\frac{t_{TXK}}{t_{TXK}'}\right)^{-1} + A_{i_3} \left(\frac{\tau_{o'.t}}{\tau_{o'.t}'}\right)^{-1} + A_{i_4} \left(\frac{K_t}{K_t'}\right)^{-1} + A_{i_5} \left(\frac{S_{k.t}}{S_{k.t}'}\right)^{-1} \quad (4)$$

bu yerda:

T_3 – jangovar harakatlar davomida buzilgan agregatlarni almashtirish vaqti (ta'mirlashga yaroqlilik ko'rsatkichi);

t_{TXK} – ikki front oralig'idagi operatsiyalar uchun texnik xizmat ko'rsatishning solishtirma uzoqligi (1000 km ga);

$\tau_{o'.t}$ – rejali o'rtacha ta'mirlashda mehnat sarfi (ta'mirlashga yaroqlilik ko'rsatkichi);

K_t – ishdan chiqish vaqtini hisobga olgan holdagi tayyorlik koeffitsiyenti (buzilmasdan ishlash ko'rsatkichi);

$S_{k.t}$ – rejali kapital ta'mirlashgacha bo'lgan belgilangan resurs (uzoq muddatlilik ko'rsatkichi).

Har bir qisman ko'rsatkichning muhimlik koeffitsiyentlari quyidagi qiymatlarni qabul qiladi:

$$A_{i_1} = 0,2; A_{i_2} = 0,1; A_{i_3} = 0,1; A_{i_4} = 0,3; A_{i_5} = 0,2; A_{i_6} = 0,1. \quad (5)$$

Umumlashgan texnik daraja ko'rsatkichi K quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi, bu yerda i, l, m, n – o'q otish qudrati, himoyalanganlik, harakatchanlik va ishonchlilikning muhimlik koeffitsiyentlari:

$$K = K_{o,q}^l K_h^l K_i^m K_i^n, \quad (6)$$

Laucherning tahlili asosida, shuningdek, ko'p sonli usullar yordamida bajarilgan tankning jangovar funksiyalarini modellashtirish natijalari bo'yicha, tankning jangovar funksiyalarining muhimlik koeffitsiyentlarini tavsiya qilish mumkin: $i = l = n = 0,5; m = 0,1$.

$K_{o,q}, K_h, K_i$ ko'rsatkichlari o'lchamsiz nisbiy kattaliklar bo'lib, hisoblanayotgan tankning etalon tankka nisbatan darajasini ifodalaydi.

Taklif etilayotgan metodikani qo'llash natijalari kompleks baholashning yetarli darajada mosligini (taqqoslashning yaxshi natijalari asosida) ko'rsatdi, bu tankning jangovar qo'llanilishini modellashtirish asosida olingan [10,11].

Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, agar tanklar konstruksiyasi va o'z xossalari bo'yicha prinsipial farq qilsa, bunday taqqoslash sezilarli darajada farq qilishi mumkin - bu hollarda elektron hisoblash mashinasida matematik modelashtirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Ishlab chiqilgan tankning texnik darajasini taxminiy ekspress-baholash metodikasi ilmiy-tadqiqot institutlari va konstruktorlik byurolarida alohida uzellar va agregatlarning darajasini baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Tanklarning texnik darajasini ekspress baholash usuli tanklarning samarali foydalanilishi va jang maydonidagi ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Yangilangan usullar tanklarning texnik holatini tez va aniq baholashni ta'minlaydi, shu bilan birga, ularning faoliyatiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni modelashtirish imkonini beradi. Maqoladagi natijalar tanklarning ekspluatatsiyasini yanada samarali boshqarish va ularning ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu usullar asosida yangi algoritmlar va metodikalar ishlab chiqilishi mumkin, bu esa tanklarning mukammal faoliyatini ta'minlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Нарбаев, А.Т. Россия Федерацияси Куролли Кучларининг артиллерия бўлинмаларида жанговар тайёргарликни ташкиллаштириш ва таъминлаш / Ҳарбий амалий анжумани маърузалар тўплами. - Т.: ҚҚ Академияси, 2018. - 11 б.
- [2] Власов, Ю.П. Хорижий танкларга қарши тизимларни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари: - М.: / Ю.П. Власов. "Тараққиёт".
- [3] Дадабоев, Х.В. Ҳарбий санъат тарихи: дарслик / Х.В. Дадабоев. -Т.: Эл-пресс, 2013. - 459 б.
- [4] G'ulomov, F.Sh. Zamonaviy zirhli texnika va uning harakatchanligi rivojlanishining istiqbollari /F.Sh. G'ulomov.//J. Harbiy ta'lim va fanda innovatsiyalar, 2015. № 4 (19).–B.59-66.
- [4] Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / В.Е. Гмурман. – Москва: Высшая школа, 1977. – 179 с.
- [5] Шумилов А. С., Эрнст В. Л., Краморов М. И. Краткий анализ методов оценки объектов бронетанковой техники в отечественной и зарубежной практике. — М.:, 2016.
- [6] Вашец М. Д., Епифанов В. Н., Шичкова Г. И. Анализ чувствительности критериев оценки боевой эффективности танков к вариациям некоторых характеристик моделируемой системы. - Вопросы оборонной техники, сер. XX, 2021, вып. 47.
- [7] Гуляев Ю. См Идлис В. С., Магидович Е. И. Использование квалиметрического метода для оценки технического уровня военных гусеничных машин. Там же, с. 206.
- [8] Ашик М. В. Некоторые разработки в области активной защиты танков. - Зарубежная военная техника, сер. III, 2023, вып. 12, с. 17-22.
- [9] Шиманский Ю. А. Динамическим расчет судовых конструкции. - Л.: Судостроение, 1962.
- [10] Абрамов Б. А., Зинькович П. А., Кремнев И. Б. Моделирование противоминной стойкости днищ танков. - Вопросы оборонной техники. Сер. XX, вып. 55, 1975

O'QOTAR QUROLLARDAN PAST UCHUVCHI SAMALYOT VA VERTALYOTLARIGA QARSHI O'Q UZISH VAQT ME'YORLARNI HISOBLASH TEXNOLOGIYASI

PhD O'R. DAVLATOV, X.J. KOSIMOV

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Maqolada Rossiya Federatsiyasi Qurolli Kuchlari olib borayotgan qo'shinlarni maxsus harakatlarida harbiy havo kuchlarining qiruvchi samalyot va vertalyotlarni uchish meyorlarini o'zgartirgan holda o'rta va past masofada uchuvchi dushman pistirmasi va istehkomlariga maksimal yaqinlashib ularga havodan zarba berish bilan birga niqoblanish va chekinish metodikasini qo'llash bilan kurash olib borish tajribalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: radiolokatsion vositalar, otish nuqtasi, nishon, maxsus zenit vositalari, kichik va o'ta kichik balandlik, havodagi nishon xususiyati, o't ochish usuli, o'q-dori sarfi.

Аннотация. В статье освещается опыт Вооруженных Сил Российской Федерации по отработке действий армейской авиации в боевых условиях с применением методики маскировки и отхода, при максимальном приближении к вражеским засадам и укреплениям на средних и малых дистанциях, изменении дальности полета истребительных самолетов и вертолетных комплексов.

Ключевые слова: радиолокационные средства, огневая точка, цель, специальные зенитные средства, малая и предельно малая высота, характеристика воздушной цели, способ ведения огня, расход боеприпасов, противовоздушная оборона (ПВО).

Annotation. The article highlights the experience of the Armed Forces of the Russian Federation in practicing the actions of army aviation in combat conditions using camouflage and withdrawal techniques, as close as possible to enemy ambushes and fortifications at medium and short distances, and changing the range of fighter aircraft and helicopter systems.

Keywords: radar equipment, firing point, target, special anti-aircraft equipment, low and extremely low altitude, characteristics of an aerial target, method of firing, ammunition consumption, air defense (air defense).


Bugungi kunda jahonda va mintaqamizda harbiy-siyosiy vaziyat keskin o'zgarib, milliy va global xavfsizlik sohasida xatar va tahdidlar tobora kuchayib bormoqda. Ana shunday o'ta mas'uliyatli vaziyat va hayotning o'zi erishgan barcha yutuqlarimizni, shu bilan birga, yo'l qo'yan kamchiliklarimizni chuqur va tanqidiy tahlil qilishni barchamizdan talab etmoqda. Shu asosda milliy armiyamizni yanada rivojlantirish va takomillashtirish borasida puxta o'ylangan va izchil harakatlarni davom ettirishimiz darkor.

Rassiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlar shuni ko'satdiki havodagi nishonlarni aniqlash, radiolokatsion vositalari va boshqariladigan zenit raketalarining rivojlanishi bilan o'rta va past balandliklarda samolyotlar jangovar harakat qilishi ancha qiyinlashdi; kichik va o'ta kichik balandliklarda samolyotlar va vertolyotlardan foydalanish taktikasi birinchi o'ringa chiqdi.

Pastlab uchuvchi samolyotlar va vertolyotlarga qarshi kurash uchun maxsus zenit vositalari bilan bir qatorda, o'qotar qurollardan ham o't ochish talab etiladi. Pastlab uchuvchi saolmyotlar va vertolyotlarga qarshi kurashdan tashqari, avtomat va pulemyotlardan foydalaniladi. Havodagi nishonlarga otishning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun maxsus va motoo'qchi bo'linmalarining shaxsiy tarkibi dushman samolyotlari va vertolyotlarining xususiyatlarini, ularning kuchli va kuchsiz tomonlarini bilishi kerak; bo'linmalarga pastlab uchuvchi va ayniqsa, sho'ng'ib uchuvchi samolyotlarga, shuningdek o't ochib qo'llab-quvvatlovchi vertolyotlarga otish usullari o'rgatilgan bo'lishi lozim; shaxsiy tarkib samolyotdan qo'rqish hissini yengishi zarur. Bularning barchasiga havodagi nishonlarga otish qoidalarini ongli ravishda va aniq o'zlashtirish ko'maklashadi.

Havodagi nishonlar o'z xususiyatiga va manyovr qilish imkoniyatlariga ko'ra yer ustida harakatlanuvchi nishonlarga qaraganda bir qator jiddiy xususiyatlarga ega bo'lib, bu havodagi nishonlarga otishning alohida qoidalari ishlab chiqilishiga olib keladi.

Havodagi nishonning fazodagi holati uzluksiz va tez o'zgarib turishi qurolni nishonga to'g'rilashda jiddiy qiyinchilik uyg'otadi: stvol kanalining sathi nishon o'q uzish paytida turgan A_v nuqtaga emas, balki nishon o'qning uchish vaqti davomida keladigan A_u yo'naltirilishi lozim (1-rasm). Havodagi nishonlarning xususiyatlarini eng xarakterli nishonlar – samolyotlarda ko'rib chiqamiz [1].



1-rasm. Samolyotga o'q uzishda mo'ljalga olish elementlari:

A_v - otish nuqtasi; A_u - oldinroqdan otish nuqtasi; $A_v A_u = s - v_s t_u$ ga teng bo'lgan oldinroqdan otish chizig'i; D_n - nishongacha bo'lgan qiya uzoqlik; A_v - oldinroqdan otish nuqtasiga bo'lgan masofa; R - kurs parametri; N_s - nishonning uchish balandligi.

Havodagi nishonlarning birinchi xususiyati shundaki, ular havoda keng manyovr qila oladi. Zamonaviy samolyotlar 70-80° burchak ostida sho'ng'ish va kabirilanish, uchish yo'nalishini keskin o'zgartirish, kichik balandliklarda uchish tezligini keng doirada - taxminan 300 dan 1000 km/soatgacha o'zgartirishga qodir.


Havodagi nishonlarning ikkinchi xususiyati shundaki, ularning zaif qismlarining hajmlari juda kichkina. Masalan, zamonaviy qiruvchi samolyotlar fyuzelyaji va qanotlarining uzunligi 10-12 m ni tashkil etadi, bombardimonchi samolyotlarniki esa 20 m ga yetmaydi. Shikast yetkazilishi samolyotlar uchun xavfli bo'lgan nozik uchastkalarining maydoni bir necha kvadrat metrdan oshmaydi. Buning natijasida o'qni samolyotga, ayniqsa uning nozik qismiga tekkizish imkoniyati kamayadi va nishonni urish uchun juda katta o'q-dori sarfi talab etiladi.

Havodagi nishonlarning uchinchi xususiyati shundaki, samolyotlarning uchish tezligi juda katta - sekundiga 225-250 m ga yetadi. Bunday tezliklarda kichik balandliklarda uchuvchi samolyotlar o't ochish pozitsiyalariga nisbatan juda katta burchak tezligiga ega bo'ladi. Masalan, o't ochish pozitsiyalaridan 200 m uzoqlikda 200 m/s tezlikda uchayotgan samolyot otuvchilarga nisbatan sekundiga 45° burchak tezligida harakatlanadi. Nishon o't ochish pozitsiyasidan uzoqlashishi bilan bu tezlik birmuncha kamayadi [2-3].

Bundan samolyotlarga otish usullari haqida juda muhim bir xulosa kelib chiqadi. Har qanday harakatlanuvchi nishonlarga otishning eng ta'sirli usuli - nishonni o't ochib kuzatish - tez uchayotgan samolyotlarga otishda samara bermaydi. Bu qurolning holatini samolyotlarning uchishiga xos bo'lgan bunday katta burchak tezligida o'zgartirish qiyinligi bilangina emas, nishonni oldinroqdan otish kattaligini nishon figuralarida to'g'ri hisoblab bo'lmazligi bilan ham izohlanadi. Masalan, 1943 yil namunasidagi patronga mo'ljallangan o'qotar quroldan 500 m uzoqlikka otishda o'qning uchish vaqti taxminan 1 s ni tashkil etadi. Demak, 200 m/s tezlikda uchayotgan samolyotga oldinroqdan otish kattaligi 200 m ni, ya'ni nishonning taxminan 13 figurasini tashkil etadi (samolyot korpusining uzunligi 15 m bo'lgan taqdirda). Nishon katta burchak tezligida harakatlanganida bunday oldinroqdan mo'ljalga olib otishni amalga oshirish deyarli mumkin emas. Binobarin, katta tezlikda uchayotgan samolyotlarga kuzatib o't ochishning iloji yo'q. Bunday nishonlarga to'suvchi o't ochiladi. Faqat havoda sekin uchayotgan nishonlarga (vertolyotlar, planerlar, transport samolyotlari va parashyutchilarga) oddiy kuzatib otish usulida o'q uzish mumkin.

Samolyotning nozik qismlarining hajmi kichikligidan va o'qotar qurollarda qo'llanadigan o'qlar teshuvchi xususiyatga ega ekanligidan kelib chiqib, barcha hollarda havodagi nishonlarga ta'sirli o't ochishning eng katta uzoqliklari quyidagilarga teng deb olinadi: 5,45 mm li patroniga va 1943 yil namunasidagi patroniga mo'ljallangan qurollar uchun – 500 m, vintovka patroniga mo'ljallangan qurol uchun – 1000 m. Ko'rsatilgan patronlarning o'qlari mazkur uzoqliklarda samolyotga shikast yetkazish uchun zarur kinetik energiyani saqlab qoladi [1, 4-5].

To'suvchi o't ochish usuli - bu usul kamida 500 m balandlikda 150 m/s (600 km/soat)dan katta tezlikda uchayotgan samolyotlarga qo'llanadi; bunda vzvod (bir yoki ikki bo'linma) tarkibida o't ochiladi. To'suvchi usulda otishning mohiyati shundaki, nishon bilan traektoriyalar snopining kesishishini ta'minlash mo'ljali bilan samolyot korpusining oldiga jamlangan o't o'chishning harakatsiz zonasi hosil qilinadi (2-rasm) [1].



2-rasm. **Samolyotga to'suvchi o't ochish**

A_v – oldinroqdan otish nuqtasiga bo'lgan masofa; N_s – mo'ljal yo'nalishi;
 A_u – jamlab otish nuqtasi D_n – nishongacha bo'lgan qiya uzoqlik; R – kurs parametri.

Jamlangan o't ochish zonasini hosil qilish uchun yo'nalishni tanlash nishonning kursi va tezligi bilan aniqlanadi. Nishon 500 m masofada 250 m/s tezlikda harakatlanganda (o'qning uchish vaqti 1 s) oldinroqdan otish kattaligi quyidagi 1 formula bo'yicha bo'ladi:

$$S = v_s * t_y = 250 * 1 = 250m \quad (1)$$

Ammo bu oldinroqdan otish kattaligi faqat sidiq'ada uziladigan birinchi o'qlarning nishon bilan to'qnashishi uchun mo'ljallangan va o'qlarning sochilishi bunda hisobga olinmagan. To'suvchi usulda otishda oldinroqdan otish kattaligini yanada aniq hisoblash uchun sochilishning mavjudligini, nishonning tezligini aniqlashda xatoga yo'l qo'yilishi mumkinligini va o'z vaqtida o't ochmaslik hollarini hisobga olish kerak.

Nazariy tadqiqotlar yuqorida ko'rsatilgan omillar hisobga olingan taqdirda jamlangan o't ochish zonasini hosil qilish uchun oldinroqdan otish kattaligi kuzatuvchi o't ochish uchun aniqlangan oldinroqdan otish kattaligining ikkilanmasiga tengligini ko'rsatadi. Bu qoidaga ko'ra, otish uzoqligi 500 m ga teng bo'lganda 250 m/s tezlikda harakatlanayotgan nishonga otishda oldinroqdan otish kattaligi quyidagi 2-3 formulalar bo'yicha bo'ladi:

$$S = 2 * v_s * 2 = 2 * 250 * 1 = 500m \quad (2)$$

$$S = 2 * V_s T_U = 2 * 250 * 1 = 500 m \quad (3)$$

Bu to'suvchi o't ochishda o'q uzish paytini aniqlash imkonini beradi: samolyot to'suvchi o't ochish zonasi hosil qilinayotgan yo'nalishdan taxminan 500 m uzoqda bo'lgan paytda «O't och» degan komanda berilishi kerak. A_u nuqtadan A_u nuqttagacha bo'lgan masofani samolyot 200-250 m/s tezlikda 2,5-2 s da bosib o'tadi. Bu vaqt ichida o'qotar qurollarning barcha turlaridan uzluksiz o't ochish zarur.

Shunday qilib, zonani hosil qilishning minimal vaqti 2,5 s ga teng. Biroq, nishon o't ochish zonasida bo'lgan paytda o'q uzish zarur, shuning uchun ham zonani hosil qilish vaqti 3-4s ga cho'ziladi.

Samolyot ekipajiga shikast yetkazish va samolyotning alohida agregatlarini ishdan chiqarish uchun o'q samolyotga tegishi va zarur shikast yetkazish energiyasiga ega bo'lishi kerak. Yonilg'i baklarini yoki yonilg'i o'tkazgichlarini teshish uchun o'qning energiyasi 200 DJ (20 kgs/m) dan kam bo'lmasligi lozim.

Samolyotlarga zirhteshar yondiruvchi va yaltirab uchadigan o'qli patronlar bilan otiladi; maxsus o'qlar bo'lmagan taqdirda – oddiy o'qli patronlar bilan otiladi [6-7].

Samolyotlarga otishda barcha hollarda komanda berish va vzvodni otishga tayyorlash uchun 3-4 s vaqt talab etilishini yodda tutish kerak. Bu vaqt ichida samolyot taxinan 1000 m yo'lni bosib o'tadi. Mo'ljaldan 500 m oldinda jamlangan o't ochish zonasini hosil qilish uchun samolyotni o't ochish pozitsiyasidan 2-2,5 km uzoqlikda aniqlash kerak. Bu mukammal ishlaydigan havo nishonlarini aniqlash va dushmanning samolyotlari paydo bo'lgani haqida o'z vaqtida ogoh etish sistemasini tashkil qilish birinchi darajali ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Jamlangan o't ochish zonasini o'z vaqtida hosil qilish hamda otish yo'nalishi va o't ochish vaqtini to'g'ri tanlash uchun komandir yer ustidagi mo'ljallardan foydalanishi, zarur holda pozitsiyadan 300-400 m uzoqlikda qo'shimcha mo'ljallarni tanlashi kerak.

Komandir nishonni aniqlaganidan so'ng jamlangan o't ochish zonasini hosil qilish uchun yo'nalishni aniqlaydi. Buning uchun u joydan nishonning kursini xayolan o'tkazadi va kurs parametriga yaqin mo'ljalni aniqlaydi yoki havoda iz qoldirib uchuvchi o'qlar bilan uzun sidirg'a o'q uzib, otish yo'nalishini ko'rsatadi.

Otish uchun (taxminan) shunday komanda beriladi: «Vzvod, ko'prik ustida, to'suvchi usulida - o't och». «O't och» komandasi samolyot ko'rsatilgan mo'ljaldan taxminan 500 m uzoqda bo'lgan paytda beriladi. Bu komandaga binoan avtomatchilar va pulemyotchilar otishga tayyorlanadilar, agar nishon vzvod pozitsiyasi yo'nalishida uchib kelayotgan bo'lsa, qurolni 45° balandlik burchagi ostida yo'naltiradilar va «O't och» komandasiga ko'ra qurolni mazkur yo'nalishda tutib, 3s davomida uzluksiz o't ochadilar.

Kuzatish usulida o't ochish. Havoda sekin harakatlanayotgan nishonlarga - vertolyotlarga, transport samolyotlariga va parashyutchilarga o'qotar quroldan kuzatish usulida o't ochiladi.

Havoda harakatlanayotgan nishonlarga kuzatish usulida o't ochishning mohiyati yerda harakatlanayotgan nishonlarga shunday usulda o't ochishning mohiyati bilan bir xil: avtomatchilar (pulemyotchilar) qurolni joydan joyga ko'chirib, mo'ljalga olish chizig'ini nishon oldida uning kursi bo'yicha hisoblangan oldindan otish miqdoriga uzluksiz saqlab turadilar va vaqti-vaqti bilan, nishon eng aniq mo'ljalga olingan paytda sidirg'a o'q uzadilar.

Bunday usulda otish uchun oldinroqdan otish kattaligi nishon flang bo'ylab uchganda bizga 4- formula bo'yicha aniqlanadi:

$$S = V_s * t_s \quad (4)$$

Odatda, o'qning uchish vaqti 1 s ni tashkil etadigan 500 m uzoqlikda o't ochiladi. Shuning uchun ham oldinroqdan otish kattaligi metrlarda son jihatidan samolyotning m/s da o'lchangan tezligiga teng bo'ladi. Binobarin, oldinroqdan otish kattaligini to'g'ri hisoblash uchun dushmanning vertolyotlari va transport samolyotlarining asosiy tiplarini hamda ularning uchish tezligini m/s da bilish talab etiladi. Nishonning tezligidan kelib chiqib, oldinroqdan otish kattaligi vertolyot (samolyot) korpusining o'lchamlarida olinadi.

Tipik nishonlarga kuzatib o't ochishda oldinroqdan otishning samolyot korpuslarida hisoblangan kattaliklari jadvalda keltirilgan.

Izoh. Vertolyot korpusining uzunligi 8 m ga, samolyot korpusining uzunligi - 15 m ga teng deb olingan.

Jadvaldan 700 m gacha uzoqlikda oldinroqdan otish kattaligi samolyot korpuslarida yaxlitlab hisoblaganda son jihatidan nishongacha bo'lgan yuzlab metrlardagi masofaga teng, deb xulosa chiqarish mumkin.

Bu qoidani eslab qolish oson va uni vintovka patroniga mo'ljallangan barcha o'qotar qurollardan mo'ljallagichni 4 ga yoki P ga qo'yib, 5,45 mm li patroniga va 1943 yil namunasidagi

patronga mo'ljallangan qurollardan esa - 500 m masofaga mo'ljallagichni 3 ga yoki P ga qo'yib otishda qo'llash mumkin.

Mo'ljallagichning bunday ustanovkalari shu bilan izohlanadiki, havodagi nishonlarga otish odatda nishon o'rning burchagi katta bo'lgan sharoitlarda amalga oshiriladi va traektorianing er bag'irlab o'tish darajasining oshishi hisobiga qiyalama uzoqlik ortadi.

1-jadval.

Havodagi nishonlarga otish jadvali

Samolyot (vertolyot) tipi va tezligi	Otish uzoqligi, m					
	300		500		700	900
	Quyidagi patronga mo'ljallangan quroldan o't ochishda oldinroqdan otish kattaligi					
	1943 y. namuna. patron	Vintovka patroni	1943 y. namuna. patron	Vintovka patroni	Vintovka patroni	Vintovka patroni
	Vertolyot, 50 m/s	3	3	6	5	8
Transport 100 m/s	3	3	6	5	8	12

Seksiya yoki guruh tarkibida komandirning komandasiga binoan o't ochiladi va uzun sidirg'alar bilan o'q uziladi. Agar otuvchi o'z avtomati (pulemyoti) trassalarining yo'nalishini aniq ko'rib turgan bo'lsa, zarur holda mo'ljalga olish nuqtasini o'zgartirish yo'li bilan otishga tuzatish kiritiladi. Trassalarga qarab otishga tuzatish kiritishda shuni nazarda tutish kerakki, samolyotga yo'naltirilgan trassalar avtomatchiga (pulemyotchiga) samolyot ustidan oshib va undan oldinroqdan o'tayotgandek bo'lib tuyuladi.

Umuman olganda, samolyotlarga kuzatish usulida o't ochishning ta'sirlilik darajasi to'suvchi o't ochish usulining ta'sirlilik darajasidan katta.

Samolyot bevosita o't ochish pozitsiyalariga yoki pozitsiyadan chetda joylashgan ob'ektga sho'ng'ishi mumkin. Ikkala holatda ham samolyotning sho'ng'ishida uch element kuzatiladi: sho'ng'ishga kirish (A dan B gacha bo'lgan uchastka); ob'ektga qarab tik sho'ng'ish (B dan V gacha bo'lgan uchastkada); sho'ng'ishdan chiqish (V nuqtasidan keyingi uchastkada).

Sho'ng'ishdan chiqqandan keyin samolyotning balandlikni olib uchishi **kalibrirlanish** deb ataladi.

Sho'ng'ishga kirish odatda 2-2,5 km balandlikda, sho'ng'ishni boshlash esa – taxminan 1500 m balandlikda amalga oshiriladi. Sho'ng'ish paytida samolyotning tezligi ancha – yo'l tezligining 125% gacha miqdorda ortadi, sho'ng'ishning to'liq vaqti 3-5 s ni tashkil etishi mumkin, samolyot deyarli to'g'ri chiziqli bo'ylab harakat qiladi [1].

Ko'rib chiqilgan sho'ng'ish sxemasidan shunday xulosalar chiqarish mumkin

Birinchidan, samolyot o't ochish pozitsiyasiga sho'ng'iganda samolyotga o'q uzib shikast etkazish uchun eng qulay sharoit tug'iladi. Bunday hollarda mo'ljalga olish chizig'i va o'qning uchish yo'nalishi nishonning uchish yo'nalishiga mos keladi, oldinroqdan otilgan o'qning yo'nalishi nishonning uchish yo'nalishiga mos keladi, oldinroqdan otish kerak emas va o'q uzish paytida qurolning stvoli hamisha bir xil holatda qoladi.

Biroq o't ochish pozitsiyasiga sho'ng'igan samolyotga o'q uzish otuvchilardan yuksak ma'naviy fazilatlar, iroda, dovyuraklik va juda katta matonatga ega bo'lishni talab etadi. Sho'ng'iyotgan samolyotga qarata o'q uzishni keskinligiga ko'ra faqat tikka bostirib kelayotgan tanklarga qarata otishga taqqoslash mumkin. Bu esa shaxsiy tarkibga samolyotlarga otish qoidalarini o'rgatibgina qolmay, ularda bunday otish uchun zarur bo'lgan ma'naviy fazilatlarini va askarlarning irodasini ham tarbiyalash talab etiladi.

Ikkinchidan, samolyot sho'ng'iyotganida uning tezligi bilan unga qarama-qarshi yo'nalishda uchib kelayotgan o'qning tezligi qo'shilib, o'qning shikast etkazuvchi ta'siri ortadi, shuning uchun ham vintovka patronidan otishga mo'ljallangan qurollardan 900-1000 m masofadan, 5,45 mmli va 1943 yil namunasidagi patronlardan otishga mo'ljallangan qurollardan 700-900 m masofadan o't ochish mumkin: bu masofalarda sho'ng'iyotgan samolyotlarga otilgan o'qlarning shikast etkazuvchi ta'siri nishonni urish uchun etarlidir.

Uchinchidan, otishga tayyorgarlikka vaqtni yutish uchun samolyot gorizontal yoʻnalishda uchayotganida uni kuzatish jarayonida samolyotning shoʻngʻishga kirish belgilarini aniqlay olish zarur.

Shoʻngʻiyotgan nishonlarga otish juda tez harakat qilishni talab etadi va katta keskinlikda kechadi. Shuning uchun ham shoʻngʻiyotgan nishonlarga uzluksiz oʻt ochiladi va trassalarga qarab otishga tuzatish kiritiladi. Avtomatlar va qoʻl pulemyotlari uchun moʻljallagich «3» ga, vintovka patroniga moʻljallangan qurollar uchun «4» ga qoʻyilib, avtomat (pulemyot)ning stvoli boʻyicha samolyotning bosh qismi moʻljalga olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

- [1] Otish tayyorgarligi V qism. Darslik. Oʻqotar qurollardan va jangovar mashinalar qurol-aslahalaridan otish qoidalari. Toshkent 2004 y. 63 bet.
- [2] Огневая подготовка мотострелковых подразделений. В.И. 1988 год.
- [3] Наставление по стрелковому делу. В.И. 1985 год.
- [4] Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. В.И. 1984 год.
- [5] Учебник сержанта мотострелковых войск. В.И. 1989 год.
- [6] Наставление по стрелковому делу. Ручной пулемёт Калашникова (РПК, РПКС). В.И. 1983 год.
- [7] Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова (АК-74, АКС-74). В.И. 1984 год.

KOMPYUTER TARMOQLARINI HIMOYALOVCHI VOSITALAR TAHLILI**dotsent D.B. XAMDAMOV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Mazkur ishda kompyuter tarmoqlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoyalashda qo'llaniladigan asosiy vositalar va ularning funksional imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda ishlatiladigan apparat va dasturiy vositalarning afzalliklari, kamchiliklari hamda ularni tanlash mezonlari yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari — xavfsizlik devorlari (firewall), tarmoq kirishini nazorat qilish tizimlari (NAC), kirishni aniqlash va oldini olish tizimlari (IDS/IPS), shifrlash protokollari kabi vositalarning samaradorligi ilmiy jihatdan baholanadi. Tadqiqot natijalari axborot xavfsizligini oshirishda kompleks yondashuvning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kompyuter tarmog'i, axborot xavfsizligi, himoya vositalari, xavfsizlik devori, IDS, IPS, tarmoq nazorati, shifrlash, tahdidlar, kiberxavfsizlik.

Annotation. This study analyzes the main tools used to protect computer networks from external and internal threats, as well as their functional capabilities. It highlights the advantages, disadvantages, and selection criteria of both hardware and software tools used to ensure network security. Furthermore, the effectiveness of modern security technologies — such as firewalls, network access control (NAC) systems, intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS), and encryption protocols — is scientifically evaluated. The results of the research demonstrate the importance of a comprehensive approach in enhancing information security.

Keywords: computer network, information security, security tools, firewall, IDS, IPS, network control, encryption, threats, cybersecurity.

Bugungi kunda Respublikamizda axborotni kriptografik himoyalashni ta'minlash maqsadida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'tgan davr mobaynida Respublikaning qator oliy ta'lim muassasalarida axborot tizimlari va texnologiyalari, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik injiniringi hamda kriptografiya va kriptotahlil yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, axborot va kiberxavfsizlik sohasidagi zamonaviy tahdidlarning oshib borishi, kvant texnologiyasiga asoslangan tezkor kompyuterlarning yaratilishi va kelgusida ulardan noqonuniy maqsadlarda foydalanish imkoniyatining butunligi, axborotni himoyalashda qo'llanadigan kriptografik algoritmlarni doimiy ravishda takomillashtirib borishni taqozo etadi [1; 45-55-b.].

Ushbu sohada ilg'or xorijiy davlatlar erishgan yutuqlar milliy kriptologiya maktabini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Davlat sirlarini saqlash to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida kriptologiya sohasida ta'lim va ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-293-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 3-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida axborotni kriptografik himoyalashni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-614-son qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida kriptologiya sohasida axborotni kriptografik himoyalash milliy tizimini yanada rivojlantirish maqsadida tarmoq trafigini tahlil qilish bir qator vazifalarni hal qilish imkonini beradi, masalan, ma'lumotlarni tarmoq orqali uzatish qonuniyatlarini aniqlash, veb-ilovalardan foydalanish bo'yicha statistik ma'lumotlarni to'plash, tarmoq yuklanishini monitoring qilish va keyinchalik tadqiq qilish, potensial zararli dasturiy vositalar hamda tarmoq hujumlarini aniqlash va boshqalar. Hozirgi vaqtda internet trafigining qariyb 40 foizi noma'lum ilovalarga tegishli. Bu shuni ko'rsatadiki, tarmoq trafigini tahlil qilish sohasida ilovalarni tasniflash vazifasi alohida ahamiyat kasb etmoqda [2; 12; 14-b].

Tarmoq texnologiyalari sohasida dasturiy ta'minotni takomillashtirish ba'zi tarmoq protokollarining, xususan, TCP va HTTP protokollarining amalga oshirilishida jiddiy zaifliklarni

aniqlashga yordam berdi. Tarmoq trafigi tahlilchilari yordamida yovuz niyatli shaxslar tarmoq orqali uzatilgan ma'lumot paketlari tarkibiga kirish imkonini qo'lga kiritgan.

Biroq, kompyuter xavfsizligi sohasida axborot jamoasining malakasi oshishi va tarmoq texnologiyalari standartlarining rivojlanishi bilan tarmoq trafiginini tahlil qilish ancha murakkablashdi. Axborotni himoya qilishning matematik usullari, masalan, simmetrik va assimetrik kriptografik protokollarning qo'llanilishi ko'payganligi sababli, tarmoq trafiginini tahlil qilishga oid ko'plab yondashuvlar o'z ahamiyatini yo'qotib, hozigi kunda qo'llanilmay qo'ydi.

Hozirgi vaqtda aloqa jarayonida elektron texnik vositalar katta rol o'ynamoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlar kompyuter tarmoqlari orqali uzatiladi, elektron hisoblash mashinalarida qayta ishlanadi va xotira qurilmalarida saqlanadi. Bundan tashqari, jamiyatning axborotlashtirilishi sababli, ma'lumotlar inson hayotida tobora muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan, ma'lumotlarni elektron hisoblash mashinalari yordamida uzatish, qayta ishlash va saqlashda xavfsizligini ta'minlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda [3; 85-92.b.].

Xavfsizlikni ta'minlash tizimining ishonchligi uning eng zaif bo'g'ini bilan belgilanadi. Ta'kidlash joizki, real tizimlarda tasdiqlangan va sinovdan o'tgan algoritmlardan foydalanganda ham, algoritmnining kriptografik barqarorligi tizimning tashkil etilishidagi qator xatolar tufayli ko'pincha samarasiz bo'lib qoladi.

Bunday yondashuv bir qator sabablarga ko'ra juda ishonchsiz. Birinchidan, shifrlash algoritmidan qat'iy nazar, uni buzish usullari mavjud. Ikkinchidan, shifrlash algoritmini maxfiy saqlash juda qiyin va u har doim raqibga oshkor bo'lish ehtimoli mavjud [4; 46-49-b.].

Vaqt o'tishi bilan kriptotahlilning tobora ko'proq usullari paydo bo'lib bormoqda va algoritmnining barqarorligi hozirgi kunda ma'lum bo'lgan barcha usullarga qarshi barqarorlik sifatida belgilanadi. Shuning uchun zamonaviy kriptologiya mutlaqo qarama-qarshi tamoyillarga asoslanadi. Hozirda ochiq, hamma uchun yaxshi ma'lum bo'lgan shifrlardan foydalanib, faqat kalitni maxfiy saqlash eng xavfsiz hisoblanadi. Bu shundan kelib chiqadiki, ma'lum algoritmlar kriptografik mustahkamlik jihatidan ilmiy jamoatchilik tomonidan juda batafsil o'rganiladi. Ushbu tekshiruv juda yuqori malaka va bir nechta olimning sa'y-harakatlarini talab qiladi.

Parollarga hujumlar eng keng tarqalgan tahdid hisoblanadi. Xaker qonuniy foydalanuvchining parolini buzganida, u tarmoq resurslariga to'liq kirish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Foydalanuvchilar ko'pincha oddiy so'zlar yoki raqamlarni parol sifatida tanlaganliklari sababli, xakerlar maxsus dasturlar yordamida ularni sinab ko'rib aniqlashlari mumkin.

Parollarni o'g'irlashning yana bir usuli "tinglash" bo'lib, agar tarmoq himoyalangan masofaviy ulanishlardan foydalansa, xaker parolni bevosita trafikdan ushlab olishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy muhandislik usullari ham foydalanuvchilarning parollarini aldov yo'li bilan qo'lga kiritishga asoslangan.

Bufer to'lasligi (Buffer Overflow) hujumi esa dastur o'ziga ajratilgan xotira chegarasidan chiqib ketganda yuzaga keladi. Bunday hujum orqali zararli kod ishga tushirilishi va xaker root huquqlariga ega bo'lishi mumkin, bu esa tizim ustidan to'liq nazorat o'rnatish imkonini beradi.

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun yagona universal yechim yo'q. Zero Trust (Nol ishonch) modeli kabi zamonaviy yondashuvlar hech qaysi foydalanuvchiga yoki qurilmaga oldindan ishonch bildirmasdan, har bir kirish so'rovini qat'iy autentifikatsiya va avtorizatsiya asosida tekshirishni talab qiladi.

Tashkilotlar tarmoq xavfsizligi arxitekturasini ishlab chiqishda turli omillarni hisobga olishlari kerak. Barcha tarmoqlar va ilovalar bir xil xavf darajasiga ega emas. Shuning uchun har qanday xavfsizlik strategiyasi xarajat va natija tahliliga asoslangan bo'lishi kerak [5; 18-27-b.].

Virtual xususiy tarmoqlar (VPN – Virtual Private Network) orqali tashkilotlar ochiq tarmoqlar, masalan, internet orqali himoyalangan aloqani ta'minlashi mumkin. Shifrlash texnologiyalari VPN orqali uzatiladigan ma'lumotlarning maxfiyligi va foydalanuvchanligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Parollar bilan bog'liq xavfsizlik muammolarini bartaraf etish uchun identifikatsiya va autentifikatsiya mexanizmlari joriy etiladi. Bu mexanizmlar faqat vakolatli foydalanuvchilarning

o'zlari uchun ruxsat etilgan tarmoq resurslariga kirishga imkon beradi, ruxsatsiz kirish esa bloklanadi. Identifikatsiya tizimlari odatda autentifikatsiya, avtorizatsiya va hisobga olish AAA (Authentication, Authorization, Accounting) jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar PKI (Public Key Infrastructure) va shifrlash xizmatlariga tayanishi mumkin. Shuningdek, aqlli kartalar (smart-cards) va bir martalik parollar OTP (One-Time Passwords) parol hujumlariga qarshi samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Kirishni aniqlash tizimlari IDS (Intrusion Detection System) tarmoq xavfsizligining qo'shimcha darajasini ta'minlaydi. An'anaviy firewall tarmoq trafigini faqat manba, manzil va portlar bo'yicha nazorat qiladi, ammo IDS tizimlari real vaqtda tarmoq trafigini tahlil qiladi va hujum naqshlarini aniqlash orqali xavfsizlik darajasini oshiradi. IDS tizimlari shubhali faoliyatni aniqlash va ichki tahdidlarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Xavfsizlik auditi orqali nafaqat tarmoq tashqarisidan, balki ichkarisidan ham noqonuniy harakatlar kuzatilib boriladi.

Tarmoq xavfsizligi muammolarining murakkabligi turli darajadagi va ixtisoslikka ega xavfsizlik mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Xavfsizlik sohasida yuqori darajadagi malaka va tajribaga ega bo'lish muhim sanaladi. An'anaviy ishlab chiqaruvchilarning maxsus sertifikatsiya dasturlari orasida Sun Certified Security Administrator (SCSA) sertifikati Solaris OS operatsion tizimi uchun eng e'tirof etilgan va hurmatga sazovor bo'lgan sertifikatlardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, Narsalar Interneti IoT (Internet of Things) qurilmalarining keng tarqalishi ham tarmoq xavfsizligi uchun qo'shimcha xavf tug'diradi. Ushbu qurilmalar ko'pincha korporativ himoya perimetri tashqarisida joylashgan bo'lib, ularning zaifligi kiberhujumlar ehtimolini oshiradi. So'rov natijalariga ko'ra, ma'lumotlar xavfsizligiga formal ravishda tarmoq yoki ilovalar xavfsizligi kabi e'tibor qaratiladi, ammo IT xavfsizligi uchun umumiy byudjetning atigi 15,5% ma'lumotlar xavfsizligiga sarflanadi. Bu shuni ko'rsatadiki, shifrlash va ma'lumotlarni himoya qilish choralari yetarlicha e'tibor berilmayapti.

Shifrlashga bo'lgan e'tiborsizlik qisman noto'g'ri tushunchalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, tarqatilgan tarmoqlarda ishlatiladigan optik tolali liniyalarga ulanish deyarli imkonsiz degan fikr keng tarqalgan. Afsuski, bu noto'g'ri. Optik tolali liniyalardan ma'lumotlarni o'qish to'liq ichki aks etishning buzilishi kabi fizik tamoyillar asosida amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu tamoyilni qo'llaydigan qurilmalar ochiq bozorda mavjud va ulardan aloqa uzilmasdan yoki aniqlanmasdan turib ma'lumotlarni ushlab qolish uchun foydalanish mumkin.

Shuning uchun ma'lumotlarni nazorat qilinadigan hududdan tashqarida himoya qilish uchun yagona va tan olingan yechim - bu himoyalangan kanallar orqali uzatiladigan trafikni shifrlashdir. Ushbu yondashuv xalqaro va mahalliy me'yoriy hujjatlarda (xususan, shaxsiy ma'lumotlar va moliyaviy axborotni himoya qilish bo'yicha) mustahkamlangan. Ponemon Institute tomonidan o'tkazilgan 2019 Global Encryption Trends Study tadqiqotiga ko'ra, o'rganilgan 5,8 ming kompaniyaning 45% da ma'lumotlarni shifrlash bo'yicha yagona korporativ strategiya mavjud. 42% respondentlarda esa faqat ayrim ilovalar va ma'lumot turlariga tegishli "qisman" strategiya mavjud, 13% kompaniyalarda esa bunday reja umuman yo'q. Shuningdek, dunyo bo'ylab kompaniyalarning 81% o'z ichki tarmoqlarida shifrlash vositalaridan foydalanadi.

Marketsand Markets kompaniyasining baholariga ko'ra, 2018-2023-yillar davomida tarmoq shifrlash bozorining yillik o'sish sur'ati 9,8% ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich 2018-yilda 2,9 milliard dollardan 2023-yilda 4,6 milliard dollargacha ko'tariladi. Ushbu o'sishning asosiy "harakatlantiruvchi kuchlari" - tahdidlarning ko'payishi va regulyatorlarning ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashga qo'ygan talablarining oshishi. Optik kanallar uchun xarajatlar tezroq o'sishi kutilmoqda, shunga mos ravishda, himoya vositalarining asosiy xaridorlari orasida telekommunikatsiya operatorlari va yirik korxonalar ulushi ortdi.

Optik liniyalar uchun yechimlar segmenti tarmoq shifrlash vositalari bozorining katta qismini tashkil qiladi: 2017-yilda ushbu segmentning ulushi 2,53 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 4,24 milliard dollarga yetadi (yillik o'sish sur'ati - 8,9%).

Shunga o'xshash baholar KBV Research tomonidan ham taqdim etilgan: tarmoq shifrlash bozorining yillik o'sishi kelgusi 5 yil davomida 11,4% ni tashkil qiladi va 2024-yilda uning hajmi 4,7 milliard dollarga yetadi. Tez sur'atlarda Osiyo-Tinch okeani mintaqasi bozori rivojlanadi (yillik o'sish 13,4%), Yevropa va Amerika esa biroz orqada qoldi (10,5% va 10% mos ravishda).

Ushbu davrda eng tez o'sadigan segment xizmatlar sektori bo'ladi (yillik o'sish 14,1%). Dasturiy ta'minot segmenti har yili 11% ga oshadi, uskunalar segmenti esa 10,5% ga o'sadi. Shunga qaramay, uskunalar segmenti eng yirik bo'lib qoladi va 2024-yilda uning hajmi 2,4 milliard dollarga yetdi.

Shifrlash tezliklariga kelsak, KBV (Kichik biznes va vazirlik) Research hisobotiga ko'ra, eng katta bozor ulushi 10-40 Gbit/s uzatish tezligi diapazoniga mos keladigan yechimlarga tegishli bo'ladi. Ushbu segment 2024-yilgacha yillik 10,8% o'sish sur'atini ko'rsatadi. 40 Gbit/s dan past va 100 Gbit/s dan yuqori tezlikdagi shifrlash vositalari savdosi 10,7% ga o'sadi. Eng qizig'i shundaki, 10 Gbit/s gacha tezlikdagi shifrlash qurilmalari savdosi eng tez o'sish sur'atiga ega bo'lib, ular yilda 13,2% ga oshishi kutilmoqda.

Turli sabablarga ko'ra, Ethernet tarmoqlari uchun shifrlash standartlari, masalan, Wi-Fi tarmoqlari uchun bo'lgani kabi rivojlanmagan. Ethernet tarmoqlarida ma'lumotlarni shifrlash bo'yicha barcha tomonidan tan olingan yagona yondashuv mavjud emas. Ko'plab kompaniyalar, jumladan, o'zbek va xorijiy kompaniyalar, o'z yondashuvlarini taklif qiladilar. Yechimlar xilma-xilligi katta bo'lib, ularning sinflarga bo'linishi ba'zan asosiy, arxitektura darajasidagi farqlarga asoslanadi, ba'zan esa faqat nominal yoki "marketing" xarakterga ega. Bizning bozorda mavjud bo'lgan tarmoq shifrlash yechimini tanlash vazifasi qiyinlashib bormoqda. Agar bir xil vazifa uchun turli kategoriyalardagi qurilmalar ko'rib chiqilsa, unda nafaqat alohida model yoki ishlab chiqaruvchiga xos xususiyatlarni, balki butun sinfga tegishli xususiyatlarni tushunish foydali bo'ladi. Bu yechimlarning afzalliklari nimada va ular uchun nimadan voz kechish kerakligini tushunishga yordam beradi [6; 98-102-b.].

Tarmoq shifrlash uchun qurilmalar ikkita turga bo'linadi: faqat shifrlash uchun mo'ljallangan ixtisoslashgan qurilmalar va boshqa tarmoq yoki himoya funksiyalarini ham bajaradigan gibrid (kombinatsiyalangan, ko'p funksiyali) qurilmalar. Gibrid yechimlar ko'pincha iqtisodiyroq bo'ladi (kamida xarid paytida), ammo odatda ixtisoslashgan shifrlash qurilmalariga nisbatan samaradorlik, ishonchlilik va boshqaruv qulayligi jihatidan pastroq bo'ladi.

Shifrlash qaysi tarmoq darajasida amalga oshirilishiga qarab, tarmoq protokollarini qo'llab-quvvatlash aniqlanadi. Masalan, L2 darajadagi shifrlash qurilmalari IP-tarmoq orqali ishlay olmaydi, chunki marshrutizatorlar IP-manzillarni ko'ra olmaydi - ular shifrlangan bo'ladi. Aksincha, L3 darajadagi shifrlash qurilmalari MAC-manzillar orqali aloqa kerak bo'lgan joylarda foydasiz bo'lib qoladi (masalan, virtual mashinalar infratuzilmasida bu tez-tez talab qilinadi), chunki boshqa tarmoq segmentiga paketlarni jo'natishda L2 darajadagi sarlavhalar saqlanmaydi [7; 112-120-b.].

Tarmoq shifrlash yechimlarini tanlashda, uning buzilishlarga chidamliligini yodda tutish kerak. Ko'pgina hollarda chidamlilikni faqat sifat jihatidan baholash mumkin, ammo aniq aytish mumkinki, shifrlash haqiqatan ham ishonchli bo'lishi va uzoq muddatli (ya'ni, ma'lumotlarning sizib chiqishi egasiga sezilarli zarar yetkazishi mumkin bo'lgan davr mobaynida) himoyani ta'minlashi uchun u ishonchli bo'lishi kerak. Ishonchli shifrlashni faqat maxsus, fizik buzilishlardan himoyalangan qurilmalar ta'minlay oladi. Bunday qurilmalar tarmoqning alohida qatlami sifatida ishlaydi va shifrlashdan boshqa funksiyalarni bajarishni birlashtirmaydi. Bu esa xodimlarga tushadigan yukni kamaytiradi va sozlashdagi xatolar xavfini pasaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-martda "O'zbekiston Respublikasining Davlat Xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5379-son, 2020-yil 5-oktabrda "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6079-son Farmonlari, 2007-yil 3-aprelda "O'zbekiston Respublikasida axborotni kriptografik muhofaza qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-614-son, 2020-yil 28-aprelda "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son, Qarorlariga muvofiq, shuningdek axborotni muhofaza qilishning kriptografik vositalari hamda kriptografiya tizimlaridan foydalangan holda maxfiy yoki davlat sirlaridan iborat bo'lgan ma'lumotlar bayon etilgan axborotni muhofaza qilish faoliyatini tartibga solish maqsadining qabul qilinishi axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi davlat siyosatida axborot sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bo'lib, hamda shaxs, jamiyat va davlatning axborot borasidagi xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining asosiy vazifalari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligidagi barcha axborotlashtirish vositalaridagi elektron ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Mudofaa vazirining 2021-yil 10-martdagi 015-son "O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlari axborot tizimlarida axborotlarni muhofaza qilish to'g'risida" gi buyrug'i bilan tasdiqlangan.

Shuningdek, yuqorida ko'rsatilgan 015-sonli buyruq asosida O'zbekiston Respublikasida davlat sirlarini saqlash va axborot tizimlarida ishlab chiqiladigan (qayta ishlanadigan) axborotlarni muhofaza qilish bo'yicha amaldagi boshqaruv hujjatlari asosida ishlab chiqilgan, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlari axborot tizimlarida axborotlarni muhofaza qilish, hamda axborotlashtirish obyektlarini toifalash bo'yicha yagona tartibni belgilaydi va Mudofaa vazirligi qo'shinlari birlashma, qo'shilma, harbiy qism, muassasa, korxona va tashkilotlari tomonidan amal qilinishi shart bo'lgan asosiy boshqaruv hujjat hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Zamonaviy raqamli infratuzilmalarning uzluksiz rivojlanishi va axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi kompyuter tarmoqlarining xavfsizligini ta'minlashni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ushbu ilmiy ishda kompyuter tarmoqlarini himoyalovchi asosiy vositalar, ularning funksional imkoniyatlari, afzalliklari va zaif jihatlari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarmoqlarni himoyalashda qatlamli (ko'p bosqichli) yondashuv eng samarali yechimlardan biri bo'lib, unda xavfsizlik devorlari (firewall), tarmoq hujumlarini aniqlovchi va oldini oluvchi tizimlar (IDS/IPS), kriptografik vositalar, autentifikatsiya va avtorizatsiya mexanizmlari o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

[1] Abduvahobov U. Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik protokollari // Tarmoq va axborot xavfsizligi: Milliy konferensiya, Toshkent, 2016. – 85-92 b.

[2] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 25-fevraldagi "Davlat sirlarini o'z ichiga olgan ma'lumotlarning texnik muhofazasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 33-3-sonli Qarori, - B. 12-17.

[3] Abduvahobov U. Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik protokollari // Tarmoq va axborot xavfsizligi: Milliy konferensiya, Toshkent, 2016. – 85-92 b.

[4] Гусев С.С., Иванова Е.А. Современные методы защиты сетей и криптографических протоколов // Вестник МГТУ. 2020. № 2. С-77-85.

[5] Гатченко Н.А., Исаев А.С., Яковлев А.Д. «Криптографическая защита информации» – СПб: НИУ ИТМО, 2012, С - 46-49.

[6] Никитин В.А. Методы защиты данных в информационных системах и сетях // Журнал вычислительной техники и автоматизации. 2015, С-98-102.

[7] Hoshimov B. Tarmoq xavfsizligini ta'minlashning asosiy usullari // Texnika va texnologiya: ilmiy-texnik jurnal, 2015. – С. 112-120 b.

LI-FI - KELAJAK INTERNET TEXNOLOGIYASI

B.N. UMARALIYEV, A.A. ABIDOV, Sh.R. SAPAYEV

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Annotatsiya. Uyingizdagi har bir lampochka internet manbasi bo'lib ishlaydigan vaqtni tasavvur qiling. Lampochka ostida atigi bir daqiqa turib, taxminan 5 ta HD filmni yuklab olishingiz mumkin. Maqolada yorug'lik yordamida simsiz ma'lumotlarni uzatishning yangi texnologiyasi - Li-Fi muhokama qilinadi. Ishlash tamoyillari, biz ko'nikkan Wi-Fi, Bluetooth texnologiyalaridan farqi tavsiflangan va ushbu texnologiyani qaysi sohalarda eng ko'p talab qilinishi yoritib o'tilgan. Maqolada xavfsiz mobil texnologiyalar sohasida pureLiFi va Getac to'g'risida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Li-Fi, Wi-Fi, Bluetooth, pureLiFi, Getac, xavfsiz mobil texnologiya, HD, LED, chip, diod, optic, Tarmoq quvvati, fotoreseptor, modulyatsiya, 3G, 4G, 5G, VLC, elektromagnit spektr, ekzabayt.

Аннотация. Представьте себе время, когда каждая лампочка в вашем доме служить источником Интернета. Всего одну минуту постояв под лампочкой, можно загрузить около 5 фильмов в формате HD. В статье рассматривается новая технология беспроводной передачи данных с помощью света — Li-Fi. Описаны принципы работы, отличия от привычных нам технологий Wi-Fi и Bluetooth, а также сферы, в которых эта технология наиболее востребована. В статье представлена информация о компаниях pureLiFi и Getac в области безопасных мобильных технологий.

Ключевые слова: Li-Fi, Wi-Fi, Bluetooth, pureLiFi, Getac, защищенная мобильная технология, HD, светодиод, чип, диод, оптика, сетевое питание, фоторецептор, модуляция, 3G, 4G, 5G, VLC, электромагнитный спектр, эксабайт.

Simli texnologiyalardan voz kechish tendentsiyasi va barcha qurilmalarning 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth va boshqalar orqali simsiz ma'lumotlarni uzatishga o'tishi asta-sekinlik bilan erkin chastotalarni kamayishiga olib keladi. Umuman olganda, mutaxassislar kelgusi 20 yil ichida simli aloqani mobil aloqalarga nisbatan atigi 5-10 foiz qolishini, mobil ma'lumotlar hajmi har yili 60 foizga oshib, 2030-yilga borib oyiga 80 ekzabayt yoki 80 milliard baytga yetishini, mobil ma'lumotlarning 90 foizi bino ichida iste'mol qilinishi va uylarimizdagi tarmoqqa ulangan simsiz qurilmalar soni atigi 5 yil ichida 50 tagacha yetishini bashorat qilishmoqda. Bunday o'sish sur'atida mavjud tarmoq undagi qurilmalarni ma'lumotlar bilan etarli ta'minlay olmasligi muammosi - tarmoq quvvatini etishmasligini vujudga keltiradi [1].



1-rasm. Li-Fi texnologiyasi

Tarmoq quvvatining etishmasligi muammosini qanday xal qilish mumkin?


Li-Fi (Light Fidelity ikki tomonlama yuqori tezlikdagi simsiz aloqa texnologiyasi) yorug'lik aloqasi (VLC – VideoLAN Client) tizimi bo'lib, u ma'lumotlarni yuborish uchun yorug'lik signallaridan foydalanadi. Li-Fi yoqilgan qurilma yorug'lik nurini elektr signaliga aylantiradi.

Keyin signal yana ma'lumotlarga aylantiriladi. Li-Fi atamasini nemis fizigi Xarald Xaas tomonidan birinchi bo'lib 2011-yilda fanga kiritilgan. U simsiz marshrutizator sifatida LED lampochkalardan foydalanish g'oyasini o'ylab topdi.

Li-Fi lampalar optik ma'lumotlarni uzatish uchun yorug'likni biroz modulyatsiya qiluvchi chip bilan jihozlangan. Ma'lumotlar yorug'lik chiqaradigan maishiy diod (LED) lampalar orqali uzatiladi va fotoreseptorlar tomonidan qabul qilinadi. Li-Fi tizimini amalda qo'llash orqali ma'lumotlarni yuqori uzatish tezligiga etkazish mumkin, bu radio to'lqinlarda ishlaydigan bugungi an'anaviy Wi-Fi dan taxminan 100 baravar tezroq (ya'ni, tezlik sekundiga 1 gigabitdan ko'proqqa yetishi mumkin) [2].

Li-Fi tizimi arxitekturasini

Li-Fi - Wi-Fi ning tez va arzon optik versiyasi bo'lib, u ma'lumotlarni uzatish uchun optik vosita sifatida 400 dan 800 THz gacha elektromagnit spektrdagi ko'rinadigan yorug'likdan foydalanadi.




2-rasm. Li-Fi tizimi arxitekturasini

Li-Fi tizimining asosiy komponentlariga quyidagilar kiradi:

1. Transmissiya manbai bo'lib xizmat qiluvchi yuqori yorqinlikdagi oq LED lampa.
2. Qabul qiluvchi element sifatida ko'rinadigan yorug'likka yaxshi javob beradigan silikon fotodiod.

Li-Fi qanday ishlaydi?

LED yorug'lik lampalari juda yuqori tezlikga ega bo'lib, inson ko'ziga ta'sir qilmaydi. LED yoritgichlarining qisqa impulsleri keyinchalik "qabul qiluvchi" tomonidan elektr signaliga aylanadi. So'ngra, signal yana ikkilik ma'lumotlar oqimiga aylantiriladi, bu signalla ma'lum qurilmalar orqali o'tib qayta ishlangach biz ularni veb, video va audio fayllar ko'rinishida olamiz [3].



3-rasm. Li-Fi texnologiyasining ishlash prinsipi

Li-Fi ni Wi-Fi bilan solishtirganda afzalliklari va kamchiliklari

Li-Fi-ning o'ziga xos xususiyati shundaki, Wi-Fi-dan farqli o'laroq, bu tizim radio signallariga xalaqit bermaydi, bu esa uni Internet tezligi barqarorligi nuqtai nazaridan yanada qulayroq joyga qo'yadi. Shuni ham ta'kidlash mumkinki, Li-Fi yanada xavfsizroq va qo'shimcha maxfiylikni ta'minlaydi, chunki yorug'lik devor to'siqlardan o'ta olmaydi. Wi-Fi RF chastotalari esa bundan mustasno.

1-jadval.

Li-Fi va Wi-Fi hossalari solishtirma jadvali

Texnologiya	O'tkazish qobiliyatini kengaytirish	Tezlik	Ma'lumotlar zichligi	Xavfsizlik	Quvvati	Ekologik ta'sir	Tannarxi
Wi-Fi	Cheklangan	150 Mb/s	Past	O'rta	Past	O'rta	O'rta
Li-Fi	Cheklanmagan	>10 Gb/s	Yuqori	Yuqori	Yuqori	Past	Past

Hozirgi kunda turli faoliyat sohalariga simsiz texnologiyalarni joriy etish dolzarb hisoblanadi. Simsiz Wi-Fi va Li-Fi texnologiyalarini taqqoslash ularning qo'llanilish sohalarini kengaytirish uchun qiziqish uyg'otadi.

Wi-Fi - bu radiokanal orqali ma'lumotlarni uzatishning simsiz texnologiyasi. Wi-Fi ning ishlash prinsipi quyidagicha. Wi-Fi adapteri ma'lumotlar oqimini elektr radiosignalga aylantiradi va uni antenna orqali uzatadi. Marshrutizator, o'z navbatida, radiosignalni qabul qiladi va uni deshifrlaydi, fizik, simli ulanishlar yordamida ma'lumotlarni yuboradi. Signalning o'zgartirilishi teskari yo'nalishda ham sodir bo'lishi mumkin. Marshrutizator internetdan ma'lumot oladi va uni radiosignalga aylantiradi, so'ngra u kompyuterning simsiz adapteri tomonidan uzatiladi. Wi-Fi ishlashi uchun tegishli simsiz aloqa uskunasi zarur. Barcha uskunalar ikki guruhga bo'linadi: "kirish nuqtasi" va simsiz router [4].

Li-Fi - bu yorug'lik yordamida ma'lumotlarni uzatishning zamonaviy simsiz texnologiyasi. Li-Fi to'rtta asosiy komponentdan iborat: LED lampa, radiochastota quvvat kuchaytirgichi, bosma plata va korpus. Bosma plata mikrokontroller lampasining elektr kirish va chiqishlarini boshqaradi va lampaning turli funksiyalarini boshqarish uchun ishlatiladi. Radiochastotali signal radiochastotali quvvat kuchaytirgichida hosil qilinadi va lampaning elektr maydoniga yo'naltiriladi. Elektr maydonida energiyaning yuqori konsentratsiyasi kolba ichidagi moddani lampa markazidagi plazma holatiga bug'lantiradi, plazma intensiv yorug'lik manbasini hosil qiladi. Ularning barchasi alyuminiy korpusda saqlanadi.

Li-Fi ishlash prinsipi yorug'lik diodli lampalarning nurlanish parametrlarini inson ko'zi ilg'amaydigan juda yuqori tezlikda o'zgartirishdan iborat. Jarayonni axborotni kodlovchi maxsus mikrochip boshqaradi. Maxsus fotodetektor yorug'lik dastalarini qayd etadi va ma'lumotlarni teskari o'zgartirishni amalga oshiradi. Modemlar o'rniga Li-Fi da axborotni uzatish va qabul qilish va shu bilan birga xonani yoritish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yorug'lik diodli lampalar bilan jihozlangan qabul qiluvchi va uzatuvchi ishlatiladi. Yorug'lik diodli lampalar har qanday miqdordagi foydalanuvchilar uchun kirish nuqtasi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda ushbu texnologiya bo'yicha uzatish tezligi 10 Gbit/s ni tashkil etadi, laboratoriya sharoitida allaqachon 15 Gbit/s ga yetgan. Ammo ma'lumotlar oqimini har qanday to'siq bilan (hatto bir varaq qog'oz bilan ham) to'xtatish mumkin. Agar ma'lumotlar uzatish tarmog'ingizdan begonalar foydalanishini istamasangiz, bu kamchilikni afzallik deb hisoblash mumkin [5].

Afzaliklari: Yuqorida ta'kidlanganidek Li-Fi tezligi Wi-Fi nikiga qaraganda 100 barobar tez. Yana u Wi-Fi-dan farqli o'laroq, radio signallarga xalaqit bermaydi, bu esa uni Internet tezligi barqarorligi nuqtai nazaridan yaxshiroq holatga keltiradi.

Kamchiliklari: Li-Fi-ning qamrov masofasi 10 metrni, Wi-Fi uchun esa 30 metrni tashkil qiladi.

Bundan tashqari, Li-Fi texnologiyasini ochiq havoda, quyosh nuri ostida yoki har qanday beqaror sharoitda joylashtirish mumkin emas. Li-Fi LED lampalarsiz qorong'uda ishlamaydi.

Harbiy sanoatda

Li-Fi texnologiyasi maxfiy ma'lumotlarga kirishni cheklashi mumkin, buning uchun Li-Fi LED lampalari bilan jixozlangan yopiq xonalar bo'lishi shart (chodir kabi). Shu jumladan Li-Fi texnologiyasini Wi-Fi texnologiyasi kabi ma'lum chastotalardan foydalanmaganligi uchun o'q-dorilar saqlash omborlarida ham qo'llash mumkin.

Suv osti kommunikatsiyalari

Suv osti internet aloqasi Wi-Fi va Li-Fi-ni ajratib turadi. Nur, Wi-Fi radio signallaridan farqli o'laroq, suv orqali o'tishi mumkin. Bu suv osti kemalarining aloqa usulini tubdan o'zgartirishi mumkin [6].

Axborot xavfsizligi

Li-Fi Wi-Fi-ga qaraganda qisqaroq diapazonga ega va shuning uchun bu borada xavfsizroq. Garchi bu parametr kamchilik sifatida hisobga olingan bo'lsa-da, shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlarni uzatish xavfsizligi nuqtai nazaridan, qisqaroq diapazon ham ijobiy tomon sifatida qaralishi mumkin. Bu katta hajmdagi konfidentsial ma'lumotlarni qayta ishlaydigan sohalarda juda foydali bo'lishi mumkin.

Li-Fi kelajagi

Tez orada har bir qurilma doimiy ravishda Internetga ulangan holda bo'ladi. Wi-Fi esa barcha Internet-trafikni mustaqil ravishda boshqara olish quvvatiga ega emas.

Aloqa vositalariga tobora ortib borayotgan talabni hisobga oladigan bo'lsak, Li-Fi texnologiyasi tez amalga oshirish uchun yaxshi imkoniyatga ega, chunki u yorug'lik yordamida simsiz ma'lumotlarni uzatish imkoniga ega.

2012-yilda professor Jerald Xaas tomonidan asos solingan, pureLifi nomi bilan tanilgan kompaniya tajribalar o'tkazib kelmoqda va bu sohadagi yutuqlarni faol tadqiq qilmoqda. Xaasni startapi Hindistondagi ushbu texnologik inqilobning boshida turibdi. Kelajakda bu texnologiya hamma joyda bo'lish uchun yetarli salohiyatga ega, shuning uchun bunga tayyor bo'lish kerak.



4-rasm. Li-Fi texnologiyasining ishlash prinsipi

Wi-Fi tarmog'i buzib kirishga moyil, chunki u kengroq qamrovga ega va RF signalini devorlar bilan bloklab bo'lmaydi.

Biroq, Li-Fi-ning qamrov masofasi atigi 10 metrni tashkil etadi, Wi-Fi uchun esa 32 metrni tashkil etadi, bu esa Wi-Fi tarmog'idan kengroq foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari,

Li-Fi texnologiyasini ochiq havoda quyosh nuri ostida yoki har qanday beqaror sharoitda joylashtirish mumkin emas, LED lampalarsiz qorong'ida ishlamaydi.

Biz kun davomida smartfon va kompyuterlarda ko'p vaqt sarflayotganimizni, ekranlarga qarashimizni hisobga olsak, LEDlarning yorqinligini oshirish, ayniqsa, LED lampalar doimo yonib tursa, ko'zlarimizga uncha ta'sir qilmaydi. Shunday qilib, ikkala simsiz texnologiyalar ham o'zlarining ijobiy va salbiy tomonlariga ega - foydalanuvchi shunchaki o'zi uchun eng qulay bo'lgan ulanishni tanlashi mumkin.

Li-Fi ni qaerlarda qo'llash kerak?

Avvalo, ushbu texnologiya Wi-Fi va Li-Fi o'rtasidagi tub farqlar bilan bog'liq bo'lgan suv osti internet ulanishlarida o'z qo'llanilishini topadi. Nur, Wi-Fi radio signallaridan farqli o'laroq, suv orqali o'tishi mumkin. Bu suv osti kemalarining aloqa usulini tubdan o'zgartirishi mumkin. Li-Fi texnologiyasida ma'lumotlarni uzatish tezligi Wi-Fi-ga qaraganda ancha yuqori bo'lganligi sababli, Internetga ulangan yanada ko'proq sonli qurilmalar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin.

Axborot xavfsizligining tobora dolzarb bo'lib borayotgan sohasini alohida ta'kidlash kerak. Li-Fi Wi-Fi-ga qaraganda qisqaroq diapazonga ega va shuning uchun yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi, ayniqsa yorug'lik radio signalidan farqli o'laroq, devorlar orqali o'tmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlar uzatish xavfsizligi nuqtai nazaridan signalning qisqaroq diapazoni va to'siqlar tomonidan bloklanishi ham ijobiy omillar sifatida qaralishi mumkin.

Ta'sislar haqida bir necha so'z

PureLiFi 2012-yilda professor Jerald Xaas va doktor Mostafa Afg'oni tomonidan Edinburg universitetida Li-Fi drayverlari va qabul qiluvchilarini yaratish maqsadida tashkil etilgan. Kompaniya mutaxassislari Li-Fi, uyali aloqa va Wi-Fi simsiz tarmoqlarga yanada ko'proq o'tkazuvchanlikni ta'minlash uchun bir vaqtning o'zida foydalanish mumkinligiga ishonib, tajribalar o'tkazmoqda va Li-Fi sohasidagi yutuqlarni faol tadqiq qilmoqda.

Li-Fi bugungi kunning eng talabchan aqlli uydan foydalanish holatlarini qondirish uchun optimal o'tkazish qobiliyati, yuqori uzatish tezligi, past kechikish va yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. Aqlli uy tizimlari Li-Fi texnologiyasidan foydalangan holda sodda, xavfsiz va ishonchli ishlashi mumkin, bu ham xizmat sifatini yaxshilaydi, chunki u shovqinlarni oldini oladi va yuqori sifatli aloqalarni yaratadi. Li-Fi tezkor va ishonchli ulanishni ta'minlash uchun oqimli ma'lumotlar bosimini olib tashlaydi va Wi-Fi tarmoqli kengligidan butun uyda foydalanishga imkon beradi. Virtual, kengaytirilgan va aralash tajribalari uchun Li-Fi texnologiyasi tezroq, past kechikish va shovqinsiz simsiz ulanish hamda aniqroq geolokatsiyani taklif etadi.

Getac va Li-Fi texnologiyasi

Noutbuklar va planshetlar ishlab chiqaruvchi dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchisi Getac pureLiFi bilan strategik hamkorligini e'lon qilgan holda mobil kompyuterlar bozoriga integratsiyalashgan Li-Fi texnologiyasini olib kiruvchi dunyodagi birinchi ishlab chiqaruvchiga aylandi. Getac hozirda muayyan sanoat ilovalari va talablari asosida yangi yechimni amalga oshirish uchun turli vertikal bozorlardagi mijozlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda.

Bu shuni anglatadiki, professional bozorlarning keng doirasidagi mijozlar tez orada mustahkam qurilmada to'liq ishonchli va innovatsion Li-Fi ulanishidan foydalanishlari, kuchli yangi ilovalar va foydalanish holatlarini ochishlari mumkin bo'ladi.

Процессор	Intel® Core i7-10510U, Intel® Core i7-10610U vPro, Intel® Core i5-10210U, Intel® Core i5-10310U vPro
Дисплей	10,1" TFT LCD HD, разрешение 1920×1200 пикселей, яркость 1000 кд/м ²
Жёсткий диск и ОЗУ	DDR4 8–32 ГБ, PCIe NVMe SSD 256 ГБ – 1 ТБ
Слоты расширения (опционально)	Верхняя сторона: сканер штрих-кодов 1D/2D, или порт последовательного ввода/вывода данных, или microSD, USB 3.0 Gen 1 Type-A, USB 3.1 Gen 1 Type-C, или LAN (RJ-45), или VGA, или устройство чтения меток RFID. Справа: сканер отпечатка пальца, или порт последовательного ввода/вывода данных + LAN (RJ-45), или устройство чтения меток RFID. Сзади: считыватель смарт-карт, или батарея-перемычка, или батарея-перемычка + считыватель смарт-карт
Защищённость	Сертифицирован в соответствии с MIL-STD-810H и IP65. Сертифицирован в соответствии с MIL-STD-461G. Опционально ANSI/UL 121201, CSA C22.2 No. 213. Ударопрочность при падении с высоты до 1,8 м. Сертифицирован в соответствии с e-Mark для использования на транспорте

5-rasm. UX10 mustahkam planshetining asosiy texnik tavsiflari

Ilgari Li-Fi texnologiyasidan foydalanishni istagan foydalanuvchilar qurilmaning yon tomoniga o'rnatilgan USB flesh-diskiga tayanishi kerak edi. Ushbu yondashuv mustahkam qurilmalar uchun mos emas, chunki hatto eng kichik zarba yoki qulash drayverni qurilmadan ajratib qo'yishi mumkin va bu juda muhim ilovalar, jamoat xavfsizligi, avtomobil, energiya va sanoat ilovalari kabi ko'plab ish muhitlarida uzilishga olib keladi. Biroq, bu muammo qurilmaga o'rnatilgan Li-Fi texnologiyasiga ega planshetlar tufayli hal qilinadi. Getacdan integratsiyalangan Li-Fi imkoniyatlarini taqdim etadigan birinchi qurilma yaqinda chiqarilgan UX10 to'liq mustahkam planshetidir [7].

Tez orada har bir qurilmamiz doimiy ravishda Internetga ulanadi, chunki biz hamma narsalar internetda deb ataladigan davrga kiramiz. Wi-Fi barcha Internet-trafikni mustaqil ravishda boshqara oladimi? Buni bashorat qilish qiyin, ammo hozircha bu ehtimoldan yiroq. Aloqa vositalariga tobora ortib borayotgan talabni hisobga olsak, Li-Fi texnologiyasi tez o'zlashtirilishi uchun yaxshi imkoniyatga ega, deb aytish mumkin, chunki u yoritish va simsiz ma'lumotlarni uzatishni birlashtira oladi. Getac bilan birgalikdagi yechim tufayli ushbu texnologiya nafaqat kundalik hayotga, balki sanoat, avtomobilsozlik, jamoat xavfsizligi va muhim ilovalarga ham faol kiritiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Light becomes data [Электронный ресурс] <https://purelifi.com/>.
- [2] Fiza Rasool. Li-Fi: будущее Интернета [Электронный ресурс] <https://habr.com/ru/post/435262/>.
- [3] Никифоров С. Д. Физические аспекты восприятия полупроводникового света человеческим глазом // Компоненты и технологии. - 2008. - № 89. - С. 84-94. - ISSN 2079-6811.
- [4] Петрусь И.П. Перспективы развития беспроводных технологий передачи данных // Технические науки - от теории к практике. № 10 (23). Ч. I: сб. статей по материалам XXVII международной научно-практической конференции. - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. - С. 30-34. - ISSN 2308-5991.
- [5] Петрусь И.П. Технология «общения» дорожного транспорта [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». - 2014. - № 2 (21).: <http://naukovedenie.ru/PDF/03TVN214.pdf>, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
- [6] Хаас Х. Беспроводная информация из каждой лампочки [Электронный ресурс].: http://www.ted.com/talks/harald_haas_wire-less_data_from_every_light_bulb.htm (дата обращения: 30.10.2013).
- [7] Elgala H., Mesleh R., Haas H., Pricope B. OFDM visible light wireless communication based on white LEDs // Proc. 64th IEEE Veh. Technol. Conf. -2007. - P. 2185-2189. - ISSN 1550-2252.

ЮЗ ТАСВИРИНИ СЕГМЕНТЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Н.С. МАМАТОВ, Н.А. НИЁЗМАТОВА, Ш.Х. ТОЖИБОЕВА, Т.В. МАШАНПИН*“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”**Миллий тадқиқот университети***Б.Ю. ЯХЯЕВ***Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети*

Аннотация. Мазкур мақола юз тасвирини сегментлаш ёндашувлари таҳлиliga бағишланган бўлиб, унда анъанавий ва замонавий усуллар, жумладан геометрик, холистик, шартли тасодифий майдонлар (CRF), гибрид ва чуқур ўқитишга асосланган усуллар батафсил баён этилиб, илмий манбалар асосида ҳар бир усулни ютуқ ва камчиликлари таҳлили амалга оширилган. Бундан ташқари, уларни тадбиқ этиш имкониятлари ва келажакдаги тадқиқот йўналишлари муҳокама қилинган. Шунингдек, ишда юз сегментацияси, сегментлашда юзага келадиган муаммолар, замонавий модел ва ёндашувлар ҳамда Pythonда юзни сегментлаш учун бир нечта оммалашган кутубхона келтирилиб, ҳар бир кутубхонани сегментлаш имкониятлари ҳақида маълумотлар берилган. Бундан ташқари, олинган сегментлаш алгоритмлари асосида тажрибалар ўтказилган ва натижалар келтириб ўтилган. Мақоладаги таҳлилар, чуқур ўқитиш ва компьютерли кўришда сегментлаш муаммоларига жавоб берадиган илгор усуллар ва услубиётларни фойдаланиш орқали, юзни аниқлаш ва сегментлашдаги самарадорликни ошириш имкониятларини кўрсатади.

Калит сўзлар: тасвир, пиксел, соҳа, юзни аниқлаш, юз белгилари, сегментлаш, локал бинарли шаблонлар ва йўналтирилган градиентлар гистограммаси, ўрамли нейрон тармоқ, OpenCV, Dlib, Mediarpipe, DeepFace, InsightFace, чуқур ўқитиш, U-Net, Mask R-CNN, белгилар вектори, махсус нуқта.

Ҳозирги кунда ҳисоблаш техникалари кенг кўламдаги муаммоларни ҳал этишда қулай ва кўп функцияли восита сифатида инсон фаолиятининг турли соҳаларида кенг қўлланилмоқда. Хусусан, ҳисоблаш техникалари имкониятларидан рақамли тасвир ва видеоларни қайта ишлашда фойдаланиш улардаги объектларни таниб олиш масаласини самарали ечиш имконини берди. Бироқ, ҳисоблаш техникасидан фойдаланишда инсон ўзини идрок этиш имкониятларига кам мослашган ва уни ахборот алмашиш қобилиятини чеклайдиган алоқа воситаларидан фойдаланишга мажбур бўлади.

Инсон юзи мулоқотнинг муҳим ахборот манбаларидан бири ҳисобланади. Юз ифодаси, мимика, таҳлилдаги артикуляция ва бош ҳаракатлари кабилар ахборот узатишни табиий ва қулай, энг муҳими малол келмайдиган усулидир. Инсон юзини аниқлаш юз тасвири билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш учун дастлабки босқич ҳисобланади. Юзни локализациялаш ва сегментлаш одатда юз аниқлангандан сўнг амалга оширилади. Юзни аниқлаш контактни талаб этмайди, бу эса қўллаш имкониятларини анча кенгайтиради.

Юзни локализациялаш кўплаб асосий сабабларга кўра мураккаб ҳисобланади, яъни юз ўзгарувчанликка эга динамик объект, ёруғлик манбааси тури, йўналиши ва манбалари сонига боғлиқ турлича ёритилиш шароитлари, юзни бошқа объектлар билан қисман ёпилиши, ихтиёрий ҳолатларга эга бўлиши юзни локализациялашда кўплаб муаммоларни келтириб чиқаради.

Юз сегментацияси инсон юзини тасвирда пиксел даражасида мазмунли қисмларга ажратиш вазифасини амалга оширади. Бу жараён нафақат шахсни идентификациялаш, балки уни эмоцияларини таниб олиш, юз ифодаларини баҳолаш, эстетик таҳлил, тиббий қўлланмалар ва AR/VR технологияларида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақолада анъанавий ва замонавий усуллар, хусусан геометрик, холистик, шартли тасодифий майдонлар (Conditional Random Field - CRF), гибрид ва чуқур ўқитишга асосланган усуллар

батафсил ёритилиб, илмий манбалар асосида ҳар бир усулни ютуқ ва камчиликлари таҳлил қилинади ҳамда уларни тадбиқ этиш имкониятлари ва келажақдаги тадқиқот йўналишлари муҳокама қилинади.

Юз сегментацияси компьютерли кўришни (Computer vision - CV) муҳим соҳаларидан бири бўлиб, унинг асосий мақсади инсон юз тасвирини семантик қисмларга ажратишдан иборат. Бунда ҳар бир пиксел маълум юз компонентига (масалан, кўз, оғиз, пешона, сочлар ва ҳ.к.) тегишли деб белгиланади. Ушбу муаммо [1,2,3] тадқиқотларида ёритилганидек, махсус контекстдаги тасвирлар учун етарлича самарали ҳал этилган бўлса-да, реал шароитларда, хусусан турли ёруғлик, юз бурилиши ва юзда айрим тўсиқлар кабилар бўлганда муаммо ҳисобланади. Амалиётда юзни аниқлаш, сегментлаш ва таниб олиш куйидаги асосий муаммоларга дуч келади:

- ёруғлик шароити: кунни турли вақтлари, соялар ва бошқариб бўлмайдиган ёруғлик FR (Face Recognition) аниқлигига жиддий таъсир кўрсатади;

- тўсиқлар: кўзойнак, рўмол, соқол, ниқоб ва бошқа элементлар юзни тўлиқ кўринишини бузади;

- қариш: тери ва мускулларни табиий ўзгариши юзни таниб олишда турли муаммоларни келтириб чиқаради;

- масштаб: миллионлаб тасвирлардан иборат маълумот базаларида юзни тез ва аниқ таниб олиш мураккаблашади.

- шахсий ҳаёт ва ахлоқий таҳдидлар: юзни таниб олиш технологиялари шахсий маълумотларга аралашув хавфини туғдиради. Бундан ташқари, айни пайтда розилик, маълумотларни муҳофаза қилиш ва ахлоқий стандартларга риоя қилиш долзарб масалага айланган [4, 5].

Юз тасвирини сегментлаш ёндашувлари

Геометрик моделлар. Бунда дастлаб юз тасвиридаги асосий нуқталар аниқланади, сўнгра юз қисмларга ажратилиб таҳлил амалга оширилади. Фаол шакл модели (Active Shape Model - ASM) [6] орқали юз қисмлари статистик шакллари ўрганилади ва уларни аниқлашда ажратувчи белгилар инобатга олинади. ASM инсон миясини юзни таниб олиш услубига ўхшаш ёндашувни таклиф этади. Белгиланган нуқталар асосида аффин алмаштиришлаш қўлланилиб, юз қисмлари ўлчамлари барқарорлаштирилади.

Сегундо ва бошқалар [7] чуқурлик маълумотларидан фойдаланган ҳолда юзни автоматик ажратиш тизимини ишлаб чиқишган. Тизимда чегара аниқлаш, шакл таҳлили ва кластерлаш элементлари бирлаштирилган. Хернандез ва бошқалар [8] юз ифодаларини аниқлаш учун юз тасвирини пешона ва оғиз соҳаларига ажратиб, ҳар бир қисмни Gabor функциялари орқали ифодалашган. Белгилар PCA (Principal Component Analysis) ёрдамида сиқилиб, SVM (Support Vector Machine) классификаторига узатилган.

Гуо ва Қи [9] паст даражали матрица ажратиш асосида юз белгилари таҳлилинини таклиф қилишган. Бунда алмаштириш матричасини ўрганиш орқали ажратувчанлик кучайтирилган. Шунингдек, семантик таҳлил усули [10] CNN (Convolutional neural network) моделларига асосланиб, калит нуқталардан фойдаланган ҳолда юз сегментацияси ва белги баҳоси бирлаштирилган. Бу модел LFW ва HELEN базаларида юқори натижаларни таъминлаган.

Луу ва бошқалар ASM ва GrowCut алгоритмларини бирлаштириш орқали турли шароитларда барқарор ишловчи тизим яратганлар. Чаи ва бошқалар эса уч ўлчамли соч моделлаштиришни фойдаланувчисиз амалга ошириб, соч сегментацияси ва ўсиш йўналишини аниқлаш имконини берганлар.

Геометрик моделлар кам маълумот билан ишлай олади, ҳисоблаш самарадорлиги юқори бўлиб, ёруғлик ўзгаришларига нисбатан чидамли бўлсада бироқ, терини тузилмавий маълумотларини инобатга олмайди ва узоқ масофадан тасвирга олиш шартлари мазкур усуллар самарадорлигига кучли салбий таъсир кўрсатади.

Холистик усуллар. Бунда юз тасвири яхлит таҳлил қилиниб, юз тўғрисидаги маълумотлар бир ўлчамли вектор сифатида ҳисобланади ва статистик ёндошувлар орқали

сегментлаш амалга оширилади. Холистик усулларда 2D юз тасвирлари орасида муайян боғлиқлик мавжудлиги назарда тутилади ва таснифловчилар катта ҳажмли тасвир базаларида ўқитилади.

Ясооб ва Давис соч сегментлаш учун ўсишга асосланган моделни таклиф қилишган бироқ, бунда соч рангидаги ўтишлар муаммо келтириб чиқарган.

Ҳажиярбаби ва Агҳа нейрон тармоққа асосланган модел асосида юз ва уни қисмларини ажратишни амалга оширишган. Варрелл ва Принсе ҳар бир пиксел учун AdaBoost алгоритми орқали юз қисмларини аниқлашни таклиф этишган. Вектор квантлаш ва қўшни нейронларга асосланган модел ёруғлик ўзгаришига чидамли эканлиги иш муаллифлари томонидан таъкидлаб ўтилган. Кҳан ва унинг ҳаммуаллифлари кўп синфли юз таҳлилида шакл, ранг ва жойлашув белгиларидан фойдаланиб, тасодикий ўрмон (Random Forest - RF) орқали 93% аниқликка эришган бироқ, бунда ҳисоблаш харажатлари юқори бўлган. Сеак ва бошқалар аниқлик харитаси асосида юқоридан пастга ва пастдан юқorigа йўналтирилган стратегияларни бирлаштирган. Счеффлер ва Ободез соч, тери, либос ва фон белгиларидан иборат модел таклиф қилишган. Бунда Марков тасодикий майдонини қўлланилган. Субасис ва бошқалар электрон идентификация ҳужжатларида юзни беш қисмга, яъни соч, тери, елка, фон ва тўлдирувчига ажратиш учун Adaboost ва сегментлаш стратегиясини қўллашган. Ванг ва бошқалар томонидан таклиф этилган сўнгги модел статистик бўлиб, унда юз қисмларидан фойдаланилган. Бунда юз қисмларини биргаликда учраш эҳтимолликлари баҳоланган. Смитх ва бошқалар] умумий сахна сегментлашидан илҳомланиб, намунавий юзлар орқали тест юзини пиксел бўйича белгилашган.

Сванера ва бошқалар HOG (Histogram of oriented gradients) ва локал учлик тимсоллар (Local Ternary Patterns - LTP) белгиларидан фойдаланиб, сочни аниқлашда 85% аниқликка эришишган. Гуо ва Араби нейрон тармоқни ишонч даражасига асосланган кластерлаш орқали ўқитишни амалга оширган. Сочни аниқлаш, сегментлаш ва стилини таснифлаш учун CNN ва RF ишда қўлланилган. Мазкур иш муаллифлари томонидан Figaro1k маълумотлар базаси яратилган ва сочлар 7 синфга ажратилган. Шен ва ҳаммуаллифлар юз кўринишини яхшилаш ва таҳлил қилиш тизимларини интеграциялаш орқали, унга маълум бир шахсга макъж тавсияси функцияси киритилган.

Холистик усуллар тизимга шаблонларни осон қўшади ва турли аниқликдаги тасвирлар билан ишлай олади бироқ, кўп миқдорда ўқитиш маълумотларини талаб қилади ва тизим юз аллақачон аниқланган деб тахмин қилади.

Шартли тасодикий майдонлар (Conditional Random Fields - CRFs). Мазкур усул одатда тасвирларни семантик белгиллашда қўлланилади ва у қўшни пикселлар орасидаги боғланишни моделлаштиришда самарали ҳисобланади. Бироқ, CRFлар мураккаб контекстларда чекловларга эга. Шунинг учун улар кўпинча чекланган Boltzmann машинаси (Restricted Boltzmann Machine - RBM) ва чуқур ўқитиш моделлари билан биргаликда қўлланилади.

Кҳан ва бошқалар CRF асосида юз қисмларини белгиловчи модел таклиф этган ва FASSEG, Figaro ва LFW маълумотлар базаларида таклиф этилган моделни баҳолашган. CRF ва RBM лар интеграцияси асосида тери, соч ва фон учун сегментация модели иш муаллифлари томонидан таклиф этилган. Лиу ва бошқалар] CRFни CNNлар билан бирлаштириш орқали юзни аниқлашда кўп вазифали ўқитишни қўллашган. Гуслу ва бошқалар CNN ва RNN (Recurrent Neural Networks) лар асосида CRFларни ўқитиб, юқори контекстуал аниқликка эришишган. Зхоу ва бошқалар FCN (Fully Convolutional Networks) ва CRFни бирлаштириб, семантик чегараларни яхши ажратувчи архитектура таклиф этишган. Донг ва бошқалар зийрак FCN ва CRF интеграцияси орқали белгиларни танлаш ва аниқликни 11% га яхшилашга эришишган.

Шартли тасодикий майдонлар (CRF) белгилар орасидаги реал алоқаларни акс эттиради ва бошқа моделларга нисбатан аниқлиги юқори бироқ, унда умумийлаштириш мураккаб бўлиб, ҳисоблаш харажати юқори.

Гибрид моделлар. Мазкур моделлар юз сегментацияси, бош ҳолатини баҳолаш, юз ифодаси ва жинсни аниқлаш каби бир нечта вазифаларни бир вақтнинг ўзида бажаришга қодир. Бундай ёндашув Саруана томонидан таклиф этилган. Сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқотлар бирламчи сегментациядан ташқари вазифаларни ҳам қамраб олувчи тизимлар юқори самара беришини кўрсатган.

Хуанг ва ҳаммуаллифлари томонидан юз атрибутларини таҳлил қилувчи кўп вазифали модел ишлаб чиқилган бўлиб, у чекланган маълумотларда ўқитилган ва бош ҳолатини баҳолаш функцияси билан кенгайтирилган. Кҳан ва бошқалар юзни олти синфга сегментацияловчи модел таклиф этишган. Навбатдаги ишларида [2] мазкур моделни юз ифодаси, жинс ва бош ҳолатини аниқлаш вазифалари билан бойитилган. Wei ва бошқалар автоматик қабул қилиш майдонини мослаштирувчи end-to-end кўп вазифали модел таклиф этишган. Ушбу моделда юз белгиларини аниқлаш ва сегментация вазифалари бирлаштирилган. Ушбу усул ишда такомиллаштирилиб, юз нуқталари локализацияси ҳам киритилган. Гҳиаси ва бошқалар ниқобланган юзларда маска ва нуқталарни аниқловчи модел яратишган. Лиу ва бошқалар ниқоб орқали юзни аниқлаш ва семантик контурларни баҳолашни амалга оширишган. Лее ва бошқалар соч турини таснифлаш учун аралаш модел ишлаб чиқишган.

Гибрид моделлар яширин омиллар орасида билим узатиш имкониятига эга бўлиб, улар ҳисоблаш харажатини қисман камайтиради. Бироқ, барча вазифалар учун аниқ белгиланган маълумот талаб қилади, унда ҳисоблаш ва ўқитиш жараёни мураккаб.

Чукур ўқитишга асосланган усуллар. Сўнгги йилларда чукур ўқитиш асосидаги ёндашувлар компьютерли кўриш соҳасида муҳим ва ишончли натижаларни таъминламоқда. Чукур ўқитишга асосланган усуллар анъанавий машинали ўқитиш моделларидаги чекловларни камайтириб, юз сегментацияси каби мураккаб вазифаларда юқори самарадорликка эришмоқда.

Зҳоу томонидан икки томонлама (юқоридан-пастга ва пастдан-юқорига) ўрамли намуна олиш усули таклиф этилган бўлиб, унда умумий вазн орқали сегментация аниқлиги оширилган. Wei ва бошқалар FCN архитектурасига асосланган, реал вақтда ишловчи юз таҳлили моделини таклиф этишган. Унда нормаллаштирилган қабул қилиш майдони ва статистик контекстли йўқотиш функцияси жорий этилган. Кҳалил ва бошқалар CNN асосида юз таҳлил моделини таклиф этишган ва HELEN, LFW ҳамда FASSEG маълумотлар базаларида синовдан ўтказишган. Лин ва ҳаммуаллифлари инсон физиологик кўриш тизимидан илҳомланган ҳолда чекланган ўлчамли маълумотни таҳлил қилишга йўналтирилган методни таклиф этишган. Ян ва бошқалар мобил платформалар учун тўлиқ CNN асосида юз таҳлил қилиш моделини ишлаб чиқишган ва у CoreML билан интеграцияланган. Энкодер-декодер архитектурасига асосланган end-to-end модел ишда таклиф этилган бўлиб, манфий лог-эхтимоллик ва L1 йўқотиш функциялари орқали оптималлаштирилган.

Борза ва бошқалар FCN ёрдамида табиий шароитларда олинган тасвирларда сочни таҳлил қилиш тизимини ишлаб чиқишган. Унда соч ранги ва мавжудлигини аниқлаш учун суперпиксел ва тасодиқий ўрмон модели қўлланилган. CNN ва RNNлар иерархияси асосидаги гибрид ёндашув таклиф этилган бўлиб, локал ва глобал фазони бирлаштирган ҳолда ноаниқ юз таҳлилини амалга оширилган ва икки босқичли стратегия асосида компонентлар аниқланган. Семантик сахна тушунишдан илҳомланган SegNet модели Вижай ва бошқалар томонидан таклиф этилган бўлиб, унда VGG16 (Very Deep Convolutional Networks) асосидаги энкодер ва pooling индексларидан фойдаланган декодер орқали юзни сегментлаш амалга оширилган. Саито ва бошқалар назорат қилинмаган муҳитда юз таҳлилини амалга ошириш учун CNNларни қайта ишлатиш асосидаги усулни таклиф этишган. Модел маска, артефакт ва атроф муҳит омилларини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

Чукур ўқитишга асосланган усуллар кирувчи маълумотларни юқори даражада

ўрганиши билан бирга, белгиларни шакллантириш муаммоси анча камаяди. Бироқ, улар мураккаб архитектура эга бўлиб, узок ўқитишни талаб қилади. Бундан ташқари, маълумотлар етарли бўлмаганда самараси юқори бўлмайди.

Юз сегментациясига асосланган юз ифодаларини аниқлаш (Facial Expression Recognition – FER) архитектуралари

VGG-19 + UNet гибрид модели. Visual Geometry Group (VGG) архитектураси қатламлари орасига U-Net асосидаги сегментация блокларини жойлаштириш орқали гибрид модел яратилди [57]. Мазкур структура энкодер ва декодер блоклари орқали фазовий маълумотларни сақлайди ва у функцияси орқали муҳим хусусиятлар қайта бирлаштирилади:

$$F=X\otimes(1\oplus S)$$

бу ерда F - якуний хусусият харитаси, X — асосий кириш, S — сегментация натижаси.

UNet + EfficientNetB4 асосидаги FacialNet. FacialNet модели EfficientNetB4 билан трансферли ўқитиш усули орқали UNet сегментация тармоғини бирлаштиради. Бу модель FER2013 маълумотлар базасида олти асосий эмоция бўйича 90% аниқлик ва икки эмоцияли (хурсанд ва қайғу) таснифлашда 96.39% аниқликка эришган.

Юзни локализациялаш. Юз ифодаларини таниб олишда дастлабки ишлов бериш босқичи жуда муҳим ҳисобланади. Мазкур босқич юзни локализациялаш, махсус нуқталарни аниқлаш, нормализациялаш ва маълумотларни кўпайтиришдан иборат. Энг кенг тарқалган усуллар Viola-Jones алгоритми, Histogram of directional gradients (HOG), Haar-ўхшаш хусусиятлар, SVM ва CNN асосидаги моделлар ҳисобланади.

Замонавий моделлар ва ёндошувлар

Attention механизмлари. EmoFan ва EmoCLIP моделларида self-attention, patch-attention ва cross-attention каби механизмлар орқали юз нуқталари ва heatmapлар асосида юқори аниқликка эришилган.

CLIP (Contrastive Language–Image Pretraining) асосидаги икки модали усуллар. DFER-CLIP модели CLIP тасвир кодлагичи устига вақтинчалик моделни бирлаштириб, визуал ва тил эмбеддинглари орасида семантик боғланиш ўрнатади. Бу модель “learnable prompts” орқали эмоция таърифларини автоматик танлайди.

Хаар белгилар (примитивлар). Бу ўзаро ёнма-ён жойлашган соҳалардан ташкил топган тўғри тўртбурчаклар бўлиб, улар тасвир устида жойлаштирилади, сўнгра ҳар бир соҳада пикселлар ёруғлик интенсивлиги қийматлари йиғиндиси ҳисобланади.

OpenCV кутубхонасининг Eigenfaces алгоритми асосида бош компонентлар усули (PCA) ётади. PCA маълумотларни ифодалашда кучли усул бироқ, у объектлар синфларини инобатга олмайди ва асосий базисга кирмаган компонентлар чиқариб юбориши натижасида муҳим фарқланувчи маълумотларни йўқотиш мумкин. Бу муаммо LDA (Linear Discriminant Analysis) алгоритми орқали ҳал этилади. LDA эса FisherFaces усули асосини ташкил қилади.

Локал бинарли шаблонлар гистограммаси (Local Binary Patterns Histogram — LBPH) усули. Бунда тасвир бир хил ўлчамдаги блокларга ажратилади ва улар тўр шаклида жойлашади. Сўнгра ҳар бир блок учун кодлар гистограммаси тузилади. Кодлар ҳисоблашда дастлаб марказий пиксел танланади ва у атрофидаги қўшни пикселлар билан солиштирилади. Агар марказий пиксел ёруғлик интенсивлиги қўшни пиксел интенсивлигидан катта ёки тенг бўлса - 1, акс ҳолда - 0 сифатида белгиланади. Шу тариқа ҳар бир пиксел учун қўшнилар билан солиштириш натижалари асосида иккилик сон ҳосил қилинади. Олинган барча гистограммалар ягона умумий гистограммага бирлаштирилади. Ҳосил бўлган гистограммадан юзни таснифлашда дескриптор сифатида фойдаланилади.

Face_recognition кутубхонасида юзни аниқлашни асосий усули йўналтирилган градиентлар гистограммаси (HOG) ҳисобланади. Бу усул тасвирдаги объектлар мавжудлиги ва шаклини аниқлашда ёруғлик интенсивлиги градиентлари тақсмоти маълум даражада аниқ натижа беради деган фаразга асосланади. Тасвир фрагментини тавсифлашда у бир неча кичик соҳаларга (масалан, 16x16 пиксел) ячейкаларга ажратилади. Ҳар бир ячейкада ёруғлик интенсивлиги градиентлари йўналишлари бўйича гистограмма тузилади. Навбатдаги

босқичда гистограммалар бирлаштирилиб, ягона гистограмма $h = f(h_1, \dots, h_k)$ ҳосил қилинади. Сўнгра ёрқинлик (L_1 ёки L_2 норма) бўйича нормализация амалга оширилади ва натижада нормаллаштирилган вектор қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$h_{L_2} = \frac{h}{\sqrt{|h|_2^2 + \varepsilon}}, h_{L_1} = \frac{h}{|h|_1 + \varepsilon}, h_{\sqrt{L_1}} = \sqrt{h_{L_1}}, \quad (1)$$

бу ерда ε — жуда кичик доимий қиймат.

Тасвир ячейкалардаги градиентларни ҳисоблаш филтрлаш орқали амалга оширилади. Ячейкалар махсус ядролар $[-1, 0, 1]$ ва $[-1, 0, 1]^T$ билан филтрланади. Филтрлаш натижасида кириш тасвиридан D_x ва D_y матрицалар ҳосил қилинади. Сўнгра D_x ва D_y ёрдамида тасвирдаги ёруғлик градиенти D интенсивлиги ва йўналиш бурчаги θ қуйидаги формулалар орқали ҳисобланади:

$$D = \sqrt{D_x^2 + D_y^2}, \quad \theta = \arctg\left(\frac{D_y}{D_x}\right) \quad (2)$$

Ҳосил қилинган матрицалар орқали тасвирни ҳар бир нуктасидаги градиент бурчаги ва модули ҳисобланади. Шакллантирилган гистограммалар асосида тасвирларда юзларни кидириш ва юз мавжуд бўлган соҳаларни белгилаш орқали уларни аниқлаш (юз белгиларини ажратиш) амалга оширилади. Юз хусусиятларини аниқлашда эса "face landmark estimation" алгоритмидан фойдаланилади. Унинг асосий ғояси инсон юзидаги 68 та махсус нукта (белгилар) танлаб олиш (чакка соҳаси, кўз четлари, қошларнинг ички қисми кабилар) ва шу нукталарни тасвирда аниқлаш учун алгоритмни ўқитишдан иборат. "Face landmark estimation" алгоритми регрессия дарахтлари ансамбли (regression trees) асосида ишлайди.

Ўрамли нейрон тармоқ (CNN). Бу махсус архитектурага эга бўлган сунъий нейрон тармоқ бўлиб, у тасвирларни самарали таниб олишга мўлжалланган. CNN асосий хусусияти тасвирларни таҳлил қилишда ўрам (convolution) амалиётидан фойдаланиш ҳисобланади. Ўрам амалиёти қуйидагича амалга оширилади, яъни ўрам ядроси тасвир бўйлаб "силжитилади" ва танланган соҳадаги пиксел қийматлари ядро коэффициентларига мос вазнли йиғиндиси ҳисобланади:

$$(f * g)[m, n] = \sum_{k, l} f[m - k, n - l] * g[k, l] \quad (3)$$

бу ерда — тасвир матрицаси, g — ўрам ядроси.

Маълум бир қадам (одатда 1) билан f тасвир g ядро ўлчамига тенг бўлган детектордан ўтказилади. Ҳар бир итерацияда детектор компонентлари g ядрога кўпайтирилади. Ҳосил бўлган қийматлар йиғилади ва натижа матрицада сақланади. Ўрам амали ўрамли қатлам (convolutional layer) асосини ташкил этади ва қатлам бир нечта ядроларга эга g бўлиб, ҳар бир ядро орқали олдинги қатлам чиқиш тасвири билан ўрам амалини бажаради, сўнгра ҳар бир натижага силжиш коэффициенти (bias) қўшилади. Чиқиш тасвирига фаоллаштириш функцияси, масалан, ReLU (Rectified Linear Unit) қўлланилади.

Ўрамли қатламдаги математик амал қуйидагича бўлади:

$$x^l = f(x^{l-1} * k^l + b^l) \quad (4)$$

бу ерда x^l — l қатлам чиқиши, $f()$ — фаоллаштириш функцияси, b^l — l қатлам силжиш коэффициенти, $*$ — x киришни k ядро билан ўрам амали.

Бу амал натижасида кириш матрицалари ўлчамлари қисқаради [72], яъни:

$$x_j^l = f\left(\sum_i x_i^{l-1} * k_{ij}^l + b_j^l\right) \quad (5)$$

бу ерда x_j^l — j белгилар харитаси (l қатлам чиқиши), $f()$ — фаоллаштириш функцияси, b_j^l — j белги харитаси учун l қатлам силжиш коэффиценти, k_j^l — j харитаси ўрам ядроси, қатлам l , $*$ — X киришни K ядро билан ўрам амали.

Субдискретлаш (subsampling) қатлами. Бу турдаги қатламлар кириш белгилар харитаси ўлчамини (одатда 2 баробар) камайтиришни амалга оширади ва у усуллар орқали амалга оширилши мумкин. Одатда максимал қийматни танлаш (max-pooling) усули қўлланилади. Бунда бутун харита 2x2 пикселли ячейкаларга ажратилади ва ҳар бир ячейкадан энг катта қиймат танлаб олинади. Бу қатламат формал кўринишда қуйидагича ифодаланади:

$$x^l = f(a^l * \text{subsample}(x^{l-1}) + b^l) \quad (6)$$

бу ерда x^l — l қатлам чиқиши, $f()$ — фаоллаштириш функцияси, a^l ва b^l — l қатлам силжиш коэффицентлари, *subsample* — локал максимал қийматларни танлаш амали.

Тўлиқ боғланган қатлам (fully connected layer) таснифлаш вазифасини бажаради ва у мураккаб нозикли функцияни моделлаштириш орқали нейрон тармоқ аниқлигини оширишга хизмат қилади. Яширин қатламдаги нейронлар сони субдискретлаш қатламлари хариталари сонига тенг, чунки ҳар бир нейрон олдинги қатлам харитаси нейронлари билан тўлиқ боғланган. Нейрон қийматлари қуйидагича ҳисобланади:

$$x_i^l = f\left(\sum_j x_j^{l-1} * w_{i,j}^{l-1} + b_i^{l-1}\right) \quad (7)$$

бу ерда x_i^l — j белгилар харитаси (l қатлам чиқиши), $f()$ — фаоллаштириш функцияси, b^l — l қатлам силжиш коэффиценти, $w_{i,j}^{l-1}$ — 1-қатлам вазн коэффицентлари матрицаси.

CNNни юз белгилари векторларини аниқлаш мақсадида ўқитиш жараёни катта ҳажмли маълумот ва юқори ҳисоблаш қувватини талаб қилади. OpenFace лойиҳаси муаллифлари бу ишни бажариб, бир неча тайёр ўқитилган тармоқлардан фойдаланиш имконини тақдим этишган. Ушбу имкониятдан фойдаланиб юз тасвирларини тайёр CNN тармоғи орқали ўтказиш ва ҳар бир юз учун 128 ўлчовли белгилар векторини олиш мумкин.

Pythonда юзни сегментлаш учун бир неча оммалашган кутубхона ва моделлар мавжуд. Улар компьютерли кўриш (computer vision) соҳасида фойдаланилади ва юзни аниқлаш, юз белгиларини (landmarks) шакллантириш, юз қисмларини ажратиш (сегментация) каби вазифаларни бажаради. Қуйида Pythonда юзни сегментлаш учун кенг қўлланиладиган кутубхоналарни қисқача баёни келтирилган:

OpenCV (Open Source Computer Vision Library - cv2). Бу компьютерли кўриш ва тасвирларни қайта ишлаш соҳасида қўлланиладиган очиқ манбали кутубхона бўлиб, C++, Python ва бошқа тилларда қўллаб-қувватланади. У объектларни аниқлаш, юзни таниб олиш, тасвирларни филтрлаш, видео таҳлил каби кўплаб вазифаларни бажариш имконини беради. Уни модуллари нейрон тармоқлар, 3D қайта ишлаш ва ҳаракатни кузатишни ҳам қўллаб-қувватлайди. OpenCV кутубхонасида юзни аниқлаш учун Нааг каскад таснифлагичлари ёки DNN (Deep Neural Network) модуллари кенг қўлланилади. Нааг таснифлагичи ёрдамида юзни

тўғри бурчак шаклида аниқлаш мумкин бўлса, DNN асосидаги моделлар юзни юқори аниқликда таниб олиш имконини беради. Юзни сегментлашда эса юзни пиксел даражасидаги чегараларини аниқлашни назарда тутати. Бу жараёнда маска (mask) яратилади, унда ҳар бир пиксел маълум соҳага (масалан, кўз, оғиз, тери) тегишли экани кўрсатилади. Бунда чуқур нейрон тармоқлар, масалан, U-Net, Mask R-CNN, ёки DeepLab моделлари қўлланилади. OpenCVни Detectron2 ёки TensorFlow моделлари билан интеграциялаш орқали реал вақтда юзни аниқлаш ва пикселли сегментацияни амалга ошириш мумкин.

1-жадвал.

Python кутубхоналарини юз сегментлашдаги самарадорлиги

Юзлар сони Python кутубхоналар	1 та (23)	2 та (28)	3 та (18)	4 та (12)	5 та (30)	6-10 та (70)	11-50 та (196)	50та дан кўп (144)	Жами (521)
OpenCV	22	22	15	9	21	46	67	78	280 (54%)
Dlib	18	16	4	7	9	36	32	5	127 (24%)
Mediapipe	23	22	12	10	14	17	14	0	112 (22%)
Face alignment	23	26	15	11	21	61	134	127	418 (80%)
Deep face	23	18	8	9	13	26	43	9	149 (29%)
Insight face	22	22	14	11	23	63	135	143	433 (83%)

Тажрибавий тадқиқотлар натижалари асосида Python кутубхоналари орқали юз сегментлаш ва аниқлашда юқори самарадорликка эга бўлган қатор кутубхоналар аниқланди. Face alignment ва Insight Face кутубхоналари юқори аниқлик ва мукамалликни таъминлаган ҳолда, турли бурчаклар ва тўсиқларга эга бўлган юзлар билан ишлашда энг самарали ҳисобланади. OpenCV энг оммалашган кутубхона бўлиб, у тезкор натижалар беради бироқ, аниқлик ва мураккаблик талаб қилинадиган ҳолатларда камроқ самарадор.

Dlib ва Mediapipe кутубхоналари махсус ҳолатларда фойдаланилиши мумкин бироқ, уларни умумий фойдаланилиши пастроқ, чунки улар кўп юзлар билан ишлашда аниқлик ва барқарорликни таъминлашда салбий. Face alignment ва Insight Face асосан юзлар сони кўп бўлган тасвирлар ва мураккаб аниқлашлар учун тавсия этилади, OpenCV эса тезкор, лўнда аниқлаш учун қулай, Dlib ва Mediapipe эса кам масофадаги юзларни танишда самарали бўлиши мумкин.

Эмоцияларни аниқлашда юзни сегментлаш учун Face alignment ва Insight Face кутубхоналари энг самарали бўлганлиги учун у тавсия этилади. Бу кутубхоналар, айниқса, юзни турли нуқталарини аниқ ва барқарор таниб олишда муҳим аҳамиятга эга. Face alignment юз анатомик нуқталарини (масалан, кўзлар, кулоқлар, оғиз) юқори даражада аниқлашга ёрдам беради, бу эмоцияларни ўзига хос белгиларини аниқлаш учун жуда муҳимдир. Ушбу кутубхона турли бурчаклар ва тўсиқлар билан бўлган юзлар учун ҳам самарали. Insight Face эса юз умумий аниқлигини ва мураккаб эмоцияларни аниқлашдаги самарадорлигини таъминлайди. Бу кутубхона шунингдек, юз тўғрилаш ва эмоционал ҳолатларни аниқлашда юқори самарадорликка эга.

Юз тасвирини сегментлашдаги замонавий ёндашувлар турли хил усулларни камраб олган. Геометрик моделлар, чуқур ўқитиш усуллари, гибрид моделлар каби технологияларни ҳар бири ўзинининг ютуқ ва камчиликларига эга. Геометрик моделлар юзни аниқлашда тезкорлик ва аниқликка эга бўлса-да, улар кам ёки ёмон сифатли тасвирларда самарасиз бўлиши мумкин. Чуқур ўқитиш асосидаги усуллар, хусусан ўрамли нейрон тармоқлари (CNN), юз сегментлашда юқори самарадорликни таъминлайди, турли бурчак ва тўсиқли тасвирларда ҳам аниқликни сақлайди. Python кутубхоналари, масалан, OpenCV, Dlib,

Mediapipe, Face alignment, Insight Face каби технологиялар юзни сегментлашда асосий рол ўйнайди. OpenCV тезкор ва аниқ натижаларни таъминлайди, Dlib ва MediaPipe юз аниқлашда самарали бўлса-да, Face alignment ва Insight Face энг самарали юз аниқлаш ва эмоцияларни тўғри аниқлашдаги имкониятларни таклиф қилади. Face alignment моделлари юз нукталарини юқори аниқликда танишга ёрдам беради, Insight Face эса мураккаб шартларда юзнинг умумий аниқлигини таъминлайди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] M. Everingham and L. V. Gool, "Christopher KI Williams, John Winn, and Andrew Zisserman, "The Pascal visual object classes (VOC) challenge," Int. J. Comput. Vis., vol. 88, no. 2, p. 303–338, 2010.
- [2] S. Benini, K. Khan, R. Leonardi, M. Mauro, and P. Migliorati, "Face analysis through semantic face segmentation," Signal Process., Image Commun., vol. 74, pp. 21–31, May 2019.
- [3] K. Khan, M. Mauro, P. Migliorati, and R. Leonardi, "Gender and expression analysis based on semantic face segmentation," in Image Analysis and Processing—ICIAP, Catania, Italy, Sep. 2017, Art. no. 11e15.
- [4] Verma, Amit, Aarti Goyal, Nitish Kumar, and Hitesh Tekchandani. "Face recognition: a review and analysis." Computational Intelligence in Data Mining: Proceedings of ICCIDM 2021 (2022): 195-210.
- [5] Ali, Waqar, Wenhong Tian, Salah Ud Din, Desire Iradukunda, and Abdullah Aman Khan. "Classical and modern face recognition approaches: a complete review." Multimedia tools and applications 80 (2021): 4825-4880.
- [6] F. Fleuret and D. Geman, "Fast face detection with precise pose estimation," in Proc. 16th Object Recognit. Interact. Service Robots, vol. 1, Aug. 2002, pp. 235–238.
- [7] M. P. Segundo, L. Silva, O. R. P. Bellon, and C. C. Queirolo, "Automatic face segmentation and facial landmark detection in range images," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. B, Cybern., vol. 40, no. 5, pp. 1319–1330, Oct. 2010.
- [8] A. Hernandez-Matamoros, A. Bonarini, E. Escamilla-Hernandez, M. Nakano-Miyatake, and H. Perez-Meana, "A facial expression recognition with automatic segmentation of face regions," in Int. Conf. Intell. Softw. Methodol., Tools, Techn. Cham, Switzerland: Springer, 2015, pp. 529–540.
- [9] R. Guo and H. Qi, "Facial feature parsing and landmark detection via low-rank matrix decomposition," in Proc. IEEE Int. Conf. Image Process. (ICIP), Sep. 2015, pp. 3773–3777.
- [10] A. S. Jackson and M. V. G. Tzimiropoulos, "A CNN cascade for landmark guided semantic part segmentation," in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. Cham, Switzerland: Springer, 2016, pp. 143–155.
- [11] K. Luu, T. H. N. Le, K. Seshadri, and M. Savvides, "Facecut—A robust approach for facial feature segmentation," in Proc. 19th IEEE Int. Conf. Image Process., Sep. 2012, pp. 1841–1844.
- [12] M. Chai, T. Shao, H. Wu, Y. Weng, and K. Zhou, "Autohair: Fully automatic hair modeling from a single image," ACM Trans. Graph., vol. 35, no. 4, 2016.
- [13] Y. Yacoob and L. S. Davis, "Detection and analysis of hair," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 28, no. 7, pp. 1164–1169, Jul. 2006.
- [14] M. Hajiabadi and A. Agah, "Techniques for skin, face, eye and lip detection using skin segmentation in color images," Int. J. Comput. Vis. Image Process., vol. 5, no. 2, pp. 35–57, Jul. 2015.
- [15] J. Warrell and S. J. D. Prince, "Labelfaces: Parsing facial features by multiclass labeling with an epitome prior," in Proc. 16th IEEE Int. Conf. Image Process. (ICIP), Nov. 2009, pp. 2481–2484.
- [16] E. Cuevas, D. Zaldivar, M. Perez, and E. N. Sanchez, "LVQ neural networks applied to face segmentation," Intell. Autom. Soft Comput., vol. 15, no. 3, pp. 439–450, Jan. 2009.
- [17] K. Khan, M. Mauro, and R. Leonardi, "Multi-class semantic segmentation of faces," in

Proc. IEEE Int. Conf. Image Process. (ICIP), Sep. 2015, pp. 827–831.

[18] Z.-Q. Seak, L.-M. Ang, and K.-P. Seng, “Face segmentation using combined bottom-up and top-down saliency maps,” in Proc. 3rd Int. Conf. Comput. Sci. Inf. Technol., vol. 5, Jul. 2010, pp. 477–480.

[19] Scheffler, Carl, and Jean-Marc Odobez, “Joint adaptive colour modelling and skin, hair and clothing segmentation using coherent probabilistic index maps,” in Proc. Brit. Mach. Vis. Assoc.-Brit. Mach. Vis. Conf., 2011, pp. 1–26.

[20] M. Subašić, S. Lončarić, and A. He-di, “Segmentation and labeling of face images for electronic documents,” Expert Syst. Appl., vol. 39, no. 5, pp. 5134–5143, Apr. 2012.

**BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI
SOLISHTIRMA TAHLILI****Sh.R. SAPAYEV, A.A. ABIDOV, B.N. UMARALIYEV***O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya. Tez rivojlanayotgan bulutli hisoblash muhitida innovatsion ilovalar va xizmatlar ko'paymoqda. Bu esa o'z navbatida kompaniyalar oldida o'ziga kerakli bulutli xizmatni tanlashda turli murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqolada 5 ta bulutli xizmatlarning bir-biridan avzalliklari, kamchiliklarini va ularning narxlari solishtirilib chiqilgan. Hamda ushbu bulutli xizmatlarning har biri qanday maqsadlar uchun xizmat qilishi haqida qisqacha ma'lumot xulosa o'rnida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: AVS, AWS GovCloud, ustunliklar, kamchiliklar, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud, VMWare, Broadcom, oylik xarajat

Аннотация. В быстро развивающейся среде облачных вычислений появляется все больше инновационных приложений и сервисов. Это, в свою очередь, создает перед компаниями различные сложности при выборе нужного им облачного сервиса. В этой статье сравниваются преимущества, недостатки и цены 5 облачных сервисов друг от друга. А также краткое изложение того, для каких целей будет служить каждый из этих облачных сервисов.

Ключевые слова: AVS, AWS GovCloud, преимущества и недостатки, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud, VMWare, Broadcom, ежемесячная стоимость.

Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda dasturiy tizimlardan umumiy foydalanish tushunchasi tobora kengaymoqda. Jumladan, hozirgi davrdagi ilg'or texnologiyalarning har bir sohada keng qo'llanilishi insoniyatga qulaylik yaratishi bilan bir qatorda ushbu texnologiyalardan foydalanish jarayonidagi ayrim kamchiliklarni ham yuzaga keltirmoqda. Bu kamchiliklar sirasiga mazkur texnologiyalardan foydalanishdagi qiyinchiliklar, ya'ni foydalanuvchining umumiy tizim texnologiyalari borasida bilim va ko'nikma yetishmasligini asosiy o'rinda keltirib o'tishimiz mumkin. Bulutli texnologiyalar shunday texnologiyalar sirasiga kiradi.

Bulutli texnologiyalar - bu model iste'molchiga axborot texnologiyalarini maxsus xizmat sifatida internet orqali namoyon qiladi. Bulutli hisoblashlarning yuzaga kelishida "virtualizatsiya" texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi.

Bulutli hisoblash yordamida tashkilotlar osongina yangi ilovalarni o'rnatishi, jamoalar o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilashi va umumiy samaradorlikni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, bulutli platformalar ma'lumotlarni himoya qilish hamda qoidalarga rioya qilishni ta'minlash uchun ilg'or xavfsizlik choralari taklif qiladi. Umuman olganda, bulutli platformalar turli sohalarga raqamlashtirishni kirib kelishiga sababchi bo'ldi [2].

Ushbu bulutli xizmatlar platformalari tarmoqqa ulangan uskunalarga ega bo'lib, bunday dasturiy ta'minot xizmatlaridan zarur bo'lgan texnik xizmatni amalga oshirayotganda, Internet resurslaridan zaruriy resurslarni tarqatish va ishlatishda foydalaniladi.

Hozirgi kunda bunday xizmatlarni taklif qiluvchi platformalar yetarlicha ko'p bo'lib, ular turlicha sohalarda foydalanishga mo'ljallangan. Har bir platforma o'ziga xos imkoniyatlarga ega. Hozirgi kunda cloud xizmatlarini taqdim qiluvchi platformalarning nomlari quyida keltirilgan: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Rackspace, Gmail, DigitalOcean, NetApp, Alibaba Cloud, Google Cloud Platform, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM (Kyndryl), Lumen Cloud by CenturyLink, Oracle, Tencent Cloud, VMware, Salesforce, Rackspace, Netflix, Verizon Cloud, OVHcloud, Red Hat, SAP, Adobe, Apple, CloudHesive, eBay, Etsy, Box, Kubernetes.

Yuqorida ta'kidlanganidek platformalarning har birida o'ziga xos xususiyatlar mavjud va ushbu xususiyatlardan kelib chiqib ularning o'z xizmat ko'rsatuvchi yo'nalishi va sohalari mavjud.

Ushbu yuqoridagi keltirilgan bulutli xisoblash xizmatini taklif qiluvchi provayderlarning tarkibidan 2024-yilda juda yaxshi natijaga erishgan provayderlarning tahlilini har tomonlama ko'rib chiqaylik.

Bular Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud, Oracle Cloud kabi bulut provayderlaridir.


Ushbu provayderlar hozirgi kunda ko'plab mintaq va hududlar (shaharlar, viloyatlar, davlatlar ...) da o'z faoliyatini olib borishmoqda.

1-jadval.

5 ta bulutli tizimlarning mintaqalar va mavjudlik hududlariga ko'ra taqqoslash jadvali

T/r	Bulutli xizmatlar provayderi	Mavjud mintaq va hududlar soni	
		Mintaqalar	Hududlar
1	Amazon Web Services (AWS)	35	111
2	Microsoft Azure	52	120
3	Google Cloud Platform (GCP)	39	118
4	Alibaba Cloud	30	89
5	Oracle Cloud	46	56

Ushbu jadvaldagi "Mavjudlik hududlari soni" va mintaqalar orasidagi bog'liqlikdan quyidagicha diagramma hosil qilish mumkin:



1-rasm. Mavjudlik hududlari bo'yicha solishtirma diagramma

Ushbu eng yaxshi 10 ta bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning har biri bo'yicha quyida qisqacha to'xtalib o'tilgan:

Amazon Web Services (AWS). Amazon Web Services (AWS), Amazon.com bulutli hisoblash xizmati dunyodagi eng yirik bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlardan hisoblanadi. U o'zining DataCenter lari orqali 200 dan ortiq to'liq xususiyatli xizmatlarni taqdim etadi. Jumladan hisoblash, saqlash xizmatlari va ma'lumotlar bazasi kabi xizmatlarini taqdim etadi.

AWS hozirda 35 ta geografik region va 111 ta mavjudlik zonasiga ega. Ushbu hududlar va mavjudlik zonalari Qo'shma Shtatlar, AWS GovCloud (AQSh), Amerika, Yevropa, Osiyo Tinch okeani, shuningdek, Yaqin Sharq va Afrikada joylashgan.

Amazon Web Services (AWS) kompaniyasining savdolarini 2015-yildagi taxminiy sof foydasi 8 milliard dollardan, 2017-yilda 17 milliard dollardan oshdi. 2019-yilga kelib 35 milliard dollarga yetdi va hozirda har yili deyarli 90 milliard dollarlik xizmat ko'rsatadi. Ushbu hayratlanarli o'sishga AWS ning mavjudlik hududlarini tezlik bilan oshirishi sabab bo'ldi. Masalan AWS ning mavjudlik hududlari soni 2015-yilda 32 ta, 2017-yilda esa 52 ta mavjudlik zonalariga ega bo'lgan. Bu ko'rsatkich hozirgi kunga kelib 111 taga yetdi. Bunga parallel ravishda kompaniya minglab yangi xizmatlarini ishga tushirdi. Bu esa uning yanada kengayishiga va hozirgi mavqeiga erishishiga turtki bo'ldi.

2-jadval.

AWS cloudning turli mintaqalardagi ko'rsatkichlarini taqqoslash jadvali

T/r	Mintaqa nomi	Geografik regionlar soni	Mavjudlik hududlari soni	Regiondagi keshlash serverlari soni	Chekka hududlar soni
	Osiyo-Tinch okeani va Xitoy	14	44	5	34
	Janubiy Amerika	1	3	1	4
	Shimoliy Amerika	8	28	2	44
	Yevropa / Yaqin Sharq / Afrika	12	36	2	39
	Jami	35	111	10	121

Microsoft Azure. Microsoft korporatsiyasining Intelligent Cloud segmentida dunyo miqyosida ikkinchi yirik bulutli xizmat provayderi Microsoft Azure o'z faoliyatini olib boradi. Microsoft Azure orqali kompaniya doimiy gibrid bulut tajribasini, ishlab chiquvchilarning mahsuldorligini, sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlarini hamda xavfsizlik va muvofiqlikni ta'minlaydi.

Microsoft Azure hozirda 52 ta hudud va 93 ta mavjudlik zonalariga ega. Ushbu hududlar va mavjudlik zonalarini Qo'shma Shtatlar, Azure hukumati, Amerika, Yevropa, Osiyo Tinch okeani, shuningdek, Yaqin Sharq va Afrika bo'ylab tarqalgan.

Dunyo bo'ylab 200 dan ortiq jismoniy Microsoft Azure ma'lumotlar markazlari joylashgan bo'lib, ularning har biri mustaqil quvvat, sovutish va tarmoqqa ulangan kompyuter serverlari joylashgan. Kompaniya ushbu ma'lumotlar markazi infratuzilmasini 140 mamlakat bo'ylab 175 000 milyadan ortiq optik tolali liniyalar bilan bog'lab turadi.


Microsoft kompaniyasining Azure, boshqa bulut xizmatlari va server mahsulotlaridan olingan daromadlarni o'z ichiga olgan Intelligent Cloud daromadi oxirgi chorakda 24 milliard dollarga yetdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17 foizga o'sdi. Shu sababli, yillik hisobda Microsoftning Intelligent Cloud daromadi hozirda 96 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, Microsoft Azure daromadlarini aniq oshkor etmaydi, ya'ni Azure umumiy Intelligent Cloud daromadining faqat bir qismidir [2,4].

3-jadval.

Microsoft Azure ning turli mintaqalardagi ko'rsatkichlarini taqqoslash jadvali

T/r	Mintaqa nomi	Geografik regionlar soni	Mavjudlik hududlari soni	Regiondagi keshlash serverlari soni	Chekka hududlar soni
1.	Yevropa	6	33	3	10
2.	Amerika	6	27	8	12
3.	Osiyo-Tinch okeani va Xitoy	7	21	5	5
4.	Yaqin Sharq / Afrika	6	12	-	7
	Jami	25	93	16	34

Ushbu jadvaldagi "Mavjudlik hududlari soni" va mintaqalar orasida quyidagicha diagramma hosil qilindi:



2-rasm. Microsoft Azure ning mavjudlik hududlari soni bo'yicha diagramma

Google Cloud Platform (GCP). Alphabet Inc tarkibiga kiruvchi Google Cloud Platform

(GCP) global miqyosda uchinchi yirik bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder bo'lib, korxonalar uchun tayyor bulut xizmatlarini taqdim etadi. GCP dasturchilarga tarqatilgan va kengaytiriladigan infratuzilmasida ilovalarni yaratish, sinovdan o'tkazish va joylashtirish imkonini beradi, shu bilan birga xizmatning xavfsizlik, ma'lumotlarni boshqarish, tahliliy va sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalanadi.

Bugungi kunda Google Cloud-da 40 ta hudud va 121 ta mavjudlik zonalari mavjud. Ushbu hududlar va mavjudlik zonalari Qo'shma Shtatlar, Amerika, Yevropa, Osiyo Tinch okeani, shuningdek, Yaqin Sharq va Afrikada joylashgan [3].

Alphabet Inc kompaniyasining Google Cloud bo'limi o'z infratuzilmasi, platformasi va boshqa xizmatlari uchun olinadigan to'lovlardan daromad oladi. N Oxirgi chorakda Google Cloud 8,0 milliard dollar daromad keltirdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28 foizga o'sdi. Shunday qilib, yillik asosda Google Cloud 32 milliard dollar daromad keltiradi.

4-jadval.

Google Cloud ning turli mintaqalardagi ko'rsatkichlarini taqqoslash jadvali

T/r	Mintaqa nomi	Geografik regionlar soni	Mavjudlik hududlari soni	Regiondagi keshlash serverlari soni	Chekka hududlar soni
1.	Yevropa	3	36	2	14
2.	Shimoliy Amerika	10	33	5	30
3.	Osiyo-Tinch okeani va Xitoy	11	30	6	33
4.	Yaqin Sharq / Afrika	3	19	1	12
5.	Janubiy Amerika	1	3	-	5
	Jami	28	121	14	94

Alibaba Cloud. Alibaba Groupning "Alibaba Cloud" nomi bilan tanilgan bulutli hisoblash bo'limi global miqyosda to'rtinchi yirik bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder va Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi asosiy bulut sotuvchisi hamda Xitoydagi eng yirik bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder hisoblanadi. Alibaba kompaniyasi Cloud orqali biznes bulutli xizmatlarni taklif etadi. Jumladan elastik hisoblash, ma'lumotlar bazasi, katta ma'lumotlarni saqlash, tarmoq virtualizatsiyasi, keng ko'lamli hisoblash, xavfsizlik, masofadan boshqaruv va turli xil ilovalar xizmatlari, katta ma'lumotlar tahlili hamda mashinalarni o'rganish kabi xizmatlar.

Alibaba Cloud hozirda 30 ta hudud va 89 ta mavjudlik zonasiga ega. Alibaba cloud'ning asosiy mavjudlik zonalari Xitoyda joylashgan bo'lib, butun mamlakat bo'ylab 15 ta hududga ega. Xitoydan tashqari Alibaba Cloud AQSh, Yevropa, Osiyo Tinch okeani va Yaqin Sharq mamlakatlarida ham o'z faoliyatini olib boradi.

Alibaba Cloud birinchi navbatda korporativ mijozlardan xizmatlarning davomiyligi va foydalanishiga qarab bulutli hisoblash daromadlarini ishlab chiqaradi. Kompaniyaning Alibaba Cloud-ni o'z ichiga olgan Cloud Intelligence Group so'nggi chorakda 3,5 milliard dollar (25,123 million RMB) daromad keltirdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4 foizga o'sdi. Shunday qilib, yillik asosda Alibaba Cloud daromadi hozirda qariyb 14 milliard dollarni tashkil etadi.

5-jadval.

Alibaba Cloud ning turli mintaqalardagi ko'rsatkichlarini taqqoslash jadvali

T/r	Mintaqa nomi	Geografik regionlar soni	Mavjudlik hududlari soni	Regiondagi keshlash serverlari soni	Chekka hududlar soni
1.	Xitoy	3	59	2	6
2.	Osiyo-Tinch okeani	20	18	7	28
3.	Yevropa	6	5	5	9
4.	Amerika	3	4	3	5
5.	Yaqin Sharq	6	3	5	6
	Jami	38	89	22	54

Ushbu bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar orasidan mijozlarga xizmat ko'rsatish bozorida eng katta ulushni egallab kelayotgan gigant provayderlar Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure va Google Cloud Platform (GCP) bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlari bo'lib, bulutli infratuzilma xizmatlariga umumiy xarajatlarning 65% dan ortig'ini egallab, eng katta bozor ulushiga ega.

Cloud tizimlarining bozordagi ulushlari MSh (Market Share) ni hisoblashda turli me'zonlarning qiymatlari kerak bo'ladi. Birinchi har bir mintaqadagi foydalanuvchilar soni - Numusers (Number of users) kerak bo'ladi. Ushbu qiymatni butun mintaqah aholisi soni - P (Population) ga bo'lish orqali, mintaqah bo'yicha MSh topiladi.

$$MSh = \frac{NumUsers}{P} * 100\% \quad (1)$$

Quyida ta'kidlangan bozor ulushi bo'yicha eng yaxshi 10 ta bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning umumiy jadvali keltirilgan.

Cloudlarning Dunyo bozoridagi ulushi WMSH (World Market Share)ni hisoblash uchun barcha mintaqalardagi NumUsers larning yig'indisini, o'sha mintaqalardagi P larining yig'indisiga bo'lish orqali topiladi.

$$SumNumUsers = NumUsers1 + NumUsers2 + \dots + NumUsersN$$

$$SumP = P1 + P2 + P3 + \dots + PN$$

$$WMSH = \frac{SumNumUsers}{SumP} * 100\% \quad (2)$$

Ushbu (2) formuladan foydalangan holda qaysidir cloud provayderlarining bozor ulushini aniqlash mumkin.

7-jadval.

Bulutli provayderlarning dunyo bozoridagi ulushlari bo'yicha solishtirma jadvali

T/r	Bulutli xizmatlar provayderi	Bozor ulushi
1.	Amazon veb-xizmatlari (AWS)	32%
2.	Microsoft Azure	22%
3.	Google Cloud Platform (GCP)	11%
4.	Alibaba buluti	4%
5.	Oracle buluti	3%

Albatta har bir mijozning yana bir asosiy qiziqtiradigan parametrlardan biri bu uning xarajatlaridir. Bu borada Dgtal Infra Linode tomonidan yaqinda o'tkazilgan taqqoslashni ko'rib chiqadigan bo'lsak, u 2vCPU protsessor, 4GB DDR4 va 80GB SSD doimiy xotira hajmidagi serverga ega bo'lish uchun oylik to'lovni o'rganib chiqildi. Unga ko'ra quyida Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) va Alibaba Cloud kabi eng yirik beshta ommaviy bulut xizmati provayderlarining ushbu joylashtirish uchun oylik xarajatlari va ularning bir-birlaridan farqlarini qisqacha statistikasini aniqlash mumkin.

Nisbiy farq (NF) ni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$NF = \frac{CTOX - E}{E} * 100\% \quad (3)$$

NF – Nisbiy farq

E – Etalon. Bu yerda etalon qilib, eng arzon oylik chiqimlarga ega bo'lgan Alibaba cloudning ko'rsatkichi tanlangan.

CTOX – Cloud Tizimining Oylik Xarajatlari.

Ma'lumotlarning maxfiyligini yo'qotish: Agar to'g'ri himoyalanmagan bo'lsa, maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi yoki buzilishi xavfi mavjud. Muvofiqlik bilan bog'liq muammolar: Ma'lumotlarni himoya qilish qoidalar va sanoat standartlariga rioya qilmaslik huquqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Sotuvchini blokirovka qilish: Bitta bulutli provayderga doimiy ishlash

kelajakda boshqa provayder yoki platformaga o'tishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Provayder xizmatini o'chirib tashlash ham bulutli hisoblashda muhim xavfsizlik muammosidir. Ko'pgina tashkilotlar bir bulut provayderidan boshqasiga o'tishda turli muammolarga duch kelishadi. Masalan, Tashkilot AWS Cloud-dan Google Cloud ga otmoqchi bo'lsa unda bir qancha muammolarga duch keladi.

Chunki AWS yoki Google Cloud kabi provayderlar o'zlarining maxsus xizmatlari (AWS Lambda, Google BigQuery va boshqalar) orqali ishlashni ta'minlash, bu esa ma'lumotlar va ilovalarni boshqa provayderlarga ko'chirishni murakkablashtiradi. Tashkilotlar boshqa provayderga ma'lumotlarini ko'chirish jarayonida qayta konfiguratsiya qilishi, kodni qayta tiklashi va yangisiga moslashishi kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda bulutli hisoblash tashkilotlar va shaxslarga hisoblash resurslaridan samarali va moslashuvchan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va innovatsiyalarni tezlashtirishga yordam beradi.

Xarajatlarni tejash va samaradorlikni oshirish kabi moddiy imtiyozlarni va provayderning ishonchliligi hamda uzoq muddatli hamkorlik potentsiali kabi nomoddiy imtiyozlarni chuqur tahlil qilish orqali qaror qabul qilish zarur.

Bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder bilan hamkorlik qilish uzoq muddatli majburiyat bo'lganligi sababli, barcha muhim jihatlarni diqqat bilan baholash va eng ma'qul variantni tanlash kerak bo'ladi [5,7].

Shu bilan bir qatorda bulutli tizimlarning yana bir jihatlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa, ularning qanday maqsadlarda ko'proq as qotishidir. Masalan: Amazon Web Services (AWS): Umumiy bulut uchun eng to'g'ri yechim, Microsoft Azure: ishlab chiquvchilar uchun eng maqbul variant, Google Cloud Platform (GCP) esa katta ma'lumotlar to'plamlarini saqlash uchun mo'ljallangan bulutli saqlash platformasi, Alibaba Cloud: moslashuvchan tizimlar uchun eng yaxshi bulutli platformalar hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlardan xabardor bo'lgan mijozlar qaysi bulut xizmatidan foydalanish kerakligini juda yaxshi bilishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Foster, I. T., Zhao, Y., Raicu, I., & Lu, S. (2009). Cloud Computing and Grid Computing 360- Degree Compared CoRR. abs/0901.01
- [2] Gartener: Seven cloud-computing security risks. InfoWorld.2008-07-02. <http://www.infoworld.com/d/security-central/gartener-seven-cloud-computing-security-risks-853>.
- [3] Data Remanence, https://en.wikipedia.org/wiki/Data_remanence.
- [4] Vijay Kumar, "Brief Review on Cloud Computing", International Journal of Computer Science and Mobile Computing, vol. 5, September 2016.
- [5] Rijndael.Advanced Encryption Standard (AES). FIPS. November 23, 2001. <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips197.pdf>
- [6] Shraddha Soni, Himani Agrawal, Dr. (Mrs.) Monisha Sharma, "Analysis and Comparison between AES and DES Cryptographic Algorithm", International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 2, Issue 6, December 2012
- [7] Aman Kumar, Dr. Sudesh Jakhar, Mr. Sunil Makkar, "Comparative Analysis between DES and RSA Algorithm's", International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 2, Issue 7, July 2012 ISSN: 2277 128X

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

А.Х. ШАРИПОВ

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы электромагнитной совместимости мобильных сетей пятого поколения (5G), значительно отличающихся от предыдущих поколений по скорости передачи и полосе пропускания. Рассмотрено влияние характеристик радиоустройств стандарта 5G на электромагнитную совместимость. Приведены основные факторы, влияющие на ЭМС, такие как плотность размещения базовых станций, используемые частотные диапазоны, а также характеристика радиоинтерфейса.

Ключевые слова: технологии мобильной связи, электромагнитная совместимость, характеристики радиоустройств, плотность станций, перекрестные помехи, миллиметровые волны.

Аннотация. Мақолада олдинги авлодлардан узатиш тезлиги ва ўтказиш полосаси каби кўрсаткичлари бўйича фарқ қилувчи бешинчи авлод мобил алоқа тармоқларининг электромагнит мослашувчи масалалари кўриб чиқилган. 5G стандарти радиоқурилмалари характеристикаларини электромагнит мослашувга таъсири кўриб чиқилган. Электромагнит мослашувга таъсир қилувчи базавий станцияларни жойланиш зичлиги, фойдаланилган тўлқин диапазонлари, шунингдек радиоинтерфейс характеристикалари каби асосий омиллар келтирилган.

Калим сўзлар: мобил алоқа технологиялари, электромагнит мослашув, радиоқурилмалар характеристикалари, станциялар зичлиги, кесишувчи халақитлар, миллиметрли тўлқинлар.

Abstract: The article discusses the issues of electromagnetic compatibility of fifth generation (5G) mobile networks, which differ significantly from previous generations in transmission speed and bandwidth. The influence of the characteristics of 5G radio devices on electromagnetic compatibility is considered. The main factors influencing EMC are presented, such as the density of base stations, the frequency ranges used, and the characteristics of the radio interface.

Key words: mobile communication technologies, electromagnetic compatibility, characteristics of radio devices, station density, crosstalk, millimeter waves.

Введение. Как и любая новая технология, внедрение 5G/IMT-2020 влечёт за собой значительные изменения во всех аспектах практики развёртывания радиосетей, а также выдвигает новые требования, которые должны быть учтены на разных этапах подготовки и эксплуатации. В полосах радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выделенных для сетей 5G в Узбекистане работает значительное количество разнообразных радиоэлектронных средств различного назначения. Сложность электромагнитной обстановки сдерживает строительство коммерческих сетей 5G на большей части территории страны. В этой ситуации возникает необходимость более детальной оценки условий совместного использования РЭС в ходе проведения экспертизы на ЭМС, а также понимания степени изменения условий ЭМС при расширении коммерческих сетей 5G в дальнейшем. Это обусловлено тем, что наша страна характеризуется довольно сложной и разнообразной радиочастотной средой, в которой уже функционируют многочисленные радиоэлектронные средства (РЭС), использующие различные частотные диапазоны, мощности и способы модуляции.

Особое внимание необходимо уделить вопросам электромагнитной совместимости на этапе подготовки к внедрению сетей 5G, которые используют новую радиотехнологию под названием New Radio (NR). Этот этап включает в себя не только технические и организационные меры, но и научно обоснованную оценку воздействия новых сетей на

существующие радиочастотные спектры, а также на работу уже функционирующих радиосистем. В связи с этим крайне важно заблаговременно принять меры, направленные на детальную и всестороннюю оценку условий электромагнитной совместимости для радиосетей 5G.

Процесс оценки электромагнитной совместимости в контексте 5G требует комплексного подхода, который включает в себя анализ множества факторов: спектральных характеристик новых технологий, их взаимодействия с уже существующими радиосистемами, оценку вероятности возникновения помех и их влияния на работу других устройств и систем. Это предполагает использование различных методов моделирования, экспериментов и расчётов, а также привлечение специалистов в области радиочастотной экологии, спектрального планирования и защиты от помех.

В свою очередь, успешная реализация этих мероприятий обеспечит не только эффективную работу радиосетей 5G в реальных условиях эксплуатации, но и бесперебойную работу существующих радиоэлектронных систем в спектре, который будет разделяться между различными операторами и технологиями. При этом крайне важно, чтобы соблюдение норм и стандартов ЭМС способствовало эффективному и безопасному использованию радиочастотного спектра. Это позволит избежать помех, которые могут повлиять на работу не только сетей 5G, но и других критически важных радиосистем, таких как системы экстренной связи, навигации, радиолокации, а также различных специализированных промышленных и военных технологий.

Кроме того, обеспечение электромагнитной совместимости станет залогом сохранения качества связи и минимизации технических рисков, связанных с взаимными помехами и интерференцией между различными радиосетями. Для операторов сотовой связи и других пользователей частотного спектра это также откроет возможности для более гибкого и эффективного использования радиочастот, а также повысит доверие к новой технологии 5G среди потребителей и регулирующих органов.

Таким образом, комплексный подход к оценке и обеспечению электромагнитной совместимости является неотъемлемой частью успешной интеграции сетей 5G в существующую радиочастотную среду. Это не только повысит эксплуатационные характеристики новых технологий, но и создаст благоприятные условия для их долгосрочного и устойчивого функционирования в условиях многозадачной радиочастотной среды, где различные системы должны работать гармонично и без значительных помех.

В свою очередь, правильно организованный процесс взаимодействия с другими радиоэлектронными средствами и обеспечение необходимых условий для ЭМС позволят успешно интегрировать технологии 5G и эффективно эксплуатировать современные радиосистемы в условиях повышенной нагрузки на частотный спектр.

Влияние характеристик радиоинтерфейса 5G на электромагнитную совместимость. Характеристики радиоинтерфейса 5G играют важную роль в обеспечении электромагнитной совместимости (ЭМС), т.к. они напрямую влияют на взаимодействие с другими системами.

Широкий диапазон частот и спектральная плотность. Стандарт 5G использует как низкочастотные (ниже 6 ГГц), так и высокочастотные (миллиметровые волны) диапазоны. Особенно важны высокочастотные диапазоны (24–100 ГГц), которые предоставляют гораздо больше спектра для передачи данных. Однако, несмотря на высокую пропускную способность этих частот, их более узкий радиус действия и высокая чувствительность к дифракции могут вызвать новые трудности в плане ЭМС.

Влияние на существующие системы: новый диапазон частот может перекрывать диапазоны, уже используемые другими радиоэлектронными средствами, такими как системы спутниковой связи, а также системы защиты от помех. Если не будет обеспечена правильная координация частотных ресурсов, возможны помехи.

Частотная перекрёстная помеха: например, в миллиметровом диапазоне могут возникать пересечения с системами, работающими в других частях спектра, что может привести к взаимной интерференции.

Массивы антенн и Beamforming. В технологии 5G используется Massive MIMO (массовое множество антенн) (рис.1.), при котором количество антенн на базовых станциях значительно увеличивается по сравнению с 4G. Это позволяет достигать более высоких скоростей передачи данных и эффективнее использовать спектр [1]. Однако использование таких массивов антенн и технологии Beamforming (формирование направленного луча) может создавать проблемы с точки зрения электромагнитной совместимости.

Направленное излучение: формирование луча позволяет фокусировать сигнал в определённых направлениях, что улучшает качество связи. Однако если лучи слишком сильно направлены на соседние частотные диапазоны или устройства, это может привести к непреднамеренным помехам.

Плотность сигналов: большое количество антенн и высокая плотность сигналов в определённых частотных диапазонах могут усиливать электромагнитное излучение и влиять на другие радиосистемы [2].




Рисунок-1. Излучение антенн massive MIMO

Использование OFDM и других технологий модуляции. В 5G используется технология OFDM (ортогональное частотное мультиплексирование) (рис.2), которая позволяет эффективно использовать доступный спектр и значительно повышает пропускную способность. Однако она также имеет свои особенности, которые могут повлиять на электромагнитную совместимость:

Скрытые помехи: из-за принципа работы OFDM с большим количеством поднесущих могут возникать скрытые помехи, особенно в условиях плотного радиочастотного спектра, где другие устройства или системы могут создавать пересекающиеся сигналы.

Интерференция между пользователями: в условиях высокой плотности сетей, когда несколько пользователей одновременно работают в одном частотном диапазоне, может возникать межканальная интерференция, которая приводит к снижению качества связи и нарушению электромагнитной совместимости.




Рисунок-2. Компоненты нового радиointерфейса 5G

Для 5G характерно значительное снижение задержек (до 1 мс), что критично для приложений, чувствительных к времени отклика, таких как автономные автомобили, удалённое управление и виртуальная реальность. Однако минимизация задержек требует использования более сложных схем передачи данных и управления сетью, что также может увеличить вероятность возникновения помех. Применение низкой задержки в 5G может создать проблемы для других систем, которые также используют низкую задержку (например, системы экстренной связи или системы безопасности), если они не смогут эффективно координировать свои частотные ресурсы с 5G.

Для эффективного использования спектра важно, чтобы разные радиосистемы могли работать совместно, не создавая значительных помех друг для друга. Это требует высококачественного планирования частотного спектра и соблюдения правил электромагнитной совместимости [3]. Технологии 5G позволяют операторам делить спектр между сетями 4G и 5G. Это важно для обеспечения совместимости и минимизации помех, но требует строгого соблюдения норм электромагнитной совместимости, чтобы избежать конфликтов частот и помех.

Таким образом, характеристики радиointерфейса 5G оказывают значительное влияние на обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС). Широкий диапазон частот, использование технологии Massive MIMO и Beamforming, высокая плотность базовых станций и другие особенности радиointерфейса требуют тщательного планирования и координации частотных ресурсов. Для обеспечения эффективной ЭМС необходимо учитывать взаимодействие различных радиосистем, предотвращать интерференцию и правильно распределять спектр, чтобы минимизировать помехи. Без должного внимания к этим аспектам могут возникать серьёзные проблемы, влияющие на качество связи и безопасность работы других радиоэлектронных средств.

Заключение. Для обеспечения устойчивой работы радиотехнических систем 5G необходимо учитывать, как технические, так и эксплуатационные аспекты электромагнитной совместимости (ЭМС). Основными факторами, влияющими на ЭМС, являются плотность размещения базовых станций, используемые частотные диапазоны, а также характеристика радиointерфейса.

Современные стандарты ЭМС для сетей 5G направлены на минимизацию влияния электромагнитных помех и максимизацию спектральной эффективности. Однако уникальные особенности 5G, такие как использование миллиметровых волн и технологии массового MIMO, предъявляют новые требования к регулированию ЭМС.

Радиointерфейс 5G, включая сложные модуляционные схемы и узкие частотные каналы, требует детального анализа для предотвращения взаимных помех. Псевдосотовая структура сетей, обеспечивая гибкость в размещении узлов, одновременно создает дополнительные источники помех, что требует адаптивных подходов к исследованию ЭМС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] E. G. Larsson, O. Edfors, Fr. Tufvesson, and T. L. Marzetta, "Massive MIMO for next generation wireless systems," IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 2, pp. 186–195, 2014.
- [2] T. Marzetta, "Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas," IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, November 2010.
- [3] IEC 61000-1-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-1: General – Principles

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ СТАНДАРТА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Б.Х. ОЧИЛОВ, Х.А. ФЗИЁРАТКУЛОВ

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Аннотация. В статье рассматриваются технологии и функциональные возможности мобильных сетей пятого поколения (5G), значительно отличающихся от предыдущих поколений по скорости передачи и полосе пропускания. Приведены технические требования к сетям пятого поколения, потенциальные технологии стандарта 5G на примере технологии Massive MIMO, описаны способы формирования направленного сигнала и использование спектра миллиметровых волн в стандарте.

Ключевые слова: технологии мобильной связи, скорость передачи, пропускная способность, формирование луча, миллиметровые волны.

Аннотация. ақолада олдинги авлодлардан узатиши тезлиги ва ўтказиши полосаси каби кўрсаткичлари бўйича фарқ қиладиган бешинчи авлод мобил алоқа тармоқларининг технологиялари ва функционал имкониятлари кўриб чиқилган. Бешинчи авлод тармоқларига техник талаблар, Massive MIMO технологияси мисолида 5G стандарти потенциал имкониятлари келтирилган, стандартда йўналтирилган сигналнинг шаклланиши ва миллиметрли тўлқин спектридан фойдаланиши баён қилган.

Калим сўзлар: мобил алоқа технологиялари, узатиши тезлиги, ўтказиши қобилияти, сигнал шаклланиши, миллиметрли тўлқинлар.

Abstract. The article discusses the technologies and functionality of fifth generation (5G) mobile networks, which differ significantly from previous generations in transmission speed and bandwidth. The technical requirements for fifth-generation networks and potential technologies of the 5G standard are presented using the Massive MIMO technology as an example, methods for generating a directional signal and the use of the millimeter wave spectrum in the standard are described.

Key words: mobile communication technologies, transmission speed, throughput, beamforming, millimeter waves.


Введение. Сети пятого поколения (5G) значительно отличаются от предыдущих поколений (2G, 3G, 4G) как по технологии, так и по функциональным возможностям. Ключевым показателем каждого поколения обычно считают скорость передачи данных, это лишь одна из характеристик. С учетом развития Интернета вещей, роста количества подключаемых устройств и увеличения объема трафика к пятому поколению сетей предъявляются требования к пропускной способности (должна превышать 10 Гбит/с.), поддержке одновременного подключения до 100 млн устройств на квадратный километр, задержке передачи данных (не должна превышать 1 мс), эффективному распределению частотных ресурсов между разными видами услуг.

Сети 5G предлагают несколько ключевых услуг, которые обеспечивают широкий спектр возможностей для пользователей и бизнеса. Основные из них (рис.1):

1. eMBB (Enhanced Mobile Broadband) Улучшенный мобильный широкополосный доступ: например, стриминг видео в формате 4K и 8K, виртуальная реальность и улучшенные видеозвонки с высоким качеством изображения.

2. mMTC (Massive Machine Type Communications) Массированные коммуникации между устройствами: Умные счетчики, датчики окружающей среды и системы мониторинга, использующие миллионы подключенных устройств для сбора и анализа данных.


3. uRLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) Ультра-надежные коммуникации с низкой задержкой: Дистанционное управление роботами в хирургии или управление автономными транспортными средствами, где важна мгновенная реакция.




Рисинук-1. Основные услуги сетей 5G

Потенциальные технологии в стандарте 5G. Технология Massive MIMO.

MIMO (англ. *Multiple Input Multiple Output*) - метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания канала, при котором передача данных осуществляется с помощью N антенн и их приёма M антеннами [5]. Массивная MIMO-система обычно определяется как система, которая использует большое количество, т.е. 100 или более, индивидуально управляемых антенн, по крайней мере, на одной стороне беспроводной связи, обычно на стороне базовой станции (BS) [1,2]. Пример такого использования массивного MIMO на стороне базовой станции показан на рис 2. Массивная MIMO-сеть использует множество пространственных степеней свободы (DoF), предоставляемых множеством антенн, для мультиплексирования сообщений для нескольких пользователей на одних и тех же временных и частотных ресурсах (что называется пространственным мультиплексированием) или для фокусировки излучаемого сигнала на целевых получателях, минимизируя при этом внутреннюю и межъячеечную интерференцию [3,4]. Такая фокусировка излучаемых сигналов в определённом направлении возможна благодаря передаче одного и того же сигнала с нескольких антенн с различным сдвигом фаз для каждой антенны (и, возможно, с разным сдвигом фаз для разных частей полосы системы), так чтобы сигналы когерентно накладывались в целевой точке (рис. 3).



Рисинук-2. Многопользовательские и однопользовательские системы с массивными MIMO базовыми станциями



Рисинук-3. Базовая станция с Massive MIMO

Помимо использования для каналов доступа, массивная MIMO может играть ключевую роль в создании мультигигабитных магистральных каналов связи между инфраструктурными узлами, развернутыми в системах с дуплексом с частотным

разделением (FDD) и временным разделением (TDD). Хотя крупные антенны используются в радиолокационных системах с конца 1960-х годов, коммерческое развертывание массивных MIMO-систем для доступа и магистральных каналов мобильных систем связи рассматривалось только недавно. В частности, последние исследования и эксперименты с практическими реализациями выявили ключевые вызовы, которые необходимо преодолеть, чтобы реализовать потенциальные преимущества массивной MIMO в сотовых сетях.

Методы формирования направленного сигнала. Основные особенности технологии 5G Massive MIMO:

1. Скорость передачи данных: Massive MIMO считается одной из наилучших технологий для достижения высокой скорости беспроводной связи и высокую скорость передачи данных на уровне гигабит в секунду.

2. Зависимость между частотой волны и размером антенны: оба обратно пропорциональны друг другу. Это означает, что для низкочастотных сигналов нужна антенна большего размера и наоборот.


3. Количество пользователей: для технологий 1G-4G одна сота состоит примерно из 10 антенн. Но в технологиях 5G одна сота может содержать более 100 антенн. Следовательно, в одной маленькой соте одновременно могут обрабатываться несколько пользователей, как показано на рис.1.3

4. Роль MIMO в 5G: Massive MIMO будет играть решающую роль в развёртывании будущих сетей 5G, поскольку может быть обеспечена более высокая спектральная и энергоэффективность [6].

Формирование направленного сигнала (Beamforming). Формирование луча (Beamforming) в технологии 5G – это важное новшество, направленное на повышение производительности и эффективности беспроводной связи. Оно использует передовые методы обработки сигналов для более точного направления радиоволн, улучшая качество сигнала, увеличивая зону покрытия и повышая емкость сети.

Формирование луча использует антенные решетки – множество антенн, работающих вместе для направления радиочастотной (RF) энергии к конкретным пользователям или устройствам (рис.4). Путем фокусировки сигнала на определённую область, оно оптимизирует передачу и приём сигналов в нужном направлении.

Традиционные антенны передают сигналы во все стороны, что приводит к неэффективности и помехам. Формирование луча решает эту проблему, отправляя сигналы в сконцентрированном направлении, что снижает потери энергии и помехи.



Рисинук-4. Формирование направленного сигнала

Формирование луча работает за счет изменения фазы и амплитуды сигналов на нескольких антеннах. Основная идея заключается в использовании конструктивной и деструктивной интерференции радиоволн.

Существует три основных типа формирования луча, используемые в технологии 5G:

Аналоговое формирование луча:

Аналоговое формирование луча изменяет фазы сигналов в радиочастотной области до их преобразования в цифровую форму. Несколько антенн комбинируются для создания направленного луча, направленного на пользователя. Является более энергоэффективным, так как требует меньше цепей обработки сигналов, но имеет ограниченную гибкость в управлении несколькими лучами и используется в простых задачах, где требуется только один луч.

Цифровое формирование луча:

Цифровое формирование луча происходит в цифровой области, где каждый элемент антенны имеет свой собственный процессор цифровых сигналов (DSP). Это позволяет одновременно создавать несколько лучей, каждый из которых предназначен для определённого пользователя или устройства. Имеет преимущества большой гибкости и точности, так как оно может управлять несколькими лучами для разных пользователей одновременно, даже если они находятся в движении. Но требует более сложного оборудования, что приводит к увеличению затрат и энергопотребления. Идеально подходит для сложных применений, таких как городские районы с высокой плотностью, где необходимо одновременно обслуживать много пользователей.

Гибридное формирование луча:

Комбинация аналогового и цифрового формирования луча. Сигналы обрабатываются как в аналоговой, так и в цифровой области для достижения баланса между производительностью и затратами. Это компромисс между гибкостью цифрового формирования луча и простотой аналогового. Широко используется в 5G благодаря способности обслуживать большое количество пользователей при минимизации затрат.

Формирование луча в 5G: Сети 5G работают в двух основных диапазонах частот:

Частоты ниже 6 ГГц: Обеспечивают более широкое покрытие, но с меньшей пропускной способностью. Миллиметровые волны (mmWave): Обладают высокой пропускной способностью, но меньшим радиусом действия и более подвержены помехам (здания, деревья и т.д.)

Формирование луча особенно важно для mmWave 5G, так как его более короткая длина волны и требования к прямой видимости делают его более чувствительным к препятствиям и помехам. Формирование луча решает эти проблемы за счет направления сигналов к конкретным пользователям, что улучшает надежность и радиус действия mmWave-сигналов; снижения помех в густонаселенных городах, где множество пользователей конкурируют за ограниченные ресурсы спектра; Улучшения производительности на границах ячеек, где обычно слабее сигнал [1].


Одной из важных возможностей 5G является способность формирования луча динамически подстраиваться под перемещение пользователей. Это особенно важно в мобильных условиях, например, когда пользователь находится в движении: базовая станция постоянно отслеживает местоположение пользователей и корректирует направление луча, чтобы поддерживать сильное соединение при перемещении пользователя. MU-MIMO (Многопользовательский множественный вход и выход): Формирование луча работает вместе с MU-MIMO, что позволяет базовой станции одновременно отправлять несколько лучей разным пользователям на одной частоте, значительно увеличивая ёмкость сети.

Перечисленные выше способы формирования луча в 5G способствуют к увеличению зоны покрытия и дальности; увеличению мощности и качества сигнала; повышению ёмкости сети; снижению энергопотребления и уровня помех.

Использование миллиметровых волн (mmWave).

Миллиметровые волны (мм-волны), отнесенные к электромагнитному спектру, соответствуют частотам радиодиапазона от 30 ГГц до 300 ГГц с длиной волны от 10 мм до 1 мм (рис.5). Эти волны длиннее инфракрасных волн или рентгеновских лучей, но короче радиоволн или микроволн. Высокая частота миллиметровых волн и их характеристики распространения побуждают исследователей применять миллиметровые

волны для различных приложений, включая передачу больших объемов данных, сотовую связь, радары и т.д.



Рисинук-5. Миллиметровые волны (мм-волны)

Миллиметровые волны (мм-волны) используются для передачи большого объема данных благодаря широким полосам пропускания. Одним из ключевых преимуществ их распространения является параметр «ширина луча», который показывает, как луч расширяется по мере его удаления от источника. Эта особенность мм-волн активно применяется в радарных системах. Использование микроволн миллиметрового диапазона помогает инженерам справляться с важными задачами при разработке антенн. Увеличение частоты позволяет уменьшить ширину луча, что, в свою очередь, дает возможность создавать более компактные антенны. К преимуществам использования миллиметровых волн можно отнести доступность широкого спектра частот, поскольку на миллиметровых волнах выполняется меньше операций. Возможность многократного использования частоты на малых расстояниях благодаря высокому затуханию в свободном пространстве. Применение больших антенн для адаптивного формирования луча. Небольшие длины волн позволяют уменьшить размер компонентов, достичь узкой ширины луча и повысить разрешение. Широкие полосы пропускания вблизи частот (35, 94, 140 и 220 ГГц) предоставляют высокие скорости передачи данных, устойчивость к помехам и способность к широкополосной передаче данных.

Закключение. В данной статье рассмотрены технические требования к сетям пятого поколения, особое внимание уделено использованию миллиметровых волн (mmWave), которое обеспечивает значительно большую пропускную способность. Стандарт 5G объединяет инновационные подходы, включая Massive MIMO, Beamforming и Network Slicing, что позволяет эффективно использовать частотный ресурс и адаптировать сеть под разные сценарии использования. В результате эти технологии становятся ключевыми драйверами цифровой трансформации экономики и создают предпосылки для формирования инфраструктуры будущего.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] E. G. Larsson, O. Edfors, Fr. Tufvesson, and T. L. Marzetta, "Massive MIMO for next generation wireless systems," IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 2, pp. 186–195, 2014.
- [2] H. Q. Ngo, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Energy and spectral efficiency of very large multiuser MIMO systems," IEEE Transactions on Communications, vol. 61, no. 4, pp. 1436–1449, 2013.
- [3] T. Marzetta, "Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas," IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, November 2010.
- [4] L. Lu, G. Li, A. Swindlehurst, A. Ashikhmin, and R. Zhang, "An overview of massive MIMO: Benefits and challenges," IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 8, no. 5, pp. 742–758, October 2014.
- [5] IEC 61000-1-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-1: General – Principles
- [6] <https://shalaginov.com/2022/02/11/5g-massive-mimo/>

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ТЕПЛОПТЕРИ И МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ г. ТАШКЕНТА

д.т.н., профессор Н.Р. АВЕЗОВА

*Ферганский государственный технический университет, Республики Узбекистан.
младший научный сотрудник*

М.Х. ДЕХКОНОВА

ННИИ ВИЭ при Министерстве энергетики Республики Узбекистан

PhD., dotsent Ж.А. ТАЖИЕВ

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Ж.А. АБДУЛЛАЕВ, Б.А. МУХАМЕДОВ

Компания «IMZO», предприятие «IMZO GLASS»

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahrining kontinental iqlim sharoitida EOBlarning energiya samaradorligi va issiqlik izolyatsiyasiga oid eksperimental tadqiqot natijalari keltirilgan. Tajriba 2025 yil qish mavsumida real sharoitlarda ikki identik xonada o'tkazildi: ulardan biri oddiy oynaviy blok bilan jihozlangan, ikkinchisiga esa EOB o'rnatildi. ISO 9869-1:2014 xalqaro standartiga muvofiq o'lchov usuli qo'llanilib, issiqlik parametrlarining uzluksiz monitoringi va olingan ma'lumotlarning statistik tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, EOBNi qo'llash oddiy oynaga nisbatan issiqlik yo'qotishlarini ikki baravadan ziyod kamaytiradi. Miqdoriy jihatdan, derazaning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti (U) $\sim 1,8$ dan $\sim 0,8 \text{ Wt/(m}^2 \cdot \text{K)}$ gacha pasaydi va buning natijasida isitish uchun mavsumiy energiya sarfi taxminan 15–20% ga qisqardi.

Kalit so'zlar: energoaktiv oyna bloklari (EOB), issiqlik yo'qotishlari, energiya samaradorligi, issiqlik izolyatsiyasi, eksperimental tadqiqot, energiya tejash, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования энергетической эффективности и теплоизоляционных свойств ЭОБ в континентальном климате г. Ташкента. Эксперимент проведен зимой 2025 г. в реальных условиях на двух идентичных комнатах: одна оборудована обычным окном, другая — ЭОБ. Применена методика натурных измерений согласно международному стандарту ISO 9869-1:2014, включающая непрерывный мониторинг тепловых параметров и последующий статистический анализ данных. Установлено, что использование ЭОБ позволяет более чем вдвое снизить теплопотери через окно по сравнению с обычным остеклением. В количественном выражении коэффициент теплопередачи уменьшается с $\sim 1,8$ до $\sim 0,8 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}$, что приводит к сокращению сезонного энергопотребления на отопление примерно на 15–20%.

Ключевые слова: энергоактивные оконные блоки (ЭОБ), теплопотери, энергетическая эффективность, теплоизоляция, экспериментальные исследования, энергосбережение, устойчивое развитие.

Введение. В условиях стремления к устойчивому развитию и повышения требований к энергосбережению в зданиях особую роль играют новые технологии, направленные на минимизацию теплопотерь и эффективное использование возобновляемой энергии. Согласно общепринятым данным [1–2], оконные системы являются ключевыми элементами теплового контура здания, через которые в холодное время года теряется до 30–40% тепла. Перспективным решением этой проблемы выступают энергоактивные оконные блоки (ЭОБ), совмещающие функции традиционного остекления и пассивного солнечного коллектора. Такие конструкции уменьшают теплопотери за счет использования солнечной энергии и обеспечивают повышенную теплоизоляцию благодаря многослойной структуре.

Применение ЭОБ особенно актуально в регионах с высокой солнечной инсоляцией и континентальным климатом, таких как Узбекистан [3]. Климат города Ташкента характеризуется как континентальный полусухой (семиаршинный, тип BSk по

классификации Кёппена [4–5]), со средними температурами зимы от -3°C ночью до $+9^{\circ}\text{C}$ днем и более 250 солнечными днями в году. Эти условия благоприятны для использования солнечной энергии в отопительный период и повышения энергоэффективности зданий. В то же время для Узбекистана актуальна проблема дефицита топливно-энергетических ресурсов. Растущие потребности в отоплении при ограниченных запасах природного газа и электроэнергии требуют внедрения энергосберегающих технологий в строительстве.

Настоящая работа посвящена исследованиям выполненным методом натурного эксперимента: проведено сравнительное испытание двух помещений в реальных условиях с применением методики, соответствующей международному стандарту ISO 9869-1:2014, что позволило напрямую измерить теплотехнические характеристики ограждающих конструкций. Основной целью исследования является экспериментальная оценка тепловых потерь и энергетической эффективности ЭОБ в климатических условиях Ташкента с разработкой практических рекомендаций для их внедрения в энергоэффективное строительство. Работа также направлена на определение экономической выгоды и экологического эффекта данной технологии, включая снижение выбросов CO_2 . Это делает исследование значимым для решения задач устойчивого развития региона в рамках краткосрочных стратегий энергосбережения до 2025 года, в соответствии с приоритетными направлениями, обозначенными в официальных документах руководства Республики Узбекистан [6–8].

Основная часть. Методология экспериментальных исследований.

Экспериментальные исследования проводились в реальных условиях на двухэтажном малогабаритном здании, расположенном на территории Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи (Ташкент, широта $41^{\circ}20'17''$ с.ш., долгота $69^{\circ}14'08''$ в.д.). Объект включал две одинаковые комнаты площадью $17,1\text{ м}^2$ каждая, с окнами $2,25\text{ м}^2$, ориентированными на юг для максимального поступления солнечных лучей. Общий вид объекта и окон представлены на Рис.1 и Рис.2. В одной комнате установлено стандартное остекление ($U \approx 1,8\text{ Вт/м}^2\cdot\text{K}$), в другой — энергоактивные оконный блок (ЭОБ, $U \approx 0,8\text{ Вт/м}^2\cdot\text{K}$) [9-11], производства «IMZO» параметры которых показаны в Табл.1. использованием ЭОБ управлением.

Таблица 1.

Оптические и теплотехнические показатели параметров обычного окна и ЭОБ [9].

№	Параметр	Обычное окно	ЭОБ
1	τ - светопропускание (%)	83,0	66,0
2	ρ - отражение (%)	14,0	26,0
3	α - поглощение (%)	3,0	8,0
4	g - энергетическая пропускная способность, (%)	78,0	43,0
5	U -коэффициент ($\text{Вт/м}^2\cdot\text{K}$)	1,8	0,8
6	R – коэффициент термического сопротивления, ($\text{м}^2\cdot^{\circ}\text{C/Вт}$)	0,37	0,91
7	SC – солнечный фактор (Solar Control Factor)	0,85	0,5
8	ρ_e – относительное отражение инфракр. излучения (ИК), %	10,0	23,0



Рисунок-1. Фасад малогабаритного экспериментального объекта оснащённой ЭОБ и обычном оконным блоком. (вид с наружи).



Рисунок-2. Инсоляционной пассивной системой солнечного отопления с оснащённой (а) обычным оконным блоком и (б) ЭОБ (вид изнутри).

Испытания проводились в феврале месяце 2025 года в течение 28 суток с целью оценки теплопотерь и энергетической эффективности в зимний период. Теплоизоляция стен и кровли соответствовала нормам КМК 2.01.04–18: сопротивление теплопередаче наружной стены достигало $2,2 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ за счёт многослойной конструкции, включающей фасадную панель, минеральную вату толщиной 6,5 см, кирпичную кладку (38 см) и внутреннюю штукатурку (2 см) [12]. Для мониторинга теплотехнических параметров использовалось специализированное оборудование, обеспечивающее почасовые измерения температуры, влажности, скорости ветра и солнечной радиации. Основные измерительные приборы и их характеристики представлены в Табл. 2.

Таблица 2.

Параметры и характеристики измерительных приборов и оборудования

№	Описание	Прибор
1	Температурные датчики марки-CENTER 309 (термометры сопротивления или термопары) используются для измерения температуры внутреннего воздуха, на внутри, поверхности окна, на наружной поверхности окна и наружного воздуха. Погрешность: ± 1 .	
2	Анемометр марки AS856 SMART SENSOR используется для измерения скорости ветра снаружи возле оконного блока, так как ветер усиливает теплообмен. Погрешность: $\pm 5\% + 0,5 \text{ м/с}$.	
3	Для контроля влажности воздуха внутри используется мини-компактный высокоточный термометр-гигрометр марки НТС-1 с погрешностью измерения $\pm 0,1 ^\circ\text{C}$. Высокая влажность внутри может привести к образованию конденсата, что, в свою очередь, влияет на теплопередачу.	
4	Используемый телевизор FLUKE TI300+ позволил выявить зоны повышенных теплопотерь и обеспечить визуальную диагностику температурных полей на поверхности оконных блоков. Погрешность $\pm 2^\circ\text{C}$, но не менее $\pm 2\%$.	
5	Для измерения теплового потока через оконную конструкцию используется датчик марки FHF05-85X85, погрешность измерения температуры которого составляет 2 % от измеренного значения ($^\circ\text{C}$).	
6	Для измерения освещённости экспериментального помещения использовался люкс-комплект Testo 440 с люксметром, имеющим погрешность 0,6–0,7 %	

Авторами на основе базы данных [13–17] выполнена метрологический обзор местности исследуемого объекта за февраль месяце 2025г. Ниже представлены результаты по части касающейся.

Динамика ежедневной суммарной солнечной радиации ($\text{кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$) в Ташкенте за февраль 2025 г. Радиационный фон в начале месяца был сравнительно низким – порядка $2,4 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$ в сутки, но с увеличением светового дня и высоты солнца постепенно возрастал до $\sim 3,5 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$ к концу февраля. В течение месяца наблюдались значительные колебания солнечной радиации вследствие облачности. В ясные дни суммарная радиация достигала максимальных значений ($\sim 3\text{--}3,5 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$), тогда как в самые пасмурные дни не превышала $\sim 0,3\text{--}0,5 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$. Самые «стабильные» дни по солнечной радиации были либо полностью

ясными (постоянно высокий солнечный поток в течение дня), либо полностью пасмурными (равномерно низкий уровень радиации). Например, 25–26 февраля при сплошной облачности и снегопаде радиация весь день оставалась минимальной и практически неизменной, тогда как в ясные дни (начало и конец месяца) солнечный поток был высоким и предсказуемо изменялся лишь по суточному ходу солнца.




Рисунок-3. Динамика ежедневной суммарной солнечной радиации (кВт·ч/м²) в Ташкенте за февраль 2025 г.

Ежедневные минимальные (синие) и максимальные (красные) температуры воздуха в феврале 2025 г. В течение февраля температура воздуха демонстрировала общую тенденцию к повышению по мере окончания зимы. Средняя месячная температура составила около $+5,6^{\circ}\text{C}$, что близко к норме, однако амплитуда температур была значительной. В начале месяца ночи были морозными (до $-2,7^{\circ}\text{C}$ 2 февраля) [13], дни прохладными ($+5...+10^{\circ}\text{C}$). Со второй декады началось заметное потепление: к 20–23 февраля установилась аномально тёплая погода, кульминацией которой стала максимальная температура $+20,5^{\circ}\text{C}$ 23 февраля – практически весеннее значение [16]. После этого последовал резкий спад температуры из-за вторжения холодного фронта с осадками: 25–26 февраля дневная температура не превышала $+4...+7^{\circ}\text{C}$, возвращаясь к зимним значениям. Динамика на графике отражает эти колебания: плавный рост температур в середине месяца с пиком около 20 февраля, затем падение в конце месяца. Самые стабильные по температуре дни отмечались при облачной погоде, когда суточный ход сглаживался. Например, 9 февраля при снегопаде температура колебалась всего в диапазоне $\sim +2...+6^{\circ}\text{C}$, оставаясь относительно постоянной в течение суток. Напротив, в ясные дни (например, 21–23 февраля) наблюдался большой суточный разброс – холодные ночи сменялись тёплыми днями (разница достигала $12\text{--}15^{\circ}\text{C}$), что указывает на меньшую стабильность температуры.




Рисунок-4. Ежедневные минимальные (синие) и максимальные (красные) температуры воздуха в феврале 2025 г.

Среднесуточная относительная влажность воздуха (%) по дням февраля 2025 г. Относительная влажность воздуха варьировалась в обратной связи с температурой и осадками. В среднем за месяц влажность составила около 63–68% [14]. В сухие солнечные периоды воздух был сравнительно сухим – например, в первой декаде влажность снижалась

до минимальных ~29% (7 февраля, в сухую погоду). Напротив, во время осадков влажность подскакивала до насыщения: так, 25 февраля на фоне затяжного снегопада средняя влажность суток достигла ~96%, близкой к максимально возможной. График показывает, как в начале месяца влажность падала (с 70% до ~50%) в период сухой погоды, затем резко выросла выше 80% при циклоне 8–9 февраля, колебалась в пределах ~60–70% в середине месяца и вновь подскочила до ~90% во время осадков конца месяца. Наиболее стабильная влажность наблюдалась в длительные влажные дни – при непрерывном дожде или снегопаде влажность держалась близкой к 100% без существенных колебаний. В контрасте, в ясную погоду влажность существенно менялась от ночи к дню (ночью повышаясь к 80–90%, днём падая до 30–40%), то есть была менее устойчивой.




Рисунок-5. Среднесуточная относительная влажность воздуха (%) по дням февраля 2025 г.

Распределение суточных осадков (мм) в Ташкенте за февраль 2025 г. Февраль 2025 года в Ташкенте оказался относительно малоснежным и сухим по количеству осадков. За месяц выпало около 40 мм осадков, что ниже климатической нормы (~57 мм) [14]. Осадки распределялись неравномерно и выпали в основном в двух периодах: в начале второй недели и в самом конце месяца. Первая волна осадков пришлась на 8–9 февраля, когда прошёл снег (около 5 мм водного эквивалента за 9 февраля). В середине месяца существенных осадков не отмечалось (две недели сухой погоды). Вторая, более мощная волна – дождь со снегом 25–26 февраля, – принесла основную часть месячного количества осадков. Максимум осадков за сутки выпал 26 февраля – около 22 мм за день (что составило более половины месячной суммы) [15]. На графике это отражено высоким столбиком на 26-м дне и небольшими столбиками 9, 14–15, 25 февраля (в эти даты фиксировались осадки меньшей интенсивности). В остальные дни столбцы отсутствуют, что означает отсутствие измеримых осадков (полностью сухие дни). Таким образом, около 12 дней месяца имели осадки (дождь или снег), тогда как в остальные ~16 дней осадков не было. Наиболее стабильной ситуацию по осадкам можно назвать в середине месяца, когда почти две недели подряд держалась сухая погода (ежедневно 0 мм). Дни же с осадками, напротив, выбивались из общего фона: особенно нестабильной была погода 25–26 февраля, когда после длительного сухого периода произошло резкое увлажнение атмосферы и сильные осадки.




Рисунок-6. Распределение суточных осадков (мм) в Ташкенте за февраль 2025 г.

Ежедневная средняя скорость ветра (зелёные точки) и максимальные порывы (лаймово-зелёные линии) за февраль 2025 г. Ветер в феврале 2025 в Ташкенте был преимущественно слабым или умеренным. Средняя скорость ветра за месяц составила порядка 8–9 км/ч ($\approx 2,5$ м/с) [15]. В спокойные антициклональные дни (начало месяца, финальная неделя) средняя суточная скорость ветра снижалась до ~ 7 км/ч, и порывы были минимальными. На графике это видно, как точки на низком уровне в районе 1–3 и 27 числа. Во время прохождения атмосферных фронтов ветер усиливался. Так, 8 февраля при циклоне средняя скорость ветра достигла ~ 16 км/ч, а порывы до 33 км/ч (около 9 м/с). Аналогично, перед снегопадом 25 февраля отмечались шквалы ветра (~ 29 –30 км/ч). Эти пики отражены резкими взлётами лаймовой линии на графике. В остальное время максимальные порывы не превышали ~ 15 –20 км/ч. В целом ветреных дней было немного; преобладали относительно тихие условия. Стабильный, слабый ветер наблюдался в периоды высокого давления и ясной погоды – тогда ветер дул равномерно и с небольшой скоростью. Наиболее устойчивым был ветер в начале месяца (1–3 февраля) и 18–19 февраля – в эти дни не было резких порывов, и скорость менялась незначительно. Напротив, во время фронтальных событий (8 февраля, 25 февраля) ветер был порывистым и переменным, что указывает на наименьшую стабильность ветрового режима в эти даты.




Рисунок-7. Ежедневная средняя скорость ветра (зелёные точки) и максимальные порывы (лаймово-зелёные линии) за февраль 2025 г.

Таблица 3.

Сводная таблица ключевых показателей ОС [15].

Параметр	Мин. (за февраль)	Среднее за месяц	Макс.(за февраль)
Солнечная радиация, кВт·ч/м ² в день	$\sim 0,3$ (в самые пасмурные дни)	$\sim 3,0$	$\sim 3,5$ (в ясные дни)
Температура воздуха, °C	$-2,7$ °C (2 февр.)	$+5,6$ °C	$+20,5$ °C (23 февр.)
Влажность воздуха, %	$\sim 29\%$ (мин ср. за день)	~ 63 – 68%	96% (макс ср. за день, 25 февр.)
Осадки, мм	0 мм (многие дни без осадков)	$\sim 1,4$ мм/день (≈ 40 мм за месяц)	22 мм (26 февр.)
Скорость ветра, км/ч	~ 7 км/ч (тихие дни)	~ 9 км/ч	~ 33 км/ч (порывы ветра, 8 февр.)

В целом февраль 2025 года в Ташкенте характеризовался переменной погодой: в начале и середине месяца были продолжительные стабильные интервалы, прерываемые двумя циклоническими периодами, во время которых наблюдались резкие изменения во всех рассмотренных метеопараметрах. Дни с наиболее стабильными показателями – это дни, когда соответствующий параметр изменялся минимально в течение суток (например, температура при сплошной облачности, влажность при непрерывных осадках, отсутствие осадков в сухие периоды, слабый устойчивый ветер при антициклоне). Таким образом для дальнейших исследований выбраны периоды с наиболее устойчивыми показателями месяца, а именно, с 1 по 3 февраля 2025 г. выделены в описании каждой категории выше.

На рис. 8 представлена графическая интерпретация данных параметров ОС необходимых для выполнения расчетов по оценке энергетически эффективности применения

рассматриваемая ЭОБ, так далее суточные колебания: температуры, солнечной радиации, влажности и скорости ветра [17] на состояние 01.02.2025г.

В таком же формате выполнена исследования для 2-3 февраля 2025г.




Рисунок-8. Суточный ход наружной температуры воздуха, солнечной радиации (на горизонтальную поверхность), скорости ветра и относительной влажности воздуха 1 февраля 2025 г. в Ташкенте [17].

Согласно данным [17] с 1 по 3 февраля 2025, средняя температура воздуха окружающей среды составляла 0,7 °С, средняя скорость ветра за указанный период отмечалась - 4,5 км/с, среднее значение относительной влажности воздуха составляла - 76%, а средняя интенсивность солнечной радиации достигла 136 Вт/м². Полученные параметры ОС за данный период характеризуют типичные климатические условия, наблюдавшиеся в период проведения эксперимента и соответствует для выполненного экспериментального исследования соответственно ISO 9869-1:2014 [18]

Как уже отмечено выше натурные испытания для оценки эффективности ЭОБ в отопительный период года проводились в соответствии с ISO 9869-1:2014 [18] и основные этапы включают следующее:

1. Подготовка объекта и установка оборудования (Выбирается период отопительного сезона, когда температура наружного воздуха значительно ниже внутренней – это обеспечивает устойчивую разность температур. Перед началом испытаний проверяется и калибруется оборудование. В частности, датчики температуры настраиваются по эталону, а датчик теплового потока – по известному тепловому потоку либо согласно заводскому калибровочному коэффициенту. В плане испытания учитываются возможные внешние воздействия (ветер, солнечная радиация) и способы их минимизации или учета):

- выбор тестовых помещений с одинаковыми условиями;
- установка ЭОБ и обычного окна для сравнения;
- монтаж температурных датчиков, анемометров, гигрометров, тепловизора и приборов для измерения теплового потока;

2. Проведение измерений в течение испытательного периода (28 суток) На ЭОБ размещаются необходимые датчики. Обычно на внутренней поверхности стеклопакета крепится датчик теплового потока (например, термоэлектрический датчик), причём ближе к центру стекла, вдали от краёв рамы, чтобы снизить влияние краевых эффектов. Также устанавливаются термометры для измерения температуры внутреннего воздуха (вблизи окна и/или в центре помещения) и наружного воздуха (например, на внешней стене или по данным ближайшей метеостанции). Дополнительно могут измеряться температура поверхностей окна – внутренняя и внешняя – для расчёта средней температуры стеклопакета, а также параметры окружающей среды: скорость ветра (ветер усиливает теплоотдачу снаружи) и относительная влажность (высокая влажность может приводить к конденсации на окне). Все датчики надёжно фиксируются и подключаются к системе сбора данных (логгеру) с заданным временным шагом измерения (например, 5–15 минут или показательное, часто принимают 60 минут для длительных полевых испытаний):

- почасовая регистрация температур: внутреннего воздуха, поверхностей окна, наружного воздуха;

- измерение ΔT (внутри – снаружи) и теплового потока через ограждение.

3. Определение стабильных интервалов по [18]. Испытания начинаются с одновременной регистрацией теплового потока через окно и соответствующих температур [19]. В течение опыта поддерживается или наблюдается разность температур ΔT между внутренним и наружным воздухом – ключевой фактор для теплопередачи. Желательно, чтобы ΔT была достаточно больше и относительно постоянной. На практике в отопительный период внутренний микроклимат поддерживается системой отопления (около $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$), тогда как наружная температура существенно ниже, что создаёт необходимый температурный напор. Датчик теплового потока выдаёт сигнал (например, в мВ), который фиксируется вместе с температурами. Продолжительность непрерывного мониторинга выбирается согласно рекомендациям стандарта: не менее 3 суток, а оптимально 5–7 суток при квазистационарных условиях. Это означает, что измерения проводят несколько дней подряд, включая как дневные, так и ночные часы, чтобы захватить динамику и выйти на стационарный режим теплопередачи. На протяжении всего опыта контролируется корректная работа приборов и ведутся записи о любых нестандартных ситуациях (например, сбои в питании, проветривание помещения, резкие изменения погоды и т.п.). Особое внимание уделяется ночным периодам, когда отсутствие солнечной радиации и медленные суточные колебания наружной температуры создают более стабильные условия. Отметим, что Стандарт [18] специально указывает на необходимость выделять квазистационарные отрезки времени, когда ΔT изменяется не более чем на $10\text{--}20\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение нескольких часов и тепловой поток не испытывает резких скачков.

В ходе испытания отмечаются следующие периоды (чаще всего – предрассветные часы) для последующей детальной обработки данных:

- выбор ночных или квазистационарных периодов с минимальными температурными колебаниями;

- усреднение значений ΔT и Q на этих интервалах.

Расчет коэффициента теплопередачи U определяется с учётом калибровочного коэффициента датчика теплового потока и средних значений за период, по формуле:

$$U = Q / \Delta T \quad (1)$$

Параметры теплопотерь рассматриваются на основе расчёта суммарных теплопотерь за сутки/неделю/месяц ($\text{Вт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$ или $\text{кВт}\cdot\text{ч}$).

Сравнение ЭОБ и обычного окна проводится следующим образом [20-21]:

- сопоставление коэффициентов U и объёмов теплопотерь;

- оценка экономии тепла и улучшения теплового комфорта;

Анализ погрешностей и статистическая обработка выполняется на основе следующих расчетов:

- расчёт доверительных интервалов, стандартных отклонений;

- учёт систематических ошибок, корректировка данных.

По завершении запланированного периода натурного эксперимента данные из регистраторов обрабатываются для последующего анализа, так далее после удостоверения, что получена достаточная продолжительность непрерывных записей и выполнены критерии стационарности, предъявляемые стандартом. После выполнена резервное копирование “сырых” данных (температуры, тепловые потоки) для обработки. На этом этапы полевые измерения были завершены, далее этап-вычисление теплотехнических показателей ЭОБ.

Упрощённая методика обработки данных для вычисления теплотехнических показателей ЭОБ.

1. Предварительная обработка и расчет базовых величин. На основе измеренных температур рассчитывается разность температур (ΔT) [18-20]:

$$\Delta T(t) = T_K(t) - T_o(t) \quad (2)$$

где $T_K(t)$ — температура воздуха внутри помещения (либо у внутренней поверхности окна), T_o — температура наружная воздуха. Также измерялись температуры поверхностей стеклопакета, с

целью определения среднюю температуру окна, например, как среднее между внутренней и наружной поверхностью:

Средняя температура поверхности окон (если нужно)

$$T_{\text{ср.пов}} = \frac{T_{\text{ср.вн}} + T_{\text{ср.нр}}}{2} \quad (3)$$

для оценки коэффициента. Для датчиков с показателями в милливольты, то:

$$Q = K_{\text{калиб}} \cdot U_{\text{показ.датч}} \quad (4)$$

где $K_{\text{калиб}}$ — коэффициент калибровки ($\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{мВ})$), $U_{\text{показ.датч}}$ — измеренное выходное напряжение датчика (мВ), так далее усредненной температуры стеклопакета или рамы.

На основе показания датчика теплового потока, преобразуются в тепловой поток $Q(t)$ ($\text{Вт}/\text{м}^2$) через окно по его калибровочному и получаем временные ряды $\Delta T(t)$ и $Q(t)$ для всего периода испытаний.

2. Выделение стационарных участков и оперативный расчет U .

Для надёжной оценки теплоизолирующей способности окна из массива данных выбраны интервалы, удовлетворяющие критериям квазистационарности. Как отмечалось, это обычно ночные фрагменты, когда изменение температур минимально [21-22]. Формально, например, за выбранный интервал (несколько часов) колебания ΔT не превышают $1-2^\circ\text{C}$, а график $Q(t)$ не имеет резких изменений.

Таким периодом являются с 00:00 до 5:00 каждого дня при относительно спокойной погоде. Выделив один или несколько «*окон стабильности*», рассчитываем для каждого из них средние значения $\bar{Q}$ и $\Delta \bar{T}$, после определяется промежуточный коэффициент теплопередачи на данном интервале по упрощенной формуле:

$$U_{\text{интерп}} = \frac{\bar{Q}}{\Delta \bar{T}} \quad (5)$$

где $\bar{Q}$ — усреднённый тепловой поток через окно ($\text{Вт}/\text{м}^2$), $\Delta \bar{T}$ — соответствующая средняя разность температур (К или $^\circ\text{C}$). Такой расчёт фактически определяет установившийся тепловой режим на данном промежутке времени, U ($\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{K}$).

Проводя данные расчёты для разных ночей, можно следить за динамикой изменения оценочного $\bar{U}$ значения и убедиться, что оно стремится к стабильному значению (например, различия менее 5% между разными сутками), что соответствует требованиям статистической сходимости результатов по [14].

3. Расчет суточных теплопотерь. Помимо мгновенных значений теплового потока, интерес представляет интегральная теплоотдача через окно за определённый период (например, за сутки). В упрощенном подходе теплопотери за сутки $Q_{\text{суточный}}$ вычисляются суммированием потока по времени [23-25]:

$$Q_{\text{суточный}} = \int_0^{24\text{ч}} Q(t) dt \approx \sum_{k=1}^N Q_k \cdot \Delta t \quad (\text{Вт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2 \text{ или } \text{кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2 \text{ за сутки}) \quad (6)$$

где Q_k — измеренное значение теплового потока на k -м шаге, Δt — интервал между измерениями (например, 1 час). Итоговая размерность $Q_{\text{суточный}}$ — $\text{Вт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$ за сутки (ее можно поделить на 1000 для перевода в $\text{кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$). Таким образом получают суточные теплопотери через окно. В случае ЭОБ целесообразно сравнить это значение с аналогичным для обычного окна: разность покажет суточный выигрыш энергии благодаря применению ЭОБ. Например, если обычное окно теряет условно $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$ в сутки, а модернизированное — на 20% меньше, то экономия составит $0,2 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$ в день. Интегрирование можно выполнить и за более длительные периоды (неделя, месяц) для оценки общего энергосбережения.

4. Определение итогового коэффициента U . Для условий квазистационарности обычно рекомендуется брать длительный интервал (не менее 3 суток). После накопления достаточного объёма данных (несколько суток) уточнённый коэффициент теплопередачи окна по рассчитывается на основе *усреднённой методики*:

$$U_{\text{итог}} = \frac{\sum_{k=1}^N Q_k}{\sum_{k=1}^N (\Delta T_k)} \quad (7)$$

где суммирование ведётся по всем отсчётам за выбранный многосуточный интервал (индекс k). Такой подход сглаживает влияние кратковременных не стационарностей и тепловой инерции, что позволяет получить наиболее надёжную оценку реального коэффициента теплопередачи U оконной конструкции при натуральных условиях.

Полученное значение $U_{\text{итог}}$ (Вт/м²·К) сравниваем с расчетными или паспортными данными окна, а также с контрольным образцом (если параллельно испытывался обычный оконный блок), что позволяет количественно подтвердить эффект энергосбережения: например, экспериментально может оказаться, что $U_{\text{ЭОБ}}$ вдвое ниже U стандартного окна аналогичных размеров, что свидетельствует о двукратном сокращении теплопотерь через окно в стационарном режиме.

5. Анализ погрешностей и достоверности результатов. Завершающим этапом обработки результатов исследований является оценка точности полученных показателей. Полевые измерения неизбежно содержат как случайные, так и систематические погрешности. Для оценки случайных погрешностей обрабатывают статистику набора данных: вычисляются среднее и стандартное отклонение σ для ключевых параметров (ΔT , Q , U) и анализируется разброс между разными сутками и сенсорами. Если имеется серия независимых оценок (например, U по каждой ночи), можно рассчитать доверительный интервал (обычно 95%) для среднего значения – например, используя критерий Стьюдента.

Отметим, например, $\pm 3\%$ неточности каждого прибора температуры и потока приведут к некоторой суммарной неопределённости в расчётном U . Для приближенной оценки составной погрешности применяется метод корневого суммирования: независимые относительные ошибки складываются квадратично.

Кроме того, анализируются возможные систематические отклонения: например, неправильная установка датчика (неплотный тепловой контакт с поверхностью) может занижать регистрируемый поток, а нерепрезентативное расположение термометра – исказить ΔT . Выявленные проблемы корректируются: при необходимости вводят поправочные коэффициенты (например, учитывающие повышенный теплообмен при ветре, согласно расчетным корреляциям из нормативов).

Таким образом сочетая результаты испытаний с оценкой их погрешности, делают вывод о теплотехнической эффективности ЭОБ. Полученные по упрощённой методике данные позволяют в полевых условиях достоверно определить коэффициент теплопередачи и суточные теплопотери инновационного оконного блока, что служит основой для сравнения его энергоэффективности с традиционными решениями и для расчета экономии энергии в отопительный период.

В табл. 4 представлена сводная форма для регистрации и анализа экспериментальных данных с интервалом измерений эксперимента каждые 60 минут, на 01.02.2025г., без отопления – только пассивный нагрев солнцем. В этом случае внутренняя температура свободно падает ночью и повышается днём от солнца. Для 2 и 3 февраль 2025года также выполнено соответствует измерения.

В табл. 5 представлена сводная форма для варианта с отоплением, где поддерживается постоянная температура $\sim 20^\circ\text{C}$ в центре комнаты. Необходимо отметить, что, обогрев включается по необходимости, не допуская охлаждения ниже 20°C . (Для простоты принимаем, что, перегрев свыше 20°C незначителен – избыточная солнечная энергия либо поглощается конструкцией, либо отводится вентиляцией).

Таблицы включает как измеренные параметры, так и расчётные (например, ΔT , U -значение), а также поле для примечаний, чтобы фиксировать любые нестандартные ситуации (сбои, ремонт, погодные аномалии и т. д.). Остальные дни февраля проведены точно такая же форма регистрация результатов измерений.

Представлены также рассчитанные почасовые значения показателей температур в центре комнаты и в зоне у окна для двух режимов работы (без отопления и с отоплением) [26-27]. Рассматриваемые параметры: T_k – температура воздуха в центре комнаты; $T_{0,5 \text{ м от окна}}$ – температура воздуха в точке в 0,5 м от внутренней поверхности окна; $T_{\text{вн. пов.}}$ – температура внутренней поверхности окна; $T_{\text{нар. пов.}}$ – температура наружной поверхности окна; ΔT – разница между температурой внутреннего и наружного воздуха ($T_k - T_{\text{нар.}}$). Ниже данные приведены отдельно для обычного окна и ЭОБ, с шагом 1 ч. Отметим, что расчеты выполнялись с учетом среднего уровня влажности для комнат с обычным окном и с ЭОБ, которая принималась равной 25%.

Обычное окно ($U \approx 1,8 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$, $g \approx 78\%$)

В таблице для обычного окна сравниваются сценарии без отопления и с отоплением. Видно, как без обогрева температура внутри существенно колеблется, а при постоянном отоплении стабильно держится $\sim 20^\circ\text{C}$.

Таблица 4.

Динамика суточного изменения температуры в помещении с обычным окном для случаев с отоплением и без отопления

№	Время 01.02.2025.	T_o $^\circ\text{C}$	T_K $^\circ\text{C}$		$T_{0.5 \text{ м от окна}}$		$T_{\text{вн.пов}}$ ($^\circ\text{C}$)		$T_{\text{нр.пов.}}$ ($^\circ\text{C}$)		ΔT ($^\circ\text{C}$)	
			без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен
1	00:00	-0.7	0.0	20.0	0.0	18.0	0.0	15.2	-0.7	0.8	0.7	20.7
2	01:00	-0.8	0.0	20.0	0.0	18.0	0.0	15.1	-0.8	0.7	0.8	20.8
3	02:00	-1.0	0.0	20.0	0.0	18.0	0.0	15.1	-1.0	0.5	1.0	21.0
4	03:00	-1.3	-0.5	20.0	-0.5	18.0	-0.5	15.0	-1.3	0.2	0.8	21.3
5	04:00	-1.5	-1.0	20.0	-1.0	18.0	-1.0	15.0	-1.5	0.0	0.5	21.5
6	05:00	-2.0	-1.5	20.0	-1.5	18.0	-1.5	14.9	-2.0	-0.4	0.5	22.0
7	06:00	-2.3	-1.5	20.0	-1.5	18.0	-1.5	14.8	-2.3	-0.7	0.8	22.3
8	07:00	-2.0	-1.5	20.0	-1.5	18.0	-1.5	15.5	-2.0	-0.2	0.5	22.0
9	08:00	-1.8	-0.5	20.0	-0.5	18.0	-0.5	16.6	-1.0	0.5	1.3	21.8
10	09:00	-1.5	6.0	20.0	7.0	19.0	5.0	19.2	1.0	1.9	7.5	21.5
11	10:00	0.3	8.0	20.0	9.0	20.0	7.5	21.8	4.0	4.4	7.7	19.7
12	11:00	2.4	10.0	20.0	11.0	20.0	9.0	23.7	6.0	7.0	7.6	17.6
13	12:00	3.5	12.0	20.0	13.0	20.0	11.0	24.5	8.0	8.3	8.5	16.5
14	13:00	4.5	12.0	20.0	13.0	20.0	11.5	24.3	9.0	9.0	7.5	15.5
15	14:00	5.0	11.5	20.0	12.0	20.0	11.0	23.2	9.0	8.9	6.5	15.0
16	15:00	5.1	11.0	20.0	11.5	20.0	10.5	21.2	8.0	8.2	5.9	14.9
17	16:00	4.8	10.0	20.0	10.0	19.0	9.5	18.6	7.0	6.8	5.2	15.2
18	17:00	4.1	8.6	20.0	8.6	19.0	8.0	16.5	5.5	5.3	4.5	15.9
19	18:00	2.5	5.7	20.0	5.7	19.0	5.4	15.9	3.0	3.8	3.2	17.5
20	19:00	1.4	2.0	20.0	2.0	18.0	2.0	15.6	1.4	2.7	0.6	18.6
21	20:00	0.8	0.5	20.0	0.5	18.0	0.5	15.5	0.8	2.2	-0.3	19.2
21	21:00	0.0	0.0	20.0	0.0	18.0	0.0	15.3	0.0	1.4	0.0	20.0
23	22:00	-0.5	-0.3	20.0	-0.3	18.0	-0.3	15.2	-0.5	1.0	0.2	20.5
24	23:00	-0.6	-0.5	20.0	-0.5	18.0	-0.5	15.2	-0.6	0.9	0.1	20.6

Энергоактивное окно (ЭОБ, $U \approx 0,8 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$, $g \approx 43\%$)

Таблица для ЭОБ показывает аналогичные параметры. Благодаря лучшей теплоизоляции, без отопления внутренняя температура с ЭОБ немного выше, чем с обычным окном, особенно ночью (см. 00:00–06:00). При отоплении 20°C разница между центром комнаты и зоной у окна меньше, а поверхности окна теплее, чем у обычного.

Таблица 5.

Динамика суточного изменения температуры в помещении с ЭОБ для случаев с отоплением и без отопления

№	Время 01.02.2025.	T_o $^\circ\text{C}$	T_K $^\circ\text{C}$		$T_{0.5 \text{ м от окна}}$		$T_{\text{вн.пов}}$ ($^\circ\text{C}$)		$T_{\text{нр.пов.}}$ ($^\circ\text{C}$)		ΔT ($^\circ\text{C}$)	
			без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен	без отопл	с отоплен
1	00:00	-0.7	4.8	20.0	4.8	19.5	4.5	17.8	-0.7	0.0	5.5	20.7
2	01:00	-0.8	4.1	20.0	4.1	19.5	4.0	17.8	-0.8	-0.1	4.9	20.8
3	02:00	-1.0	3.6	20.0	3.6	19.5	3.5	17.8	-1.0	-0.3	4.6	21.0
4	03:00	-1.3	3.3	20.0	3.3	19.5	3.2	17.8	-1.3	-0.6	4.6	21.3
5	04:00	-1.5	3.0	20.0	3.0	19.5	2.9	17.8	-1.5	-0.8	4.5	21.5
6	05:00	-2.0	2.5	20.0	2.5	19.5	2.4	17.7	-2.0	-1.3	4.5	22.0
7	06:00	-2.3	2.0	20.0	2.0	19.5	1.9	17.7	-2.3	-1.6	4.3	22.3
8	07:00	-2.0	1.5	20.0	1.5	19.5	1.5	18.6	-2.0	-1.0	3.5	22.0
9	08:00	-1.8	1.0	20.0	1.0	20.0	1.0	20.3	-1.8	-0.2	2.8	21.8
10	09:00	-1.5	4.8	20.0	4.8	20.0	4.5	24.2	-1.0	1.5	6.3	21.5
11	10:00	0.3	6.0	20.0	6.0	20.0	5.5	27.6	4.4	4.4	5.7	19.7
12	11:00	2.4	8.7	20.0	9.0	20.0	8.0	30.0	6.0	7.2	6.3	17.6
13	12:00	3.5	10.4	20.0	10.5	20.0	10.0	30.9	8.0	8.5	6.9	16.5
14	13:00	4.5	11.0	20.0	11.0	20.0	10.5	30.4	9.0	9.3	6.5	15.5
15	14:00	5.0	11.5	20.0	11.5	20.0	11.0	28.6	9.1	9.1	6.5	15.0
16	15:00	5.1	11.0	20.0	11.0	20.0	10.5	25.5	8.0	8.1	5.9	14.9
17	16:00	4.8	11.0	20.0	11.0	19.0	10.5	21.7	7.0	6.5	6.2	15.2
18	17:00	4.1	9.0	20.0	9.0	19.0	8.5	18.7	5.5	4.7	4.9	15.9
19	18:00	2.5	7.0	20.0	7.0	19.0	6.5	18.2	3.0	3.1	4.5	17.5
20	19:00	1.4	5.2	20.0	5.2	18.0	5.0	18.1	1.4	2.0	3.8	18.6
21	20:00	0.8	4.0	20.0	4.0	19.5	4.0	18.0	0.8	1.4	3.2	19.2
21	21:00	0.0	3.0	20.0	3.0	19.5	3.0	17.9	0.0	0.6	3.0	20.0
23	22:00	-0.5	2.5	20.0	2.5	19.5	2.5	17.9	-0.5	0.2	3.0	20.5
24	23:00	-0.6	2.5	20.0	2.5	19.5	2.5	17.9	-0.6	0.1	3.1	20.6

Результаты и обсуждение

Для случая без отопления: внутри помещения ночные температуры очень низкие. С обычным окном воздух в центре к утру остывает почти до наружной температуры ($\sim 0^\circ\text{C}$ при $T_{\text{нар}} \approx -1 \dots -2^\circ\text{C}$). С ЭОБ – несколько теплее (около $+2 \dots 5^\circ\text{C}$), благодаря меньшим потерям тепла через окно. Днём солнце существенно нагревает воздух: к полудню в комнате с обычным окном до $\sim 12^\circ\text{C}$, с ЭОБ – до $\sim 11^\circ\text{C}$. Несмотря на меньшую пропускную способность (g) ЭОБ, к вечеру его более высокая теплоизоляция помогает дольше сохранять тепло – в 18:00 с ЭОБ $\sim 7^\circ\text{C}$ против $\sim 5\text{--}6^\circ\text{C}$ с обычным окном. Разница ΔT (между внутренней и наружной температурой) в сценарии без отопления мала ночью (менее 1°C для ОБ, $\sim 4\text{--}5^\circ\text{C}$ для ЭОБ) и умеренна днём ($\sim 6\text{--}8^\circ\text{C}$) – интерьер лишь ненамного теплее внешней среды.

Для случая с отоплением (20°C): внутренняя температура в центре стабильно поддерживается на уровне комфорта. Ночью разница ΔT возрастает до $\sim 20\text{--}22^\circ\text{C}$, то есть отопительной системе приходится компенсировать большие теплопотери в холодные часы. Днём отопление может временно отключаться (солнечные лучи сами нагревают комнату), однако ΔT всё равно остаётся $\sim 15^\circ\text{C}$ – внутренний воздух значительно теплее наружного. Благодаря отоплению и лучшей конвекции, температура воздуха в 0,5 м от окна держится близкой к общей: у обычного окна $\sim 18\text{--}20^\circ\text{C}$ (ночью слегка прохладнее из-за стекла $\sim 15^\circ\text{C}$), у ЭОБ $\sim 19\text{--}20^\circ\text{C}$. Для обычного окна ощущается небольшой «холодный луч» – при 20°C в центре у самого окна около 18°C . ЭОБ же имеет меньший градиент: даже у стекла почти 18°C при тех же условиях.

Как видно из вышенаписанного, температуры поверхностей окон существенно разнятся. Без отопления внутренние поверхности окон сильно остывают: у обычного окна они падают до $\sim 0^\circ\text{C}$ ночью (практически равны морозному воздуху внутри), у ЭОБ – до $\sim +5^\circ\text{C}$ (что все же ниже точки комфорта и может вызывать конденсат). Днём, наоборот, солнце частично прогревает стекло. Наружные поверхности под прямым солнцем теплее наружного воздуха (например, для ЭОБ в 12:00 $T_{\text{нар.пов.}} \approx 8\text{--}9^\circ\text{C}$ при $T_{\text{нар}} \approx 3,5^\circ\text{C}$). С отоплением внутренние поверхности значительно теплее ночью: $\sim 15^\circ\text{C}$ (ОБ) и $\sim 18^\circ\text{C}$ (ЭОБ) при 20°C в комнате. Это уменьшает риск конденсации и повышает комфорт возле окна. Днём при солнечном облучении внутреннее стекло может нагреваться выше температуры воздуха. Так, у обычного окна $T_{\text{вн.пов.}}$ достигает $\sim 24^\circ\text{C}$ (при $T_{\text{вн}} = 20^\circ\text{C}$) – из-за поглощения $\sim 22\%$ солнечного излучения стеклом. У ЭОБ внутренняя поверхность разогревается ещё сильнее – до $\sim 30^\circ\text{C}$ – потому что этот стеклопакет пропускает меньше солнца ($g = 43\%$, остальное поглощается в стеклах). Несмотря на одинаковую температуру воздуха, зона у окна с ЭОБ ощущается теплее, так как само стекло излучает больше тепла в помещение.

Таким образом без отопления ЭОБ позволяет повысить ночную температуру внутри помещения на несколько градусов по сравнению с обычным окном, хотя дневной пассивный нагрев слегка снижается из-за меньшего g . Постоянное отопление до 20°C полностью нивелирует различия в температуре воздуха – в обоих случаях $T_{\text{к}} \approx 20^\circ\text{C}$. Однако тепловой комфорт и теплопотери различаются: с ЭОБ внутренние поверхности теплее и градиент температур меньше, то есть ощущается меньший холод от окна. ΔT между внутренним и наружным воздухом при отоплении гораздо выше, чем без него (ночью $> 20^\circ\text{C}$ против $\sim 0 \dots 5^\circ\text{C}$ без отопления), что указывает на значительно большие теплопотери через ограждения в первом сценарии. В связи с чем, наличие отопления поддерживает стабильный микроклимат внутри, а использование ЭОБ позволяет снизить охлаждение прилегающего к окну воздуха и улучшить комфорт за счёт более тёплых внутренних поверхностей окна.

Как видно из результатов исследования теплового режима экспериментального помещения с обычным окном и ЭОБ в условиях зимнего климата Ташкента показали заметные различия в распределении температур и потребности в отоплении для сценариев с поддерживаемым отоплением (20°C) и без отопления.

При этом результаты экспериментальных исследований показали, что горизонтальный перепад температур (ΔT) между центром комнаты и зоной на расстоянии 0,5 м от окна существенно зависит от типа остекления. В ночные и утренние часы при отсутствии отопления зона у обычного окна оказывалась холоднее центра помещения на 2–3 °C, в то время как у ЭОБ этот перепад не превышал 1 °C. Днём картина меняется за счёт солнечного притока: возле обычного окна воздух прогревается сильнее (инсоляция через стандартное окно выше), и локально температура может сравняться с центром комнаты или даже превышать её на 0,5–1 °C [7]. Для ЭОБ, пропускающего меньше солнечной радиации, градиент по горизонтали днём минимален – температура в 0,5 м от окна практически совпадает с остальным объёмом. В среднем за сутки горизонтальный ΔT при обычном окне составляет порядка 1,5 °C, тогда как с ЭОБ не превышает 0,5–1 °C, что указывает на более равномерный температурный фон и лучший микроклимат при использовании энергоактивного остекления.

В тоже время вертикальный градиент (внутри–снаружи, ΔT) как показатель теплопотерь также отличался для двух видов окон. При работающем отоплении разница между внутренней температурой (~20 °C) и наружной (около 0 °C ночью и до +5 °C днём) составляла 20–25 °C и задавалась режимом отопления; однако характер теплопотерь через окна был разным. Обычное окно с высоким коэффициентом теплопередачи ($U \approx 1,8 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$) теряло значительное количество тепла, тогда как ЭОБ ($U \approx 0,8 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$) снижал утечку тепла более чем в 2 раза. В условиях отключенного отопления это проявлялось в более быстром выравнивании внутренней и наружной температур при обычном окне: уже к утру разница ΔT внутри–снаружи для комнаты с обычным окном стремилась к нулю (внутри почти так же холодно, как снаружи), тогда как помещение с ЭОБ сохраняло положительный перепад температуры порядка 5–6 °C. Иными словами, ЭОБ позволял дольше удерживать накопленное за день тепло, тогда как через стандартное окно оно стремительно утрачивалось, выравнивая температуру помещения с наружной. Таким образом, меньшая вертикальная ΔT ночью в случае обычного окна указывает на большие теплопотери, тогда как более высокий перепад при ЭОБ свидетельствует о лучшей теплоизоляции и меньших потерях тепла через ограждение.

Как известно коэффициент замещения отопления за счёт солнечного энергии определяется как доля времени и энергии, в течение которых потребность в отоплении покрывается солнечными тепловыми поступлениями через окно [28–29]. Выявлено, что при наличии обычного окна до 20–25% времени суток отопление может не работать без ущерба для температуры: в солнечные полдневные часы приток через остекление (прямой и рассеянный солнечный свет с учётом $g \sim 0,78$) способен поддерживать комнату на уровне комфортных 20 °C. В случае ЭОБ ($g \sim 0,43$) доля такого времени ниже – порядка 10–15% – поскольку через энергосберегающее стекло проходит лишь половина солнечной энергии. Тем не менее, суммарный солнечный приток энергии за ясный зимний день через стандартное окно (площадью 2,25 м²) составил около 2,5–3,0 кВт·ч, что эквивалентно замещению до 30% суточной потребности в тепле для поддержания 20 °C в данном помещении. Для ЭОБ дневной приток тепла меньше (примерно 1,5–1,8 кВт·ч в день), покрывая лишь 15–20% потребности в тепле, однако общая требуемая на отопление энергия при ЭОБ всё равно ниже за счёт сокращения теплопотерь. Расчёты показали, что за отопительный период использование ЭОБ приводит к экономии тепловой энергии – разница в потребляемой на отопление энергии по сравнению с обычным окном составляет ~15–20% в пользу ЭОБ (в зависимости от солнечной активности). В пересчёте на первичные топливные ресурсы это означает значительную экономию: например, в условиях Ташкента экономия 1 кВт·ч тепла эквивалентна примерно 0,12 м³ природного газа или 0,13 кг условного топлива. Таким образом, даже учитывая меньшее поступление солнечного тепла, ЭОБ за счёт снижения утечек позволяет сократить расход условного топлива на отопление

одного помещения на до 20%, что в масштабах сезона даёт внушительный эквивалент сохранённых энергоресурсов.

Результаты выполненных расчётов по формуле (5), по определению промежуточного коэффициента теплопередачи $U_{\text{интерп}}$ представлены в Табл.6 на основе средних значений теплового потока ($\bar{Q}$) и разницы температур (ΔT) ночных интервалов (00:00–06:00).

Таблица 6.

Средние значения параметров за ночной интервал (00:00–06:00) и промежуточный коэффициент теплопередачи $U_{\text{интерп}}$.

Дата	Тип окна	ΔT , °C	$\bar{Q}$, Вт/м ²	$U_{\text{интерп}}$, Вт/(м ² ·K)
01.02	Обычное	21,4	38,5	1,80
01.02	ЭОБ	21,4	17,1	0,80
02.02	Обычное	21,9	39,4	1,80
02.02	ЭОБ	21,9	17,5	0,80
03.02	Обычное	20,9	37,6	1,80
03.02	ЭОБ	20,9	16,7	0,80

Как видно из Табл.6. значения промежуточного коэффициента практически полностью совпадают с паспортными и стабильны в течение каждого ночного периода.

Полученные результаты проведенных исследований за период с 1 по 3 февраля сего года показывают, что динамика изменения суточных значений коэффициента теплопередачи (U), так далее, суточные значения коэффициента U оставались практически постоянными и совпадали с паспортное обычное окно: $U \approx 1,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ все три дня, ЭОБ: $U \approx 0,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ все три дня что подтверждает стабильность теплоизоляционных свойств оконных конструкций в условиях эксперимента.

Результаты расчетов по определению суточных теплопотерь ОБ $Q_{\text{суточный}}$ посредством суммирования тепловых потоков с часовым интервалом ($\Delta t = 1$ час) показано в табл.7.

Таблица 7.

Суточные теплопотери через ОБ с часовым интервалом ($\Delta t = 1$ час)

Дата	Обычное окно, Вт·ч/м ² (кВт·ч/м ²)	ЭОБ, Вт·ч/м ² (кВт·ч/м ²)
01.02	830,9 (0,831)	369,3 (0,369)
02.02	852,5 (0,852)	378,9 (0,379)
03.02	809,3 (0,809)	359,7 (0,360)

Как видно из табл.7. ЭОБ сокращает суточные теплопотери примерно на 55% по сравнению с обычным окном.

Далее выполнена оценка итогового коэффициента теплопередачи ($U_{\text{итог}}$) за трехсуточный интервал, с применением следующей формулы:

$$U_{\text{итог}} = \sum Q_k \cdot \sum T_k \quad (8)$$

где, k - шаг, равен в рассматриваемом случае.

Полученные результаты показывают, что для обычного окна итоговый коэффициент теплопередачи составляет $U_{\text{итог}} = 1,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$, а для ЭОБ — $U_{\text{итог}} = 0,80 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$, что подтверждает, итоговые коэффициенты совпадают как с паспортными значениями, так и с промежуточными результатами

На основе полученных данных проведена статистическая обработка, включающая расчёт средних значений и стандартных отклонений (σ). Результаты для оценки стабильности параметров ключевых показателей за трое суток ОБ показано в Табл.8

Таблица 8.

Оценка стабильности параметров ключевых показателей ОБ за трое суток

Параметр	Обычное окно: среднее (σ)	ЭОБ: среднее (σ)
ΔT (°C)	19,23 ($\pm 0,41$)	19,23 ($\pm 0,41$)
Q (кВт·ч/м ²)	0,831 ($\pm 0,018$)	0,369 ($\pm 0,008$)
U (Вт/м ² ·K)	1,80 ($\pm 0,00$)	0,80 ($\pm 0,00$)

Как видно из Табл.8. температурный режим был стабилен. Колебания суточных теплопотерь не превышали 2% от среднего значения. Коэффициент теплопередачи оставался

неизменным в пределах погрешности измерений. Полученные экспериментальные данные подтверждают следующие факты:

ЭОБ обладает существенно лучшей теплоизоляцией по сравнению с обычным окном, что приводит к снижению теплопотерь более чем на 55%.

Коэффициент теплопередачи U у ЭОБ стабилен и соответствует паспортным данным ($0,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$), что подтверждает надёжность и эффективность конструкции.

Стабильность теплотехнических параметров окон подтверждена малым разбросом средних значений и низкими стандартными отклонениями.

Таким образом в целом, ЭОБ демонстрирует более высокую энергоэффективность в условиях зимнего климата. Обычное окно, обладая большей светопропускной способностью, обеспечивает больший солнечный нагрев днём, временно снижая нагрузку на систему отопления. Однако этот эффект не компенсирует увеличенные ночные теплопотери: при стандартном остеклении температура у окна значительно падает, вызывая дискомфорт (холодный спад температуры, возможное конденсообразование) и требуя повышенной работы отопления в тёмное время суток. ЭОБ, напротив, сокращает теплопотери более чем вдвое, благодаря чему внутренняя температура у окна остаётся ближе к комфортной, а нагрузка на отопление существенно снижается как в круглосуточном балансе, так и в пиковые часы холода. Улучшение теплового комфорта выражается в меньших горизонтальных градиентах температуры – в помещении с ЭОБ нет выраженной «холодной зоны» возле остекления, микроклимат более равномерен. Таким образом, ЭОБ в сравнении с обычным позволяет снизить расход тепловой энергии на отопление и одновременно улучшает внутренний микроклимат. В контексте снижения отопительной нагрузки для зданий в климатических условиях Ташкента применение ЭОБ оправдано и эффективно: оно обеспечивает как топливно-энергетическую экономию, так и повышение комфортности проживания за счёт стабилизации температурного режима помещения.

Заключение

Экспериментальные результаты подтвердили высокую эффективность ЭОБ. Применение ЭОБ позволило более чем в 2 раза сократить теплопотери через окна по сравнению с обычным двойным остеклением.

В испытанных условиях коэффициент теплопередачи окна снизился с $\sim 1,8$ до $\sim 0,8 \text{ Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{К}$ (то есть на $\sim 55\%$), что радикально уменьшает утечку тепла наружу. Это, в свою очередь, привело к существенному снижению потребности в отоплении: в солнечные зимние дни до 20–25% времени отопление помещения с ЭОБ могло не включаться без ущерба для поддержания комфортной температуры за счёт пассивного притока солнечного тепла. Кроме того, использование ЭОБ обеспечило более стабильный и комфортный микроклимат – температура внутренней поверхности окна с ЭОБ оказалась на $5\text{--}6^\circ\text{C}$ выше, чем у стандартного окна (около 30°C против 24°C при температуре воздуха 20°C).

Тем самым устраняется эффект «холодного излучения» и снижаются градиенты температуры вблизи окон, повышая тепловой комфорт в помещении.

Достигнутые энергосберегающие эффекты имеют большое практическое значение. Сокращение теплопотерь более чем вдвое ведёт к эквивалентному уменьшению расхода топлива на отопление. По оценкам, каждое сэкономленное при помощи ЭОБ киловатт-час тепла сокращает потребление природного газа примерно на $0,12 \text{ м}^3$, что даёт значительную экономию энергоносителей и снижает затраты на отопление в течение сезона. Экономический анализ показал, что выигрыш от уменьшения теплопотерь способен окупить затраты на внедрение ЭОБ в разумные сроки, делая эту технологию рентабельной для практического применения. С экологической точки зрения использование ЭОБ ведёт к пропорциональному сокращению выбросов парниковых газов (CO_2) за счёт уменьшения сжигания ископаемого топлива для отопления.

Полученные результаты позволяют выработать конкретные рекомендации для внедрения ЭОБ в строительство. Прежде всего, рекомендуется предусматривать применение ЭОБ при проектировании новых энергоэффективных зданий, а также при модернизации

оконных систем существующих построек в Узбекистане. Максимальный эффект эта технология даёт при установке на фасадах с высокой солнечной инсоляцией (в первую очередь, на южной стороне здания) для оптимального использования солнечного тепла в холодный период. Желательно обновить действующие строительные нормы и стандарты, включив туда требования по использованию высокоэффективных оконных систем, таких как ЭОБ, а также рассмотреть меры стимулирования для их широкого внедрения. Практическая реализация ЭОБ в архитектурно-строительных проектах позволит существенно снизить эксплуатационные энергозатраты и повысить комфорт проживания.

Таким образом, внедрение ЭОБ в строительную практику вносит значимый вклад в реализацию целей устойчивого развития. Данная технология одновременно способствует развитию использования возобновляемой солнечной энергии и энергосбережению в здании, снижая нагрузку на энергоресурсы и выбросы парниковых газов. Применение ЭОБ согласуется с национальной стратегией энергической устойчивости и целями устойчивого развития, включая обеспечение доступной и чистой энергии, создание устойчивых городов и борьбу с изменением климата (ЦУР 7, 11, 13) [30].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] ГОСТ Р 55656-2013 (ISO 13790:2008) Энергетические характеристики зданий. Расчета использования энергии для отопления помещений. 16.05.2014.
- [2] ISO 52000-1:2017. Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment. 06.2017.
- [3] Авезова Н.Р., Рахимов Э.Ю., Далмурадова Наргиза, Далмурадова Насиба. Динамика изменения температуры наружного воздуха в Узбекистане за последние годы. Сборник научных статей по материалам VI - Международной научно-практической конференции “Цели и пути устойчивого экономического развития” 8 октября Уфа, 2021г, с.31-41.
- [4] Агентство гидрометеорологической службы при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. <https://hydromet.uz>.
- [5] Beck, Hylke E., et al. «Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution». Scientific Data, vol. 5, no. 1, 2018, Article number: 180214. (Nature Publishing Group) <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.214>
- [6] «О мерах по восстановлению экономического роста в 2020-2021 годах и продолжению системных структурных реформ в отраслях и отраслях экономики». Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 29.08.2020 г. № 526.
- [7] «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60.
- [8] «Об утверждении Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы» Указ Президента Республики Узбекистан, от 27.11.2020 г. № УП-6119.
- [9] Официальный сайт IMZO: <https://imzo.uz/>
- [10] Авезова Н.Р., Авезов Р.Р., Рашидов К.Ю., Абдухамидов Д.У., Дехконова М.Х. Энергоактивный оконный блок. Патент на полезную модель, Узбекистан, Ташкент. № FAP 01930 от 19.11.2020.
- [11] Авезова Н.Р., Самиев К.А., Мирзабаев А.М., Рахимов Э.Ю., Дехконова М.Х., Далмурадова Н.Н., Вохидов А.У. Энергоактивные оконные блоки для пассивных зданий. Гелиотехника 2025 №4. С-238-250.
- [12] ҚМҚ 2.01.04-2018. Қурилиш иссиқлик техникаси. ЎЗР Қурилиш вазирлиги. 2018.- 105 бет.
- [13] <https://www.weatherandclimate.info/news/>
- [14] <https://www.weather-atlas.com/en/uzbekistan>
- [15] <https://www.extremeweatherwatch.com/countries/uzbekistan>

- [16] https://weatherspark.com/y/106899/Average-Weather-in-Tashkent-Uzbekistan-Year-Round#google_vignette
- [17] <https://www.meteo.com/>
- [18] ISO 9869-1:2014 Thermal insulation — Building elements — In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance.
- [19] ГОСТ 26602.1-99 «Ограждающие конструкции зданий и сооружений. Методы определения сопротивления теплопередаче методом измерений теплового потока» <https://docs.cntd.ru/document/1200006535>.
- [20] Kojima, Teruki & nimiya, Hideyo. (2016). A simplified methodology for calculating solar heat gain through windows with shading devices. Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ). 81. 865-874. 10.3130/aije.81.865.
- [21] Simões, N., Moghaddam, S. A., & da Silva, M. G. (2023). Review of the Experimental Methods for Evaluation of Windows' Thermal Transmittance: From Standardized Tests to New Possibilities. Buildings, 13(3), 703. <https://doi.org/10.3390/buildings13030703>.
- [22] Aguilar-Santana, J.L., Velasco-Carrasco, M. and Riffat, S. (2020) 'Thermal Transmittance (U-value) Evaluation of Innovative Window Technologies', Future Cities and Environment, 6(1), p. 12. Available at: <https://doi.org/10.5334/fce.99>.
- [23] Orlova, N.O. (2023). Analysis of calculation and experimental methods of determining heat losses through window construction. Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture. 103-109. 10.30838/J.BPSACEA.2312.241023.103.998.
- [24] Basok, B. & Davydenko, B.V. & Pavlenko, Anatoliy & Kuzhel, L.M & Novikov, V.H. & Goncharuk, S.M. & Iliencko, B.K. & Nikitin, Ye.Ye & Veremiichuk, H.M. (2023). Reduced heat loss through window structures. Energy Technologies & Resource Saving. 76. 43-57. 10.33070/etars.3.2023.04.
- [25] Samiev, K.A. Temperature regime in a room heated by a passive solar insolation heating system with complex light-transparent enclosure. Appl. Sol. Energy 44, 66–67 (2008). <https://doi.org/10.3103/S0003701X08010180>
- [26] Самиев К.А. Температурный режим помещения с инсоляционной пассивной системой солнечного отопления со сложным светопрозрачным ограждением. Гелиотехника. –Ташкент, 2008. -№1. -С.97-98.
- [27] Thangam, A. Auckaili, A. Farid, M. Combination of Passive and Active Solar Heating with Thermal Energy Storage. Molecules 2022.27.4386.
- [28] Авезова Н.Р., Авезов Р.Р., Рашидов Ю.К. “Методика и расчета месячного хода коэффициента замещение тепловой нагрузки инсоляционных пассивных систем с трехслойным светопрозрачным ограждением, содержащим частично лучепоглощающее пленочное покрытие на внутренней поверхности»// Гелиотехника -2014г., №4. С-238-252.
- [29] Авезов Р.Р., Орлов А.Ю. Солнечные системы отопления и горячего водоснабжения. –Ташкент.: Фан, -288 с.,1988.
- [30] <https://wmo.int/ru/news/media-centre/izmenenie-klimata-podryvaet-pochti-vse-celi-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya>.

“INNOVATION TECHNOSYSTEMS” ilmiy texnik jurnali.

MV AKT va AHI, 2025-y. – 420 b.



Eslatma: Maqolalar mazmuniga javobgarlik mualliflar zimmasiga yuklatiladi.

© Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, 2025-yil.

Terishga berildi: 25.03.2025-yil.
Bosishga ruxsat etildi: 27.03.2025.
Qog‘ozga bichimi: 60/84 1/8.
Shartli bosma tabog‘i – 20.
Adadi – 2 nusxa.